

# imagePRESS C270

## SHTYJINI KUFIJTË TUAJ KRIJUES DHE BËNI MË SHUMË

Ideal për çdo ambient biznesi, kjo pajisje intuitive dhe e fuqishme i përballon me lehtësi ciklet ditore të punës me dokumente ndërsa ju jep dhe mundësinë të printoni materiale marketingu të cilësisë së lartë.



- **CILËSI E LARTË**

Cilësi e jashtëzakonshme figure me teknologji imazhi R-VCSEL dhe rezolucion printimi 2400 x 2400 dpi  
Ngjyra koherente ditë pas dite me Multi-Density Adjustment Technology (Multi DAT)  
Regjistrim i përpiktë para-pas për cilësi të përpiktë figure dyanëshe

- **FLEKSIBILITET**

Administrimi i përmirësuar i materialeve mbështet madhësi të ndryshme letre, pesha dhe lloje, deri në materiale me 350 gsm dhe një funksion unik fletëgjatë, plus opsione finicioni me kapacitet të lartë

- **EFIKASITET NË KOSTO**

Realizoni printim me cilësi profesionale brenda kompanisë, shpejt, me kontroll të plotë dhe kosto më të ulëta  
Gjurmoni dhe kontrolloni përdorimin me programe menaxhimi printimi duke përfshirë Uniflow

- **PRAKTICITET**

Ndërfaqe intuitive përdorimi si gama imageRUNNER ADVANCE, me mbështetje për funksione zyre  
Vijë e integruar kohore për digjitalizim efikas me cikle pune me një prekje butoni dhe akses të çastit në butonat shkurtore në ekranin kryesor

- **LIDHJE**

Lidhje e lehtë me renë kompjuterike për të skanuar dhe printuar me siguri dokumentet nga kudo  
Platformë me mbështetje për Multi-functional Embedded Application Platform (MEAP)  
Printim i automatizuar me kërkesë, me programin uniFLOW

- **SIGURI E BESUESHME**

Mbrojtje e avancuar për dokumentet, pajisjet dhe rrjetin tuaj, duke përfshirë McAfee Embedded Control, SSD të enkriptuar, Verify system at start-up, integrim Syslog - SIEM dhe kontroll menaxhimi aksesi  
Funksione vazhdimisht të përditësuara të sigurisë, duke përfshirë TLS1.3 dhe TPM2.0

**Canon**

---

# SPECIFIKIMET TEKNIKE

# imagePRESS C270

## NJËSIA KRYESORE

<b>Lloji i pajisjes</b>	Pajisje A3 shumëfunksionale laser me ngjyra
<b>Funksionet kryesore</b>	Printim, fotokopje, skaner, dërgim, ruajtje dhe faks opsional
<b>Procesori</b>	Procesor dybërthamësh 1,8GHz
<b>Paneli i kontrollit</b>	Panel me prekje, me ngjyra, 10.1" (20,5 cm) TFT LCD WSVGA
<b>Memoria</b>	Standard: 5,0GB RAM
<b>Memoria</b>	Standard: (SSD) 256GB Opsionale: (SSD) 1TB
<b>Lidhja e ndërfaqes</b>	RRJETI Standard: 100Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN me valë (IEEE 802.11 b/g/n) Opsionale: Bluetooth me energji të ulët TË TJERA Standard: 1 fole USB 2.0 (pritësi), 1 fole USB 3.0 (pritësi), 1 fole USB 2.0 (pajisja) Opsionale: ndërfaqja seriale, ndërfaqja e kontrollit të kopjimit
<b>Kapaciteti i furnizimit të letrës (A4, 80 gsm)</b>	Standard: 3550 fletë Sirtar shumëfunksional me 250 fletë, 2 mbajtëse letre 1.100-fletëshe, 2 kaseta letre 550-fletëshe Maksimumi: 7050 fletë (me "Paper Deck Unit-EI" ose "POD Deck Lite-C1")
<b>Kapaciteti i daljes së letrës (A4, 80 gsm)</b>	250 fletë (me Copy Tray-R2), Maksimumi: 3500 fletë (me "Staple Finisher-AC1" ose "Booklet Finisher-AC2") Maksimumi: 5000 fletë (me "Staple Finisher-AG1" ose "Booklet Finisher AG1")
<b>Aftësitë e përfundimit</b>	Me opsionet: Collate, Group, Offset, Staple, Saddle Stitch, Hole Punch, Eco Staple, Staple On Demand, Document Insertion, Z-fold, Half-fold, C-fold, Accordion-Z fold, Double Parallel-fold, Trimming
<b>Llojet e mbështetura të materialit</b>	<u>Sirtari shumëfunksional:</u> E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me veshje, me relief, kalk, me lidhje, transparencë, etiketa, me shpim paraprak, me kokë, skedë, zarf <u>Mbajtëse letre (djathtas/majtas):</u> E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, kalk, me lidhje, transparencë, me shpim paraprak, me kokë <u>Kasetat e letrës (e sipërme/poshtme):</u> E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me lidhje, transparencë, me shpim paraprak, me kokë, skedë <sup>1</sup> , zarf <sup>2</sup>
<b>Përmasat e mbështetura të materialit</b>	<sup>1</sup> Nevojitet Tab Feeding Attachment-F1 <sup>2</sup> Nevojitet Envelope Feeder Attachment-F1 <u>Sirtari shumëfunksional:</u> Madhësi standard: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Përmasa të posaçme: 90,0 x 148,0 mm deri 330,2 x 487,7 mm Përmasa të gjata: 210,0x487,8 mm deri 330,2x1,300,0 mm <sup>1</sup> Përmasa të lira: 100,0x148,0 mm deri në 330,2x487,7 mm Zarf: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Përmasa të posaçme zarfi: 90,0 x 148 mm deri 330,2 x 487,7 mm  <sup>1</sup> nga modaliteti i shërbimit
<b>Peshat e mbështetura të materialit</b>	<u>Mbajtëse letre (djathtas/majtas):</u> Madhësi standard: A4, B5  <u>Kasetat e letrës (e poshtme/sipërme):</u> Madhësi standard: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Përmasa të posaçme: 139,7x182,0 deri në 330,2x487,7 mm Zarf: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Madhësi e përshtatur e zarfit: 98,0 x 148,0 mm deri në 330,2 x 487,7 mm
<b>Koha e ngrohjes</b>	Sirtar multifunksional: 52 deri 350 gsm Mbajtëset e letrës (djathtas/majtas): 52-220 gsm Kasetat e letrës (e sipërme/poshtme): 52-256 gsm Sirtari shumëfunksional: 52-350 g/m <sup>2</sup> PAPER DECK UNIT-EI opsional: 52-256 g/m <sup>2</sup> POD DECK LITE-C1 opsional: 52-350 g/m <sup>2</sup> STACK BYPASS-D1 opsional: 52-350 gsm Dyanëshe: 52-220 g/m <sup>2</sup>
<b>Përmasat (gj. x thell. x lar.)</b>	Modaliteti i nisjes së shpejtë: 4 sekonda e poshtë (koha deri kur mund të kryhen veprime me tastet në panelin me prekje të ekranit) Nga ndezja: 30 sekonda e poshtë (koha kur bëhet e mundur nisja e kopjimit) Nga modaliteti i gjumit: 30 sekonda e poshtë
<b>Pesha</b>	689x937x1,185 mm Afro 261 kg (duke përfshirë tonerin)

## SPECIFIKIMET E PRINTIMIT

<b>SHpejtësia e printimit (CL/BW)</b>	70 ppm CL dhe 80 ppm BW (A4, A5*, A5R, A6R*) 35 ppm CL dhe 40 ppm BW (A3), 49 ppm CL dhe 56 ppm BW (A4R) *A5/A6R (1-anëshe)
<b>Volumi i synuar (maks.) i printimit/fotokopjimit në muaj</b>	Deri në 100 000 faqe
<b>Cikli mujor i punës</b>	390000 faqe
<b>Regjistrimi para-mbrapa</b>	Kanali i kombinuar: 2,0 mm e poshtë, Në kanal: 1,2 mm e poshtë
<b>Mënyra e printimit</b>	Printim me rreze laseri me ngjyra (fotografi elektronike)
<b>Rezolucioni i printimit (dpi)</b>	2400x2400
<b>Gjuhët e faqeve të përshkrimit</b>	UFR II, PCL6, (opsional) imagePRESS PS Printer Kit-G1

## Printim direkt

<b>Printimi nga celulari dhe në renë kompjuterike</b>	Printimi direkt ofrohet nga memoria USB, hapësira e përparuar, ndërfaqe përdorim në distancë dhe hapje nga interneti* Llojet e mbështetura të skedarëve: TIFF, JPEG, PDF, EPS dhe XPS  * Mbështetet vetëm printimi i skedarëve PDF nga faqet e internetit
<b>Fontet</b>	AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online, Cloud Connector dhe Universal Print  Një sërë programesh kompjuterike dhe zgjidhje të mbështetura në MEAP është e disponueshme për të siguruar printim nga pajisje të lëvizshme ose pajisje të lidhura me internetin e pajisje të mbështetura në re në varësi të kërkesave tuaja. Kontaktoni përfaqësuesin e shitjeve për më shumë informacion.. Fontet PCL: 93 Roman, 10 fonte Bitmap, 2 fonte OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T* (japonisht, koreanisht, kinezisht e thjeshtuar dhe tradicionale), fontet e barkodit** *Kërkon PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 opsional **Kërkon paketën opsionale BARCODE PRINTING KIT-D1 Fontet PS: 136 stile
<b>Veçoritë e printimit</b>	Printim i siguruar, filigran i siguruar, ballinë/fund faqeje, strukturë faqeje, printim dyanësh, përmasa/orientime të përzjerja letre, kapakë të pamë dhe të pasmë, reduktim toneri, printim afishesh, printim me mbajtje të detyruar, datë printimi, printim me orar, printim me printer virtual
<b>Sistemi i përdorimit</b>	UFRII: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 e lart) PCL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022 PS: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 e lart) PPD: Windows® 8.1/10/11, Mac OS X(10.11 e lart)
<b>SPECIFIKIMET E FOTOKOPJIMIT</b>	
<b>Shpejtësia e kopjimit (CL/BW)</b>	70 ppm CL dhe 80 ppm BW (A4, A5*, A5R, A6R*), 35 ppm CL dhe 40 ppm BW (A3), 49 ppm CL dhe 56 ppm BW (A4R) * 1-anësh
<b>Koha për fotokopjen e parë (A4) (BW/CL)</b>	Afro 4,4/5,4 sekonda ose më pak
<b>Rezolucioni i fotokopjimit (dpi)</b>	600x600
<b>Kopje të shumfishta</b>	Deri në 9999 kopje
<b>Dendësia e fotokopjimit</b>	Automatik ose manual (9 nivele)
<b>Zmadhimi</b>	25% - 400% (me hapa rritës 1%)
<b>Zvogëlimet e paracaktuara</b>	25%, 50%, 70%, 100% (1:1)
<b>Rrjetet e paracaktuara</b>	141%, 200%, 400%
<b>Funksionet e fotokopjimit</b>	Profile të raporteve R/E sipas zonës, dyanëshe, rregullim dendësie, përzgjedhje tipi origjinal, modalitet ndërprerjeje, libër në dy faqe, origjinal dyanësh, version pune, N në 1, shtim kapaku, futje fletësh, origjinale të përmasave të ndryshme, numërim faqesh, numërim grupi fotokopjimi, qartësia, fshirje kornize, filigran i siguruar, datë printimi, hapësira ndërmjetëse, printim e kontroll, negativ/pozitiv, përsëritje figurash, bashkim grupesh punësh, pasqyrim figure, ruajtje në kutinë e emaileve, mbivendosje figure, fotokopjimi letërnjoftimi, anashkalim faqesh bosh, origjinal në përmasa të lira, modalitet ngjyrash, anasjelltje fotokopjeje, shembull fotokopjimi
<b>SPECIFIKIMET E SKANIMIT</b>	
<b>Tipi</b>	Dyanësh, njëkallimësh, automatik Mbushëse dokumentesh <sup>1</sup> [2-anëshe në 2-anëshe (automatike)]  <sup>1</sup> Mbështetet pakisja e vënies së shumë fletëve në furnizues.
<b>Kapaciteti i letrës së mbushëse (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	200 fletë
<b>Origjinalet e pranueshme dhe peshat</b>	Pllaka: fletë, libër, sende 3-përmasore Pesha e materialit në mbushëse: Skanim 1-anësh: 38-220 gsm (bardhezi/ngjyra) Skanim 2-anësh: 38-220 gsm (bardhezi/ngjyra)  <sup>1</sup> Pesha të pranueshme të A6R e poshtë janë 50 deri në 220 gsm.
<b>Përmasat e mbështetura të materialit</b>	Xhami: madhësi maks. e skanimit: 297,0 x 431,8 mm Përmasat e materialit të mbushësës së dokumenteve: A3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, përmasa të posaçme (70,0x139,7 mm deri në 304,8x431,8 mm)
<b>Shpejtësia e skanimit (in/min: BW/CL; A4)</b>	Skanimi njëanësh: 135/135 (300 x 300 dpi, dërgim), 80/80 (600 x 600 dpi, fotokopje), Skanimi dyanësh: 270/270 (300 x 300 dpi, dërgim), 160/90 (600 x 600 dpi, fotokopje)
<b>Rezolucioni i skanimit (dpi)</b>	600x600
<b>Specifikimet e tërheqjes së skanimit</b>	"ScanGear2" rrjeti me ngjyra për TWAIN dhe WIA Sistemi i mbështetur operativ: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server 2019 Nga tetori 2021
<b>Metoda e skanimit</b>	Skanim me dhënie, skanim me marrje, skanim në kuti, skanim në hapësirë të avancuar, skanim në rrjet, skanim në fishë memorieje USB, skanim në pajisje portative, skanim në renë kompjuterike (uniFLOW Online/lidhje me renë kompjuterike)
<b>SPECIFIKIMET E DËRGIMIT</b>	
<b>Destinacioni</b>	Email/Internet FAX (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, Mail Box, Super G3 FAX (Opsional), IP Fax (Opsional)
<b>Adresari</b>	LDAP (2000), Lokale (1600), Formim i shpejtë (200)
<b>Rezolucioni i dërgimit (dpi)</b>	600x600
<b>Protokolli i komunikimit</b>	Skedar: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV Email/I-Fax: SMTP, POP3



# SPECIFIKIMET TEKNIKE

# imagePRESS C270

<b>Formati i skedarit</b>	TIFF, JPEG, PDF (Compact, Searchable, Apply policy, Optimize for Web, PDF/A-1b, Trace & Smooth, Encrypted, Device Signature, User Signature), XPS (kompakt, me kërkim, me nënshkrim të pajisjes, me nënshkrim të përdoruesit), Office Open XML (PowerPoint, Word)	<b>Lidhja (njësia kryesore)</b>	afro 2.500W Fotokopjimi (me skanimin e vazhduar të DADF): afro 1.228 W* Në gatishmëri: afro 136,6 W* Modaliteti i fjetjes: Afërsisht. 0,9 W* * Vlera referencë: matur vetëm me një njësi. ** Modaliteti pasiv 0,9 W nuk është gjithnjë i disponueshëm në të gjitha rrethanat për shkak të cilësimeve të caktuara.
<b>Veçoritë universale të dërgimit</b>	Zgjedhje e llojit të origjinalit, origjinal në dy anë, libër në dy faqe, origjinale të përmasave të ndryshme, rregullim i dendësisë, qartësi, raport kopjimi, spastrim i kornizës, version pune, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim përfundimi pune, emri i skedarit, subjekti/mesazhi, përgjigje për, përparësi e emailit, raport TX, orientim i përmbajtjes së origjinalit, shmangie e faqeve boshe	<b>Konsumi elektrik</b>	Konsumi tipik i korrentit (TEC)*: 1.45 kWh * Sipas USA Energy Star 3.0 Për informacione të detajuara në lidhje me rregulloren Erp.Lot6/26, shkoni te: <a href="https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/">https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/</a>
<b>SPECIFIKIMET E FAKSIT</b>		<b>Nivelet e zhurmës (BW/CL)</b>	Niveli i fuqisë së zërit (LWA,m) Aktiv (bardhezi) (1-anëshe) 7,0 B*, Kv 0,3 B* * Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përkthyer me ISO9296 (2017)
<b>Numri maksimal i linjave të lidhjes</b>	1	<b>Standardet</b>	Trysnia e tingullit (LpAm) Pozicioni në afërsi: Aktiv (bardhezi/ngjyra) (1-anëshe) 56 dB*/56 dB* Pasiv 35 dB*
<b>Shpejtësia e Modemit</b>	Super G3: 33.6 kbps G3: 14,4 kbps	<b>PJESËT E KONSUMIT</b>	*Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përkthyer me ISO9296 (2017)
<b>Metoda e komprimimit</b>	MH, MR, MMR, JBIG	<b>Njësitë e tonerëve</b>	Blue Angel
<b>Rezolucioni (dpi)</b>	400 x 400 (Ultra Fine), 200 x 400 (Super Fine), 200 x 200 (Fine), 200 x 100 (Normal)	<b>Rendimenti i tonerit (Vlerësuar në 8.5% mbulim)</b>	T-07 TONER BK/C/M/Y Toner T07 BK: 54.500 faqe Toner T07 C/M/Y: 37.500 faqe
<b>Kujtesa e FAX</b>	Deri në 30 000 faqe (2000 punë)	<b>ADMINISTRIMI I PRINTERIT DHE SOFTUERËT</b>	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW online
<b>Thirrjet në grup/destinacionet</b>	Maks. 199 formime numri	<b>Monitorimi dhe raportimi</b>	iWEMC (iW Enterprise Management Console) eMaintenance
<b>Transmetimi me Sekuencë</b>	Maks. 256 adresa	<b>Mjetet e menaxhimit në largësi</b>	Content Delivery System ScanGear 2 rrjeti me ngjyra
<b>Kopje rezervë e kujtesës</b>	Po	<b>Softueri i skanimit</b>	Mjetet e Konfigurimit të Drayverit Canon
<b>Veçoritë e faksit</b>	Emri i dërguesit (TTI), zgjedhja e linjës telefonike (kur dërgohet faksi), dërgim i drejtpërdrejtë, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim përfundimi pune, raport TX, ndërrperje transmetimi, transmetim i njëpasnjëshëm, dërgim fjalëkalim/nënadrese, kuti konfidenciale emaili, evidencë 2 në 1	<b>Mjetet e optimizimit</b>	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
<b>SPECIFIKIMET E RUAJTJES</b>		<b>Platforma</b>	
<b>Kutia postare (numri i mbështetur)</b>	100 kuti hyrëse të përdoruesit, 1 kuti hyrëse RX e memories, 50 kuti hyrëse konfidenciale të faksit, 30 000 faqe të ruajtura maksimumi (2000 punë)	<b>SPECIFIKIMET E KONTROLLUESIT TË PRINTIMIT "FIERY"</b>	Opsional imagePRESS Server M20 (Embedded)
<b>Hapësira e përparuar</b>	Protokolli i komunikimit: SMB ose WebDAV Kompjuteri i mbështetur klient: Windows* 8.1/10 Lidhjet në të njëjtën kohë (maks.): SMB:64, WebDAV:3	<b>Opsional/standard</b>	1200 x 1200, 600 x 600
<b>Hapësira e lirë e diskut për hapësirën e përparuar</b>	Afro 16 GB Afro Afro 480GB (me SSD 1TB opsional)	<b>Emri</b>	Adobe PS3, PCL6
<b>Veçoritë e hapësirës së përparuar</b>	Autentikimi për identifikimin në hapësirën e avancuar, funksion renditjeje, printim në skedar PDF me fjalëkalim, mbështetje për "ImageWARE Secure Audit Manager", kërkim, shqyrtim skedarësh, administrim autentikimi, hapur ndaj publikut, URI TX, rezervim/rikthim	<b>Rezolucioni i printimit (dpi)</b>	8 GB (2 x 4 GB)
<b>SPECIFIKIMET E SIGURISË</b>		<b>Gjuha/gjuhët e përshkrimit të faqes</b>	500 GB SATA
<b>Autentikimi dhe kontrolli i hyrjes</b>	Autentikim përdoruesi (autentikim me figurë, autentikim me figurë dhe PIN, autentikim me kartë, autentikim me emër-fjalëkalim, autentikim në nivel funksioni, autentikim me celular), autentikim me kod reparti (identifikim me kod reparti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), uniFLOW Online Express (identifikim me PIN, identifikim me figurë, identifikim me figurë dhe PIN, identifikim me kartë, identifikim me kartë dhe PIN, identifikim me emër-fjalëkalim, identifikim me kod reparti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), sistem për administrimin e hyrjes (kontrolli i hyrjes)	<b>Memoria</b>	Intel Pentium G5400 (3,7 GHz)
<b>Siguria e dokumenteve</b>	siguri printimi (printim i siguruar, printim i siguruar me enkriptim, printim me mbajtje të detyruar, printim i siguruar "uniFLOW"), siguri në marrjen e të dhënave (përcjellje automatike e dokumenteve të marra në kutinë konfidenciale të fakseve), siguri skanimit (PDF të enkriptuara, PDF/XPS me nënshkrim pajisjeje, PDF/XPS me nënshkrim përdoruesi, integrim me "Adobe LiveCycle" Rights Management ES2.5"), siguri e KUTISË (kutia e emailve e mbrojtur me fjalëkalim, kontrolli i hyrjes në hapësirën e përparuar), siguri në dërgimin e të dhënave (cilësim për kërkimin e vendosjes së fjalëkalimit për transmetim, funksione të kufizuara dërgimi emailësh/skedarësh, konfirmim i numrit FAKSIT, lejim/kufizim i transmetimeve për drejtuesin softuerit të faksit, lejim/kufizim për dërgimin nga historiku, mbështetje për S/MIME), gjurmim dokumentesh (filigran i siguruar)	<b>Njësia e diskut</b>	Fiery F5500
<b>Siguria e rrjetit</b>	*Nevojitet uniFLOW Online / uniFLOW	<b>Shpejtësia e procesorit</b>	PS: 138 Fonte PCL: 113 Fonte
<b>Siguria e pajisjes</b>	MLS 1.3, IPsec, autentikim IEEE802.1X, SNMP V3.0, funksion muri mbrojtës (filtrim adresash IP/MAC), mbështetje për rrjet dyshe (LAN tel-valë, LAN tel-tel), çaktivizim i funksioneve të papërdorura (aktivizim/çaktivizim i protokolleve/aplikacioneve, aktivizim/çaktivizim i ndërfaqes në distancë, aktivizim/çaktivizim i ndërfaqes USB), ndarje e FAKSIT G3 nga LAN, WPA3, ndarje e folesë USB nga LAN, ndalim i ekzekutimit të skedarëve të ruajtur në "Advanced Box" në MFP, skanim-dërgim - kujdes ndaj vëruseve për marrjen e emailve	<b>Sistemi</b>	Windows* 7 64 bit/Windows 8.1 64 bit/Windows10 64 bit/Windows11/Windows Server 2008 R2 vetëm 64bit/Windows Server 2012 vetëm 64bit/ Windows Server 2012 R2 vetëm 64bit/Windows Server 2016 64bit/Windows Server 2019 64bit/Windows Server 2022 64bit/ MAC OS (10.14, 10.15, 11.0, 12)
<b>Menaxhimi dhe auditimi i pajisjes</b>	Mbrojtje e të dhënave të SSD [enkriptim i të dhënave të SSD (verifikim FIPS140-2), kyçje e SSD], nisje standarde e HDD, modul platforme të besuar (TPM 2.0), funksion për fshehjen e evidencës së punëve, mbrojtje e integritetit të softuerit MFD, kontrolli integriteti softueri MFP (Verify System at Startup, pikasje intruzioni në programe), certifikim për kritere të përbashkëta (HCD-PP: në pritje të konfirmimit)	<b>Fontet</b>	2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB3.0 x 2 (prapa), USB2.0 x 4 (prapa)
<b>SPECIFIKIMET E MJEDISIT</b>		<b>Sistemet e mbështetura operative</b>	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNT, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
<b>Ambienti i përdorimit</b>	Temperatura: 20-27 °C Lagështia: 15-60% RH (Lagështia relative pa kondensim)	<b>Ndërfaqja</b>	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (opsionale) FreeForm v1/v2.1
<b>Burimi i energjisë</b>	220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 11 Amp	<b>Protokollet e rrjetit</b>	Fiery Command WorkStation6 / Paper Catalog / Fiery Spot-On / Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folders & Virtual Printers
		<b>Printim direkt</b>	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose dhe Compose / Fiery Job Expert dhe PDF Processing Kit
		<b>VDP</b>	E500
		<b>Funksionet standarde të kontrollorit të printimit "Fiery"</b>	Debian of Linux
		<b>Opsionet e kontrollorit të printimit "Fiery"</b>	AC100-240V, 50HZ/60HZ, 3.0A (100V) - 1.3A (240V)
		<b>Platforma harduerike</b>	55W
		<b>Base OS</b>	297 x 90 x 272 mm
		<b>Burimi i energjisë</b>	Vetëm njësi Fiery (me pllakë): afro 5,5 kg
		<b>Konsumi maksimal i energjisë</b>	
		<b>Përmasat (gjer.xthell.xlar.)</b>	
		<b>Pesha</b>	



# SPECIFIKIMET TEKNIKE

# imagePRESS C270

## OPSIONET E FURNIZIMIT TË LETRËS

### Paper Deck Unit-E1

Kapaciteti i letërës: 3500 fletë (80 g/m<sup>2</sup>)  
 Tipi i letërës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, e trashë, me ngjyra, me shpim paraprak, me kokë, me lidhje  
 Përmasat e letërës: A4, B5, LTR\*  
 Peshja e letërës: 52-256 g/m<sup>2</sup>  
 Burimi i energjisë: Nga njësjia kryesore  
 Përmasat (gjer.xthell.xlar.): 340x630x572 mm (lidhur me njësinë kryesore) Peshja: afro 34 kg

### POD Deck Lite-C1

\* Ndryshimi i përmasave të materialit kërkon teknike servisi  
 Kapaciteti i letërës: 3500 fletë (80 g/m<sup>2</sup>)  
 Tipi i letërës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, e trashë, me ngjyra, me shpim paraprak, me kokë, me lidhje, skedë, transparencë, etiketë, me veshje, me reliev, kalk, zarf\*  
 Përmasat e letërës: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, SRA3, 11x17 in, LGL\_R, LTR, LTR\_R, EXE, STMT\_R, 12x18 in, 13x19 in, 8K, 16K, 16K\_R, Envelope [No.10(COM10), Monarch, DL, ISO-C5], përmasa të lira (139,7x148,0 mm deri në 330,2x487,7 mm)  
 Peshja e letërës: 52-350 g/m<sup>2</sup>  
 Burimi i energjisë: 220-240 V, 50/60 Hz, 1,2 A  
 Përmasat (gjer.xthell.xlar.): 633x686x574 mm (lidhur me njësinë kryesore) Peshja: afro 68 kg

\* Kërkon ENVELOPE FEEDER ATTACHMENT-G1

## OPSIONET E DALJES

### Copy Tray-R2

Siguron një sirtar të thjeshtë për nevojat bazë të daljes.  
 Kapaciteti: 250/100 fletë (1 anë/2 anë, 80 gsm)

### Staple Finisher-AC1 (i jashtëm)

Kapaciteti i sirtarit të poshtëm:  
 A4/ASR/B5 3,000 fletë (80 gsm), SRA3/A3/A4R/B4/B5R/13"x19" 1500 fletë (80 gsm), A6R 250 fletë\*1 (80-105 gsm), Zarf 30/100 fletë (Monarch/të tjera), Fletë e gjatë\*\* (mbi 487.7 mm deri në 762 mm gjatësi) 100 fletë (79 gsm), Fletë e gjatë\*\* (mbi 762 mm gjatësi) 1 fletë (mbahet me dorë), Fletë e hollë e të gjitha përmasave (52-63 g/m<sup>2</sup>) 1500 fletë, Kapaciteti për letërnë e veshur është gjysma e atij për letërnë e thjeshtë

\* A6R 50 fletë (106 g/m<sup>2</sup> e lart)

\*\* Nevojitet LONG SHEET TRAY-B1 opsionale

Kapaciteti i sirtarit të sipërm (B):  
 A4/ASR/B5 250 fletë (80 g/m<sup>2</sup>), SRA3/A3/A4R/B4/B5R/13"x19 in 125 fletë (80 g/m<sup>2</sup>)  
 Kapaciteti i sirtarit të mesëm (C):  
 A4/ASR/B5 250 fletë (80 g/m<sup>2</sup>), SRA3/A3/A4R/B4/B5R/13"x19 in 125 fletë (80 g/m<sup>2</sup>)  
 Peshja e letërës për sirtarin A:  
 <Non Sort> 52-350 g/m<sup>2</sup>, <Bunch Shift and Staple> 52-256 g/m<sup>2</sup>, <Eco Staple> 52-105 g/m<sup>2</sup>

\*Duke përfshirur letërnë e hollë të printuar dyanëshe (52-63 g/m<sup>2</sup>) dhe ndonjë material të posaçëm (kalk, transparent, etiketa)

Peshja e letërës për sirtarin B/C:  
 <Non Sort and Bunch Shift> 52-256 g/m<sup>2</sup>\*

\*Duke përfshirur letër të hollë të printuar dyanëshe (52-63 g/m<sup>2</sup>)

Pozicioni i kapësës: këndor, dysh  
 Kapaciteti i kapësës: <Materialet e paveshura, 52-90 g/m<sup>2</sup>> A4 65 fletë, A3/A4R 40 fletë, <Materialet e veshura> 2 fletë  
 Burimi i energjisë: Nga njësjia kryesore  
 Përmasat (gjer.xthell.xlar.): 527 (maks. 656") x 623 x 1099 (maks. 1195") mm

\*kur është i hapur sirtari ndihmës.

Peshja: Rreth 36 kg

### Booklet Finisher-AC2 (i jashtëm)

Kapaciteti i sirtarit / peshja e letërës / pozicioni i kapësës / kapaciteti i kapësës: ngjashëm me STAPLE FINISHER-AC1 por nëse ka ndonjë fletë në sirtarin mbështetës, kapaciteti i sirtarit A kufizohet në 1500 fletë  
 Përmasa e letërës së broshurave me qepje: A3, A4R, B4, përmasa të posaçme (195x270 mm deri në 304,8x457,2 mm)  
 Peshja e letërës së broshurave me qepje: fleta e brendshme 52-220 g/m<sup>2</sup>, fleta e kopertinës 52-256 g/m<sup>2</sup>  
 Kapaciteti i kapësës me qepje të broshurave (duke përfshirë 1 fletë kopertinë): <Materialet e paveshura> 20 fletë (52-91.4 g/m<sup>2</sup>), 10 fletë (32-105 g/m<sup>2</sup>), 5 fletë (106-150 g/m<sup>2</sup>), 4 fletë (151-209 g/m<sup>2</sup>), 3 fletë (210-220 g/m<sup>2</sup>), <Materialet e veshura> 5 fletë (85-150 g/m<sup>2</sup>), 4 fletë (151-209 g/m<sup>2</sup>), 3 fletë (210-220 g/m<sup>2</sup>)  
 Kapaciteti i tufës së palosur pa kapësë: <Materialet e paveshura> 3 fletë (52-105 g/m<sup>2</sup>), 1 fletë (106-256 g/m<sup>2</sup>), <Materialet e veshura> 1 fletë  
 Burimi i energjisë: Nga njësjia kryesore  
 Përmasat (gjer.xthell.xlar.): 527 (maks. 656") x 623 x 1099 (maks. 1195") mm

\* kur zgjatet sirtari ndihmës.

Peshja: Rreth 60 kg

### Staple Finisher-AG1

Nevojitet Accessory Interface Kit-A2  
 Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 g/m<sup>2</sup>):  
 Sirtari i sipërm: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, A5, A6R, B4, B5, B5R: 1,000 fletë (64 deri 324gsm), 200 fletë (325 deri 350gsm)  
 Sirtari i poshtëm: A4, B5: 2,000 fletë (64 deri 324 gsm), 400 fletë (325 deri 350 gsm)  
 SRA3, A3, A4R, B4: 1,000 fletë (64 deri 324 gsm), 200 fletë (325 deri 350 gsm)  
 B5R: 1,000 fletë (64 deri 324 gsm), 400 fletë (325 deri 350gsm)  
 Sirtari i poshtëm (modaliteti i mbushjes me kapacitet të lartë): A4, B5: 4,000 fletë, A4R, B5R : 2,000 fletë  
 A3, B4 : 1,500 fletë  
 SRA3 : 1,000 fletë  
 Peshja e letërës: 52 deri në 350 g/m<sup>2</sup>  
 Pozicioni i kapësës: këndor, dysh  
 Kapaciteti i kapësëve (duke përfshirë Staple On Demand):  
 A4/B5: 100 fletë (52 deri në 80 gsm)  
 A3/A4R/B4/B5R: 50 fletë (52 deri 81.4 gsm)  
 Ushqimi elektrik: 220-240V/BA 50/60Hz  
 Përmasat (gj-th-l): 860 x 792 x 1,239 mm (kur zgjatet sirtari zgjatues)  
 Peshja: Rreth 130 kg

### Booklet Finisher-AG1

Nevojitet Accessory Interface Kit-A2 (njësia PCB)  
 (Përfshin specifikimet e mësipërme bazë të kapësës "Staple Finisher-AG1")

Madhësia e letërës së qepjes: SRA3, A3, A4R, B4, madhësi e personalizuar (210.0x279.4 mm deri në 330.2x487.7 mm)  
 Kapaciteti i kapësëve për qepje: 25 fletë (52 deri 80 gsm) (duke përfshirë 1 fletë kapaku)  
 Ushqimi elektrik: 220-240V/BA 50/60Hz  
 Përmasat (gj-th-l): 1,060 x 792 x 1,239 mm (kur zgjatet sirtari zgjatues)

Peshja: Rreth 180 kg

Kërkon ose STAPLE FINISHER-AC1 ose BOOKLET FINISHER-AC2

4 vrima (SWE)

Peshja e letërës: 52-300 g/m<sup>2</sup>

Përmasat e letërës: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R

Burimi i energjisë: Nga finitori

Kërkon ose STAPLE FINISHER-AG1 ose BOOKLET FINISHER-AG1

2 ose 4 vrima (FRN)

Peshja e letërës: 52-300 g/m<sup>2</sup>

Përmasat e letërës: 2 vrima A3, A4, A4R, A5L, B4, B5, B5R,

përmasa të lira (182x182 mm deri në 297x432.0 mm duke përfshirur 203x257 mm deri në 297x270 mm); 4 vrima

A3, A4, B4, B5, përmasa të lira (257x182 mm deri në 297x432 mm)

Burimi i energjisë: Nga finitori

Kërkon ose STAPLE FINISHER-AG1 ose BOOKLET FINISHER-AG1

4 vrima (SWE)

Peshja e letërës: 52-300 g/m<sup>2</sup>

Përmasat e letërës: A3, A4, A5L, B4, B5, përmasa të lira (257x182 mm deri në 297x432 mm)

Burimi i energjisë: Nga finitori

Nevojitet Staple Finisher-AG1 ose Booklet Finisher-AG1

Numri i sirtarëve: 2

Kapaciteti i sirtarit: Deri 100 fletë (me letër 80 gsm)

Sirtari i sipërm: deri 200 fletë

Sirtari i poshtëm: deri 200 fletë

Lloji i letërës së pranueshme: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me veshje, me reliev, me lidhje, me shpim paraprak, me kokë, skedë

Madhësitë e pranueshme të letërës: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R

Peshja e Pranueshme e Letërës: 52 deri në 300 gsm

Burimi i energjisë: 100-240V/50/60Hz 1,0A

Përmasat (gj-th-l): 336x793x1407 mm

(montuar në pajisje: gjerësia pa sirtarin e dokumenteve)

Peshja: Rreth 61 kg

Nevojitet Staple Finisher-AG1 ose Booklet Finisher-AG1

Lloji i palosjes që mbështetet: palosje Z, palosje C, palosje Z

Z fizarmonikë, palosje dopjoparalele, palosje përgjysmë

Lloji i pranueshëm i letërës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, me lidhje

Madhësitë e pranueshme e letërës:

Palosje Z: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra:

A3,A4R,B4

Palosje C/palosje Z fizarmonikë/palosje dopjoparalele/palosje përgjysmë: A4R

Peshja e pranueshme e letërës:

Palosje Z/palosje C/palosje Z fizarmonikë / palosje përgjysmë : 52 deri 105 gsm

Palosja dopjoparalele: 52 deri 90 gsm

Burimi elektrik: nga finitori

Përmasat (Gj x Th x L): 336 x 793 x 1190 mm

(vendosur në pajisje)

Peshja: Rreth 71 kg

Nevojitet Staple Finisher-AC1 ose Booklet Elementi i përfundimit-AC2

Dy ose katër vrima

Peshja e pranueshme e letërës së shpimit: 52 deri në 300 gsm

Madhësia e pranueshme e letërës së shpuar:

Dy vrima A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Katër vrima A3, A4

Burimi i energjisë: Nga finitori

Nevojitet Booklet Finisher-AG1

Madhësitë e pranueshme të letërës: Përmasa standarde:

SRA3, A3, A4R, B4

Përmasa të posaçme: 210.0x279.4 mm deri

330.2x487.7 mm

Kapaciteti i sirtarit të mbetjeve: afro 5000 fletë

Peshja e Pranueshme e Letërës: 52 deri në 220 gsm

Sasia e prerjes: 2 deri 28 mm

Burimi elektrik: nga finitori

Përmasat (gj-th-l): 1,933 x 794 x 1,044 mm

(montuar në pajisje: gjerësia pa konvejerin me rrip)

Peshja: Rreth 152 kg

Nevojitet Staple Finisher-AC1 ose Booklet Elementi i përfundimit-AC2

Numri i sirtarëve: 1

Tipi i mbështetur i palosjes: palosje Z, palosje C

Lloji i pranueshëm i letërës:

Njësia e futjes: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me veshje, me lidhje, me kokë, skedë

Palosje Z/C: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra

Madhësitë e pranueshme e letërës:

Njësia e futjes: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R

Palosje Z: A3, A4R, B4

Palosja C: A4R

Peshja e pranueshme e letërës:

Njësia e futjes: 60 deri në 256 gsm

Palosja Z/C: 60-105 g/m<sup>2</sup>

Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 g/m<sup>2</sup>):

Futja: deri në 100 fletë

Palosja Z\*: A3, B4: 30 fletë

A4R: 10 fletë

Palosja C: A4R: 40 fletë

\* Dalja e palosjes Z te Staple Finisher-AC1 ose Booklet Finisher-AC2

Burimi i energjisë: 100-240V/50/60Hz 1,0A

Përmasat (gj-th-l): 247x679x1,242 mm

(montuar në pajisje: gjerësia pa sirtarin e dokumenteve)

Peshja: Rreth 76 kg



# SPECIFIKIMET TEKNIKE

# imagePRESS C270

## AKSESORËT HARDUERIKË

Lexuesit e kartave

COPY CARD READER-F1 - Sistem fizik magnetik i aksesit të kartës. (Integrohet me ID i Departamentit, jo për përdorim me uniFLOW)  
COPY CARD READER ATTACHMENT-A4 - Komplet lidhjeje për COPY CARD READER-F1.

Të tjera

Utility Tray-B1  
Printer Cover-H2  
Tab Feeding Attachment-F1  
Numeric Keypad-A2  
Accessory Interface Kit-A2  
Finisher Jogger Kit-A1  
Side Guide Plate Fixing Bracket-A1  
Envelope Feeder Attachment-H1  
Envelope Feeder Attachment-F1  
Envelope Feeder Attachment-G1  
Stack Bypass Alignment Tray-D1  
Sirtari i gjatë i fletëve-B1  
Paper Deck Path Kit-B1  
Finisher Long Sheet Catch Tray-B1  
Inserter Option controller Kit-A1

## OPSIONET E SIGURISË

Siguria e të dhënave

Memory Mirroring Kit-A1  
1TB SSD-A1  
250 GB SSD-A1

## OPSIONET E SISTEMIT DHE TË KONTROLLORIT

Aksesorët e printimit

PCL International Font Set-A1  
imagePRESS PS Printer Kit-G1

Printimi i barkodeve

BARCODE PRINTING KIT-D1 - ofron aftësinë për të printuar barkode 1D dhe 2D në dalje me anë të teknologjisë së kapsulave me hedhje.

Kontrollori me bazë  
"EFI-Fiery"

imagePRESS Server M20

Opsionet e kontrollorit me  
bazë "EFI-Fiery"

Fiery Impose  
Fiery Compose  
Fiery Impose and Compose

## AKSESORËT E SISTEMIT

Copy Control Interface Kit-A1  
Connection Kit-A4 për Bluetooth LE  
Serial Interface Kit-K3

## AKSESORËT E FAKSIT

Super G3 FAX Board-AX1  
Remote Fax Kit-A1  
IP FAX Expansion Kit-B1

## OPSIONE TË TJERA

### Aksesorët e aksesit

ADF Access Handle-A1  
Voice Guidance Kit-G1  
Voice Operation Kit-D1

### Fishekët e kapësës

Staple-N1  
Staple-P1  
Staple Cartridge-X1  
Staple Cartridge-Y1

### Film antimikrobial

Copy Card Reader  
Attachment-A5

## Softuer dhe zgjidhje



## Certifikimet dhe pajtueshmëria



# Canon

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Albanian edition  
© Canon Europa N.V., 2022