

# imagePRESS C270 Series

## SHTYJINI KUFIJTË TUAJ KRIJUES DHE BËNI MË SHUMË

Ideal për çdo ambient biznesi, kjo pajisje intuitive dhe e fuqishme i përballon me lehtësi ciklet ditore të punës me dokumente ndërsa ju jep dhe mundësinë të printoni materiale marketingu të cilësisë së lartë.



- **CILËSI E LARTË**

Cilësi e jashtëzakonshme figure me teknologji imazhi R-VCSEL dhe rezolucion printimi 2400 x 2400 dpi  
Ngjyra koherente ditë pas dite me Multi-Density Adjustment Technology (Multi DAT)  
Regjistrim i përpiktë para-pas për cilësi të përpiktë figure dyanëshe

- **FLEKSIBILITET**

Administrimi i përmirësuar i materialeve mbështet madhësi të ndryshme letre, pesha dhe lloje, deri në materiale me 350 gsm dhe një funksion unik fletëgjatë, plus opsione finicioni me kapacitet të lartë

- **EFIKASITET NË KOSTO**

Realizoni printim me cilësi profesionale brenda kompanisë, shpejt, me kontroll të plotë dhe kosto më të ulëta  
Gjurmoni dhe kontrolloni përdorimin me programe menaxhimi printimi duke përfshirë Uniflow

- **PRAKTICITET**

Ndërfaqe intuitive përdorimi si gama imageRUNNER ADVANCE, me mbështetje për funksione zyre  
Vijë e integruar kohore për digjitalizim efikas me cikle pune me një prekje butoni dhe akses të çastit në butonat shkurtore në ekranin kryesor

- **LIDHJE**

Lidhje e lehtë me renë kompjuterike për të skanuar dhe printuar me siguri dokumentet nga kudo  
Platformë me mbështetje për Multi-functional Embedded Application Platform (MEAP)  
Printim i automatizuar me kërkesë, me programin uniFLOW

- **SIGURI E BESUESHME**

Mbrojtje e avancuar për dokumentet, pajisjet dhe rrjetin tuaj, duke përfshirë McAfee Embedded Control, SSD të enkriptuar, Verify system at start-up, integrim Syslog - SIEM dhe kontroll menaxhimi aksesi  
Funksione vazhdimisht të përditësuara të sigurisë, duke përfshirë TLS1.3 dhe TPM2.0

**Canon**

---

# SPECIFIKIMET TEKNIKE

# imagePRESS C270 Series

## NJËSIA KRYESORE

**Lloji i pajisjes**  
**Funksionet kryesore**  
**Procesori**  
**Paneli i kontrollit**  
**Memoria**  
**Memoria**

Pajisje A3 shumëfunksionale laser me ngjyra  
 Printim, fotokopje, skaner, dërgim, ruajtje dhe faks opsional  
 Procesor dybërthamësh 1,8GHz  
 Panel me prekje, me ngjyra, 10.1" (20,5 cm) TFT LCD WSVGA  
 Standarde: 5,0GB RAM  
 Standarde: (SSD) 256GB  
 Opsionale: (SSD) 1TB  
 RRJETI  
 Standarde: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T,  
 LAN me valë (IEEE 802.11 b/g/n)  
 Opsionale: Bluetooth me energji të ulët  
 TË TJERA  
 Standarde: 1 fole USB 2.0 (pritësi), 1 fole USB 3.0 (pritësi),  
 1 fole USB 2.0 (pajisja)  
 Opsionale: ndërfaqja seriale, ndërfaqja e kontrollit të kopjimit

**Kapaciteti i furnizimit të letrës (A4, 80 gsm)**

Standarde: 3550 fletë  
 Sirtar shumëfunksional me 250 fletë,  
 2 mbajtëse letre 1.100-fletëshe,  
 2 kaseta letre 550-fletëshe  
 Maksimumi: 7050 fletë (me "Paper Deck Unit-EI" ose "POD Deck Lite-C1")

**Kapaciteti i daljes së letrës (A4, 80 gsm)**

250 fletë (me Copy Tray-R2),  
 Maksimumi: 3500 fletë (me "Staple Finisher-AC1" ose "Booklet Finisher-AC2")  
 Maksimumi: 5000 fletë (me "Staple Finisher-AG1" ose "Booklet Finisher AG1")

**Aftësitë e përfundimit**

Me opsionet: Collate, Group, Offset, Staple, Saddle Stitch, Hole Punch, Eco Staple, Staple On Demand, Document Insertion, Z-fold, Half-fold, C-fold, Accordion-Z fold, Double Parallel-fold, Trimming

**Llojet e mbështetura të materialit**

**Sirtari shumëfunksional:**  
 E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me veshje, me relief, kalk, me lidhje, transparencë, etiketa, me shpim paraprak, me kokë, skedë, zarf  
**Mbajtëse letre (djathtas/majtas):**  
 E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, kalk, me lidhje, transparencë, me shpim paraprak, me kokë  
**Kasetat e letrës (e sipërme/poshtme):**  
 E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me lidhje, transparencë, me shpim paraprak, me kokë, skedë\*, zarf\*

\* Nevojitet Tab Feeding Attachment-F1  
 \* Nevojitet Envelope Feeder Attachment-F1

**Përmasat e mbështetura të materialit**

**Sirtari shumëfunksional:**  
 Madhësi standarde: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R  
 Përmasa të posaçme: 90,0 x 148,0 mm deri 330,2 x 487,7 mm  
 Përmasa të gjata: 210,0x487,8 mm deri 330,2x1,300,0 mm<sup>1</sup>  
 Përmasa të lira: 100,0x148,0 mm deri në 330,2x487,7 mm  
 Zarf: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5  
 Përmasa të posaçme zarfi: 90,0 x 148 mm deri 330,2 x 487,7 mm

<sup>1</sup>nga modaliteti i shërbimit

**Mbajtëse letre (djathtas/majtas):**  
 Madhësi standarde: A4, B5

**Kasetat e letrës (e poshtme/sipërme):**  
 Madhësi standarde: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R

Përmasa të posaçme: 139,7x182,0 deri në 330,2x487,7 mm  
 Zarf: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5  
 Madhësia e përshtatur e zarfit: 98,0 x 148,0 mm deri në 330,2 x 487,7 mm

**Peshat e mbështetura të materialit**

Sirtar multifunksional: 52 deri 350 gsm  
 Mbajtëset e letrës (djathtas/majtas): 52-220 gsm  
 Kasetat e letrës (e sipërme/poshtme): 52-256 gsm  
 Sirtari shumëfunksional: 52-350 g/m<sup>2</sup>  
 PAPER DECK UNIT-EI opsional: 52-256 g/m<sup>2</sup>  
 POD DECK LITE-C1 opsional: 52-350 g/m<sup>2</sup>  
 STACK BYPASS-D1 opsional: 52-350 gsm  
 Dyanëshe: 52-220 g/m<sup>2</sup>

**Koha e ngrohjes**

Modaliteti i nisjes së shpejtë:  
 4 sekonda e poshtë (koha deri kur mund të kryhen veprime me tastet në panelin me prekje të ekranit)  
 Nga ndezja:  
 30 sekonda e poshtë (koha kur bëhet e mundur nisja e kopjimit)

**Përmasat (gj. x thell. x lar.)**

Nga modaliteti i gjumit: 30 sekonda e poshtë  
 689x937x1.185 mm

**Pesha**

Afro 261 kg (duke përfshirë tonerin)

## SPECIFIKIMET E PRINTIMIT

**Shpejtësia e printimit (CL/BW)**

C270	C265
70 ppm CL dhe 80 ppm BW (A4, A5*, A5R, A6R*) 35 ppm CL dhe 40 ppm BW (A3), 49 ppm CL dhe 56 ppm BW (A4R) *A5/A6R (1-anëshe)	65 ppm CL dhe 70 ppm BW (A4, A5*, A5R, A6R*) 32 ppm CL dhe 35 ppm BW (A3), 46 ppm CL dhe 49 ppm BW (A4R)
Deri në 100 000 faqe	

**Volumi i synuar (maks.) i printimit/fotokopjimit në muaj**

**C270**  
390000 faqe

**C265**  
330 000 faqe

**Cikli mujor i punës**

Kanali i kombinuar: 2,0 mm e poshtë, Në kanal: 1,2 mm e poshtë

**Regjistrimi para-mbrapa**

Printim me rreze laseri me ngjyra (fotografi elektronike)

**Mënyra e printimit**

2400x2400

**Rezolucioni i printimit (dpi)**

UFR II, PCL6, (opsional) imagePRESS PS Printer Kit-G1

**Gjuhët e faqeve të përshkrimit**

**Printim direkt**

Printimi direkt ofrohet nga memoria USB, hapësira e përparuar, ndërfaqe përdorimi në distancë dhe hapje nga interneti\*  
 Llojet e mbështetura të skedarëve: TIFF, JPEG, PDF, EPS dhe XPS

\* Mbështetet vetëm printimi i skedarëve PDF nga faqet e internetit

**Printimi nga celulari dhe në renë kompjuterike**

AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online dhe Universal Print

**Fontet**

Një sërë programesh kompjuterike dhe zgjidhje të mbështetura në MEAP është e disponueshme për të siguruar printim nga pajisje të lëvizshme ose pajisje të lidhura me internetin e pajisje të mbështetura në re në varësi të kërkesave tuaja.  
 Kontakttoni përfaqësuesin e shitjeve për më shumë informacion..

**Fontet**

Fontet PCL: 93 Roman, 10 fonte Bitmap, 2 fonte OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T\* (japonisht, koreanisht, kinezisht e thjeshtuar dhe tradicionale), fontet e barkodit\*\*

**Veçoritë e printimit**

\*Kërkon PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 opsional  
 \*\*Kërkon paketën opsionale BARCODE PRINTING KIT-D1  
 Fontet PS: 136 stile

**Sistemi i përdorimit**

Printim i siguruar, filigran i siguruar, ballinë/fund faqeje, strukturë faqeje, printim dyanësh, përmasa/orientime të përzjerja letre, kapakë të pamë dhe të pasmë, reduktim toneri, printim afishesh, printim me mbajtje të detyruar, datë printimi, printim me orar, printim me printer virtual

UFR II: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 e lart)

PCL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022

PS: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 e lart)  
 PPD: Windows® 8.1/10/11, Mac OS X(10.11 e lart)

## SPECIFIKIMET E FOTOKOPJIMIT

**Shpejtësia e kopjimit (CL/BW)**

C270	C265
70 ppm CL dhe 80 ppm BW (A4, A5*, A5R, A6R*), 35 ppm CL dhe 40 ppm BW (A3), 49 ppm CL dhe 56 ppm BW (A4R) * 1-anësh	65 ppm CL dhe 70 ppm BW (A4, A5*, A5R, A6R*), 32 ppm CL dhe 35 ppm BW (A3), 46 ppm CL dhe 49 ppm BW (A4R) * 1-anësh

**Koha për fotokopjen e parë (A4) (BW/CL)**

**C270**  
Afro 4,4/5,4 sekonda ose më pak

**Rezolucioni i fotokopjimit (dpi)**

600x600

**Kopje të shumëfishta**

Deri në 9999 kopje

**Dendësia e fotokopjimit**

Automatik ose manual (9 nivele)

**Zmadhimi**

25% - 400% (me hapa ritës 1%)

**Zvogëlimet e paracaktuara**

25%, 50%, 70%, 100% (1:1)

**Rritjet e paracaktuara**

141%, 200%, 400%

**Funksionet e fotokopjimit**

Profile të raporteve R/E sipas zonës, dyanëshe, rregullim dendësie, përzgjedhje tipi original, modalitet ndërprejeje, libër në dy faqe, original dyanësh, version pune, N në 1, shtim kapaku, futje fletësh, origjinale të përmasave të ndryshme, numërim faqesh, numërim grupi fotokopjimi, qartësia, fshirje kornize, filigran i siguruar, datë printimi, hapësira ndërmjetëse, printim e kontrolli, negativ/pozitiv, përsëritje figurash, bashkim grupesh punësh, pasqyrim figure, ruajtje në kutinë e emailleve, mbivendosje figure, fotokopjimi letërnjoftimi, anashkalim faqesh bosh, original në përmasa të lira, modalitet ngjyrash, anasjellje fotokopjeje, shembull fotokopjimi

## SPECIFIKIMET E SKANIMIT

**Tipi**

Dyanësh, njëkalmësh, automatik  
 Mbushëse dokumentesh\* [2-anëshe në 2-anëshe (automatike)]

**Kapaciteti i letrës së mbushëse (80 g/m<sup>2</sup>)**

\* Mbështetet pikasja e vënies së shumë fletëve në furnizues.  
 200 fletë

**Originalet e pranueshme dhe peshat**

Pillaka: fletë, libër, sende 3-përmasore  
 Pesha e materialit në mbushëse:  
 Skanim 1-anësh: 38-220 gsm (bardhezi/ngjyra)  
 Skanim 2-anësh: 38-220 gsm (bardhezi/ngjyra)

**Përmasat e mbështetura të materialit**

\* Pesha të pranueshme të A6R e poshtë janë 50 deri në 220 gsm.  
 Xhami: madhësia maks. e skanimit: 297.0 x 431.8 mm  
 Përmasat e materialit të mbushësës së dokumenteve:  
 A3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, përmasa të posaçme (70.0x139.7 mm deri në 304.8x431.8 mm)

**Shpejtësia e skanimit (in/min: BW/CL; A4)**

Skanimi njëanësh: 135/135 (300 x 300 dpi, dërgim), 80/80 (600 x 600 dpi, fotokopje).

**Rezolucioni i skanimit (dpi)**

Skanimi dyanësh: 270/270 (300 x 300 dpi, dërgim), 160/90 (600 x 600 dpi, fotokopje)

**Specifikimet e tërheqjes së skanimit**

600x600

**Metoda e skanimit**

"ScanGear2" rrjeti me ngjyra për TWAIN dhe WIA  
 Sistemi i mbështetur operativ: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019  
 Nga tetori 2021

**Destinacioni**

Skanim me dhënie, skanim me marrje, skanim në kuti, skanim në hapësirë të avancuar, skanim në rrjet, skanim në fshihë memorieje USB, skanim në pajisje portative, skanim në renë kompjuterike (uniFLOW - Online)

**Adresari**

Email/Internet FAX (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, Mail Box, Super G3 FAX (Opsional), IP Fax (Opsional)

**Rezolucioni i dërgimit (dpi)**

LDAP (2000), Lokale (1600), Formim i shpejtë (200)

**Protokolli i komunikimit**

600x600  
 Skedari: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV  
 Email/I-Fax: SMTP, POP3



# SPECIFIKIMET TEKNIKE

# imagePRESS C270 Series

<b>Formati i skedarit</b>	TIFF, JPEG, PDF (Compact, Searchable, Apply policy, Optimize for Web, PDF/A-1b, Trace & Smooth, Encrypted, Device Signature, User Signature), XPS (kompakt, me kërkim, me nënshkrim të pajisjes, me nënshkrim të përdoruesit), Office Open XML (PowerPoint, Word)	<b>Lidhja (njësia kryesore)</b>	C270 afro 2.500W C265 afro 2.000 W; Fotokopjimi (me skanimin e vazhduar të DADF): afro 1.228 W <sup>1</sup> Në gatishmëri: afro 136.6 W <sup>1</sup> Modaliteti i fjetjes: Afërsisht, 0.9 W <sup>2</sup>
<b>Veçoritë universale të dërgimit</b>	Zgjedhje e llojit të originalit, original në dy anë, libër në dy faqe, origjinale të përmasave të ndryshme, regullim i dendësisë, qartësi, raport kopjimi, spastrim i kornizës, version pune, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim përfundimi pune, emri i skedarit, subjekti/mesazhi, përgjigje për, përparësi e emailit, raport TX, orientim i përmbajtjes së originalit, shmangie e faqeve boshe	<b>Konsumi elektrik</b>	* Vlera referencë: matur vetëm me një njësi. * Modaliteti pasiv 0.9 W nuk është gjithnjë i disponueshëm në të gjitha rrethanat për shkak të cilësimeve të caktuara.
<b>SPECIFIKIMET E FAKSIT</b>		<b>Nivelet e zhurmës (BW/CL)</b>	Konsumi tipik i korrentit (TEC)*: imagePRESS C270: 1.45 kWh imagePRESS C265: 1.16 kWh
<b>Numri maksimal i linjave të lidhjes</b>	1		* Sipas USA Energy Star 3.0 Për informacione të detajuara në lidhje me rregulloren Erp.Lot6/26, shikoni te: <a href="https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/">https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/</a>
<b>Shpejtësia e Modemit</b>	Super G3: 33.6 kbps G3: 14.4 kbps		Niveli i fuqisë së zërit (LWA,m) Aktiv (bardhezi) (1-anëshe) C270: 7.0 B*, Kv 0.3 B* C265: 7.0 B*, Kv 0.3 B*
<b>Metoda e komprimimit</b>	MH, MR, MMR, JBIG		* Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruar me ISO9296 (2017)
<b>Rezolucioni (dpi)</b>	400 x 400 (Ultra Fine), 200 x 400 (Super Fine), 200 x 200 (Fine), 200 x 100 (Normal)		Trysnia e tingullit (LpAm) Pozicioni në afërsi: Aktiv (bardhezi/ngjyra) (1-anëshe) C270: 56 dB*/56 dB* C265: 55 dB*/55 dB* Pasiv C270/C265: 35 dB*
<b>Kujtesa e FAX</b>	Deri në 30 000 faqe (2000 punë)		* Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruar me ISO9296 (2017)
<b>Thirrjet në grup/destinacionet</b>	Maks. 199 formime numri		Blue Angel
<b>Transmetimi me Sekuencë</b>	Maks. 256 adresa		
<b>Kopje rezervë e kujtesës</b>	Po		
<b>Veçoritë e faksit</b>	Emri i dërguesit (TTI), zgjedhja e linjës telefonike (kur dërgohet faksi), dërgim i drejtpërdrejtë, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim përfundimi pune, raport TX, ndërprerje transmetimi, transmetim i njëpasnjëshëm, dërgim fjalëkalimi/nënadrese, kuti konfidenciale emaili, evidencë 2 në 1	<b>Standardet</b>	
<b>SPECIFIKIMET E RUAJTJES</b>		<b>PJESËT E KONSUMIT</b>	
<b>Kutia postare (numri i mbështetur)</b>	100 kuti hyrëse të përdoruesit, 1 kuti hyrëse RX e memories, 50 kuti hyrëse konfidenciale të faksit, 30 000 faqe të ruajtura maksimumi (2000 punë)	<b>Njësitë e tonerëve</b>	T-07 TONER BK/C/M/Y
<b>Hapësira e përparuar</b>	Protokolli i komunikimit: SMB ose WebDAV Kompjuteri i mbështetur klient: Windows* 8.1/10 Lidhjet në të njëjtën kohë (maks.): SMB:64, WebDAV:3	<b>Rendimenti i tonerit</b> (Vlerësuar në 8.5% mbulim)	Toner T07 BK: 54,500 faqe Toner T07 C/M/Y: 37,500 faqe
<b>Hapësira e lirë e diskut për hapësirën e përparuar</b>	Afro 16 GB Afro Afro 480GB (me SSD 1TB opsional)	<b>ADMINISTRIMI I PRINTERIT DHE SOFTUERËT</b>	
<b>Veçoritë e hapësirës së përparuar</b>	Autentikimi për identifikimin në hapësirën e avancuar, funksion renditjeje, printim në skedar PDF me fjalëkalim, mbështetje për "ImageWARE Secure Audit Manager", kërkim, shqyrtim skedarësh, administrim autentikimi, hapur ndaj publikut, URI TX, rezervim/rikthim	<b>Monitorimi dhe raportimi</b>	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW online Express iWEMC (iW Enterprise Management Console) eMaintenance Content Delivery System ScanGear 2 rrjeti me ngjyra Mjet i Konfigurimit të Drajverit Canon MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
<b>SPECIFIKIMET E SIGURISË</b>		<b>Mjetet e menaxhimit në largësi</b>	
<b>Autentikimi dhe kontrolli i hyrjes</b>	Autentikim përdoruesi (autentikim me figurë, autentikim me figurë dhe PIN, autentikim me kartë, autentikim me emër-fjalëkalim, autentikim në nivel funksioni, autentikim me celular), autentikim me kod reparti (identifikim me kod reparti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), uniFLOW Online Express (identifikim me PIN, identifikim me figurë, identifikim me figurë dhe PIN, identifikim me kartë, identifikim me kartë dhe PIN, identifikim me emër-fjalëkalim, identifikim me kod reparti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), sistem për administrimin e hyrjes (kontrolli i hyrjes)	<b>Softueri i skanimit</b>	
<b>Siguria e dokumenteve</b>	siguri printimi (printim i siguruar, printim i siguruar me enkriptim, printim me mbajtje të detyruar, printim i siguruar "uniFLOW"), siguri në marrjen e të dhënave (përcjellje automatike e dokumenteve të marra në kutinë konfidenciale të faksëve), siguri skanimi (PDF të enkriptuara, PDF/XPS me nënshkrim pajisjeje, PDF/XPS me nënshkrim përdoruesi, integrim me "Adobe LiveCycle" Rights Management ES2.5"), siguri e KUTISË (kutia e emailëve e mbrojtur me fjalëkalim, kontroll i hyrjes në hapësirën e përparuar), siguri në dërgimin e të dhënave (cilësim për kërkimin e vendosjes së fjalëkalimit për transmetim, funksione të kufizuara dërgimi emailësh/skedarësh, konfirmim i numrit FAKSIT, lejim/kufizim i transmetimeve për drejtuesin softuerit të faksit, lejim/kufizim për dërgimin nga historiku, mbështetje për S/MIME), gjurmim dokumentesh (filigran i siguruar)	<b>Mjetet e optimizimit</b>	
<b>Siguria e rrjetit</b>	* Nivelojtit uniFLOW Online / uniFLOW	<b>Platforma</b>	
		<b>SPECIFIKIMET E KONTROLLUESIT TË PRINTIMIT "FIERY"</b>	
		<b>Opsional/standard</b>	Opsional
		<b>Emri</b>	imagePRESS Server M20 (Embedded)
		<b>Rezolucioni i printimit (dpi)</b>	1200 x 1200, 600 x 600
		<b>Gjuha/gjuhët e përkshkrimit të faqes</b>	Adobe PS3, PCL6
		<b>Memoria</b>	8 GB (2 x 4 GB)
		<b>Njësia e diskut</b>	500 GB SATA
		<b>Shpejtësia e procesorit</b>	Intel Pentium G5400 (3,7 GHz)
		<b>Sistemi</b>	Fiery FS500
		<b>Fontet</b>	PS: 138 Fonte PCL: 113 Fonte
		<b>Sistemet e mbështetura operative</b>	Windows* 7 64 bit/Windows 8.1 64 bit/Windows10 64 bit/Windows11/Windows Server 2008 R2 vetëm 64bit/Windows Server 2012 vetëm 64bit/Windows Server 2012 R2 vetëm 64bit/Windows Server 2016 64bit/Windows Server 2019 64bit/Windows Server 2022 64bit/ MAC OS (10.14, 10.15, 11.0, 12)
		<b>Ndërfaqja</b>	2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB3.0 x 2 (prapa), USB2.0 x 4 (prapa)
		<b>Protokollet e rrjetit</b>	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNT, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
		<b>Printim direkt</b>	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (opsionale)
		<b>VDP</b>	FreeForm v1/v2.1
		<b>Funksionet standarde të kontrollorit të printimit "Fiery"</b>	Fiery Command WorkStation6 / Paper Catalog / Fiery Spot-On / Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folders & Virtual Printers
		<b>Opsionet e kontrollorit të printimit "Fiery"</b>	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose dhe Compose / Fiery Job Expert dhe PDF Processing Kit
		<b>Platforma harduerike</b>	E500
		<b>Base OS</b>	Debian of Linux
		<b>Burimi i energjisë</b>	AC100-240V, 50HZ/60HZ, 3.0A (100V) - 1.3A (240V)
		<b>Konsumi maksimal i energjisë</b>	55W
		<b>Përmasat (gjër.xthell.xlar.)</b>	297 x 90 x 272 mm
		<b>Pesha</b>	Vetëm njësia Fiery (me pllakë): afro 5,5 kg
		<b>OPSIONET E FURNIZIMIT TË LETRËS</b>	
		<b>Paper Deck Unit-E1</b>	Kapaciteti i letrës: 3500 fletë (80 g/m <sup>2</sup> ) Tipi i letrës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, e trashë, me ngjyra, me shpim paraprak, me kokë, me lidhje Përmasat e letrës: A4, B5, LTR* Pesha e letrës: 52-256 g/m <sup>2</sup> Burimi i energjisë: Nga njësia kryesore Përmasat (gjër.xthell.xlar.): 340×630×572 mm (lidhur me njësinë kryesore) Pesha: afro 34 kg
<b>SPECIFIKIMET E MJEDISIT</b>			* Ndryshimi i përmasave të materialit kërkon teknikë servisi
<b>Ambienti i përdorimit</b>	Temperatura: 20-27 °C Lagështia: 15-60% RH (Lagështia relative pa kondensim)		
<b>Burimi i energjisë</b>	C270: 220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 11 Amp C265: 220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 10 Amp		



# SPECIFIKIMET TEKNIKE

# imagePRESS C270 Series

## POD Deck Lite-C1

Kapaciteti i letrës: 3500 fletë (80 g/m<sup>2</sup>)  
 Tipi i letrës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, e trashë, me ngjyra, me shpim paraprak, me kokë, me lidhje, skedë, transparencë, etiketë, me veshje, me relief, kalk, zarf\*  
 Përmasat e letrës: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, SRA3, 11×17 in, LGL\_R, LTR, LTR\_R, EXE, STMT\_R, 12×18 in, 13×19 in, 8K, 16K, 16K\_R, Envelope [No.10(COM10), Monarch, DL, ISO-C5], përmasa të lira (139,7×148,0 mm deri në 330,2×487,7 mm)  
 Peshat e letrës: 52-350 g/m<sup>2</sup>  
 Burimi i energjisë: 220-240 V, 50/60 Hz, 1,2 A  
 Përmasat (gjër×thell×lart): 633×686×574 mm (lidhur me njësinë kryesore) Peshat: afro 68 kg  
 \* Kërkon ENVELOPE FEEDER ATTACHMENT-G1

## OPSIONET E DALJES

### Copy Tray-R2

Siguron një sirtar të thjeshtë për nevojat bazë të daljes.  
 Kapaciteti: 250/100 fletë (1 anë/2 anë, 80 gsm)

### Staple Finisher-AC1 (i jashtëm)

Kapaciteti i sirtarit të poshtëm:  
 A4/A5R/B5 3,000 fletë (80 gsm), SRA3/A3/A4R/B4/B5R/13×19" 1,500 fletë (80 gsm), A6R 250 fletë\*1 (80-105 gsm), Zarf 30/100 fletë (Monarch të tjera), Fletë e gjatë\*\* (mbi 487.7 mm deri në 762 mm gjatësi) 100 fletë (79 gsm).  
 Fletë e gjatë\*\* (mbi 762 mm gjatësi) 1 fletë (mbahet me dorë).  
 Fletë e hollë e të gjitha përmasave (52-63 g/m<sup>2</sup>) 1500 fletë, Kapaciteti për letren e veshur është gjysma e atij për letren e thjeshtë

\* A6R 50 fletë (106 g/m<sup>2</sup> e lart)  
 \*\* Nevojitet LONG SHEET TRAY-B1 opsionale

Kapaciteti i sirtarit të sipërm (B):  
 A4/A5R/B5 250 fletë (80 g/m<sup>2</sup>), SRA3/A3/A4R/B4/B5R/13×19 in 125 fletë (80 g/m<sup>2</sup>)  
 Kapaciteti i sirtarit të mesëm (C):  
 A4/A5R/B5 250 fletë (80 g/m<sup>2</sup>), SRA3/A3/A4R/B4/B5R/13×19 in 125 fletë (80 g/m<sup>2</sup>)  
 Peshat e letrës për sirtarin A:  
 <Non Sort> 52-350 g/m<sup>2</sup>, <Bunch Shift and Staple> 52-256 g/m<sup>2</sup>, <Eco Staple> 52-105 g/m<sup>2</sup>  
 \*Duke përfshirur letren e hollë të printuar dyanëshe (52-63 g/m<sup>2</sup>) dhe ndonjë material të posaçëm (kalk, transparent, etiketa)  
 Peshat e letrës për sirtarin B/C:  
 <Non Sort and Bunch Shift> 52-256 g/m<sup>2</sup>  
 \*Duke përfshirur letër të hollë të printuar dyanëshe (52-63 g/m<sup>2</sup>)  
 Pozicioni i kapëses: këndor, dysh  
 Kapaciteti i kapëses: <Materialet e paveshura, 52-90 g/m<sup>2</sup>> A4 65 fletë, A3/A4R 40 fletë, <Materialet e veshura> 2 fletë  
 Burimi i energjisë: Nga njësinë kryesore  
 Përmasat (gjër×thell×lart): 527 (maks. 656") × 623 × 1099 (maks. 1195") mm

\*kur është i hapur sirtari ndihmës.

Peshat: Rreth 36 kg

### Booklet Finisher-AC2 (i jashtëm)

Kapaciteti i sirtarit / peshat e letrës / pozicioni i kapëses / kapaciteti i kapëses: ngjashëm me STAPLE FINISHER-AC1 por nëse ka ndonjë fletë në sirtarin mbështetës, kapaciteti i sirtarit A kufizohet në 1500 fletë  
 Përmasa e letrës së broshurave me qepje: A3, A4R, B4, përmasa të posaçme (195×279 mm deri në 304,8×457,2 mm)  
 Peshat e letrës së broshurave me qepje: fleta e brendshme 52-220 g/m<sup>2</sup>, fleta e kopertinës 52-256 g/m<sup>2</sup>  
 Kapaciteti i kapëses me qepje të broshurave (duke përfshirë 1 fletë kopertine): <Materialet e paveshura> 20 fletë (52-81,4 g/m<sup>2</sup>), 10 fletë (82-105 g/m<sup>2</sup>), 5 fletë (106-150 g/m<sup>2</sup>), 4 fletë (151-209 g/m<sup>2</sup>), 3 fletë (210-220 g/m<sup>2</sup>), <Materialet e veshura> 5 fletë (85-150 g/m<sup>2</sup>), 4 fletë (151-209 g/m<sup>2</sup>), 3 fletë (210-220 g/m<sup>2</sup>)  
 Kapaciteti i tufës së palosur pa kapëse: <Materialet e paveshura> 3 fletë (52-105 g/m<sup>2</sup>), 1 fletë (106-256 g/m<sup>2</sup>), <Materialet e veshura> 1 fletë  
 Burimi i energjisë: Nga njësinë kryesore  
 Përmasat (gjër×thell×lart): 527 (maks. 656") × 623 × 1099 (maks. 1195") mm

\* kur zgjatet sirtari ndihmës.

Peshat: Rreth 60 kg

### Staple Finisher-AG1

Nevojitet Accessory Interface Kit-A2  
 Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 g/m<sup>2</sup>):  
 Sirtari i sipërm: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, A5, A6R, B4, B5, B5R: 1,000 fletë (64 deri 324gsm), 200 fletë (325 deri 350gsm)  
 Sirtari i poshtëm: A4, B5: 2,000 fletë (64 deri 324 gsm), 400 fletë (325 deri 350 gsm)  
 SRA3, A3, A4R, B4: 1,000 fletë (64 deri 324 gsm), 200 fletë (325 deri 350 gsm)  
 B5R: 1,000 fletë (64 deri 324 gsm), 400 fletë (325 deri 350gsm)  
 Sirtari i poshtëm (modaliteti i mbushjes me kapacitet të lartë): A4, B5: 4,000 fletë, A4R, B5R: 2,000 fletë  
 A3, B4 : 1,500 fletë  
 SRA3 : 1,000 fletë  
 Peshat e letrës: 52 deri në 350 g/m<sup>2</sup>  
 Pozicioni i kapëses: këndor, dysh  
 Kapaciteti i kapëseve (duke përfshirë Staple On Demand):  
 A4/B5: 100 fletë (52 deri në 80 gsm)  
 A3/A4R/B4/B5R: 50 fletë (52 deri 81,4 gsm)  
 Ushqimi elektrik: 220-240V/BA 50/60Hz  
 Përmasat (gj-th-l): 860 × 792 × 1,239 mm (kur zgjatet sirtari zgjatues)  
 Peshat: Rreth 130 kg

### Booklet Finisher-AG1

Nevojitet Accessory Interface Kit-A2 (njësia PCB)  
 (Përfshin specifikimet e mësipërme bazë të kapëses "Staple Finisher-AG1")  
 Madhësia e letrës së qepjes: SRA3, A3, A4R, B4, madhësi e personalizuar (210,0×279,4 mm deri në 330,2×487,7 mm)  
 Kapaciteti i kapëseve për qepje: 25 fletë (52 deri 80 gsm) (duke përfshirë 1 fletë kapaku)  
 Ushqimi elektrik: 220-240V/BA 50/60Hz  
 Përmasat (gj-th-l): 1,060 × 792 × 1,239 mm  
 (kur zgjatet sirtari zgjatues)  
 Peshat: Rreth 180 kg

## 4 Hole Puncher Unit-A1

### Puncher Unit-BT1 (2/F4H)

### Puncher Unit-BU1 (S4H)

### Document Insertion Unit-R1

### Paper Folding Unit-K1

## 2/4 Hole Puncher Unit-A1

### Booklet Trimmer-G1

### Document Insertion/Folding Unit-K1

Kërkon ose STAPLE FINISHER-AC1 ose BOOKLET FINISHER-AC2  
 4 vrima (SWE)

Peshat e letrës: 52-300 g/m<sup>2</sup>  
 Përmasat e letrës: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R  
 Burimi i energjisë: Nga finitori

Kërkon ose STAPLE FINISHER-AG1 ose BOOKLET FINISHER-AG1

2 ose 4 vrima (FRN)  
 Peshat e letrës: 52-300 g/m<sup>2</sup>  
 Përmasat e letrës: 2 vrima A3, A4, A4R, A5L, B4, B5, B5R, përmasa të lira (182×182 mm deri në 297×432.0 mm duke përfshirur 203×257 mm deri në 297×270 mm); 4 vrima A3, A4, B4, B5, përmasa të lira (257×182 mm deri në 297×432 mm)  
 Burimi i energjisë: Nga finitori

Kërkon ose STAPLE FINISHER-AG1 ose BOOKLET FINISHER-AG1  
 4 vrima (SWE)

Peshat e letrës: 52-300 g/m<sup>2</sup>  
 Përmasat e letrës: A3, A4, A5L, B4, B5, përmasa të lira (257×182 mm deri në 297×432 mm)  
 Burimi i energjisë: Nga finitori

Nevojitet Staple Finisher-AG1 ose Booklet Finisher-AG1

Numri i sirtarëve: 2  
 Kapaciteti i sirtarit: Deri 100 fletë (me letër 80 gsm)  
 Sirtari i sipërm: deri 200 fletë  
 Sirtari i poshtëm: deri 200 fletë  
 Lloji i letrës së pranueshme: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me veshje, me relief, me lidhje, me shpim paraprak, me kokë, skedë  
 Madhësitë e pranueshme të letrës: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R  
 Peshat e Pranueshme e Letrës: 52 deri në 300 gsm  
 Burimi i energjisë: 100-240V/50/60Hz, 1,0A  
 Përmasat (gj-th-l): 336×793×1407 mm  
 (montuar në pajisje: gjërësia pa sirtarin e dokumenteve)  
 Peshat: Rreth 61 kg

Nevojitet Staple Finisher-AG1 ose Booklet Finisher-AG1

Lloji i palosjes që mbështetet: palosje Z, palosje C, palosje Z fizarmonikë, palosje dopjoparalele, palosje përgjysmë  
 Lloji i pranueshëm i letrës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, me lidhje  
 Madhësitë e pranueshme e letrës:  
 Palosje Z: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra: A3,A4R,B4  
 Palosje C/palosje Z fizarmonikë/palosje dopjoparalele/palosje përgjysmë: A4R  
 Peshat e pranueshme e letrës:  
 Palosje Z/palosje C/palosje Z fizarmonikë / palosje përgjysmë : 52 deri 105 gsm  
 Palosja dopjoparalele: 52 deri 90 gsm  
 Burimi elektrik: nga finitori  
 Përmasat (Gj x Th x L): 336 × 793 × 1190 mm (vendosur në pajisje)  
 Peshat: Rreth 71 kg

Nevojitet Staple Finisher-AC1 ose Booklet Elementi i përfundimit-AC2

Dy ose katër vrima  
 Peshat e pranueshme e letrës së shpimit: 52 deri në 300 gsm  
 Madhësia e pranueshme e letrës së shpuar:  
 Dy vrima A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R  
 Katër vrima A3, A4  
 Burimi i energjisë: Nga finitori

Nevojitet Booklet Finisher-AG1

Madhësitë e pranueshme të letrës: Përmasa standarde: SRA3, A3, A4R, B4  
 Përmasat të posaçme: 210.0x279.4 mm deri 330.2x487.7 mm

Kapaciteti i sirtarit të mbetjeve: afro 5000 fletë  
 Peshat e Pranueshme e Letrës: 52 deri në 220 gsm  
 Sasia e prerjes: 2 deri 28 mm  
 Burimi elektrik: nga finitori  
 Përmasat (gj-th-l): 1,933 × 794 × 1,044 mm  
 (montuar në pajisje: gjërësia pa konvejerin me rrip)  
 Peshat: Rreth 152 kg

Nevojitet Staple Finisher-AC1 ose Booklet Elementi i përfundimit-AC2

Numri i sirtarëve: 1  
 Tipi i mbështetur i palosjes: palosje Z, palosje C  
 Lloji i pranueshëm i letrës:  
 Njësia e futjes: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me veshje, me lidhje, me kokë, skedë  
 Palosje Z/C: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra  
 Madhësitë e pranueshme e letrës:  
 Njësia e futjes: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R  
 Palosje Z: A3, A4R, B4  
 Palosje C: A4R  
 Peshat e pranueshme e letrës:  
 Njësia e futjes: 60 deri në 256 gsm  
 Palosja Z/C: 60-105 g/m<sup>2</sup>  
 Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 g/m<sup>2</sup>):  
 Futja: deri në 100 fletë  
 Palosja Z\*: A3, B4: 30 fletë  
 A4R: 10 fletë  
 Palosja C: A4R: 10 fletë

\* Dalja e palosjes Z te Staple Finisher-AC1 ose Booklet Finisher-AC2

Burimi i energjisë: 100-240V/50/60Hz, 1,0A  
 Përmasat (gj-th-l): 247×679×1,242 mm  
 (montuar në pajisje: gjërësia pa sirtarin e dokumenteve)  
 Peshat: Rreth 76 kg



# SPECIFIKIMET TEKNIKE

# imagePRESS C270 Series

## AKSESORËT HARDUERIKË

### Lexuesit e kartave

COPY CARD READER-F1 - Sistem fizik magnetik i aksesit të kartës. (Integrohet me ID i Departamentit, jo për përdorim me uniFLOW)  
COPY CARD READER ATTACHMENT-A4 - Komplet lidhjeje për COPY CARD READER-F1.

### Të tjera

Utility Tray-B1  
Printer Cover-H2  
Tab Feeding Attachment-F1  
Numeric Keypad-A2  
Accessory Interface Kit-A2  
Finisher Jogger Kit-A1  
Side Guide Plate Fixing Bracket-A1  
Envelope Feeder Attachment-H1  
Envelope Feeder Attachment-F1  
Envelope Feeder Attachment-G1  
Stack Bypass Alignment Tray-D1  
Sirtari i gjatë i fletëve-B1  
Paper Deck Path Kit-B1  
Finisher Long Sheet Catch Tray-B1  
Inserter Option controller Kit-A1

## OPSIONET E SIGURISË

### Siguria e të dhënave

Memory Mirroring Kit-A1  
1TB SSD-A1  
250 GB SSD-A1

## OPSIONET E SISTEMIT DHE TË KONTROLLORIT

### Aksesorët e printimit

PCL International Font Set-A1  
imagePRESS PS Printer Kit-G1

### Printimi i barkodeve

BARCODE PRINTING KIT-D1 - ofron aftësinë për të printuar barkode 1D dhe 2D në dalje me anë të teknologjisë së kapsulave me hedhje.

### Kontrollori me bazë "EFI-Fiery"

imagePRESS Server M20

### Opsionet e kontrollorit me bazë "EFI-Fiery"

Fiery Impose  
Fiery Compose  
Fiery Impose and Compose

## AKSESORËT E SISTEMIT

Copy Control Interface Kit-A1  
Connection Kit-A4 për Bluetooth LE  
Serial Interface Kit-K3

## AKSESORËT E FAKSIT

Super G3 FAX Board-AX1  
Remote Fax Kit-A1  
IP FAX Expansion Kit-B1

## OPSIONE TË TJERA

### Aksesorët e aksesit

ADF Access Handle-A1  
Voice Guidance Kit-G1  
Voice Operation Kit-D1

### Fishekët e kapëses

Staple-N1  
Staple-P1  
Staple Cartridge-X1  
Staple Cartridge-Y1

## Film antimikrobial

### Copy Card Reader Attachment-A5

## Softuer dhe zgjidhje



## Certifikimet dhe pajtueshmëria



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Albanian edition  
© Canon Europa N.V., 2022

# Canon