imagePRESS C270-serien

TÄNJ PÅ DINA KREATIVA GRÄNSER OCH GÖR MER

Den här intuitiva och kraftfulla enheten hanterar företagets dagliga dokumentarbetsflöden på ett enkelt sätt samtidigt som den ger dig möjlighet att trycka marknadsföringsmaterial av hög kvalitet.



- **HÖG KVALITET**
  Enastående bildkvalitet med imagePRESS R-VCSEL-teknik och utskriftsupplösning på 2 400 x 2 400 dpi
  Enhetliga färger dag efter dag med Multi-Density Adjustment Technology (Multi DAT)
  Noggrann registrering framifrån och bakåt för exakt dubbelsidig bildkvalitet
- **FLEXIBILITET**
  Förbättrad hantering av utskriftsmaterial med stöd för flera pappersstorlekar, pappersvikter och papperstyper, material på upp till 350 g/m² och en unik funktion för långa ark, samt alternativ för efterbehandling med hög kapacitet
- **KOSTNADSEFFEKTIVITET**
  Leverera snabbt professionella utskrifter internt, med full kontroll och lägre kostnader
  Spåra och kontrollera användningen med programvara för utskriftshantering, till exempel uniflow
- **ANVÄNDARUPPLEVELSE**
  Intuitivt användargränssnitt, som imageRUNNER ADVANCE-sortimentet, med stöd för kontorsfunktioner
  Integrerad tidslinje för effektiv digitalisering med arbetsflöden med en knapptryckning och snabb åtkomst till genvägsknappar på startskärmen
- **ANSLUTNINGAR**
  Enkel molnanslutning för säker scanning och utskrift av dokument var som helst
  MEAP-förberedd plattform (Multi-functional Embedded Application Platform)
  Automatisk utskrift på begäran med programvaran uniFLOW
- **TILLFÖRLITLIG SÄKERHET**
  Avancerat skydd för dina dokument, din enhet och ditt nätverk, inklusive McAfee Embedded Control, krypterad SSD, verifiering av systemet vid start, Syslog - SIEM-integrering och åtkomsthanteringskontroll
  Alltid uppdaterade säkerhetsfunktioner, som TLS1.3 och TPM2.0

Canon

TEKNISKA DATA

imagePRESS C270-serien

HUVUDENHET

Maskintyp	Multifunktionell A3-färglaserenhet
Huvudfunktioner	Skriv ut, kopiera, scanna, skicka, lagra och faxa (tillval)
Processor	1,8 GHz Dual Core-processor
Kontrollpanel	10,1 tum (25,6 cm) TFT LCD WSVGA-touchskärm i färg
Minne	Standard: 5,0 GB RAM
Lagring	Standard: (SSD) 256 GB Tillval: (SSD) 1 TB
Gränssnittsanslutning	NÄTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Trådlöst nätverk (IEEE 802.11 b/g/n) Tillval: Bluetooth Low Energy ÖVRIGT Standard: USB 2.0 (värd) x1, USB 3.0 (värd) x1, USB 2.0 (enhet) x1 Tillval: seriellt gränssnitt, kopieringskontrollgränssnitt
Pappersmatningskapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 3 550 ark Multiutmatningsfack för 250 ark Två pappersmagasin för 1 100 ark, Två papperskassetter för 550 ark, Maximalt: 7 050 ark (med pappersmagasin-E1 eller POD-magasin Lite-C1)
Pappersutmatningskapacitet (A4, 80 g/m²)	250 ark (med kopieringsfack-R2) Maximalt: 3 500 ark (med häftande efterbehandlare-AC1 eller sadelfinisher-AC1) Max: 5 000 ark (med häftande efterbehandlare-AG1 eller sadelfinisher-AG2)
Efterbehandlingsfunktioner	Med tillval: sortera, gruppera, förskjut, häfta, sadelhäftning, hålslag, ekohäftning, häfta på begäran, omslagsenhet, Z-vikning, halvvikning, C-vikning, Z-dragspelsvikning, dubbel parallellvikning, trimning
Materialtyper som stöds	Universalfack: Tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, bestruket, strukturpapper, kalkerpapper, arkivpapper, OH-film, etiketter, hålslaget papper, brevpapper, flikpapper, kuvert Pappersmagasin (höger/vänster): Tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkivpapper, OH-film, hålslaget papper, brevpapper Papperskassetter (övre/nedre): Tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkivpapper, OH-film, hålslaget papper, brevpapper, flikpapper*1, kuvert*2 *1 Du behöver flikmatningstillbehör-F1 *2 Du behöver kuvertmatare-F1.
Materialformat som stöds	Universalfack: Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Anpassat format: 90,0 x 148,0 mm till 330,2 x 487,7 mm Långt format: 210,0 x 487,8 mm till 330,2 x 1 300,0 mm*1 Fritt format 100,0 x 148,0 mm till 330,2 x 487,7 mm Kuvert: COM10 Nr 10, Monarch, DL, ISO-C5 Anpassad kuvertstorlek: 90,0 x 148 mm till 330,2 x 487,7 mm *1 i serviceläge Pappersmagasin (höger/vänster): Standardformat: A4, B5 Papperskassetter (övre/nedre): Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Anpassat format 139,7 x 182,0 mm till 330,2 x 487,7 mm Kuvert: COM10 Nr 10, Monarch, DL, ISO-C5 Anpassad kuvertstorlek: 98,0 x 148,0 mm till 330,2 x 487,7 mm
Materialvikter som stöds	Universalfack: 52 till 350 g/m² Pappersmagasin (höger/vänster): 52–220 g/m² Papperskassetter (övre/nedre): 52–256 g/m² Multiutmatningsfack: 52–350 g/m² Valfri PAPPERSMAGASINSENHET-E1: 52–256 g/m² Valfritt POD-MAGASIN LITE-C1: 52–350 g/m² Valfri arkmatare-D1: 52–350 g/m² Dubbelsidigt: 52–220 g/m²
Uppvärmningstid	Snabbstartsläge: 4 sekunder eller mindre (tid innan du kan använda huvudfunktioner på pekskärmen) Från start: 30 sekunder eller mindre (tid tills kopiering kan påbörjas) Från viloläge: 30 sekunder eller mindre
Mått (B x D x H)	689 x 937 x 1 185 mm
Vikt	Cirka 261 kg (med toner)

TEKNISKA DATA FÖR UTSKRIFTER

	C270	**C265**
Utskriftshastighet (färg/svartvitt)	70 sidor/minut i färg och 80 sidor/minut i svartvitt (A4, A5*, A5R, A6R*) 35 sidor/minut i färg och 40 sidor/minut svartvitt (A3), 49 sidor/minut i färg och 56 sidor/minut i svartvitt (A4R) *A5/A6R (1-sidig)	65 sidor/minut i färg och 70 sidor/minut i svartvitt (A4, A5*, A5R, A6R*) 32 sidor/minut i färg och 35 sidor/minut i svartvitt (A3), 46 sidor/minut i färg och 49 sidor/minut i svartvitt (A4R)

Mål (max) för utskrifts-/kopieringsvolym per månad	Upp till 100 000 sidor

	C270	**C265**
Månatlig kapacitet	390 000 sidor	330 000 sidor

Registrering av fram- och baksida	Korsspår: 2,0 mm eller mindre, i spår: 1,2 mm eller mindre
Utskriftsmetod	Laserutskrift i färg (elektronisk fotografering)
Utskriftsupplösning (dpi)	2 400 x 2 400
Sidbeskrivningsspråk	UFR II, PCL6, (tillval) imagePRESS PS-skrivare-G1
Direktutskrift	Direktutskrift är tillgängligt från USB-minne, avancerat utrymme, fjärranvändargränssnitt och webbåtkomst* Filtyper som stöds: TIFF, JPEG, PDF, EPS och XPS *Endast PDF-utskrift från webbplatser stöds
Utskrift från mobila enheter och moln	AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online och Universal Print För att möjliggöra utskrift från mobila eller internetanslutna enheter och molnbaserade tjänster finns en rad olika program och MEAP-baserade lösningar beroende på vilka behov du har. Kontakta din säljrepresentant om du vill ha mer information.
Teckensnitt	PCL-teckensnitt: 93 Roman, 10 bitmappsteckensnitt, 2 OCR-teckensnitt, Andalé Mono WT J/K/S/T* (japanska, koreanska, förenklad och traditionell kinesiska), streckkodsteckensnitt** *Tillvalsalternativet INTERNATIONELL PCL-TECKENUPPSÄTTNING-A1 krävs **Tillvalsalternativet SATS FÖR STRECKKODSUTSKRIFT-D1 krävs PS-teckensnitt: 136 stilar
Utskriftsfunktioner	Säker utskrift, säker vattenstämpel, sidhuvud/sidfot, sidlayout, dubbelsidig utskrift, blandade pappersformat/orienteringar, fram-/baksida, tonerreducering, affischutskrift, utskrift med obligatorisk kvarhållning, utskriftsdatum, schemalagd utskrift, utskrift med virtuell skrivare
Operativsystem	UFRII: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 eller senare) PCL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022 PS: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 eller senare) PPD: Windows® 8.1/10/11, Mac OS X(10.11 eller senare)

TEKNISKA DATA FÖR KOPIERING

	C270	**C265**
Kopieringshastighet (färg/svartvitt)	70 sidor/minut i färg och 80 sidor/minut i svartvitt (A4, A5*, A5R, A6R*), 35 sidor/minut i färg och 40 sidor/minut svartvitt (A3), 49 sidor/minut i färg och 56 sidor/minut i svartvitt (A4R) * enkelsidigt	65 sidor/minut i färg och 70 sidor/minut i svartvitt (A4, A5*, A5R, A6R*). 32 sidor/minut i färg och 35 sidor/minut i svartvitt (A3), 46 sidor/minut i färg och 49 sidor/minut i svartvitt (A4R) * enkelsidigt
Tid till första kopia (A4) (svartvitt/färg)	Cirka 4,4/5,4 sekunder eller mindre	Cirka 4,8/5,9 sekunder eller mindre

Kopieringsupplösning (dpi)	600 x 600
Flera kopior	Upp till 9 999 kopior
Kopieringstäthet	Automatisk eller manuell (nio nivåer)
Förstoring	25–400 % (i steg om 1 %)
Förinställda minskningar	25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1)
Förinställda förstoringar	141 %, 200 %, 400 %
Kopieringsfunktioner	Förinställda R/E-förhållanden efter område, dubbelsidig, densitetsjustering, val av originaltyp, avbrottsläge, bok till två sidor, dubbelsidigt original, jobbgenerering, N på 1, lägg till omslag, skiljeblad, original av olika format, sidnumrering, setnumrering, skärpa, borttagning av ram, säker vattenstämpel, utskriftsdatum, kantskärare, print & check-funktion, negativ/positiv, upprepa bilder, slå samman jobblock, spegelbild, lagra i brevlåda, överlagra bild, kopiering av ID-kort, hoppa över tomma sidor, original med fri storlek, färgläge, reserverad kopia, provkopia

TEKNISKA DATA FÖR SCANNING

Typ	Enkelmatad dubbelsidig automatisk Dokumentmatare* [2-sidigt till 2-sidigt (automatiskt)] *Stöd för avkänning av dubbelinmatning.
Dokumentmatarens papperskapacitet (80 g/m²)	200 ark
Godtagbara original och vikter	Glas: ark, böcker, tredimensionella föremål Materialvikter för dokumentmatare: Enkelsidig scanning: 38 till 220 g/m² (svartvitt/färg) Dubbelsidig scanning: 38 till 220 g/m² (svartvitt/färg) *Godtagbar vikt för A6R eller mindre är 50 till 220 g/m².
Materialformat som stöds	Glas: max. scanningsstorlek: 297,0 x 431,8 mm Mediaformat för dokumentmatare: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, anpassat format (70,0 x 139,7 mm till 304,8 x 431,8 mm)
Scanningshastighet (sidor/minut, svartvitt/färg: A4)	Enkelsidig scanning: 135/135 (300 x 300 dpi, skicka), 80/80 (600 x 600 dpi, kopiera), Dubbelsidig scanning: 270/270 (300 x 300 dpi, skicka), 160/90 (600 x 600 dpi, kopiera)
Scanningsupplösning (dpi)	600 x 600
Tekniska data för pull-scanning	Colour Network ScanGear2 för både TWAIN och WIA Operativsystem som stöds: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019 Från och med oktober 2021
Scanningsmetod	Push Scan, Pull Scan, scanna till brevlåda, scanna till avancerat utrymme, scanna till nätverk, scanna till USB-minne, scanna till mobila enheter, scanna till molnet (uniFLOW Online)

TEKNISKA DATA FÖR SÄNDNING

Destination	E-post/Internet FAX (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, brevlåda, Super G3-FAX (tillval), IP Fax (tillval)
Adressbok	LDAP (2000)/lokal (1600)/kortnummer (200)
Sändningsupplösning (dpi)	600 x 600
Kommunikationsprotokoll	Fil: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV E-post/I-Fax: SMTP, POP3

Canon

TEKNISKA DATA

imagePRESS C270-serien

Filformat	TIFF, JPEG, PDF (kompakt, sökbar, tillämpa policy, optimera för webben, PDF/A-1b, spåra och jämna, krypterade, enhetssignatur, användarsignatur), XPS (kompakt, sökbar, enhetssignatur, användarsignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Universal Send-funktioner	Val av originaltyp, dubbelsidigt original, bok till två sidor, original med olika format, täthetsjustering, skärpa, kopieringsförhållande, borttagning av ram, jobbgenerering, fördröjd sändning, förhandsgranskning, meddelande vid slutfört jobb, filnamn, ämne/meddelande, svara till, e-postprioritet, TX-rapport, orientering för originalinnehåll, hoppa över tomma sidor
TEKNISKA DATA FÖR FAX	
Maximalt antal anslutningslinjer	1
Modemhastighet	Super G3: 33,6 kbit/s G3: 14,4 kbit/s
Kompressionsmetod	MH, MR, MMR, JBIG
Upplösning (dpi)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
FAX-minne	Upp till 30 000 sidor (2 000 jobb)
Gruppuppringning/adresser	Max. 199 nummer
Manuell gruppsändning	Max. 256 adresser
Minnesbackup	Ja
Faxfunktioner	Avsändarens namn (TTI), välja telefonlinje (när fax skickas), direktsändning, fördröjd sändning, förhandsgranska, meddelande om utförd utskrift, TX-rapport, avbryt sändning, sekventiell sändning, lösenord/sändning till deladress, konfidentiell brevlåda, 2 i 1-logg
TEKNISKA DATA FÖR LAGRING	
Brevlåda (antal som stöds)	100 användarinkorgar, 1 Memory RX-inkorg, 50 skyddade faxinkorgar, lagring av max 30 000 sidor (2 000 jobb)
Avancerat utrymme	Kommunikationsprotokoll: SMB eller WebDAV Kompatibel klientdator: Windows® 8.1/10 Samtidiga anslutningar (max): SMB:64, WebDAV:3
Avancerat utrymme, tillgängligt diskutrymme	Cirka 16 GB Cirka 480 GB (med 1 TB SSD som tillval)
Avancerade utrymmesfunktioner	Autentisering för inloggning i avancerat utrymme, sorteringsfunktion, utskrift av PDF-filer med lösenord, stöd för imageWARE Secure Audit Manager, sökning, förhandsgranskning av fil, verifieringshantering, öppen för allmänheten, URI-sändning, säkerhetskopiering/återställning
TEKNISKA DATA FÖR SÄKERHET	
Autentisering och åtkomstkontroll	Användarautentisering (bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, kortinloggning, användarnamn och lösenord, funktionsnivåinloggning, mobilinloggning), autentisering med avdelnings-ID (avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), uniFLOW Online Express (PIN-inloggning, bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, kortinloggning, kort- och PIN-inloggning, inloggning med användarnamn och lösenord, avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), Access Management System (åtkomstkontroll)
Dokumentsäkerhet	Utskriftssäkerhet (säker utskrift, krypterad säker utskrift, Forced Hold-utskrift, uniFLOW Secure Print*1), säker datamottagning (konfidentiell faxinkorg, vidarebefordra mottagna dokument automatiskt), scanningssäkerhet (krypterad PDF, enhetssignatur PDF/XPS, användarsignatur PDF/XPS, integrering med Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), brevlådesäkerhet (lösenordskyddad brevlåda, åtkomstkontroll för avancerat utrymme), säker datasändning (inställning för begäran av lösenordsinmatning per sändning, funktioner för begränsad e-post/filsändning, bekräfta faxnummer, tillåt/begränsa sändning av faxdrivrutiner, tillåt/begränsa sändning från historik, S/MIME-stöd), dokumentspårning (säker vattenstämpel) *1 Du behöver uniFLOW Online/uniFLOW
Nätverkssäkerhet	TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X-autentisering, SNMP V3.0, brandväggsfunktion (IP/MAC-adressfiltrering), stöd för dubbla nätverk (trådbundet LAN/trådlöst LAN, trådbundet LAN/trådbundet LAN), inaktivering av funktioner som inte används (aktivera/avaktivera protokoll/program, aktivera/avaktivera fjärranvändargränssnittet, aktivera/avaktivera USB-gränssnitt), G3 FAX-separering från LAN, WPA3, USB-portseparering från LAN, förbjud körning av filer som lagras i avancerat utrymme i multifunktionsskrivaren, scanna och skicka, virusfunktion för mottagen e-post
Enhetssäkerhet	Skydda SSD-data [kryptering av SSD-data (FIPS140-2-validerad), SSD-lås], initiering av standard-SSD, TPM (Trusted Platform Module), funktion för dold jobblogg, skyddad integritet för MFD-program, kontroll av integritet för MFD-program (systemverifiering vid start, identifiering av intrång i körningsmiljön), vanlig kriteriecertifiering (HCD-PP: i avvaktan på bekräftelse)
Enhetshantering och granskning	Administratörslösenord, hantering av digitala certifikat och nycklar, granskningslogg, samarbete med externt granskningssystem (säkerhetsinformation och händelsehantering), loggning av bilddata, inställning av säkerhetspolicy
TEKNISKA DATA FÖR MILJÖ	
Driftsmiljö	Temperatur 20–27 ° C. Luftfuktighet: 15–60 % relativ luftfuktighet (Relativ fuktighet utan kondens)
Strömkälla	C270: 220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 11 A C265: 220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz), 10 A

Uttag (huvudenhet)	
Strömförbrukning	C270 cirka 2 500 W C265 cirka 2 000 W; Kopiering: (med DADF kontinuerlig scanning) ca. 1 228 W*1 Vänteläge: cirka 136,6 W*1 Viloläge: cirka 0,9 W*2 *1 Referensvärde: endast en mätt enhet. *20,9 W i viloläge är inte alltid tillgängligt under alla omständigheter på grund av vissa inställningar.
Ljudnivåer (svartvitt/färg)	Ljudeffektnivå (LWA,m) Aktiv (svartvitt) (enkelsidig) C270: 7,0 B*, Kv 0,3 B* C265: 7,0 B*, Kv 0,3 B* *Referensvärde: endast en enhet mätt enligt ISO7779, beskrivet enligt ISO9296 (2017) Ljudtryck (LpAm) Åhörarposition: Aktiv (svartvitt/färg) (enkelsidig) C270 56 dB*/56 dB* C265: 55 dB*/55 dB* Vänteläge C270/C265: 35 dB* * Referensvärde: endast en enhet mätt enligt ISO7779, beskrivet enligt ISO9296 (2017)
Standarder	Blue Angel
FÖRBRUKNINGSARTIKLAR	
Tonerkassetter	T-07 TONER BK/C/M/Y
Tonerkapacitet (beräknad vid 8,5 % täckning)	Toner T07 BK: 54 500 sidor Toner T07 C/M/Y: 37 500 sidor
PROGRAMVARA OCH SKRIVARHANTERING	
Spårning och rapportering	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express
Verktyg för fjärrhantering	iWEMC (iW Enterprise Management Console) eMaintenance Content Delivery System
Scannerprogramvara	Color Network ScanGear 2
Optimeringsverktyg	Canon Driver Configuration Tool
Plattform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
SPECIFIKATIONER FÖR FIERY PRINT CONTROLLER	
Tillval/standard	Tillval
Namn	imagePRESS Server M20 (inbäddad)
Utskriftsupplösning (dpi)	1 200 x 1 200, 600 x 600
Sidbeskrivningsspråk	Adobe PS3, PCL6
Minne	8 GB (2 x 4 GB)
Hårddisk	500 GB SATA
Processorhastighet	Intel Pentium G5400 (3,7 GHz)
System	Fiery FS500
Teckensnitt	PS: 138 teckensnitt PCL: 113 teckensnitt
Operativsystem som stöds	Windows® 7 64-bitars/Windows 8.1 64-bitars/Windows10 64-bitars/Windows11/Windows Server 2008 R2 endast 64-bitars/Windows Server 2012 endast 64-bitars/Windows Server 2012 R2 endast 64-bitars/Windows Server 2016 64-bitars/Windows Server 2019 64-bitars/Windows Server 2022 64-bitars/MAC OS (10.14, 10.15, 11.0, 12)
Gränssnitt	2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB3.0 x 2 (bakre), USB2.0 x 4 (bakre)
Nätverksprotokoll	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNTP, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
Direktutskrift	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (tillval)
VDP	FreeForm v1/v2.1
Standardfunktioner för Fiery Print Controller	Fiery Command WorkStation 6/Paper Catalog/Fiery Spot-On/Fiery Remote Scan/Fiery Hot Folders och Virtual Printers
Tillval för Fiery Print Controller	Fiery Impose/Fiery Compose/Fiery Impose och Compose/Fiery Job Expert och PDF-bearbetningssats
Maskinvaruplattform	E500
Base OS	Debian för Linux
Strömkälla	AC 100–240 V, 50 HZ/60 HZ, 3,0 A (100 V) – 1,3 A (240 V)
Maximal strömförbrukning	55 W
Mått (B x D x H)	297 x 90 x 272 mm
Vikt	Endast Fiery-enhet (med glas): cirka 5,5 kg
ALTERNATIV FÖR PAPPERSKAPACITET	
Pappersmagasinsenhet1	Papperskapacitet: 3 500 ark (80 g/m²) Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, tjockt, färgat, hålslaget, brevpapper, arkiv Pappersstorlek: A4, B5, LTR* Pappersvikt: 52–256 g/m² Strömkälla: från huvudenheten Mått (B x D x H): 340 x 630 x 572 mm (ansluten till huvudenhet) Vikt: cirka 34 kg *Materialstorleksändring kräver servicetekniker

Canon

TEKNISKA DATA

imagePRESS C270-serien

POD-magasin Lite-C1

Papperskapacitet: 3 500 ark (80 g/m²)
Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, tjockt, färgat, hålslaget, brevpapper, arkiv, flikpapper, OH-film, etikett, bestruket, strukturpapper, kalkerpapper, kuvert*
Pappersformat: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, SRA3, 11 x 17 tum, LGL_R, LTR, LTR_R, EXE, STMT_R, 12 x 18 tum, 13 x 19 tum, 8K, 16K_R, 16K_R, kuvert [nr 10(COM10), Monarch, DL, ISO-C5], anpassat format (139,7 x 148,0 mm till 330,2 x 487,7 mm)
Pappersvikt: 52–350 g/m²
Strömkälla: 220–240 V, 50/60 Hz, 1,2 A
Mått (B x D x H): 633 x 686 x 574 mm (ansluten till huvudenhet) Vikt: cirka 68 kg

*Kräver KUVERTMATARE-G1

UTMATNINGSALTERNATIV

Kopieringsfack-R2

Tillhandahåller ett enkelt fack för enkla utskrifter.
Kapacitet: 250/100 ark (enkelsidigt eller dubbelsidigt, 80 g/m²)

Häftningsefterbehandlare-AC1 (extern)

Kapacitet för nedre fack (A):
A4/A5R/B5 3 000 ark (80 g/m²), SRA3/A3/A4R/B4/B5R/13 x 19 tum 1 500 ark (80 g/m²), A6R 250 ark*1 (80–105 g/m²), kuvert 30/100 ark (Monarch/andra), Långa ark*2 (över 487,7 mm upp till 762 mm längd) 100 ark (79 g/m²)
Långa ark*2 (över 762 mm längd) 1 ark (som hålls för hand), Alla format för tunt papper (52–63 g/m²) 1 500 ark, Kapaciteten för bestruket papper är hälften av kapaciteten för vanligt papper

*1 A6R 50 ark (106 g/m² och mer)
*2 Tillvalet FACK FÖR LÅNGA ARK-B1 krävs

Kapacitet för övre fack (B):
A4/A5R/B5 250 ark (80 g/m²), SRA3/A3/A4R/B4/B5R/13 x 19 tum 125 ark (80 g/m²)
Kapacitet för mittenfack (C):
A4/A5R/B5 250 ark (80 g/m²), SRA3/A3/A4R/B4/B5R/13 x 19 tum 125 ark (80 g/m²)
Pappersvikt för fack A:
<Ej sorterat> 52–350 g/m², <skiftning och häftning av bunt>
52–256 g/m²*, <Eco-häftning> 52–105 g/m²
*Exklusive dubbelsidig utskrift av tunt papper (52–63 g/m²) och specialmedia (kalker, OH-film, etiketter)
Pappersvikt för fack B/C:
<Ej sorterat och skiftning av bunt> 52-256 g/m²*
*Exklusive dubbelsidigt utskrivet tunt papper (52–63 g/m²), Häftningsposition: hörn, dubbel
Häftningskapacitet: <Obestruket material, 52–90 g/m²> A4 65 ark, A3/A4R 40 ark, <Bestruket material> 2 ark
Strömkälla: från huvudenheten
Mått (B x D x H): 527 (max 656*) x 623 x 1 099 (max 1 195*) mm

*när tillbehörsfacket är utdraget.

Vikt: cirka 36 kg

Häftesefterbehandlare-AC1 (extern)

Fackkapacitet/pappersvikt/häftningsposition/häftningskapacitet: samma som HÄFTANDE EFTERBEHANDLARE-AC1 men om det finns några ark i sadelfacket blir kapaciteten för fack A begränsad till 1 500 ark
Pappersformat broschyrhäftning: A3, A4R, B4, anpassat format (195 x 270 mm till 304,8 x 457,2 mm)
Pappersvikt broschyrhäftning: huvudark 52–220 g/m², försättsblad 52–256 g/m²
Häftningskapacitet, broschyrhäftning (med 1 försättsblad): <Ej bestruket material> 20 ark (52–81,4 g/m²), 10 ark (82–105 g/m²), 5 ark (106–150 g/m²), 4 ark (151–209 g/m²), 3 ark (210–220 g/m²), <Bestruket material> 5 ark (85–150 g/m²), 4 ark (151–209 g/m²), 3 ark (210–220 g/m²)
Kapacitet för vikt bunt utan häftning: <Obestruket material> 3 ark (52–105 g/m²), 1 ark (106–256 g/m²), <Bestruket material> 1 ark
Strömkälla: från huvudenheten
Mått (B x D x H): 527 (max 656*) x 623 x 1 099 (max 1 195*) mm

*när tillbehörsfacket är utdraget.

Vikt: cirka 60 kg

Häftningsefterbehandlare-AG1

Kräver gränssnittssats för tillbehör-A2
Fackkapacitet (med 80 g/m²-papper):
Övre fack: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, A5, A6R, B4, B5, B5R: 1 000 ark (64 till 324 g/m2), 200 ark (325 till 350 g/m2)
Nedre fack: A4, B5: 2 000 ark (64 till 324 g/m2), 400 ark (325 till 350 g/m2)
SRA3, A3, A4R, B4: 1 000 ark (64 till 324 g/m2), 200 ark (325 till 350 g/m2)
B5R: 1 000 ark (64 till 324 g/m2), 400 ark (325 till 350 g/m2)
Nedre fack (inmatningsläge med hög kapacitet): A4, B5: 4 000 ark, A4R, B5R: 2 000 ark
A3, B4: 1 500 ark
SRA3: 1 000 ark
Pappersvikt: 52 till 350 g/m²
Häftningsposition: hörn, dubbel
Häftningskapacitet (inklusive häftning på begäran):
A4/B5: 100 ark (52 till 80 g/m²)
A3/A4R/B4/B5R: 50 ark (52 till 81.4 g/m2)
Strömförsörjning: 220–240 V/8 A 50–60 Hz
Mått (B x D x H): 860 × 792× 1 239 mm
(med utökningsfack)
Vikt: cirka 130 kg

Sadelfinisher-AG1

Kräver gränssnittssats för tillbehör-A2 (PCB-enhet)
(Innehåller grundläggande tekniska data för häftning för ovanstående häftningsefterbehandlare-AG1)
Pappersformat, sadelhäftning: SRA3, A3, A4R, B4, anpassat format (210,0 x 279,4 mm till 330,2 x 487,7 mm)
Sadelhäftning, häftningskapacitet: 25 ark (52 till 80 g/m²) (samt ett försättsblad)
Strömförsörjning: 220–240 V/8 A 50–60 Hz
Mått (B x D x H): 1 060 × 792× 1 239 mm
(med utökningsfack)
Vikt: cirka 180 kg

4-hålslagsenhet-A1

*Kräver antingen HÄFTNINGSEFTERBEHANDLARE-AC1 eller SADELFINISHER-AC1
4 hål (SWE)
Pappersvikt: 52–300 g/m²
Pappersformat: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R
Strömkälla: från efterbehandlaren

Hålslagningsenhet BT1 (2/F4H)

*Kräver antingen HÄFTNINGSEFTERBEHANDLARE-AG1 eller SADELFINISHER-AG1
2 eller 4 hål (FRN)
Pappersvikt: 52–300 g/m²
Pappersformat: 2 hål A3, A4, A4R, A5L, B4, B5, B5R, anpassat format (182 x 182 mm till 297 x 432,0 mm exklusive 203 x 257 mm till 297 x 270 mm); 4 hål A3, A4, B4, B5, anpassat format (257 x 182 mm till 297 x 432 mm)
Strömkälla: från efterbehandlaren

Hålslagsenhet-BU1 (S4H)

*Kräver antingen HÄFTNINGSEFTERBEHANDLARE-AG1 eller SADELFINISHER-AG1
4 hål (SWE)
Pappersvikt: 52–300 g/m²
Pappersformat: A3, A4, A5L, B4, B5, anpassat format (257 x 182 mm till 297 x 432 mm)
Strömkälla: från efterbehandlaren

Omslagsenhet-R1

Du behöver antingen häftningsefterbehandlare-AG1 eller sadelfinisher-AG1
Antal fack: 2
Fackkapacitet: upp till 100 ark (med 80 g/m² papper)
Övre fack: upp till 200 ark
Nedre fack: upp till 200 ark
Hanterbar papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, bestruket, strukturpapper, arkivpapper, hålslaget papper, brevpapper, flikpapper
Hanterbara pappersformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Hanterbar pappersvikt: 52 till 300 g/m²
Strömkälla: 100–240 V/50/60 Hz 1,0 A
Mått (B x D x H): 336 × 793 × 1 407 mm
(ansluten till enheten: bredd exklusive dokumentfack)
Vikt: cirka 61 kg

Vikenhet-K1

Du behöver antingen häftningsefterbehandlare-AG1 eller sadelfinisher-AG1
Viktyp som stöds: Z-vikning, C-vikning, dragspelsvikning, dubbel parallellvikning, halvvikning
Hanterbar papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, färgat, arkivpapper
Hanterbara pappersformat:
Z-vikning: tunt, normalt, återvunnet, färg: A3, A4R, B4
C-vikning/dragspelsvikning/dubbel parallellvikning/halvvikning: A4R
Hanterbar pappersvikt:
Z-vikning/C-vikning/dragspelsvikning/halvvikning: 52 till 105 g/m²
Dubbel parallellvikning: 52 till 90 g/m²
Strömkälla: från efterbehandlaren
Mått (B x D x H): 336 × 793 × 1 190 mm
(ansluten till enheten)
Vikt: cirka 71 kg

2/4-hålslagsenhet-A1

Du behöver antingen häftningsefterbehandlare-AC1 eller sadelfinisher AC1
Två eller fyra hål
Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 300 g/m²
Hanterbart pappersformat för hålslagning:
Två hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Fyra hål: A3, A4
Strömkälla: från efterbehandlaren

Broschyrtrimmer-G1

Kräver sadelfinisher-AG1
Hanterbart pappersformat: standardformat: SRA3, A3, A4R, B4
Anpassat format 210,0 x 279,4 mm till 330,2 x 487,7 mm

Utmatningskapacitet: cirka 5 000 ark
Hanterbar pappersvikt: 52 till 220 g/m²
Trimtjocklek: 2 till 28 mm
Strömkälla: från efterbehandlaren
Mått (B x D x H): 1 933 × 794 × 1 044 mm
(ansluten till enheten: bredd exklusive transportband)
Vikt: cirka 152 kg

Omslags-/vikenhet-K1

Du behöver antingen häftningsefterbehandlare-AC1 eller sadelfinisher AC1
Antal fack: 1
Viktyper som stöds: Z-vikning, C-vikning
Hanterbar papperstyp:
Inmatningsenhet: tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, bestruket, strukturpapper, arkivpapper, brevpapper, flikpapper
Z-vikning/C-vikning: tunt, normalt, återvunnet, färg
Hanterbara pappersformat:
Iläggsenhet: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R
Z-vikning: A3, A4R, B4
C-vikning: A4R
Hanterbar pappersvikt:
Iläggsenhet: 60 till 256 g/m²
Z-vikning/C-vikning: 60 till 105 g/m²
Fackkapacitet (med 80 g/m²-papper):
Kuvertering: upp till 100 ark
Z-vikning*: A3, B4: 30 ark
A4R: 10 ark
C-vikning: A4R: 40 ark

*Utmatning av Z-vikning till häftningsefterbehandlare-AC1 eller häftesefterbehandlare-AC1

Strömkälla: 100–240 V/50/60 Hz 1,0 A
Mått (B x D x H): 247 × 679 × 1 242 mm
(ansluten till enheten: bredd exklusive dokumentfack)
Vikt: cirka 76 kg

Canon

TEKNISKA DATA

imagePRESS C270-serien

MASKINVARUTILLBEHÖR	
Kortläsare	KOPIERINGSKORTLÄSARE-F1: Magnetiskt fysiskt kortåtkomstsystem. (integreras med avdelnings-ID, ej avsett för användning med uniFLOW) FÄSTE FÖR KOPIERINGSKORTLÄSARE-A4 – fästsats för KOPIERINGSKORTLÄSARE-F1.
Övrigt	Utility Tray-B1 Skrivarlucka-H2 Flikpappersmatare-F1 Numeriskt tangentbord-A2 Tillbehörssats för gränssnitt-A2 Finisher Jogger Kit-A1 Sidostödplattans monteringsfäste-A1 Kuvertmatare-H1 Kuvertmatare-F1 Kuvertmatare-G1 Justeringsfack för arkmatare D1 Fack för långa ark-B1 Sats för pappersmagasinets bana-B1 Efterbehandlare med uppsamlingsfack för långa ark-B1 Sats för inmatningsstyrenhet-A1
SÄKERHETSALTERNATIV	
Datasäkerhet	Speglingssats för minne-A1 1 TB SSD-A1 250 GB SSD-A1
SYSTEM- OCH STYRALTERNATIV	
Skrivartillbehör	Internationellt PCL-teckensnitt-A1 Sats för imagePRESS PS-skrivare-G1
Streckkodsutskrifter	SATS FÖR STRECKKODSSKRIVARE-D1: Utskrifter av 1D- och 2D-streckkoder på utdata med Jet Caps-teknik.
EFI-Fiery-baserad styrenhet	imagePRESS Server M20
EFI-Fiery-baserade styralternativ	Fiery Impose Fiery Compose Fiery Impose och Compose

KAMERATILLBEHÖR	
	Kopieringskontroll gränssnittssats-A1 Anslutningssats-A4 för Bluetooth LE Sats för seriellt gränssnitt-K3
FAXTILLBEHÖR	Super G3-faxkort-AX1 Fjärrstyrd faxsats-A1 IP-FAX utökningssats-B1
ÖVRIGA ALTERNATIV	
Åtkomsttillbehör	Åtkomsthandtag för automatisk dokumentmatare-A1 Röstvägledningssats-G1 Röstvägledningssats-D1
Häftklammerkassetter	Häftklammer-N1 Häftklammer-P1 Klammerpatron-X1 Klammerpatron-Y1
Antimikrobiell film	
Fäste för kopieringskortläsare-A5	

Programvara och lösningar

universal login manager

uniFLOW online express

uniFLOW online

uniFLOW

Business Canon

Trellix

Certifieringar och kompatibilitet

Works with Apple AirPrint

mopria ALLIANCE

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition
© Canon Europa N.V.,2022

Canon