

# imagePRESS C270

## TÄNJ PÅ DINA KREATIVA GRÄNSER OCH GÖR MER

Den här intuitiva och kraftfulla enheten hanterar företagets dagliga dokumentarbetsflöden på ett enkelt sätt samtidigt som den ger dig möjlighet att trycka marknadsföringsmaterial av hög kvalitet.



- **HÖG KVALITET**

Enastående bildkvalitet med imagePRESS R-VCSEL-teknik och utskriftsupplösning på 2 400 x 2 400 dpi  
Enhetliga färger dag efter dag med Multi-Density Adjustment Technology (Multi DAT)  
Noggrann registrering framifrån och bakåt för exakt dubbelsidig bildkvalitet

- **FLEXIBILITET**

Förbättrad hantering av utskriftsmaterial med stöd för flera pappersstorlekar, pappersvikter och papperstyper, material på upp till 350 g/m<sup>2</sup> och en unik funktion för långa ark, samt alternativ för efterbehandling med hög kapacitet

- **KOSTNADSEFFEKTIVITET**

Leverera snabbt professionella utskrifter internt, med full kontroll och lägre kostnader  
Spåra och kontrollera användningen med programvara för utskriftshantering, till exempel uniflow

- **ANVÄNDARUPPLEVELSE**

Intuitivt användargränssnitt, som imageRUNNER ADVANCE-sortimentet, med stöd för kontorsfunktioner  
Integrerad tidslinje för effektiv digitalisering med arbetsflöden med en knapptryckning och snabb åtkomst till genvägsknappar på startskärmen

- **ANSLUTNINGAR**

Enkel molnanslutning för säker scanning och utskrift av dokument var som helst  
MEAP-förberedd plattform (Multi-functional Embedded Application Platform)  
Automatisk utskrift på begäran med programvaran uniFLOW

- **TILLFÖRLITLIG SÄKERHET**

Avancerat skydd för dina dokument, din enhet och ditt nätverk, inklusive McAfee Embedded Control, krypterad SSD, verifiering av systemet vid start, Syslog - SIEM-integrering och åtkomsthanteringskontroll  
Alltid uppdaterade säkerhetsfunktioner, som TLS1.3 och TPM2.0

**Canon**

---

# TEKNISKA DATA

# imagePRESS C270

<b>HUVUDENHET</b>	Multifunktionell A3-färglaserenhet	<b>Direktutskrift</b>	Direktutskrift är tillgängligt från USB-minne, avancerat utrymme, fjärranvändargränssnitt och webbåtkomst* Filtyper som stöds: TIFF, JPEG, PDF, EPS och XPS
<b>Maskintyp</b>	Skriv ut, kopiera, scanna, skicka, lagra och faxa (tillval)	<b>Utskrift från mobila enheter och moln</b>	*Endast PDF-utskrift från webbplatser stöds AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online, Cloud Connector och Universal Print
<b>Huvudfunktioner</b>	1,8 GHz Dual Core-processor		För att möjliggöra utskrift från mobila eller internetanslutna enheter och molnbaserade tjänster finns en rad olika program och MEAP-baserade lösningar beroende på vilka behov du har. Kontakta din säljrepresentant om du vill ha mer information.
<b>Processor</b>	10,1 tum (25,6 cm) TFT LCD WSVGA-touchskärm i färg	<b>Teckensnitt</b>	PCL-teckensnitt: 93 Roman, 10 bitmaps-teckensnitt, 2 OCR-teckensnitt, Andalé Mono WT J/K/S/T* (japanska, koreanska, förenklad och traditionell kinesiska), streckkodsteckensnitt**
<b>Kontrollpanel</b>	Standard: 5,0 GB RAM		*Tillvalsalternativet INTERNATIONELL PCL-TECKENUPPSÄTTNING-A1 krävs **Tillvalsalternativet SATS FÖR STRECKKODSUTSKRIFT-D1 krävs
<b>Minne</b>	Standard: (SSD) 256 GB	<b>Utskriftsfunktioner</b>	PS-teckensnitt: 136 stilar Säker utskrift, säker vattenstämpel, sidhuvud/sidfot, sidlayout, dubbelsidig utskrift, blandade pappersformat/orienteringar, fram-/baksida, tonerreducering, affischutskrift, utskrift med obligatorisk kvarhållning, utskriftsdatum, schemalagd utskrift, utskrift med virtuellt skrivare
<b>Lagring</b>	Tillval: (SSD) 1 TB	<b>Operativsystem</b>	UFR II: Windows* 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 eller senare) PCL: Windows* 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022 PS: Windows* 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 eller senare) PPD: Windows* 8.1/10/11, Mac OS X (10.11 eller senare)
<b>Gränssnittsanslutning</b>	NÄTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Trådlöst nätverk (IEEE 802.11 b/g/n) Tillval: Bluetooth Low Energy ÖVRIGT Standard: USB 2.0 (värd) x1, USB 3.0 (värd) x1, USB 2.0 (enhet) x1 Tillval: seriellt gränssnitt, kopieringskontrollgränssnitt		70 sidor/minut i färg och 80 sidor/minut i svartvitt (A4, A5*, A5R, A6R*), 35 sidor/minut i färg och 40 sidor/minut svartvitt (A3), 49 sidor/minut i färg och 56 sidor/minut i svartvitt (A4R)
	Standard: 3 550 ark Multiutmatningsfack för 250 ark Två pappersmagasin för 1 100 ark, Två papperskassetter för 550 ark, Maximalt: 7 050 ark (med pappersmagasin-E1 eller POD-magasin Lite-C1)	<b>TEKNISKA DATA FÖR KOPIERING</b>	* enkelsidigt Cirka 4,4/5,4 sekunder eller mindre
	Standard: 250 ark (med kopieringsfack-R2) Maximalt: 3 500 ark (med häftande efterbehandlare-AC1 eller sadelfinisher-AC2) Max: 5 000 ark (med häftande efterbehandlare-AG1 eller sadelfinisher-AG2)	<b>Kopieringshastighet (färg/svartvitt)</b>	600 x 600 Upp till 9 999 kopior Automatisk eller manuell (nio nivåer) 25-400 % (i steg om 1 %) 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1) 141 %, 200 %, 400 % Förinställda R/E-förhållanden efter område, dubbelsidig, densitetsjustering, val av originaltyp, avbrottsläge, bok till två sidor, dubbelsidigt original, jobbgenerering, N på 1, lägg till omslag, skiljeblad, original av olika format, sidnumrering, setnumrering, skärpa, borttagning av ram, säker vattenstämpel, utskriftsdatum, kantskärare, print & check-funktion, negativ/positiv, upprepa bilder, slå samman jobblock, spegelbild, lagra i brevlåda, överlagra bild, kopiering av ID-kort, hoppa över tomma sidor, original med fri storlek, färgläge, reserverad kopia, provkopia
	Med tillval: sortera, gruppera, förskjut, häfta, sadelhäftning, hälslag, ekohäftning, häfta på begäran, omslagsenhet, Z-vikning, halvvikning, C-vikning, Z-dragspelsvikning, dubbel parallellvikning, trimning	<b>Tid till första kopia (A4) (svartvitt/färg)</b>	Enkelmatad dubbelsidig automatisk Dokumentmatare* [2-sidigt till 2-sidigt (automatiskt)]
<b>Pappersmatningskapacitet (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	<b>Universalafack:</b> Tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, bestruket, strukturpapper, kalkerpapper, arkivpapper, OH-film, etiketter, hälslaget papper, brevpapper, flikpapper, kuvert	<b>Kopieringsupplösning (dpi)</b>	*Stöd för avkänning av dubbelinmatning. 200 ark
	<b>Pappersmagasin (höger/vänster):</b> Tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkivpapper, OH-film, hälslaget papper, brevpapper	<b>Flera kopior</b>	Glas: ark, böcker, tredimensionella föremål Materialvikter för dokumentmatare: Enkelsidig scanning: 38 till 220 g/m <sup>2</sup> (svartvitt/färg) Dubbelsidig scanning: 38 till 220 g/m <sup>2</sup> (svartvitt/färg)
	<b>Papperskassetter (övre/nedre):</b> Tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkivpapper, OH-film, hälslaget papper, brevpapper, flikpapper <sup>†1</sup> , kuvert <sup>†2</sup>	<b>Kopieringstäthet</b>	*Godtagbar vikt för A6R eller mindre är 50 till 220 g/m <sup>2</sup> .
	<sup>†1</sup> Du behöver filmatningsstillbehör-F1 <sup>†2</sup> Du behöver kuvertmatare-F1	<b>Förstoring</b>	Glas: max. scanningsstorlek: 297,0 x 431,8 mm Mediaformat för dokumentmatare: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, anpassat format (70,0 x 139,7 mm till 304,8 x 431,8 mm)
<b>Pappersutmatningskapacitet (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	<b>Materialtyper som stöds</b>	<b>Förinställda minskningar</b>	Enkelsidig scanning: 135/135 (300 x 300 dpi, skicka), 80/80 (600 x 600 dpi, kopiera), Dubbelsidig scanning: 270/270 (300 x 300 dpi, skicka), 160/90 (600 x 600 dpi, kopiera)
	<b>Universalafack:</b> Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Anpassat format: 90,0 x 148,0 mm till 330,2 x 487,7 mm Långt format: 210,0 x 487,8 mm till 330,2 x 1 300,0 mm <sup>†1</sup> Fritt format 100,0 x 148,0 mm till 330,2 x 487,7 mm Kuvert: COM10 Nr 10, Monarch, DL, ISO-C5 Anpassad kuvertstorlek: 90,0 x 148 mm till 330,2 x 487,7 mm	<b>Förinställda förstoringar</b>	600 x 600 Colour Network ScanGear2 för både TWAIN och WIA Operativsystem som stöds: Windows* 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019 Från och med oktober 2021
	<b>Papperskassetter (övre/nedre):</b> Tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkivpapper, OH-film, hälslaget papper, brevpapper, flikpapper <sup>†1</sup> , kuvert <sup>†2</sup>	<b>Kopieringsfunktioner</b>	Push-scanning, pull-scanning, scanna till brevlåda, scanna till avancerat utrymme, scanna till nätverk, scanna till USB-minne, scanna till mobila enheter, scanna till molnet (uniFLOW Online/Cloud Connector)
	<sup>†1</sup> Du behöver filmatningsstillbehör-F1 <sup>†2</sup> Du behöver kuvertmatare-F1	<b>TEKNISKA DATA FÖR SÄNDNING</b>	File: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV E-post/I-Fax: SMTP, POP3
<b>Efterbehandlingsfunktioner</b>	<b>Materialformat som stöds</b>	<b>Destination</b>	
	<b>Universalafack:</b> Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Anpassat format: 90,0 x 148,0 mm till 330,2 x 487,7 mm Långt format: 210,0 x 487,8 mm till 330,2 x 1 300,0 mm <sup>†1</sup> Fritt format 100,0 x 148,0 mm till 330,2 x 487,7 mm Kuvert: COM10 Nr 10, Monarch, DL, ISO-C5 Anpassad kuvertstorlek: 90,0 x 148 mm till 330,2 x 487,7 mm	<b>Adressbok</b>	
	<b>Pappersmagasin (höger/vänster):</b> Standardformat: A4, B5	<b>Sändningsupplösning (dpi)</b>	
	<b>Papperskassetter (övre/nedre):</b> Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Anpassat format 139,7 x 182,0 mm till 330,2 x 487,7 mm Kuvert: COM10 Nr 10, Monarch, DL, ISO-C5 Anpassad kuvertstorlek: 98,0 x 148,0 mm till 330,2 x 487,7 mm	<b>Kommunikationsprotokoll</b>	
<b>Materialvikter som stöds</b>	<b>Materialvikter som stöds</b>		
	<b>Universalafack:</b> 52 till 350 g/m <sup>2</sup> <b>Pappersmagasin (höger/vänster):</b> 52-220 g/m <sup>2</sup> <b>Papperskassetter (övre/nedre):</b> 52-256 g/m <sup>2</sup> <b>Multiutmatningsfack:</b> 52-350 g/m <sup>2</sup> <b>Valfri PAPPERSMAGASINSENHET-E1:</b> 52-256 g/m <sup>2</sup> <b>Valfritt POD-MAGASIN LITE-C1:</b> 52-350 g/m <sup>2</sup> <b>Valfri arkmatare-D1:</b> 52-350 g/m <sup>2</sup> <b>Dubbelsidigt:</b> 52-220 g/m <sup>2</sup>		
<b>Uppvärmningstid</b>	<b>Uppvärmningstid</b>		
	<b>Snabbstartsläge:</b> 4 sekunder eller mindre (tid innan du kan använda huvudfunktioner på pekskärmen) <b>Från start:</b> 30 sekunder eller mindre (tid tills kopiering kan påbörjas) <b>Från viloläge:</b> 30 sekunder eller mindre		
<b>Mått (B x D x H)</b>	<b>Mått (B x D x H)</b>		
<b>Vikt</b>	<b>Vikt</b>		
	689 x 937 x 1 185 mm Cirka 261 kg (med toner)		
<b>TEKNISKA DATA FÖR UTSKRIFTER</b>	<b>TEKNISKA DATA FÖR UTSKRIFTER</b>		
<b>Utskriftshastighet (färg/svartvitt)</b>	<b>Utskriftshastighet (färg/svartvitt)</b>		
	70 sidor/minut i färg och 80 sidor/minut i svartvitt (A4, A5*, A5R, A6R*), 35 sidor/minut i färg och 40 sidor/minut svartvitt (A3), 49 sidor/minut i färg och 56 sidor/minut i svartvitt (A4R) *A5/A6R (1-sidigt) Upp till 100 000 sidor		
<b>Mål (max) för utskrifts-/kopieringsvolym per månad</b>	<b>Mål (max) för utskrifts-/kopieringsvolym per månad</b>		
	390 000 sidor		
<b>Månatlig kapacitet</b>	<b>Månatlig kapacitet</b>		
<b>Registrering av fram- och baksida</b>	<b>Registrering av fram- och baksida</b>		
	Korsspår: 2,0 mm eller mindre, i spår: 1,2 mm eller mindre		
<b>Utskriftsmetod</b>	<b>Utskriftsmetod</b>		
<b>Utskriftsupplösning (dpi)</b>	<b>Utskriftsupplösning (dpi)</b>		
<b>Sidbeskrivningsspråk</b>	<b>Sidbeskrivningsspråk</b>		
	Laserutskrift i färg (elektronisk fotografering) 2 400 x 2 400 UFR II, PCL6, (tillval) imagePRESS PS-skrivare-G1		



<b>Filformat</b>	TIFF, JPEG, PDF (kompakt, sökbar, tillämpa policy, optimerar för webben, PDF/A-1b, spåra och jämna, krypterade, enhetsSignatur, användarsignatur), XPS (kompakt, sökbar, enhetsSignatur, användarsignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)	<b>Uttag (huvudenhet)</b>	
<b>Universal Send-funktioner</b>	Val av originaltyp, dubbelsidigt original, bok till två sidor, original med olika format, täthetsjustering, skärpa, kopieringsförhållande, borttagning av ram, jobbgenerering, fördröjd sändning, förhandsgranskning, meddelande vid slutförd jobb, filnamn, ämne/meddelande, svara till, e-postprioritet, TX-rapport, orientering för originalinnehåll, hoppa över tomma sidor	<b>Strömförbrukning</b>	cirka 2 500 W Kopiering: (med DADF kontinuerlig scanning) ca. 1 228 W** Vänteläge: cirka 136,6 W** Viloläge: cirka 0,9 W**  ** Referensvärde: endast en mätt enhet. **0,9 W i viloläge är inte alltid tillgängligt under alla omständigheter på grund av vissa inställningar.
<b>TEKNISKA DATA FÖR FAX</b>		<b>Ljudnivåer (svartvitt/färg)</b>	TEC (Typisk elförbrukning)*: 1,45 kWh  *Enligt USA Energy Star 3.0 Mer information om Erp:Lot6/26-bestämmelser finns på: <a href="https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/">https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/</a>
<b>Maximalt antal anslutningslinjer</b>	1		Ljudeffektivnivå (LWA,m) Aktiv (svartvitt) (enkelsidig) 7,0 B*, Kv 0,3 B* *Referensvärde: endast en enhet mätt enligt ISO7779, beskrivet enligt ISO9296 (2017)
<b>Modemhastighet</b>	Super G3: 33,6 kbit/s G3: 14,4 kbit/s		Ljudtryck (LpAm) Åhörarposition: Aktiv (svartvitt/färg) (enkelsidig) 56 dB*/56 dB* Vänteläge 35 dB*  * Referensvärde: endast en enhet mätt enligt ISO7779, beskrivet enligt ISO9296 (2017)
<b>Kompressionsmetod</b>	MH, MR, MMR, JBIG	<b>Standarder</b>	Blue Angel
<b>Upplösning (dpi)</b>	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)	<b>FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR</b>	
<b>FAX-minne</b>	Upp till 30 000 sidor (2 000 jobb)	<b>Tonerkassetter</b>	T-07 TONER BK/C/M/Y
<b>Gruppuppringning/adresser</b>	Max. 199 nummer	<b>Tonerkapacitet (beräknad vid 8,5 % täckning)</b>	Toner T07 BK: 54 500 sidor Toner T07 C/M/Y: 37 500 sidor
<b>Manuell gruppsändning</b>	Max. 256 adresser	<b>PROGRAMVARA OCH SKRIVARHANTERING</b>	
<b>Minnesbackup</b>	Ja	<b>Spårning och rapportering</b>	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online
<b>Faxfunktioner</b>	Avsändarens namn (TTI), välj telefonlinje (när fax skickas), direktsändning, fördröjd sändning, förhandsgranska, meddelande om utförd utskrift, TX-rapport, avbryt sändning, sekventiell sändning, lösenord/sändning till deladress, konfidentiell brevlåda, 2 i 1-logg	<b>Verktyg för fjärrhantering</b>	iWEMC (iW Enterprise Management Console) eMaintenance Content Delivery System Color Network ScanGear 2 Canon Driver Configuration Tool MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
<b>TEKNISKA DATA FÖR LAGRING</b>		<b>Scannerprogramvara</b>	
<b>Brevlåda (antal som stöds)</b>	100 användarinkorgar, 1 Memory RX-inkorg, 50 skyddade faxinkorgar, lagring av max 30 000 sidor (2 000 jobb)	<b>Optimeringsverktyg</b>	
<b>Avancerat utrymme</b>	Kommunikationsprotokoll: SMB eller WebDAV Kompatibel klientdator: Windows* 8.1/10 Samtidiga anslutningar (max): SMB:64, WebDAV:3	<b>Plattform</b>	
<b>Avancerat utrymme, tillgängligt diskutrymme</b>	Cirka 16 GB Cirka 480 GB (med 1 TB SSD som tillval)	<b>SPECIFIKATIONER FÖR FIERY PRINT CONTROLLER</b>	
<b>Avancerade utrymmesfunktioner</b>	Autentisering för inloggning i avancerat utrymme, sorteringsfunktion, utskrift av PDF-filer med lösenord, stöd för imageWARE Secure Audit Manager, sökning, förhandsgranskning av fil, verifieringshantering, öppen för allmänheten, URI-sändning, säkerhetskopiering/återställning	<b>Tillval/standard</b>	Tillval
<b>TEKNISKA DATA FÖR SÄKERHET</b>		<b>Namn</b>	imagePRESS Server M20 (inbäddad)
<b>Autentisering och åtkomstkontroll</b>	Användarautentisering (bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, kortinloggning, användarnamn och lösenord, funktionsnivåinloggning, mobilinloggning), autentisering med avdelnings-ID (avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), uniFLOW Online Express (PIN-inloggning, bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, kortinloggning, kort- och PIN-inloggning, inloggning med användarnamn och lösenord, avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), Access Management System (åtkomstkontroll)	<b>Utskriftsupplösning (dpi)</b>	1 200 x 1 200, 600 x 600
<b>Dokumentsäkerhet</b>	Utskriftssäkerhet (säker utskrift, krypterad säker utskrift, Forced Hold-utskrift, uniFLOW Secure Print**), säker datamottagning (konfidentiell faxinkorg, vidarebefordra mottagna dokument automatiskt), scanningsäkerhet (krypterad PDF, enhetsSignatur PDF/XPS, användarsignatur PDF/XPS, integritet med Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), brevlådesäkerhet (lösenordskyddad brevlåda, åtkomstkontroll för avancerat utrymme), säker datasändning (inställning för begäran av lösenordsinmatning per sändning, funktioner för begränsad e-post/filsändning, bekräfta faxnummer, tillåt/begränsa sändning av faxdrivrutiner, tillåt/begränsa sändning från historik, S/MIME-stöd), dokumentspårning (säker vattenstämpel)	<b>Sidbeskrivningsspråk</b>	Adobe PS3, PCL6
	* Du behöver uniFLOW Online/uniFLOW	<b>Minne</b>	8 GB (2 x 4 GB)
<b>Nätverkssäkerhet</b>	TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X-autentisering, SNMP V3.0, brandväggsfunktion (IP/MAC-adressfiltrering), stöd för dubbla nätverk (trådbundet LAN/trådlöst LAN, trådbundet LAN/trådbundet LAN), inaktivering av funktioner som inte används (aktivera/avaktivera protokoll/program, aktivera/avaktivera fjärranvändargränssnittet, aktivera/avaktivera USB-gränssnitt), G3 FAX-separering från LAN, WPA3, USB-portseparering från LAN, förbjud körning av filer som lagras i avancerat utrymme i multifunktions skrivaren, scanna och skicka, virusfunktion för mottagen e-post	<b>Hårddisk</b>	500 GB SATA
		<b>Processorhastighet</b>	Intel Pentium G5400 (3,7 GHz)
<b>Enhetssäkerhet</b>	Skydda SSD-data [kryptering av SSD-data (FIPS140-2-validerad), SSD-läs], initiering av standard-SSD, TPM (Trusted Platform Module), funktion för dold jobblogg, skyddad integritet för MFD-program, kontroll av integritet för MFD-program (systemverifiering vid start, identifiering av intrång i körningsmiljön), vanlig kriteriecertifiering (HCD-PP: i avvaktan på bekräftelse)	<b>System</b>	Fiery F5500
		<b>Teckensnitt</b>	PS: 138 teckensnitt PCL: 113 teckensnitt
<b>Enhetshantering och granskning</b>	Administratörslösenord, hantering av digitala certifikat och nycklar, granskningslogg, samarbete med externt granskningsystem (säkerhetsinformation och händelsehantering), loggning av bilddata, inställning av säkerhetspolicy	<b>Operativsystem som stöds</b>	Windows* 7 64-bitars/Windows 8.1 64-bitars/Windows 10 64-bitars/Windows 11/Windows Server 2008 R2 endast 64-bitars/Windows Server 2012 endast 64-bitars/Windows Server 2012 R2 endast 64-bitars/Windows Server 2016 64-bitars/Windows Server 2019 64-bitars/Windows Server 2022 64-bitars/MAC OS (10.14, 10.15, 11.0, 12)
<b>TEKNISKA DATA FÖR MILJÖ</b>		<b>Gränssnitt</b>	2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB3.0 x 2 (bakre), USB2.0 x 4 (bakre)
<b>Driftsmiljö</b>	Temperatur 20–27 °C. Luftfuktighet: 15–60 % relativ luftfuktighet (Relativ fuktighet utan kondens)	<b>Nätverksprotokoll</b>	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNT, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
<b>Strömkälla</b>	220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 11 A	<b>Direktutskrift</b>	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (tillval)
		<b>VDP</b>	FreeForm v1/v2.1
		<b>Standardfunktioner för Fiery Print Controller</b>	Fiery Command WorkStation 6/Paper Catalog/Fiery Spot-On/Fiery Remote Scan/Fiery Hot Folders and Virtual Printers
		<b>Tillval för Fiery Print Controller</b>	Fiery Impose/Fiery Compose/Fiery Impose och Compose/Fiery Job Expert och PDF-bearbetningsatts
		<b>Maskinvaruplattform</b>	E500
		<b>Base OS</b>	Debian för Linux
		<b>Strömkälla</b>	AC 100–240 V, 50 HZ/60 HZ, 3,0 A (100 V) – 1,3 A (240 V)
		<b>Maximal strömförbrukning</b>	55 W
		<b>Mått (B x D x H)</b>	297 x 90 x 272 mm
		<b>Vikt</b>	Endast Fiery-enhet (med glas): cirka 5,5 kg

**ALTERNATIV FÖR PAPPERSKAPACITET**

**Pappersmagasinsenhet1**

Papperskapacitet: 3 500 ark (80 g/m<sup>2</sup>)  
Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, tjockt, färgat, hälslaget, brevpapper, arkiv  
Pappersstorlek: A4, B5, LTR\*  
Pappersvikt: 52-256 g/m<sup>2</sup>  
Strömkälla: från huvudenheten  
Mått (B x D x H): 340 x 630 x 572 mm (ansluten till huvudenhet) Vikt: cirka 34 kg

**POD-magasin Lite-C1**

\*Materialstorleksändring kräver servicetekniker.  
Papperskapacitet: 3 500 ark (80 g/m<sup>2</sup>)  
Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, tjockt, färgat, hälslaget, brevpapper, arkiv, filkpapper, OH-film, etikett, bestruket, strukturpapper, kalkerpapper, kuvert\*  
Pappersformat: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, SRA3, 11 x 17 tum, LGL\_R, LTR, LTR\_R, EXE, STMT\_R, 12 x 18 tum, 13 x 19 tum, 8K, 16K\_R, 16K\_R, kuvert [nr 10(COM10), Monarch, DL, ISO-C5], anpassat format (139,7 x 148,0 mm till 330,2 x 487,7 mm)  
Pappersvikt: 52-350 g/m<sup>2</sup>  
Strömkälla: 220-240 V, 50/60 Hz, 1,2 A  
Mått (B x D x H): 633 x 686 x 574 mm (ansluten till huvudenhet) Vikt: cirka 68 kg

\*Kräver KUVERTMATARE-G1

**UTMATNINGSLTERNATIV**

**Kopieringsfack-R2**

Tillhandahåller ett enkelt fack för enkla utskrifter.  
Kapacitet: 250/100 ark (enkelsidigt eller dubbelsidigt, 80 g/m<sup>2</sup>)

**Häftesefterbehandlare-AC1 (extern)**

Kapacitet för nedre fack (A):  
A4/ASR/B5 3 000 ark (80 g/m<sup>2</sup>), SRA3/A3/A4R/B4/B5R/13 x 19 tum 1 500 ark (80 g/m<sup>2</sup>), A6R 250 ark\*1 (80-105 g/m<sup>2</sup>), kuvert 30/100 ark (Monarch/andra), Långa ark\*2 (över 487,7 mm upp till 762 mm längd) 100 ark (79 g/m<sup>2</sup>)  
Långa ark\*2 (över 762 mm längd) 1 ark (som hålls för hand), Alla format för tunt papper (52-63 g/m<sup>2</sup>) 1 500 ark, Kapaciteten för bestruket papper är hälften av kapaciteten för vanligt papper

\*1 A6R 50 ark (106 g/m<sup>2</sup> och mer)  
\*2 Tillvalet FACK FÖR LÅNGA ARK-B1 krävs

Kapacitet för övre fack (B):  
A4/ASR/B5 250 ark (80 g/m<sup>2</sup>), SRA3/A3/A4R/B4/B5R/13 x 19 tum 125 ark (80 g/m<sup>2</sup>)  
Kapacitet för mittenfack (C):  
A4/ASR/B5 250 ark (80 g/m<sup>2</sup>), SRA3/A3/A4R/B4/B5R/13 x 19 tum 125 ark (80 g/m<sup>2</sup>)  
Pappersvikt för fack A:  
<EJ sorterat> 52-350 g/m<sup>2</sup>, <skiftning och häftning av bunt>  
52-256 g/m<sup>2</sup>\* <Eco-häftning> 52-105 g/m<sup>2</sup>  
\*Exklusiv dubbelsidig utskrift av tunt papper (52-63 g/m<sup>2</sup>) och specialmedia (kalk, OH-film, etiketter)  
Pappersvikt för fack B/C:  
<EJ sorterat och skiftning av bunt> 52-256 g/m<sup>2</sup>\*  
\*Exklusiv dubbelsidig utskrivet tunt papper (52-63 g/m<sup>2</sup>), Häftningsposition: hörn, dubbel  
Häftningskapacitet: <Obestruket material, 52-90 g/m<sup>2</sup>> A4 65 ark, A3/A4R 40 ark, <Bestruket material> 2 ark  
Strömkälla: från huvudenheten  
Mått (B x D x H): 527 (max 656\*) x 623 x 1 099 (max 1 195\*) mm

\*när tillbehörsfacket är utdraget.

Vikt: cirka 36 kg

**Häftesefterbehandlare-AC2 (extern)**

Fackkapacitet/pappersvikt/häftningsposition/häftningskapacitet: samma som HÄFTANDE EFTERBEHANDLARE-AC1 men om det finns några ark i sadelfacket blir kapaciteten för fack A begränsad till 1 500 ark  
Pappersformat broschyrhäftning: A3, A4R, B4, anpassat format (195 x 270 mm till 304,8 x 457,2 mm)  
Pappersvikt broschyrhäftning: huvudark 52-220 g/m<sup>2</sup>, försättsblad 52-256 g/m<sup>2</sup>  
Häftningskapacitet, broschyrhäftning (med 1 försättsblad): <EJ bestruket material> 20 ark (52-81,4 g/m<sup>2</sup>), 10 ark (82-105 g/m<sup>2</sup>), 5 ark (106-150 g/m<sup>2</sup>), 4 ark (151-209 g/m<sup>2</sup>), 3 ark (210-220 g/m<sup>2</sup>), <Bestruket material> 5 ark (85-150 g/m<sup>2</sup>), 4 ark (151-209 g/m<sup>2</sup>), 3 ark (210-220 g/m<sup>2</sup>)  
Kapacitet för vikt bunt utan häftning: <Obestruket material> 3 ark (52-105 g/m<sup>2</sup>), 1 ark (106-256 g/m<sup>2</sup>), <Bestruket material> 1 ark  
Strömkälla: från huvudenheten  
Mått (B x D x H): 527 (max 656\*) x 623 x 1 099 (max 1 195\*) mm

\*när tillbehörsfacket är utdraget.

Vikt: cirka 60 kg

**Häftningsefterbehandlare-AG1**

**Kräver gränssnittssats för tillbehör-A2**  
Fackkapacitet (med 80 g/m<sup>2</sup>-papper):  
Övre fack: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, A5, A6R, B4, B5, B5R: 1 000 ark (64 till 324 g/m<sup>2</sup>), 200 ark (325 till 350 g/m<sup>2</sup>)  
Nedre fack: A4, B5: 2 000 ark (64 till 324 g/m<sup>2</sup>), 400 ark (325 till 350 g/m<sup>2</sup>)  
SRA3, A3, A4R, B4: 1 000 ark (64 till 324 g/m<sup>2</sup>), 200 ark (325 till 350 g/m<sup>2</sup>)  
B5R: 1 000 ark (64 till 324 g/m<sup>2</sup>), 400 ark (325 till 350 g/m<sup>2</sup>)  
Nedre fack (inmatningsläge med hög kapacitet): A4, B5: 4 000 ark, A4R, B5R: 2 000 ark  
A3, B4: 1 500 ark  
SRA3: 1 000 ark  
Pappersvikt: 52 till 350 g/m<sup>2</sup>  
Häftningsposition: hörn, dubbel  
Häftningskapacitet (inklusive häftning på begäran): A4/B5: 100 ark (52 till 80 g/m<sup>2</sup>)  
A3/A4R/B4/B5R: 50 ark (52 till 81,4 g/m<sup>2</sup>)  
Strömförsörjning: 220-240 V/8 A 50-60 Hz  
Mått (B x D x H): 960 x 792 x 1 239 mm (med utökningsfack)  
Vikt: cirka 130 kg

**Sadelfinisher-AG1**

**Kräver gränssnittssats för tillbehör-A2 (PCB-enhet)**  
(Innehåller grundläggande tekniska data för häftning för ovanstående häftningsefterbehandlare-AG1)  
Pappersformat, sadelhäftning: SRA3, A3, A4R, B4, anpassat format (210,0 x 279,4 mm till 330,2 x 487,7 mm)  
Sadelhäftning, häftningskapacitet: 25 ark (52 till 80 g/m<sup>2</sup>) (samt ett försättsblad)  
Strömförsörjning: 220-240 V/8 A 50-60 Hz  
Mått (B x D x H): 1 060 x 792 x 1 239 mm (med utökningsfack)  
Vikt: cirka 180 kg

**4-hålslagenhet-A1**

**\*Kräver antingen HÄFTNINGSEFTERBEHANDLARE-AC1 eller SADELFINISHER-AC2**  
4 hål (SWE)  
Pappersvikt: 52-300 g/m<sup>2</sup>  
Pappersformat: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R  
Strömkälla: från efterbehandlaren

**Hålslagningenhet BT1 (2/F4H)**

**\*Kräver antingen HÄFTNINGSEFTERBEHANDLARE-AG1 eller SADELFINISHER-AG1**  
2 eller 4 hål (FRN)  
Pappersvikt: 52-300 g/m<sup>2</sup>  
Pappersformat: 2 hål A3, A4, A4R, A5L, B4, B5, B5R, anpassat format (182 x 182 mm till 297 x 432,0 mm exklusive 203 x 257 mm till 297 x 270 mm); 4 hål A3, A4, B4, B5, anpassat format (257 x 182 mm till 297 x 432 mm)  
Strömkälla: från efterbehandlaren

**Hålslagenhet-BU1 (S4H)**

**\*Kräver antingen HÄFTNINGSEFTERBEHANDLARE-AG1 eller SADELFINISHER-AG1**  
4 hål (SWE)  
Pappersvikt: 52-300 g/m<sup>2</sup>  
Pappersformat: A3, A4, A5L, B4, B5, anpassat format (257 x 182 mm till 297 x 432 mm)  
Strömkälla: från efterbehandlaren

**Omslagsenhet-R1**

**Du behöver antingen häftningsefterbehandlare-AG1 eller sadelfinisher-AG1**  
Antal fack: 2  
Fackkapacitet: upp till 100 ark (med 80 g/m<sup>2</sup> papper)  
Övre fack: upp till 200 ark  
Nedre fack: upp till 200 ark  
Hanterbar papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, bestruket, strukturpapper, arkivpapper, hälslaget papper, brevpapper, filkpapper  
Hanterbara pappersformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R  
Hanterbar pappersvikt: 52 till 300 g/m<sup>2</sup>  
Strömkälla: 100-240 V/50/60 Hz 1,0 A  
Mått (B x D x H): 336 x 793 x 1 407 mm (ansluten till enheten: bredd exklusive dokumentfack)  
Vikt: cirka 61 kg

**Vikenhet-K1**

**Du behöver antingen häftningsefterbehandlare-AG1 eller sadelfinisher-AG1**  
Viktyp som stöds: Z-vikning, C-vikning, dragspelsvikning, dubbel parallellvikning, halvvikning  
Hanterbar papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, färgat, arkivpapper  
Hanterbara pappersformat: Z-vikning: tunt, normalt, återvunnet, färg: A3, A4R, B4 C-vikning/dragspelsvikning/dubbel parallellvikning/halvvikning: A4R  
Hanterbar pappersvikt: Z-vikning/C-vikning/dragspelsvikning/halvvikning: 52 till 105 g/m<sup>2</sup>  
Dubbel parallellvikning: 52 till 90 g/m<sup>2</sup>  
Strömkälla: från efterbehandlaren  
Mått (B x D x H): 336 x 793 x 1 190 mm (ansluten till enheten)  
Vikt: cirka 71 kg

**2/4-hålslagenhet-A1**

**Du behöver antingen häftningsefterbehandlare-AC1 eller sadelfinisher-AC2**  
Två eller fyra hål  
Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 300 g/m<sup>2</sup>  
Hanterbart pappersformat för hålslagning: Två hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R  
Fyra hål: A3, A4  
Strömkälla: från efterbehandlaren

**Broschyrtrimmer-G1**

**Kräver sadelfinisher-AG1**  
Hanterbart pappersformat: standardformat: SRA3, A3, A4R, B4  
Anpassat format 210,0 x 279,4 mm till 330,2 x 487,7 mm

Utmatningskapacitet: cirka 5 000 ark  
Hanterbar pappersvikt: 52 till 220 g/m<sup>2</sup>  
Trimtjocklek: 2 till 28 mm  
Strömkälla: från efterbehandlaren  
Mått (B x D x H): 1 933 x 794 x 1 044 mm (ansluten till enheten: bredd exklusive transportband)  
Vikt: cirka 152 kg

**Omslags-/vikenhet-K1**

**Du behöver antingen häftningsefterbehandlare-AC1 eller sadelfinisher-AC2**  
Antal fack: 1  
Viktyper som stöds: Z-vikning, C-vikning  
Hanterbar papperstyp: Inmatningsenhet: tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, bestruket, strukturpapper, arkivpapper, brevpapper, filkpapper  
Z-vikning/C-vikning: tunt, normalt, återvunnet, färg  
Hanterbara pappersformat: Iäggssenhet: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R  
Z-vikning: A3, A4R, B4  
C-vikning: A4R  
Hanterbar pappersvikt: Iäggssenhet: 60 till 256 g/m<sup>2</sup>  
Z-vikning/C-vikning: 60 till 105 g/m<sup>2</sup>  
Fackkapacitet (med 80 g/m<sup>2</sup>-papper): Kuvertering: upp till 100 ark  
Z-vikning\*: A3, B4: 30 ark  
A4R: 10 ark  
C-vikning: A4R: 40 ark

\*Utmatning av Z-vikning till häftningsefterbehandlare-AC1 eller häftesefterbehandlare-AC2

Strömkälla: 100-240 V/50/60 Hz 1,0 A  
Mått (B x D x H): 247 x 679 x 1 242 mm (ansluten till enheten: bredd exklusive dokumentfack)  
Vikt: cirka 76 kg



## MASKINVARUTILLBEHÖR

## Kortläsare

KOPIERINGSKORTLÄSARE-F1: Magnetiskt fysiskt kortåtkomstsystem. (integreras med avdelnings-ID, ej avsett för användning med uniFLOW)  
FÄSTE FÖR KOPIERINGSKORTLÄSARE-A4 - fästsats för KOPIERINGSKORTLÄSARE-F1.

## Övrigt

Utility Tray-B1  
Skrivarlucka-H2  
Flikpappersmatare-F1  
Numeriskt tangentbord-A2  
Tillbehörssats för gränssnitt-A2  
Finisher Jogger Kit-A1  
Sidostödplattans monteringsfäste-A1  
Kuvertmatare-H1  
Kuvertmatare-F1  
Kuvertmatare-G1  
Justeringsfack för arkmatare D1  
Fack för långa ark-B1  
Sats för pappersmagasinet bana-B1  
Efterbehandlare med uppsamlingsfack för långa ark-B1  
Sats för inmatningsstyrenhet-A1

## SÄKERHETSALTERNATIV

## Datasäkerhet

Spiegelingsats för minne-A1  
1 TB SSD-A1  
250 GB SSD-A1

SYSTEM- OCH  
STYRALTERNATIV

## Skrivartillbehör

Internationellt PCL-teckensnitt-A1  
Sats för imagePRESS PS-skrivare-G1

## Streckkodsutskrifter

SATS FÖR STRECKKODSSKRIVARE-D1: Utskrifter av 1D- och 2D-streckkoder på utdata med Jet Caps-teknik.

## EFI-Fiery-baserad styrenhet

imagePRESS Server M20

EFI-Fiery-baserade  
styralternativ

Fiery Impose  
Fiery Compose  
Fiery Impose och Compose

## KAMERATILLBEHÖR

Kopieringskontroll gränssnittssats-A1  
Anslutningssats-A4 för Bluetooth LE  
Sats för seriellt gränssnitt-K3

## FAXTILLBEHÖR

Super G3-faxkort-AX1  
Fjärrstyrd faxesats-A1  
IP-FAX utökningssats-B1

## ÖVRIGA ALTERNATIV

## Åtkomstillbehör

Åtkomsthandtag för automatisk dokumentmatare-A1  
Röstvägledningssats-G1  
Röstvägledningssats-D1

## Häftklammerkassetter

Häftklammer-N1  
Häftklammer-P1  
Klammerpatron-X1  
Klammerpatron-Y1

## Antimikrobiell film

Fäste för  
kopieringskortläsare-A5

## Programvara och lösningar



## Certifieringar och kompatibilitet



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Swedish edition  
© Canon Europa N.V., 2022