

imagePRESS C270-serien

TÄNJ PÅ DINA KREATIVA GRÄNSER OCH GÖR MER

Den här intuitiva och kraftfulla enheten hanterar företagets dagliga dokumentarbetsflöden på ett enkelt sätt samtidigt som den ger dig möjlighet att trycka marknadsföringsmaterial av hög kvalitet.



- **HÖG KVALITET**

Enastående bildkvalitet med imagePRESS R-VCSEL-teknik och utskriftsupplösning på 2 400 x 2 400 dpi
Enhetliga färger dag efter dag med Multi-Density Adjustment Technology (Multi DAT)
Noggrann registrering framifrån och bakåt för exakt dubbelsidig bildkvalitet

- **FLEXIBILITET**

Förbättrad hantering av utskriftsmaterial med stöd för flera pappersstorlekar, pappersvikter och papperstyper, material på upp till 350 g/m² och en unik funktion för långa ark, samt alternativ för efterbehandling med hög kapacitet

- **KOSTNADSEFFEKTIVITET**

Leverera snabbt professionella utskrifter internt, med full kontroll och lägre kostnader
Spåra och kontrollera användningen med programvara för utskriftshantering, till exempel uniflow

- **ANVÄNDARUPPLEVELSE**

Intuitivt användargränssnitt, som imageRUNNER ADVANCE-sortimentet, med stöd för kontorsfunktioner
Integrerad tidslinje för effektiv digitalisering med arbetsflöden med en knapptryckning och snabb åtkomst till genvägsknappar på startskärmen

- **ANSLUTNINGAR**

Enkel molnanslutning för säker scanning och utskrift av dokument var som helst
MEAP-förberedd plattform (Multi-functional Embedded Application Platform)
Automatisk utskrift på begäran med programvaran uniFLOW

- **TILLFÖRLITLIG SÄKERHET**

Avancerat skydd för dina dokument, din enhet och ditt nätverk, inklusive McAfee Embedded Control, krypterad SSD, verifiering av systemet vid start, Syslog - SIEM-integrering och åtkomsthanteringskontroll
Alltid uppdaterade säkerhetsfunktioner, som TLS1.3 och TPM2.0

Canon

HUVUDENHET

Maskintyp
Huvudfunktioner
Processor
Kontrollpanel
Minne
Lagring

Gränssnittsanslutning

Multifunktionell A3-färglaserenhet
Skriv ut, kopiera, scanna, skicka, lagra och faxa (tillval)
1,8 GHz Dual Core-processor
10,1 tum (25,6 cm) TFT LCD WSVGA-touchskärm i färg
Standard: 5,0 GB RAM
Standard: (SSD) 256 GB
Tillval: (SSD) 1 TB
NÄTVERK
Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T,
Trådlöst nätverk (IEEE 802.11 b/g/n)
Tillval: Bluetooth Low Energy
ÖVRIGT
Standard: USB 2.0 (värd) x1, USB 3.0 (värd) x1,
USB 2.0 (enhet) x1
Tillval: seriellt gränssnitt, kopieringskontrollgränssnitt

Pappersmatningskapacitet (A4, 80 g/m²)

Standard: 3 550 ark
Multiutmatningsfack för 250 ark
Två pappersmagasin för 1 100 ark,
Två papperskassetter för 550 ark,
Maximalt: 7 050 ark (med pappersmagasin-E1 eller POD-
magasin Lite-C1)

Pappersutmatningskapacitet (A4, 80 g/m²)

250 ark (med kopieringsfack-R2)
Maximalt: 3 500 ark (med häftande efterbehandlare-AC1
eller sadelfinisher-AC2)
Max: 5 000 ark (med häftande efterbehandlare-AG1 eller
sadelfinisher-AG2)

Efterbehandlingsfunktioner

Med tillval: sortera, gruppera, förskjut, häfta, sadelhäftning,
hälslag, ekohäftning, häfta på begäran, omslagsenhet,
Z-vikning, halvvikning, C-vikning, Z-dragspelsvikning,
dubbel parallellvikning, trimning

Materialtyper som stöds

Universalfack:
Tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, bestruket,
strukturpapper, kalkerpapper, arkivpapper, OH-film,
etiketter, hälslaget papper, brevpapper, flikpapper, kuvert

Pappersmagasin (höger/vänster):

Tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkivpapper, OH-
film, hälslaget papper, brevpapper

Papperskassetter (övre/nedre):

Tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkivpapper, OH-
film, hälslaget papper, brevpapper, flikpapper¹⁾, kuvert²⁾

¹⁾ Du behöver filkatningsstillbehör-F1

²⁾ Du behöver kuvertmatare-F1.

Materialformat som stöds

Universalfack:
Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4,
B5, B5R
Anpassat format: 90,0 x 148,0 mm till 330,2 x 487,7 mm
Långt format: 210,0 x 487,8 mm till 330,2 x 1 300,0 mm¹⁾
Fritt format 100,0 x 148,0 mm till 330,2 x 487,7 mm
Kuvert: COM10 Nr 10, Monarch, DL, ISO-C5
Anpassad kuvertstorlek: 90,0 x 148 mm till
330,2 x 487,7 mm

¹⁾ i serviceläge

Pappersmagasin (höger/vänster):

Standardformat: A4, B5

Papperskassetter (övre/nedre):

Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4,
B5, B5R

Anpassat format 139,7 x 182,0 mm till 330,2 x 487,7 mm

Kuvert: COM10 Nr 10, Monarch, DL, ISO-C5

Anpassad kuvertstorlek: 98,0 x 148,0 mm till
330,2 x 487,7 mm

Materialvikter som stöds

Universalfack: 52 till 350 g/m²
Pappersmagasin (höger/vänster): 52-220 g/m²
Papperskassetter (övre/nedre): 52-256 g/m²
Multiutmatningsfack: 52-350 g/m²
Valfri PAPPERSMAGASINSEHET-E1: 52-256 g/m²
Valfritt POD-MAGASIN LITE-C1: 52-350 g/m²
Valfri arkmatare-D1: 52-350 g/m²
Dubbelsidigt: 52-220 g/m²

Uppvärmningstid

Snabbstartsläge:
4 sekunder eller mindre (tid innan du kan använda
huvudfunktioner på pekskärmen)

Från start:
30 sekunder eller mindre (tid tills kopiering kan påbörjas)

Från viloläge: 30 sekunder eller mindre

689 x 937 x 1 185 mm
Cirka 261 kg (med toner)

Mått (B x D x H)
ViktTEKNISKA DATA FÖR
UTSKRIFTERUtskriftshastighet (färg/
svartvitt)**C270**

70 sidor/ minut i färg och
80 sidor/ minut
i svartvitt (A4, A5*, A5R,
A6R*)
35 sidor/ minut i färg och
40 sidor/ minut
svartvitt (A3),
49 sidor/ minut i färg och
56 sidor/ minut i svartvitt
(A4R)
*A5/A6R (1-sidigt)
Upp till 100 000 sidor

C265

65 sidor/ minut i färg och
70 sidor/ minut
i svartvitt (A4, A5*, A5R,
A6R*)
32 sidor/ minut i färg och
35 sidor/ minut i svartvitt
(A3), 46 sidor/ minut i
färg och 49 sidor/ minut i
svartvitt (A4R)

Mål (max) för utskrifts-/
kopieringsvolym per månad
Månatlig kapacitet**C270**

390 000 sidor
Korsspår: 2,0 mm eller mindre, i spår: 1,2 mm eller mindre

C265

330 000 sidor
Laserutskrift i färg (elektronisk fotografering)
2 400 x 2 400

Sidbeskrivningsspråk

Direktutskrift

UFR II, PCL6, (tillval) imagePRESS PS-skrivare-G1
Direktutskrift är tillgängligt från USB-minne, avancerat
utrymme, fjärranvändargränssnitt och webbätkomst*
Filtyper som stöds: TIFF, JPEG, PDF, EPS och XPS

*Endast PDF-utskrift från webbplatser stöds

AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online
och Universal Print

Utskrift från mobila enheter
och moln

För att möjliggöra utskrift från mobila eller internetanslutna
enheter och molnbaserade tjänster finns en rad olika
program och MEAP-baserade lösningar beroende på vilka
behov du har.

Kontakta din säljrepresentant om du vill ha mer information.

PCL-teckensnitt: 93 Roman, 10 bitmappsteckensnitt, 2
OCR-teckensnitt, Andale Mono WT J/K/S/T* (japanska,
koreanska, förenklad och traditionell kinesiska),
streckkodsteckensnitt**

*Tillvalsalternativet INTERNATIONELL PCL-TECKENUPPSÄTTNING-A1
krävs

**Tillvalsalternativet SATS FÖR STRECKKODSUTSKRIFT-D1 krävs

PS-teckensnitt: 136 stilar

Teckensnitt

Utskriftsfunktioner

Säker utskrift, säker vattenstämpel, sidhuvud/sidfoot,
sidlayout, dubbelsidig utskrift, blandade pappersformat/
orienteringar, fram-/baksida, tonerreducering,
affschutskrift, utskrift med obligatorisk kvarhållning,
utskriftsdatum, schemalagd utskrift, utskrift med virtuellt
skrivare

Operativsystem

UFR II: Windows* 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/
Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X
(10.11 eller senare)

PCL: Windows* 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/
Server2016/Server2019/Server2022

PS: Windows* 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/
Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X
(10.11 eller senare)

PPD: Windows* 8.1/10/11, Mac OS X(10.11 eller senare)

TEKNISKA DATA FÖR
KOPIERINGKopieringshastighet (färg/
svartvitt)**C270**

70 sidor/ minut i färg och
80 sidor/ minut
i svartvitt (A4, A5*, A5R,
A6R*)
35 sidor/ minut i färg och
40 sidor/ minut
svartvitt (A3), 49 sidor/
minut i färg och 56 sidor/
minut i svartvitt (A4R)

* enkelsidigt

C270

Cirka 4,4/5,4 sekunder eller
mindre

600 x 600

Upp till 9 999 kopior

Automatisk eller manuell (nio nivåer)

25-400 % (i steg om 1 %)

25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1)

141 %, 200 %, 400 %

Förinställda R/E-förhållanden efter område, dubbelsidig,
densitetsjustering, val av originaltyp, avbrottsläge, bok
till två sidor, dubbelsidigt original, jobbgenerering, N
på 1, lägg till omslag, skiljeblad, original av olika format,
sidnumrering, setnumrering, skärpa, borttagning av ram,
säker vattenstämpel, utskriftsdatum, kantskärare, print &
check-funktion, negativ/positiv, utprepa bilder, slå samman
jobbblock, spegelbild, lagra i brevlåda, överlagra bild,
kopiering av ID-kort, hoppa över tomma sidor, original med
fri storlek, färgläge, reserverad kopia, provkopia

C265

65 sidor/ minut i färg och
70 sidor/ minut i svartvitt
(A4, A5*, A5R, A6R*)
32 sidor/ minut i färg och
35 sidor/ minut i svartvitt
(A3), 46 sidor/ minut i
färg och 49 sidor/ minut i
svartvitt (A4R)

* enkelsidigt

C265

Cirka 4,8/5,9 sekunder eller
mindre

Tid till första kopia (A4)
(svartvitt/färg)

Kopieringsupplösning (dpi)

Flera kopior

Kopieringstäthet

Förstoring

Förinställda minskningar

Förinställda förstoringar

Kopieringsfunktioner

TEKNISKA DATA FÖR
SCANNING

Typ

Enkelmatad dubbelsidig automatisk
Dokumentmatare* [2-sidigt till 2-sidigt (automatiskt)]

*Stöd för avkänning av dubbelinmatning.

200 ark

Dokumentmatarens
papperskapacitet (80 g/m²)Godtagbara original
och vikter

Glas: ark, böcker, tredimensionella föremål
Materialvikter för dokumentmatare:
Enkelsidig scanning: 38 till 220 g/m² (svartvitt/färg)
Dubbelsidig scanning: 38 till 220 g/m² (svartvitt/färg)

*Godtagbar vikt för A6R eller mindre är 50 till 220 g/m².

Glas: max. scanningsstorlek: 297,0 x 431,8 mm
Mediaformat för dokumentmatare: A3, A4, A4R, A5, A5R,
A6R, B4, B5, B5R, B6R, anpassat format (70,0 x 139,7 mm
till 304,8 x 431,8 mm)

Enkelsidig scanning: 135/135 (300 x 300 dpi, skicka),
80/80 (600 x 600 dpi, kopiera),
Dubbelsidig scanning: 270/270 (300 x 300 dpi, skicka),
160/90 (600 x 600 dpi, kopiera)

600 x 600

Materialformat som stöds

Scanningshastighet
(sidor/ minut, svartvitt/färg: A4)

Scanningsupplösning (dpi)

Tekniska data för pull-scanning

Colour Network ScanGear2 för både TWAIN och WIA
Operativsystem som stöds: Windows* 8.1/10/Server2012/
Server2012 R2/Server 2016/Server 2019
Från och med oktober 2021

Push Scan, Pull Scan, scanna till brevlåda, scanna till
avancerat utrymme, scanna till nätverk, scanna till USB-
minne, scanna till mobila enheter, scanna till molnet
(uniFLOW Online)

Scanningsmetod

TEKNISKA DATA FÖR
SÄNDNING

Destination

E-post/Internet FAX (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV,
brevlåda, Super G3-FAX (tillval), IP Fax (tillval)

LDAP (2000)/lokal (1600)/kortnummer (200)

600 x 600

File: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV

E-post/I-Fax: SMTP, POP3

Adressbok

Sändningsupplösning (dpi)

Kommunikationsprotokoll

| | | | |
|--|--|--|---|
| Filformat | TIFF, JPEG, PDF (kompakt, sökbar, tillämpa policy, optimera för webben, PDF/A-1b, spåra och jämna, krypterade, enhetsSignatur, användarsignatur), XPS (kompakt, sökbar, enhetsSignatur, användarsignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word) | Uttag (huvudenhet) | C270 cirka 2 500 W C265 cirka 2 000 W; Kopiering: (med DADF kontinuerlig scanning) ca. 1 228 W* Vänteläge: cirka 136,6 W* Viloläge: cirka 0,9 W* ² |
| Universal Send-funktioner | Val av originaltyp, dubbelsidigt original, bok till två sidor, original med olika format, täthetsjustering, skärpa, kopieringsförhållande, borttagning av ram, jobbgenerering, fördröjd sändning, förhandsgranskning, meddelande vid slutförd jobb, filnamn, ämne/meddelande, svara till, e-postprioritet, TX-rapport, orientering för originalinnehåll, hoppa över tomma sidor | Strömförbrukning | * Referensvärde: endast en mått enhet. *0,9 W i viloläge är inte alltid tillgängligt under alla omständigheter på grund av vissa inställningar. |
| TEKNISKA DATA FÖR FAX | | Ljudnivåer (svartvitt/färg) | TEC (Typisk elförbrukning)*: imagePRESS C270: 1,45 kWh imagePRESS C265: 1,16 kWh |
| Maximalt antal anslutningslinjer | 1 | | *Enligt USA Energy Star 3.0 Mer information om Erp:Lot6/26-bestämmelser finns på: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/ |
| Modemhastighet | Super G3: 33,6 kbit/s G3: 14,4 kbit/s | | Ljudeffektiv (LWA,m) Aktiv (svartvitt) (enkelsidig) C270: 7,0 B*, Kv 0,3 B* C265: 7,0 B*, Kv 0,3 B* |
| Kompressionsmetod | MH, MR, MMR, JBIG | | *Referensvärde: endast en enhet mätt enligt ISO7779, beskrivet enligt ISO9296 (2017) |
| Upplösning (dpi) | 400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal) | | Ljudtryck (LpAm) Åhörarposition: Aktiv (svartvitt/färg) (enkelsidig) C270 56 dB*/56 dB* C265: 55 dB*/55 dB* Vänteläge C270/C265: 35 dB* |
| FAX-minne | Upp till 30 000 sidor (2 000 jobb) | | * Referensvärde: endast en enhet mätt enligt ISO7779, beskrivet enligt ISO9296 (2017) |
| Gruppuppringning/adresser | Max. 199 nummer | | Blue Angel |
| Manuell grupsändning | Max. 256 adresser | Standarder | |
| Minnesbackup | Ja | FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR | |
| Faxfunktioner | Avsändarens namn (TTI), välja telefonlinje (när fax skickas), direktsändning, fördröjd sändning, förhandsgranska, meddelande om utförd utskrift, TX-rapport, avbryt sändning, sekventiell sändning, lösenord/sändning till deladress, konfidentiell brevlåda, 2 i 1-logg | Tonerkassetter | T-07 TONER BK/C/M/Y |
| TEKNISKA DATA FÖR LAGRING | | Tonerkapacitet (beräknad vid 8,5 % täckning) | Toner T07 BK: 54 500 sidor Toner T07 C/M/Y: 37 500 sidor |
| Brevlåda (antal som stöds) | 100 användarinkorgar, 1 Memory RX-inkorg, 50 skyddade faxinkorgar, lagring av max 30 000 sidor (2 000 jobb) | PROGRAMVARA OCH SKRIVARHANTERING | Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express |
| Avancerat utrymme | Kommunikationsprotokoll: SMB eller WebDAV Kompatibel klientdator: Windows* 8.1/10 Samtidiga anslutningar (max): SMB:64, WebDAV:3 | Spårning och rapportering | iWEMC (iW Enterprise Management Console) eMaintenance Content Delivery System Color Network ScanGear 2 Canon Driver Configuration Tool MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform) |
| Avancerat utrymme, tillgängligt diskutrymme | Cirka 16 GB Cirka 480 GB (med 1 TB SSD som tillval) | Verktyg för fjärrhantering | |
| Avancerade utrymmesfunktioner | Autentisering för inloggning i avancerat utrymme, sorteringsfunktion, utskrift av PDF-filer med lösenord, stöd för imageWARE Secure Audit Manager, sökning, förhandsgranskning av fil, verifieringshantering, öppen för allmänheten, URI-sändning, säkerhetskopiering/återställning | Scannerprogramvara | |
| TEKNISKA DATA FÖR SÄKERHET | | Optimeringsverktyg | |
| Autentisering och åtkomstkontroll | Användarautentisering (bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, kortinloggning, användarnamn och lösenord, funktionsnivåinloggning, mobilinloggning), autentisering med avdelnings-ID (avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), uniFLOW Online Express (PIN-inloggning, bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, kortinloggning, kort- och PIN-inloggning, inloggning med användarnamn och lösenord, avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), Access Management System (åtkomstkontroll) | Plattform | |
| Dokumentssäkerhet | Utskriftssäkerhet (säker utskrift, krypterad säker utskrift, Forced Hold-utskrift, uniFLOW Secure Print*), säker datamottagning (konfidentiell faxinkorg, vidarebefordra mottagna dokument automatiskt), scanningsäkerhet (krypterad PDF, enhetsSignatur PDF/XPS, användarsignatur PDF/XPS, integrering med Adobe LiveCycle* Rights Management ES2.5), brevlådesäkerhet (lösenordskyddad brevlåda, åtkomstkontroll för avancerat utrymme), säker datasändning (inställning för begäran av lösenordsinmatning per sändning, funktioner för begränsad e-post/filsändning, bekräfta faxnummer, tillåt/begränsa sändning av faxdrivrutiner, tillåt/begränsa sändning från historik, S/MIME-stöd), dokumentspårning (säker vattenstämpel) | SPECIFIKATIONER FÖR FIERY PRINT CONTROLLER | Tillval imagePRESS Server M20 (inbäddad) |
| | * Du behöver uniFLOW Online/uniFLOW | Tillval/standard | 1200 x 1 200, 600 x 600 |
| Nätverkssäkerhet | TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-autentisering, SNMP V3.0, brandväggsfunktion (IP/MAC-adressfiltrering), stöd för dubbla nätverk (trådbundet LAN/trådlöst LAN, trådbundet LAN/trådbundet LAN), inaktivering av funktioner som inte används (aktivera/avaktivera protokoll/program, aktivera/avaktivera fjärranvändargränssnittet, aktivera/avaktivera USB-gränssnitt), G3 FAX-separering från LAN, WPA3, USB-portseparering från LAN, förbjud körning av filer som lagras i avancerat utrymme i multifunktionsskrivaren, scanna och skicka, virusfunktion för mottagen e-post | Namn | Adobe PS3, PCL6 |
| Enhetssäkerhet | Skydda SSD-data [kryptering av SSD-data (FIPS140-2-validerad), SSD-läs], initiering av standard-SSD, TPM (Trusted Platform Module), funktion för dold jobblogg, skyddad integritet för MFD-program, kontroll av integritet för MFD-program (systemverifiering vid start, identifiering av intrång i körningsmiljön), vanlig kriteriecertifiering (HCD-PP: i avvaktan på bekräftelse) | Utskriftsupplösning (dpi) | 8 GB (2 x 4 GB) |
| Enhetshandling och granskning | Administratörlösenord, hantering av digitala certifikat och nycklar, granskningslogg, samarbete med externt granskningssystem (säkerhetsinformation och händelsehantering), loggning av bilddata, inställning av säkerhetspolicy | Sidbeskrivningsspråk | 500 GB SATA |
| TEKNISKA DATA FÖR MILJÖ | | Minne | Intel Pentium G5400 (3,7 GHz) |
| Driftsmiljö | Temperatur 20–27 °C. Luftfuktighet: 15–60 % relativ luftfuktighet (Relativ fuktighet utan kondens) | Härdisk | Fiery F5500 |
| Strömkälla | C270: 220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 11 A C265: 220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 10 A | Processorhastighet | PS: 138 teckensnitt PCL: 113 teckensnitt |
| | | System | Windows* 7 64-bitars/Windows 8.1 64-bitars/Windows10 64-bitars/Windows11/Windows Server 2008 R2 endast 64-bitars/Windows Server 2012 endast 64-bitars/Windows Server 2012 R2 endast 64-bitars/Windows Server 2016 64-bitars/Windows Server 2019 64-bitars/Windows Server 2022 64-bitars/MAC OS (10.14, 10.15, 11.0, 12) |
| | | Teckensnitt | 2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB3.0 x 2 (bakre), USB2.0 x 4 (bakre) |
| | | Operativsystem som stöds | TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNT, 802.1X, DHCP, DNS, NTP) |
| | | Gränssnitt | PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (tillval) FreeForm v1/v2.1 |
| | | Nätverksprotokoll | Fiery Command WorkStation 6/Paper Catalog/Fiery Spot-On/Fiery Remote Scan/Fiery Hot Folders och Virtual Printers Fiery Impose/Fiery Compose/Fiery Impose och Compose/Fiery Job Expert och PDF-bearbetningssats |
| | | Direktutskrift | E500 |
| | | VDP | Debian för Linux |
| | | Standardfunktioner för Fiery Print Controller | AC 100–240 V, 50 Hz/60 HZ, 3,0 A (100 V) – 1,3 A (240 V) |
| | | Tillval för Fiery Print Controller | 55 W 297 x 90 x 272 mm Endast Fiery-enhet (med glas): cirka 5,5 kg |
| | | Maskinvaruplattform | |
| | | Base OS | |
| | | Strömkälla | |
| | | Maximal strömförbrukning | |
| | | Mått (B x D x H) | |
| | | Vikt | |
| | | ALTERNATIV FÖR PAPPERSKAPACITET | |
| | | Pappersmagasinsenhet1 | Papperskapacitet: 3 500 ark (80 g/m ²) Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, tjockt, färgat, hålslaget, brevpapper, arkiv Pappersstorlek: A4, B5, LTR* Pappersvikt: 52–256 g/m ² Strömkälla: från huvudenheten Mått (B x D x H): 340 x 630 x 572 mm (ansluten till huvudenhet) Vikt: cirka 34 kg |
| | | | *Materialstorleksändring kräver servicetekniker |

| | | | |
|--|--|------------------------------|---|
| POD-magasin Lite-C1 | <p>Papperskapacitet: 3 500 ark (80 g/m²) Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, tjockt, färgat, hälslaget, brevpapper, arkiv, filkpapper, OH-film, etikett, bestruket, strukturrapp, kalkerpapper, kuvert* Pappersformat: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, SRA3, 11 x 17 tum, LGL_R, LTR, LTR_R, EXE, STMT_R, 12 x 18 tum, 13 x 19 tum, 8K, 16K_R, 16K_R, kuvert (nr 10(COM10), Monarch, DL, ISO-C5), anpassat format (139,7 x 148,0 mm till 330,2 x 487,7 mm) Pappersvikt: 52-350 g/m² Strömkälla: 220-240 V, 50/60 Hz, 1,2 A Mått (B x D x H): 633 x 686 x 574 mm (ansluten till huvudenhet) Vikt: cirka 68 kg *Kräver KUVERTMATARE-G1</p> | 4-hålsagsenhet-A1 | <p>*Kräver antingen HÄFTNINGSEFTERBEHANDLARE-AC1 eller SADELFINISHER-AC2 4 hål (SWE) Pappersvikt: 52-300 g/m² Pappersformat: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Strömkälla: från efterbehandlaren</p> |
| UTMATNINGSLTERNATIV Kopieringsfack-R2 | <p>Tillhandahåller ett enkelt fack för enkla utskrifter. Kapacitet: 250/100 ark (enksidigt eller dubbelsidigt, 80 g/m²)</p> | Hålslagingsenhet BT1 (2/F4H) | <p>*Kräver antingen HÄFTNINGSEFTERBEHANDLARE-AG1 eller SADELFINISHER-AG1 2 eller 4 hål (FRN) Pappersvikt: 52-300 g/m² Pappersformat: 2 hål A3, A4, A4R, A5L, B4, B5, B5R, anpassat format (182 x 182 mm till 297 x 432,0 mm exklusive 203 x 257 mm till 297 x 270 mm); 4 hål A3, A4, B4, B5, anpassat format (257 x 182 mm till 297 x 432 mm) Strömkälla: från efterbehandlaren</p> |
| Häftningsefterbehandlare-AC1 (extern) | <p>Kapacitet för nedre fack (A): A4/A5R/B5 3 000 ark (80 g/m²), SRA3/A3/A4R/B4/B5R/13 x 19 tum 1 500 ark (80 g/m²), A6R 250 ark* (80-105 g/m²), kuvert 30/100 ark (Monarch/andra), Långa ark*: (över 487,7 mm upp till 762 mm längd) 100 ark (79 g/m²) Långa ark*: (över 762 mm längd) 1 ark (som hålls för hand), Alla format för tunt papper (52-63 g/m²) 1 500 ark, Kapaciteten för bestruket papper är hälften av kapaciteten för vanligt papper * A6R 50 ark (106 g/m² och mer) * Tillval FACK FÖR LÅNGA ARK-B1 krävs Kapacitet för övre fack (B): A4/A5R/B5 250 ark (80 g/m²), SRA3/A3/A4R/B4/B5R/13 x 19 tum 125 ark (80 g/m²) Kapacitet för mittenfack (C): A4/A5R/B5 250 ark (80 g/m²), SRA3/A3/A4R/B4/B5R/13 x 19 tum 125 ark (80 g/m²) Pappersvikt för fack A: <EJ sorterat> 52-350 g/m², <skiftning och häftning av bunt> 52-256 g/m², <Eco-häftning> 52-105 g/m² *Exklusive dubbelsidigt utskrift av tunt papper (52-63 g/m²) och specialmedia (kalk, OH-film, etiketter) Pappersvikt för fack B/C: <EJ sorterat och skiftning av bunt> 52-256 g/m² *Exklusive dubbelsidigt utskrivet tunt papper (52-63 g/m²), Häftningsposition: hörn, dubbel Häftningskapacitet: <Obestrukt material, 52-90 g/m²> A4 65 ark, A3/A4R 40 ark, <Bestrukt material> 2 ark Strömkälla: från huvudenheten Mått (B x D x H): 527 (max 656*) x 623 x 1 099 (max 1 195*) mm *när tillbehörsfacket är utdraget. Vikt: cirka 36 kg</p> | Hålslagsenhet-BU1 (S4H) | <p>*Kräver antingen HÄFTNINGSEFTERBEHANDLARE-AG1 eller SADELFINISHER-AG1 4 hål (SWE) Pappersvikt: 52-300 g/m² Pappersformat: A3, A4, A5L, B4, B5, anpassat format (257 x 182 mm till 297 x 432 mm) Strömkälla: från efterbehandlaren</p> |
| Häftningsefterbehandlare-AC1 (extern) | <p>Kapacitet för nedre fack (A): A4/A5R/B5 3 000 ark (80 g/m²), SRA3/A3/A4R/B4/B5R/13 x 19 tum 1 500 ark (80 g/m²), A6R 250 ark* (80-105 g/m²), kuvert 30/100 ark (Monarch/andra), Långa ark*: (över 487,7 mm upp till 762 mm längd) 100 ark (79 g/m²) Långa ark*: (över 762 mm längd) 1 ark (som hålls för hand), Alla format för tunt papper (52-63 g/m²) 1 500 ark, Kapaciteten för bestruket papper är hälften av kapaciteten för vanligt papper * A6R 50 ark (106 g/m² och mer) * Tillval FACK FÖR LÅNGA ARK-B1 krävs Kapacitet för övre fack (B): A4/A5R/B5 250 ark (80 g/m²), SRA3/A3/A4R/B4/B5R/13 x 19 tum 125 ark (80 g/m²) Kapacitet för mittenfack (C): A4/A5R/B5 250 ark (80 g/m²), SRA3/A3/A4R/B4/B5R/13 x 19 tum 125 ark (80 g/m²) Pappersvikt för fack A: <EJ sorterat> 52-350 g/m², <skiftning och häftning av bunt> 52-256 g/m², <Eco-häftning> 52-105 g/m² *Exklusive dubbelsidigt utskrift av tunt papper (52-63 g/m²) och specialmedia (kalk, OH-film, etiketter) Pappersvikt för fack B/C: <EJ sorterat och skiftning av bunt> 52-256 g/m² *Exklusive dubbelsidigt utskrivet tunt papper (52-63 g/m²), Häftningsposition: hörn, dubbel Häftningskapacitet: <Obestrukt material, 52-90 g/m²> A4 65 ark, A3/A4R 40 ark, <Bestrukt material> 2 ark Strömkälla: från huvudenheten Mått (B x D x H): 527 (max 656*) x 623 x 1 099 (max 1 195*) mm *när tillbehörsfacket är utdraget. Vikt: cirka 36 kg</p> | Omslagsenhet-R1 | <p>Du behöver antingen häftningsefterbehandlare-AG1 eller sadelfinisher-AG1 Antal fack: 2 Fackkapacitet: upp till 100 ark (med 80 g/m² papper) Övre fack: upp till 200 ark Nedre fack: upp till 200 ark Hanterbar papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, bestruket, strukturrapp, arkivpapper, hälslaget papper, brevpapper, filkpapper Hanterbara pappersformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Hanterbar pappersvikt: 52 till 300 g/m² Strömkälla: 100-240 V/50/60 Hz 1,0 A Mått (B x D x H): 336 x 793 x 1 407 mm (ansluten till enheten: bredd exklusive dokumentfack) Vikt: cirka 61 kg</p> |
| Häftesefterbehandlare-AC2 (extern) | <p>Fackkapacitet/pappersvikt/häftningsposition/häftningskapacitet: samma som HÄFTANDE EFTERBEHANDLARE-AC1 men om det finns några ark i sadelfacket blir kapaciteten för fack A begränsad till 1 500 ark Pappersformat broschyrhäftning: A3, A4R, B4, anpassat format (195 x 270 mm till 304,8 x 457,2 mm) Pappersvikt broschyrhäftning: huvudark 52-220 g/m², försättsblad 52-256 g/m² Häftningskapacitet, broschyrhäftning (med 1 försättsblad): <EJ bestruket material> 20 ark (52-81,4 g/m²), 10 ark (82-105 g/m²), 5 ark (106-150 g/m²), 4 ark (151-209 g/m²), 3 ark (210-220 g/m²), <Bestrukt material> 5 ark (85-150 g/m²), 4 ark (151-209 g/m²), 3 ark (210-220 g/m²) Kapacitet för vikt bunt utan häftning: <Obestrukt material> 3 ark (52-105 g/m²), 1 ark (106-256 g/m²), <Bestrukt material> 1 ark Strömkälla: från huvudenheten Mått (B x D x H): 527 (max 656*) x 623 x 1 099 (max 1 195*) mm *när tillbehörsfacket är utdraget. Vikt: cirka 60 kg</p> | Vikenhet-K1 | <p>Du behöver antingen häftningsefterbehandlare-AG1 eller sadelfinisher-AG1 Viktyp som stöds: Z-vikning, C-vikning, dragspelsvikning, dubbel parallellvikning, halvvikning Hanterbar papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, färgat, arkivpapper Hanterbara pappersformat: Z-vikning: tunt, normalt, återvunnet, färg: A3, A4R, B4 C-vikning/dragspelsvikning/dubbel parallellvikning/halvvikning: A4R Hanterbar pappersvikt: Z-vikning/C-vikning/dragspelsvikning/halvvikning: 52 till 105 g/m² Dubbel parallellvikning: 52 till 90 g/m² Strömkälla: från efterbehandlaren Mått (B x D x H): 336 x 793 x 1 190 mm (ansluten till enheten) Vikt: cirka 71 kg</p> |
| Häftningsefterbehandlare-AG1 | <p>Kräver gränssnittssats för tillbehör-A2 Fackkapacitet (med 80 g/m²-papper): Övre fack: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, A5, A6R, B4, B5, B5R: 1 000 ark (64 till 324 g/m²), 200 ark (325 till 350 g/m²) Nedre fack: A4, B5: 2 000 ark (64 till 324 g/m²), 400 ark (325 till 350 g/m²) SRA3, A3, A4R, B4: 1 000 ark (64 till 324 g/m²), 200 ark (325 till 350 g/m²) B5R: 1 000 ark (64 till 324 g/m²), 400 ark (325 till 350 g/m²) Nedre fack (inmatningsläge med hög kapacitet): A4, B5: 4 000 ark, A4R, B5R: 2 000 ark A3, B4: 1 500 ark SRA3: 1 000 ark Pappersvikt: 52 till 350 g/m² Häftningsposition: hörn, dubbel Häftningskapacitet (inklusive häftning på begäran): A4/B5: 100 ark (52 till 80 g/m²) A3/A4R/B4/B5R: 50 ark (52 till 81,4 g/m²) Strömförsörjning: 220-240 V/8 A 50-60 Hz Mått (B x D x H): 860 x 792 x 1 239 mm (med utökningsfack) Vikt: cirka 130 kg</p> | 2/4-hålslagsenhet-A1 | <p>Du behöver antingen häftningsefterbehandlare-AC1 eller sadelfinisher AC2 Två eller fyra hål Hanterbar pappersvikt för hälslagning: 52 till 300 g/m² Hanterbart pappersformat för hälslagning: Två hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fyra hål: A3, A4 Strömkälla: från efterbehandlaren</p> |
| Sadelfinisher-AG1 | <p>Kräver gränssnittssats för tillbehör-A2 (PCB-enhet) (Innehåller grundläggande tekniska data för häftning för ovanstående häftningsefterbehandlare-AG1) Pappersformat, sadelfäbning: SRA3, A3, A4R, B4, anpassat format (210,0 x 279,4 mm till 330,2 x 487,7 mm) Sadelfäbning, häftningskapacitet: 25 ark (52 till 80 g/m²) (samt ett försättsblad) Strömförsörjning: 220-240 V/8 A 50-60 Hz Mått (B x D x H): 1 060 x 792 x 1 239 mm (med utökningsfack) Vikt: cirka 180 kg</p> | Broschyrtrimmer-G1 | <p>Kräver sadelfinisher-AG1 Hanterbart pappersformat: standardformat: SRA3, A3, A4R, B4 Anpassat format 210,0 x 279,4 mm till 330,2 x 487,7 mm Utmatningskapacitet: cirka 5 000 ark Hanterbar pappersvikt: 52 till 220 g/m² Trimtjocklek: 2 till 28 mm Strömkälla: från efterbehandlaren Mått (B x D x H): 1 933 x 794 x 1 044 mm (ansluten till enheten: bredd exklusive transportband) Vikt: cirka 152 kg</p> |
| Sadelfinisher-AG1 | <p>Kräver gränssnittssats för tillbehör-A2 (PCB-enhet) (Innehåller grundläggande tekniska data för häftning för ovanstående häftningsefterbehandlare-AG1) Pappersformat, sadelfäbning: SRA3, A3, A4R, B4, anpassat format (210,0 x 279,4 mm till 330,2 x 487,7 mm) Sadelfäbning, häftningskapacitet: 25 ark (52 till 80 g/m²) (samt ett försättsblad) Strömförsörjning: 220-240 V/8 A 50-60 Hz Mått (B x D x H): 1 060 x 792 x 1 239 mm (med utökningsfack) Vikt: cirka 180 kg</p> | Omslags-/vikenhet-K1 | <p>Du behöver antingen häftningsefterbehandlare-AC1 eller sadelfinisher AC2 Antal fack: 1 Viktyper som stöds: Z-vikning, C-vikning Hanterbar papperstyp: Inmatningsenhet: tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, bestruket, strukturrapp, arkivpapper, brevpapper, filkpapper Z-vikning/C-vikning: tunt, normalt, återvunnet, färg Hanterbara pappersformat: Iläggsenhet: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Z-vikning: A3, A4R, B4 C-vikning: A4R Hanterbar pappersvikt: Iläggsenhet: 60 till 256 g/m² Z-vikning/C-vikning: 60 till 105 g/m² Fackkapacitet (med 80 g/m²-papper): Kuvertering: upp till 100 ark Z-vikning*: A3, B4: 30 ark A4R: 10 ark C-vikning: A4R: 40 ark *Utmatning av Z-vikning till häftningsefterbehandlare-AC1 eller häftesefterbehandlare-AC2 Strömkälla: 100-240 V/50/60 Hz 1,0 A Mått (B x D x H): 247 x 679 x 1 242 mm (ansluten till enheten: bredd exklusive dokumentfack) Vikt: cirka 76 kg</p> |

MASKINVARUTILLBEHÖR

Kortläsare

KOPIERINGSKORTLÄSARE-F1: Magnetiskt fysiskt kortåtkomstsystem. (integreras med avdelnings-ID, ej avsett för användning med uniFLOW)
FÄSTE FÖR KOPIERINGSKORTLÄSARE-A4 - fästsats för KOPIERINGSKORTLÄSARE-F1.

Övrigt

Utility Tray-B1
Skrivarlucka-H2
Flikpappersmatare-F1
Numeriskt tangentbord-A2
Tillbehörssats för gränssnitt-A2
Finisher Jogger Kit-A1
Sidostödplattans monteringsfäste-A1
Kuvertmatare-H1
Kuvertmatare-F1
Kuvertmatare-G1
Justeringsfack för arkmatare D1
Fack för långa ark-B1
Sats för pappersmagasinet bana-B1
Efterbehandlare med uppsamlingsfack för långa ark-B1
Sats för inmatningsstyrenhet-A1

SÄKERHETSALTERNATIV

Datasäkerhet

Spiegelingsats för minne-A1
1 TB SSD-A1
250 GB SSD-A1

SYSTEM- OCH
STYRALTERNATIV

Skrivartillbehör

Internationellt PCL-teckensnitt-A1
Sats för imagePRESS PS-skrivare-G1

Streckkodsutskrifter

SATS FÖR STRECKKODSSKRIVARE-D1: Utskrifter av 1D- och 2D-streckkoder på utdata med Jet Caps-teknik.

EFI-Fiery-baserad styrenhet

imagePRESS Server M20

EFI-Fiery-baserade
styralternativ

Fiery Impose
Fiery Compose
Fiery Impose och Compose

KAMERATILLBEHÖR

Kopieringskontroll gränssnittssats-A1
Anslutningssats-A4 för Bluetooth LE
Sats för seriellt gränssnitt-K3

FAXTILLBEHÖR

Super G3-faxkort-AX1
Fjärrstyrd faxesats-A1
IP-FAX utökningssats-B1

ÖVRIGA ALTERNATIV

Åtkomstillbehör

Åtkomsthandtag för automatisk dokumentmatare-A1
Röstvägledningssats-G1
Röstvägledningssats-D1

Häftklammerkassetter

Häftklammer-N1
Häftklammer-P1
Klammerpatron-X1
Klammerpatron-Y1

Antimikrobiell film

Fäste för
kopieringskortläsare-A5

Programvara och lösningar



Certifieringar och kompatibilitet



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition
© Canon Europa N.V., 2022