imagePRESS C270

YARATICI SINIRLARINIZI ZORLAYIN VE DAHA ÇOK ÜRETİN

Her türlü iş ortamı için ideal olan bu sezgisel ve güçlü cihaz, günlük belge iş akışlarınızı kolayca yönetirken size yüksek kaliteli pazarlama materyalleri yazdırma seçeneği sunar.



- **YÜKSEK KALİTE**
  imagePRESS R-VCSELL teknolojisi ve 2.400 x 2.400 dpi baskı çözünürlüğü ile olağanüstü görüntü kalitesi
  Çoklu Yoğunluk Ayarlama Teknolojisi (Çoklu DAT) ile her zaman tutarlı renkler
  Hassas çift taraflı görüntü kalitesi için önden arkaya pozalama
- **ÇOK YÖNLÜLÜK**
  Birden fazla kağıt boyutunu, ağırlığını ve türünü destekleyen gelişmiş medya kullanımı, 350 g/m2'ye kadar medya, benzersiz bir uzun yaprak işlevselliği ve yüksek kapasiteli sonlandırma seçenekleri
- **UYGUN MALİYETLİ**
  Tam kontrol ve daha düşük maliyetlerle profesyonel kalitede baskıları kurum içinde hızlı bir şekilde elde edin.
  uniFLOW dahil baskı yönetimi yazılımıyla kullanımı izleyin ve kontrol edin.
- **KULLANICI DENEYİMİ**
  Ofis işlevselliğini destekleyen imageRUNNER ADVANCE serisi benzeri sezgisel kullanıcı arayüzü
  Tek dokunuşla iş akışı kontrolü ve Ana ekranda kısayol düğmelerine hızlı erişim ile verimli dijitalleştirme için entegre zaman çizelgesi
- **BAĞLANTI**
  Belgeleri her yerden güvenli bir şekilde taramak ve yazdırmak için kolay bulut bağlantısı
  Çok İşlevli Yerleşik Uygulama Platformu (MEAP) uyumlu platform
  uniFLOW yazılımıyla talep üzerine otomatik yazdırma
- **SAĞLAM GÜVENLİK**
  Belgeleriniz, cihazınız ve ağınız için McAfee Embedded Control, şifreli SSD, Açılışta sistem doğrulama, Syslog – SIEM Entegrasyonu ve Erişim Yönetimi Kontrolü dahil olmak üzere gelişmiş koruma
  TLS1.3 ve TPM2.0 dahil her zaman güncel güvenlik özellikleri

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

imagePRESS C270

ANA ÜNİTE	
Makine türü	A3 Renkli Lazer Çok İşlevli
Temel işlevler	Baskı, Fotokopi, Tarama, Gönderme, Depolama ve Opsiyonel Faks
İşlemci	1,8 GHz Çift Çekirdekli İşlemci
Kontrol paneli	10,1 inç (25,6 cm) TFT LCD WSVGA Renkli Dokunmatik Panel
Bellek	Standart: 5,0 GB RAM
Depolama	Standart: (SSD) 256 GB Opsiyonel: (SSD) 1 TB
Arayüz Bağlantısı	AĞ Standart: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Kablosuz LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Opsiyonel: Bluetooth Düşük Enerji DİĞERLERİ Standart: USB 2.0 (Ana Bilgisayar) x1, USB 3.0 (Ana Bilgisayar) x1, USB 2.0 (Cihaz) x1 Opsiyonel: Seri Arayüz, Fotokopi Kontrol Arayüzü
Kağıt besleme kapasitesi (A4, 80 g/m2)	Standart: 3.550 yaprak 250 yapraklık çok amaçlı tepsi, 1.100 yapraklık Kağıt Destesi x 2, 550 yapraklık Kağıt Kaseti x 2 Maksimum: 7.050 yaprak (Kağıt Destesi Ünitesi-E1 veya Ana Kağıt Destesi Haznesi Lite-C1 ile)
Kağıt çıkışı kapasitesi (A4, 80 g/m2)	250 yaprak (Fotokopi Tepsisi-R2 ile) Maksimum: 3.500 yaprak (Zımba Sonlandırıcı-AC1 veya Kitapçık Sonlandırıcı-AC2 ile) Maksimum: 5.000 yaprak (Zımba Sonlandırıcı-AG1 veya Kitapçık Sonlandırıcı AG1 ile)
Sonlandırma özellikleri	Kullanılabilecek seçenekler: Düzenleme, Gruplama, Ofsetleme, Zımbalama, Sırt Dikişi, Delgeç, Eco Zımbalama, Talep Üzerine Zımbalama, Belge Yerleştirme, Z Katlama, Yarım Katlama, C Katlama, Akordeon Z Katlama, Çift Paralel Katlama, Kırpma
Desteklenen medya türleri	Çok amaçlı tepsi: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, Kuşe, Dokulu, Aydınger, İyi Kalite, Asetat, Etiket, Delikli, Antetli, Şeritli, Zarf Kağıt Desteleri (Sağ/Sol): İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, Aydınger, İyi Kalite, Asetat, Delikli, Antetli Kağıt Kasetleri (Üst/Alt): İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, İyi Kalite, Asetat, Delikli, Antetli, Şeritli*1, Zarf*2 *1 Şeritli Kağıt Besleme Eklentisi-F1 gereklidir. *2 Zarf Besleyici Eklentisi-F1 gereklidir.
Desteklenen medya boyutları	Çok amaçlı tepsi: Standart boyut: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Özel boyut: 90,0 x 148,0 mm - 330,2 x 487,7 mm Uzun boyut: 210,0 x 487,8 mm - 330,2 x 1.300,0 mm*1 Serbest boyut: 100,0 x 148,0 mm - 330,2 x 487,7 mm Zarf: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Zarf özel boyutu: 90,0 x 148 mm - 330,2 x 487,7 mm *1 servis moduyla Kağıt Desteleri (Sağ/Sol): Standart boyut: A4, B5 Kağıt Kasetleri (Üst/Alt): Standart boyut: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Özel boyut: 139,7 x 182,0 mm - 330,2 x 487,7 mm Zarf: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Zarf özel boyutu: 98,0 x 148,0 mm - 330,2 x 487,7 mm
Desteklenen medya ağırlıkları	Çok amaçlı tepsi: 52 - 350 g/m2 Kağıt Desteleri (Sağ/Sol): 52 - 220 g/m2 Kağıt Kasetleri (Üst/Alt): 52 - 256 g/m2 Çok amaçlı tepsi: 52 - 350 g/m2 Opsiyonel KAĞIT DESTESİ ÜNİTESİ-E1: 52 - 256 g/m2 Opsiyonel ANA KAĞIT DESTESİ HAZNESİ LITE-C1: 52 - 350 g/m2 Opsiyonel İSTİF BAYPASI-D1: 52 - 350 g/m2 Çift taraflı: 52 - 220 g/m2
Isınma süresi	Hızlı Başlatma Modu: 4 saniye veya daha az (Dokunmatik panel ekranında temel işlemlerin yapılabilmesi için bekleme süresi) İlk Açılma: 30 saniye veya daha az (Fotokopi işleminin başlayabilmesi için geçmesi gereken süre) Uyku Modundan Çıkma: 30 saniye veya daha az
Boyutlar (G x D x Y)	689 x 937 x 1185 mm
Ağırlık	Yaklaşık 261 kg (toner dahil)
BASKI TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Baskı hızı (Renkli/Siyah-Beyaz)	Dakikada 70 renkli sayfa ve dakikada 80 siyah-beyaz sayfa (A4, A5*, A5R, A6R*) Dakikada 35 renkli sayfa ve dakikada 40 siyah-beyaz sayfa (A3), dakikada 49 renkli sayfa ve dakikada 56 siyah-beyaz sayfa (A4R) *A5/A6R (1 taraflı)
Hedef (Maks.) aylık baskı/ fotokopi hacmi	100.000 sayfaya kadar
Aylık maksimum iş hacmi	390.000 sayfa
Ön-arka pozalama	Çapraz izleme: 2,0 mm veya daha az, İzlemede: 1,2 mm veya daha az
Baskı yöntemi	Renkli Lazer Baskı (Elektronik Fotoğrafçılık)
Baskı çözünürlüğü (dpi)	2.400 x 2.400
Sayfa tanımlama dilleri	UFR II, PCL6, (opsiyonel) imagePRESS PS Yazıcı Seti-G1

Doğrudan baskı	USB bellek, Gelişmiş Alan, Uzak Kullanıcı Arayüzü ve Web Erişimi* ile doğrudan baskı mevcuttur. Desteklenen dosya türleri: TIFF, JPEG, PDF, EPS ve XPS *Yalnızca web sitelerinden PDF yazdırma desteklenir.
Mobil cihazdan ve buluttan yazdırma	AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online, Cloud Connector ve Evrensel Yazdırma Gereksinimlerinize bağlı olarak, mobil veya internet bağlantısı olan cihazlardan ve bulut tabanlı hizmetlerden baskı almak için çeşitli yazılım ve MEAP tabanlı çözümler kullanılabilir. Daha fazla bilgi için lütfen satış temsilcinizle iletişim kurun.
Yazı tipleri	PCL yazı tipleri: 93 Roman, 10 Bit eşlem yazı tipi, 2 OCR yazı tipi, Andalé Mono WT J/K/S/T* (Japonca, Korece, Basitleştirilmiş ve Geleneksel Çince), Barkod yazı tipleri** *Opsiyonel PCL ULUSLARARASI YAZI TİPİ SETİ-A1 gerekir. **Opsiyonel BARKOD BASKI SETİ D1 gerekir. PS yazı tipleri: 136 tip
Baskı Özellikleri	Güvenli Baskı, Güvenli Filigran, Üstbilgi/Altbilgi, Sayfa Düzeni, Çift Taraflı Baskı, Karışık Kağıt Boyutları/Yönleri, Ön/Arka Kapaklar, Toner Azaltma, Poster Baskısı, Manuel Baskı Bekletme, Baskı Tarihi, Programlanmış Baskı, Sanal Yazıcı Kullanarak Yazdırma
İşletim Sistemi	UFRII: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/ Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 veya üstü) PCL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/ Server2016/Server2019/Server2022 PS: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/ Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 veya üstü) PPD: Windows® 8,1/10/11, Mac OS X (10.11 veya üzeri)
FOTOKOPİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Fotokopi Hızı (Renkli/Siyah-Beyaz)	Dakikada 70 renkli sayfa ve dakikada 80 siyah-beyaz sayfa (A4, A5*, A5R, A6R*), Dakikada 35 renkli sayfa ve dakikada 40 siyah-beyaz sayfa (A3), dakikada 49 renkli sayfa ve dakikada 56 siyah-beyaz sayfa (A4R) *1 taraflı
İlk Fotokopinin Çıkış Süresi (A4) (Siyah-Beyaz/Renkli)	Yaklaşık 4,4/5,4 saniye veya daha az
Fotokopi çözünürlüğü (dpi)	600 x 600
Çoklu Fotokopi	9.999 fotokopiye kadar
Fotokopi yoğunluğu	Otomatik ya da Manuel (9 Seviye)
Büyütme	%25 - %400 (%1'lik artışlarla)
Küçültme ön ayarları	%25, %50, %70, %100 (1:1)
Büyütme ön ayarları	%141, %200, %400
Fotokopi Özellikleri	Alana Göre R/E Ön Ayar Oranları, Çift Taraflı, Yoğunluk Ayarı, Orijinal Tür Seçimi, Yarıda Kesme Modu, İki Açık Kitap Sayfası, Çift Taraflı Orijinal, İş Oluşturma, Tek Sayfada Birden Fazla Orijinal, Kapak Ekleme, Sayfa Ekleme, Farklı Boyuttaki Orijinaller, Sayfa Numaralandırma, Fotokopi Seti Numaralandırma, Netlik, Çerçeve Silme, Güvenli Filigran, Baskı Tarihi, Cilt Payı, Baskı ve Kontrol, Negatif/Pozitif, Resimleri Tekrarlama, İş Bloklarını Birleştirme, Yansıtmalı Görüntü, Posta Kutusunda Depolama, Resimleri Üst Üste Koyma, Kimlik Kartı Fotokopisi, Boş Sayfaları Atlama, Serbest Boyut Orijinal, Renkli Mod, Ters Fotokopi, Fotokopi Örneği
TARAMA ÖZELLİKLERİ	
Tür	Tek Geçişli Çift Taraflı Otomatik Belge Besleyici*: [2 taraflı - 2 taraflı (Otomatik)] *Besleyicide Birden Fazla Kağıt Algılama desteklenir.
Belge Besleyici kağıt kapasitesi (80 g/m2)	200 Yaprak
Kabul edilen orijinaller ve ağırlıklar	Düz yatak: Yaprak, Kitap, 3 Boyutlu nesneler Belge Besleyici medya ağırlığı: 1 taraflı tarama: 38 - 220 g/m2 (Siyah-Beyaz, Renkli) 2 taraflı tarama: 38 - 220 g/m2 (Siyah-Beyaz, Renkli) *A6R veya daha küçük kabul edilebilir ağırlıklar 50 - 220 g/m2'dir.
Desteklenen medya boyutları	Düz yatak maks. tarama boyutu: 297,0 x 431,8 mm Belge Besleyici medya boyutu: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, Özel boyut (70,0 x 139,7 mm - 304,8 x 431,8 mm)
Tarama hızı (Görüntü/dk.: Siyah-Beyaz/ Renkli; A4)	Tek Taraflı Tarama: 135/135 (300 x 300 dpi, gönderme), 80/80 (600 x 600 dpi, fotokopi), Çift Taraflı Tarama: 270/270 (300 x 300 dpi, gönderme), 160/90 (600 x 600 dpi, fotokopi)
Tarama çözünürlüğü (dpi)	600 x 600
Tarama Çekme işlevi teknik özellikleri	Hem TWAIN hem de WIA için Renkli Ağ ScanGear2 Desteklenen İşletim Sistemleri: Windows® 8.1/10/ Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019 Ekim 2021 itibarıyla
Tarama yöntemi	Tarama Gönderme, Tarama Çekme, Posta Kutusuna Tarama, Gelişmiş Alana Tarama, Ağa Tarama, USB Bellek Çubuğuna Tarama, Mobil Cihazlara Tarama, Buluta Tarama (uniFLOW Online/Cloud Connector)
GÖNDERME ÖZELLİKLERİ	
Hedef	E-posta/İnternet FAKS (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, Posta Kutusu, Super G3 FAKS (Opsiyonel), IP Faks (Opsiyonel)
Adres defteri	LDAP (2.000), Yerel (1.600), Hızlı tuşlama (200)
Gönderme çözünürlüğü (dpi)	600 x 600
İletişim protokolü	Dosya: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV E-posta/İnternet Faksı: SMTP, POP3

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

imagePRESS C270

Dosya formatı	TIFF, JPEG, PDF (Kompakt, Arama Yapılabilir, Politika uygulama, Web için Optimize Etme, PDF/A-1b, Takip ve Düzeltme, Şifreli, Cihaz İmzası, Kullanıcı İmzası), XPS (Kompakt, Arama Yapılabilir, Cihaz İmzası, Kullanıcı İmzası), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Evrensel Gönderme Özellikleri	Orijinal Tür Seçimi, Çift Taraflı Orijinal, İki Açık Kitap Sayfası, Farklı Boyuttaki Orijinaller, Yoğunluk Ayarı, Netlik, Fotokopi Oranı, Çerçeveyi Silme, İş Oluşturma, Gecikmeli Gönderme, Önizleme, İş Tamamlandı Bildirimi, Dosya Adı, Konu/Mesaj, Yanıtla, E-posta Önceliği, TX Raporu, Orijinal İçerik Yönü, Boş Sayfaları Atlama
FAKS TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Maksimum bağlantı hattı sayısı	1
Modem hızı	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Sıkıştırma yöntemi	MH, MR, MMR, JBIG
Çözünürlük (dpi)	400 x 400 (Ultra Yüksek), 200 x 400 (Süper Yüksek), 200 x 200 (Yüksek), 200 x 100 (Normal)
FAKS belleği	30.000 sayfaya kadar (2.000 iş)
Grup aramaları/hedefler	Maks. 199 arama
Sıralı yayın	Maks. 256 adres
Bellek yedeklemesi	Evet
Faks Özellikleri	Gönderenin Adı (TTI), Telefon Hattını Seçme (faks gönderirken), Doğrudan Gönderme, Gecikmeli Gönderme, Önizleme, İş Tamamlandı Bildirimi, TX Raporu, Aktarımı Yarıda Kesme, Sıralı Yayın, Parola/Alt Adres Gönderme, Gizli Posta Kutusu, 1 Günlüğe 2 Sayfa
DEPOLAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Posta Kutusu (Numara destekli)	100 Kullanıcı Gelen Kutusu, 1 Bellek RX Gelen Kutusu, 50 Gizli Faks Gelen Kutusu, Maksimum 30.000 (2.000 iş) Sayfa Depolama
Gelişmiş Alan	İletişim Protokolü: SMB ya da WebDAV Desteklenen İstemci Bilgisayarı: Windows® 8.1/10 Eşzamanlı Bağlantılar (Maks.): SMB:64, WebDAV:3
Gelişmiş Alan mevcut disk alanı	Yaklaşık 16 GB Yaklaşık 480 GB (opsiyonel 1 TB SSD ile birlikte)
Gelişmiş Alan özellikleri	Gelişmiş Alan Girişi için Kimlik Doğrulama, Sıralama İşlevi, Şifreli Bir PDF Dosyasını Yazdırma, imageWARE Secure Audit Manager Desteği, Arama, Dosya Önizleme, Kimlik Doğrulama Yönetimi, Herkese Açık, URI TX, Yedekleme/Geri Yükleme
GÜVENLİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Kimlik Doğrulama ve Erişim Kontrolü	Kullanıcı Kimlik Doğrulaması (Resimle Oturum Açma, Resim ve PIN ile Oturum Açma, Kartla Oturum Açma, Kullanıcı Adı ve Parolayla Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma, Mobil Oturum Açma), Departman Kimliği Doğrulama (Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), uniFLOW Online Express (PIN ile Oturum Açma, Resimle Oturum Açma, Resim ve PIN ile Oturum Açma, Kart ve PIN ile Oturum Açma, Kullanıcı Adı ve Parolayla Oturum Açma, Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), Erişim Yönetim Sistemi (Erişim Kontrolü)
Belge Güvenliği	Baskı Güvenliği (Güvenli Baskı, Şifrelenmiş Güvenli Baskı, Manuel Baskı Bekletme, uniFLOW Güvenli Baskı*1), Veri Alma Güvenliği (Gizli Faks Gelen Kutusu Alınan Belgeleri Otomatik Olarak İletme), Tarama Güvenliği (Şifreli PDF, Cihaz İmzası PDF/XPS, Kullanıcı İmzası PDF/XPS, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 Entegrasyonu), BOX Güvenliği (Posta Kutusu Parola Korumalı, Gelişmiş Alan Erişim Kontrolü), Veri Gönderme Güvenliği (Aktarım başına parola girişi talep etme ayarı, Kısıtlı E-posta/Dosya gönderme işlevleri, FAKS numarasını onaylama, Faks Sürücüsü Aktarımlarına İzin Verme/Faks Sürücüsü Aktarımlarını Kısıtlama, Geçmişten Göndermeye İzin Verme/Geçmişten Göndermeyi Kısıtlama, S/MIME Desteği), Belge İzleme (Güvenli Filigran) *1 uniFLOW Online / uniFLOW gerektirir.
Ağ Güvenliği	TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X kimlik doğrulaması, SNMP V3.0, Güvenlik Duvarı İşlevi (IP/MAC Adresi Filtreleme), Çift Ağ Desteği (Kablolu LAN/Kablosuz LAN, Kablolu LAN/Kablolu LAN), Kullanılmayan İşlevleri Devre Dışı Bırakma (Protokolleri/Uygulamaları Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma, Uzak Kullanıcı Arayüzünü Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma, USB Arayüzünü Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma), LAN'den G3 FAKS ayırma, WPA3, LAN'den USB Bağlantı Noktası ayırma, MFP'de Gelişmiş Kutuda saklanan dosyaların yürütülmesini önleme, Tarama ve Faks Gönderme - Alınan E-postalarda Virüs Endişeleri
Cihaz Güvenliği	SSD Verilerini Koruma [SSD Veri Şifreleme (FIPS140-2 Doğrulamalı), SSD Kilidi] Standart SSD Başlatma, Güvenilir Platform Modülü (TPM), İş Kaydı Gizleme İşlevi, MFD Yazılımı Bütünlüğünü Koruma, MFP Yazılımı Bütünlüğünü Kontrol Etme (Açılışta Sistem Doğrulama, Çalışırken İzinsiz Giriş Tespiti), Ortak Kriter Sertifikası (HCD-PP: onay bekliyor)
Cihaz Yönetimi ve Denetleme	Yönetici Parolası, Dijital Sertifika ve Anahtar Yönetimi, Denetim Kaydı, Dış Güvenlik Denetim Sistemi (Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi) ile İşbirliği, Görüntü Verileri Kaydı, Güvenlik İlkesi Ayarı
ÇEVRESEL TEKNİK ÖZELLİKLER	
Çalışma ortamı	Sıcaklık: 20 - 27°C Nem: %15 - 60 BN (Yoğuşmasız Bağıl Nem)
Güç kaynağı	220-240 V (±%10), 50/60 Hz (±2 Hz), 11 Amp

Fiş (Ana Ünite)	
Güç tüketimi	Yaklaşık 2.500 W Fotokopi: (DADF kesintisiz tarama ile): Yaklaşık 1.228 W*1 Beklemede: Yaklaşık 136,6 W*1 Uyku modu: Yaklaşık 0,9 W*2 *1 Referans değeri: Tek bir üniteyle ölçülmüştür. *2 Belirli ayarlara bağlı olarak 0,9 W uyku modu her zaman her durumda kullanılamaz. Tipik Elektrik Tüketimi (TEC)*: 1,45 kW/sa *ABD Energy Star 3.0 uyarınca Erp:Lot6/26 yönergesiyle ilgili ayrıntılı bilgiler için lütfen şu adrese gidin: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Gürültü düzeyleri (Siyah-Beyaz/Renkli)	Ses Gücü Seviyesi (LWA,m) Aktif (Siyah-Beyaz) (1 taraflı) 7,0 B*, Kv 0,3 B* * Referans değeri: ISO7779 ile tek ünite ölçülmüş, ISO9296 ile tanımlanmıştır (2017). Ses Basıncı (LpAm) Bekleyen kişi konumu: Aktif (Siyah-Beyaz/Renkli) (1 taraflı) 56 dB*/56 dB* Bekleme 35 dB* * Referans değeri: ISO7779 ile tek ünite ölçülmüş, ISO9296 (2017) ile tanımlanmıştır.
Standartlar	Blue Angel
SARF MALZEMELERİ	
Toner kartuşları	T-07 TONER BK/C/M/Y
Toner Verimliliği (Tahmini %8,5 Kapsamda)	Toner T07 Siyah: 54.500 sayfa Toner T07 Mavi/Eflatun/Sarı: 37.500 sayfa
YAZILIM VE YAZICI YÖNETİMİ	
İzleme ve raporlama	Evrensel Oturum Açma Yöneticisi (ULM) uniFLOW Online
Uzaktan yönetim araçları	iWEMC (iW Kurumsal Yönetim Konsolu) eMaintenance İçerik Teslim Sistemi
Tarama yazılımı	Renkli Ağ ScanGear 2
Optimizasyon araçları	Canon Sürücü Yapılandırma Aracı
Platform	MEAP (Çok İşlevli Gömülü Uygulama Platformu)
FIERY BASKI DENETLEYİCİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Opsiyonel/Standart	Opsiyonel
Ad	imagePRESS Server M20 (Yerleşik)
Baskı çözünürlüğü (dpi)	1.200 x 1.200, 600 x 600
Sayfa Yazdırma Dilleri	Adobe PS3, PCL6
Bellek	8 GB (2 x 4 GB)
Sabit Disk Sürücüsü	500 GB SATA
İşlemci hızı	Intel Pentium G5400 (3,7 GHz)
Sistem	Fiery FS500
Yazı tipleri	PS: 138 yazı tipi PCL: 113 yazı tipi
Desteklenen İşletim Sistemleri	Windows® 7 64 bit/Windows 8.1 64 bit/Windows10 64 bit/Windows11/Yalnızca Windows Server 2008 R2 64 bit/Yalnızca Windows Server 2012 64 bit/Yalnızca Windows Server 2012 R2 64 bit/Windows Server 2016 64 bit/Windows Server 2019 64 bit/Windows Server 2022 64 bit/ MAC OS (10.14, 10.15, 11.0, 12)
Arayüz	2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB 3.0 x 2 (Arka), USB 2.0 x 4 (Arka)
Ağ protokolleri	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS Bulma, Bonjour, Doğrudan Mobil Baskı, Port9100, SNTP, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
Doğrudan baskı	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (Opsiyonel)
VDP	FreeForm v1/v2.1
Fiery baskı denetleyici standart özellikleri	Fiery Command WorkStation6 / Kağıt Kataloğu / Fiery Spot-On / Fiery Remote Scan / Fiery Hot Klasörler ve Sanal Yazıcılar
Fiery baskı denetleyici seçenekleri	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose ve Compose / Fiery Job Expert ve PDF İşleme Seti
Donanım platformu	E500
Temel İşletim Sistemi	Debian Linux
Güç kaynağı	AC100-240 V, 50 HZ/60 HZ, 3,0 A (100 V) - 1,3 A (240 V)
Maksimum Güç tüketimi	55 W
Boyutlar (G x D x Y)	297 x 90 x 272 mm
Ağırlık	Yalnızca Fiery ünitesi (plakayla): Yaklaşık 5,5 kg

TEKNİK ÖZELLİKLER

imagePRESS C270

KAĞIT BESLEME SEÇENEKLERİ

Kağıt Destesi Ünitesi-E1

Kağıt Kapasitesi: 3.500 yaprak (80 g/m2)
Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Kalın, Renkli, Delikli, Antetli, İyi Kalite
Kağıt Boyutu: A4, B5, LTR*
Kağıt Ağırlığı: 52 - 256 g/m2
Güç Kaynağı: Ana üniteden
Boyutlar (G x D x Y): 340 x 630 x 572 mm (ana üniteye takılıyken) Ağırlık: Yakl. 34 kg

*Medya boyutu değişikliği için servis teknisyenlerine ihtiyaç vardır.

Ana Kağıt Destesi Haznesi Lite-C1

Kağıt Kapasitesi: 3.500 yaprak (80 g/m2)
Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Kalın, Renkli, Delikli, Antetli, İyi Kalite, Şeritli, Asetat, Etiket, Kaplanmış, Dokulu, Aydınger, Zarf*
Kağıt Boyutu: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, SRA3, 11 inç x 17 inç, LGL_R, LTR, LTR_R, EXE, STMT_R, 12 inç x 18 inç, 13 inç x 19 inç, 8K, 16K, 16K_R, Zarf [No. 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5], Özel boyut: (139,7 x 148,0 mm - 330,2 x 487,7 mm)
Kağıt Ağırlığı: 52 - 350 g/m2
Güç Kaynağı: 220 - 240 V, 50/60 Hz, 1,2 A
Boyutlar (G x D x Y): 633 x 686 x 574 mm (ana üniteye takılıyken) Ağırlık: Yakl. 68 kg

*ZARF BESLEYİCİ EKLENTİSİ-G1 gerektirir.

ÇIKTI SEÇENEKLERİ

Fotokopi Tepsisi-R2

Temel çıktı ihtiyaçları için basit bir tepsiye sahiptir.
Kapasite: 250/100 yaprak (1 taraflı/2 taraflı, 80 g/m2)

Zımba Sonlandırıcı-AC1 (Harici)

Alt Tepsi (A) Kapasitesi:
A4/A5R/B5 3.000 yaprak (80 g/m2), SRA3/A3/A4R/B4/B5R/13 inç x 19 inç 1.500 yaprak (80 g/m2), A6R 250 yaprak*1
(80 - 105 g/m2), Zarf 30/100 yaprak (Monarch/Diğerleri), Uzun yaprak*2 (487,7 mm'den 762 mm'ye kadar uzunluk) 100 yaprak (79 g/m2),
Uzun yaprak*2 (762 mm'den fazla uzunluk) 1 yaprak (elle tutma),
Tüm ince kağıt boyutları (52 - 63 g/m2) 1.500 yaprak,
Kuşe kağıt kapasitesi, düz kağıt kapasitesinin yarısıdır.

*1A6R 50 yaprak (106 g/m2 ve üzeri)
*2 Opsiyonel UZUN YAPRAK TEPSİSİ-B1 gerekir.

Üst Tepsi (B) Kapasitesi:
A4/A5R/B5 250 yaprak (80 g/m2), SRA3/A3/A4R/B4/B5R/13 inç x 19 inç 125 yaprak (80 g/m2)
Orta Tepsi (C) Kapasitesi:
A4/A5R/B5 250 yaprak (80 g/m2), SRA3/A3/A4R/B4/B5R/13 inç x 19 inç 125 yaprak (80 g/m2)
Tepsi A için Kağıt Ağırlığı:
<Sıralama Olmadan> 52 - 350 g/m2, <Deste Kaydırma ve Zımbalama>
52-256 g/m2*, <Eco Zımba> 52 - 105 g/m2
*Çift taraflı baskılı ince kağıt (52 - 63 g/m2) ve özel medyalar (Aydınger, Asetat, Etiket) hariç
Tepsi B/C için Kağıt Ağırlığı:
<Sıralama Olmadan ve Deste Kaydırma> 52 - 256 g/m2*
*Çift taraflı baskılı ince kağıt hariç (52 - 63 g/m2)
Zımba Konumu: Köşeden, Çift
Zımba Kapasitesi: <Kuşe medya harici, 52 - 90 g/m2> A4 65 yaprak, A3/A4R 40 yaprak, <Kuşe medya> 2 yaprak
Güç Kaynağı: Ana üniteden
Boyutlar (G x D x Y): 527 (Maks 656*) x 623 x 1.099 (Maks 1.195*) mm

*yardımcı tepsi uzatıldığında.

Ağırlık: Yaklaşık 36 kg

Kitapçık Sonlandırıcı-AC2 (Harici)

Tepsi Kapasitesi / Kağıt Ağırlığı / Zımbalama Konumu / Zımba Kapasitesi: ZIMBA SONLANDIRICI-AC1 ile aynıdır ancak sırt dikişi tepsisinde yaprak varsa Tepsi A'nın kapasitesi 1.500'e düşer
Kitapçık Dikişi Kağıt Boyutu: A3, A4R, B4, Özel boyut (195 x 270 mm - 304,8 x 457,2 mm)
Kitapçık Dikişi Kağıt Ağırlığı: İç yaprak 52 - 220 g/m2, Kapak sayfası 52 - 256 g/m2
Kitapçık Dikişi Zımba Kapasitesi (1 kapak sayfası dahil):
<Kuşe medya harici> 20 yaprak (52 - 81,4 g/m2), 10 yaprak (82 - 105 g/m2), 5 yaprak (106 - 150 g/m2), 4 yaprak (151 - 209 g/m2), 3 yaprak (210 - 220 g/m2), <Kuşe medya> 5 yaprak (85 - 150 g/m2), 4 yaprak (151 - 209 g/m2), 3 yaprak (210 - 220 g/m2)
Zımbasız Katlama Kapasitesi: <Kuşe medya harici> 3 yaprak (52 - 105 g/m2), 1 yaprak (106 - 256 g/m2), <Kuşe medya> 1 yaprak
Güç Kaynağı: Ana üniteden
Boyutlar (G x D x Y): 527 (Maks 656*) x 623 x 1.099 (Maks 1.195*) mm

*yardımcı tepsi uzatıldığında.

Ağırlık: Yaklaşık 60 kg

Zımba Sonlandırıcı-AG1

Aksesuar Arayüz Seti-A2 gerektirir.
Tepsi Kapasitesi (80 g/m2 kağıt ile):
Üst Tepsi: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, A5, A6R, B4, B5, B5R: 1.000 yaprak (64 - 324 g/m2), 200 yaprak (325 - 350 g/m2)
Alt Tepsi: A4, B5: 2.000 yaprak (64 - 324 g/m2), 400 yaprak (325 - 350 g/m2)
SRA3, A3, A4R, B4: 1.000 yaprak (64 - 324 g/m2), 200 yaprak (325 - 350 g/m2)
B5R: 1.000 yaprak (64 - 324 g/m2), 400 yaprak (325 - 350 g/m2)
Alt Tepsi (Yüksek kapasiteli yükleme modu): A4, B5: 4.000 yaprak, A4R, B5R: 2.000 yaprak
A3, B4: 1.500 yaprak
SRA3: 1.000 yaprak
Kağıt Ağırlığı: 52 - 350 g/m2
Zımba Konumu: Köşeden, Çift
Zımba Kapasitesi (Talep Üzerine Zımba dahil):
A4/B5: 100 yaprak (52 - 80 g/m2)
A3/A4R/B4/B5R: 50 yaprak (52 - 81,4 g/m2)
Güç kaynağı: 220-240 V/8 A 50/60 Hz
Boyutlar (G x D x Y): 860 × 792 × 1.239 mm (uzatma tepsisi açıkken)
Ağırlık: Yaklaşık 130 kg

Kitapçık Sonlandırıcı-AG1

Aksesuar Arayüz Seti-A2 (PCB ünitesi) gerektirir.
(Yukarıdaki Zımba Sonlandırıcı-AG1 temel zımba teknik özelliklerini içerir.)
Sırt Dikişi kağıt boyutu: SRA3, A3, A4R, B4, Özel Boyut (210,0 x 279,4 mm - 330,2 x 487,7 mm)
Sırt Dikişi Zımbalama Kapasitesi: 25 yaprak (52 - 80 g/m2) (1 kapak sayfası dahil)
Güç kaynağı: 220-240 V/8 A 50/60 Hz
Boyutlar (G x D x Y): 1.060 × 792 × 1.239 mm (uzatma tepsisi açıkken)
Ağırlık: Yaklaşık 180 kg

4 Delikli Delgeç Ünitesi-A1

ZIMBA SONLANDIRICI-AC1 veya KİTAPÇIK SONLANDIRICI-AC2 gerektirir.
4 Delik (SWE)
Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m2
Kağıt Boyutu: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R
Güç Kaynağı: Sonlandırıcıdan

Delgeç Ünitesi-BT1 (2/F4H)

ZIMBA SONLANDIRICI-AG1 ya da KİTAPÇIK SSONLANDIRICI-AG1 gerektirir.
2 veya 4 Delik (FRN)
Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m2
Kağıt Boyutu: 2 delik A3, A4, A4R, A5L, B4, B5, B5R, Özel boyut (182 x 182 mm - 297 x 432,0 mm, 203 x 257 mm - 297 x 270 mm hariç); 4 delik A3, A4, B4, B5, Özel boyut (257 x 182 mm - 297 x 432 mm)
Güç Kaynağı: Sonlandırıcıdan

Delgeç Ünitesi-BU1 (S4H)

ZIMBA SONLANDIRICI-AG1 ya da KİTAPÇIK SONLANDIRICI-AG1 gerektirir.
4 Delik (SWE)
Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m2
Kağıt Boyutu: A3, A4, A5L, B4, B5, Özel boyut (257 x 182 mm - 297 x 432 mm)
Güç Kaynağı: Sonlandırıcıdan

Belge Ekleme Ünitesi-R1

Zımba Sonlandırıcı-AG1 veya Kitapçık Sonlandırıcı-AG1 gerektirir.
Tepsi sayısı: 2
Tepsi Kapasitesi: 100 Yaprağa kadar (80 g/m2 kağıt ile)
Üst tepsi: 200 yaprağa kadar
Alt tepsi: 200 yaprağa kadar
Kabul Edilebilir Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, Kuşe, Dokulu, İyi Kalite, Delikli, Antetli, Şeritli
Kabul Edilebilir Kağıt Boyutları: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Kabul Edilebilir Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m2
Güç Kaynağı: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,0 A
Boyutlar (G x D x Y): 336 × 793 × 1.407 mm (cihaza takılmış: genişliğe belge tepsisi dahil değildir.)
Ağırlık: Yaklaşık 61 kg

Kağıt Katlama Ünitesi-K1

Zımba Sonlandırıcı-AG1 veya Kitapçık Sonlandırıcı-AG1 gerektirir.
Desteklenen Katlama Türü: Z Katlama, C Katlama, Akordeon Z Katlama, Çift Paralel Katlama, Yarım Katlama
Kabul Edilebilir Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, İyi Kalite
Kabul Edilebilir Kağıt Boyutları:
Z Katlama: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli: A3, A4R, B4
C Katlama/Akordeon-Z Katlama/Çift Paralel Katlama/Yarım Katlama: A4R
Kabul Edilebilir Kağıt Ağırlığı:
Z Katlama/C Katlama/Akordeon-Z Katlama/Yarım Katlama: 52 - 105 g/m2
Çift Paralel Katlama: 52 - 90 g/m2
Güç Kaynağı: Sonlandırıcıdan
Boyutlar (G x D x Y): 336 × 793 × 1.190 mm (cihaza takılı haldeyken)
Ağırlık: Yaklaşık 71 kg

2/4 Delikli Delgeç Ünitesi-A1

Zımba Sonlandırıcı-AC1 veya Kitapçık Sonlandırıcı-AC2 gerektirir.
İki veya Dört Delik
Kabul Edilebilir Delme Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m2
Kabul Edilebilir Delme Kağıt Boyutu:
İki delik A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Dört delik A3, A4
Güç Kaynağı: Sonlandırıcıdan

Kitapçık Kırpıcı-G1

Kitapçık Sonlandırıcı-AG1 gerektirir.
Kabul Edilebilir Kağıt Boyutu: Standart boyut: SRA3, A3, A4, B4
Özel boyut: 210,0 x 279,4 mm - 330,2 x 487,7 mm

Atık Tepsisi Kapasitesi: yaklaşık 5.000 yaprak
Kabul Edilebilir Kağıt Ağırlığı: 52 - 220 g/m2
Kırpma Miktarı: 2 - 28 mm
Güç Kaynağı: Sonlandırıcıdan
Boyutlar (G x D x Y): 1.933 × 794 × 1.044 mm (cihaza takılmış: genişliğe taşıyıcı kayış dahil değildir.)
Ağırlık: Yaklaşık 152 kg

Belge Yerleştirme/Katlama Ünitesi-K1

Zımba Sonlandırıcı-AC1 veya Kitapçık Sonlandırıcı-AC2 gerektirir.
Tepsi sayısı: 1
Desteklenen Katlama Türü: Z Katlama, C Katlama
Kabul Edilebilir Kağıt Türü:
Yerleştirme Ünitesi: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, Kuşe, Dokulu, İyi Kalite, Antetli, Şeritli
Z Katlama/C Katlama: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli
Kabul Edilebilir Kağıt Boyutları:
Yerleştirme Ünitesi: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R
Z Katlama: A3, A4R, B4
C Katlama: A4R
Kabul Edilebilir Kağıt Ağırlığı:
Yerleştirme Ünitesi: 60-256 g/m2
Z Katlama/C Katlama: 60 - 105 g/m2
Tepsi Kapasitesi (80 g/m2 kağıt ile):
Yerleştirme: Maks. 100 Yaprak
Z Katlama*: A3, B4: 30 yaprak
A4R: 10 yaprak
C katlama: A4R: 40 yaprak

*Zımba Sonlandırıcı-AC1 veya Kitapçık Sonlandırıcı AC2 için Z Katlanmış çıktı

Güç Kaynağı: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,0 A
Boyutlar (G x D x Y): 247 × 679 × 1.242 mm (cihaza takılmış: genişliğe belge tepsisi dahil değildir.)
Ağırlık: Yaklaşık 76 kg

TEKNİK ÖZELLİKLER

imagePRESS C270

DONANIM AKSESUARLARI	
Kart Okuyucular	FOTOKOPİ KART OKUYUCU-F1: Manyetik fiziksel kart erişim sistemi. (Departman Kimliği ile entegre edilir, uniFLOW ile kullanılmaz.) FOTOKOPİ KARTI OKUYUCU EKLENTİSİ-A4: FOTOKOPİ KART OKUYUCU-F1 için eklenti seti.
Diğerleri	Yardımcı Tepsi-B1 Yazıcı Kapağı-H2 Şeritli Kağıt Besleme Eklentisi-F1 Sayısal Tuş Takımı-A2 Aksesuar Arayüz Seti-A2 Sonlandırıcı Hizalayıcı Seti-A1 Yan Kılavuz Plakası Sabitleme Braketi-A1 Zarf Besleyici Eklentisi-H1 Zarf Besleyici Eklentisi-F1 Zarf Besleyici Eklentisi-G1 İstif Baypası Hizalama Tepsisi-D1 Uzun Yaprak Tepsisi-B1 Kağıt Destesi Yolu Seti-B1 Sonlandırıcı Uzun Yaprak Yakalama Tepsisi-B1 Yerleştirici Seçeneği Denetleme Seti-A1
GÜVENLİK SEÇENEKLERİ	
Veri Güvenliği	Hafıza Yansıtma Seti-A1 1 TB SSD-A1 250 GB SSD-A1
SİSTEM VE DENETLEYİCİ SEÇENEKLERİ	
Baskı Aksesuarları	PCL Uluslararası Yazı Tipi Seti-A1 imagePRESS PS Yazıcı Seti-G1
Barkod Baskısı	BARKOD BASKI SETİ-D1: Jet caps teknolojisini kullanarak çıktılarda 1D ve 2D barkodlar yazdırabilme özelliği sağlar.
EFI-Fiery Tabanlı Denetleyici	imagePRESS Server M20
EFI-Fiery Tabanlı Denetleyici Seçenekleri	Fiery Impose Fiery Compose Fiery Impose ve Compose

SİSTEM AKSESUARLARI	
	Fotokopi Denetim Arayüzü Seti-A1 Bluetooth LE İçin Bağlantı Seti-A4 Seri Arayüz Seti-K3
FAKS AKSESUARLARI	Super G3 FAKS Kartı-AX1 Uzaktan Faks Seti-A1 IP FAKS Genişletme Seti-B1
DİĞER SEÇENEKLER	
Erişebilirlik Aksesuarları	ADF Erişim Mandalı-A1 Sesli Kılavuz Seti-G1 Sesli Kullanım Seti-D1
Zımba Kartuşları	Zımba-N1 Zımba P1 Zımba Kartuşu-X1 Zımba Kartuşu-Y1
Antimikrobiyal Film	
Fotokopi Kart Okuyucu Eklentisi-A5	

Yazılım ve Çözümler

universal login manager · uniFLOW online · uniFLOW · Business Canon · Trellix · Cloud Connector

Sertifikasyonlar ve uyumluluk

Works with Apple AirPrint · mopria ALLIANCE

Canon Inc.
canon.com

Canon Eurasia
canon.com.tr

Türkçe versiyon

© Canon Europa N.V., 2022

Canon