

Серія imagePRESS C270

РОЗШИРТЕ ТВОРЧІ МОЖЛИВОСТІ ТА ВСТИГАЙТЕ БІЛЬШЕ

Цей інтуїтивно зрозумілий і потужний пристрій ідеально підходить для будь-якого бізнес-середовища та легко справляється з повсякденними процесами документообігу, а також дає можливість друкувати високоякісні маркетингові матеріали.



- **ВИСОКА ЯКІСТЬ**

Чудова якість зображення завдяки технології PRESS R-VCSEL і підтримці роздільної здатності друку 2400 x 2400 точок/дюйм

Стабільно точне передавання кольорів день за днем із технологією пристосування до змінної щільності Multi-Density Adjustment Technology (Multi DAT)

Точність поздовжньої реєстрації задля виразно-точної якості двостороннього зображення

- **УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ**

Удосконалена обробка з підтримкою носіїв різних розмірів, ваги та типів, носіїв до 350 г/м², а також унікальна підтримка довгих аркушів і можливості фінішної обробки великої кількості носіїв

- **ЕКОНОМІЧНІСТЬ**

Друкуйте швидко й професійно з повним контролем над процесом друку та знижуйте витрати

Відстежуйте та контролюйте використання ресурсів за допомогою програмного забезпечення для керування друком, включно з uniFLOW

- **ЗРУЧНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ**

Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача, притаманний лінійці imageRUNNER ADVANCE, з підтримкою функцій офісного використання

Інтегрована шкала часу для ефективного оцифровування, керування робочими процесами одним дотиком і швидкий доступ до кнопок швидкого доступу на головному екрані

- **ШИРОКІ МОЖЛИВОСТІ ПІДКЛЮЧЕННЯ**

Просте підключення до хмарних служб для безпечного сканування і друку документів із будь-якого місця

Багатофункціональна платформа для вбудованих програм (MEAP)

Автоматизований друк на вимогу за допомогою програмного забезпечення uniFLOW

- **НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ**

Розширений захист документів, пристрою та мережі, включно з McAfee Embedded Control, шифруванням даних SSD, перевіркою системи під час запуску, Syslog — інтеграцію SIEM та керування доступом

Завжди актуальні функції безпеки, включно з TLS1.3 та TPM2.0

Canon

ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серія imagePRESS C270

ГОЛОВНИЙ БЛОК

Тип апарата

Основні функції

Процесор

Панель керування

Пам'ять

Зберігання

Інтерфейс підключення

Швидкість подачі паперу

(A4, 80 г/м²)

Місткість вивідного лотка

(A4, 80 г/м²)

Варіанти кінцевої обробки

Підтримувані типи носіїв

Підтримувані формати носіїв

Тривалість прогрівання

Габаритні розміри (Ш x Г x В)

Вага

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДРУКУ

Швидкість друку (коль./Ч/Б)

Цільовий (максимальний) друк /

обсяг копій на місяць

Місячний робочий цикл

Лицьова та зворотня реєстрація

Метод друку

Роздільна здатність друку

(точок/дюйм)

Багатофункціональний кольоровий лазерний пристрій формату А3
Друк, копіювання, сканування, надсилання, зберігання і факс (опція)

Процесор Dual Core із тактовою частотою 1,8 ГГц
Кольорова сенсорна РК-панель TFT WSVGA діагоналлю 10,1 дюйма (25,6 см)

Стандартна комплектація: 5,0 Гб оперативної пам'яті
Стандарт: (SSD) 256 Гб.
Додатково: (SSD) 1 Тб.

МЕРЕЖА
Стандартна конфігурація: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, бездротова локальна мережа (IEEE 802.11 b/g/n)
Додатково: Bluetooth із низьким енергоспоживанням ІНШЕ

Стандарт: USB 2.0 (головний комп'ютер) — 1, USB 3.0 (головний комп'ютер) — 1,
USB 2.0 (пристрій) — 1
Додатково: послідовний інтерфейс, інтерфейс для контролю копіювання

Стандартний ресурс: 3550 аркушів
Багатоцільовий лоток на 250 аркушів,
дека для паперу на 1100 аркушів — 2,
кассета на 550 аркушів — 2
Максимальний ресурс: 7050 аркушів (зі стійкою для паперу E1 або малогабаритною декою POD C1)

250 аркушів (з лотком копіювання R2)
Максимальний ресурс: 3500 аркушів (зі скріплювальним фінішером A1 або брошурувальним фінішером A1)
Максимальний ресурс: 5000 аркушів (зі скріплювальним фінішером A1 або брошурувальним фінішером A1)

З опціями: компонування, групування, зсув, скріплення, прошивне брошурування, перфорація, еко-скріплення, скріплення за запитом, вставляння документа,
Z-фальцювання, пошвинне фальцювання, C-фальцювання, Z-фальцювання гармошкою, подвійне паралельне фальцювання, обрізування

Багатоцільовий лоток:
тонкий, звичайний, відновлений, кольоровий, товстий, крейдований, текстурований, калка, канцелярський, прозорий, етикетки, з перфорацією, друкований бланк, з виступами, конверт

Деки для паперу (права/ліва):
тонкий, звичайний, відновлений, кольоровий, товстий, крейдарський, канцелярський, прозорий, з перфорацією, друкований бланк

Касети для паперу (верхня/нижня):
тонкий, звичайний, відновлений, кольоровий, товстий, канцелярський, прозорий, з перфорацією, друкований бланк, з виступами*, конверт*

* Потрібен пристрій для подавання паперу з виступами F1.
* Потрібен пристрій для подавання конвертів F1.

Багатоцільовий лоток:
Стандартний формат: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Нестандартний формат: від 90,0 x 148,0 мм до 330,2 x 487,7 мм
Довгий розмір: 210,0 x 487,8 мм до 330,2 x 1300,0 мм¹⁾

Довільний формат: від 100,0 x 148,0 мм до 330,2 x 487,7 мм
Конверт: COM10 (№ 10), Monarch, DL, ISO-C5
Нестандартний формат конвертів: від 90,0 x 148 мм до 330,2 x 487,7 мм.

¹⁾ У режимі обслуговування.

Деки для паперу (права/ліва):
Стандартний формат: A4, B5

Касети для паперу (верхня/нижня):
Стандартний формат: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Нестандартний формат: від 139,7 x 182 мм до 330,2 x 487,7 мм
Конверт: COM10 (№ 10), Monarch, DL, ISO-C5

Нестандартний формат конвертів: від 98,0 x 148 мм до 330,2 x 487,7 мм

Багатоцільовий лоток: 52–350 г/м²
Деки для паперу (права/ліва): 52–220 г/м²
Касети для паперу (верхня/нижня): 52–256 г/м²
Багатоцільовий лоток: 52–350 г/м²
Додаткова ДЕКА ДЛЯ ПАПЕРУ E1: 52–256 г/м²
Додаткова МАЛОГАБАРИТНА ДЕКА ДЛЯ ПАПЕРУ C1: 52–350 г/м²
Додатковий ОБХІДНИЙ ЛОТОК D1: 52–350 г/м²
Двосторонній друк: 52–220 г/м²

Режим швидкого запуску:
4 с або менше (час до моменту, коли можна натискати клавіші на сенсорному дисплеї)

Після ввімкнення:
30 с або менше (час до моменту, коли можна почати копіювання)

Після виходу з режиму сну: 30 с або менше
689 x 937 x 1185 мм
Прибл. 261 кг (з тонером)

C270

70 стор/хв (кольор.) і
80 стор/хв
(Ч/Б) (A4, A5*, A5R, A6R*)
35 стор/хв (кольор.) і
40 стор/хв
(Ч/Б) (A3), 49 стор/хв
(кольор.) і 56 стор/хв (Ч/Б)
(A4R)

* A5/A6R (односторонній)

До 100 000 сторінок

C270

390 000 сторінок

Перехресне відстеження: 2,0 мм або менше, під час відстеження 1,2 мм або менше
Кольоровий лазерний друк (електронна фотографія)
2400 x 2400

C265

65 стор/хв (кольор.) і
70 стор/хв
(Ч/Б) (A4, A5*, A5R, A6R*)
32 стор/хв (кольор.) і
35 стор/хв (Ч/Б) (A3),
46 стор/хв (кольор.) і
49 стор/хв (Ч/Б) (A4R)

До 100 000 сторінок

C265

330 000 сторінок

Мови опису сторінок

Прямий друк

Друк із мобільних пристроїв

і хмари

Шрифти

Функції друку

Операційна система

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОПІРА

Швидкість копіювання

(кольор. / Ч/Б)

Час виведення першої копії

(A4) (чорно-білий/кольоровий

режим)

Роздільна здатність копіювання

(точок/дюйм)

Багаторазове копіювання

Насиченість копії

Збільшення

Попередньо задані зменшення

Попередньо задані збільшення

Функції копіювання

UFR II, PCL6. (додатково) комплект підтримки мови принтера imagePRESS PS G1

Прямий друк доступний із флеш-накопичувача USB, розширеного простору, інтерфейсу віддаленого користувача та Інтернету*
Підтримувані типи файлів: TIFF, JPEG, PDF, EPS і XPS

* Підтримується лише друк файлів PDF із сайтів

AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online та Universal Print

Низка ПЗ та MEAP-рішень дають змогу виконувати друк відповідно до ваших потреб: з мобільних пристроїв, пристроїв, підключених до Інтернету, а також із хмарних служб. Щоб дізнатися більше, зверніться до торгового представника.

Шрифти PCL: 93 латинські, 10 точкових і 2 шрифти для оптичного розпізнавання тексту, Andale Mono WT J/K/S/T/* (японська, корейська, спрощена та традиційна китайська), шрифти для штрих-кодів**

* Потрібен додатковий МІЖНАРОДНИЙ НАБІР ШРИФТІВ PCL A1.
** Потрібен додатковий КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДРУКУ ШТРИХ-КОДІВ D1

Шрифти PS: 136 латинських

Захищений друк, захищений водяний знак, верхній і нижній коалітитути, макет сторінки, двосторонній друк, змішані формати й орієнтації паперу, перша й остання сторінки обкладинки, зменшення витрати тонера, друк плакатів, примусова затримка друку, дата друку, друк за розкладом, друк з використанням віртуального принтера

UFR II: Windows* 8.1/10/11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, Mac OS X (10.11 або новіша версія)
PCL: Windows* 8.1/10/11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022
PS: Windows* 8.1/10/11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, Mac OS X (10.11 або новіша версія)
PPD: Windows* 8.1 / 10 / 11, Mac OS X (10.11 або новіша версія)

C270

70 стор/хв (кольор.) і
80 стор/хв
(Ч/Б) (A4, A5, A5R, A6R),
35 стор/хв (кольор.) і
40 стор/хв
(Ч/Б) (A3), 49 стор/хв
(кольор.) і 56 стор/хв (Ч/Б)
(A4R)

* Для одностороннього друку

Прибл. 4,4/5,4 с або менше

C270

Прибл. 4,4/5,4 с або менше

600 x 600

До 9999 копій

Автоматична або ручна (9 рівнів)

25–400 % (із кр. 1 %)

25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1)

141 %, 200 %, 400 %

Попередньо задані коефіцієнти зменшення та збільшення за областю, двосторонній друк, налаштування насиченості, вибір типу оригіналу, режим переривання, книга на дві сторінки, двосторонній оригінал, побудова завдання, N на 1, додавання обкладинки, вставляння аркушів, оригінали різних форматів, нумерація сторінок, нумерація комплектів копій, різкість, видалення рамки, захисний водяний знак, дата друку, внутрішнє поле сторінки, друк і перевірка, негатив/позитив, повторення зображень, поєднання блоків завдань, зберігання в поштової скриньці, накладання зображення, копіювання посвідчення, пропускання пустих сторінок, оригінал довільного формату, кольоровий режим, резервування копіювання, зразок копії

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОПЕРАЦІЙ СКАНУВАННЯ

Тип

Місткість подавача документів

(80 г/м²)

Допустимі оригінали

та вага

Підтримувані формати носіїв

Швидкість сканування

(зобр/хв; Ч/Б і кол., A4)

Роздільна здатність сканування

(точок/дюйм)

Характеристики сканування з

комп'ютера

Метод сканування

ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАДСИЛАННЯ

Призначення

Адресна книга

Роздільна здатність надсилання

(точок/дюйм)

Протокол зв'язку

Однопрохідне двостороннє автоматичне сканування

Подавач документів* [2-стор. на 2-стор. (автоматично)]

* Підтримується функція визначення подавання кількох аркушів.

200 аркушів

Скло експонування: аркуш, книга, 3D-об'єкти
Щільність паперу для подавача,
Одностороннє сканування: 38–220 г/м² (чорно-білий і кольоровий режими)
Двостороннє сканування: 38–220 г/м² (чорно-білий і кольоровий режими)

* Допустима щільність для A6R або меншого розміру становить 50–220 г/м².

Скло для сканування: макс. розмір до 297,0 x 431,8 мм
Формат паперу для подавача документів: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, нестандартний: від 70,0 x 139,7 мм до 304,8 x 431,8 мм

Одностороннє сканування: 135/135 (300 x 300 точок/дюйм, для надсилання), 80/80 (600 x 600 точок/дюйм, копіювання)
Двостороннє сканування: 270/270 (300 x 300 точок/дюйм, надсилання), 160/90 (600 x 600 точок/дюйм, копіювання)

600 x 600

Colour Network ScanGear2 для TWAIN та WIA
Підтримувані ОС: Windows* 8.1/10 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019
Станом на жовтень 2021 р.

Сканування з пристрою, сканування з комп'ютера, сканування до скриньки, сканування в розширений простір, сканування до мережі, сканування на USB-накопичувач, сканування на мобільний пристрій, сканування до хмари (uniFLOW Online)

Електронна пошта / інтернет-факс (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, поштова скринька, факсимільна плата Super G3 (додатково), IP-факс (додатково)

LDAP (2000) / локальний (1600) / швидкий набір (200)

600 x 600

Файл: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV
Електронна пошта/інтернет-факс: SMTP, POP3



ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серія imagePRESS C270

Формати файлів	TIFF, JPEG, PDF (компактний, доступний для пошуку, застосування політик, оптимізований для Інтернету, PDF A/1-b, трасування та згладжування, кодований, підпис пристроєм, підпис користувача), XPS (компактний, доступний для пошуку, підпис пристроєм, підпис користувача), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Підключення (головний блок)	
Універсальні функції надсилання	Вибір типу оригіналу, двосторонній оригінал, книга на дві сторінки, оригінали різних форматів, регулювання насиченості, різкості, коефіцієнт масштабування під час копіювання, видалення рамки, побудова завдання, відкладене надсилання, попередній перегляд, сповіщення про виконання завдання, ім'я файлу, тема/повідомлення, зворотна адреса, пріоритет електронної пошти, звіт про передавання, орієнтація оригінального вмісту, пропускання пустих сторінок	Споживання електроенергії	C270, прибл. 2500 Вт C265, прибл. 2000 Вт Копіювання (разом із безперервним скануванням ДАПД): прибл. 1,228 Вт ^{*1} У режимі очікування: прибл. 136,6 Вт ^{*1} Режим сну: прибл. 0,9 Вт ^{*2}
ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАКСУ		Рівень шуму (Ч/Б / кольоровий режим)	Звукова потужність (LwAd) У робочому режимі (чорно-білий режим): (1-сторонній): C270: 7,0 В*, Кв 0,3 В* C265: 7,0 В*, Кв 0,3 В*
Максимальна кількість ліній підключення	1		^{*1} Номінальне значення: вимірюється лише однією одиницею. ^{*2} Режим сну з енергоспоживанням 0,9 Вт за певних обставин і значення параметрів може бути недоступним.
Швидкість передавання даних через модем	Super G3: 33,6 Кбіт/с G3: 14,4 Кбіт/с		
Метод стискання	MH, MR, MMR, JBIG		
Роздільна здатність (точок/дюйм)	400 x 400 (ультрависока), 200 x 400 (надвисока), 200 x 200 (висока), 200 x 100 (стандартна)		
Пам'ять факсу	До 30 000 сторінок (2000 завдань)		
Груповий набір/адресати	Макс. 199 номерів	Стандарти	Blue Angel
Послідовна розсілка	Макс. 256 адресатів	ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ	
Резервне копіювання пам'яті	Так	Картриджі з тонером	Тонер T-07 BK/C/M/Y
Функції факсу	Ім'я відправника (TTI), вибір телефонної лінії (під час надсилання факсу), пряме надсилання, відкладене надсилання, попередній перегляд, оповіщення про виконання завдання, звіт про передавання, надсилання з перериванням, послідовна розсілка, надсилання пароля/субадреси, конфіденційна поштова скринька, журнал 2-в-1	Ресурс тонера (орієнтовний, для покриття 8,5 %)	Тонер T07 BK: 54 500 сторінок Тонер T07 C/M/Y: 37 500 сторінок
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЕРАЦІЙ ЗБЕРІГАННЯ		ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КЕРУВАННЯ ПРИНТЕРОМ	
Поштова скринька (підтримувана кількість)	100 скриньок вхідних документів користувача, 1 скринька отримання в пам'яті, 50 скриньок конфіденційних факсів, можна зберегти максимум 30 000 сторінок (2000 завдань)	Відстеження та звітування	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express
Розширений простір	Протокол зв'язку: SMB або WebDAV Підтримка ПК: Windows® 8/10 Одноточасні підключення (макс.): SMB:64, WebDAV:3	Інструменти дистанційного керування	iWEMC (консоль iW Enterprise Management Console) eMaintenance Content Delivery System
Доступне вільне місце на диску в розширеному просторі	Прибл. 16 ГБ Прибл. 480 ГБ (з додатковим SSD на 1 ТБ)	ПЗ для сканування	Color Network ScanGear 2
Функції розширеного простору	Автентифікація під час входу в розширений простір, функція сортування, друк PDF-файлу з паролем, сумісність з imageWARE Secure Audit Manager, пошук, попередній перегляд файлів, керування автентифікацією, публікація, надсилання URL-адрес, резервне копіювання/відновлення	Засоби оптимізації	Canon Driver Configuration Tool
ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗПЕКИ		Платформа	MEAP (багатофункціональна платформа вбудованих програм)
Керування доступом та автентифікацією	Автентифікація користувача (вхід за фотографією, вхід за фотографією та PIN-кодом, вхід за картою, вхід з іменем користувача й паролем, вхід на рівень функцій, вхід через мобільний пристрій), автентифікація за кодом віддалу (вхід за кодом віддалу та PIN-кодом, вхід на рівень функцій), uniFLOW Online Express (вхід за PIN-кодом, вхід за фотографією, вхід за фотографією та PIN-кодом, вхід за картою, вхід за картою та PIN-кодом, вхід з іменем користувача й паролем, вхід за кодом віддалу та PIN-кодом, вхід на рівень функцій), система керування доступом (контроль доступу)	ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТРОЛЕРА ДРУКУ FIERY	
Безпека документів	Безпека друку (захищений друк, кодований захищений друк, примусова затримка друку, захищений друк uniFLOW [™]), безпека даних отримання (автоматична переадресація отриманих документів до конфіденційної скриньки факсу), безпека сканування (зашифрований PDF, PDF/XPS із підписом пристрою, PDF/XPS із підписом користувача, інтеграція з Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), безпека BOX (захист поштової скриньки паролем, керування доступом до розширеного простору), безпека даних надсилання (налаштування запиту пароля для кожного передавання, обмежена функція надсилання електронної пошти/файлів, підтвердження номера факсу, дозвіл/обмеження передавання драйверів факсу, дозвіл/обмеження надсилання з історії, підтримка S/MIME), відстеження документів (захисний водний знак) ^{*1} Потрібно використовувати uniFLOW Online/uniFLOW.	Додаткова/стандартна комплектація	Додаткова комплектація
Безпека мережі	TLS 1.3, IPsec, автентифікація IEEE802.1X, SNMP 3.0, функціональність брандмауера (фільтрація IP-/MAC-адреси), підтримка подвійної мережі (дротова/бездротова локальна мережа, дротова/дротова локальна мережа), вимкнення функцій, що не використовуються (увімкнення/вимкнення протоколів/програм, увімкнення/вимкнення інтерфейсу віддаленого користувача, увімкнення/вимкнення USB-інтерфейсу), розділення факсів G3 від локальної мережі, розділення USB-порту від локальної мережі, заборона на виконання файлів, що зберігаються в Advanced Box у БФП, сканування та надсилання — пошук вірусів у вхідних електронних листах	Назва	imagePRESS Server M20 (вбудовано)
Безпека пристрою	Захист даних SSD [шифрування даних SSD (перевірка FIPS140-2), блокування SSD], стандартна ініціалізація SSD, Trusted Platform Module (TPM), прихована функція журналу роботи, захист цілісності програмного забезпечення БФП, перевірка цілісності програмного забезпечення БФП (перевірка системи при запуску, виявлення спроб проникнення під час виконання), сертифікація на відповідність загальним критеріям (HCD-PP: очікується підтвердження)	Роздільна здатність друку (точок/дюйм)	1200 x 1200, 600 x 600
Керування пристроєм і аудит	Пароль адміністратора, керування цифровими сертифікатами й ключами, журнал аудиту, взаємодія із системою зовнішнього аудиту безпеки (відомості про безпеку та керування подіями), ведення журналу зображень, налаштування політики безпеки	Мови опису сторінок	Adobe PS3, PCL6
ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРЕДОВИЩА		Пам'ять	8 ГБ (2 x 4 ГБ)
Умови експлуатації	Температура: 20–27 °C Вологість: 15–60 % відносної вологості (без конденсації)	Жорсткий диск	500 ГБ SATA
Джерело живлення	C270: 220–240 В (±10 %), 50/60 Гц (±2 Гц), 11 А C265: 220–240 В (±10 %), 50/60 Гц (±2 Гц), 10 А	Тактова частота процесора	Intel Pentium G5400 (3,7 ГГц)
		Система	Fiery F5500
		Шрифти	PS: 138 шрифтів PCL: 113 шрифтів
		Підтримувані операційні системи	Windows® 7 (64-розрядна) / Windows 8.1 (64-розрядна) / Windows 10 (64-розрядна) / Windows 11 / Windows Server 2008 R2 (тільки 64-розрядна) / Windows Server 2012 (тільки 64-розрядна) / Windows Server 2012 R2 (тільки 64-розрядна) / Windows Server 2016 (64-розрядна) / Windows Server 2019 (64-розрядна) / Windows Server 2022 (64-розрядна) / MAC OS (10.14, 10.15, 11.0, 12)
		Інтерфейс	2 порти Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), 2 порти USB 3.0 (задня панель), 4 порти USB 2.0 (задня панель)
		Мережеві протоколи	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNTP, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
		Прямий друк	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (опція)
		Друк змінних даних (VDP)	FreeForm верс. 1 / верс. 21
		Контролер друку Fiery в стандартній комплектації	Fiery Command WorkStation 6 / каталог паперу / Fiery Spot-On / віддалене сканування Fiery / Fiery Hot Folders і віртуальні принтери
		Параметри контролеру друку Fiery	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose i Compose / Fiery Job Expert та комплект обробки PDF
		Платформа апаратного забезпечення	E500
		Базова ОС	Debian або Linux
		Джерело живлення	100–240 В ЗМІН. СТРУМУ, 50/60 ГЦ, 3,0 А (100 В) — 1,3 А (240 В)
		Максимальне споживання енергії	55 Вт
		Габаритні розміри (Ш x Г x В)	297 x 90 x 272 мм
		Вага	Лише модуль Fiery (з пластиною): прибл. 5,5 кг
		ВАРІАНТИ ПОДАВАННЯ ПАПЕРУ	
		Блок деки для паперу E1	Кількість паперу: 3500 аркушів (80 г/м²) Типи паперу: тонкий, звичайний, відновлений, товстий, кольоровий, з перфорацією, друкований бланк, канцелярський Формат паперу: A4, B5, LTR [*] Щільність паперу: 52–256 г/м² Джерело живлення: від головного блока Габаритні розміри (Ш x Г x В): 340 x 630 x 572 мм (змонтований на основному пристрої) Вага: прибл. 34 кг
			[*] Зміна розміру носія потребує технічного обслуговування



ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серія imagePRESS C270

Малогабаритна дека для паперу C1	Кількість паперу: 3500 аркушів (80 г/м²) Типи паперу: тонкий, звичайний, відновлений, товстий, кольоровий, з перфорацією, друкований бланк, канцелярський, з виступами, прозорий, етикетки, крейдований, фактурний, креслярський, конверт Формат паперу: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, SRA3, 11 x 17 дюймів, LGL_R, LTR, LTR_R, EXE, STMT_R, 12 x 18 дюймів, 13 x 19 дюймів, 8K, 16K, 16K_R, конверти [№ 10 (COM 10), Monarch, DL, ISO-C5], нестандартні розміри (139,7 x 148,0 мм до 330,2 x 487,7 мм) Цільність паперу: 52–350 г/м² Джерело живлення: 220–240 В, 50/60 Гц, 1,2 А Габаритні розміри (Ш x Г x В): 633 x 686 x 574 мм (змонтований на основному пристрої) Вага: прибл. 68 кг * Потрібен ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПОДАВАННЯ КОНВЕРТІВ G1	Блок перфоратора на 4 отвори A1	Потрібен СКРІПЛЮВАЛЬНИЙ ФІНІШЕР AC1 або БРОШУРОВАЛЬНИЙ ФІНІШЕР AG1 4 отвори (шведський стандарт) Цільність паперу: 52–300 г/м² Формат паперу: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Джерело живлення: від фінішера
ПАРАМЕТРИ ВИВЕДЕННЯ		Перфоратор BT1 (2/F4H)	Потрібен СКРІПЛЮВАЛЬНИЙ ФІНІШЕР AG1 або БРОШУРОВАЛЬНИЙ ФІНІШЕР AG1 2 або 4 отвори (FRN) Цільність паперу: 52–300 г/м² Формат паперу: 2 отвори: A3, A4, A4R, A5L, B4, B5, B5R, нестандартні розміри (182 x 182 мм до 297 x 432,0 мм, включаючи від 203 x 257 мм до 297 x 270 мм); 4 отвори: A3, A4, B4, B5, нестандартні розміри (257 x 182 мм до 297 x 432 мм) Джерело живлення: від фінішера
Лоток копіювання R2	Зі звичайним лотком для основних операцій виведення паперу. Місткість: 250/100 аркушів (односторонній/двосторонній, 80 г/м²)	БЛОК ПЕРФОРАТОРА BU1 (S4H)	Потрібен СКРІПЛЮВАЛЬНИЙ ФІНІШЕР AG1 або БРОШУРОВАЛЬНИЙ ФІНІШЕР AG1 4 отвори (шведський стандарт) Цільність паперу: 52–300 г/м² Формат паперу: A3, A4, A5L, B4, B5, нестандартний розмір (від 257 x 182 мм до 297 x 432 мм) Джерело живлення: від фінішера
Скріплювальний фінішер AC1 (зовнішній)	Місткість нижнього лотка (A): 3000 аркушів A4/A5R/B5 (80 г/м²), 1500 аркушів SRA3 / A3 / A4R / B4 / B5R / 13 x 19 дюймів (80 г/м²) — 250 аркушів A6R^{*1} (80–105 г/м²), конверт: 30/100 аркушів (Monarch/уніше), довгі аркуші^{*2} (довжиною від понад 487,7 мм до 762 мм) — 100 аркушів (79 г/м²), довгі аркуші^{*2} (понад 762 мм у довжину) — 1 аркуш паперу (тримаючи рукою), тонкий папір будь-якого формату (52–63 г/м²), 1500 аркушів Місткість для крейдованого паперу є удвічі меншою, ніж для звичайного паперу ^{*1} Формат паперу A6R, 50 аркушів (106 г/м² і вище). ^{*2} Додатков: лоток для довгих аркушів паперу B1 — потрібен. Місткість верхнього лотка (B): A4/A5R/B5 — 250 аркушів (80 г/м²), SRA3 / A3 / A4R / B4 / B5R / 13 x 19 дюймів —125 аркушів (80 г/м²) Місткість середнього лотка (C): A4/A5R/B5 — 250 аркушів (80 г/м²), SRA3 / A3 / A4R / B4 / B5R / 13 x 19 дюймів —125 аркушів (80 г/м²) Цільність паперу для лотка A: <Не згруповано> 52–350 г/м², <згруповано та скріплено> 52–256 г/м², <Еко-степлер> 52–105 г/м² * За винятком двостороннього друкованого тонкого паперу (52–63 г/м²) і будь-яких спеціальних носіїв інформації (креслярського паперу, прозорого паперу, ярликів) Цільність паперу для лотка B/C: <Не згруповано> 52–256 г/м², <згруповано та скріплено> * * Без урахування двостороннього друкованого тонкого паперу (52–63 г/м²) Місце скріплення: кутове, подвійне Основна ємність: <носії без покриття, 52–90 г/м²> A4 — 65 аркушів, A3/A4R — 40 аркушів, <носії з покриттям> 2 аркуші Джерело живлення: від головного блока Габаритні розміри (Ш x Г x В): 527 (макс. 656[*]) x 623 x 1099 (макс. 1195[*]) мм * Якщо виведено допоміжний лоток. Вага: прибл. 36 кг	Блок вставлення документів R1	Потрібен скріплювальний фінішер AG1 або брошурувальний фінішер AG1 Кількість лотків: 2 Місткість лотка: до 100 аркушів (з папером 80 г/м²) Верхній лоток: до 200 аркушів Нижній лоток: до 200 аркушів Допустимий тип паперу: тонкий, звичайний, відновлений, кольоровий, товстий, крейдований, текстурований, канцелярський, з перфорацією, друкований бланк, з виступами Стандартні формати паперу: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Допустима цільність паперу: 52–300 г/м² Джерело живлення: 100–240 В, 50/60 Гц, 1,0 А Габаритні розміри (Ш x Г x В): 336 x 793 x 1407 мм (змонтовано на пристрої): ширина без урахування довжини лотка для документів Вага: прибл. 61 кг
Брошурувальний фінішер AC1 (зовнішній)	Місткість лотка / цільність паперу / положення скріплення / максимальна кількість скріплюваних аркушів: як у скріплювальному фінішері AC1, проте в разі наявності аркушів в лотку для прошивного брошурування, місткість лотка A зменшується до 1500 аркушів Формат паперу для прошивного брошурування: A3, A4R, B4, нестандартний (від 195 x 270 мм до 304,8 x 457,2 мм) Цільність паперу для зшивання брошур: основні сторінки 52–220 г/м², обкладинка 52–256 г/м² Основна ємність скріпленого буклету (у тому числі одна обкладинка): <носії без покриття> 20 аркушів (52–81,4 г/м²), 10 аркушів (82–105 г/м²), 5 аркушів (106–150 г/м²), 4 аркуші (151–209 г/м²), 3 аркуші (210–220 г/м²), <носії з покриттям> 5 аркушів (85–150 г/м²), 4 аркуші (151–209 г/м²), 3 аркуші (210–220 г/м²) Нескріплена ємність буклету: <носії без покриття> 3 аркуші (52–105 г/м²), 1 аркуш (106–256 г/м²), <носії з покриттям> 1 аркуш Джерело живлення: від головного блока Габаритні розміри (Ш x Г x В): 527 (макс. 656[*]) x 623 x 1099 (макс. 1195[*]) мм * Якщо виведено допоміжний лоток. Вага: прибл. 60 кг	Пристрій для фальцювання K1	Потрібен скріплювальний фінішер AG1 або брошурувальний фінішер AG1 Допустимий тип фальцювання: Z-подібне, C-подібне, Z-подібне гармошкою, подвійне паралельне, половинне Допустимий тип паперу: тонкий, звичайний, відновлений, кольоровий, канцелярський Допустимий формат паперу Z-фальцювання: тонкий, звичайний, відновлений, кольоровий: A3, A4R, B4 C-подібне / Z-подібне гармошкою / подвійне паралельне / половинне: A4R Допустима цільність паперу Z-подібне / C-подібне / Z-подібне гармошкою / половинне: 52–105 г/м² Подвійне паралельне: 52–90 г/м² Джерело живлення: від фінішера Габаритні розміри (Ш x Г x В): 336 x 793 x 1190 мм (змонтовано на пристрої) Вага: прибл. 71 кг
Брошурувальний фінішер AC1 (зовнішній)	Місткість лотка / цільність паперу / положення скріплення / максимальна кількість скріплюваних аркушів: як у скріплювальному фінішері AC1, проте в разі наявності аркушів в лотку для прошивного брошурування, місткість лотка A зменшується до 1500 аркушів Формат паперу для прошивного брошурування: A3, A4R, B4, нестандартний (від 195 x 270 мм до 304,8 x 457,2 мм) Цільність паперу для зшивання брошур: основні сторінки 52–220 г/м², обкладинка 52–256 г/м² Основна ємність скріпленого буклету (у тому числі одна обкладинка): <носії без покриття> 20 аркушів (52–81,4 г/м²), 10 аркушів (82–105 г/м²), 5 аркушів (106–150 г/м²), 4 аркуші (151–209 г/м²), 3 аркуші (210–220 г/м²), <носії з покриттям> 5 аркушів (85–150 г/м²), 4 аркуші (151–209 г/м²), 3 аркуші (210–220 г/м²) Нескріплена ємність буклету: <носії без покриття> 3 аркуші (52–105 г/м²), 1 аркуш (106–256 г/м²), <носії з покриттям> 1 аркуш Джерело живлення: від головного блока Габаритні розміри (Ш x Г x В): 527 (макс. 656[*]) x 623 x 1099 (макс. 1195[*]) мм * Якщо виведено допоміжний лоток. Вага: прибл. 60 кг	Блок перфоратора на 2/4 отвори A1	Потрібен скріплювальний фінішер AC1 або брошурувальний фінішер AG1 Тип згортання: Z-фальцювання, C-подібне Допустимий тип паперу Блок вставлення: тонкий, звичайний, відновлений, кольоровий, товстий, крейдований, текстурований, канцелярський, друкований бланк, з виступами Z-фальцювання / C-фальцювання: тонкий, звичайний, відновлений, кольоровий Допустимий формат паперу Блок вставлення: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Z-фальцювання: A3, A4R, B4 C-фальцювання: A4R Допустима цільність паперу Блок вставлення: 60–256 г/м² Z-фальцювання / C-фальцювання: 60–105 г/м² Місткість лотка (з папером цільністю 80 г/м²) Вставлення: до 100 аркушів Z-фальцювання*: A3, B4 — 30 аркушів A4R — 10 аркушів C-фальцювання: A4R — 40 аркушів * Для виводу із Z-фальцювання потрібен скріплювальний або брошурувальний фінішер AC1
Скріплювальний фінішер AG1	Потрібен додатковий інтерфейсний комплект A2 Місткість лотка (з папером цільністю 80 г/м²) Верхній лоток: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, A5, A6R, B4, B5, B5R: 1000 аркушів (64–324 г/м²), 200 аркушів (325–350 г/м²) Нижній лоток: A4, B5: 2000 аркушів (64–324 г/м²), 400 аркушів (325–350 г/м²) SRA3, A3, A4R, B4: 1000 аркушів (64–324 г/м²), 200 аркушів (325–350 г/м²) B5R: 1000 аркушів (64–324 г/м²), 400 аркушів (від 325 до 350 г/м²) Нижній лоток (режим завантаження великої кількості паперу): A4, B5: 4000 аркушів, A4R, B5R: 2000 аркушів A3, B4: 1500 аркушів SRA3: 1000 аркушів Цільність паперу: 52–350 г/м² Місце скріплення: кутове, подвійне Ресурс скріплення (у тому числі скріплення за запитом): A4/B5: 100 аркушів (52–80 г/м²) A3/A4R/B4/B5R: 50 аркушів (52–81,4 г/м²) Джерело живлення: 220–240 В/8 А, 50/60 Гц Габаритні розміри (Ш x Г x В): 860 x 792 x 1239 мм (з висунутим продовжувачем лотка) Вага: прибл. 130 кг	Обрізувач брошур G1	Потрібен брошурувальний фінішер AG1 Допустимий формат паперу (стандартний): SRA3, A3, A4R, B4 Нестандартний формат: від 210,0 x 279,4 мм до 330,2 x 487,7 мм Місткість вивідного лотка: прибл. 5000 аркушів Допустима цільність паперу: 52–220 г/м² Ширина обрізування: 2–28 мм Джерело живлення: від фінішера Габаритні розміри (Ш x Г x В): 1933 x 794 x 1044 мм (змонтовано на пристрої): ширина без урахування довжини стрічкового конвеєра) Вага: прибл. 152 кг
Брошурувальний фінішер AG1	Потрібен додатковий інтерфейсний комплект A2 (блок PCB) (З основними технічними характеристиками скріплювального фінішера AG1, зазначеного вище.) Формат паперу для прошивного брошурування: SRA3, A3, A4R, B4, нестандартний (від 210,0 x 279,4 мм до 330,2 x 487,7 мм) Максимальна кількість аркушів, скріплюваних методом прошивного брошурування: 25 аркушів (52–80 г/м²) (разом з однією обкладинкою) Джерело живлення: 220–240 В/8 А, 50/60 Гц Габаритні розміри (Ш x Г x В): 1 060 x 792 x 1239 мм (з висунутим продовжувачем лотка) Вага: прибл. 180 кг	Блок вставлення/фальцювання документів K1	Потрібен скріплювальний фінішер AC1 або брошурувальний фінішер AG1 Кількість лотків: 1 Тип згортання: Z-фальцювання, C-подібне Допустимий тип паперу Блок вставлення: тонкий, звичайний, відновлений, кольоровий, товстий, крейдований, текстурований, канцелярський, друкований бланк, з виступами Z-фальцювання / C-фальцювання: тонкий, звичайний, відновлений, кольоровий Допустимий формат паперу Блок вставлення: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Z-фальцювання: A3, A4R, B4 C-фальцювання: A4R Допустима цільність паперу Блок вставлення: 60–256 г/м² Z-фальцювання / C-фальцювання: 60–105 г/м² Місткість лотка (з папером цільністю 80 г/м²) Вставлення: до 100 аркушів Z-фальцювання*: A3, B4 — 30 аркушів A4R — 10 аркушів C-фальцювання: A4R — 40 аркушів * Для виводу із Z-фальцювання потрібен скріплювальний або брошурувальний фінішер AC1 Джерело живлення: 100–240 В, 50/60 Гц, 1,0 А Габаритні розміри (Ш x Г x В): 247 x 679 x 1242 мм (змонтовано на пристрої): ширина без урахування довжини лотка для документів Вага: прибл. 76 кг

ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серія imagePRESS C270

АПАРАТНІ АКСЕСУАРИ

Пристрої для зчитування карт

ПРИСТРІЙ ЗЧИТУВАННЯ КАРТ ДЛЯ КОПІЮВАННЯ F1: система доступу на основі фізичних магнітних карток. (Інтеграція з функцією ідентифікатора відділу, не використовується з uniFLOW.)
ПРИЄДНУВАЧ ПРИСТРОЮ ЗЧИТУВАННЯ КАРТ ДЛЯ КОПІЮВАННЯ A4: лише для пристрою зчитування карт F1 для копіювання.

Інше

Допоміжний лоток B1
Кришка принтера I12
Пристрій для подачі паперу F1
Числова клавіатура A2
Додатковий інтерфейсний комплект A2
Комплект фінішера-зіштовхувача A1
Кронштейн для кріплення бічної направляючої пластини A1
Пристрій для подавання конвертів H1
Пристрій для подавання конвертів F1
Пристрій для подавання конвертів G1
Обхідний лоток для вирівнювання D1
Великоформатний лоток B1
Комплект стійки для паперу B1
Уловлювальний лоток фінішера для довгих аркушів B1
Комплект додаткового контролера вставки A1

ОПЦІЇ БЕЗПЕКИ

Безпека даних

Комплект для дзеркалювання жорсткого диска A1
SSD-A1 1 ТБ
SSD-A1 250 ГБ

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СИСТЕМИ ТА КОНТРОЛЕРІВ

Аксесуари для друку

Набір міжнародних шрифтів PCL A1
Комплект підтримки мови принтера imagePRESS G1

Друк штрих-кодів

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДРУКУ ШТРИХ-КОДІВ D1: надає можливість друкувати 1- та 2-вимірні штрих-коди на документах, що виводяться за допомогою технології Jet Caps.

Контролер на базі EFI-Fiery

imagePRESS Server M20

Опції контролера на платформі EFI-Fiery

Fiery Impose
Fiery Compose
Fiery Impose i Compose

СИСТЕМНІ АКСЕСУАРИ

Комплект інтерфейсу керування копіюванням A1
Комплект для підключення A4 через Bluetooth LE
Комплект послідовного інтерфейсу K3

АКСЕСУАРИ ДЛЯ ФАКСІВ

Факсимільна плата Super G3 AX1
Бездротове підключення до факсу A1
Комплект розширення можливостей IP-факсу B1

ІНШІ МОЖЛИВОСТІ

Аксесуари для зручності

Ручка доступу до АПД A1
Комплект посібника з голосовим супроводом G1
Комплект для голосового керування D1

Картриджі степлера

Скоби N1
Скріпки P1
Картридж степлера X1
Картридж степлера Y1

Антимікробна плівка

Приєднувач пристрою зчитування карт для копіювання A5

Програмне забезпечення та рішення



Сертифікати та сумісність



Компанія Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Ukrainian edition
© Canon Europa N.V., 2022.