

imagePRESS V1000

ROBUSTNÍ FUNKČNOST A INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE VLOŽENÉ DO PROSTOROVĚ ÚSPORNÉHO BAREVNÉHO DIGITÁLNÍHO TISKOVÉHO STROJE NA VOLNÉ ARCHY

Zvyšte ziskovost svého tiskového prostředí se středním objemem tisku. Využijte příležitost uspokojit díky novému myšlení různorodé požadavky zákazníků.



- Nová fixační jednotka s integrovaným chlazením udržuje konstantní rychlost u médií všech gramáží, a zajišťuje tak vysokou produktivitu u různých tiskových úloh, včetně tisku na smíšená média
- Rozsáhlé možnosti manipulace s médii mohou nabídnout velký rozsah použití, včetně brožur, pohlednic, plakátů a obálek. Umožňuje tisk na média o gramáži 52–400 g/m², ale také na syntetická a texturovaná média
- Ušetřete čas a náklady na práci díky vestavěné technologii pro správu barev, která využívá inline senzor. Díky němu můžete automaticky provádět kalibrace, tvořit a ověřovat ICC profily
- Automatický oboustranný tisk na prodloužený papír o délce až 1,3 m zajišťuje hladký provoz s minimálním zásahem obsluhy a rozšiřuje možnosti aplikací
- Vylepšete svou výrobní linku pomocí komplexního řešení. Finisher Bridge a DFD adaptér dovolí propojit tiskárnu řady imagePRESS V1000 s profesionálními finišery třetích stran, jako například modulární vazba V1 s možnostmi ořezu a zahraněním hřbetu, nebo s víceúčelovým stohovacím zásobníkem

Canon

TECHNICKÉ ÚDAJE

imagePRESS V1000

SPECIFIKACE TISKU

Rychlost tisku (černobíle/barevně)
Doporučený měsíční objem
Maximální měsíční špičkový objem tisku
Tolerance pro soutisk (A4, 80 g/m²)
Typ tisku
Rozlišení tisku (dpi)

100 str./min
 75 000–600 000 stran
 Až 600 000 stran
 Zepředu dozadu: 0,70 mm
 Barevný tisk pomocí laserového paprsku
 2 400 × 2 400

VOLITELNÉ ZDROJE PAPIRŮ

Kapacita zásoby papíru (A4, 80 g/m²)

Standardně: 1 100 listů
 2× zásobník papíru na 550 listů
 Maximálně: 11 100 listů
 2× tiskový modul 550,
 2× vícezásuvkový zásobník (1 500 + 1 500 + 2 000)
 Zásobník POD Deck Lite: 3 500 listů
 Zásobník POD Deck Lite XL: 19,2" nebo kratší: 3 500 listů (80 g/m²); delší než 19,2": 1 000 listů (80 g/m²)
 Víceúčelový zásobník: 250 listů

Podporované typy médií

Velkokapacitní zásobníky papíru (1/2):
 Tenký (52–63 g/m²), běžný (64–105 g/m²), silný (106–300 g/m²), recyklovaný, barevný, papír se záložkami, průhledné fólie, klížený, děrovaný, hlavičkový, obálky

Vícezásuvkový velkokapacitní zásobník:
 Horní/střední:
 Tenký (52–63 g/m²), běžný (64–105 g/m²), recyklovaný, barevný, silný (106–350 g/m²), s povrchovou úpravou (70–350 g/m²),
 reliéfní, klížený, fólie, štítky, děrovaný papír, hlavičkový papír, kartotéční listky, pergamenový papír, průhledné fólie, průsvitné fólie, obálky*
 Dolní:
 Tenký (52–63 g/m²), běžný (64–105 g/m²), recyklovaný, barevný, silný (106–400 g/m²), s povrchovou úpravou (70–400 g/m²), reliéfní, klížený, průhledné fólie, štítky, děrovaný papír, hlavičkový papír, kartotéční listky, obálky, syntetický papír, magnetický papír

Zásobník POD Deck Lite
 Tenký (52–63 g/m²), běžný (64–105 g/m²), recyklovaný, barevný, silný (106–400 g/m²), s povrchovou úpravou (85–350 g/m²),
 reliéfní, pergamenový, klížený, fólie, průhledné fólie, průsvitné fólie, štítky, děrovaný papír, hlavičkový papír, kartotéční listky, pohlednice, obálky, syntetický papír

Zásobník POD Lite XL
 19,2" nebo kratší
 Tenký (52–63 g/m²), běžný (64–105 g/m²), recyklovaný, barevný, silný (106–400 g/m²), s povrchovou úpravou (85–350 g/m²),
 reliéfní, pergamenový, klížený, fólie, průhledné fólie, průsvitné fólie, štítky, děrovaný papír, hlavičkový papír, kartotéční listky, obálky, syntetický papír
 Delší než 19,2"
 Bez povrchové úpravy (64–300 g/m²), s povrchovou úpravou (100–300 g/m²)

Podporované velikosti médií

Velkokapacitní zásobníky papíru (1/2):
 A3S, B4S, A4L, A4S, B5S, B5L, A5S, A5L, A6S, SRA3S, 11" × 17" S, LGLS, LTRL, LTRS, EXE_L, STMTS, 12" × 18" S, 13" × 19" S, 8KS, 16KL, 16KS, obálky, vlastní velikost (mezi dráhami: 139,7–330,2 mm, v dráze: 182–487,7 mm)
 *Specifikace obálky
 Velikost: Monarch, ISO-C5, DL
 Vlastní velikost: Mezi dráhami: 98–330,2 mm, V dráze: 148–487,7 mm

Zásobník POD Deck Lite
 SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S, 13" × 19" S, 12" × 18" S, 11" × 17" S
 LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STM, 8KS, 16KL, 16KS, MONARCH, DL, ISO-C5¹⁾
 Vlastní velikost (139,7 × 182,0 mm až 330,2 × 487,7 mm)
 Vlastní velikost obálky (6" × 9", 9" × 12", 10" × 13")¹⁾
¹⁾Vyzaduje volitelnou sadu obálek (kromě velikosti 10" × 13")

Zásobník POD Lite XL
 SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S, 13" × 19" S, 12" × 18" S, 11" × 17" S
 LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STM, 8KS, 16KL, 16KS, Vlastní velikost (139,7 × 182,0 mm až 330,2 × 487,7 mm)
 Dlouhý list (297,0 × 487,8–330,2 × 762,0 mm)

Vícezásuvkový velkokapacitní zásobník:
 Univerzální zásobník:
 SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S, 13" × 19" S, 12" × 18" S, 11" × 17" S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMTS, 8KS, 16KL, 16KS
 MONARCH, DL, ISO-C5¹⁾
 Vlastní velikost (139,7 × 182,0 mm až 330,2 × 487,7 mm)
 Obálka vlastní velikosti (6" × 9", 9" × 12", 10" × 13")¹⁾
¹⁾Vyzaduje volitelnou sadu obálek

Víceúčelový zásobník:
 A3S, B4S, A4L, A4S, B5S, B5L, A5S, A5L, A6S, SRA3S, 11" × 17" S, LGLS, LTRL, LTRS, EXE_L, STMTS, 12" × 18" S, 13" × 19" S, 8KS, 16KL, 16KS, obálka, vlastní velikost (mezi dráhami: 100–330,2 mm, v dráze: 148–487,7 mm). Volná velikost (mezi dráhami 100,0–330,2 mm, V dráze: 182,0–487,7 mm).¹⁾ Je možný 1300mm tisk.
 *Specifikace obálky
 Velikost:
 Podávání kratší stranou: Monarch, ISO-C5, DL
 Vlastní velikost: Mezi dráhami: 98–330,2 mm, V dráze: 148–487,7 mm

Podporované gramáže médií

Typ zařízení
Základní funkce
Procesor
Ovládací panel
Paměť
Pevný disk
Zrcadlení pevného disku
Rozhraní pro připojení

Velkokapacitní zásobník papíru (1/2): 52 až 300 g/m²
 Vícezásuvkový velkokapacitní zásobník: 52 až 400 g/m²
 ZÁSOBNÍK POD Deck Lite: 52 až 400 g/m²
 ZÁSOBNÍK POD Deck Lite XL: 52 až 400 g/m²
 Víceúčelový zásobník: 52 až 350 g/m²
 Barevný digitální tiskový stroj pro řezané listy A3
 Tisk, kopírování, skenování, odesílání, ukládání
 Dva - 1,8 GHz, 1,3 GHz
 25,6 cm
 6 GB
 SSD 240 GB
 Ano
 Sjíť
 Standardně: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
 220–240 V / 16 A ×2 (hlavní stanice),
 220–240 V / 16 A (fixační stanice)
 1 583 × 872 × 1 040 mm
 Přibližně 410 kg

Napájení

Rozměry hlavní jednotky (Š × H × V)
Hmotnost

SPECIFIKACE KOPIROVÁNÍ

Rychlost kopírování (černobíle/barevně)
Doba vytištění první kopie (A4) (černobíle/barevně) Hmotnost jednotky
Rozlišení kopírování (dpi)

100 str./min
 20 sekund nebo méně
 600 dpi × 600 dpi
 600 dpi × 300 dpi
 300 dpi × 300 dpi
 Až 9 999 kopií

Vícenásobné kopie

Hustota kopírování
Zvětšení
Přednastavená zmenšení
Přednastavená zvětšení

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)
 25 % až 400 % (krok 1 %)
 25 %, 50 %, 70 %
 141,4 %, 200 %, 400 %

Základní funkce kopírování

Speciální funkce kopírování

Přednastavené poměry zmenšení/zvětšení podle oblasti, nastavení papíru, předchozí nastavení, oblíbené nastavení, konečné úpravy, oboustranné kopírování, nastavení sytosti, výběr typu originálu, režim přerušeni, potvrzení/zrušení nastavení
 Kniha na dvě strany, oboustranný originál, konečné úpravy, brožura, sestavení úlohy, N na 1, přidání přebalu, vkládání listů, různé velké originály, nastavení sytosti, výběr typu originálu, přebaly z průhledných fólií, číslování stránek, číslování sad kopií, ostrost, vymazání rámečku, bezpečnostní vodoznak, tisk data, posun, hřbet, tisk a kontrola, negativní/pozitivní, opakování obrazů, sloučení bloků úloh, oznámení o provedení úlohy, zrcadlové převrácení obrazu, tisk na záložku, uložení do schránky, překryvání obrazů, kopírování průkazů totožnosti, vynečání prázdných stránek, detekce podání více listů podavačem, originál volné velikosti

SPECIFIKACE PRO SKENOVÁNÍ

Název

Duplexní barevná skenovací jednotka P1 (Duplex Colour Image Reader Unit-P1)

Typ

Barevný plochý skener a jednorůchodový duplexní automatický podavač dokumentů [oboustranné na oboustranné (automaticky)]

Podavač dokumentů

Kapacita (80 g/m²):

200 listů (75/80 g/m²)

Přípustné originály a gramáže

List, kniha, třírozměrné objekty
 Gramáž médií pro podavač dokumentů:
 <Jednostranné>
 38–220 g/m² (A/B)⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾,
 50–220 g/m² (palce)⁽¹⁾⁽³⁾
 <Oboustranné>
 38–220 g/m² (A/B)⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾,
 50–220 g/m² (palce)⁽¹⁾⁽³⁾

⁽¹⁾38–50 g/m²: režim tenkého papíru, 160–220 g/m²: režim silného papíru.
⁽²⁾A6R nebo méně: 50–220 g/m²
⁽³⁾CB/BAR, smíšený originál stejně jako nesmíšený

Podporované velikosti médií

Sklo: max. velikost pro skenování: 297,0 × 431,8 mm

Velikost médií pro podavač dokumentů: A3S, A4L, A4S, A5L, A5S, A6S, B4S, B5L, B5S, B6S, 11" × 17" S, LGLS, LTRL, LTRS, STMTL, STMTS, 8KS, 16KL

Rychlost skenování (A4 obr./min: černobíle a barevně)

ČERNOBÍLE: 270 obr./min (A4/LTR)⁽¹⁾
 BAREVNĚ: 270 obr./min (A4/LTR)⁽¹⁾
⁽¹⁾Režim běžného papíru

Rozlišení skenování (dpi)

600 dpi × 600 dpi
 600 dpi × 300 dpi
 300 dpi × 300 dpi

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Toner

Toner T11 BK/C/M/Y



SPECIFIKACE OVLADAČE TISKU FIERY

Volitelné/standardní	Volitelné
Název	imagePRESS Server D3000
Rozlišení tisku (dpi)	1 200 × 1 200, 600 × 600
Tiskové jazyky	PS3, PCL6
Paměť	16 GB
Úložisko pevný disk	240 GB (2,5" SSD) 1 × 1 TB (2,5" pevný disk)
Rychlost procesoru	Core i7-8700 Coffee lake 4,6 GHz, 6jádrový
Systém	F5500Pro
Přísma	138 písem PS
Podporované operační systémy	Windows 7 (32/64bitová verze) / Windows 8.1 (32/64bitová verze) / Windows 10 (32/64bitová verze) / Windows 11 / Windows Server 2008 R2 (pouze 64bitová verze) / Windows 2012 (pouze 64bitová verze) / Windows 2012 R2 (pouze 64bitová verze) / Windows Server 2016 (64bitová verze) / Windows Server 2019 (64bitová verze) / Windows Server 2022 (64bitová verze) / MAC OS (10.14, 10.15, 11, 12)
Rozhraní	2 × Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10 Base-T), USB 3.2 × 5, USB 2.0 × 2
Síťové protokoly	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, přímý tisk z mobilních zařízení, Port 9100, SNT, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
Přímý tisk	PDF2.0, EPS, TIFF, JDF1.8/JMF
Tisk proměnných dat (VDP)	PPML3.0, PDF/VT-1, PDF/VTI, VPS, FreeForm Plus
Ovladač tisku Fiery Standardní funkce	Fiery Command WorkStation 6 / katalog papíru / Fiery Spot-On / Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folders & Virtual Printers
Volitelné funkce ovladače tisku Fiery	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / Fiery Graphic Arts Package / sada vyjimatelného pevného disku
Hardwarová platforma	NX Pro
Rozměry (Š × H × V)	235mm × 464mm × 527mm
Hmotnost	17 kg

KONTROLÉR PRISMA SYNC SPECIFIKACE

Volitelné/standardní	Volitelné
Název	PRISMA sync pro IPR V1000
Rozlišení tisku (dpi)	1 200 × 1 200 dpi, 600 × 600 dpi
Popis stránky Jazyky	Postscript L3, PDF 2.0, APPE V5.7, PPML, IPDS (Kompatibilní se standardem IS/3), PCL/PJL (transakční tisk)
Paměť	2 × DDR4-2400 8 GB, 16 GB celkem
Pevný disk	500 GB + 1 TB
Rychlost procesoru	Intel Core i7-8700
Systém	PRISMA sync mark 8.3
Přísma	139 písem typu 1 pro románské jazyky; Uživatelský import písem PS prostřednictvím aplikace Settings Editor; Volitelná asijská písma Adobe; japonština: 5 písem pro čínštinu; 2 písma pro zjednodušenou čínštinu, 1 písmo pro tradiční čínštinu; korejština: 1 písmo pro korejštinu
Podporované Operační Systémy	Windows Server 2012 R2, 8.1 (32/64bitová verze) a 10, Server 2016 a 2019 MacOS 10.15 (64bitová verze), MacOS 11 (64bitová verze, Big Sur, Intel)
Rozhraní	Ethernet 10/100/1000 BaseT x 2 USB 3.0 x8
Síťové protokoly	TCP/IP, podpora IPv6, IPSec, NetBEUI/SMB (sledované složky, skenování do souboru), Secure IPP, SNMP V3, Job MIB, HTTP, HTTPS, Socket Printing (port 9100), LPR/LPD, JDF/JMF, LDAP, WebDav.
Přímý tisk	PDF, JDF
TISK PROMĚNNÝCH DAT (VDP)	PDF/VT-1, PPML
Kontrolér PRISMA sync Standardní funkce	PS/PDF, plánovací aplikace, více front/sledované složky, streamování, vykazování, skenování, PPML, aplikace Remote Manager, vzdálené služby, kontrola integrity, Windows 10 LTSC
Možnosti kontroléru PRISMA sync	Elektronická skartace, pokročilá správa barev, pokročilý ukládání, DocBox, programování stránek, DP Link, PCL6 TP, IPDS, PDF pro IPDS
Rozměry (Š × H × V)	200 mm × 430 mm × 420 mm
Hmotnost	18 kg

VOLITELNÁ VÝSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ

Sešívací finišer AF1 (Staple Finisher-AF1)

Brožurový finišer AF1 (Booklet Finisher-AF1)

Děrovací jednotka Puncher Unit BT1/BU1

Multifunkční profesionální DĚROVAČKA C1 (Multi Function Professional PUNCHER-C1)

Ořezávač brožur G1 (Booklet Trimmer-G1)

Dvounožový ořezávač brožur B1 (Two-Knife Booklet Trimmer-B1) a dopravník brožur se dvěma noži B1 (Two-Knife Booklet Trimmer Conveyor-B1)

Kapacita horní přihrádky (A):
A4 / A4R / A5R / A3 / SRA3 / 13" × 19": 1 000 listů
(52-300 g/m²) / 200 listů (301-400 g/m²)
Dlouhý list (délka 487,7 mm až 762 mm) 100 listů (52 až 79 g/m²) / 50 listů (80 až 150 g/m²) / 25 listů (151 až 300 g/m²) / 20 listů (301 až 350 g/m²)
Kapacita dolní přihrádky (B):
A4 4 000 listů (52-80 g/m²) / 3 000 listů (80,1-300 g/m²)
A4R 2 000 listů (52-300 g/m²),
A4R 1 500 listů (52-300 g/m²),
SRA3 1 000 listů (52-300 g/m²),
Libovolná velikost: 200 listů (301-350 g/m²)
Gramáž papíru: 52 až 350 g/m²
Umístění svorek: rohové, dvojité
Kapacita sešítí: A4: 100 listů, A3 / A4R: 50 listů
Rozměry (Š × H × V): 800 mm × 792 mm × 1 239 mm (se zásobníkem na dlouhý papír: 1 136 mm × 792 mm × 1 239 mm)
Hmotnost: přibližně 130 kg
Napájení: 220-240 V, 50-60 Hz, 8 A

Kapacita přihrádek / Gramáž papíru / Poloha sešítí / Kapacita sešítí: stejná jako u sešívacího finišeru AF1 (Staple Finisher-AF1)
Formát papíru pro sešívání brožur: A3, A4R, SRA3, 13 × 19", volná velikost (210 × 279,4 mm až 330,2 × 487,7 mm)
Gramáž papíru pro sešívání brožur: Vnitřní listy 52-220 g/m², obálka 64-300 g/m²
Kapacita sešítí při sešívání brožur: 25 listů (52-80 g/m², včetně obálky)
Rozměry (Š × H × V): 800 mm × 792 mm × 1 239 mm (se zásobníkem na dlouhý papír: 1 136 mm × 792 mm × 1 239 mm)
Hmotnost: přibližně 180 kg
Napájení: 220-240 V, 50-60 Hz, 8 A
Kapacita pro složené nesešité svazky: až 5 listů (60 až 105 g/m²)
Napájení: 100 až 240 V, 50/60 Hz, 2,8 A
Rozměry (Š × H × V): 896 × 765 × 1 040 mm (s vysunutým nástavcem)
Hmotnost: přibližně 110 kg

(vyžaduje SEŠÍVACÍ FINIŠER AF1 (STAPLE FINISHER-AF1) nebo BROŽUROVÝ FINIŠER AF1 (BOOKLET FINISHER-AF1))
Dva nebo čtyři otvory
Typ děrování otvorů: BT1: volitelné 2 otvory a 4 otvory (FRN), volitelné

BU1: 4 otvory (SWE)
Gramáž papíru pro děrování: 52 až 300 g/m²
Velikost papíru pro děrování: 2 otvory: A3, A4, A4R, volná velikost (182 × 182 mm až 297 × 432,0 mm s výjimkou rozměru 203 × 257 mm až 297 × 270 mm)
Čtyři otvory A3, A4, volná velikost (257 × 182 mm až 297 × 432 mm)

Gramáž papíru:
<Děrování> 75-300 g/m² (běžný papír),
118-300 g/m² (papír s povrchovou vrstvou)
<Bigování> 157-300 g/m² (běžný papír / papír s povrchovou vrstvou)

<Skrz> všechny podklady podporované zařízením
Velikost papíru:
<Skrz> všechny podklady podporované zařízením
<Děrování> SRA3, A3, SRA4, SRA4R, A4, A4R
<Bigování> SRA3, A3, A4R, 13" × 19", 13" × 19,2"
Děrovací nástroje:
plastové hřebety (21 otvorů), dvojité kovové hřebety (23 kruhových/ obdélníkových otvorů), dvojité kovové hřebety (34 kruhových/ čtvercových otvorů), vazba barevnou spirálou (47 otvorů), vazba hřebety Velo Bind (12 otvorů)
pro volně vkládané listy se 4 otvory, pro volně vkládané listy s 2 otvory, pro volně vkládané listy se 4 otvory (švédský typ), pro přehnuté listy
Rozměry (Š × H × V): 445 mm × 795 mm × 1 040 mm
Hmotnost: přibližně 102 kg
Napájení: 230 V, 50 Hz, 1,9 A

Vyžaduje brožurový finišer AF1 (Booklet Finisher-AF1).
Šířka ořezu: 2 až 28 mm
Tloušťka ořezu: až 50 listů (včetně obálky)
Gramáž papíru: 52 až 300 g/m²
Kapacita odpadní přihrádky: přibližně 5 000 listů (šířka ořezu = 20 mm, A4, 80 g/m²)
Rozměry (Š × H × V): 2 095 mm (včetně spoje, dopravníku a výstupní přihrádky) × 790 mm × 1 040 mm
Hmotnost: přibližně 178 kg (včetně dopravníku a výstupní přihrádky)

Vyžaduje ořezávač brožur G1 (Booklet Trimmer-G1)
Šířka ořezu: 2 až 15 mm
Tloušťka ořezu: až 50 listů (včetně obálky)
Gramáž papíru: 52 až 300 g/m² (ořez 60 až 300 g/m²)
Kapacita odpadní přihrádky: přibližně 5 000 listů (šířka ořezu 20 mm, A4, 80 g/m²)
Rozměry (Š × H × V): 2 512 mm (včetně ořezávače brožur F1) × 790 mm × 1 040 mm
Hmotnost: přibližně 145 kg
Napájení: 220-240 V, 50/60 Hz, 2,3 A

Velkokapacitní odkládací zásobník J1 (High Capacity Stackner-J1)

Velikost papíru: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13" x 19", volná velikost (140 x 182 mm až 330,2 x 1 300 mm)
Hmotnost papíru: 52 až 350 g/m²
Výstupní kapacita
Odkládací zásobník: 6 000 listů (80 g/m²) ve dvou stozích po 3 000 listech
Horní zásobník: 200 listů (80 g/m², 140 x 182 mm až 330,2 x 762 mm), 100 listů (210 x 762,1 mm až 330,2 x 1 300 mm)
Rozměry: (Š x H x V):
899 x 745 x 1 040 mm
Hmotnost: Přibl. 120 kg
Výkon: 90-264 V, 47-63 Hz, 10 A

Jednotka pro vkládání do dokumentů RI (Document Insertion Unit-RI)

Počet příhrádek: 2
Kapacita příhrádek: Horní příhrádka: 200 listů (80 g/m²), Dolní zásobník: 200 listů (80 g/m²)
Přípustný typ papíru: tenký, běžný, recyklovaný, barevný, silný, děrovaný, hlavíčkový, klížený, s povrchovou úpravou, se záložkami, pauzovací, s texturou
Přípustné velikosti papíru: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R
Uživatelská velikost (182,0 x 182,0 mm až 330,2 x 487,7 mm)
Přípustná gramáž papíru: 52 až 300 g/m²
Napájení: 100 až 240 V, 50/60 Hz, 1,0 A
Rozměry (Š x H x V): 336 x 793 x 1 407 mm (šířka bez příhrádek na dokumenty)
Hmotnost: přibližně 61 kg

Jednotka skládání papíru K1 (Paper Folding Unit-K1)

Podporované typy skládání: do Z, harmonikové do Z, do C, na půl, dvojité rovnoběžné
Přípustný typ papíru: tenký, běžný, recyklovaný, barevný, klížený
Přípustné velikosti papíru:
Skládání do Z: A3, A4R, B4
Skládání do C, harmonikové do Z, na půl, dvojité rovnoběžné: A4R
Přípustná gramáž papíru:
Skládání do Z, harmonikové skládání do Z, skládání do C, skládání na polovinu: 52 až 105 g/m²
Dvojité rovnoběžné skládání: 52 až 90 g/m²
Zdroj napájení: z finišeru
Rozměry (Š x H x V): 336 x 793 x 1 190 mm
Hmotnost: přibližně 71 kg

Jednotka pro lepenou vazbu F1 (Perfect Binder-F1)

Formát brožury: 203 x 138 mm až 297 x 216 mm
Tloušťka knihy: až 25 mm
Rozsah řezu: nahore/dole: 6,5 až 39,5 mm na každém okraji, vnější okraj: 6,5 až 49,5 mm
Vnitřní stránky:
Velikosti: A4, SRA4, volná velikost (257 x 182 mm až 320 x 228,6 mm)
Gramáž papíru a počet listů:
Tenký papír (52-63 g/m²): 30-200 listů
Běžný papír (64-80 g/m²): 10-200 listů
Běžný papír (81-90 g/m²): 10-150 listů
Silný papír (91-105 g/m²): 10-150 listů
Silný papír (106-163 g/m²): až 10 listů jako vložené listy nebo do 25 mm dohromady
Obálka:
Počet listů: 1 list
Formáty: A3, SRA3
Volná velikost (257 x 364 mm až 330,2 x 487,7 mm)
Gramáž papíru: 90 až 300 g/m²
Kapacita příhrádek: přibližně 127 mm nebo přibližně celkem 1 000 listů papíru
Rozměry: 922 mm x 791 mm x 1 300 mm
Hmotnost: přibližně 308 kg
Napájení: 220-240 V, 50/60 Hz, 3,0 A

Adaptér DFD B1 (DFD Adapter-B1)

Umožňuje připojit DFD přímo k zařízení Finisher Bridge
Gramáž papíru: běžný papír 52-400 g/m², papír s povrchovou úpravou 128-400 g/m²
Velikost papíru: 182 x 182 mm až 330,2 x 487,7 mm
Volitelné: Sada pro nastavení výstupní výšky 1002-A1 (Standardní výška DFD je 860 mm)
Rozměry (Š x H x V): 300 mm x 745 mm x 1 040 mm
Hmotnost: přibližně 60 kg
Napájení: 90-264 V, 47-63 Hz, více než 10 A
Umožňuje připojení sešiváče
finišeru AF1 (Staple Finisher-AF1) a brožurového finišeru AF1 (Booklet Finisher-AF1) s vybavením pro konečné úpravy DFD jiných výrobců. Vždy v kombinaci s adaptérem DFD B1 (DFD Adapter-B1).
Gramáž papíru: běžný papír 52-400 g/m², papír s povrchovou úpravou 128-400 g/m²
Velikost papíru: 182 x 182 mm až 330,2 x 487,7 mm
Rozměry (Š x H x V): 600 mm x 745 mm x 150 mm
Hmotnost: přibližně 30 kg
Napájení: Napájení a ovládání z adaptéru DFD B1 (DFD Adapter-B1)

Výstup finišeru A2 (Finisher Bridge-A2)

Řadu imagePRESS V1000 lze spojit také s finišery jiných výrobců. Seznam schválených finišerů:
Jednotka pro vytváření brožur Plockmatic BLM35/50 Plockmatic MPS (víceúčelový stohovací zásobník) GBC eWire Pro

Finišery jiného výrobce

Zásobník sponek

SVORKY N1 - pro sešívání (3 x 5 000 ks) (pro sešívání finišer AF1 (Staple Finisher-AF1) a brožurový finišer AF1 (Booklet Finisher-AF1))
SVORKY P1 - pro sedlové sešívání (2 x 5 000 ks) (pro brožurový finišer AF1 (Booklet Finisher-AF1))

SNÍMACÍ JEDNOTKA

Specifikace Snímací jednotky:

Typ: Inline CIS + skenování s využitím spektrálního fotometru (SPM)
Soutisk přední a zadní strany:
Velikost papíru: Všechny velikosti médií podporované zařízením. (Dlouhý list o délce více než 762 mm není podporován)
Je vyžadován okraj tisku pro značku úpravy registrace:
Směr křížení: 9,21 mm (okraj tisku) + 4,71 mm (značka pro úpravu registrace) + 1 mm (bílá oblast)
Směr podávání papíru: 9,5 mm (4,0 mm (okraj tisku) + 4,5 mm (značka pro úpravu registrace) + 1 mm (bílá oblast))

Software a řešení

Trellix

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Czech edition
© Canon Europa N.V., 2022