

# imagePRESS V1000

## ROBUSTESSE ET TECHNOLOGIE INNOVANTE DANS UNE PRESSE NUMÉRIQUE COULEUR FEUILLE À FEUILLE COMPACTE

Optimisez la rentabilité de votre environnement d'impression moyens volumes. Saisissez l'opportunité de pouvoir répondre aux multiples demandes de vos clients avec des propositions innovantes.



- L'impression recto verso automatique rapide, ainsi qu'une unité de refroidissement intégrée visant à réduire la fréquence de réglage de la température de chaque feuille, assurent une productivité élevée pour une grande variété de travaux d'impression en conservant la même vitesse de traitement sur tous les grammages des supports
- Des capacités étendues de gestion des supports permettent une large gamme d'applications, y compris des livrets, des cartes postales, des affiches et des enveloppes. Augmentez vos sources de revenus en imprimant des grammages de 52 à 400 g/m<sup>2</sup>, des supports synthétiques et texturés
- Gagnez du temps et de l'argent grâce à la technologie de gestion des couleurs intégrée qui utilise un capteur en ligne pour effectuer automatiquement la calibration, la création de profils et la vérification
- Impression recto verso automatique de feuilles bannières jusqu'à 1,3 m, pour un fonctionnement fluide ne nécessitant qu'une intervention minimale de la part de l'opérateur afin de promouvoir un plus grand nombre d'applications
- Affinez votre chaîne de production avec une solution de bout en bout. Associez une presse de production imagePRESS V1000 à différents modules de finition, y compris des solutions modulaires professionnelles de conception de brochures en ligne, un module de réception multi formats et des modules de finition tiers grâce au nouveau module de finition pont et son adaptateur DFD

**Canon**

---

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

# imagePRESS V1000

## SPÉCIFICATIONS D'IMPRESSION

**Vitesse d'impression (noir et blanc/couleur)**  
100 ppm

**Volume mensuel recommandé**  
75.000 à 600.000 pages

**Volume mensuel maximal**  
Jusqu'à 1,2 million de pages

**Tolérance de registration**  
0,70 mm par feuille

**Méthode d'impression**  
Impression laser couleur

**Résolution d'impression (ppp)**  
2400 x 2400

## OPTIONS D'ALIMENTATION PAPIER

**Capacité d'alimentation papier (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)**

Standard : 1100 feuilles  
2 cassettes papier de 550 feuilles  
Maximum : 11100 feuilles  
Sous le moteur 2x550,  
2 modules d'alimentation à 3 tiroirs (1500+1500+2000)  
Bac d'alimentation papier (POD Deck Lite) : 3500 feuilles  
Bac d'alimentation papier XL (POD Deck Lite XL) : 488 mm ou moins  
3500 feuilles (80 g/m<sup>2</sup>) ; plus de 488 mm  
1000 feuilles (80 g/m<sup>2</sup>)  
Plateau d'alimentation multifonctions : 250 feuilles

## Supports pris en charge

Cassettes papier (1/2) :  
Fin (52-63 g/m<sup>2</sup>), ordinaire (64-105 g/m<sup>2</sup>), épais (106-300 g/m<sup>2</sup>), recyclé, couleur, ongllet, transparent, papier bond, pré-perforé, en-tête, enveloppe

Module d'alimentation papier à 3 tiroirs :

Supérieur / milieu :  
Fin (52 à 63 g/m<sup>2</sup>), ordinaire (64 à 105 g/m<sup>2</sup>), recyclé, couleur, épais (106 à 300 g/m<sup>2</sup>), papier couché (70 à 350 g/m<sup>2</sup>), Papier gaufré, papier bond, transparent, étiquette, pré-perforé, en-tête, index, papier vélin, film transparent, film translucide, enveloppe\*

Inférieur :

Fin (52-63 g/m<sup>2</sup>), ordinaire (64-105 g/m<sup>2</sup>), recyclé, couleur, épais (106-400 g/m<sup>2</sup>), papier couché (70-400 g/m<sup>2</sup>), papier gaufré, papier bond, transparent, étiquette, pré-perforé, en-tête, index, film transparent, film translucide, enveloppe, synthétique, magnétique

Bac d'alimentation papier (POD Deck Lite)  
Fin (52-63 g/m<sup>2</sup>), ordinaire (64-105 g/m<sup>2</sup>), recyclé, couleur, épais (106-400 g/m<sup>2</sup>), papier couché (85-350 g/m<sup>2</sup>), Papier gaufré, papier vélin, papier bond, transparent, film transparent, film translucide, étiquette, pré-perforé, en-tête, index, carte postale, enveloppe, synthétique

Bac d'alimentation papier XL (POD Deck Lite XL)

Formats inférieurs à 487,7mm  
Fin (52-63 g/m<sup>2</sup>), ordinaire (64-105 g/m<sup>2</sup>), recyclé, couleur, épais (106-400 g/m<sup>2</sup>), papier couché (85-350 g/m<sup>2</sup>), Papier gaufré, papier vélin, papier bond, transparent  
Film, film translucide, étiquette, pré-perforé, en-tête, Index, enveloppe, synthétique  
Formats supérieurs à 487,7mm  
Non couché (64-300 g/m<sup>2</sup>), couché (100-300 g/m<sup>2</sup>)

Plateau d'alimentation multifonctions :

Fin (52-63 g/m<sup>2</sup>), ordinaire (64-105 g/m<sup>2</sup>), recyclé, épais (106-350 g/m<sup>2</sup>), couleur, transparent, étiquette, carte postale, enveloppe, couché (106-350 g/m<sup>2</sup>), Papier gaufré, papier bond, pré-perforé, en-tête, papier vélin, ongllet

## Formats de supports pris en charge

Cassettes papier (1/2) :  
A3S, B4S, A4L, A4S, B5S, B5L, A5S, A5L, A6S, SRA3S, 28 cm x 43 cm (11 po x 17 po) S, LGLS, LTRL, LTRS, EXE\_L, STMTS, 30 cm x 45 cm (12 po x 18 po) S, 33 cm x 48 cm (13 po x 19 po) S, 8KS, 16KL, 16KS, enveloppe, formats personnalisés  
(Transversal : 139,7-330,2 mm, droit : 182-487,7 mm)  
\*Spécifications de l'enveloppe  
Format : Monarch, ISO-C5, DL  
Format personnalisé : transversal : de 98 à 330,2 mm, Droit : de 148 mm à 487,7 mm

Bac d'alimentation papier (POD Deck Lite)  
SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S, 33 cm x 48 cm (13 po x 19 po) S, 30 cm x 45 cm (12 po x 18 po) S, 28 cm x 43 cm (11 po x 17 po) S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KS, Monarch, DL, ISO-C5,  
Personnalisé (139,7 x 182,0 mm à 330,2 x 487,7 mm)  
Format d'enveloppe personnalisé (15 cm x 23 cm (6 po x 9 po), 23 cm x 30 cm (9 po x 12 po), 25 cm x 33 cm (10 po x 13 po))<sup>1)</sup>  
<sup>1)</sup>Le kit d'enveloppe en option est nécessaire (sauf 25 cm x 33 cm (10 po x 13 po))

Bac d'alimentation papier XL (POD Deck Lite XL)  
SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S, 33 cm x 48 cm (13 po x 19 po) S, 30 cm x 45 cm (12 po x 18 po) S, 28 cm x 43 cm (11 po x 17 po) S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KS, Personnalisé (139,7 x 182,0 mm à 330,2 x 487,7 mm)  
Feuille longue (297,0 x 487,8 - 330,2 x 762,0 mm)

Module d'alimentation papier à 3 tiroirs :

Cassette universelle :  
SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S, 33 cm x 48 cm (13 po x 19 po) S, 30 cm x 45 cm (12 po x 18 po) S, 28 cm x 43 cm (11 po x 17 po) S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KS

Monarch, DL, ISO-C5<sup>1)</sup>

Personnalisé (139,7 x 182,0 mm à 330,2 x 487,7 mm)  
Enveloppe personnalisée (15 cm x 23 cm (6 po x 9 po), 23 cm x 30 cm (9 po x 12 po), 25 cm x 33 cm (10 po x 13 po))<sup>1)</sup>  
<sup>1)</sup>Un kit d'enveloppe en option est nécessaire

Plateau d'alimentation multifonctions :

A3S, B4S, A4L, A4S, B5S, B5L, A5S, A5L, A6S, SRA3S, 28 cm x 43 cm (11 po x 17 po) S, LGLS, LTRL, LTRS, EXE\_L, STMTS, 30 cm x 45 cm (12 po x 18 po) S, 33 cm x 48 cm (13 po x 19 po) S, 8KS, 16KL, 16KS, enveloppe, format personnalisé (transversal : 100-330,2 mm, droit : 148-487,7 mm), Format libre (transversal 100,0-330,2 mm, Droit : 182,0-487,7 mm), : l'impression de 1300 mm est possible.  
\*Spécifications de l'enveloppe  
Format :  
Alimentation bord court : Monarch, ISO-C5, DL  
Format personnalisé : transversal : de 98 à 330,2 mm, Droit : de 148 mm à 487,7 mm

## Grammages pris en charge

### Type d'appareil

### Fonctions de base

### Processeur

### Panneau de configuration

### Mémoire

### Disque dur

### Écriture en miroir sur disque dur

### Interface

### Alimentation électrique

### Dimensions moteur principal (L x P x H)

### Poids

## SPÉCIFICATIONS DE COPIE

### Vitesse (noir et blanc/couleur)

### Temps de sortie de la première copie (A4) (noir et blanc/couleur)

### Résolution de copie (ppp)

### Copies multiples

### Densité de copie

### Agrandissement

### Réductions prédéfinies

### Agrandissements prédéfinis

### Fonctions de copie standards

### Fonctions de copie spécifiques

## SPÉCIFICATIONS DE NUMÉRISATION

### Nom

### Type

### Capacité du lecteur de documents (80 g/m<sup>2</sup>)

### Originaux et grammages pris en charge

### Formats de supports pris en charge

### Vitesse de numérisation (ipm : noir et blanc/couleur ; A4)

### Résolution de numérisation (ppp)

## CONSOMMABLES

### Cartouches de toner

Bac d'alimentation papier (1/2) : 52 à 300 g/m<sup>2</sup>  
Module d'alimentation papier à 3 tiroirs : 52 à 400 g/m<sup>2</sup>  
Bac d'alimentation papier (POD Deck Lite) : 52 à 400 g/m<sup>2</sup>  
Bac d'alimentation papier XL (POD Deck Lite XL) : 52 à 400 g/m<sup>2</sup>  
Plateau d'alimentation multifonctions : 52 à 350 g/m<sup>2</sup>

Presse couleur numérique A3 feuille à feuille  
Impression, copie, numérisation, envoi, stockage

1,8 GHz, 1,3 GHz double

10,1 pouces

6 Go

SSD : 240 Go

Oui

### RÉSEAU

Standard : 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T

220-240 V/16 A x2 (station principale),

220-240 V/16 A (station de fusion)

1583 x 872 x 1040 mm

Env. 410 kg

100 ppm

20 secondes maximum

600 ppp x 600 ppp

600 ppp x 300 ppp

300 ppp x 300 ppp

Jusqu'à 9999 copies

Automatique ou Manuelle (9 niveaux)

De 25 % à 400 % (par incréments de 1 %)

25 %, 50 %, 70 %

141,4 %, 200 %, 400 %

Rapports R/A prédéfinis par zone, Réglage papier, Réglage précédent, Réglage favori, Finition, Recto verso, Réglage de la densité, Sélection du type d'original, Mode d'interruption, Confirmation/annulation des réglages

Livre sur deux pages, Original recto verso, Finition, Brochure, Lecture continue, N sur 1, Ajouter couverture, Insertion de feuilles, Mélange d'originaux, Réglage de la densité, Sélection du type d'original, Pages de garde transparentes, Numérotation des pages, Numérotation des copies, Netteté, Effacer le cadre, Filigrane sécurisé, Date d'impression, Décalage, Gouttière, Imprimer et vérifier, Négatif/Positif, Répétition des images, Fusionner les groupes, Notification de fin de tâche, Image miroir, Impression sur ongllet, Stocker dans boîte aux lettres, Superposition d'image, Copie de carte d'ID, Ignorer les pages blanches, Détecter alimentation de feuilles multiples, Original de format libre

Lecteur couleur recto verso P1

Vitre et chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage (recto verso vers recto verso (automatique))

200 feuilles (75/80 g/m<sup>2</sup>)

Feuille, livre, objets 3D  
Grammage des supports pour le chargeur de documents :  
<Recto>  
38-220 g/m<sup>2</sup> (A/B)<sup>(1)(2)(3)</sup>,  
50-220 g/m<sup>2</sup> (pouces)<sup>(1)(3)</sup>

<Recto verso>

38-220 g/m<sup>2</sup> (A/B)<sup>(1)(2)(3)</sup>,  
50-220 g/m<sup>2</sup> (pouces)<sup>(1)(3)</sup>

<sup>(1)</sup>38-50 g/m<sup>2</sup> : mode fin, 160-220 g/m<sup>2</sup> : mode épais.

<sup>(2)</sup>A6R ou moins : 50-220 g/m<sup>2</sup>

<sup>(3)</sup>Original mixte noir et blanc/couleur identique à Non mixte

Vitre : taille de numérisation max. : 297 x 431,8 mm

Format du support pour le lecteur de documents : A3S, A4L, A4S, A5L, A5S, A6S, B4S, B5L, B5S, B6S,  
28 cm x 43 cm (11 po x 17 po) S, LGLS, LTRL, LTRS, STMTL, STMTS, 8KS, 16KL

Noir et blanc : 270 ipm (A4/LTR)<sup>(1)</sup>

Couleur : 270 ipm (A4/LTR)<sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup>Mode ordinaire

600 ppp x 600 ppp

600 ppp x 300 ppp

300 ppp x 300 ppp

Toner T11 BK/C/M/Y

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

# imagePRESS V1000

## SPÉCIFICATIONS DU CONTRÔLEUR D'IMPRESSION FIERY

En option / Standard	En option
Nom	Serveur imagePRESS D3000
Résolution d'impression (ppp)	1200 x 1200, 600 x 600
Langage(s) de description de page	PS3, PCL6
Mémoire	16 Go
Stockage sur disque dur	240 Go (disque SSD 2,5 po) 1 x 1 To (disque dur 2,5 po)
Vitesse du processeur	Core i7-8700 Coffee Lake 4,6 GHz, 6 Core
Système	FS500Pro
Polices	138 polices PS
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows 7 32 et 64 bits / Windows 8.1 32 et 64 bits / Windows 10 32 et 64 bits / Windows 11 / Windows Server 2008 R2 64 bits uniquement / Windows 2012 64 bits uniquement / Windows 2012 R2 64 bits uniquement / Windows Server 2016 64 bits / Windows Server 2019 64 bits / Windows Server 2022 64 bits / MAC OS (10.14, 10.15, 11, 12)
Interface	2 ports Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10 Base-T), 5 ports USB3.2, 2 ports USB2.0
Protocoles réseau	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port 9100, SNT, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
Impression directe	PDF2.0, EPS, TIFF, JDF1.8/JMF
Impression Données Variables	PPML3.0, PDF/VT-1, PDF/VT1/VPS, FreeForm Plus
Contrôleur d'impression Fiery Fonctionnalités standard	Fiery Command WorkStation 6 / Catalogue papier/Fiery Spot-On/ Fiery Remote Scan/Imprimantes Fiery Hot Folders & Virtual
Options du contrôleur d'impression Fiery	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / Fiery Graphic Arts Package / Kit de disque dur amovible
Plate-forme	NX Pro
Dimensions (L x P x H)	235 mm x 464 mm x 527 mm
Poids	17 kg

## SPÉCIFICATIONS DU CONTRÔLEUR PRISMASYNC

En option / Standard	En option
Nom	PRISMAsync pour iPR V1000
Résolution d'impression (ppp)	1200 x 1200 ppp, 600 x 600 ppp
Description de la page Langage(s)	Postscript L3, PDF 2.0, APPE V5.7, PPML, IPDS (conforme à la norme IS/3), PCL/PJL (impression de transaction)
Mémoire	2 DDR4-2400 8 Go, 16 Go au total
Disque dur	500 Go + 1 To
Vitesse du processeur	Intel Core i7-8700
Système	PRISMAsync Mark 8.3
Polices	139 polices de type 1 pour les langues romaines ; importation de polices PS par l'utilisateur via l'éditeur de paramètres ; polices asiatiques Adobe en option ; japonais : 5 polices ; chinois : 2 polices pour le chinois simplifié, 1 police pour le chinois traditionnel ; coréen : 1 police pour le coréen
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows Server 2012 R2, 8.1 (32/64 bits) et 10, Server 2016 et 2019 MacOS 10.15 (64 bits), MacOS 11 (64 bits, Big Sur, Intel)
Interface	2 ports Ethernet 10/100/1000 BaseT, 8 ports USB3.0
Protocoles réseau	TCP/IP, prise en charge IPv6, IPSec, NetBEUI/SMB (Hot Folders, numérisation vers fichier), IPP sécurisé, SNMP V3, Job MIB, HTTP, HTTPS, port d'impression (port9100), LPR/LPD, JDF/JMF, LDAP, WebDAV.
Impression directe	PDF, JDF
IMPRESSION DONNÉES VARIABLES	PDF/VT-1, PPML
Fonctionnalités standard du contrôleur PRISMAsync	PS/PDF, planificateur, hotfolders et files d'attente multiples, streaming, comptabilité, numérisation, PPML, Remote Manager, Remote Service, vérificateur d'intégrité, Windows 10 LTSC
Options du contrôleur PRISMAsync	Destruction électronique, gestion avancée des couleurs, imposition avancée, DocBox, programmation des pages, DP LINK, PCL6 TP, IPDS, PDF pour IPDS
Dimensions (L x P x H)	200 mm x 430 mm x 420 mm
Poids	18 kg

## OPTIONS DE SORTIE

### Module de finition agrafage-AF1

Capacité du plateau supérieur (A) :  
1000 feuilles A4/A4R/A5R/A3/SRA3/330 x 483 mm  
(13 x 19 pouces)  
(52 à 300 g/m<sup>2</sup>) / 200 feuilles (301 à 400 g/m<sup>2</sup>)  
Papier bannière (de plus de 487,7 mm jusqu'à 762 mm de longueur) : 100 feuilles (52 à 79 g/m<sup>2</sup>) / 50 feuilles (80 à 150 g/m<sup>2</sup>) / 25 feuilles (151 à 300 g/m<sup>2</sup>) / 20 feuilles (301 à 350 g/m<sup>2</sup>)  
Capacité du plateau inférieur (B) :  
4000 feuilles A4 (52 à 80 g/m<sup>2</sup>) / 3000 feuilles (80,1 à 300 g/m<sup>2</sup>),  
2000 feuilles A4R (52 à 300 g/m<sup>2</sup>),  
1500 feuilles A3 (52 à 300 g/m<sup>2</sup>),  
1000 feuilles SRA3 (52 à 300 g/m<sup>2</sup>)  
200 feuilles de toute taille (301 à 350 g/m<sup>2</sup>)  
Grammage : 52 à 350 g/m<sup>2</sup>  
Emplacement des agrafes : en coin, deux points  
Capacité de l'agrafeuse : 100 feuilles A4, 50 feuilles A3/A4R  
Dimensions (L x P x H) : 800 x 792 x 1239 mm (avec guide bannière : 1136 mm x 792 mm x 1239 mm)  
Poids : env. 130 kg  
Alimentation électrique : 220-240 V, 50-60Hz, 8 A

### Module de finition brochure-AF1

Capacité du bac / Grammage du papier / Emplacement des agrafes / Capacité d'agrafage : identique au module de finition agrafage-AF1  
Format de papier adapté à la piquère à cheval pour brochures : A3, A4R, SRA3, 330 x 483 mm (13 x 19 pouces)  
Format personnalisé (210 x 279,4 mm à 330,2 x 487,7 mm)  
Grammage adapté à la piquère à cheval pour brochures : feuille corps 52 à 220 g/m<sup>2</sup>, page de garde 64 à 300 g/m<sup>2</sup>  
Capacité de la piquère à cheval pour brochures : 25 feuilles (52 à 80 g/m<sup>2</sup>, couverture incluse)  
Dimensions (L x P x H) : 800 x 792 x 1239 mm (avec guide bannière : 1136 mm x 792 mm x 1239 mm)  
Poids : env. 180 kg  
Alimentation électrique : 220-240 V, 50-60Hz, 8 A  
Capacité de pliage sans agrafe : jusqu'à 5 feuilles (60 à 105 g/m<sup>2</sup>)  
Source d'alimentation : 100-240 V, 50/60 Hz, 2,8 A  
Dimensions (L x P x H) : 896 x 765 x 1040 mm (bac déplié)  
Poids : env. 110 kg

### Unité de perforation BT1/BU1

(Nécessite le Module de finition agrafage-AF1 ou le Module de finition brochure-AF1)  
Deux ou quatre trous  
Type de perforation : BT1 : 2 trous et 4 trous (FRN) au choix,  
BU1 : 4 trous (SWE)  
Grammages pris en charge pour la perforation : 52 à 300 g/m<sup>2</sup>  
Format de papier pris en charge pour la perforation : 2 trous : A3, A4, A4R,  
Format libre (182 x 182 mm à 297 x 432,0 mm)  
sauf 203 x 257 mm à 297 x 270 mm)  
4 trous : A3, A4, format personnalisé (257 x 182 mm à 297 x 432 mm)

### Module Professionnel de Perforation multifonctions

Grammage du papier :  
<Perforation> 75 à 300 g/m<sup>2</sup> (papier ordinaire),  
118 à 300 g/m<sup>2</sup> (papier couché)  
<Rainage> 157 à 300 g/m<sup>2</sup> (papier ordinaire / papier couché)  
<By Pass> Tous les supports pris en charge par le moteur  
Format papier :  
<By Pass> Tous les supports pris en charge par le moteur  
<Perforation> SRA3, A3, SRA4, SRA4R, A4, A4R  
<Rainage> SRA3, A3, A4R, 330 x 483 mm (13 x 19 pouces),  
330 x 488 mm (13 x 19,2 pouces)  
Outils de perforation :  
Anneaux plastiques 21 trous, double spirale 23 trous (rond/carré), double spirale 34 trous (rond/carré),  
bobine couleur 47 trous, Velo Bind 12 trous,  
Feuille mobile 4 trous, feuille mobile 2 trous, feuille mobile  
4 trous (suédois), rainage  
Dimensions (L x P x H) : 445 mm x 795 mm x 1040 mm  
Poids : env. 102 kg  
Alimentation : 230 V, 50 Hz, 1,9 A

### Massicot de chasse pour brochures-G1

Nécessite le module de finition brochure-AF1  
Largeur de coupe : 2 à 28 mm  
Épaisseur de coupe : jusqu'à 50 feuilles (couverture comprise)  
Grammage : 52 à 300 g/m<sup>2</sup>  
Capacité du bac de déchets : environ 5000 feuilles  
(largeur de coupe 20 mm, A4, 80 g/m<sup>2</sup>)  
Dimensions (L x P x H) : 2095 mm (joint convoyeur et bac de sortie compris) x 790 mm x 1040 mm  
Poids : env. 178 kg (convoyeur et bac de sortie compris)

### Massicot tête/pied à 2 lames-B1 et convoyeur-B1

Nécessite le massicot de chasse pour brochures-G1  
Largeur de coupe : 2 à 15 mm  
Épaisseur de coupe : jusqu'à 50 feuilles (couverture comprise)  
Grammage du papier : 52 à 300 g/m<sup>2</sup> (découpe de 60 à 300 g/m<sup>2</sup>)  
Capacité du bac de déchets : environ 5000 feuilles  
(largeur de découpe 20 mm, A4, 80 g/m<sup>2</sup>)  
Dimensions (L x P x H) : 2312 mm (massicot de chasse pour brochures F1 compris) x 790 mm x 1040 mm  
Poids : env. 145 kg  
Alimentation électrique : 220-240 V, 60 Hz, 2,3 A

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

# imagePRESS V1000

<b>Module de réception grande capacité-J1</b>	Format papier : A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 330 x 483 mm (13 x 19 pouces). Format personnalisé (140 x 182 mm à 330,2 x 1300 mm) Grammage du papier : 52 à 350 g/m <sup>2</sup> Capacité de sortie Plateau de réception : 6000 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> ) réparties en deux piles de 3000 feuilles chacune Plateau supérieur : 200 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> , 140 x 182 mm à 330,2 x 762 mm), 100 feuilles (210 x 762,1 mm à 330,2 x 1300 mm) Dimensions (L x P x H) : 899 mm x 745 mm x 1040 mm Poids : environ 120 kg Alimentation : 90-264 V, 47-63 Hz, 10 A	<b>Adaptateur DFD-B1</b>	Active la connectivité DFD directement avec le module de finition pont Grammage : papier ordinaire 52 à 400 g/m <sup>2</sup> , papier couché 128 à 400 g/m <sup>2</sup> Format papier : 182 x 182 mm à 330,2 x 487,7 mm Accessoires en option : kit de finition hauteur de pont 1002-A1 (hauteur DFD standard : 860 mm) Dimensions (L x P x H) : 300 mm x 745 mm x 1040 mm Poids : env. 60 kg Alimentation électrique : 90-264 V, 47-63 Hz, > 10 A
<b>Unité d'insertion de documents-R1</b>	Nombre de plateaux : 2 Capacité des plateaux : Plateau supérieur : 200 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> ), Plateau inférieur : 200 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> ) Type de papier pris en charge : fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, pré-perforé, à en-tête, de luxe, couché, à onglet, calque, texture Formats de papier pris en charge : SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, Format personnalisé (182,0 x 182,0 mm à 330,2 x 487,7 mm) Grammages pris en charge : 52 à 300 g/m <sup>2</sup> Source d'alimentation : 100-240 V/50/60 Hz 1 A Dimensions (L x P x H) : 336 x 793 x 1 407 mm (à l'exclusion du plateau de documents) Poids : env. 61 kg	<b>Module de finition pont-A2</b>	Assure la connectivité du module de finition agrafe-AF1 et du module de finition brochure-AF1 avec les dispositifs de finition DFD tiers. Toujours en combinaison avec l'adaptateur DFD-B1. Grammage : papier ordinaire 52 à 400 g/m <sup>2</sup> , papier couché 128 à 400 g/m <sup>2</sup> Format papier : 182 x 182 mm à 330,2 x 487,7 mm Dimensions (L x P x H) : 600 mm x 745 mm x 150 mm Poids : env. 30 kg Alimentation : puissance et contrôle de l'adaptateur DFD-B1
<b>Unité de pliage du papier-K1</b>	Types de pliage pris en charge : pliage en Z, pliage accordéon en Z, pliage en C, pliage en deux, pliage double parallèle Type de papier pris en charge : fin, ordinaire, recyclé, couleur, de luxe Format papier pris en charge : Pliage en Z : A3, A4R, B4 Pliage accordéon en Z, pliage en C, pliage en deux, pliage double parallèle : A4R Grammage du papier pris en charge : Pliage en Z, pliage accordéon en Z, pliage en C, pliage en deux : 52 à 105 g/m <sup>2</sup> Pliage double parallèle : 52 à 90 g/m <sup>2</sup> Source d'alimentation : module de finition Dimensions (L x P x H) : 336 x 793 x 1190 mm Poids : env. 71 kg	<b>Modules de finition tiers</b>	L'imagePRESS V1000 peut également être configurée avec des modules de finition tiers. Vous trouverez ci-dessous une liste de modules de finition référencés et approuvés. Module de réception de brochures Plockmatic BLM35/50 Module de réception multi formats Plockmatic (MPS) GBC eWire Pro (reliure anneaux)
<b>Thermorelieur-F1</b>	Types de pliage pris en charge : pliage en Z, pliage accordéon en Z, pliage en C, pliage en deux, pliage double parallèle Format de brochure pris en charge : Pliage en Z : A3, A4R, B4 Pliage accordéon en Z, pliage en C, pliage en deux, pliage double parallèle : A4R Grammage du papier pris en charge : Pliage en Z, pliage accordéon en Z, pliage en C, pliage en deux : 52 à 105 g/m <sup>2</sup> Pliage double parallèle : 52 à 90 g/m <sup>2</sup> Source d'alimentation : module de finition Dimensions (L x P x H) : 336 x 793 x 1190 mm Poids : env. 71 kg	<b>Cartouche d'agrafes</b>	Agrafes N1 : pour l'agrafage (3 x 5000 pièces) (pour module de finition agrafage-AF1 et module de finition brochure-AF1) Agrafes P1 : pour la piqure à cheval (2 x 5000 pièces) (pour module de finition brochure-AF1)
	Format de brochure : 203 x 138 mm à 297 x 216 mm Épaisseur de brochure : jusqu'à 25 mm Plage de coupe : tête/pied : 6,5 à 39,5 mm à chaque bord, bord extérieur : 6,5 à 49,5 mm Pages intérieures : Formats : A4, SRA4, format personnalisé (257 x 182 mm à 320 x 228,6 mm) Grammage du papier et nombre de feuilles : Papier fin (52 à 63 g/m <sup>2</sup> ) : de 30 à 200 feuilles Papier ordinaire (64 à 80 g/m <sup>2</sup> ) : de 10 à 200 feuilles Papier ordinaire (81 à 90 g/m <sup>2</sup> ) : de 10 à 150 feuilles Papier épais (91 à 105 g/m <sup>2</sup> ) : de 10 à 150 feuilles Papier épais (106 à 163 g/m <sup>2</sup> ) : jusqu'à 10 feuilles en insertion ou jusqu'à 25 mm d'épaisseur Couverture : Nombre de feuilles : 1 feuille Formats : A3, SRA3, Format personnalisé (257 x 364 mm à 330,2 x 487,7 mm) Grammages : 90 à 300 g/m <sup>2</sup> Capacité du bac : environ 127 mm, soit un total d'environ 1000 feuilles Dimensions : 922 x 791 x 1300 mm Poids : environ 308 kg Alimentation électrique : 220-240 V, 50/60Hz, 3 A	<b>MODULE DE CONTRÔLE</b> <b>Spécifications de l'unité de contrôle :</b>	Type : numérisation CIS en ligne + spectrophotomètre (SPM) Registration recto verso : Format de papier : tous les formats de support sont pris en charge par le moteur. (Les feuilles longues de plus de 762 mm ne sont pas prises en charge) Marge d'impression nécessaire pour le repère d'ajustement de registration : Sens transversal : 9,21 mm (3,5 mm [marge d'impression] + 4,71 mm [repère d'ajustement de registration] + 1 mm [zone blanche]) Sens pour l'alimentation du papier : 9,5 mm (4,0 mm [marge d'impression] + 4,5 mm [repère d'ajustement de registration] + 1 mm [zone blanche])

## Logiciels et solutions

Trellix

Canon

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
French edition  
© Canon Europa N.V., 2022