

imagePRESS V1000

VYSOKÁ FUNKČNOSŤ A INOVATÍVNA TECHNOLÓGIA VO FORME PRIESTOROVO ÚSPORNÉHO DIGITÁLNEHO FAREBNÉHO TLAČIARENSKÉHO STROJA S OREZÁVANÍM

Zvýšte ziskovosť svojho prostredia tlače stredného objemu. Využite príležitosť a uspokojte rozmanité požiadavky zákazníkov s novým prístupom.



- Rýchla, automatická obojstranná tlač, ako aj integrovaná chladiaca jednotka predlžujúca interval nastavovania teploty pre každý hárok prinášajú vysokú produktivitu pre rôzne tlačové úlohy vďaka udržiavaniu rovnakej rýchlosti pri všetkých hmotnostiach médií
- Rozsiahle možnosti manipulácie s médiami dávajú priestor širokej škále aplikácií vrátane brožúr, pohľadníc, plagátov a obálok. Rozšírite svoje zdroje príjmov vďaka tlači na médiá s hmotnosťou 52 - g/m², syntetické a textúrované médiá
- Ušetríte čas a náklady vynaložené na prácu vďaka integrovanej technológii správy farieb, ktorá využíva snímač Inline na automatické vykonávanie kalibrácie zariadenia DFE, vytváranie profilov a overovanie
- Automatická duplexná tlač pútačov do 1,3 m pre plynulý chod s minimálnym zásahom obsluhy na podporu širšieho spektra aplikácií
- Zefektívňte svoju výrobu pomocou komplexného riešenia. Skombinujte produkčnú tlačiareň série imagePRESS CV1000 s dokončovacími nástrojmi vrátane profesionálnych modulárnych riešení na výrobu brožúr, viacúčelového zásobníka a dokončovacích zariadení iných značiek vďaka novému mostíku dokončovacieho zariadenia a DFD adaptéra

Canon

TECHNICKÉ PARAMETRE

imagePRESS V1000

ŠPECIFIKÁCIE TLAČE

Rýchlosť tlače (čiernobiela/
farebná)

100 str./min

Odporúčaný mesačný objem
Maximálny najvyšší mesačný
objem

75 000 – 600 000 strán

Až 600 000 strán

Registračná tolerancia

Spredu dozadu: 0,70 mm

Metóda tlače

Farebná tlač laserovým lúčom

Rozlíšenie tlače (dpi)

2 400 x 2 400

MOŽNOSTI PRE PODÁVANIE PAPIERA

Kapacita podávania papiera
(A4, 80 g/m²)

Štandardná: 1 100 listov
Kazeta na 550 listov x 2
Maximálna: 11 100 listov
Zariadenie 550 x 2
Viaczásuvkový zásobník (1 500 + 1 500 + 2 000) x 2
POD Deck Lite: 3 500 listov
POD Deck Lite XL: 19,2" alebo kratší
3 500 listov (80 g/m²); Dlhší ako 19,2"
1 000 listov (80 g/m²)
Viacúčelový zásobník: 250 listov

Podporované typy médií

Zásobníky na papier (1/2):
Tenký (52 – 63 g/m²), obyčajný (64 – 105 g/m²), hrubý
(106 – 300 g/m²), recyklovaný, farebný, záložkový, transparentný,
kancelársky, dierovaný, hlavičkový, obálka

Viaczásuvkový zásobník na papier:
Horná/stredná zásuvka:

Tenký (52 – 63 g/m²), obyčajný (64 – 105 g/m²), recyklovaný,
farebný, hrubý (106 – 350 g/m²), kriedový (70 – 350 g/m²),
Reliéfný, kancelársky, priehľadný, etiketa, dierovaný, hlavičkový,
kartotečný, Bellum, priehľadná fólia, priesvitná fólia, obálka*

Spodná zásuvka:

Tenký (52 – 63 g/m²), obyčajný (64 – 105 g/m²), recyklovaný,
farebný, hrubý (106 – 400 g/m²), kriedový (70 – 400 g/m²),
reliéfný, kancelársky, priehľadný, etiketa, dierovaný, hlavičkový,
kartotečný, priehľadná fólia, priesvitná fólia, obálka, syntetický,
magnetický

POD Deck Lite

Tenký (52 – 63 g/m²), obyčajný (64 – 105 g/m²), recyklovaný,
farebný, hrubý (106 – 400 g/m²), kriedový (85 – 350 g/m²),
Reliéfný, Bellum, kancelársky, priehľadný, priehľadná fólia,
priesvitná fólia, etiketa, dierovaný, hlavičkový, kartotečný,
pohľadnica, obálka, syntetický
POD Deck Lite XL

19,2" alebo kratší

Tenký (52 – 63 g/m²), obyčajný (64 – 105 g/m²), recyklovaný,
farebný,
hrubý (106 – 400 g/m²*), kriedový (85 – 350 g/m²*),
Reliéfný, Bellum, kancelársky, priehľadný, priehľadná
fólia, priesvitná fólia, etiketa, dierovaný, hlavičkový,
kartotečný, obálka, syntetický
Dlhší ako 19,2"
Bez povrchovej úpravy (64 – 300 g/m²), kriedový (100 – 300 g/m²)

Viacúčelový zásobník:

Tenký (52 – 63 g/m²), obyčajný (64 – 105 g/m²), recyklovaný,
hrubý (106 – 350 g/m²), farebný, priehľadný, etiketa, pohľadnica,
obálka, kriedový (106 – 350 g/m²),
reliéfný, kancelársky, dierovaný, hlavičkový, Vellum, etiketa

Podporované formáty médií

Zásobníky na papier (1/2):
A3S, B4S, A4L, A4S, B5S, B5L, A5S, A5L, A6S, SRA3S,
11"x17"S, LGLS, LTRL, LTRS, EXE_L, STMTS, 12"x18"S,
13"x19"S, 8KS, 16KL, 16KS, obálka, vlastná veľkosť
(po šírke: 139,7 – 330,2 mm, po dĺžke: 182 – 487,7 mm)
*Špecifikácia obálky

Veľkosť: Monarch, ISO-C5, DL

Vlastná veľkosť: po šírke: 98 – 330,2 mm,

po dĺžke: 148 mm – 487,7 mm

POD Deck Lite

SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S,
13"x19"S, 12"x18"S, 11"x17"S,
LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KS,
Monarch, DL, ISO-C5, ¹⁾

Vlastná veľkosť (139,7 x 182,0 mm – 330,2 x 487,7 mm)

Vlastná veľkosť obálky (6"x9", 9"x12", 10"x13") ¹⁾

¹⁾ Je potrebná voľiteľná súprava obálok (okrem veľkosti 10"x13")

POD Deck Lite XL

SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S,
13"x19"S, 12"x18"S, 11"x17"S,
LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KS,
Vlastná veľkosť (139,7 x 182,0 mm – 330,2 x 487,7 mm)
Dlhý list (297,0 x 487,8 – 330,2 x 762,0 mm)

Viaczásuvkový zásobník na papier:

Univerzálna kazeta:

SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S,
13"x19"S, 12"x18"S, 11"x17"S, LGLS, LTRL, LTRS,
EXECL, STMTS, 8KS, 16KL, 16KS

Monarch, DL, ISO-C5 ¹⁾

Vlastná veľkosť (139,7 x 182,0 mm – 330,2 x 487,7 mm)

Vlastná veľkosť obálky (6"x9", 9"x12", 10"x13") ¹⁾

¹⁾ Vyžaduje sa voľiteľná súprava obálok

Viacúčelový zásobník:

A3S, B4S, A4L, A4S, B5S, B5L, A5S, A5L, A6S, SRA3S,
11"x17"S, LGLS, LTRL, LTRS, EXE_L, STMTS, 12"x18"S,
13"x19"S, 8KS, 16KL, 16KS, obálka, vlastná veľkosť (po šírke: 100 –
330,2 mm, po dĺžke: 148 – 487,7 mm). Lubovoľná veľkosť (po šírke
100,0 – 330,2 mm,
po dĺžke: 182,0 – 487,7 mm).*: Je možná tlač na rozmer 1 300 mm.
*Špecifikácia obálky

Rozmery:

Podávanie kratšou stranou: Monarch, ISO-C5, DL

Vlastná veľkosť: po šírke: 98 – 330,2 mm,

po dĺžke: 148 mm – 487,7 mm

Podporované hmotnosti médií

100 str./min

Typ zariadenia

Základné funkcie

Procesor

Ovládací panel

Pamäť

Jednotka pevného disku

Zrkadlová jednotka pevného disku

Rozhrania na pripojenie

Napájaci zdroj

Rozmery hlavného zariadenia

(Š x H x V)

Hmotnosť

ŠPECIFIKÁCIE KOPÍROVANIA

Rýchlosť kopírovania (čiernobielo/
farebné)

Čas do výstupu prvej kópie (A4)
(ČB/FAR.) Jednotka hmotnosti

Rozlíšenie kopírovania (dpi)

Viaceré kópie

Hustota kopírovania

Zväčšenie

Prednastavené zmenšenia

Prednastavené zväčšenia

Základné funkcie kopírovania

Špeciálne funkcie kopírovania

Špeciálne funkcie kopírovania

Špeciálne funkcie kopírovania

Špeciálne funkcie kopírovania

Špeciálne funkcie kopírovania

Špeciálne funkcie kopírovania

Špeciálne funkcie kopírovania

Špeciálne funkcie kopírovania

Špeciálne funkcie kopírovania

Špeciálne funkcie kopírovania

Špeciálne funkcie kopírovania

Špeciálne funkcie kopírovania

Špeciálne funkcie kopírovania

Špeciálne funkcie kopírovania

Špeciálne funkcie kopírovania

Špeciálne funkcie kopírovania

Špeciálne funkcie kopírovania

Špeciálne funkcie kopírovania

Špeciálne funkcie kopírovania

Špeciálne funkcie kopírovania

Špeciálne funkcie kopírovania

Špeciálne funkcie kopírovania

Špeciálne funkcie kopírovania

Špeciálne funkcie kopírovania

Špeciálne funkcie kopírovania

Špeciálne funkcie kopírovania

Špeciálne funkcie kopírovania

Špeciálne funkcie kopírovania

Špeciálne funkcie kopírovania

Špeciálne funkcie kopírovania

Špeciálne funkcie kopírovania

Špeciálne funkcie kopírovania

Špeciálne funkcie kopírovania

Špeciálne funkcie kopírovania

Špeciálne funkcie kopírovania

Špeciálne funkcie kopírovania

Špeciálne funkcie kopírovania

Špeciálne funkcie kopírovania

Špeciálne funkcie kopírovania

Špeciálne funkcie kopírovania

Špeciálne funkcie kopírovania

Špeciálne funkcie kopírovania

Špeciálne funkcie kopírovania

Špeciálne funkcie kopírovania

Špeciálne funkcie kopírovania

Špeciálne funkcie kopírovania

Špeciálne funkcie kopírovania

Špeciálne funkcie kopírovania

Špeciálne funkcie kopírovania

Špeciálne funkcie kopírovania

Špeciálne funkcie kopírovania

Špeciálne funkcie kopírovania

Špeciálne funkcie kopírovania

Špeciálne funkcie kopírovania

Špeciálne funkcie kopírovania

Špeciálne funkcie kopírovania

Špeciálne funkcie kopírovania

Špeciálne funkcie kopírovania

Špeciálne funkcie kopírovania

Špeciálne funkcie kopírovania

Špeciálne funkcie kopírovania

Špeciálne funkcie kopírovania

Špeciálne funkcie kopírovania

Špeciálne funkcie kopírovania

Špeciálne funkcie kopírovania

Špeciálne funkcie kopírovania

Špeciálne funkcie kopírovania

Špeciálne funkcie kopírovania

Špeciálne funkcie kopírovania

Špeciálne funkcie kopírovania

Zásobník papiera (1/2): 52 až 300 g/m²

Viaczásuvkový zásobník na papier: 52 až 400 g/m²

POD Deck Lite: 52 až 400 g/m²

POD Deck Lite XL: 52 až 400 g/m²

Viacúčelový zásobník: 52 až 350 g/m²

Digitálny farebný tlačiarenský stroj formátu A3 s orezávaním

Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie a ukladanie

1,8 GHz, 1,3 GHz Dual

10,1-palcový

6 GB

SSD: 240 GB

Áno

SIETĽ

Štandardné: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T

220 – 240 V/16 A x 2 (hlavná jednotka),

220 – 240 V/16 A (natavovacia jednotka)

1 583 x 872 x 1 040 mm

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

Pribl. 410 kg

TECHNICKÉ PARAMETRE

imagePRESS V1000

ŠPECIFIKÁCIE OVLÁDAČA TLAČE NA BÁZE FIERY

Voliteľné/štandardné	Voliteľné
Názov	imagePRESS Server D3000
Rozlíšenie tlače (dpi)	1 200 x 1 200, 600 x 600
Jazyky popisu strany	PS3, PCL6
Pamäť	16 GB
Úložisko na pevnom disku	240 GB (2,5" SSD) 1x1 TB (2,5" HDD)
Rýchlosť procesora	Core i7-8700 Coffee lake 4,6 GHz, 6-jadrový
Systém	F5500Pro
Písma	138 písiem PS
Podporované operačné systémy	Windows 7 32 a 64-bitový/Windows 8 1 32 a 64-bitový/ Windows 10 32 a 64-bitový/Windows 11/Windows Server 2008 R2 len 64-bitový/Windows 2012 len 64-bitový/Windows 2012 R2 len 64-bitový/Windows Server 2016 64-bitový/Windows Server 2019 64-bitový/Windows Server 2022 64-bitový/MAC OS (10,14, 10,15, 11, 12)
Rozhranie	2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10-Base-T), USB 3.2 x 5, USB 2.0 x 2
Sieťové protokoly	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing (priama mobilná tlač), Port 9100, SNT, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
Direct Print (Priama tlač)	PDF2.0, EPS, TIFF, JDF1.8/JMF
Funkcia VDP	PPML3.0, PDF/VT-1, PDF/VT1, VPS, FreeForm Plus
Ovládač tlače na báze Fierey Štandardná funkčná výbava	Pracovná stanica Fierey Command WorkStation 6/Paper Catalog/ Fierey Spot-On/vzdialené skenovanie Fierey/priečinky Hot Folders a virtuálne tlačiarne Fierey
Možnosti ovládača tlače na báze Fierey	Fierey Impose/Fierey Compose/Fierey Impose a Compose/balik na umeleckú grafiku Fierey/súprava odnimateľného pevného disku
Hardvérová platforma	NX Pro
Rozmery (Š x H x V)	235 mm x 464 mm x 527 mm
Hmotnosť	17 kg

OVLÁDAČ PRISMASYNC TECHNICKÉ ÚDAJE

Voliteľné/štandardné	Voliteľné
Názov	PRISMAsync pre iPR V1000
Rozlíšenie tlače (dpi)	1 200 x 1 200 dpi, 600 x 600 dpi
Opis strany Jazyk (jazyky)	Postscript L3, PDF 2.0, APPE V5.7, PPML, IPDS (Splňa normu IS/3), PCL/PJL (Transakčná tlač)
Pamäť	2 x DDR4-2400 8 GB, celkom 16 GB
Jednotka pevného disku	500 GB + 1 TB
Rýchlosť procesora	(Intel Core i7-8700)
Systém	PRISMAsync mark 8.3
Písma	139 písiem typu 1 pre románske jazyky; import písem PS používatelom cez Úpravu nastavení; voliteľné ázijské písmo Adobe; japončina: 5 písiem, čínština: 2 písma pre zjednodušenú čínštinu, 1 písmo pre tradičnú čínštinu; kórejčina: 1 písmo pre kórejčinu
Podporované Operačné Systémy	Windows Server 2012 R2, 8.1 (32/64-bitový) a 10, Server 2016 a 2019 MacOS 10.15 (64-bitový), MacOS 11 (64-bitový, Big Sur, Intel)
Rozhranie	Ethernet 10/100/1000 BaseT x 2 USB3.0x8
Sieťové protokoly	TCP/IP, podpora protokolu IPv6, IPsec, NetBEUI/SMB (Priečinky hotfolder, skenovanie do súboru), zabezpečený protokol IPP, SNMP V3, Job MIB, HTTP, HTTP, tlač pomocou konektora (port9100), LPR/LPD, JDF/JMF, LDAP, WebDav.
Direct Print (Priama tlač) FUNKCIA VDP	PDF, JDF PDF/VT-1, PPML
Ovládač PRISMAsync Štandardná funkčná výbava	PS/PDF, plánovač, viaceré fronty/priečinky hotfolder, prenos údajov, evidencia, skenovanie, PPML, diaľkový správca, vzdialená služba, kontrola integrity, Windows 10 LTSC
Možnosti ovládača PRISMAsync	E-skartovanie, rozšírená správa farieb, rozšírené usporiadanie, DocBox, programovanie strán, DP LINK, PCL6 TP, IPDS, PDF pre IPDS
Rozmery (Š x H x V)	200 mm x 430 mm x 420 mm
Hmotnosť	18 kg

MOŽNOSTI PRE VÝSTUP

Dokončovač so zošivačkou - AF1

Kapacita horného zásobníka (A):
A4/A4R/ASR/A3/SRA3/13"x19"
(52 - 300 g/m2)/200 hárkov (301 - 400 g/m2)
Dlhý hárok (pri dĺžke 487,7 mm až 762 mm) 100 hárkov
(52 - 79 g/m2)/50 hárkov (80 - 150 g/m2)/25 hárkov (151 -
300 g/m2)/20 hárkov (301 - 350 g/m2)
Kapacita dolného zásobníka (B):
A4 4 000 hárkov (52 - 80 g/m2), 3 000 hárkov
(80,1 - 300 g/m2),
A4R 2 000 hárkov (52 - 300 g/m2),
A3 1 500 hárkov (52 - 300 g/m2),
SRA3 1 000 hárkov (52 - 300 g/m2),
akákoľvek veľkosť 200 hárkov (301 - 350 g/m2)
Hmotnosť papiera: 52 až 350 g/m2
Poloha zošívania: roh, dvojité
Kapacita zošívania: A4: 100 hárkov; A3/A4R: 50 hárkov
Rozmery (Š x H x V): 800 mm x 792 mm x 1 239 mm (so
zásobníkom na dlhé háčky: 1 136 mm x 792 mm x 1 239 mm)
Hmotnosť: pribl. 130 kg
Napájanie: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz, 8 A

Dokončovač na brožúry - AF1

Kapacita zásobníka/hmotnosť papiera/poloha zošívania/kapacita
zošívania: rovnaká ako kapacita dokončovača so zošivačkou - AF1
Veľkosť papiera na zošívanie brožúr: A3, A4R, SRA3, 13" x 19",
Vlastná veľkosť (210 x 279,4 mm až 330,2 x 487,7 mm)
Hmotnosť papiera na zošívanie brožúr: list obsahu 52 - 220 g/m2,
list obálky 64 - 300 g/m2
Kapacita zošívania pri zošívaní brožúr: 25 hárkov (52 - 80 g/m2,
vrátane obálky)
Rozmery (Š x H x V): 800 mm x 792 mm x 1 239 mm (so
zásobníkom na dlhé háčky: 1 136 mm x 792 mm x 1 239 mm)
Hmotnosť: pribl. 180 kg
Napájanie: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz, 8 A
Kapacita zloženej skupiny listov bez zošívania: až 5 listov
(60 až 105 g/m2)
Zdroj napájania: 100 - 240 V, 50/60 Hz 2,8 A
Rozmery (Š x H x V): 896 x 765 x 1 040 mm
(ak je vysunutý rozširujúci zásobník)
Hmotnosť: pribl. 110 kg

Dierovacia jednotka BT1/BU1

(Vyžaduje DOKONČOVAČ SO ZOŠIVAČKOU - AF1 alebo
DOKONČOVAČ NA BROŽÚRY - AF1)
Dve alebo štyri diery
Typ otvorov: BT1: 2 otvory a 4 otvory (FRN)
voliteľné,
BU1: 4 otvory (SWE)
Hmotnosť papiera na dierovanie: 52 - 300 g/m2
Veľkosť papiera na dierovanie: 2 otvory: A3, A4, A4R
Vlastná veľkosť (182 x 182 mm až 297 x 432,0 mm
okrem veľkosti 203 x 257 mm až 297 x 270 mm)
4 otvory: A3, A4, vlastná veľkosť (257 mm x 182 mm až 297 mm
x 432 mm)

MULTIFUNKČNÁ PROFESIONÁLNA DIEROVACIA JEDNOTKA - CI

Hmotnosť papiera:
<Dierovanie> 75 - 300 g/m2 (obyčajný papier),
118 - 300 g/m2 (kriedový papier)
<Tvarovanie> 157 - 300 g/m2 (obyčajný papier/kriedový papier)
<Prijateľná> zariadenie podporuje všetky substráty
Veľkosť papiera:
<Prijateľná> zariadenie podporuje všetky substráty
<Dierovanie> SRA3, A3, SRA4, SRA4R, A4, A4R
<Tvarovanie> SRA3, A3, A4R, 13" x 19", 13" x 19,2"
Dierovacie nástroje:
Plastový hrebeň (21 otvorov), dvojité slučka (23 otvorov -
okružle/obdĺžnikové), dvojité slučka (34 otvorov - okružle/
obdĺžnikové),
farebná ciečka (47 otvorov), väzba Velo (12 otvorov),
voľná väzba (4 diery), voľná väzba (2 diery), voľná švédská väzba
(4 diery - švédske), tvarovanie
Rozmery (Š x H x V): 445 mm x 795 mm x 1 040 mm
Hmotnosť: pribl. 102 kg
Napájanie: 230 V, 50 Hz, 1,9 A

Rezačka na brožúry - G1

Vyžaduje sa dokončovač na brožúry - AF1
Šírka rezu: 2 - 28 mm
Hrúbka rezu: do 50 hárkov (vrátane obálky)
Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m2
Kapacita zásobníka odpadu: pribl. 5 000 listov
(šírka orezovania 20 mm, A4, 80 g/m2)
Rozmery (Š x H x V): 2 095 mm (vrátane miesta prepojenia,
dopravníka a výstupného zásobníka) x 790 mm x 1 040 mm
Hmotnosť: pribl. 178 kg (vrátane dopravníka a výstupného
zásobníka)

Dvojnožová rezačka na brožúry - B1 a dopravník dvojnožovej rezačky na brožúry - B1

Vyžaduje rezačku na brožúry - G1
Šírka rezu: 2 - 15 mm
Hrúbka rezu: do 50 hárkov (vrátane obálky)
Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m2 (orezanie 60 až 300 g/m2)
Kapacita zásobníka odpadu: pribl. 5 000 listov
(šírka orezovania 20 mm, A4, 80 g/m2)
Rozmery (Š x H x V): 2 312 mm (vrátane rezačky
na brožúry F1) x 790 mm x 1 040 mm
Hmotnosť: pribl. 145 kg
Napájanie: 220 - 240 V, 60 Hz, 2,3 A

<p>VYSOKOKAPACITNÝ ZÁSObNÍK J1</p>	<p>Velkosť papiera: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13" x 19", Vlastná veľkosť (140 x 182 mm až 330,2 x 1 300 mm) Gramáž papiera: 52 až 350 g/m2 Výstupná kapacita Stohový zásobník: 6 000 listov (80 g/m2) v dvoch stohoch po 3 000 listov Horný zásobník: 200 listov (80 g/m2, 140 x 182 mm až 330,2 x 762 mm), 100 listov (210 x 762,1 mm až 330,2 x 1 300 mm) Rozmery (Š x H x V): 899 mm x 745 mm x 1 040 mm Hmotnosť: pribl. 120 kg Napájanie: 90 – 264 V, 47 – 63 Hz, 10 A</p>	<p>DFD adaptér – B1</p>	<p>Umožňuje priame pripojenie DFD pomocou mostíka dokončovača Hmotnosť papiera: obyčajný papier 52 – 400 g/m2, kriedový papier 128 – 400 g/m2 Velkosť papiera: 182 x 182 mm – 330,2 x 487,7 mm Možnosti: súprava mostíka dokončovača 1002 – A1 (štandardná výška DFD je 860 mm) Rozmery (Š x H x V): 300 mm x 745 mm x 1 040 mm Hmotnosť: pribl. 60 kg Napájanie: 90 – 264 V, 47 – 63 Hz, viac než 10 A</p>
<p>Jednotka na vkladanie dokumentov – R1</p>	<p>Počet zásobníkov: 2 Kapacita zásobníka, horný zásobník: 200 hárkov (80 g/m2) Dolný zásobník: 200 listov (80 g/m2) Prijateľné typy papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, hrubý, dierovaný, hltavičkový, kancelársky, kriedový, záložkový, pauzovací, textúrovaný Prijateľné veľkosti papiera: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Vlastná veľkosť (182,0 x 182,0 mm až 330,2 x 487,7 mm) Prijateľná hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m2 Zdroj napájania: 100 – 240 V/50/60 Hz 1,0 A Rozmery (Š x H x V): 336 x 793 x 1 407 mm (šírka bez zásobníka na dokumenty) Hmotnosť: pribl. 61 kg</p>	<p>Mostik dokončovača – A2</p>	<p>Ponúka možnosť pripojenia dokončovača so zošivačkou – AF1 a dokončovača na brožúry – AF1 s dokončovacími zariadeniami DFD tretích strán. Vždy v kombinácii s DFD adaptérom – B1. Hmotnosť papiera: obyčajný papier 52 – 400 g/m2, kriedový papier 128 – 400 g/m2 Velkosť papiera: 182 x 182 mm – 330,2 x 487,7 mm Rozmery (Š x H x V): 600 mm x 745 mm x 150 mm Hmotnosť: pribl. 30 kg Napájanie: napájanie a ovládanie cez DFD adaptér – B1</p>
<p>Jednotka na prehnutie papiera – K1</p>	<p>Podporované typy skladania: skladanie do tvaru Z, harmonikové skladanie do tvaru Z, skladanie do tvaru C, skladanie napoly, dvojité paralelné skladanie Prijateľné typy papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, kancelársky Prijateľné veľkosti papiera: skladanie do tvaru Z: A3, A4R, B4 harmonikové skladanie do tvaru Z, skladanie do tvaru C, skladanie napoly, dvojité paralelné zloženie: A4R Prijateľná hmotnosť papiera: Skladanie do tvaru Z, harmonikové skladanie do tvaru Z, skladanie do tvaru C, skladanie napoly: 52 až 105 g/m2 Dvojité paralelné zloženie: 52 až 90 g/m2 Napájanie: z dokončovača Rozmery (Š x H x V): 336 x 793 x 1 190 mm Hmotnosť: pribl. 71 kg</p>	<p>Dokončovacie zariadenia tretej strany</p>	<p>Konfigurácia tlačiarne imagePRESS V1000 môže obsahovať aj dokončovače tretích strán. Ďalej uvádzame zoznam vybraných a schválených dokončovacích zariadení. Zariadenie na brožúry BLM35/50 Plockmatic Viacúčelový zásobník Plockmatic GBC eWire Pro</p>
<p>Zošivač Perfect Binder – F1</p>	<p>Velkosť brožúry: 203 x 138 mm až 297 x 216 mm Hrúbka brožúry: až do 25 mm Rozsah orezávania: zvrchu/zospodu: 6,5 až 39,5 mm na každej strane, predný okraj: 6,5 až 49,5 mm Počet strán obsahu: Veľkosti: A4, SRA4, vlastná veľkosť (257 x 182 mm až 320 x 228,6 mm) Hmotnosť papiera a počet hárkov: Tenký papier (52 – 63 g/m2): 30 – 200 hárkov Obyčajný papier (64 – 80 g/m2): 10 – 200 hárkov Obyčajný papier (81 – 90 g/m2): 10 – 150 hárkov Hrubý papier (91 – 105 g/m2): 10 – 150 hárkov Hrubý papier (106 – 163 g/m2): až 10 hárkov ako vložený papier alebo stoh papierov s hrúbkou až 25 mm Obal: Počet listov: 1 list Veľkosti: A3, SRA3 Vlastná veľkosť (257 x 364 mm až 330,2 x 487,7 mm) Hmotnosť papiera: 90 až 300 g/m2 Kapacita zásobníka: pribl. 127 mm alebo pribl. 1 000 hárkov papiera spolu Rozmery: 922 mm x 791 mm x 1 300 mm Hmotnosť pribl. 308 kg Napájanie: 220 – 240 V, 50/60 Hz, 3,0 A</p>	<p>Zásobník na zošívanie</p>	<p>SPINKA – N1 – na zošívanie (3 x 5 000 ks) (pre dokončovač so zošivačkou – AF1 a dokončovač na brožúry – AF1) SPINKA – P1 – na chrbtovú väzbu (2 x 5 000 ks) (pre dokončovač na brožúry – AF1)</p>
<p>SNÍMACIA JEDNOTKA</p>	<p>Špecifikácie Snímacej jednotky:</p>	<p>Typ: Snímanie pomocou inline CIS + spektrofotometer (SPM)</p>	<p>Registrácia spredu dozadu: Veľkosť papiera: všetky veľkosti médií podporované zariadením. (Dlhý hárok nad 762 mm nie je podporovaný) Okraj tlače potrebný pre značku nastavenia registrácie: Smer po šírke: 9,21 mm (3,5 mm (okraj tlače) + 4,71 mm (značka nastavenia registrácie) + 1 mm (biela oblasť)) Smer podávania papiera: 9,5 mm (4,0 mm (okraj tlače) + 4,5 mm (značka nastavenia registrácie) + 1 mm (biela oblasť))</p>

Softvér a riešenia

Trellix

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
Canon-europe.com

Slovak edition
© Canon Europa N.V., 2022