

imagePRESS V1000

FUNKSION ROBUST DHE TEKNOLOGJI NOVATORE E PAKETUAR NË NJË PRESË DIGJITALE ME NGJYRA ME PRERËSE FLETËSH DHE QË KURSEN HAPËSIRË

Amplifikoni përfitimin nga sistemi juaj i printimit volummesëm. Rrokni shansin për t'iu përgjigjur kërkesave më të gjera të klientelës me mendim të modernizuar.



- Printim i shpejtë, vetëdyanësh, si dhe njësi e integruar ftohëse për të reduktuar shpeshtësinë e rregullimit të temperaturës për çdo fletë, realizim produktiviteti të lartë për një larmi pune printimi duke ruajtur të njëjtën shpejtësi në të gjitha peshat e materialeve
- Aftësitë e gjera të administrimit të materialeve mund të japin një larmi të gjerë zbatimesh, duke përfshirë broshurat, kartolinat, afishat dhe zarfat. Zgjeroni kanalet e fitimeve duke printuar në materiale me peshë 52-400gsm, sintetike dhe me relief
- Kurseni në kohë dhe kosto pune me teknologjinë e integruar të menaxhimit të ngjyrave që përdor një sensor linje për të kryer kalibrimin e DFE, krijimin e profileve dhe verifikimin
- Vetëdyanësi e fletëve të banderolave deri në 1.3m, për funksion të shtruar me ndërhyrje minimale nga operatori për të nxitur një larmi të gjerë zbatimesh
- Rafinoni linjën tuaj të prodhimit me një zgjidhje tërësore. Vendosni një presë prodhuese imagePRESS V1000 me mjete finicioni që përfshijnë zgjidhje prodhimi broshurat modulare profesionale brenda linjës, stivues shumëfunksionalë dhe finitorë të palëve të treta falë modelit të ri të Finisher Bridge dhe DFD Adapter

Canon

SPECIFIKIMET TEKNIKE

imagePRESS V1000

SPECIFIKIMET E PRINTIMIT

Shpejtësia e printimit (BW/CL)
Volumi i rekomanduar mujor
Volumi maksimal mujor
Toleranca e regjistrimit
Mënyra e printimit
Rezolucioni i printimit (dpi)

100ppm
 75,000-600,000 faqe
 Deri në 600,000 faqe
 Para-mbrapa: 0,70 mm
 Printim me rreze laser, me ngjyra
 2400x2400

OPSIONET E FURNIZIMIT TË LETRËS

Kapaciteti i mbushjes së letrës (A4, 80 g/m2)

Standarde: 1100 fletë
 2 kasete letre 550-fletëshe
 Maksimumi: 1100 fletë
 Motori 550x2,
 Bazament shumësiartarësh (1,500+1,500+2000) x2
 POD Deck Lite: 3,500 fletë
 POD Deck Lite XL: 19.2" e më shkurtër
 3,500 fletë (80gsm); Më gjatë se 19.2"
 1,000 fletë (80gsm)
 Sirtari shumëfunktional: 250 fletë

Llojet e mbështetura të materialit

Sirtarët e letrës (1/2):
 E hollë (52-63gsm), e thjeshtë (64-105gsm), e trashë (106-300 gsm), e ricikluar, me ngjyra, skedë, transparente, me lidhje, me shpim paraprak, me kokë, zarf

Bazament shumësiartarësh letre:
 Lart/mes:
 E hollë (52-63gsm), e thjeshtë (64-105gsm), e ricikluar, me ngjyra, e trashë (106-350gsm), me veshje (70-350gsm), Me skalitje, me lidhje, transparente, etiketë, me shpim paraprak, me kokë, indeks, membranë transparente, membranë e përshkueshme nga drita, zarf

Poshtë:
 E hollë (52-63 gsm), e thjeshtë (64-105 gsm), e ricikluar, me ngjyra, e trashë (106-400gsm), me veshje (85-350gsm), me skalitje, me lidhje, transparente, etiketë, me shpim paraprak, me kokë, indeks, membranë transparente, membranë e përshkueshme nga drita, zarf, sintetikë, magnetike

POD Deck Lite
 E hollë (52-63 gsm), e thjeshtë (64-105 gsm), e ricikluar, me ngjyra, e trashë (106-350gsm), me veshje (85-350gsm), me skalitje, Bellum, me lidhje, transparente, membranë transparente, membranë e përshkueshme nga drita, etiketë, me shpim paraprak, me kokë, indeks, kartolinë, zarf, sintetikë
 POD Deck Lite XL
 19.2" ose më e shkurtër
 E hollë (52-63 gsm), e thjeshtë (64-105 gsm), e ricikluar, me ngjyra,
 e trashë (106-400gsm)*, me veshje (85-350gsm*), e skalitur, Bellum, me lidhje, transparente, membranë transparente, membranë e përshkueshme nga drita, etiketë, me shpim paraprak, me kokë indeks, zarf, sintetikë
 Më e gjatë se 19.2"
 E paveshur (64-300gsm), me veshje (100-300gsm)

Sirtari shumëfunktional:
 e hollë (52-63gsm), e thjeshtë (64-105gsm), e ricikluar, e trashë (106-350gsm), me ngjyra, transparente, etiketë, kartolinë, zarf, me veshje (106-350gsm), me skalitje, me lidhje, me shpim paraprak, me kokë, Vellum, skedë

Përmasat e mbështetura të materialit

Sirtarët e letrës (1/2):
 A3S,B4S,A4L,A4S,B5S,B5L,A5S,A5L,A6S,SRA3S,11"x17"S,LGLS,LTRL,LTRS,EXE_L,STMTS,12"x18"S,13"x19"S,8KS,16KL,16KS, zarf, përmasa të lira (gjurmë tërthore: 139.7-330.2mm, gjurma e brendshme: 182-487.7mm)
 * Specifikimi i zarfit
 Madhësia: Monarch, ISO-C5,DL
 Përmasa të lira: gjurma tërthore: 98-330.2mm, gjurma e brendshme: 148mm-487.7mm

POD Deck Lite
 SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S, 13"x19"S, 12"x18"S, 11"x17"S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KS, Monarch, DL, ISO-C5,¹⁾
 E personalizuar (139.7 x 182.0mm-330.2x487.7mm)
 Përmasa të lira, zarfi (6"x9", 9"x12", 10"x13")¹⁾
¹⁾Nevojitet komplet opsional zarfi (përveç 10"x13")

POD Deck Lite XL
 SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S, 13"x19"S, 12"x18"S, 11"x17"S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KS, E personalizuar (139.7x182.0mm-330.2x487.7mm)
 Fletë e gjatë (297.0x487.8-330.2x762.0mm)

Bazament shumësiartarësh letre:
 Kasetë universale:
 SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S, 13"x19"S, 12"x18"S, 11"x17"S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMTS, 8KS, 16KL, 16KS

Monarch, DL, ISO-C5¹⁾

E personalizuar (139.7x182.0 mm-330.2x487.7mm)
 Zarf i personalizuar (6"x9", 9"x12", 10"x13")¹⁾
¹⁾Nevojitet komplet opsional zarfi

Sirtari shumëfunktional:
 A3S,B4S,A4L,A4S,B5S,B5L,A5S,A5L,A6S,SRA3S,11"x17"S,LGLS,LTRL,LTRS,EXE_L,STMTS,12"x18"S,13"x19"S,8KS,16KL,16KS, zarf, përmasa të lira (gjurmë tërthore: 100-330.2 mm, gjurmë e brendshme: 148-487.7 mm), Përmasa të lira (gjurmë tërthore: 100.0-330.2 mm, gjurmë e brendshme: 182.0-487.7mm);*: printimi 1300mm është i mundur.
 * Specifikimi i zarfit
 Madhësia:
 Mbushja nga ana e shkurtër: Monarch,ISO-C5,DL
 Përmasa të lira: gjurma tërthore: 98-330.2 mm, gjurma e brendshme: 148mm-487.7mm

Peshat e mbështetura të materialit

Lloji i pajisjes
Funksionet kryesore
Procesori
Paneli i kontrollit
Memoria
Njësia e diskut
Njësia pasqyruese e diskut
Lidhja e ndërfaqes

Ushqimi me energji

Përmasat e motorit kryesor (gj-th-l)
Pesha

Bazamenti i letrës (1/2): 52 deri 300 gsm
 Bazamenti shumësiartarësh i letrës: 52 deri 400 gsm
 POD Deck Lite: 52 deri 400 gsm
 POD Deck Lite XL: 52-400 gsm
 Sirtar multifunktional: 52 deri 350 gsm

Presë me prerëse letre, me ngjyra, digjitale, A3
 Printim, fotokopjim, skanim, dërgim, ruajtje
 1.8GHz, 1.3GHz Dual
 10.1 inçë
 6 GB
 SSD 240 GB
 Po
 RRJETI
 Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
 220-240V/16Ax2(njësia kryesore),
 220-240V/16A(njësia e bashkimit)
 1,583 x 872 x 1,040 mm
 Afro 410 kg

SPECIFIKIMET E FOTOKOPJIMIT

Shpejtësia e fotokopjimit (bardhezi/ngjyra)
Koha për fotokopjen e parë (A4) (BW/CL) Njësia e peshës
Rezolucioni i fotokopjimit (dpi)

Kopje të shumëfishta
Dendësia e kopjimit
Zmadhimi
Zvogëlimet e paracaktuara
Rritjet e paracaktuara
Veçoritë bazë të kopjimit

Veçoritë speciale të kopjimit

100ppm
 20 sekonda e poshtë

600dpix600dpi
 600dpix300dpi
 300dpix300dpi
 Deri në 9999 kopje
 Automatik ose manual (9 nivele)
 25% - 400% (me hapa rritës 1%)
 25%, 50%, 70%
 141,4%, 200%, 400%

Raportet e paracaktuara R/E sipas zonës, përcaktimi i letrës, përcaktimi i mëparshëm, përcaktimi i preferuar, përfundimi, në dy anë, rregullimi i dendësisë, zgjedhja e llojit të origjinalit, modaliteti i ndërprerjes, konfirmimi/anulimi i përcaktimit

Libri në dy faqe, origjinali në dy anë, përfundimi, broshurë, krijimi i detyrës, nr. delete: në 1, shtimi i kapakut, futja e fletëve, origjinale në madhësi të ndryshme, rregullimi i dendësisë, zgjedhja e llojit të origjinalit, fletët transparente të kapakut, numërimi i faqeve, numërimi i seri të kopjimit, qartësia, spastrimi i komizës, filigran i sigurt, printimi i datës, zhvendosja, marzhi i brendshëm, printimi dhe kontrolli negativ/pozitiv, përsëritja e imazheve, blloqet e shkrirjes së punëve, njoftimi i punës së kryer, imazhi i pasqyruar, printimi në skedë, ruajtja në kutinë postare, mbivendosja e imazhit, kopjimi i kartës së identitetit, shmangia e faqeve boshe, zbulimi i furnizuesit, furnizimi i shumë fletëve, origjinali me madhësi të lirë

SPECIFIKIMET E SKANIMIT

Emri
Tipi

Letra për vetëmbushësen e dokumenteve
Kapaciteti (80 gsm)
Originalet dhe peshat e pranueshme

Lexus dyanësh imazhesh me ngjyra P1
 Pllaka me ngjyra dhe vetëmbushësja njëkalimëshe e dyanëshe [2-anëshe në 2-anëshe (automatike)]
 200 fletë (75/80gsm)

Fletë, libër, sende 3-përmasore
 Pësia e materialit në mbushëse:
 <Njëanëshe>
 38-220 gsm (A/B)⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾,
 50-220 gsm (in)⁽¹⁾⁽³⁾,
 <Dyanëshe>
 38-220 gsm (A/B)⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾,
 50-220 gsm (in)⁽¹⁾⁽³⁾

⁽¹⁾ 38-50gsm: Modaliteti i hollë, 160-220 gsm: modaliteti i rëndë.
⁽²⁾ A6R e poshtë: 50-220 gsm
⁽³⁾ Original i përzier BW/CL njësoj si i papërzier

Xhami: madhësia maks. e skanimit: 297.0 x 431.8 mm

Madhësia e materialit të mbushësës së dokumenteve: A3S,A4L ,A4S,A5L,A5S,A6S,B4S,B5L,B5S,B6S, 11"x17"S,LGLS,LTRL,LTRS,STMTL,STMTS,8KS,16KL

BW:270ipm(A4/LTR)⁽¹⁾
 CL:270ipm(A4/LTR)⁽¹⁾
⁽¹⁾Modaliteti i thjeshtë

600dpix600dpi
 600dpix300dpi
 300dpix300dpi

PJESËT E KONSUMIT

Kuitë e tonerit

Toner T11 BK/C/M/Y



SPECIFIKIMET TEKNIKE

imagePRESS V1000

SPECIFIKIMET E KONTROLLUESIT TË PRINTIMIT "FIERY"

Opsional/Standard	Opsional
Emri	imagePRESS Server D3000
Rezolucioni i printimit (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600
Gjuha/gjuhët e përshkrimit të faqes	PS3, PCL6
Memoria	16GB
Njësia e diskut	240GB(2.5"SSD) 1x1TB(2.5"HDD)
Shpejtësia e procesorit	Core i7-8700 Coffee lake 4.6GHz, 6Core
Sistemi	F5500Pro
Fontet	138 fonte PS
Sistemet e mbështetura operative	Windows 7 32 and 64 bit / Windows 8.1 32 dhe 64 bit / Windows10 32 dhe 64 bit / Windows11 / Windows Server 2009 R2 vetëm 64bit / Windows 2012 vetëm 64bit / Windows 2012 R2 vetëm 64 bit / Windows Server 2016 64bit / Windows Server 2019 64bit / Windows Server 2022 64bit / MAC OS (10.14, 10.15, 11, 12)
Ndërfaqja	2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10 Base-T), USB3.2 x 5, USB2.0 x 2
Protokollet e rrjetit	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, printimi i drejtpërdrejtë nga celulari, Port 9100, SNTIP, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
Direct Print	PDF2.0, EPS, TIFF, JDF1.8/JMF
VDP	PPML3.0, PDF/VT-1, PDF/VT1.VPS, FreeForm Plus
Kontrolluesi i printimit Fiery Veçoritë standarde	Fiery Command WorkStation 6 / Paper Catalog / Fiery Spot-On / Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folders & Virtual Printers
Opsione të kontrollorit Fiery Print	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose dhe Compose / Fiery Graphic Arts Package / komplet i heqshëm disku
Platforma HW	NX Pro
Përmasat (gjer.xthell.xlar.)	235 mm x 464 mm x 527 mm
Pesha	17 kg
PRISMA SYNC CONTROLLER SPECIFIKIMET	
Opsional/Standard	Opsional
Emri	PRISMAsync për iPR V1000
Rezolucioni i printimit (dpi)	1200x1200dpi, 600x600dpi
Përshkrimi i faqes Gjuhët	Postscript L3, PDF 2.0, APPE V5.7, PPML, IPDS (në pajtim me standardin IS/3), PCL/PJL (printim transakcional)
Memoria	2x DDR4-2400 8GB, 16GB total
Njësia e diskut	500GB + 1TB
Shpejtësia e procesorit	Intel Core i7-8700
Sistemi	PRISMAsync mark 8.3
Fontet	139 fonte Type 1 për gjuhë alfabeti latin; Importim nga përdoruesi për fonte PS përmes "Settings Editor"; Fonte opsionale "Adobe" për alfabetet aziatike; Japonez: 5 fonte Kinez: 2 fonte për kinezishtë të thjeshtuar, 1 font për kinezishtë tradicionale; Koreane: 1 font për koreanishten
Sistemet e Mbështetura Operative	Windows Server 2012 R2, 8.1 (32/64bit) dhe 10, Server 2016 & 2019 MacOS 10.15 (64 bit), MacOS 11 (64 bit, Big Sur, Intel)
Ndërfaqja	Ethernet 10/100/1000 BaseT x 2 USB3.0x8
Protokollet e rrjetit	TCP/IP, mbështetje për IPv6, IPsec, NetBEUI/SMB (dosje aktive, skanim në skedar), IPP e sigurt, SNMP V3, Job MIB, HTTP, HTTPS, printim me porta (port9100), LPR/LPD, JDF/JMF, LDAP, WebDav.
Direct Print	PDF, JDF
VDP	PDF/VT-1, PPML
PRISMA sync Controller Veçoritë standarde	PS/PDF, planifikues, radhë/dosje të shumta aktive, transmetim, financiare, skanim, PPML, menaxher distance, servis distance, kontroll integriteti, Windows 10 LTSC
Opsionet e PRISMA sync Controller	Asgjësimit elektronik, menaxhim i avancuar i ngjyryave, imponzim i avancuar, DocBox, programim faqesh, DP Link, PCL6 TP, IPDS, PDF për IPDS
Përmasat (gjer.xthell.xlar.)	200 mm x 430 mm x 420 mm
Pesha	18 kg

OPSIONET E DALJES

Staple Finisher-AF1

Kapaciteti i sirtarit të sipërm (A):
A4/A4R/A5R/A3/SRA3/13"x19" 1000 fletë
(52-300 gsm) / 200 fletë (301-400 gsm)
Fletë e gjatë (mbi 487.7 deri në 762 mm gjatësi) 100 fletë
(52-79 g/m²) / 50 fletë (80-150 g/m²) /
25 fletë (151-300 g/m²) / 20 fletë (301-350 g/m²)
Kapaciteti i sirtarit të ulët (B):
A4 4,000 fletë (52-80 gsm) / 3,000 fletë
(80.1-300 gsm),
A4R 2000 fletë (52-300 g/m²),
A3 1500 fletë (52-300 g/m²),
SRA3 1000 fletë (52-300 g/m²),
20 fletë të çfarëdo përmasë (301-350 g/m²)
Pesha e letres: 52 deri në 350 g/m²
Pozicioni i kapësës: këndor, dysh
Kapaciteti i kapësës: A4: 100 fletë, A3/A4R: 50 fletë
Përmasat (Gje x The x La): 800 mm x 792 mm x 1239 mm
(me Sirtarin e fletës së gjatë: 1136 mm x 792 mm x 1239 mm)
Pesha: Rreth 130 kg
Energjia: 220-240 V, 50-60 Hz, 8 A

Booklet Finisher-AF1

Kapaciteti i sirtarit / pesha e letres / pozicioni i kapësës / kapaciteti i kapësës: njësoj si Staple Finisher-AF1
Madhësia e letres së broshurës së qepur: A3, A4R, SRA3, 13"x19",
Madhësia e lirë (210 x 279.4 mm deri në 330.2 x 487.7 mm)
Pesha e letres së broshurave me qepje: Fleta e brendshme
52-220 g/m², fleta e kopertinës 64-300 g/m²
Kapaciteti kapjes së broshurave me qepje: 25 fletë
(52-80 g/m², bashkë me kopertinën)
Përmasat (Gje x The x La): 800 mm x 792 mm x 1239 mm
(me Sirtarin e fletës së gjatë: 1136 mm x 792 mm x 1239 mm)
Pesha: Rreth 180 kg
Energjia: 220-240 V, 50-60 Hz, 8 A
Kapaciteti i tuftës së palosur pa kapësë: deri në 4 fletë
(60-105 g/m²)
Burimi i energjisë: 100-240V, 50 / 60Hz, 2.8A
Përmasat (gj-th): 896x765x1040 mm
(kur zgjatet sirtari zgjatues)
Pesha: Rreth 110 kg

Puncher Unit-BT1/BU1

(Kërkon STAPLE FINISHER-AF1 ose BOOKLET FINISHER-AF1)
Dy ose katër vrima
Tipi i vrimës së shpimit: BT1: 2 vrima dhe 4 vrima (FRN)
të zgjedhshme,
BU1: 4 vrima (SWE)
Pesha e letres me vrima: 52-300 g/m²
Madhësia e letres me vrima: 2 vrima: A3, A4, A4R
Përmasa të lira (182 x 182 mm deri 297 x 432.0 mm
me përjashtim 203 x 257 mm deri 297 x 270 mm)
4 vrima: A3, A4, përmasa të lira (257x182 mm deri në
297x432 mm)

Multi Function Professional PUNCHER-C1

Pesha e letres:
<Shpim> 75-300 gsm (letër e thjeshtë),
118-300 gsm (letër me veshje)
<Palosje> 157-300 g/m² (letër e thjeshtë / letër e veshur)
<Tejperte> Të gjitha nënshtrësat e mbështetura nga motori
Përmasat e letres:
<Tejperte> Të gjitha nënshtrësat e mbështetura nga motori
<Shpim> SRA3, A3, SRA4, SRA4R, A4, A4R
<Palosje> SRA3, A3, A4R, 13x19 in, 13x19.2 in
Mjetet e shpimit:
Krethër plastik 21-vrimësh, spirale dyshe 23-vrimëshe
(rrethore/katrore), spirale dyshe 34-vrimëshe (rrethore/
katrore),
Bobinë me ngjyra 47-vrimëshe, lidhje Velo 12-vrimëshe,
shpim flete të lirë 4-vrimëshe, shpim flete të lirë 2-vrimëshe,
fletë e lirë 4-vrimëshe (suedeze), vijë palosjeje
Përmasat (gjer.xthell.xlar.): 445x795x1040 mm
Pesha: Rreth 102 kg
Energjia: 230 V, 50 Hz, 1.9 A

Booklet Trimmer-G1

Kërkon Booklet Finisher-AF1
Gjerësia e shkurtimit: 2-28 mm
Trashësia e shkurtimit: Deri në 50 fletë (përfshin kapakun)
Pesha e letres: 52 deri në 300 g/m²
Kapaciteti i sirtarit të mbetjeve: afro 5000 fletë
(Gjerësi shkurtimi 20mm, A4, 80gsm)
Përmasat (Gje x The x La): 2095 mm (me lidhësin,
konvejerin dhe sirtarin e daljes) x 790 mm x 1040 mm
Pesha: Rreth 178 kg (duke përfshirë konvejerin dhe sirtarin
e daljes)

Two-Knife Booklet Trimmer-B1 dhe Two-Knife Booklet Trimmer Conveyor-B1

Nevojitet "Booklet Trimmer-G1"
Gjerësia e shkurtimit: 2-15 mm
Trashësia e shkurtimit: Deri në 50 fletë (përfshin kapakun)
Pesha e letres: 52 deri në 300 g/m² (shkurtimi 60 deri në
300 g/m²)
Kapaciteti i sirtarit të mbetjeve: afro 5000 fletë
(Gjerësi shkurtimi 20mm, A4, 80 gsm)
Përmasat (Gje x The x La): 2312 mm (me Booklet
Trimmer-F1) x 790 mm x 1040 mm
Pesha: Rreth 145 kg
Energjia: 220-240 V, 60 Hz, 2.3 A

High Capacity Stacker-J1

Madhësia e letrës: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13"x19",
Madhësia e lirë (140 x 182 mm deri 330.2 x 1,300 mm)
Pesha e letrës: 52 deri 350 gsm
Kapaciteti në dalje
Sirtari stivues: 6,000 fletë (80 gsm) në dy stiva me 3,000 fletë secila
Sirtari i sipërm: 200 fletë (80 gsm, 140 x 182 mm deri 330.2 x 762 mm), 100 fletë (210 x 762.1 mm deri 330.2 x 1,300 mm)
Përmasat (gj-th-l): 899 mm x 745 mm x 1,040 mm
Pesha: afro 120 kg
Ushqimi: 90-264V, 47-63Hz, 10A

Document Insertion Unit-R1

Numri i sirtarëve: 2
Kapaciteti i sirtarit: Sirtari i sipërm: 200 fletë (80 gsm), Sirtari i poshtëm: 200 fletë (80 gsm)
Lloji i letrës së pranueshme: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e trashë, me shpim paraprak, letër me kokë, me ngjitje, me veshje, skedë, me gjurmim, me relief
Madhësitë e pranueshme të letrës: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R,
Përmasa të lira (182.0 x 182.0 mm deri 330.2 x 487.7 mm)
Pesha e Pranueshme e Letrës: 52 deri në 300 gsm
Burimi i energjisë: 100-240V/50/60Hz 1,0A
Përmasat (gj-th-l): 336x793x1407 mm
(gjerësia duke përjashtuar sirtarin e dokumenteve)
Pesha: Rreth 61 kg

Paper Folding Unit-K1

Tipi i mbështetur i palosjes: palosje Z, palosje Z fizarmonikë, palosje C, palosje në gjysmë, palosje paralele dyshe
Tipi i pranueshëm i letrës: E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, me ngjitje
Madhësitë e pranueshme e letrës:
Palosje Z: A3, A4R, B4
Palosje Z fizarmonikë, palosja C, palosja në gjysmë, palosja paralele e dyfishtë: A4R
Pesha e pranueshme e letrës:
Palosje Z, palosje Z fizarmonikë, palosje C, gjysmëpalosje: 52 deri 105 gsm
Palosja paralele e dyfishtë: 52 deri në 90 gm2
Burimi i energjisë: Nga përfunduesi i detyrave
Përmasat (Gj x Th x L): 336 x 793 x 1190 mm
Pesha: Rreth 71 kg

Perfect Binder-F1

Përmasat e broshurës: 203x138 mm deri në 320x216 mm
Trashësia e broshurës: Deri në 25 mm
Gama e prerjes: sipër/poshtë: 6,5 deri në 39,5 mm në secilën anë, ana ballore: 6,5 deri në 49,5 mm
Fletët e brendshme:
Përmasat: A4, SRA4, përmasa të lira (257x182 mm deri në 320x228,6 mm)
Pesha e letrës dhe numri i fletëve:
Letër e hollë (52-63 g/m2): 30-200 fletë
Letër e thjeshtë (64-80 g/m2): 10-200 fletë
Letër e thjeshtë (81-90 g/m2): 10-150 fletë
Letër e trashë (91-105 g/m2): 10-150 fletë
Letër e trashë (106-163 g/m2): deri në 10 fletë si fletë futjeje ose deri në 25 mm si trashësi tufë
Kapaku:
Numri i fletëve: 1 fletë
Madhësitë: A3, SRA3,
përmasa të lira (257x364 mm deri në 330,2x487,7 mm)
Pesha e letrës: 90 deri në 300 g/m2
Kapaciteti i sirtarit: afro 127 mm ose afro 1,000 fletë letër gjithsej
Përmasat: 922x791x1300 mm
Pesha afro 308 kg
Energjia: 220-240 V, 50/60 Hz, 3,0 A

DFD Adapter-B1

Mundëson lidhje DFD drejtpërdrejt me Finisher Bridge
Pesha e letrës: letër e thjeshtë 52-400 gsm, letër e veshur 128-400 gsm
Përmasat e letrës: 182 x 182 mm-330.2 x 487.7 mm
Opsionale: Finisher Bridge Height Kit 1002-A1 (Lartësia standarde DFD është 860 mm)
Përmasat (gjër x thell x lar): 300x745x1040 mm
Pesha: Rreth 60 kg
Energjia: 90-264V, 47-63Hz, mbi 10 A

Finisher Bridge-A2

Ofron lidhje të Staple
Finisher-AF1 dhe të Booklet Finisher-AF1 me pajisje finicioni DFD palësh të treta. Gjithmonë në kombinim me "DFD Adapter-B1".
Pesha e letrës: letër e thjeshtë 52-400 gsm, letër e veshur 128-400 gsm
Përmasat e letrës: 182 x 182 mm-330.2 x 487.7 mm
Përmasat (gjër x thell x lar): 600x745x150 mm
Pesha: Rreth 30 kg
Energjia: Energjia dhe kontrolli nga "DFD Adapter-B1"

Finitorë palësh të treta

imagePRESS V1000 mund të konfigurohet edhe me finitorë të palëve të treta. Këtu mund të gjeni një listë të finitorëve të zgjedhur e të miratuar
Plockmatic BLM35/50 Booklet Maker
Plockmatic MPS (Multi-Purpose Stacker)
GBC eWire Pro

Fisheku i kapësës

STAPLE-NI-për kapje me tela (3 x 5,000 copë) (për Staple Finisher-AF1) dhe Booklet Finisher-AF1)
STAPLE-PI-për qepje shpine (2 x 5,000 copë) (për Booklet Finisher-AF1)

NJËSIA E ZBULIMIT

Specifikimet e NJËSISË SË Sensorit:

Lloji: skanim linje CIS + me spektrofotometër (SPM)
Regjistrimi para-mbrapa:
Madhësia e letrës: Të gjitha madhësitë e materialit të mbështetura nga motori. (Fleta e gjatë mbi 762mm nuk mbështetet)
Marzh printimi i nevojshëm për shenjë e rregullimit të regjistrimit:
Drejtimi i gjurmës tërthore: 9.21mm(3.5mm(marzh printimi) + 4.71mm(shenja e rregullimit të regjistrimit) + 1mm (zona e bardhë)
Drejtimi i mbushjes së letrës:9.5mm(4.0mm(marzhi i printimit) + 4.5mm(shenja e rregullimit të regjistrimit) + 1mm(zona e bardhë)

Softuer dhe zgjidhje

