imagePRESS V1350

طابعة بالألوان مقاس SRA3 متينة وجديرة بالثقة للغاية لطباعة كميات كبيرة من المواد العالية الجودة بسرعة عالية باستمرار

طابعة imagePRESS V1350 هي الطابعة الرائدة في مجموعة imagePRESS المكوّنة من الطابعات الرقمية بالألوان العالية الإنتاجية التي تقدم أداءً استثنائيًا يسمح لك بإنجاز المهام في أقصر وقت ممكن من دون التأثير في الجودة.



زيادة الإنتاجية

يوفر الطراز V1350 أعلى إنتاجية في فئته، وهذا يتيح لك إنجاز المهام في أقصر وقت ممكن بفضل سرعة قصوى تصل إلى 135 صفحة في الدقيقة ودورة تشغيل شهرية تبلغ 2,4 ملايين صفحة وعمر افتراضي يبلغ 72 مليون ورقة.

طباعة مجموعة كبيرة من الوسائط

تدعم طابعة imagePRESS V1350 المجموعة الأوسع لأوزان الوسائط بين الطابعات الرقمية بالألوان التي تعمل بمسحوق الحبر: من 60 إلى 500 جم/م². وتعني إمكانات التطبيقات الإضافية زيادة فرص نمو أعمالك التجارية.

توفير وقت المشغّل

يتميز الطراز V1350 بجودة طباعة تشبه الطباعة بالأوفست، ويعني هذا أنه سيتم الحفاظ على هذه الجودة من أول ورقة إلى آخر ورقة في كل المهام، بغض النظر عن طول فترة التشغيل ومن دون الحاجة إلى المراقبة المستمرة.

الطباعة بجودة عالية

تتيح ميزة التسجيل من البداية إلى النهاية المتميزة (0,5 مم) ووحدة التبريد الفعالة وإدخال الورق باستخدام آلية التغذية بالتفريغ إعادة إنتاج صور ممتازة

Canon

imagePRESS V1350

المواصفات التقنية

الوحدة الرئيسية	
مواصفات الطباعة	
سرعة الطباعة القصوى (الأسود والأبيض/الألوان)	imagePRESS V1350 بالألوان: 135 صفحة في الدقيقة، أسود وأبيض: 130 صفحة في الدقيقة
الحجم الشهري الموصى به	ما يصل إلى 1,2 مليون صفحة
الحد الأقصى لأعلى حجم شهريًا	2,4 ملايين صفحة
إمكانية التسجيل	من البداية إلى النهاية: 0,5 مم
طريقة الطباعة	طباعة بأسنة الليزر بالألوان
دقة الطباعة (نقطة لكل بوصة)	2400 × 2400
خيارات الإمداد بالورق	
سعة الإمداد بالورق (مقاس A4، بوزن 80 جم/م²)	القياسية: 1000 ورقة الحد الأقصى: 9000 ورقة محرك واحد 1000، حاملا الورق (1000 + 1000 + 2000)
أنواع الوسائط المدعومة	حامل ورق المحرك (1): رقيق، عادي، مُعاد تدويره، ملون، سميك، مغلف، منقوش، Bellum، سندات، OHP، طبقة شفافة، شبه شفاف، ملصق، مثقوب، فهرس*1، اصطناعي *1 يلزم مرفق الفهرس حامل الورق: رقيق، عادي، مُعاد تدويره، ملون، سميك، مغلف، منقوش، Bellum، سندات، OHP، طبقة شفافة، شبه شفاف، ملصق، مثقوب، فهرس*1، اصطناعي *1 يلزم مرفق الفهرس وحدة التغذية بالورق الطويل BDT VX 370 رقيق، عادي، مُعاد تدويره، ملون، سميك، مغلف، منقوش، Bellum، سندات، OHP، طبقة شفافة، شبه شفاف، ملصق، مثقوب، اصطناعي
أحجام الوسائط المدعومة	حامل الورق 1: SRA3S، A3S، A4L، A4S، B4S، B5L، B5S، 13 بوصة × 19 بوصة S، 12 بوصة × 18 بوصة S، 11 بوصة × 17 بوصة S، LGLS، LTRL، LTRS، EXECL، 8KS، 16KL، 16KS، المخصص (182,0 × 182,0 مم - 330,2 × 487,7 مم) حامل الورق: SRA3S، A3S، A4L، A4S، B4S، B5L، B5S، 13 بوصة × 19 بوصة S، 12 بوصة × 18 بوصة S، 11 بوصة × 17 بوصة S، LGLS، LTRL، LTRS، EXECL، 8KS، 16KL، 16KS، المخصص (182,0 × 182,0 مم - 330,2 × 487,7 مم) وحدة التغذية بالورق الطويل BDT VX 370 279 × 487.8 مم إلى 330.2 × 762 مم Plockmatic LCT XL: الحجم المخصص (182×210 مم إلى 330,2×700 مم) - 330 × 762 مم عندما يكون LSM مركبًا
أوزان الوسائط المدعومة	حامل الورق (1): 60 إلى 500 جم (مغلف 70 إلى 500 جم) حامل الورق: 60 إلى 500 جم/م² (مغلف 70 إلى 500 جم/م²) وحدة التغذية بالورق الطويل BDT VX 370: 60 إلى 400 جم/م² Plockmatic LCT XL: 60 إلى 400 جم/م²
نوع الجهاز	طابعة ليزر بالألوان مقاس A3
الوظائف الأساسية	الطباعة
المعالج	ثنائي النواة بمعدل 1,8 جيجاهرتز، 1,3 جيجاهرتز
لوحة التحكم	10,1 بوصة
الذاكرة	6 جيجابايت
محرك القرص الصلب	قرص SSD سعة 1 تيرابايت
النسخ المتطابق لمحرك القرص الصلب	نعم
وصلة الواجهة	الشبكة القياسية: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
مصدر الإمداد بالطاقة	نظام 5 أسلاك مكوّن من 3 مراحل 380-415 فولت من التيار المتردد، 60/50 هرتز، 32 أمبير
الأبعاد مع تركيب المحرك الرئيسي (العرض × العمق × الارتفاع)	2691 × 1165 × 1456 مم
مساحة التركيب (العرض × العمق)	5218 × 1875 (المحرك، الحامل، وحدة الإنهاء)
الوزن	حوالي 1065 كجم
المواد المستهلكة	
خراطيش مسحوق الحبر	مسحوق الحبر T14 باللون الأسود/السماوي/الأرجواني/الأصفر

مواصفات وحدة التحكم FIERY PRINT	
الاختيارية/القياسية	الاختيارية
الاسم	imagePRESS Server E9500
دقة الطباعة (نقطة لكل بوصة)	1200 × 1200، 600 × 600
لغة (لغات) وصف الصفحة	PS3، PCL6
الذاكرة	32 جيجابايت
تخزين محرك الأقراص الثابتة	480 جيجابايت (قرص SSD مقاس 2,5 بوصات) محركان سعة 2 تيرابايت (محرك أقراص ثابتة مقاس 3,5 بوصات)
سرعة المعالج	معالج Intel Xeon 4214 ثنائي النواة 3,20 جيجاهرتز، 12 نواة
النظام	FS600 Pro
الخطوط	138 خط PS
أنظمة التشغيل المدعومة	Windows 8.1 الإصداران 32 و64 بت / Windows 10 الإصداران 32 و64 بت / Windows 11 / Windows 2012 R2 الإصدار 64 بت فقط / Windos Server 2016 الإصدار 64 بت / Windows Server 2019 الإصدار 64 بت / Windows Server 2022 الإصدار 64 بت / MAC OS (10.14، 10.15، 11، 12)
الواجهة	واجهتا Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)، 7 واجهات USB3.0
بروتوكولات الشبكة	IP/TCP (FTP، SMTP، POP، HTTP، SNMP، LDAP، SLP، SMB، LPD، IPP، WS-Discovery، Bonjour، Direct Mobile Printing، Port9100، SNTP، 802.1X، DHCP، DNS)
الطباعة المباشرة	JMF/JDF1.8، TIFF، EPS، PDF2.0
طباعة البيانات المتغيرة	PPML3.0، VT-1/PDF، VT-2/PDF، VPS، FreeForm Plus
الميزات القياسية لوحدة التحكم في الطباعة Fiery	Paper Catalog/ Fiery Command WorkStation 6 / Fiery Remote Scan / Fiery Spot-On Virtual Printers وFiery Hot Folders
خيارات وحدة التحكم Fiery Print	Compose وFiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose / حزمة الرسومات الفنية Fiery / مجموعة محرك الأقراص الثابتة القابلة للإزالة
نظام HW	NX Premium
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)	235 مم × 572 مم × 527 مم
الوزن	22 كجم
مواصفات وحدة التحكم PRISMA SYNC	
الاختيارية/القياسية	الاختيارية
الاسم	خادم PRISMAsync
دقة الطباعة (نقطة لكل بوصة)	1200 × 1200 نقطة لكل بوصة، 600 × 600 نقطة لكل بوصة
لغة (لغات) وصف الصفحة	PS3 (وضع طباعة المستندات)/PCL، IPDS (وضع طباعة مستندات المعاملات)
الذاكرة	16 جيجابايت
محرك القرص الصلب	500 جيجابايت + 1 تيرابايت
سرعة المعالج	8700-Intel Core i7
النظام	Mark 10
الخطوط	139 خطًا من النوع 1 للغات الرومانية؛ استيراد المستخدم لخطوط PS عبر محرر الإعدادات؛ خطوط Adobe Asian الاختيارية: اليابانية: 5 خطوط صينية: خطان للغة الصينية المبسطة، خط واحد للغة الصينية التقليدية؛ اللغة الكورية: خط واحد للغة الكورية
أنظمة التشغيل المدعومة	Windows 8.1 (الإصدار 64/32 بت) و10، Server 2012 R2، 2016، 2019 MacOS 10.15 (الإصدار 64 بت)، MacOS 11، MacOS 12
الواجهة	منفذا 10 BaseT/100/Ethernet1000، 8 منافذ USB3.0
بروتوكولات الشبكة	IP/TCP، IPv6، دعم IPSec، SMB/NetBEUI (وحدات التجليد السريعة)، IPP أمن، SNMP الإصدار 3، MIB للمهام، HTTP، HTTPS، طباعة عبر بروتوكول Socket
الطباعة المباشرة	JDF ،PDF
طباعة البيانات المتغيرة	PPML ،VT-1/PDF
الميزات القياسية لوحدة التحكم PRISMAsync	PDF/PS، أداة الجدولة، وحدات التجليد السريعة/قوائم الانتظار المتعددة، البث، المحاسبة، المسح الضوئي، PPML، الإدارة عن بُعد، الخدمة عن بُعد، مدقق السلامة
خيارات وحدة التحكم PRISMAsync	E-shredding، إدارة متقدمة للألوان، Advanced Impose، DocBox، برمجة الصفحة، وصلة DP، PCL6 TP، IPDS، PDF من أجل IPDS
نظام HW	
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)	200 مم × 430 مم × 420 مم
الوزن	16 كجم

imagePRESS V1350

المواصفات التقنية

خيارات الإخراج

وحدة إنهاء التدبيس AF1

سعة الدرج العلوي (A):
1000 ورقة مقاس 13/SRA3/A3/A5R/A4R/A4 بوصة × 19 بوصة
300 ورقة (64-150 جم/م²) / 150 ورقة (151-300 جم/م²) / 120 ورقة (301-350 جم/م²)

سعة الدرج السفلي (B):
4000 ورقة مقاس A4 (60-80 جم/م²) / 3000 ورقة (80,1-300 جم/م²)، 2000 ورقة مقاس A4R (60-300 جم/م²)، 1500 ورقة مقاس A3 (60-300 جم/م²)، 1000 ورقة مقاس SRA3 (60-300 جم/م²) 200 ورقة باي حجم (301-350 جم/م²)
وزن الورق: من 52 إلى 350 جم/م²
موضع التدبيس: جانبي، مزدوج
سعة التدبيس: مقاس A4: 100 ورقة، مقاس A4R/A3: 50 ورقة
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 800 مم × 792 مم × 1239 مم (مع درج الورق الطويل: 1136 مم × 792 مم × 1239 مم)
الوزن: حوالي 130 كجم
الطاقة: 220 - 240 فولت، 50 - 60 هرتز، 8 أمبير

وحدة إنهاء الكتيبات AF1

سعة الدرج / وزن الورق / موضع التدبيس / سعة التدبيس
التدبيس: مثل وحدة إنهاء التدبيس AF1
مقاس ورق تجليد الكتيبات: A3، A4R، SRA3، 13 بوصة × 19 بوصة، المقاس الحر (من 210 × 279.4 مم إلى 330.2 × 487.7 مم)
وزن ورق تجليد الكتيبات: الورق الداخلي 60 - 220 جم/م²، ورق الغلاف 64 - 300 جم/م²
سعة التدبيس عند تجليد الكتيبات: 25 ورقة (60 - 80 جم/م²، بما في ذلك الغلاف)
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 800 مم × 792 مم × 1239 مم (مع درج الورق الطويل: 1136 مم × 792 مم × 1239 مم)
الوزن: حوالي 180 كجم
الطاقة: 220 - 240 فولت، 50 - 60 هرتز، 8 أمبير
سعة المجموعة المطوية من دون تدبيس: ما يصل إلى 5 ورقات (60 إلى 105 جم/م²)
مصدر الطاقة: 100 - 240 فولت، 50/60 هرتز، 2,8 أمبير
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 896 × 765 × 1040 مم (عند تمديد درج الإطالة)
الوزن: حوالي 110 كجم

وحدة الثقب BT1/BU1

(تتطلب إما وحدة إنهاء التدبيس AF1 أو وحدة إنهاء الكتيبات AF1)
ثقبان أو أربعة ثقوب
نوع فتحة الثقب: BT1: فتحتان و4 فتحات (فرنسية) قابلة للتحديد، BU1: 4 فتحات (سويدية)
وزن الورق المثقوب: 60-300 جم/م²
حجم الورق المثقوب:
ثقبان: A3، A4، A4R،
الحجم الحر (182 × 182 مم إلى 297 × 432,0 مم باستثناء 203 × 257 مم إلى 297 × 270 مم)
4 ثقوب: A3، A4، الحجم الحر (257 × 182 مم إلى 297 × 432 مم)

وحدة التكديس العالية السعة J1

حجم الورق: A3، A4، A4R، A5R، SRA3، 13 بوصة × 19 بوصة، الحجم الحر (182 × 182 مم إلى 330,2 × 762 مم)
وزن الورق: 60 إلى 500 جم/م² (الدرج العلوي)، 60 إلى 400 جم/م² (درج التكديس)
سعة الإخراج
درج التكديس: 6000 ورقة (بوزن 80 جم/م²) في رزمتين سعة كلّ منهما 3000 ورقة
الدرج العلوي: 200 ورقة (80 جم/م²، إلى 487,7 مم) 100 ورقة (487,8 إلى 762 مم)
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 899 مم × 745 مم × 1040 مم
الوزن: حوالي 120 كجم
الطاقة: 90 - 264 فولت، 47 - 63 هرتز، 10 أمبير

وحدة التثقيب الاحترافية المتعددة الوظائف C1

وزن الورق:
<الثقب> 75-300 جم/م² (ورق عادي)، 118-300 جم/م² (ورق مغلف)
<التجهيز> 157 - 300 جم/م² (الورق العادي / الورق المغلف)
<التمرير> كل المواد التي يدعمها المحرك
حجم الورق:
<التمرير> كل المواد التي يدعمها المحرك
<الثقب> A3، SRA3، A4، SRA4R، SRA4، A4R
<التجهيز> A3، SRA3، A4R، SRA4R، 13 بوصة × 19 بوصة، 13 بوصة × 19,2 بوصة، (12,6 بوصات × 19,2 بوصة S، 12 بوصة × 18 بوصة S، 11 بوصة × 17 بوصة S، LGLS، 9 بوصات × 12 بوصة S، LTRS)
أدوات الثقب:
مشط بلاستيكي ذو 21 فتحة، حلقة مزدوجة ذات 23 فتحة (دائرية/مربعة)، حلقة مزدوجة ذات 34 فتحة (دائرية/مربعة)، لفافة ملونة ذات 47 فتحة،
تجليد Velo ذو 12 فتحة، وحدة ثقب رباعية الفتحات للورق السائب، تثقيب ذو فتحتين للورق السائب، تثقيب ذو 4 فتحات للورق السائب (من النوع السويدي)، التجهيز
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 445 مم × 795 مم × 1040 مم
الوزن: حوالي 102 كجم
الطاقة: 230 فولت، 50 هرتز، 1,9 أمبير

وحدة تشذيب الكتيبات F1

تتطلب وحدة إنهاء الكتيبات AF1
عرض التشذيب: 2 - 28 مم
سُمك التشذيب: ما يصل إلى 50 ورقة (بما في ذلك الغلاف)
وزن الورق: 52 إلى 300 جم/م²
سعة درج الشرائح: حوالي 5000 ورقة (عرض التشذيب 20 مم، A4، 80 جم/م²)
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 2095 مم (بما في ذلك المشترك والناقل ودرج الإخراج) × 790 مم × 1040 مم
الوزن: حوالي 178 كجم
(بما في ذلك الناقل ودرج الإخراج)

وحدة تشذيب الكتيبات ثنائية الشفرة B1 وناقل وحدة تشذيب الكتيبات ثنائية الشفرة B1

تتطلب وحدة تشذيب الكتيبات F1
عرض التشذيب: 2 - 15 مم
سُمك التشذيب: ما يصل إلى 50 ورقة (بما في ذلك الغلاف)
وزن الورق: من 60 إلى 300 جم/م² (تشذيب من 60 إلى 300 جم/م²)
سعة درج الشرائح: حوالي 1,500 ورقة
(عرض التشذيب بمعدل 15 مم ومقاس A4 ووزن 80 جم/م²)
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) 2312 مم (بما في ذلك وحدة تشذيب الكتيبات F1) × 790 مم × 1040 مم
الوزن: حوالي 145 كجم
الطاقة: 220 - 240 فولت، 60 هرتز، 2,3 أمبير

وحدة إدخال المستندات R1

عدد الأدراج: 2
سعة الدرج: الدرج العلوي: 200 ورقة (80 جم/م²)، الدرج السفلي: 200 ورقة (80 جم/م2)
نوع الورق المقبول: رقيق، عادي، معاد تدويره، ملون، سميك، مثقوب مسبقًا، ذو رأسية، سندات، مغلف، تبويب، استشفاف، خشن
أحجام الورق المقبولة: SRA3، A3، A4، A4R، B4، B5، B5R، الحجم المخصص (182,0 × 182,0 مم إلى 330,2 × 487,7 مم)
وزن الورق المقبول: 52 إلى 300 جم/م²
مصدر الطاقة: 100 - 240 فولت، 60/50 هرتز، 1,0 أمبير
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 336 × 793 × 1407 مم (العرض باستثناء درج المستندات)
الوزن: حوالي 61 كجم

وحدة طي الورق K1

نوع الطي المدعوم: الطي على شكل حرف Z، الطي بأسلوب الأكورديون على شكل حرف Z، الطي على شكل حرف C، الطي النصفي، الطي المتوازي المزدوج
نوع الورق المقبول: رقيق، عادي، معاد تدويره، ملون، سندات
أحجام الورق المقبولة:
الطي على شكل حرف Z: A3، A4R، B4
الطي بأسلوب الأكورديون على شكل حرف Z، الطي على شكل حرف C، الطي النصفي، الطي المتوازي المزدوج: A4R
وزن الورق المقبول:
الطي على شكل حرف Z، الطي بأسلوب الأكورديون على شكل حرف Z، الطي على شكل حرف C، الطي النصفي: 52 إلى 105 جم/م²
الطي المتوازي المزدوج: 52 إلى 90 جم/م²
مصدر الطاقة: من وحدة الإنهاء
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 336 × 793 × 1190 مم
الوزن: حوالي 71 كجم

وحدة التجليد الفائقة F1

حجم الكتيبات: من 203 × 138 مم إلى 297 × 216 مم
سُمك الكتيب: يصل إلى 25 مم
نطاق القص: علوي/سفلي: من 6.5 إلى 39.5 مم عند كل حافة، الحافة الأمامية: 6.5 إلى 49.5 مم
الصفحات الداخلية:
الأحجام: A4، SRA4، الحجم الحر (من 257 × 182 مم إلى 320 × 228,6 مم)
وزن الورق وعدده:
الورق الرقيق (52 - 63 جم/م²): 30 - 200 ورقة
الورق العادي (64 - 80 جم/م²): 10 - 200 ورقة
الورق العادي (81 - 90 جم/م²): 10 - 150 ورقة
الورق السميك (91 - 105 جم/م²): 10 - 150 ورقة
الورق السميك (106 - 163 جم/م2): ما يصل إلى 10 ورقات كورق إدخال أو ما يصل إلى 25 مم كسُمك الثقب
الغلاف:
عدد الورق: ورقة واحدة
المقاسات: A3، SRA3، المقاس الحر (257 × 364 مم إلى 330,2 × 487,7 مم)
وزن الورق: من 90 إلى 300 جم/م²
سعة الدرج: حوالي 127 مم أو حوالي 1000 ورقة كإجمالي
الأبعاد: 922 مم × 791 مم × 1300 مم
الوزن حوالي 308 كجم
الطاقة: 220 - 240 فولت، 60/50 هرتز، 3,0 أمبير

مهايئ DFD من النوع B1

المعلومات الأساسية: يمكن توصيل DFD مباشرة إلى جانب المحرك
وزن الورق: الورق العادي 325-52 جم/م²، الورق المغلف 128-325 جم/م²
حجم الورق: 182 × 182 مم - 330,2 × 487,7 مم
اختياري: مجموعة وحدة الإنهاء الطولية المتطورة A1-1002
(ارتفاع DFD القياسي هو 860 مم)
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 300 مم × 745 مم × 1040 مم
الوزن: حوالي 60 كجم
الطاقة: 90 - 264 فولت، 47 - 63 هرتز، أعلى من 10 أمبير

وحدة الإنهاء المتطورة A1

المعلومات الأساسية: توفر إمكانية الاتصال بين وحدة إنهاء التدبيس AF1 الاحترافية ووحدة إنهاء الكتيبات AF1 الاحترافية بوحدات الإنهاء DFD التابعة لجهات أخرى. دائمًا جنبًا إلى جنب مع مهايئ DFD من النوع A1. وزن الورق: الورق العادي 325-52 جم/م²، الورق المغلف 128-325 جم/م²
حجم الورق: 182 × 182 مم - 330,2 × 487,7 مم
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 600 مم × 745 مم × 150 مم
الوزن: حوالي 30 كجم
الطاقة: الطاقة والتحكم من مهايئ DFD-A1

وحدات إنهاء خارجية

المعلومات الأساسية: يمكن تكوين imagePRESS V1350 أيضًا باستخدام وحدات الإنهاء الخارجية. تجد هنا قائمة وحدات الإنهاء المدرجة والمعتمدة.
وحدة إنتاج الكتيبات Plockmatic BLM35 ومجموعة التحديث Plockmatic BLM50
Plockmatic MPS (مكدس متعدد الأغراض)
Plockmatic BLM5000

خرطوشة التدبيس

خرطوشة التدبيس N1 للتدبيس (3 قطع × 5000)
(بالنسبة إلى وحدة إنهاء التدبيس AF1 ووحدة إنهاء الكتيبات AF1)
خرطوشة التدبيس P1 لغرزة التجليد (قطعتان × 5000)
(لوحدة إنهاء الكتيبات AF1)

imagePRESS V1350

المواصفات التقنية

وحدة الاستشعار	
النوع	المسح الضوئي عبر مستشعر صورة الاتصال الداخلي ومقياس الطيف الضوئي (SPM)
التسجيل من البداية إلى النهاية	حجم الورق: كل أحجام الوسائط التي يدعمها المحرك. هامش الطباعة ضروري لعلامة ضبط التسجيل: اتجاه المسار المتقاطع: 9,21 مم (3,5 مم (هامش الطباعة) + 4,71 مم (علامة ضبط التسجيل) + 1 مم (المنطقة البيضاء)) اتجاه تغذية الورق: 9,5 مم (4,0 مم (هامش الطباعة) + 4,5 مم (علامة ضبط التسجيل) + 1 مم (المنطقة البيضاء))
دقة صورة الاتصال المتكامل	300 × 250 نقطة لكل بوصة
وحدة الفحص	
النوع	النوع: المسح الضوئي عبر مستشعر صورة الاتصال الداخلي
حجم ووزن الورق	حجم الورق: 182 × 182-303 × 487,7 مم كل أوزان الورق التي يدعمها المحرك
موقع الفحص:	ما يصل إلى 64: لكل ورقة مساحة الصورة: 64 مساحة البيانات (التمييز الضوئي للحروف، الرموز الأحادية الأبعاد/الثنائية الأبعاد): 30 (على وجه واحد) مساحة الصورة ومساحة البيانات: 32 (مساحة البيانات فقط: 30) (على وجه واحد) تقييد حجم الورق: B5/باستثناء: 25 منطقة الحجم المخصص (182 × 182 مم-330,2 × 487,7 مم): 20 منطقة
كائنات البيانات المتغيرة	التمييز الضوئي للحروف، الرموز الشريطية، الحروف الأبجدية (الحروف الكبيرة فقط باستثناء الحرف "O")، الأرقام، 8 حروف خاصة #,-./<>()
حجم خط البيانات المتغيرة	التمييز الضوئي للحروف B/A: 8-24 نقطة، الأرقام في التمييز الضوئي للحروف B/A: 6-24 نقطة، الحروف الأبجدية/الرموز: 8-24 نقطة

التكوين القياسي



التكوين الكامل



التكوين باستخدام وحدة الاستشعار



التكوين الذي يبرز إمكانات إدخال الورق
حامل ورق متعدد الأدراج، وحدة تغذية اللافتات BDT



يمكن أن يتأثر أداء الطباعة بعدة عوامل مثل الضغط، تكوين الطرف الأمامي الرقمي، سرعة الطباعة، تحديد الوسائط، تطبيق الطباعة والعوامل البيئية. للحصول على مزيد من التفاصيل، يُرجى مراجعة مندوب مبيعات Canon المحلي لديك.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Arabic edition
© Canon Europa N.V.,2026