

imagePRESS V1350

EN MEGET DRIFTSSIKKER OG HOLDBAR SRA3- FARVEPRODUKTIONS- SPRINTER TIL KONTINUERLIGT PRINT AF STORE VOLUMENER I HØJ KVALITET VED HØJ HASTIGHED

imagePRESS V1350 er flagskibet i imagePRESS-serien af digitale farveproduktionsprintere, der tilbyder enestående ydeevne, så I kan klare opgaver inden for de kortest mulige tidsrammer og uden at gå på kompromis med kvaliteten.



Maksimer produktiviteten

V1350 har en maksimal hastighed på 135 sider/min., en månedlig kapacitet på 2,4 millioner sider og en levetid på 72 millioner sider, den tilbyder den højeste produktivitet i sin klasse, så I kan udføre job på den korteste tid.

Print på en lang række medier

imagePRESS V1350 understøtter det bredeste medievægtområde for en digital farvetoneprinter: Fra 60 til 500 g/m². Flere applikationsmuligheder betyder flere vækstmuligheder for jeres virksomhed.

Frigør operatørtid

Offset-lignende printkvalitet er standard for V1350, og denne kvalitet bevares fra det første til det sidste ark i hvert job, uanset kørselslængden og uden behov for konstant overvågning.

Print i topkvalitet

Førsteklasses registrering fra forside til bagside (0,5 mm) og en effektiv køleenhed og papirinput med vakuumbremføring muliggør førsteklasses billedgengivelse

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imagePRESS V1350

HOVEDENHED		SPECIFIKATIONER FOR FIERY PRINT CONTROLLER	
PRINTSPECIFIKATIONER		Tilbehør/standard	Tilbehør
Printhastighed (sort/hvid/farve)	imagePRESS V1350 Farve: 135 sider/minut, sort/hvid: 130 sider/minut	Navn	imagePRESS Server E9000
Anbefalet månedlig volumen	Op til 1,2 millioner sider	Printopløsning (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600
Maks. månedlig volumen	2,4 millioner sider	PDL (Page Description Language(s))	PS3, PCL6
Pasningstolerance	Forside til bagside: 0,5 mm	Hukommelse	32 GB
Printmetode	Farvelaserprint	Harddisklagring	480 GB (2,5" SSD) 2 x 2 TB (3,5" HDD)
Printopløsning (dpi)	2400 x 2400	Processorhastighed	Intel Xeon 4214 Dual 3,20 GHz, 12Core
PAPIRFORSYNINGSMULIGHEDER		System	FS500Pro
Papirforsyningskapacitet (A4, 80 g/m ²)	Standard: 1.000 ark Maks.: 9.000 ark Motor 1.000 x1, POD-magasin (1.000 + 1.000 + 2.000) x2	Skrifttyper	138 PS-fonte
Understøttede medietyper	Motorens papirmagasin (1): Tyndt papir, almindeligt papir, genbrugspapir, farvet papir, tykt papir, coated papir, præget papir, Vellum-papir, Bond-papir, OHP-papir, klar folie, gennemsigtig, etiket, hullet papir, indekspapir*, syntetisk papir *1 Indeksvedhæftning er nødvendig POD-magasin: Tyndt papir, almindeligt papir, genbrugspapir, farvet papir, tykt papir, coated papir, præget papir, Vellum-papir, Bond-papir, OHP-papir, klar folie, gennemsigtig, etiket, hullet papir, indekspapir*, syntetisk papir *1 Indeksvedhæftning er nødvendig BDT VX 370 arkfremfører til lange ark Tyndt papir, almindeligt papir, genbrugspapir, farvet papir, tykt papir, coated papir, præget papir, Vellum-papir, Bond-papir, OHP-papir, klar folie, gennemsigtig, etiket, hullet papir, syntetisk papir	Understøttede operativsystemer	Windows 8.1 32- og 64-bit/Windows 10 32- og 64-bit/Windows 11/kun Windows 2012 R2 64-bit/Windows Server 2016 64-bit/Windows Server 2019 64-bit/Windows Server 2022 64-bit/MAC OS (10.14, 10.15, 11, 12)
Understøttede medieformater	Papirmagasin 1: SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4S, B5L, B5S, 13"×19"S, 12"×18"S, 11"×17"S, LGLS, LTL, LTRS, EXECL, 8KS, 16KL, 16KS, Brugerdefineret format (182,0×182,0 mm-330,2×487,7 mm) POD-magasin: SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4S, B5L, B5S, 13"×19"S, 12"×18"S, 11"×17"S, LGLS, LTL, LTRS, EXECL, 8KS, 16KL, 16KS, Brugerdefineret format (182,0×182,0 mm-330,2×487,7 mm) BDT VX 370 arkfremfører til lange ark 279 x 487,8 mm til 330,2 x 762 mm	Interface	2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB 3.0 x 7
Understøttede medie vægte	Papirmagasin (1): 60 - 500 g (coated 70 - 500 g) POD Deck: 60 - 500 g/m ² (coated 70 - 500 g/m ²) BDT VX 370-arkfremfører til lange ark: 60-400 g/m ²	Netværksprotokoller	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNT, 802.1X, DHCP, DNS)
Maskintype	A3-farvelasertryk	Direkte print	PDF2.0, EPS, TIFF, JDF1.8/JMF
Grundlæggende funktioner	Print	VDP	PPML3.0, PDF/VT-1, PDF/VT-2, VPS, FreeForm Plus
Processor	1,8 GHz, 1,3 GHz Dual	Fiery Print Controller Standard-funktioner	Fiery Command WorkStation 6 / Paper Catalog / Fiery Spot-On/Fiery Remote Scan/ Fiery Hot Folders & Virtual Printers
Kontrolpanel	10,1"	Fiery Print Controller - Tilvalg	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / Fiery Graphic Arts Package / Flytbart HDD-kit
Hukommelse	6 GB	HW-plattform	NX Premium
Harddiskdrev	SSD 1 TB	Mål (B x D x H)	235 mm x 572 mm x 527 mm
Spejlet harddiskdrev	Ja	Vægt	22 kg
Interface-tilslutning	NETVÆRK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T	PRISMA SYNCCONTROLLER - SPECIFIKATIONER	
Strømforsyning	3-fasede 5-kabler 380 - 415 V AC, 50/60 Hz, 32 A	Tilbehør/standard	Tilbehør
Hovedenhedens mål (B x D x H)	2.691 x 1.165 x 1.456 mm	Navn	PRISMAsync-server
Installationsområde (B x D)	5.218 x 1.875 (motor, magasin, efterbehandler)	Printopløsning (dpi)	1200x1200dpi, 600x600dpi
Vægt	Ca. 1.065 kg	PDL (Page Description Language(s))	PS3 (dokumentprintmetode)/PCL, IPDS (transaktionsprintmetode)
FORBRUGSSTOFFER		Hukommelse	16 GB
Tonerpatroner	Toner T14 BK/C/M/Y	Harddiskdrev	500 GB + 1 TB
		Processorhastighed	Intel Core i7-8700
		System	Mark 9
		Skrifttyper	139 Type 1 skrifttype til romanske sprog, Brugerimport af PS-skrifttyper via indstillingsredigering, valgfri Adobe asiatiske skrifttyper: Japansk: 5 skrifttyper Kinesisk: 2 skrifttyper til forenklet kinesisk, 1 skrifttype til traditionelt kinesisk Koreansk: 1 skrifttype til koreansk
		Understøttede operativsystemer	Windows 8.1 (32-/64-bit) og 10, Server 2012 R2, 2016, 2019 MacOS 10.15 (64-bit), MacOS 11, MacOS 12
		Interface	Ethernet 10/100/1000 Base T x 2 USB 3.0 x 8
		Netværksprotokoller	TCP/IP, IPv6-understøttelse, IPSec, NetBEUI/SMB (hotfolders), sikker IPP, SNMP V3, JOB MIB, HTTP, HTTPS, Socket-print
		Direkte print	PDF, JDF
		VDP	PDF/VT-1, PPML
		Standardfunktioner for PRISMAsync-controller	PS/PDF, Scheduler, flere kær/hotfolders, Streaming, Accounting, Scanning, PPML, Remote Manager, Remote Service, Integrity Checker
		Tilbehør til PRISMAsync-controller	E-shredding, Advanced Color Management, Advanced Impose, DocBox, Page Programming, DP Link, PCL6 TP, IPDS, PDF for IPDS
		HW-plattform	
		Mål (B x D x H)	200 mm x 430 mm x 420 mm
		Vægt	16 kg

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imagePRESS V1350

OUTPUTLBEHØR

STAPLE FINISHER-AF1

Kapacitet i øverste bakke (A):
A4/A4R/A5R/A3/SRA3/13x19" 1.000 ark
(60-326 g/m²) / 200 ark (301-400 g/m²)
30 mm (401-500 g/m²)
Lange ark (over 487,7 mm op til 762 mm længde)
300 ark (64-150 g/m²) / 150 ark (151-300 g/m²)
120 ark (301-350 g/m²)

Kapacitet i nederste bakke (B):
A4 4.000 ark (60-80 g/m²) / 3.000 ark
(801-300 g/m²), A4R 2.000 ark (60-300 g/m²),
A3 1.500 ark (60-300 g/m²), SRA3 1.000 ark
(60-300 g/m²), 200 ark i alle størrelser (301-350 g/m²)
Gramvægt: 52 til 350 g/m²
Hæftningsplacering: hjørne, dobbelt
Hæftningskapacitet: A4: 100 ark, A3/A4R: 50 ark
Mål (B x D x H): 800 mm x 792 mm x 1.239 mm (med lange ark bakke: 1.136 mm x 792 mm x 1.239 mm)
Vægt: ca. 130 kg
Strøm: 220-240 V, 50-60 Hz, 8A

BOOKLET FINISHER-AF1

Bakkekapacitet / Gramvægt / Placering af hæftning / Hæftning
Kapacitet: samme som Staple Finisher-AF1
Papirformat ved ryghæftning: A3, A4R, SRA3, 13"x19",
Valgfrit format (210 x 279,4 mm til 330,2 x 487,7 mm)
Gramvægt ved ryghæftning: ark 60-220 g/m², omslag 64-300 g/m²
Hæftekapacitet ved ryghæftning: 25 ark
(60-80 g/m², inkl. omslag)
Mål (B x D x H): 800 mm x 792 mm x 1.239 mm (med lange ark bakke: 1.136 mm x 792 mm x 1.239 mm)
Vægt: ca. 180 kg
Strøm: 220-240 V, 50-60 Hz, 8A
Kapacitet for foldet bundt uden hæftning: op til 5 ark
(60 til 105 g/m²)
Strømkilde: 100-240 V, 50/60 Hz, 2,8A
Mål (B x D x H): 896 x 765 x 1.040 mm
(når udvidelsesbakken er trukket ud)
Vægt: ca. 110 kg

PUNCHER UNIT-BT1/BU1

(Kræver enten STAPLE FINISHER-AF1 eller BOOKLET FINISHER-AF1)
To eller fire huller
Hulenhedstype: BT: Vælg mellem 2 og 4 huller (fransk)
BU1: 4 huller (svensk)
Vægt for huller papir: 60-300 g/m²
Format på huller papir:
2 huller: A3, A4, A4R,
Valgfrit format (182 x 182 mm til 297 x 432,0 mm ekskl. 203 x 257 mm til 297 x 270 mm)
4 huller: A3, A4, valgfrit format (257 mm x 182 mm til 297 mm x 432 mm)

High Capacity Stacker-J1

Papirformat: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13"x19",
Valgfrit format (182 x 182 mm til 330,2 x 762 mm)
Gramvægt: 60 til 500 g/m² (øverste bakke),
60 til 400 g/m² (stablerbakke)
Outputkapacitet
Stablerbakke: 6.000 ark (80 g/m²) i to stakke med 3.000 ark hver
Øverste bakke: 200 ark (80 g/m², -487,7 mm) 100 ark (487,8-762 mm)
Mål (B x D x H): 899 mm x 745 mm x 1.040 mm
Vægt: ca. 120 kg
Strøm: 90-264 V, 47-63 Hz, 10A

MULTI FUNCTION PROFESSIONAL PUNCHER-C1

Gramvægt:
<Hullet>: 75-300 g/m² (almindeligt papir), 118-300 g/m² (coated papir)
<Foldet>: 157-300 g/m² (almindeligt papir/coated papir)
<Gennem>: Alle materialer, der understøttes af printeren
Papirformat:
<Gennem>: Alle materialer, der understøttes af printeren
<Hullet>: SRA3, A3, SRA4, SRA4R, A4, A4R
<Foldet>: SRA3, A3, SRA4R, A4R, 13" x 19", 13" x 19,2", (12,6" x 19,2" S, 12" x 18" S, 11" x 17" S, LGLS, 9" x 12" S, LTRS)
Hulningsværktøjer:
Plastikryg med 21 huller, Twin Loop med 23 huller (rund/ firkantet), Twin Loop med 34 huller (rund, firkantet),
Farvet spiral med 47 huller
Velo Bind 12 huller, løsblade 4 huller,
Løsbåde med 2 huller, løsbåde 4 huller (svensk), foldet
Mål (B x D x H): 445 mm x 795 mm x 1.040 mm
Vægt: ca. 102kg
Strøm: 230 V, 50 Hz, 1,9 A

BOOKLET TRIMMER-F1

Kræver Booklet Finisher-AF1
Beskæringsbredde: 2-28 mm
Beskæringsstykkelse: Op til 50 ark (inkl. omslag)
Gramvægt: 52 til 300 g/m²
Kapacitet for klipsbakke: Ca. 5.000 ark (beskæringsbredde 20 mm, A4, 80 g/m²)
Mål (B x D x H): 2.095 mm (inkl. pakning, fremfører og outputbakke) x 790 mm x 1.040 mm
Vægt: ca. 178 kg
(inkl. fremfører og outputbakke)

Two-Knife Booklet Trimmer-B1 og Two-Knife Booklet Trimmer Conveyor-B1

DOKUMENTISÆTNINGSSENHED -R1

PAPER FOLDING UNIT-K1

Perfect Binder-F1

DFD Adapter-B1

Finisher Bridge-A1

Finishing-enheder fra tredjepart

STAPLE CARTRIDGE

Kræver Booklet Trimmer-F1
Beskæringsbredde: 2-15 mm
Beskæringsstykkelse: Op til 50 ark (inkl. omslag)
Gramvægt: 60 til 300 g/m² (Beskær 60 til 300 g/m²)
Kapacitet for klipsbakke: Ca. 1.500 ark (trimmebredde 15 mm, A4, 80 g/m²)
Mål (B x D x H): 2.312 mm (inklusive Booklet Trimmer-F1) x 790 mm x 1.040 mm
Vægt: ca. 145 kg
Strøm: 220-240 V, 60 Hz, 2,3 A

Antal bakker: 2
Bakkekapacitet: Øverste bakke: 200 ark (80 g/m²),
Nederste bakke: 200 ark (80 g/m²)
Acceptabel papirtype: Tynndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, tykt, forhullet, brevpapir, Bond (kontraktpapir), coated, faneark, kalkerpapir, tekstur
Acceptable papirformater: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, brugerdefineret (182,0 x 182,0 mm til 330,2 x 487,7 mm)
Acceptabel gramvægt: 52 til 300 g/m²
Strømkilde: 100-240 V / 50/60 Hz 1,0 A
Mål (B x D x H): 336 x 793 x 1.407 mm (bredde uden dokumentbakke)
Vægt: ca. 61 kg

Understøttet foldningstype: Z-foldning, Z-harmonikafoldning, C-foldning, halvfoldning, dobbelt parallelfoldning
Acceptabel papirtype: Tynndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, Bond
Acceptable papirformater:
Z-foldning: A3, A4R, B4
Z-harmonikafoldning, C-foldning, halvfoldning, dobbelt parallelfoldning: A4R
Acceptabel gramvægt:
Z-foldning, Z-harmonikafoldning, C-foldning, halvfoldning: 52 til 105 g/m²
Dobbelt parallelfoldning: 52 til 90 g/m²
Strømkilde: Fra finisheren
Mål (B x D x H): 336 x 793 x 1.190 mm
Vægt: ca. 71 kg

Folderformat: 203 x 138 mm til 297 x 216 mm
Hæfttykkelse: Op til 25 mm
Skæremråde: Top/bund: 6,5 til 39,5 mm på hver kant, forkant: 6,5 til 49,5 mm
Indmad:
Formater: A4, SRA4, valgfrit format (257 x 182 mm til 320 x 228,6 mm)
Gramvægt og antal ark:
Tynndt papir (52-63 g/m²): 30-200 ark
Almindeligt papir (64-80 g/m²): 10-200 ark
Almindeligt papir (81-90 g/m²): 10-150 ark
Tykt papir (91-105 g/m²): 10-150 ark
Tykt papir (106-163 g/m²): op til 10 ark som isætningsark eller op til 25 mm som bundttykkelse
Omslag:
Antal ark: 1 ark
Formater: A3, SRA3, valgfrit format (257 x 364 mm til 330,2 x 487,7 mm)
Gramvægt: 90 til 300 g/m²
Bakkekapacitet: Ca. 127 mm eller ca. 1.000 ark papir i alt
Mål: 922 mm x 791 mm x 1.300 mm
Vægt ca. 308kg
Strøm: 220-240 V, 50/60 Hz, 3,0 A

Grundlæggende oplysninger: Muliggør DFD-tilslutning direkte ved siden af enheden
Gramvægt: Almindeligt papir 52-325 g/m², coated papir 128-325 g/m²
Papirformat: 182 x 182 mm - 330,2 x 487,7 mm
Ekstra tilbehør: Finisher Bridge Height Kit 1002-A1 (Standardhøjde for DFD er 860 mm)
Mål (B x D x H): 300 mm x 745 mm x 1040 mm
Vægt: ca. 60 kg
Strøm: 90-264 V, 47-63 Hz, mere end 10A

Grundlæggende oplysninger: Giver mulighed for tilslutning af Staple Finisher-AF1 PRO og Booklet Finisher-AF1 PRO med tredjeparts DFD-finishing-udstyr. Altid i kombination med DFD Adapter-A1. Gramvægt: almindeligt papir 52-325 g/m², coated papir 128-325 g/m²
Papirformat: 182 x 182 mm - 330,2 x 487,7 mm
Mål (B x D x H): 600 mm x 745 mm x 150 mm
Vægt: ca. 30 kg
Strøm: Strøm og betjening fra DFD Adapter-A1

Grundlæggende oplysninger: imagePRESS V1350 kan også konfigureres med efterbehandlingsenheder fra tredjepart. Her finder du en liste over godkendte finishing-enheder. Plockmatic BLM35 Booklet Maker og Plockmatic BLM50 opgraderingssæt
Plockmatic MPS (multifunktion-stabler)
Plockmatic BLM5000

STAPLE-N1 - til hæftning (3 x 5.000 stk.)
(til Staple Finisher-AF1 og Booklet Finisher-AF1)
STAPLE-P1 - til ryghæftning (2 x 5.000 stk.)
(til Booklet Finisher-AF1)

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imagePRESS V1350

SENSORENHED

Type

In-line CIS- + spektrofotometerscanning (SPM)

Registrering fra forside til bagside

Papirformat: Alle medieformater understøttes af enheden.
Printmargin nødvendig for registreringsjusteringsmærke:
Krydssporretning: 9,21 mm (3,5 mm (printmargin) + 4,71 mm (registreringsjusteringsmærke) + 1 mm (Hvidt område))
Papirfremføringsretning: 9,5 mm (4,0 mm (printmargin) + 4,5 mm (registreringsjusteringsmærke) + 1 mm (Hvidt område))

CIS-opløsning

300 x 250 dpi

KONTROLENHED

Type

Type: Inline CIS

Papirformat og -vægt

Papirformat: 182 x 182-303 x 487,7 mm
Alle papirvægte understøttes af enheden

Kontrolsted:

Op til 64: pr. ark
Billedområde: 64
Dataområde (OCR, 1D/2D cod): 30 (simpleks)
Billedområde og dataområde: 32 (kun dataområde: 30) (simpleks)
Begrænsning af papirformat: B5/EXEC: 25 områder
Brugerdefineret format (182 x 182 mm - 330,2 x 487,7 mm): 20 områder

Variable dataobjekter

OCR, stregkode, alfabet (kun store bogstaver, undtagen "O"), tal, 8 specialtegn #,-/<> ()


Skriftstørrelse for variable data

OCR-A/B: 8-24 pkt., numerisk for OCR-A/B: 6-24 pkt., Alfabetisk/symbol: 8-24 pkt.

Standard konfiguration



Fuld konfiguration



Konfiguration med sensorenhed



Konfiguration, der fremhæver papirinputfunktioner Multi-Drawer Deck, BDT Banner Feeder



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Danish edition
© Canon Europa N.V., 2023