imagePRESS V1350

EN MEGET DRIFTSSIKKER OG HOLDBAR SRA3-FARVEPRODUKTIONSPRINTER TIL KONTINUERLIGT PRINT AF STORE VOLUMENER I HØJ KVALITET VED HØJ HASTIGHED

imagePRESS V1350 er flagskibet i imagePRESS-serien af digitale farveproduktionsprintere, der tilbyder enestående ydeevne, så I kan klare opgaver inden for de kortest mulige tidsrammer og uden at gå på kompromis med kvaliteten.



Maksimér produktiviteten

Med en maksimal hastighed på 135 sider/min., en månedlig kapacitet på 2,4 millioner sider og en levetid på 72 millioner sider tilbyder V1350 den højeste produktivitet i sin klasse, så I kan udføre job på den korteste tid.

Print på en lang række medier

imagePRESS V1350 understøtter det bredeste medievægtområde for en digital farvetoneprinter: Fra 60 til 500 g/m². Flere applikationsmuligheder betyder flere vækstmuligheder for jeres virksomhed.

Frigør operatørtid

Offset-lignende printkvalitet er standard for V1350, og denne kvalitet bevares fra det første til det sidste ark i hvert job, uanset kørselslængden og uden behov for konstant overvågning.

Print i topkvalitet

Førsteklasses registrering fra forside til bagside (0,5 mm) og en effektiv køleenhed og papirinput med vakuumfremføring muliggør førsteklasses billedgengivelse

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imagePRESS V1350

HOVEDENHED	
PRINTSPECIFIKATIONER	
Maks. printhastighed (sort/hvid/farve)	imagePRESS V1350 Farve: 135 sider/minut, sort/hvid: 130 sider/minut
Anbefalet månedlig volumen	Op til 1,2 millioner sider
Maks. månedlig volumen	2,4 millioner sider
Pasningstolerance	Forside til bagside: 0,5 mm
Printmetode	Farvelaserprint
Printopløsning (dpi)	2400 x 2400
PAPIRFORSYNINGSMULIGHEDER	
Papirforsyningskapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 1.000 ark Maks.: 9.000 ark Motor 1.000 x1, POD-magasin (1.000 + 1.000 + 2.000) x2
Understøttede medietyper	Motorens papirmagasin (1): Tyndt papir, almindeligt papir, genbrugspapir, farvet papir, tykt papir, coated papir, præget papir, Vellum-papir, Bond-papir, OHP-papir, klar folie, gennemsigtig, etiket, hullet papir, indekspapir*1, syntetisk papir *1 Indeksvedhæftning er nødvendig POD-magasin: Tyndt papir, almindeligt papir, genbrugspapir, farvet papir, tykt papir, coated papir, præget papir, Vellum-papir, Bond-papir, OHP-papir, klar folie, gennemsigtig, etiket, hullet papir, indekspapir*1, syntetisk papir *1 Indeksvedhæftning er nødvendig BDT VX 370 arkfremfører til lange ark Tyndt papir, almindeligt papir, genbrugspapir, farvet papir, tykt papir, coated papir, præget papir, Vellum-papir, Bond-papir, OHP-papir, klar folie, gennemsigtig, etiket, hullet papir, syntetisk papir
Understøttede medieformater	Papirmagasin 1: SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4S, B5L, B5S, 13″×19″S, 12″×18″S, 11″×17″S, LGLS, LTLL, LTRS, EXECL, 8KS, 16KL, 16KS, Brugerdefineret format (182,0×182,0 mm-330,2×487,7 mm) POD-magasin: SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4S, B5L, B5S, 13″×19″S, 12″×18″S, 11″×17″S, LGLS, LTLL, LTRS, EXECL, 8KS, 16KL, 16KS, Brugerdefineret format (182,0×182,0 mm-330,2×487,7 mm) BDT VX 370 arkfremfører til lange ark 279 x 487,8 mm til 330,2 x 762 mm Plockmatic LCT XL: Tilpasset (182 x 210 mm - 330.2 x 700 mm) - 330 x 762 mm, når LSM er installeret
Understøttede medievægte	Papirmagasin (1): 60 - 500 g (coated70 - 500 g) POD Deck: 60 - 500 g/m² (coated 70 - 500 g/m²) BDT VX 370-arkfremfører til lange ark: 60-400 g/m² Plockmatic LCT XL: 60 to 400 gsm
Maskintype	A3-farvelasertryk
Grundlæggende funktioner	Print
Processor	1,8 GHz, 1,3 GHz Dual
Kontrolpanel	10,1″
Hukommelse	6 GB
Harddiskdrev	SSD 1 TB
Spejlet harddiskdrev	Ja
Interface-tilslutning	NETVÆRK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
Strømforsyning	3-fasede 5-kabler 380 - 415 V AC, 50/60 Hz, 32 A
Hovedenhedens mål (B × D × H)	2.691 x 1.165 x 1.456 mm
Installationsområde (B x D)	5.218 x 1.875 (motor, magasin, efterbehandler)
Vægt	Ca. 1.065 kg
FORBRUGSSTOFFER	
Tonerpatroner	Toner T14 BK/C/M/Y

SPECIFIKATIONER FOR FIERY PRINT CONTROLLER	
Tilbehør/standard	Tilbehør
Navn	imagePRESS Server E9500
Printopløsning (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600
PDL (Page Description Language(s))	PS3, PCL6
Hukommelse	32 GB
Harddisklagring	480 GB (2,5″ SSD) 2 x 2 TB (3,5″ HDD)
Processorhastighed	Intel Xeon 4214 Dual 3,20 GHz, 12Core
System	FS600 Pro
Skrifttyper	138 PS-fonte
Understøttede operativsystemer	Windows 8.1 32- og 64-bit/Windows 10 32- og 64-bit/Windows 11/kun Windows 2012 R2 64-bit/Windows Server 2016 64-bit/Windows Server 2019 64bit/Windows Server 2022 64bit/MAC OS (10.14, 10.15, 11, 12)
Interface	2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB 3.0 x 7
Netværksprotokoller	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNTP, 802.1X, DHCP, DNS)
Direkte print	PDF2.0, EPS, TIFF, JDF1.8/JMF
VDP	PPML3.0, PDF/VT-1, PDF/VT-2,VPS, FreeForm Plus
Fiery Print Controller Standard-funktioner	Fiery Command WorkStation 6 / Paper Catalog / Fiery Spot-On/Fiery Remote Scan/ Fiery Hot Folders & Virtual Printers
Fiery Print Controller – Tilvalg	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / Fiery Graphic Arts Package / Flytbart HDD-kit
HW-platform	NX Premium
Mål (B x D x H)	235 mm x 572 mm x 527 mm
Vægt	22 kg
PRISMA SYNCCONTROLLER – SPECIFIKATIONER	
Tilbehør/standard	Tilbehør
Navn	PRISMAsync-server
Printopløsning (dpi)	1200x1200dpi, 600x600dpi
PDL (Page Description Language(s))	PS3 (dokumentprintmetode)/PCL, IPDS (transaktionsprintmetode)
Hukommelse	16 GB
Harddiskdrev	500 GB + 1 TB
Processorhastighed	Intel Core i7-8700
System	Mark 10
Skrifttyper	139 Type 1 skrifttype til romanske sprog, Brugerimport af PS-skrifttyper via indstillingsredigering, valgfri Adobe asiatiske skrifttyper: Japansk: 5 skrifttyper Kinesisk: 2 skrifttyper til forenklet kinesisk, 1 skrifttype til traditionelt kinesisk Koreansk: 1 skrifttype til koreansk
Understøttede operativsystemer	Windows 8.1 (32-/64-bit) og 10, Server 2012 R2, 2016, 2019 MacOS 10.15 (64-bit), MacOS 11, MacOS 12
Interface	Ethernet 10/100/1000 BaseT x 2 USB 3.0 x 8
Netværksprotokoller	TCP/IP, IPv6-understøttelse, IPSec, NetBEUI/SMB (hotfolders), sikker IPP, SNMP V3, JOB MIB, HTTP, HTTPS, Socket-print
Direkte print	PDF, JDF
VDP	PDF/VT-1, PPML
Standardfunktioner for PRISMAsync-controller	PS/PDF, Scheduler, flere køer/hotfolders, Streaming, Accounting, Scanning, PPML, Remote Manager, Remote Service, Integrity Checker
Tilbehør til PRISMAsync-controller	E-shredding, Advanced Color Management, Advanced Impose, DocBox, Page Programming, DP Link, PCL6 TP, IPDS, PDF for IPDS
HW-platform	
Mål (B x D x H)	200 mm x 430 mm x 420 mm
Vægt	16 kg

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imagePRESS V1350

OUTPUTTILBEHØR

STAPLE FINISHER-AF1

Kapacitet i øverste bakke (A):
A4/A4R/A5R/A3/SRA3/13x19" 1.000 ark
(60-326 g/m²) / 200 ark (301-400 g/m²)
30 mm (401-500 g/m²)
Lange ark (over 487,7 mm op til 762 mm længde)
300 ark (64-150 g/m²) / 150 ark (151-300 g/m²)
120 ark (301-350 g/m²)

Kapacitet i nederste bakke (B):
A4 4.000 ark (60-80 g/m²) / 3.000 ark
(80.1-300 g/m2), A4R 2.000 ark (60-300 g/m²),
A3 1.500 ark (60-300 g/m²), SRA3 1.000 ark
(60-300 g/m²), 200 ark i alle størrelser (301-350 g/m²)
Gramvægt: 52 til 350 g/m²
Hæftningsplacering: hjørne, dobbelt
Hæftningskapacitet: A4: 100 ark, A3/A4R: 50 ark
Mål (B x D x H): 800 mm x 792 mm x 1.239 mm (med lange ark bakke: 1.136 mm x 792 mm x 1.239 mm)
Vægt: ca. 130 kg
Strøm: 220-240 V, 50-60 Hz, 8A

BOOKLET FINISHER-AF1

Bakkekapacitet / Gramvægt / Placering af hæftning / Hæftning
Kapacitet: samme som Staple Finisher-AF1
Papirformat ved ryghæftning: A3, A4R, SRA3, 13"x19",
Valgfrit format (210 x 279,4 mm til 330,2 x 487,7 mm)
Gramvægt ved ryghæftning: ark 60-220 g/m², omslag 64-300 g/m²
Hæftekapacitet ved ryghæftning: 25 ark
(60-80 g/m², inkl. omslag)
Mål (B x D x H): 800 mm x 792 mm x 1.239 mm (med lange ark bakke: 1.136 mm x 792 mm x 1.239 mm)
Vægt: ca. 180 kg
Strøm: 220-240 V, 50-60 Hz, 8A
Kapacitet for foldet bundt uden hæftning: op til 5 ark
(60 til 105 g/m²)
Strømkilde: 100-240 V, 50/60 Hz, 2,8A
Mål (B x D x H): 896 x 765 x 1.040 mm
(når udvidelsesbakken er trukket ud)
Vægt: ca. 110 kg

PUNCHER UNIT-BT1/BU1

(Kræver enten STAPLE FINISHER-AF1 eller BOOKLET FINISHER-AF1)
To eller fire huller
Hulenhedstype: BT1: Vælg mellem 2 og 4 huller (fransk)
BU1: 4 huller (svensk)
Vægt for hullet papir: 60-300 g/m²
Format på hullet papir:
2 huller: A3, A4, A4R,
Valgfrit format (182 x 182 mm til 297 x 432,0 mm ekskl. 203 x 257 mm til 297 x 270 mm)
4 huller: A3, A4, valgfrit format
(257 mm x 182 mm til 297 mm x 432 mm)

HIGH CAPACITY STACKER-J1

Papirformat: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13"x19",
Valgfrit format (182 x 182 mm til 330,2 x 762 mm)
Gramvægt: 60 til 500 g/m² (øverste bakke),
60 til 400 g/m² (stablerbakke)
Outputkapacitet
Stablerbakke: 6.000 ark (80 g/m²) i to stakke med 3.000 ark hver
Øverste bakke: 200 ark (80 g/m², -487,7 mm) 100 ark (487,8-762 mm)
Mål (B x D x H): 899 mm x 745 mm x 1.040 mm
Vægt: ca. 120 kg
Strøm: 90-264 V, 47-63 Hz, 10A

MULTI FUNCTION PROFESSIONAL PUNCHER-C1

Gramvægt:
<Hullet>: 75-300 g/m² (almindeligt papir), 118-300 g/m² (coated papir)
<Foldet> 157-300 g/m² (almindeligt papir/coated papir)
<Gennem> Alle materialer, der understøttes af printeren
Papirformat:
<Gennem> Alle materialer, der understøttes af printeren
<Hullet> SRA3, A3, SRA4, SRA4R, A4, A4R
<Foldet> SRA3, A3, SRA4R, A4R, 13" x 19", 13" x 19,2", (12,6" x 19,2" S, 12" x 18" S, 11" x 17" S, LGLS, 9" x 12" S, LTRS)
Hulningsværktøjer:
Plastikryg med 21 huller, Twin Loop med 23 huller (rund/firkantet), Twin Loop med 34 huller (rund, firkantet),
Farvet spiral med 47 huller
Velo Bind 12 huller, løsblade 4 huller,
Løsblade med 2 huller, løs-
blade 4 huller (svensk), foldet
Mål (B x D x H): 445 mm x 795 mm x 1.040 mm
Vægt: ca. 102kg
Strøm: 230 V, 50 Hz, 1,9 A

BOOKLET TRIMMER-F1

Kræver Booklet Finisher-AF1
Beskæringsbredde: 2-28 mm
Beskæringstykkelse: Op til 50 ark (inkl. omslag)
Gramvægt: 52 til 300 g/m²
Kapacitet for klipsbakke: Ca. 5.000 ark (beskæringsbredde 20 mm, A4, 80 g/m²)
Mål (B x D x H): 2.095 mm (inkl. pakning, fremfører og outputbakke) x 790 mm x 1.040 mm
Vægt: ca. 178 kg
(inkl. fremfører og outputbakke)

TWO-KNIFE BOOKLET TRIMMER-B1 og TWO-KNIFE BOOKLET TRIMMER CONVEYOR-B1

Kræver Booklet Trimmer-F1
Beskæringsbredde: 2-15 mm
Beskæringstykkelse: Op til 50 ark (inkl. omslag)
Gramvægt: 60 til 300 g/m² (Beskær 60 til 300 g/m²)
Kapacitet for klipsbakke: Ca. 1.500 ark
(trimmebredde 15 mm, A4, 80 g/m²)
Mål (B x D x H): 2.312 mm (inklusive Booklet Trimmer-F1) x 790 mm x 1.040 mm
Vægt: ca. 145 kg
Strøm: 220-240 V, 60 Hz, 2,3 A

DOKUMENTISÆTNINGSENHED -R1

Antal bakker: 2
Bakkekapacitet: Øverste bakke: 200 ark (80 g/m²),
Nederste bakke: 200 ark (80 g/m²)
Acceptabel papirtype: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, tykt, forhullet, brevpapir, Bond (kontraktpapir), coated, faneark, kalkerpapir, tekstur
Acceptable papirformater: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, brugerdefineret (182,0 x 182,0 mm til 330,2 x 487,7 mm)
Acceptabel gramvægt: 52 til 300 g/m²
Strømkilde: 100-240 V / 50/60 Hz 1,0 A
Mål (B x D x H): 336 x 793 x 1.407 mm
(bredde uden dokumentbakke)
Vægt: ca. 61 kg

PAPER FOLDING UNIT-K1

Understøttet foldningstype: Z-foldning,
Z-harmonikafoldning, C-foldning, halvfoldning, dobbelt parallelfoldning
Acceptabel papirtype: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, Bond
Acceptable papirformater:
Z-foldning: A3, A4R, B4
Z-harmonikafoldning, C-foldning, halvfoldning, dobbelt parallelfoldning: A4R
Acceptabel gramvægt:
Z-foldning, Z-harmonikafoldning, C-foldning, halvfoldning: 52 til 105 g/m²
Dobbelt parallelfoldning: 52 til 90 g/m²
Strømkilde: Fra finisheren
Mål (B x D x H): 336 x 793 x 1.190 mm
Vægt: ca. 71 kg

PERFECT BINDER-F1

Folderformat: 203 x 138 mm til 297 x 216 mm
Hæftetykkelse: Op til 25 mm
Skæreområde: Top/bund: 6,5 til 39,5 mm på hver kant, forkant: 6,5 til 49,5 mm
Indmad:
Formater: A4, SRA4, valgfrit format (257 x 182 mm til 320 x 228,6 mm)
Gramvægt og antal ark:
Tyndt papir (52-63 g/m²): 30-200 ark
Almindeligt papir (64-80 g/m²): 10-200 ark
Almindeligt papir (81-90 g/m²): 10-150 ark
Tykt papir (91-105 g/m²): 10-150 ark
Tykt papir (106-163 g/m²): op til 10 ark som isætnings-ark eller op til 25 mm som bundttykkelse
Omslag:
Antal ark: 1 ark
Formater: A3, SRA3, valgfrit format (257 x 364 mm til 330,2 x 487,7 mm)
Gramvægt: 90 til 300 g/m²
Bakkekapacitet: Ca. 127 mm eller ca. 1.000 ark papir i alt
Mål: 922 mm x 791 mm x 1.300 mm
Vægt ca. 308kg
Strøm: 220-240 V, 50/60 Hz, 3,0 A

DFD ADAPTER-B1

Grundlæggende oplysninger: Muliggør DFD-tilslutning direkte ved siden af enheden
Gramvægt: Almindeligt papir 52-325 g/m², coated papir 128-325 g/m2
Papirformat: 182 x 182 mm - 330,2 x 487,7 mm
Ekstra tilbehør: Finisher Bridge Height Kit 1002-A1 (Standardhøjde for DFD er 860 mm)
Mål (B x D x H): 300 mm x 745 mm x 1040 mm
Vægt: ca. 60 kg
Strøm: 90-264 V, 47-63 Hz, mere end 10A

FINISHER BRIDGE-A1

Grundlæggende oplysninger: Giver mulighed for tilslutning af Staple
Finisher-AF1 PRO og Booklet Finisher-AF1 PRO med tredjeparts DFD-finishing-udstyr. Altid i kombination med DFD Adapter-A1. Gramvægt: almindeligt papir 52-325 g/m², coated papir 128-325 g/m²
Papirformat: 182 x 182 mm - 330,2 x 487,7 mm
Mål (B x D x H): 600 mm x 745 mm x 150 mm
Vægt: ca. 30 kg
Strøm: Strøm og betjening fra DFD Adapter-A1

Finishing-enheder fra tredjepart

Grundlæggende oplysninger: imagePRESS V1350 kan også konfigureres med efterbehandlingsenheder fra tredjepart. Her finder du en liste over godkendte finishing-enheder.
Plockmatic BLM35 Booklet Maker og Plockmatic BLM50 opgraderingssæt
Plockmatic MPS (multifunktion-stabler)
Plockmatic BLM5000

STAPLE CARTRIDGE

STAPLE-N1 – til hæftning (3 x 5.000 stk.)
(til Staple Finisher-AF1 og Booklet Finisher-AF1)
STAPLE-P1 – til ryghæftning (2 x 5.000 stk.)
(til Booklet Finisher-AF1)

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imagePRESS V1350

SENSORENHED	
Type	In-line CIS- + spektrofotometerscanning (SPM)
Registrering fra forside til bagside	Papirformat: Alle medieformater understøttes af enheden. Printmargin nødvendig for registreringsjusteringsmærke: Krydssporsretning: 9,21 mm (3,5 mm (printmargin) + 4,71 mm (registreringsjusteringsmærke) + 1 mm (Hvidt område)) Papirfremføringsretning: 9,5 mm (4,0 mm (printmargen) + 4,5 mm (registreringsjusteringsmærke) + 1 mm (Hvidt område))
CIS-opløsning	300 x 250 dpi
KONTROLENHED	
Type	Type: Inline CIS
Papirformat og -vægt	Papirformat: 182 x 182-303 x 487,7 mm Alle papirvægte understøttes af enheden
Kontrolsted:	Op til 64: pr. ark Billedområde: 64 Dataområde (OCR, 1D/2D cod): 30 (simpleks) Billedområde og dataområde: 32 (kun dataområde: 30) (simpleks) Begrænsning af papirformat: B5/EXEC: 25 områder Brugerdefineret format (182 x 182 mm - 330,2 x 487,7 mm): 20 områder
Variable dataobjekter	OCR, stregkode, alfabet (kun store bogstaver, undtagen "O"), tal, 8 specialtegn #,-/<> ()
Skriftstørrelse for variable data	OCR-A/B: 8-24 pkt., numerisk for OCR-A/B: 6-24 pkt., Alfabetisk/symbol:8-24 pkt.

Standard konfiguration



Fuld konfiguration



Konfiguration med sensorenhed



Konfiguration, der fremhæver papirinputfunktioner
Multi-Drawer Deck, BDT Banner Feeder



Printeres ydeevne kan påvirkes af en række faktorer som f.eks. printeren, digital front end-konfiguration, printhastighed, medievalg, printapplikationer og miljømæssige faktorer. Spørg din lokale Canon-salgsrepræsentant for at få flere oplysninger.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Danish edition
© Canon Europa N.V., 2026