imagePRESS V1350

VÄGA USALDUSVÄÄRNE JA VASTUPIDAV SRA3 VÄRVIPRINTER SUURE HULGA KVALITEETSETE MATERJALIDE KIIREKS JA PIDEVAKS TRÜKKIMISEKS

imagePRESS V1350 on imagePRESS värviliste digitaalpresside tootevaliku lipulaev, mis pakub erakordset jõudlust, tagades ülikiire tööaja kvaliteedis järeleandmisi tegemata.



Suurendage tootlikkust	Maksimaalne kiirus 135 lk/min, kuine töötsükkel 2,4 miljonit lehekülge ja kasutusiga 72 miljonit lehekülge – V1350 pakub oma klassi kõrgeimat tootlikkust, mis võimaldab teil tööd lühikese ajaga ära teha.
Printige erinevatele prindimaterjalidele	imagePRESS V1350 digitaalne värviline tooneripress võimaldab kasutada kõige laiemat valikut prindimaterjale: 60 kuni 500 g/m^2. Suuremad rakendusvõimalused toovad ettevõttele ka rohkem arenguvõimalusi.
Kasutajate aeg on väärtuslik	V1350 jaoks on offset-trükiga sarnane trükikvaliteet iseenesestmõistetav ning kvaliteet säilib iga töö esimesest lehest viimaseni, hoolimata tiraaži pikkusest ja pideva järelevalvevajaduseta.
Printige kvaliteetselt	Tipptasemel eest-taha registreerimine (0,5 mm) ning tõhus jahutusseade ja õhuvaakumiga etteandesüsteemi mehhanism võimaldavad esmaklassilist pildiedastust

Canon

TEHNILISED ANDMED

imagePRESS V1350

PÕHISEADE	
PRINTIMISE TEHNILISED ANDMED	
Maksimaalne printimiskiirus (mustvalge/värviline)	imagePRESS V1350 Värviline: 135 lk/min, mustvalge: 130 lk/min
Soovitatav kuumaht	kuni 1,2 miljonit lehte
Maksimaalne töömaht kuus	2,4 miljonit lehte
Salvestusvõime	Eest taha: 0,5 mm
Printimismeetod	Värviline laserprintimine
Printimislahutus (punkt/tolli)	2400 × 2400
PABERISISESTUSVÕIMALUSED	
Paberisisestuse maht (A4, 80 g/m²)	Standardne: 1000 lehte Maksimaalne: 9000 lehte Mootor 1000 ×1, POD-kast (1000 + 1000 + 2000) ×2
Toetatud paberitüübid	Mootoriga paberikast (1) Õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, värviline, paks, kaetud, reljeefne, veläänpaber, võlakirjapaber, OHP, läbipaistev kile, poolläbipaistev, silt, augustatud, indekskaart*1, sünteetiline *1 Nõutav indeksi kinnitus POD-kast Õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, värviline, paks, kaetud, reljeefne, veläänpaber, võlakirjapaber, OHP, läbipaistev kile, poolläbipaistev, silt, augustatud, indekskaart*1, sünteetiline *1 Nõutav indeksi kinnitus BDT VX 370 pika lehe söötur Õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, värviline, paks, kaetud, reljeefne, veläänpaber, võlakirjapaber, OHP, läbipaistev kile, poolläbipaistev, silt, augustatud, sünteetiline
Toetatud paberiformaadid	Paberikast 1 SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4S, B5L, B5S, 13 × 19 tolli S, 12 × 18 tolli S, 11 × 17 tolli S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, 8KS, 16KL, 16KS, Kohandatud (182,0 × 182,0 mm kuni 330,2 × 487,7 mm) POD-kast SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4S, B5L, B5S, 13 × 19 tolli S, 12 × 18 tolli S, 11 × 17 tolli S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, 8KS, 16KL, 16KS, Kohandatud (182,0 × 182,0 mm kuni 330,2 × 487,7 mm) BDT VX 370 pika lehe söötur 279 × 487,8 mm kuni 330,2 × 762 mm Plockmatic LCT XL: Kohandatud (182 × 210 mm - 330,2 × 700 mm) – 330 × 762 kui LSM on installitud
Toetatud paberipaksused	Paberikast (1): 60–500 g (kaetud 70–500 g) POD-kast: 60–500 g/m² (kaetud 70–500 g/m²) BDT VX 370 pika lehe söötur: 60–400 g/m² Plockmatic LCT XL: 60 kuni 400 g/m²
Seadme tüüp	Värviline A3-laserpress
Põhifunktsioonid	Printimine
Protsessor	1,8 GHz, 1,3 GHz × 2
Juhtpaneel	10,1-tolline
Mälu	6 GB
Kõvaketas	SSD 1 TB
Peegeldav kõvaketas	Jah
Ühendusliidesed	VÕRK Standardvarustus: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
Toide	3-faasiline 5 juhtmega 380–415 V AC, 50/60 Hz, 32 A
Põhimootori mõõdud (L × S × K)	2691 × 1165 × 1456 mm
Paigaldusruum (L × S)	5218 × 1875 (mootor, kast, viimistleja)
Kaal	Ligikaudu 1 065 kg
KULUTARVIKUD	
Toonerikassetid	Tooner T14 BK/C/M/Y

PRINTERIKONTROLLERI FIERY TEHNILISED ANDMED	
Lisavarustus/standardvarustus	Valikuline
Nimetus	imagePRESS server E9500
Printimislahutus (punkt/tolli)	1200 × 1200, 600 × 600
Lehekülje kirjelduskeel(ed) (PDL)	PS3, PCL6
Mälu	32 GB
Kõvaketta mälumaht	480 GB (2,5-tolline SSD) 2 × 2 TB (3,5-tolline HDD)
Protsessori taktsagedus	Intel Xeon 4214 Dual 3,20 GHz, 12 Core
Süsteem	FS600 Pro
Kirjastiilid	138 PS-fonti
Toetatud operatsioonisüsteemid	Windows 8.1 32- ja 64-bitine / Windows 10 32- ja 64-bitine / Windows 11 / Windows 2012 R2 vaid 64-bitine / Windows Server 2016 64-bitine / Windos Server 2019 64-bitine / Windows Server 2022 64-bitine / MAC OS (10.14, 10.15, 11, 12)
Liides	2 × Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB 3.0 × 7
Võrguprotokollid	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, otseprintimine mobiilist, Port9100, SNTP, 802.1X, DHCP, DNS)
Otseprint	PDF2.0, EPS, TIFF, JDF1.8/JMF
VDP	PPML3.0, PDF/VT-1, PDF/VT-2, VPS, FreeForm Plus
Printerikontrolleri Fiery standardvarustus	Fiery Command WorkStation 6 / paberkataloog / Fiery Spot-On / Fiery kaugjuhitav skannimine / Fiery kuumkaustad ja virtuaalsed printerid
Printerikontrolleri Fiery lisavarustus	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / Fiery Graphic Arts Package / Eemaldatav kõvaketta komplekt
Riistvaraplatvorm	NX Premium
Mõõtmed (L × S × K)	235 mm × 572 mm × 527 mm
Kaal	22 KG
PRISMA SYNCCONTROLLERI TEHNILISED ANDMED	
Lisavarustus/standardvarustus	Valikuline
Nimetus	PRISMAsync server
Printimislahutus (punkt/tolli)	1200 × 1200 punkt/tolli, 600 × 600 punkt/tolli
Lehekülje kirjelduskeel(ed) (PDL)	PS3 (dokumentide printimise režiim) / PCL, IPDS (tehingute printimise režiim)
Mälu	16 GB
Kõvaketas	500 GB + 1 TB
Protsessori taktsagedus	Intel Core i7-8700
Süsteem	Mark 10
Kirjastiilid	139 1. tüübi fonti romaani keelte jaoks; PS-fontide importimine kasutaja poolt seadete redaktori alt; valikulised Adobe Aasia fondid: jaapani: 5 fonti, hiina: 2 lihtsustatud hiina fonti, 1 font traditsioonilise hiina keele jaoks; Korea: 1 font korea keele jaoks
Toetatud operatsioonisüsteemid	Windows 8.1 (32-/64-bitine) ja 10, Server 2012 R2, 2016, 2019 MacOS 10.15 (64-bitine), MacOS 11, MacOS 12
Liides	Ethernet 10/100/1000BaseT × 2 USB 3.0 × 8
Võrguprotokollid	TCP/IP, IPv6 tugi, IPSec, NetBEUI/SMB (kuumkaustad), turvaline IPP, SNMP V3, Job MIB, HTTP, HTTPS, printimine sokli kaudu
Otseprint	PDF, JDF
VDP	PDF/VT-1, PPML
PRISMAsync Controller standardvarustuse funktsioonid	PS/PDF, planeerija, mitu järjekorda / kuumkaustad, voogprintimine, arvestus, skannimine, PPML, kaughaldus, kaughooldus, puutumatuse kontroll
PRISMAsync kontrolleri valikud	E-shredding, Advanced Color Management, Advanced Impose, DocBox, Page Programming, DP Link, PCL6 TP, IPDS, PDF for IPDS
Riistvaraplatvorm	
Mõõtmed (L × S × K)	200 mm × 430 mm × 420 mm
Kaal	16 kg

TEHNILISED ANDMED

imagePRESS V1350

VÄLJUNDI LISAVARUSTUS

KLAMMERDAJAGA VIIMISTLEJA AF1

Ülemise salve (A) maht:
A4 / A4R / A5R / A3 / SRA3 / 13 × 19 tolli 1000 lehte (60–326 g/m²) / 200 lehte (326–400 g/m²)
30 mm (401–500 g/m²)
Pikk leht (pikkusega üle 487,7 mm kuni 762 mm)
300 lehte (64–150 g/m²), 150 lehte (151–300 g/m²)
120 lehte (301–350 g/m²)

Alumise salve (B) maht:
A4 4000 lehte (60–80 g/m²) / 3000 lehte (80,1–300 g/m²), A4R 2000 lehte (60–300 g/m²), A3 1500 lehte (60–300 g/m²) / SRA3 1000 lehte (60–300 g/m²), mis tahes suuruses 200 lehte (301–350 g/m²)
Paberi kaal: 52 kuni 350 g/m²
Klammerdamiskoht: nurk, kahekordne
Klammerdamismaht: A4-formaadis: 100 lehte, A3-/A4R-formaadis: 50 lehte
Mõõtmed (L × S × K): 800 mm × 792 mm × 1239 mm (pika lehe salvega: 1136 mm × 792 mm × 1239 mm)
Kaal: ligikaudu 130 kg
Toide: 220–240 V, 50–60 Hz, 8 A

BROŠÜÜRIVIIMISTLEJA AF1

Salve maht / paberi kaal / klammerdaja asend / klammerdaja maht: sama mis klammerdajaga viimistlejal AF1
Brošüüriklammerduse paberi formaat: A3, A4R, SRA3, 13 × 19 tolli,
vabaformaat (210 × 279,4 mm kuni 330,2 × 487,7 mm)
Brošüüriklammerduse paberi kaal: sisuleht 60–220 g/m², kaaneleht 64–300 g/m²
Brošüüriklammerduse klammerdamismaht: 25 lehte (60–80 g/m², sh kaas)
Mõõtmed (L × S × K): 800 mm × 792 mm × 1239 mm (pika lehe salvega: 1136 mm × 792 mm × 1239 mm)
Kaal: ligikaudu 180 kg
Toide: 220–240 V, 50–60 Hz, 8 A
Klammerdamata volditud lehtede klammerdamispaksus: kuni 5 lehte (60 kuni 105 g/m²)
Toiteallikas: 100–240 V, 50/60 Hz, 2,8 A
Mõõtmed (L × S × K): 896 × 765 × 1 040 mm (kui lisasalv on pikendatud)
Kaal: ligikaudu 110 kg

AUGUSTAJA BT1/BU1

(Vajalik KLAMMERDAJAGA VIIMISTLEJA AF1 või BROŠÜÜRIVIIMISTLEJA AF1)
Kaks või neli auku
Augu tüüp: BT1: valitav 2 auku ja 4 auku (Prantsusmaa), BU1: 4 auku (Rootsi)
Augustuspaberi kaal: 60–300 g/m²
Augustuspaberi formaat:
2 auku: A3, A4, A4R,
vabaformaat (182 × 182 mm kuni 297 × 432 mm, v.a 203 × 257 mm kuni 297 × 270 mm)
4 auku: A3, A4, vabaformaat (257 × 182 mm kuni 297 × 432 mm)

Suuremahuline virnastaja J1

Paberi formaat: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13 × 19 tolli, vabaformaat (182 × 182 mm kuni 330,2 × 762 mm)
Paberi kaal: 60 kuni 500 g/m² (ülemine salv), 60 kuni 400 g/m² (virnastusalus)
Väljastusmaht
Virnastusalus: 6000 lehte (80 g/m²) kahes 3000-lehelises virnas
Ülemine salv: 200 lehte (80 g/m², -487,7 mm) 100 lehte (487,8–762 mm)
Mõõtmed (L × S × K): 899 mm × 745 mm × 1040 mm
Kaal: ligikaudu 120 kg
Toide: 90–264 V, 47–63 Hz, 10 A

MULTIFUNKTSIONAALNE PROFESSIONAALNE AUGUSTAJA C1

Paberi kaal:
<Augustamisel> 75–300 g/m² (tavaline paber), 118–300 g/m² (kaetud paber)
<Voltimisel> 157–300 g/m² (tavaline/kaetud paber)
<Läbistamisel> mootor toetab kõike materjale
Paberi formaat:
<Läbistamisel> mootor toetab kõike materjale
<Augustamisel> SRA3, A3, SRA4, SRA4R, A4, A4R
<Voltimisel> SRA3, A3, SRA4R,A4R, 13 × 19 tolli, 13 × 19,2 tolli, (12,6 × 19,2 tolli S, 12 × 18 tolli S, 11 × 17 tolli S, LGLS, 9 × 12 tolli S, LTRS)
Augustamise tööriistad:
21-auguline plastikkamm, 23-auguline kaksikrõngas (ümmargune/nelinurkne), 34-auguline kaksikrõngas (ümmargune/nelinurkne),
47-auguline värviline spiraal,
12-auguline ribaköitja, 4-auguline lahtise paberi augustaja,
2-auguline lahtise paberi augustaja,
4-auguline lahtine paber (Rootsi), voltija
Mõõtmed (L × S × K): 445 mm × 795 mm × 1040 mm
Kaal: ligikaudu 102 kg
Toide: 230 V, 50 Hz, 1,9 A

BROŠÜÜRI KÄRPIJA F1

Vajalik brošüüriviimistleja AF1
Kärpimislaius: 2–28 mm
Kärpimispaksus: kuni 50 lehte (koos kaanega)
Paberi kaal: 52 kuni 300 g/m²
Jäätmesalve maht: ligikaudu 5000 lehte (kärpimislaius 20 mm, A4, 80 g/m²)
Mõõtmed (L × S × K): 2095 mm (koos liigendi, konveieri ja väljundsalvega) × 790 mm × 1040 mm
Kaal: ligikaudu 178 kg
(koos konveieri ja väljastussalvega)

Kahe noaga brošüüri kärpija B1 ja kahe noaga brošüüri kärpija konveier B1

Vajalik brošüüri kärpija F1
Kärpimislaius: 2–15 mm
Kärpimispaksus: kuni 50 lehte (koos kaanega)
Paberi kaal: 60 kuni 300 g/m² (kärpimisel: 60 kuni 300 g/m²)
Jäätmesalve maht: ligikaudu 1500 lehte (kärpimislaius 15 mm, A4, 80 g/m²)
Mõõtmed (L × S × K): 2312 mm (sh brošüüri kärpija F1) × 790 mm × 1040 mm
Kaal: ligikaudu 145 kg
Toide: 220–240 V, 60 Hz, 2,3 A

DOKUMENDI VAHELEPAIGUTAJA R1

Aluste arv: 2
Salve maht: ülemine salv: 200 lehte (80 g/m²), Alumise salve maht: 200 lehte (80 g/m²)
Sobiv paberi tüüp: õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, värviline, paks, eelaugustatud, kirjablankett, võlakirjapaber, kaetud, vahekaardid, jäljendpaber, tekstuurne
Sobivad paberiformaadid: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, kohandatud formaat (182,0 × 182,0 mm kuni 330,2 × 487,7 mm)
Paberi sobiv kaal: 52–300 g/m²
Toiteallikas: 100–240 V / 50/60 Hz 1,0 A
Mõõtmed (L × S × K): 336 mm × 793 mm × 1407 mm (laiuse juures ei ole arvestatud dokumendisalvega)
Kaal: ligikaudu 61 kg

PABERIVOLTIJA K1

Sobiv voltimistüüp: Z-voltimine, lõõtsana Z-voltimine, C-voltimine, poolvoltimine, kahepoolne paralleelne voltimine
Sobiv paberi tüüp: õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, värviline, võlakirjapaber
Sobivad paberiformaadid:
Z-voltimine: A3, A4R, B4
Lõõtsana Z-voltimine, C-voltimine, poolvoltimine, kahepoolne paralleelne: A4R
Sobiv paberi kaal:
Z-voltimine, lõõtsana Z-voltimine, C-voltimine, poolvoltimine: 52 kuni 105 g/m²
Kahepoolne paralleelne voltimine: 52 kuni 90 g/m²
Toiteallikas: viimistlejalt
Mõõtmed (L × S × K): 336 × 793 × 1 190 mm
Kaal: ligikaudu 71 kg

Täiuslik köitja F1

Brošüüri formaat: 203 × 138 mm kuni 297 × 216 mm
Brošüüri paksus: kuni 25 mm
Lõikevahemik: üleval/all: 6,5 kuni 39,5 mm igast nurgast, eesmine serv: 6,5 kuni 49,5 mm
Siseleheküljed:
Formaadid: A4, SRA4, vabaformaat (257 × 182 mm kuni 320 × 228,6 mm)
Paberi kaal ja lehtede arv:
Õhuke paber (52–63 g/m²): 30–200 lehte
Tavaline paber (64–80 g/m²): 10–200 lehte
Tavaline paber (81–90 g/m²): 10–150 lehte
Tavaline paber (91–105 g/m²): 10–150 lehte
Õhuke paber (106–163 g/m²): 10 lehte vahele paigutades või kuni 25 mm paks paberipakk
Kaas:
Lehtede arv: 1 leht
Formaadid: A3, SRA3, vabaformaat (257 × 364 mm kuni 330,2 × 487,7 mm)
Paberi kaal: 90 kuni 300 g/m²
Salve maht: ligikaudu 127 mm või kokku ligikaudu 1000 paberilehte
Mõõtmed: 922 mm × 791 mm × 1300 mm
Kaal: umbes 308 kg
Toide: 220–240 V, 50/60 Hz, 3,0 A

DFD adapter B1

Põhiteave: võimaldab DFD-ühenduvust otse mootori kõrvalt
Paberi kaal: tavaline paber 52–325 g/m², kaetud paber 128–325 g/m²
Paberiformaat: 182 × 182 mm kuni 330,2 × 487,7 mm
Valikuline: viimistleja silla komplekt 1002-A1 (Standardne DFD kõrgus on 860 mm)
Mõõtmed (L × S × K): 300 × 745 × 1040 mm
Kaal: ligikaudu 60 kg
Toide: 90–264 V, 47–63 Hz, rohkem kui 10 A

Viimistleja sild A1

Põhiline teave: võimaldab ühildada klammerdajaga viimistleja AF1 PRO ja brošüüriviimistleja AF1 PRO kolmanda osapoole DFD-viimistlusseadmega. Alati koos DFD adapteriga A1. Paberi kaal: tavaline paber 52–325 g/m², kaetud paber 128–325 g/m²
Paberiformaat: 182 × 182 mm kuni 330,2 × 487,7 mm
Mõõtmed (L × S × K): 600 × 745 × 150 mm
Kaal: ligikaudu 30 kg
Toide: toide ja kontroll DFD-adapterist A1

Kolmanda osapoole viimistlejad

Põhiteave: imagePRESS V1350 mudeleid saab konfigureerida ka kolmanda osapoole viimistlejatega. Siit leiate nimekirja heaks kiidetud viimistlejatest.
Brošüürivalmistaja Plockmatic BLM35 ja täiendav komplekt
Plockmatic BLM50
Plockmatic MPS (mitmeotstarbeline virnastaja)
Plockmatic BLM5000

KLAMBRIKASSETT

KLAMBER N1 – klammerdamiseks (3 × 5000 tk) (klammerdajaga viimistleja AF1 või brošüüriviimistleja AF1 jaoks)
KLAMBER P1 – sadulklammerdamiseks (2 × 5000 tk) (brošüüriviimistleja AF1-l)

Canon

TEHNILISED ANDMED

imagePRESS V1350

TUVASTUSÜKSUS	
Tüüp	Reasisene CIS + spektrofotomeetri (SPM) skannimine
Eest-taha registreerimine	Paberiformaat: mootor toetab kõiki meediaformaate. Printimisääris, mis on vajalik kohandatava registreerimise märgi jaoks: ristisuund 9,21 mm (3,5 mm (printimisääris) + 4,71 mm (kohandatava registreerimise märk) + 1 mm (valge ala)) Paberi söötmise suund: 9,5 mm (4,0 mm (printimisääris) + 4,5 mm (kohandatava registreerimise märk) + 1 mm (valge ala))
CIS-resolutsioon	300 × 250 punkt/tolli
KONTROLLÜKSUS	
Tüüp	Tüüp: reasisene CIS
Paberi suurus ja mass	Paberiformaat: 182 × 182 kuni 303 × 487.7 mm Mootor toetab kõiki paberi kaale
Kontrolli asukoht:	Kuni 64: lehe kohta Pildi ala: 64 Andmete ala (OCR, 1D/2D cod): 30 (Simplex) Pildi ala ja andmete ala: 32 (Ainult andmete ala: 30) (Simplex) Paberiformaadi piirang: B5/EXEC: 25 ala Kohandatud formaat (182 × 182 mm – 330,2 × 487,7 mm): 20 ala
Muutuvate andmete objektid	OCR, vöötkood, tähestik (ainult suurtähed, v.a „O“), numbrit, kaheksa erimärki #,-/<>()
Muutuvate andmete kirjasuurus	OCR-A/B: 8–24 pt, OCR-A/B numbrid: 6–24 pt, tähestik/sümbolid: 8–24 pt

Standardne konfiguratsioon



Täiskonfiguratsioon



Konfiguratsioon tuvastusüksusega



Konfiguratsioon, mis toob esile paberisisestuse võimekuse
Mitme sahtliga paberikast, BDT reklaamplakati sisestaja



Trükkimise jõudlust võivad mõjutada mitmed tegurid, sealhulgas trükiseade, digitaalse eeltöötluse konfiguratsioon, printimiskiirus, prindimaterjali valik, printimisrakendus ja keskkondlikud tegurid. Täpsema teabe saamiseks pöörduge oma kohaliku Canoni müügiesindaja poole.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Estonian edition
© Canon Europa N.V. 2026