imagePRESS V1350

UNE IMPRIMANTE COULEUR EXTRÊMEMENT FIABLE ET DURABLE POUR IMPRIMER EN CONTINU UN GRAND VOLUME DE SUPPORTS DE HAUTE QUALITÉ À GRANDE VITESSE

L'imagePRESS V1350 est le fleuron de la gamme de presses de production numériques couleur imagePRESS, qui offre des performances exceptionnelles, permettant de réaliser des travaux dans les délais les plus courts et sans compromettre la qualité.



Optimisez la productivité

Avec une vitesse maximale de 135 ppm, un cycle d'utilisation mensuel maximum de 2,4 millions de pages et une durée de vie de 72 millions de pages, la V1350 offre la productivité la plus élevée de sa catégorie, vous permettant de réaliser des travaux dans les délais les plus courts.

Imprimez un large éventail de supports

L'imagePRESS V1350 prend en charge la plus large plage de grammages de supports de toutes les presses toner couleur numériques : de 60 à 500 g/m^2. La multiplication des possibilités d'application offre davantage d'opportunités de croissance pour votre entreprise.

Libérez du temps pour l'opérateur

La V1350 garantit une qualité d'impression proche de l'offset, maintenue de la première à la dernière feuille de chaque travail, quelle que soit la longueur de tirage et sans nécessiter une surveillance constante.

Imprimez en excellente qualité

La registration recto verso haut de gamme (0,5 mm), l'unité de refroidissement efficace et le mécanisme d'alimentation papier par aspiration permettent une reproduction d'image de qualité supérieure

Canon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

imagePRESS V1350

UNITÉ PRINCIPALE

SPÉCIFICATIONS D'IMPRESSION

Vitesse d'impression maximale (noir et blanc/couleur)	imagePRESS V1350 Couleur : 135 ppm ; noir et blanc : 130 ppm
Volume mensuel recommandé	Jusqu'à 1,2 million de pages
Volume mensuel maximum en période de pointe	2,4 millions de pages
Tolérance de registration	De l'avant à l'arrière : 0,5 mm
Méthode d'impression	Impression laser couleur
Résolution d'impression (ppp)	2400 × 2400

OPTIONS D'ALIMENTATION PAPIER

Capacité d'alimentation papier (A4, 80 g/m²)	Standard : 1000 feuilles Maximum : 9000 feuilles Moteur 1000 x1, module d'alimentation (POD Deck) (1000 + 1000 + 2000) x2
Supports pris en charge	Magasin d'alimentation papier du moteur (1) : Fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, couché, gaufré, papier vélin, papier bond, OHP, film transparent, translucide, étiquette, perforé, onglet*1, synthétique *1 Un kit spécifique pour l'intercalaire est nécessaire Module d'alimentation (POD Deck) : Fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, couché, gaufré, papier vélin, papier bond, OHP, film transparent, translucide, étiquette, perforé, index*1, synthétique *1 Un kit spécifique pour l'intercalaire est nécessaire Module d'alimentation bannière BDT VX 370 Fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, couché, gaufré, papier vélin, papier bond, OHP, film transparent, translucide, étiquette, perforé, synthétique
Formats de supports pris en charge	Magasin d'alimentation papier du moteur : SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4S, B5L, B5S, 13" × 19"S, 12" × 18"S, 11" × 17"S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, 8KS, 16KL, 16KS, Personnalisé (182,0 × 182,0 mm à 330,2 × 487,7 mm) Module d'alimentation (POD Deck) : SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4S, B5L, B5S, 13" × 19"S, 12" × 18"S, 11" × 17"S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, 8KS, 16KL, 16KS, Personnalisé (182,0 × 182,0 mm à 330,2 × 487,7 mm) Module d'alimentation bannière BDT VX 370 279 × 487,8 mm à 330,2 × 762 mm Plockmatic LCT XL : (182 × 210 mm-330,2 × 700 mm)-330 × 762 mm lorsque le LSM est installé
Grammages pris en charge	Magasin d'alimentation papier du moteur : 60 à 500 g (couché 70 à 500 g) Module d'alimentation (POD Deck) : 60 à 500 g/m² (couché 70 à 500 g/m²) Module d'alimentation bannière BDT VX 370 : 60 à 400 g/m² Plockmatic LCT XL : 60 à 400 g/m²
Type d'appareil	Presse laser couleur A3
Fonctions de base	Impression
Processeur	1,8 GHz, 1,3 GHz double
Panneau de contrôle	10,1 pouces
Mémoire	6 Go
Disque dur	SSD 1 TB
Écriture en miroir sur disque dur	Oui
Connexion d'interface	RÉSEAU Standard : 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
Alimentation électrique	3 phases 5 fils 380-415 V CA, 50/60 Hz, 32 A
Dimensions du moteur principal (L × P × H)	2691 × 1165 × 1456 mm
Espace requis pour l'installation (L × P)	5218 × 1875 (moteur, module d'alimentation, module de finition)
Poids	Env. 1065 kg

CONSOMMABLES

Cartouches de toner	Toner T14 N/C/M/J

SPÉCIFICATIONS DU CONTRÔLEUR D'IMPRESSION FIERY

En option / Standard	En option
Nom	Serveur imagePRESS E9500
Résolution d'impression (ppp)	1200 × 1200, 600 × 600
Langage(s) de description de page	PS3, PCL6
Mémoire	32 Go
Stockage sur disque dur	480 Go (disque SSD 2,5 pouces) 2 x 2 To (disque dur 3,5 pouces)
Vitesse du processeur	Intel Xeon 4214 Dual 3,20 GHz, 12 cœurs
Système	FS600 Pro
Polices	138 polices PS
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows 8.1 32 et 64 bits / Windows 10 32 et 64 bits / Windows 11 / Windows 2012 R2 64 bits uniquement / Windows Server 2016 64 bits / Windows Server 2019 64 bits / Windows Server 2022 64 bits / MAC OS (10.14, 10.15, 11, 12)
Interface	2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX, 10Base-T), USB3.0 x 7
Protocoles réseau	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNTP, 802.1X, DHCP, DNS)
Impression directe	PDF2.0, EPS, TIFF, JDF1.8/JMF
VDP	PPML3.0, PDF/VT-1, PDF/VT-2, VPS, FreeForm Plus
Fonctionnalités du contrôleur d'impression Fiery standard	Fiery Command WorkStation 6 / Catalogue papier / Fiery Spot-On / Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folders et imprimantes virtuelles
Options du contrôleur d'impression Fiery	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / Fiery Graphic Arts Package / Kit de disque dur amovible
Plate-forme matérielle	NX Premium
Dimensions (L × P × H)	235 × 572 × 527 mm
Poids	22KG

CARACTÉRISTIQUES DU CONTRÔLEUR PRISMASYNC

En option / Standard	En option
Nom	Serveur PRISMAsync
Résolution d'impression (ppp)	1200 × 1200 ppp, 600 × 600 ppp
Langage(s) de description de page	PS3 (mode Impression de documents) / PCL, IPDS (mode Impression de transaction)
Mémoire	16 Go
Disque dur	500 Go + 1 To
Vitesse du processeur	Intel Core i7-8700
Système	Mark 10
Polices	139 polices de type 1 pour les langues romaines ; importation de polices PS par l'utilisateur via l'éditeur de paramètres ; polices asiatiques Adobe en option : japonais : 5 polices ; chinois : 2 polices pour le chinois simplifié, 1 police pour le chinois traditionnel ; Coréen : 1 police
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows 8.1 (32 / 64 bits) et 10, Server 2012 R2, 2016, 2019 MacOS 10.15 (64 bits), MacOS 11, MacOS 12
Interface	Ethernet 10/100/1000BaseT x 2, USB3.0 x 8
Protocoles réseau	TCP/IP, prise en charge IPv6, IPSec, NetBEUI/SMB (hotfolders), IPP sécurisé, SNMP V3, Job MIB, HTTP, HTTPS, port d'impression
Impression directe	PDF, JDF
VDP	PDF/VT-1, PPML
Fonctionnalités standards du contrôleur PRISMAsync	PS/PDF, planificateur, hotfolders et files d'attente multiples, streaming, comptabilité, numérisation, PPML, Remote Manager, Remote Service, vérificateur d'intégrité
Options du contrôleur PRISMAsync	Destruction électronique, gestion avancée des couleurs, imposition avancée, DocBox, programmation des pages, DP LINK, PCL6 TP, IPDS, PDF pour IPDS
Plate-forme matérielle	
Dimensions (L × P × H)	200 × 430 × 420 mm
Poids	16kg

Canon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

imagePRESS V1350

OPTIONS DE SORTIE

MODULE DE FINITION AGRAFAGE-AF1

Capacité du plateau supérieur (A) :
1000 feuilles A4/A4R/A5R/A3/SRA3/330 × 483 mm (13 × 19 pouces)
(60 à 326 g/m²) / 200 feuilles (326 à 400 g/m²) / 30 mm (401-500 g/m²)
Feuille bannière (487,7 mm à 762 mm de longueur)
300 feuilles (64 à 150 g/m²) / 150 feuilles (151 à 300 g/m²) / 120 feuilles (301 à 350 g/m²)

Capacité du plateau inférieur (B) :
4000 feuilles A4 (60 à 80 g/m²) / 3000 feuilles (80,1 à 300 g/m²), 2000 feuilles A4R (60 à 300 g/m²), 1500 feuilles A3 (60 à 300 g/m²), 1000 feuilles SRA3 (60 à 300 g/m²), 200 feuilles de toutes tailles (301 à 350 g/m²)
Grammage : 52 à 350 g/m²
Emplacement des agrafes : en coin, deux points
Capacité de l'agrafeuse : 100 feuilles A4, 50 feuilles A3/A4R
Dimensions (L x P x H) : 800 × 792 × 1239 mm (avec guide bannière : 1136 × 792 × 1239 mm)
Poids : env. 130 kg
Alimentation électrique : 220-240 V, 50-60 Hz, 8 A

MODULE DE FINITION BROCHURE-AF1

Capacité des plateaux / Grammage du papier / Emplacement des agrafes /
Capacité d'agrafage : identique au module de finition agrafage AF1
Format de papier adapté à la piqûre à cheval pour brochures : A3, A4R, SRA3, 330 × 483 mm (13 × 19 pouces), Format personnalisé (210 × 279,4 mm à 330,2 × 487,7 mm)
Grammage adapté à la piqûre à cheval pour brochures : feuille corps 60 à 220 g/m², page de garde 64 à 300 g/m²
Capacité de la piqûre à cheval pour brochures : 25 feuilles (60 à 80 g/m², couverture incluse)
Dimensions (L x P x H) : 800 × 792 × 1239 mm (avec guide bannière : 1136 × 792 × 1239 mm)
Poids : env. 180 kg
Alimentation électrique : 220-240 V, 50-60 Hz, 8 A
Capacité de pliage sans agrafe : jusqu'à 5 feuilles (60 à 105 g/m²)
Source d'alimentation : 100-240 V, 50/60 Hz, 2,8 A
Dimensions (L x P x H) : 896 x 765 x 1040 mm (plateau de réception déplié)
Poids : env. 110 kg

UNITÉ DE PERFORATION-BT1/BU1

(Nécessite le MODULE DE FINITION AGRAFAGE-AF1 ou le MODULE DE FINITION BROCHURE-AF1)
Deux ou quatre trous
Type de perforation : BT1 : 2 trous et 4 trous (FRN) au choix,
BU1 : 4 trous (SWE)
Grammages pris en charge pour la perforation : 60 à 300 g/m²
Formats pris en charge pour la perforation :
2 trous : A3, A4, A4R,
Format libre (182 × 182 mm à 297 × 432,0 mm, à l'exclusion de 203 × 257 mm à 297 × 270 mm)
4 trous : A3, A4, format personnalisé (257 × 182 mm à 297 × 432 mm)

MODULE D'EMPILAGE GRANDE CAPACITÉ-J1

Format : A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 330 × 483 mm (13 × 19 pouces),
Format personnalisé (182 × 182 mm à 330,2 × 762 mm)
Grammage du papier : 60 à 500 g/m² (bac supérieur), 60 à 400 g/m² (bac de dérivation)
Capacité de réception
Plateaux de réception : 6000 feuilles (80 g/m²) réparties en deux piles de 3000 feuilles chacune
Bac supérieur : 200 feuilles (80 g/m², ~487,7 mm)
100 feuilles (487,8 à 762 mm)
Dimensions (L × P × H) : 899 × 745 × 1040 mm
Poids : env. 120 kg
Alimentation électrique : 90-264 V, 47-63 Hz, 10 A

MODULE DE PERFORATION PROFESSIONNEL MULTIFONCTION-C1

Grammage du papier :
<Perforation> 75 à 300 g/m² (papier ordinaire), 118 à 300 g/m² (papier couché)
<Rainage> 157 à 300 g/m² (papier ordinaire / papier couché)
<By Pass> Tous les supports pris en charge par le moteur
Format papier :
<By Pass> Tous les supports pris en charge par le moteur
<Perforation> SRA3, A3, SRA4, SRA4R, A4, A4R
<Rainage> SRA3, A3, SRA4R, A4R, 13" × 19", 13" × 19,2", (12,6" × 19,2"S, 12" × 18"S, 11" × 17"S, LGLS, 9" × 12"S, LTRS)
Outils de perforation :
Pour anneaux plastiques 21 trous, double spirale 23 trous (rond/carré), double spirale 34 trous (rond/carré),
Pour reliure color coil 47 trous,
Velo Bind 12 trous, feuillet mobile 4 trous,
Feuillet mobile 2 trous,
Feuillet mobile 4 trous (suédois), rainage
Dimensions (L × P × H) : 445 mm × 795 mm × 1040 mm
Poids : env. 102 kg
Alimentation : 230 V, 50 Hz, 1,9 A

MASSICOT DE CHASSE POUR BROCHURES-F1

Nécessite le module de finition brochure-AF1
Largeur de coupe : 2 à 28 mm
Épaisseur de coupe : jusqu'à 50 feuilles (couverture comprise)
Grammage : 52 à 300 g/m²
Capacité du bac de déchets : environ 5000 feuilles (largeur de coupe 20 mm, A4, 80 g/m²)
Dimensions (L × P × H) : 2095 (avec joint, convoyeur et bac de sortie) × 790 × 1040 mm
Poids : env. 178 kg
(tapis de transport et plateau de réception compris)

MASSICOT TÊTE/ PIED A 2 LAMES-B1 et CONVOYEUR-B1

Nécessite le massicot pour brochures F1
Largeur de coupe : 2 à 15 mm
Épaisseur de coupe : jusqu'à 50 feuilles (couverture comprise)
Grammage du papier : 60 à 300 g/m² (découpe de 60 à 300 g/m²)
Capacité du bac de déchets : environ 1500 feuilles (largeur de découpe 15mm, A4, 80 g/m²)
Dimensions (L × P × H) : 2312 mm (module de découpe de brochure F1 inclus) × 790 mm × 1040 mm
Poids : env. 145 kg
Alimentation électrique : 220-240 V, 60 Hz, 2,3 A

UNITÉ D'INSERTION DE DOCUMENTS-R1

Nombre de plateaux : 2
Capacité des plateaux: Plateau supérieur : 200 feuilles (80 g/m²),
Plateau inférieur : 200 feuilles (80 g/m²)
Type de papier pris en charge : fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, pré-perforé, à en-tête, de luxe, couché, à onglet, calque, texturé
Formats de papier pris en charge : SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, format personnalisé (182 x 182 mm à 330,2 x 487,7 mm)
Grammages pris en charge : 52 à 300 g/m²
Source d'alimentation : 100-240 V/50/60 Hz 1 A
Dimensions (L × P × H) : 336 × 793 × 1 407 mm
(à l'exclusion du plateau de réception de documents)
Poids : env. 61 kg

MODULE DE PLIAGE-K1

Types de pliage pris en charge : pliage en Z, pliage accordéon en Z, pliage en C, pliage en deux, pliage double parallèle
Type de papier pris en charge : fin, ordinaire, recyclé, couleur, de luxe
Format papier pris en charge :
Pliage en Z : A3, A4R, B4
Pliage accordéon en Z, pliage en C, pliage en deux, pliage double parallèle : A4R
Grammage du papier pris en charge :
Pliage en Z, pliage accordéon en Z, pliage en C, pliage en deux : 52 à 105 g/m²
Pliage double parallèle : 52 à 90 g/m²
Source d'alimentation : module de finition
Dimensions (L x P x H) : 336 x 793 x 1190 mm
Poids : env. 71 kg

THERMORELIEUR-F1

Format de brochure : 203 × 138 mm à 297 × 216 mm
Épaisseur de brochure : jusqu'à 25 mm
Plage de coupe : tête/pied : 6,5 à 39,5 mm à chaque bord, bord extérieur : 6,5 à 49,5 mm
Pages intérieures :
Formats : A4, SRA4, format personnalisé (257 × 182 mm à 320 × 228,6 mm)
Grammage du papier et nombre de feuilles :
Papier fin (52 à 63 g/m²) : de 30 à 200 feuilles
Papier ordinaire (64 à 80 g/m²) : de 10 à 200 feuilles
Papier ordinaire (81 à 90 g/m²) : de 10 à 150 feuilles
Papier épais (91 à 105 g/m²) : de 10 à 150 feuilles
Papier épais (106 à 163 g/m²) : jusqu'à 10 feuilles insérées ou jusqu'à 25 mm d'épaisseur
Couverture :
Nombre de feuilles : 1 feuille
Formats : A3, SRA3, format personnalisé (257 × 364 mm à 330,2 × 487,7 mm)
Grammages : 90 à 300 g/m²
Capacité du bac : environ 127 mm, soit un total d'environ 1000 feuilles de papier
Dimensions : 922 × 791 × 1300 mm
Poids : environ 308 kg
Alimentation électrique : 220-240 V, 50/60 Hz, 3 A

ADAPTATEUR DFD-B1

Informations de base : assure une connectivité DFD directement après le moteur
Grammage : papier ordinaire 52 à 325 g/m², papier couché 128 à 325 g/m²
Format papier : 182 × 182 mm à 330,2 × 487,7 mm
Accessoires en option : kit de finition hauteur de pont 1002-A1
(la hauteur DFD standard est de 860 mm)
Dimensions (L × P × H) : 300 mm × 745 mm × 1040 mm
Poids : env. 60 kg
Alimentation électrique : 90–264 V, 47-63 Hz, > 10 A

MODULE DE FINITION, PONT-A1

Informations de base : assure la connectivité du module de finition
agrafe-AF1 PRO et du module de finition brochure-AF1 PRO avec les modules de finition DFD tiers. Toujours en combinaison avec l'adaptateur DFD-A1. Grammage : papier ordinaire 52 à 325 g/m², papier couché 128 à 325 g/m²
Format papier : 182 × 182 mm à 330,2 × 487,7 mm
Dimensions (L × P × H) : 600 × 745 × 150 mm
Poids : env. 30 kg
Alimentation : puissance et contrôle de l'adaptateur DFD-A1

MODULES DE FINITION TIERS

Informations de base : vous pouvez configurer l'imagePRESS V1350 à des modules de finition tiers. Vous trouverez ci-dessous une liste de modules de finition référencés et approuvés.
Module de création de brochure Plockmatic BLM35 et BLM50
Module de réception multi formats Plockmatic (MPS) Plockmatic BLM5000

CARTOUCHE D'AGRAFES

AGRAFES-N1 : pour l'agrafage (3 × 5000 pièces)
(pour le module de finition agrafage-AF1 et le module de finition brochure-AF1)
AGRAFES P1 : pour la piqûre à cheval (2 × 5000 pièces)
(pour le module de finition brochure-AF1)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

imagePRESS V1350

MODULE DE CONTRÔLE	
Type	CIS en ligne + spectrophotomètre (SPM)
Registration recto verso	Format de papier : tous les formats de support pris en charge par le moteur. Marge d'impression nécessaire pour le repère d'ajustement de registration : sens transversal : 9,21 mm (3,5 mm (marge d'impression) + 4,71 mm (repère d'ajustement de registration) + 1 mm (zone blanche)) Sens pour l'alimentation du papier : 9,5 mm (4,0 mm (marge d'impression) + 4,5 mm (repère d'ajustement de registration) + 1 mm (zone blanche))
Résolution CIS (Contact Image Sensor)	300 x 250 ppp
MODULE D'INSPECTION	
Type	Type : CIS en ligne
Grammages et formats papier	Format papier : 182 x 182 mm à 303 x 487,7 mm Tous les grammages sont pris en charge par le moteur
Zone d'inspection :	Jusqu'à 64 : par feuille Zone d'image : 64 Zone de données (OCR, code 1D/2D) : 30 (recto) Zone d'image et zone de données : 32 (zone de données uniquement : 30) (recto) Restriction de format papier : B5/EXEC : 25 zones Format personnalisé (182 × 182 mm à 330,2 x 487,7 mm) : 20 zones
Objets de données variables	OCR, code-barres, alphabet (majuscules uniquement, sauf « O »), chiffres, 8 caractères spéciaux #,-/<>()
Taille de police des données variables	OCR-A/B : 8 à 24 points, chiffres inclus à OCR-A/B : 6 à 24 points, lettres/symboles : 8 à 24 points

Configuration standard



Configuration complète



Configuration avec module de contrôle



Configuration mettant en évidence les capacités d'alimentation papier
Module multi-tiroirs, Module d'alimentation bannières BDT



Les performances de la presse peuvent être influencées par divers facteurs tels que la presse, la configuration du contrôleur numérique, la vitesse d'impression, la sélection des supports, l'application d'impression et les facteurs environnementaux. Pour plus d'informations, contactez votre représentant commercial Canon local.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

French edition
© Canon Europa N.V., 2026