imagePRESS V1350

IZNIMNO POUZDAN I IZDRŽLJIV SRA3 PISAČ ZA ISPISIVANJE U BOJI KOJI PRUŽA KONTINUIRANO ISPISIVANJE VELIKIH KOLIČINA VRLO KVALITETNIH MATERIJALA VELIKOM BRZINOM

imagePRESS V1350 vodeći je u asortimanu digitalnih produkcijskih tiskarskih strojeva za ispisivanje u boji imagePRESS koji pružaju izvanredne radne značajke, omogućujući izvršavanje zadataka u najkraćem vremenu i bez kompromisa po pitanju kvalitete.



Maksimalno povećajte produktivnost

Uz maksimalnu brzinu od 135 ppm, mjesečni radni ciklus od 2,4 milijuna stranica i vijek trajanja od 72 milijuna stranica, V1350 pruža najveću produktivnost u svojoj klasi, omogućujući vam najbrže rješavanje zadataka.

Ispisujte na širokom rasponu medija

imagePRESS V1350 podržava najširi raspon gramatura medija za digitalni tiskarski stroj s tonerom u boji: od 60 do 500 g/m^2. Više mogućnosti primjene znači više mogućnosti za rast vašeg poslovanja.

Oslobodite vrijeme rukovatelja

Kvaliteta ispisa nalik ofsetnom standardna je za model V1350, a ta se kvaliteta zadržava od prvog do posljednjeg lista svakog zadatka, bez obzira na duljinu ciklusa i bez potrebe za stalnim nadzorom.

Ispisujte u najboljoj kvaliteti

Vrhunska registracija od prvog do posljednjeg ispisa (0,5 mm) te učinkovita jedinica za hlađenje i ulaz papira s vakuumskim mehanizmom za ulaganje omogućuju vrhunsku reprodukciju slike

Canon

TEHNIČKI PODACI

imagePRESS V1350

GLAVNA JEDINICA	
TEHNIČKI PODACI ISPISIVANJA	
Maksimalna brzina ispisivanja (crno-bijelo / u boji)	imagePRESS V1350 U boji: 135 ppm, crno-bijelo: 130 ppm
Preporučena mjesečna količina	Do 1,2 milijuna stranica
Najveća mjesečna količina	2,4 milijuna stranica
Tolerancija registracije	Od početka do kraja: 0,5 mm
Metoda ispisivanja	Lasersko ispisivanje u boji
Razlučivost ispisivanja (dpi)	2400 x 2400
OPCIJE ZALIHE PAPIRA	
Kapacitet zalihe papira (A4, 80 g/m²)	Standardno: 1000 listova Maksimalno: 9000 listova Stroj 1000 x 1, bočna ladica (1000 + 1000 + 2000) x 2
Podržane vrste medija	Ladica za papir stroja (1): Tanki, obični, reciklirani, u boji, debeli, s premazom, reljefni, pergamentni, bond, OHP, prozirna folija, prozirnice, naljepnice, probušeni, indeksni*1, sintetički *1 Potreban je dodatak za indeks Bočna ladica: Tanki, obični, reciklirani, u boji, debeli, s premazom, reljefni, pergamentni, bond, OHP, prozirna folija, prozirnice, naljepnice, probušeni, indeksni*1, sintetički *1 Potreban je dodatak za indeks Ulagač dugačkih listova BDT VX 370 Tanki, obični, reciklirani, u boji, debeli, s premazom, reljefni, pergamentni, bond, OHP, prozirna folija, prozirnice, naljepnice, probušeni, sintetički
Podržani formati medija	Ladica za papir 1: SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4S, B5L, B5S, 13" × 19"S, 12" × 18"S, 11" × 17"S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, 8KS, 16KL, 16KS, Prilagođeni (182 × 182 mm – 330,2 × 487,7 mm) Bočna ladica: SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4S, B5L, B5S, 13" × 19"S, 12" × 18"S, 11" × 17"S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, 8KS, 16KL, 16KS, Prilagođeni (182 × 182 mm – 330,2 × 487,7 mm) Ulagač dugačkih listova BDT VX 370 279 x 487,8 mm – 330,2 x 762 mm Plockmatic LCT XL: Prilagođeno (182 × 210 mm - 330,2 × 700 mm) – 330 × 762 mm kada je LSM instaliran
Podržane gramature medija	Ladica za papir (1): 60-500 g (s premazom 70-500 g) Bočna ladica: 60-500 g/m² (s premazom 70-500 g/m²) Ulagač dugačkih listova BDT VX 370: 60-400 g/m² Plockmatic LCT XL: 60 – 400 g/m²
Vrsta uređaja	Laserski A3 tiskarski stroj za rad u boji
Osnovne funkcije	Ispisivanje
Procesor	1,8 GHz, 1,3 GHz dvojezgreni
Upravljačka ploča	10,1 inča
Memorija	6 GB
Tvrdi disk	SSD 1 TB
Tvrdi disk s funkcijom zrcaljenja	Da
Povezivanje	MREŽA Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
Napajanje	3-fazno, 5 žica 380 – 415 V AC, 50/60 Hz, 32 A
Dimenzije glavnog uređaja (Š x D x V)	2691 x 1165 x 1456 mm
Prostor za postavljanje (Š x D)	5218 x 1875 (stroj, ladica, doradivač)
Masa	Pribl. 1065 kg
POTROŠNI MATERIJAL	
Spremnici tonera	Toner T14 BK/C/M/Y

TEHNIČKI PODACI FIERY KONTROLERA ISPISA	
Opcionalno/standardno	Opcionalno
Naziv	imagePRESS Server E9500
Razlučivost ispisivanja (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600
Jezici za opis stranice	PS3, PCL6
Memorija	32 GB
Tvrdi disk	480 GB (2,5-inčni SSD) 2 x 2 TB (3,5-inčni HDD)
Brzina procesora	Intel Xeon 4214 Dual 3,20 GHz, 12-jezgreni
Sustav	FS600 Pro
Fontovi	138 PS fontova
Podržani operativni sustavi	Windows 8.1 32 i 64 bita / Windows 10 32 i 64 bita / Windows 11 / Windows 2012 R2, samo 64 bita / Windows Server 2016 64 bita / Windows Server 2019 64 bita / Windows Server 2022 64 bita / MAC OS (10.14, 10.15, 11, 12)
Sučelje	2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB3.0 x 7
Mrežni protokoli	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNTP, 802.1X, DHCP, DNS)
Izravno ispisivanje	PDF2.0, EPS, TIFF, JDF1.8/JMF
VDP	PPML3.0, PDF/VT-1, PDF/VT-2, VPS, FreeForm Plus
Značajke Standard Fiery kontrolera ispisivanja	Fiery Command WorkStation 6 / katalog papira / Fiery Spot-On / Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folders & Virtual Printers
Opcije Fiery kontrolera ispisivanja	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / Fiery Graphic Arts Package / Uklonjivi tvrdi disk
Hardverska platforma	NX Premium
Dimenzije (Š x D x V)	235 x 572 x 527 mm
Masa	22 kg
TEHNIČKI PODACI ZA KONTROLER PRISMASYNC	
Opcionalno/standardno	Opcionalno
Naziv	Poslužitelj PRISMAsync
Razlučivost ispisivanja (dpi)	1200 x 1200dpi, 600 x 600 dpi
Jezici za opis stranice	PS3 (način ispisivanja dokumenata) / PCL, IPDS (način ispisivanja transakcija)
Memorija	16 GB
Tvrdi disk	500 GB + 1 TB
Brzina procesora	Intel Core i7-8700
Sustav	Mark 10
Fontovi	139 fontova iz obitelji Type 1 za romanske jezike; korisnički uvoz PS fontova putem uređivača postavki; dodatni Adobe azijski fontovi: japanski: 5 fontova kineski: 2 fonta za pojednostavljeni kineski, 1 font za tradicionalni kineski; korejski: 1 font za korejski
Podržani operativni sustavi	Windows 8.1 (32/64 bita) i 10, Server 2012 R2, 2016, 2019 MacOS 10.15 (64 bita), MacOS 11, MacOS 12
Sučelje	Ethernet 10/100/1000BaseT x 2 USB3.0x8
Mrežni protokoli	TCP/IP, podrška za IPv6, IPSec, NetBEUI/SMB (mape prečaca), sigurni IPP, SNMP V3, MIB za zadatke, HTTP, HTTPS, Priključno ispisivanje
Izravno ispisivanje	PDF, JDF
VDP	PDF/VT-1, PPML
Standardne značajke kontrolera PRISMAsync	PS/PDF, planer, više redova čekanja / mape prečaca, usmjeravanje, računovodstvo, skeniranje, PPML, Remote Manager, udaljeni servis, provjera integriteta
Opcije kontrolera PRISMAsync	E-shredding, napredno upravljanje bojama, Advanced Impose, DocBox, programiranje stranica, DP Link, PCL6 TP, IPDS, PDF za IPDS
Hardverska platforma	
Dimenzije (Š x D x V)	200 x 430 x 420 mm
Masa	16 kg

Canon

TEHNIČKI PODACI

imagePRESS V1350

ZAVRŠNE OPCIJE

Dorađivač s klamerom AF1

Kapacitet gornjeg odlagača (A):
A4 / A4R / A5R / A3 / SRA3 / 13 x 19 inča 1000 listova (60 – 326 g/m²) / 200 listova (326 – 400 g/m²) / 30 mm (401 – 500 g/m²)
Dugi list (duljine više od 487,7 – 762 mm)
300 listova (64 – 150 g/m²) / 150 listova (151 – 300 g/m²) / 120 listova (301 – 350 g/m²)

Kapacitet donjeg odlagača (B):
A4 4000 listova (60 – 80 g/m²) / 3000 listova (80,1 – 300 g/m²), A4R 2000 listova (60 – 300 g/m²), A3 1500 listova (60 – 300 g/m²), SRA3 1000 listova (60 – 300 g/m²), 200 listova bilo kojeg formata (301 – 350 g/m²)
Gramatura papira: 52 – 350 g/m²
Mjesto klamanja: kutno, dvostruko
Kapacitet klamanja: A4 100 listova, A3/A4R 50 listova
Dimenzije (Š x D x V): 800 x 792 x 1239 mm (s ladicom za duge listove: 1136 x 792 x 1239 mm)
Masa: pribl. 130 kg
Napajanje: 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 8 A

Dorađivač brošura AF1

Kapacitet odlagača / gramatura papira / položaj klamanja / kapacitet klamanja: isto kao i za Dorađivač s klamerom AF1
Format papira za klamanje brošura: A3, A4R, SRA3, 13 x 19 inča,
Slobodni format (210 x 279,4 mm do 330,2 x 487,7 mm)
Gramatura papira za klamanje brošura: unutarnji list 60 – 220 g/m², omot 64 – 300 g/m²
Kapacitet klamanja brošura: 25 listova (60 – 80 g/m², uključujući omot)
Dimenzije (Š x D x V): 800 x 792 x 1239 mm (s ladicom za duge listove: 1136 x 792 x 1239 mm)
Masa: pribl. 180 kg
Napajanje: 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 8 A
Kapacitet savijanja bez klamanja: do 5 listova (60 – 105 g/m²)
Izvor napajanja: 100 – 240 V / 50/60 Hz, 2,8 A
Dimenzije (Š x D x V): 896 x 765 x 1040 mm (kad je produžetak odlagača izvučen)
Masa: pribl. 110 kg

Jedinica za bušenje BT1/BU1

(Potreban je Dorađivač s klamerom AF1 ili Dorađivač brošura AF1)
Dvije ili četiri rupe
Tip bušenih rupa: BT1: mogućnost odabira 2 rupe i 4 rupe (francuski),
BU1: 4 rupe (švedski)
Gramature papira za bušenje: 60 – 300 g/m²
Formati papira za bušenje:
2 rupe: A3, A4, A4R,
Slobodni format (182 x 182 mm – 297 x 432 mm, isključujući 203 x 257 mm – 297 x 270 mm)
4 rupe: A3, A4, slobodni format (257 x 182 mm do 297 x 432 mm)

Sabiračica velikog kapaciteta J1

Format papira: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13 x 19 inča,
Slobodni format (182 x 182 mm do 330,2 x 762 mm)
Gramatura papira: 60 – 500 g/m² (gornji odlagač), 60 – 400 g/m² (sabiračica)
Izlazni kapacitet
Odlagač sabiračice: 6000 listova (80 g/m²) u dva snopa po 3000
listova
Gornji odlagač: 200 listova (80 g/m², -487,7 mm)
100 listova (487,8-762 mm)
Dimenzije (Š x D x V): 899 × 745 × 1040 mm
Masa: pribl. 120 kg
Napajanje: 90 – 264 V, 47 – 63 Hz, 10 A

Višefunkcijska profesionalna bušilica C1

Gramatura papira:
<Bušenje> 75 – 300 g/m² (obični papir), 118 – 300 g/m² (papir s premazom)
<Nabiranje> 157 – 300 g/m² (obični papir / papir s premazom)
<Prolaz> Svi materijali koje podržava pogon
Format papira:
<Prolaz> Svi materijali koje podržava pogon
<Bušenje> SRA3, A3, SRA4, SRA4R, A4, A4R
<Nabiranje> SRA3, A3, SRA4R, A4R, 13" x 19", 13" x 19,2", (12,6" x 19,2"S, 12" x 18"S, 11" x 17"S, LGLS, 9" x 12"S, LTRS)
Alati za bušenje:
Plastični spiralni uvez s 21 rupom, dvostruka petlja s 23 rupe (okrugle/pravokutne), dvostruka petlja s 34 rupe (okrugle/pravokutne),
spirala u boji s 47 rupa,
Velo uvez s 12 rupa, 4 rupe za prstenasti mehanizam,
papiri s perforacijama s 2 rupe,
papiri s perforacijama s 4 rupe (švedski), nabiranje
Dimenzije (Š x D x V): 445 x 795 x 1040 mm
Masa: pribl. 102 kg
Napajanje: 230 V, 50 Hz, 1,9 A

Obrezivač brošura F1

Potreban je Dorađivač brošura AF1
Širina obrezivanja: 2 – 28 mm
Debljina obrezivanja: do 50 listova (uključujući omot)
Gramatura papira: 52 – 300 g/m²
Kapacitet otpadnog odlagača: pribl. 5000 listova (širina obrezivanja 20 mm, A4, 80 g/m²)
Dimenzije (Š x D x V): 2095 mm (uključujući zajednički, prijenosni i izlazni odlagač) x 790 mm x 1040 mm
Masa: pribl. 178 kg
(uključujući prijenosni i izlazni odlagač)

Obrezivač brošura s dva noža B1 i prijenosna vrpca obrezivača brošura s dva noža B1

Potreban je Obrezivač brošura F1
Širina obrezivanja: 2 – 15 mm
Debljina obrezivanja: do 50 listova (uključujući omot)
Gramatura papira: 60 – 300 g/m² (obrezani 60 – 300 g/m²)
Kapacitet otpadnog odlagača: pribl. 1500 listova (širina obrezivanja 15 mm, A4, 80 g/m²)
Dimenzije (Š x D x V): 2312 mm (uključujući Obrezivač brošura F1) x 790 mm x 1040 mm
Masa: pribl. 145 kg
Napajanje: 220 – 240 V, 60 Hz, 2,3 A

Jedinica za insertaciju dokumenta R1

Broj odlagača: 2
Kapacitet odlagača: gornji odlagač: 200 listova (80 g/m²), Donji odlagač: 200 listova (80 g/m²)
Prihvatljiva vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, u boji, debeli, prethodno probušeni, Letterhead, bond, premazani, papir s jezičcima, paus, teksturirani
Prihvatljivi formati papira: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, prilagođeni format (182 × 182 mm do 330,2 × 487,7 mm)
Prihvatljiva gramatura papira: 52 – 300 g/m²
Izvor napajanja: 100 – 240 V / 50/60 Hz, 1 A
Dimenzije (Š x D x V): 336 x 793 x 1407 mm (širina bez odlagača za dokumente)
Masa: pribl. 61 kg

Falcerica K1

Podržana vrsta savijanja: Z savijanje, harmonika Z savijanje, C savijanje, polusavijanje, dvostruko paralelno savijanje
Prihvatljiva vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, u boji, bond
Podržani format papira:
Z savijanje: A3, A4R, B4
Harmonika Z savijanje, C savijanje, polusavijanje, dvostruko paralelno savijanje: A4R
Prihvatljiva gramatura papira:
Z savijanje, harmonika Z savijanje, C savijanje, polusavijanje: 52 – 105 g/m²
Dvostruko paralelno savijanje: 52 – 90 g/m²
Izvor napajanja: s dorađivača
Dimenzije (Š x D x V): 336 x 793 x 1190 mm
Masa: pribl. 71 kg

Dodatak za uvezivanje i lijepljenje dokumenata F1

Format brošure: 203 x 138 mm do 297 x 216 mm
Debljina brošure: do 25 mm
Obrezivanje: vrh/dno: 6,5 mm do 39,5 mm na svakom rubu, prednji rub: 6,5 mm do 49,5 mm
Unutarnje stranice:
Formati: A4, SRA4, slobodni format (257 x 182 mm do 320 x 228,6 mm)
Gramatura papira i broj listova:
Tanki papir (52 – 63 g/m²): 30 – 200 listova
Obični papir (64 – 80 g/m²): 10 – 200 listova
Obični papir (81 – 90 g/m²): 10 – 150 listova
Debeli papir (91 – 105 g/m²): 10 – 150 listova
Debeli papir (106 – 163 g/m²): do 10 listova pri umetanju ili do 25 mm debljine snopa
Omot:
Broj listova: 1 list
Formati: A3, SRA3, slobodni format (257 x 364 mm do 330,2 x 487,7 mm)
Gramatura papira: 90 – 300 g/m²
Kapacitet odlagača: pribl. 127 mm ili ukupno pribl. 1000 listova papira
Dimenzije: 922 mm x 791 mm x 1300 mm
Masa: pribl. 308 kg
Napajanje: 220 – 240 V, 50/60 Hz, 3 A

DFD adapter B1

Osnovne informacije: omogućuje izravno DFD povezivanje uz pogon
Gramatura papira: obični papir 52 – 325 g/m², papir s premazom
128 – 325 g/m²
Format papira: 182 x 182 mm – 330,2 x 487,7 mm
Opcionalno: komplet za visinu mosta dorađivača 1002-A1 (standardna visina DFD-a je 860 mm)
Dimenzije (Š x D x V): 300 x 745 x 1040 mm
Masa: pribl. 60 kg
Napajanje: 90 – 264 V, 47 – 63 Hz, više od 10 A

Most dorađivača A1

Osnovne informacije: omogućuje povezivanje klamerica Dorađivač AF1 PRO i dorađivač brošura AF1 PRO s DFD opremom za završnu obradu drugih proizvođača. Uvijek u kombinaciji s DFD adapterom A1.Gramatura papira: obični papir 52 – 325 g/m², papir s premazom 128 – 325 g/m²
Format papira: 182 x 182 mm – 330,2 x 487,7 mm
Dimenzije (Š x D x V): 600 x 745 x 150 mm
Masa: pribl. 30 kg
Napajanje: napajanje i kontrola s DFD adaptera A1

Dorađivači neovisnog proizvođača

Osnovne informacije: imagePRESS V1350 može se konfigurirati i s dorađivačima neovisnih proizvođača. Ovdje možete pronaći popis popisanih i odobrenih dorađivača.
Plockmatic BLM35 Booklet Maker i Plockmatic BLM50 Upgrade Kit
Plockmatic MPS (višenamjenska sabiračica)
Plockmatic BLM5000

SPREMNIK ZA KLAMERICE

Klamer N1 – za klamanje (3 x 5000 komada)
(za Dorađivač s klamerom AF1 i Dorađivač brošura AF1)
Klamer P1 – za sedlasto uvezivanje (2 x 5000 komada)
(za Dorađivač brošura AF1)

Canon

TEHNIČKI PODACI

imagePRESS V1350

JEDINICA ZA PREPOZNAVANJE	
Tip	Linijsko CIS + spektrofotometrijsko (SPM) skeniranje
Registracija od početka do završetka	Format papira: stroj podržava sve formate medija. Margina ispisa nužna za oznaku za podešavanje registracije: smjer križanja: 9,21 mm (3,5 mm (margina za ispisivanje) + 4,71 mm (oznaka za podešavanje registracije) + 1 mm (bijelo područje)) Smjer ulaganja papira: 9,5 mm (4 mm (margina ispisa) + 4,5 mm (oznaka za podešavanje registracije) + 1 mm (bijelo područje))
CIS razlučivost	300 x 250 dpi
JEDINICA ZA PROVJERU	
Tip	Linijski CIS
Format i gramatura papira	Format papira: 182 x 182 – 303 x 487,7 mm Stroj podržava sve formate medija
Mjesto provjere:	Do 64: po listu Područje slike: 64 Područje podataka (OCR, 1D/2D kôd): 30 (jednostrano) Područje slike i podataka: 32 (samo područje podataka: 30) (jednostrano) Ograničenje formata papira: B5/EXEC: 25 područja Prilagođeni format (182 × 182 mm – 330,2 x 487,7 mm): 20 područja
Objekti varijabilnih podataka	OCR, crtični kôd, abeceda (samo velika slova, ne i „O"), brojevi, 8 posebnih znakova #,-/<>()
Veličina fonta varijabilnih podataka	OCR-A/B: 8 – 24 točkice, numerički OCR-A/B: 6 – 24 točkice, abecedni/simbol: 8 – 24 točkice

Standardna konfiguracija



Puna konfiguracija



Konfiguracija s jedinicom za prepoznavanje



Konfiguracija s naglaskom na mogućnosti ulaza za papir
Višestruka ladica, BDT ulagač za natpise



Na performanse ispisivanja mogu utjecati razni čimbenici kao što su tiskarski stroj, konfiguracija digitalnog sučelja, brzina ispisivanja, odabir medija, aplikacija za ispisivanje i čimbenici okruženja. Dodatne pojedinosti zatražite od lokalnog prodajnog predstavnika tvrtke Canon.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition
© Canon Europa N.V., 2026