

imagePRESS V1350

**IZNIMNO POUZDAN I
IZDRŽLJIV SRAŽ PISAČ ZA
ISPISIVANJE U BOJI KOJI
PRUŽA KONTINUIRANO
ISPISIVANJE VELIKIH
KOLIČINA VRLO
KVALITETNIH MATERIJALA
VELIKOM BRZINOM**

imagePRESS V1350 vodeći je u asortimanu digitalnih produkcijskih tiskarskih strojeva za ispisivanje u boji imagePRESS koji pružaju izvanredne radne značajke, omogućujući izvršavanje zadataka u najkraćem vremenu i bez kompromisa po pitanju kvalitete.



Maksimalno povećajte produktivnost

Uz maksimalnu brzinu od 135 ppm, mjesečni radni ciklus od 2,4 milijuna stranica i vijek trajanja od 72 milijuna stranica, V1350 pruža najveću produktivnost u svojoj klasi, omogućujući vam najbrže rješavanje zadataka.

Ispisujte na širokom rasponu medija

imagePRESS V1350 podržava najširi raspon gramatura medija za digitalni tiskarski stroj s tonerom u boji: od 60 do 500 g/m². Više mogućnosti primjene znači više mogućnosti za rast vašeg poslovanja.

Oslobodite vrijeme rukovatelja

Kvaliteta ispisa nalik ofsetnom standardna je za model V1350, a ta se kvaliteta zadržava od prvog do posljednjeg lista svakog zadatka, bez obzira na duljinu ciklusa i bez potrebe za stalnim nadzorom.

Ispisujte u najboljoj kvaliteti

Vrhunska registracija od prvog do posljednjeg ispisa (0,5 mm) te učinkovita jedinica za hlađenje i ulaz papira s vakuumskim mehanizmom za ulaganje omogućuju vrhunsku reprodukciju slike

Canon

TEHNIČKI PODACI

imagePRESS V1350

GLAVNA JEDINICA

TEHNIČKI PODACI ISPISIVANJA

Brzina ispisivanja (crno-bijelo/u boji)
Preporučena mjesečna količina
Najveća mjesečna količina
Tolerancija registracije
Metoda ispisivanja
Razlučivost ispisivanja (dpi)

imagePRESS V1350
U boji: 135 ppm, crno-bijelo: 130 ppm
do 1,2 milijuna stranica
2,4 milijuna stranica
Od početka do kraja: 0,5 mm
Lasersko ispisivanje u boji
2400 x 2400

OPCIJE ZALIHE PAPIRA

Kapacitet zalihe papira (A4, 80 g/m²)

Standardno: 1000 listova
Maksimalno: 9000 listova
Stroj 1000 x 1, bočna ladica (1000 + 1000 + 2000) x 2

Podržane vrste medija

Ladica za papir stroja (1):
Tanki, obični, reciklirani, u boji, debeli, s premazom, reljefni, pergamentni, bond, OHP, prozirna folija, prozirnice, naljepnice, probušeni, indeksni*, sintetički

*1 Potreban je dodatak za indeks

Bočna ladica:
Tanki, obični, reciklirani, u boji, debeli, s premazom, reljefni, pergamentni, bond, OHP, prozirna folija, prozirnice, naljepnice, probušeni, indeksni*, sintetički

*1 Potreban je dodatak za indeks

Ulađač dugačkih listova BDT VX 370
Tanki, obični, reciklirani, u boji, debeli, s premazom, reljefni, pergamentni, bond, OHP, prozirna folija, prozirnice, naljepnice, probušeni, sintetički

Podržani formati medija

Ladica za papir 1:
SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4S, B5L, B5S, 13" x 19"S, 12" x 18"S, 11" x 17"S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, 8KS, 16KL, 16KS, Prilagodeni (182 x 182 mm - 330,2 x 487,7 mm)

Bočna ladica:
SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4S, B5L, B5S, 13" x 19"S, 12" x 18"S, 11" x 17"S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, 8KS, 16KL, 16KS, Prilagodeni (182 x 182 mm - 330,2 x 487,7 mm)

Ulađač dugačkih listova BDT VX 370
279 x 487,8 mm - 330,2 x 762 mm

Podržane gramature medija

Ladica za papir (1): 60-500 g (s premazom 70-500 g)
Bočna ladica: 60-500 g/m² (s premazom 70-500 g/m²)
Ulađač dugačkih listova BDT VX 370: 60-400 g/m²

Vrsta uređaja

Laserski A3 tiskarski stroj za rad u boji

Osnovne funkcije

Ispisivanje

Procesor

1,8 GHz, 1,3 GHz dvojezgreni

Upravljačka ploča

10,1 inča

Memorija

6 GB

Tvrđi disk

SSD 1 TB

Tvrđi disk s funkcijom zrcaljenja

Da

Povezivanje

MREŽA
Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T

Napajanje

3-fazno, 5 žica
380 - 415 V AC,
50/60 Hz, 32 A

Dimenzije glavnog uređaja (Š x D x V)

2691 x 1165 x 1456 mm

Prostor za postavljanje (Š x D)

5218 x 1875 (stroj, ladica, doradačica)

Masa

Pribl. 1065 kg

POTROŠNI MATERIJAL

Spremnici tonera

Toner T14 BK/C/M/Y

TEHNIČKI PODACI FIERY KONTROLERA ISPISIVA

Opcionalno/standardno

Opcionalno

Naziv

imagePRESS Server E9000

Razlučivost ispisivanja (dpi)

1200 x 1200, 600 x 600

Jezići za opis stranice

PS3, PCL6

Memorija

32 GB

Tvrđi disk

480 GB (2,5-inčni SSD)
2 x 2 TB (3,5-inčni HDD)

Brzina procesora

Intel Xeon 4214 Dual
3,20 GHz, 12-jezgreni

Sustav

FS500Pro

Fontovi

138 PS fontova

Podržani operativni sustavi

Windows 8.1 32 i 64 bita / Windows 10 32 i 64 bita / Windows 11 / Windows 2012 R2, samo 64 bita / Windows Server 2016 64 bita / Windows Server 2019 64 bita / Windows Server 2022 64 bita / MAC OS (10.14, 10.15, 11, 12)

Sučelje

2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB3.0 x 7

Mrežni protokoli

TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNT, 802.1X, DHCP, DNS)

Izravno ispisivanje

PDF2.0, EPS, TIFF, JDF1.8/JMF

VDP

PPML3.0, PDF/VT-1, PDF/VT-2, VPS, FreeForm Plus

Značajke Standard Fiery kontrolera ispisivanja

Fiery Command WorkStation 6 / katalog papira / Fiery Spot-On / Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folders & Virtual Printers

Opcije Fiery kontrolera ispisivanja

Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / Fiery Graphic Arts Package / Uklonjivi tvrđi disk

Hardverska platforma

NX Premium

Dimenzije (Š x D x V)

235 x 572 x 527 mm

Masa

22 kg

TEHNIČKI PODACI ZA KONTROLER PRISMASYNC

Opcionalno/standardno

Opcionalno

Naziv

Poslužitelj PRISMAsync

Razlučivost ispisivanja (dpi)

1200 x 1200dpi, 600 x 600 dpi

Jezići za opis stranice

PS3 (način ispisivanja dokumenata) / PCL, IPDS (način ispisivanja transakcija)

Memorija

16 GB

Tvrđi disk

500 GB + 1 TB

Brzina procesora

Intel Core i7-8700

Sustav

Mark 9

Fontovi

139 fontova iz obitelji Type 1 za romanske jezike; korisnički uvoz PS fontova putem uređivača postavki; dodatni Adobe azijski fontovi: japanski: 5 fontova kineski: 2 fonta za pojednostavljeni kineski, 1 font za tradicionalni kineski; korejski: 1 font za korejski

Podržani operativni sustavi

Windows 8.1 (32/64 bita) i 10, Server 2012 R2, 2016, 2019
MacOS 10.15 (64 bita), MacOS 11, MacOS 12

Sučelje

Ethernet 10/100/1000BaseT x 2 USB3.0x8

Mrežni protokoli

TCP/IP, podrška za IPv6, IPSec, NetBEUI/SMB (mape prečaca), sigurni IPP, SNMP V3, MIB za zadatke, HTTP, HTTPS, Priključno ispisivanje

Izravno ispisivanje

PDF, JDF

VDP

PDF/VT-1, PPML

Standardne značajke kontrolera PRISMAsync

PS/PDF, planer, više redova čelkanja / mape prečaca, usmjeravanje, računovodstvo, skeniranje, PPML, Remote Manager, udaljeni servis, provjera integriteta

Opcije kontrolera PRISMAsync

E-shredding, napredno upravljanje bojama, Advanced Impose, DocBox, programiranje stranica, DP Link, PCL6 TP, IPDS, PDF za IPDS

Hardverska platforma

200 x 430 x 420 mm

Dimenzije (Š x D x V)

16 kg

ZAVRŠNE OPCIJE

Dorađivač s klamerom AF1

Kapacitet gornjeg odlagača (A):
A4 / A4R / A5R / A3 / SRA3 / 13 x 19 inča 1000 listova (60 – 326 g/m²) / 200 listova (326 – 400 g/m²) / 30 mm (401 – 500 g/m²)
Dugi list (duljine više od 487,7 – 762 mm)
300 listova (64 – 150 g/m²) / 150 listova (151 – 300 g/m²) / 120 listova (301 – 350 g/m²)

Kapacitet donjeg odlagača (B):
A4 4000 listova (60 – 80 g/m²) / 3000 listova (80,1 – 300 g/m²), A4R 2000 listova (60 – 300 g/m²), A3 1500 listova (60 – 300 g/m²), SRA3 1000 listova (60 – 300 g/m²), 200 listova bilo kojeg formata (301 – 350 g/m²)
Gramatura papira: 52 – 350 g/m²
Mjesto klanjanja: kutno, dvostruko
Kapacitet klanjanja: A4 100 listova, A3/A4R 50 listova
Dimenzije (Š x D x V): 800 x 792 x 1239 mm (s ladicom za duge listove: 1136 x 792 x 1239 mm)
Masa: pribl. 130 kg
Napajanje: 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 8 A

Dorađivač brošura AF1

Kapacitet odlagača / gramatura papira / položaj klanjanja / kapacitet klanjanja: isto kao i za Dorađivač s klamerom AF1
Format papira za klanjanje brošura: A3, A4R, SRA3, 13 x 19 inča, Slobodni format (210 x 279,4 mm do 330,2 x 487,7 mm)
Gramatura papira za klanjanje brošura: unutarnji list 60 – 220 g/m², omot 64 – 300 g/m²
Kapacitet klanjanja brošura: 25 listova (60 – 80 g/m², uključujući omot)
Dimenzije (Š x D x V): 800 x 792 x 1239 mm (s ladicom za duge listove: 1136 x 792 x 1239 mm)
Masa: pribl. 180 kg
Napajanje: 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 8 A
Kapacitet savijanja bez klanjanja: do 5 listova (60 – 105 g/m²)
Izvor napajanja: 100 – 240 V / 50/60 Hz, 2,8 A
Dimenzije (Š x D x V): 896 x 765 x 1040 mm (kad je prođetak odlagača izvučen)
Masa: pribl. 110 kg

Jedinica za bušenje BT1/BU1

(Potreban je Dorađivač s klamerom AF1 ili Dorađivač brošura AF1)
Dvije ili četiri rupe
Tip bušenih rupa: BT1: mogućnost odabira 2 rupe i 4 rupe (francuski)
BU1: 4 rupe (švedski)
Gramature papira za bušenje: 60 – 300 g/m²
Formati papira za bušenje:
2 rupe: A3, A4, A4R,
Slobodni format (182 x 182 mm – 297 x 432 mm, isključujući 203 x 257 mm – 297 x 270 mm)
4 rupe: A3, A4, slobodni format (257 x 182 mm do 297 x 432 mm)

Sabiračica velikog kapaciteta J1

Format papira: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13 x 19 inča, Slobodni format (182 x 182 mm do 330,2 x 762 mm)
Gramatura papira: 60 – 500 g/m² (gornji odlagač), 60 – 400 g/m² (sabiračica)
Izlazni kapacitet
Odlagač sabiračice: 6000 listova (80 g/m²) u dva snopa po 3000 listova
Gornji odlagač: 200 listova (80 g/m², -487,7 mm)
100 listova (487,8-762 mm)
Dimenzije (Š x D x V): 899 x 745 x 1040 mm
Masa: pribl. 120 kg
Napajanje: 90 – 264 V, 47 – 63 Hz, 10 A

Višefunkcijska profesionalna bušilica C1

Gramatura papira:
<Bušenje> 75 – 300 g/m² (obični papir), 118 – 300 g/m² (papir s premazom)
<Nabiranje> 157 – 300 g/m² (obični papir / papir s premazom)
<Prolaz> Svi materijali koje podržava pogon
Format papira:
<Prolaz> Svi materijali koje podržava pogon
<Bušenje> SRA3, A3, SRA4, SRA4R, A4, A4R
<Nabiranje> SRA3, A3, SRA4R, A4R, 13" x 19", 13" x 19,2", (12,6" x 19,2"S, 12" x 18"S, 11" x 17"S, LGLS, 9" x 12"S, LTRS)
Alati za bušenje:
Plastični spiralni uvez s 21 rupom, dvostruka petlja s 23 rupe (okrugle/pravokutne), dvostruka petlja s 34 rupe (okrugle/pravokutne), spirala u boji s 47 rupa,
Velo uvez s 12 rupa, 4 rupe za prstenasti mehanizam, papiri s perforacijama s 2 rupe, papiri s perforacijama s 4 rupe (švedski), nabiranje
Dimenzije (Š x D x V): 445 x 795 x 1040 mm
Masa: pribl. 102 kg
Napajanje: 230 V, 50 Hz, 1,9 A

Obrezaivač brošura F1

Potreban je Dorađivač brošura AF1
Širina obrezivanja: 2 – 28 mm
Debljina obrezivanja: do 50 listova (uključujući omot)
Gramatura papira: 52 – 300 g/m²
Kapacitet otpadnog odlagača: pribl. 5000 listova (širina obrezivanja 20 mm, A4, 80 g/m²)
Dimenzije (Š x D x V): 2095 mm (uključujući zajednički, prijenosni i izlazni odlagač) x 790 mm x 1040 mm
Masa: pribl. 178 kg
(uključujući prijenosni i izlazni odlagač)

Obrezaivač brošura s dva noža B1 i prijenosna vrpca obrezaivača brošura s dva noža B1

Jedinica za inserciju dokumenta R1

Falcerica K1

Dodatak za uzevanje i lijepljenje dokumenata F1

DFD adapter B1

Most dorađivača A1

Dorađivači neovisnog proizvođača

SPREMNIK ZA KLAMERICE

Potreban je Obrezaivač brošura F1
Širina obrezivanja: 2 – 15 mm
Debljina obrezivanja: do 50 listova (uključujući omot)
Gramatura papira: 60 – 300 g/m² (obrezani 60 – 300 g/m²)
Kapacitet otpadnog odlagača: pribl. 1500 listova (širina obrezivanja 15 mm, A4, 80 g/m²)
Dimenzije (Š x D x V): 2312 mm (uključujući Obrezaivač brošura F1) x 790 mm x 1040 mm
Masa: pribl. 145 kg
Napajanje: 220 – 240 V, 60 Hz, 2,3 A

Broj odlagača: 2
Kapacitet odlagača: gornji odlagač: 200 listova (80 g/m²), Donji odlagač: 200 listova (80 g/m²)
Prihvatljiva vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, u boji, debeli, prethodno probušeni, Letterhead, bond, premazani, papir s jezičcima, paus, tekstuirani
Prihvatljivi formati papira: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, prilagođeni format (182 x 182 mm do 330,2 x 487,7 mm)
Prihvatljiva gramatura papira: 52 – 300 g/m²
Izvor napajanja: 100 – 240 V / 50/60 Hz, 1 A
Dimenzije (Š x D x V): 336 x 793 x 1407 mm (širina bez odlagača za dokumente)
Masa: pribl. 61 kg

Podržana vrsta savijanja: Z savijanje, harmonika Z savijanje, C savijanje, polusavijanje, dvostruko paralelno savijanje
Prihvatljiva vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, u boji, bond
Podržani format papira:
Z savijanje: A3, A4R, B4
Harmonika Z savijanje, C savijanje, polusavijanje, dvostruko paralelno savijanje: A4R
Prihvatljiva gramatura papira:
Z savijanje, harmonika Z savijanje, C savijanje, polusavijanje: 52 – 105 g/m²
Dvostruko paralelno savijanje: 52 – 90 g/m²
Izvor napajanja: 100 – 240 V / 50/60 Hz, 1 A
Dimenzije (Š x D x V): 336 x 793 x 1190 mm
Masa: pribl. 71 kg

Format brošure: 203 x 138 mm do 297 x 216 mm
Debljina brošure: do 25 mm
Obrezivanje: vrh/dno: 6,5 mm do 39,5 mm na svakom rubu, prednji rub: 6,5 mm do 49,5 mm
Unutarnje stranice:
Formati: A4, SRA4, slobodni format (257 x 182 mm do 320 x 228,6 mm)
Gramatura papira i broj listova:
Tanki papir (52 – 63 g/m²): 30 – 200 listova
Obični papir (64 – 80 g/m²): 10 – 200 listova
Obični papir (81 – 90 g/m²): 10 – 150 listova
Debeli papir (91 – 105 g/m²): 10 – 150 listova
Debeli papir (106 – 163 g/m²): do 10 listova pri umetanju ili do 25 mm debljine snopa

Omot:
Broj listova: 1 list
Formati: A3, SRA3, slobodni format (257 x 364 mm do 330,2 x 487,7 mm)
Gramatura papira: 90 – 300 g/m²
Kapacitet odlagača: pribl. 127 mm ili ukupno pribl. 1000 listova papira
Dimenzije: 922 mm x 791 mm x 1300 mm
Masa: pribl. 308 kg
Napajanje: 220 – 240 V, 50/60 Hz, 3 A

Osnovne informacije: omogućuje izravno DFD povezivanje uz pogon
Gramatura papira: obični papir 52 – 325 g/m², papir s premazom 128 – 325 g/m²
Format papira: 182 x 182 mm – 330,2 x 487,7 mm
Opcionalno: komplet za visinu mosta dorađivača 1002-A1 (standardna visina DFD-a je 860 mm)
Dimenzije (Š x D x V): 300 x 745 x 1040 mm
Masa: pribl. 60 kg
Napajanje: 90 – 264 V, 47 – 63 Hz, više od 10 A

Osnovne informacije: omogućuje povezivanje klamerica Dorađivač AF1 PRO i dorađivač brošura AF1 PRO s DFD opremom za završnu obradu drugih proizvođača. Uvijek u kombinaciji s DFD adapterom A1. Gramatura papira: obični papir 52 – 325 g/m², papir s premazom 128 – 325 g/m²
Format papira: 182 x 182 mm – 330,2 x 487,7 mm
Dimenzije (Š x D x V): 600 x 745 x 150 mm
Masa: pribl. 30 kg
Napajanje: napajanje i kontrola s DFD adaptera A1

Osnovne informacije: imagePRESS V1350 može se konfigurirati i s dorađivačima neovisnih proizvođača. Ovdje možete pronaći popis popisanih i odobrenih dorađivača.
Plockmatic BLM35 Booklet Maker i Plockmatic BLM50 Upgrade Kit
Plockmatic MPS (višenamjenska sabiračica)
Plockmatic BLM5000

Klamer N1 – za klanjanje (3 x 5000 komada) (za Dorađivač s klamerom AF1 i Dorađivač brošura AF1)
Klamer P1 – za seclasto uzevanje (2 x 5000 komada) (za Dorađivač brošura AF1)

TEHNIČKI PODACI

imagePRESS V1350

JEDINICA ZA PREPOZNAVANJE

Tip

Linijsko CIS + spektrofotometrijsko (SPM) skeniranje

Registracija od početka do završetka

Format papira: stroj podržava sve formate medija.
Margina ispisa nužna za oznaku za podešavanje registracije: smjer
križanja: 9,21 mm (3,5 mm (margina za ispisivanje) + 4,71 mm
(oznaka za podešavanje registracije) + 1 mm
(bijelo područje))
Smjer ulaganja papira: 9,5 mm (4 mm (margina ispisa) +
4,5 mm (oznaka za podešavanje registracije) + 1 mm
(bijelo područje))

CIS razlučivost

300 x 250 dpi

JEDINICA ZA PROVJERU

Tip

Linijski CIS

Format i gramatura papira

Format papira: 182 x 182 – 303 x 487,7 mm
Stroj podržava sve formate medija

Mjesto provjere:

Do 64: po listu
Područje slike: 64
Područje podataka (OCR, 1D/2D kôd): 30 (jednostrano)
Područje slike i podataka: 32 (samo područje podataka:
30) (jednostrano)
Ograničenje formata papira: B5/EXEC: 25 područja
Prilagođeni format (182 x 182 mm – 330,2 x 487,7 mm):
20 područja

Objekti varijabilnih podataka

OCR, crtični kôd, abeceda (samo velika slova, ne i „O“),
brojevi, 8 posebnih znakova #, - / < >


Veličina fonta varijabilnih podataka

OCR-A/B: 8 – 24 točkice, numerički OCR-A/B: 6 –
24 točkice,
abecedni/symbol: 8 – 24 točkice

Standardna konfiguracija



Puna konfiguracija



Konfiguracija s jedinicom za prepoznavanje



Konfiguracija s naglaskom na mogućnosti ulaza za papir Višestruka ladica, BDT ulagač za natpise



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition
© Canon Europa N.V., 2023

Canon