imagePRESS V1350

RENDKÍVÜL MEGBÍZHATÓ ÉS TARTÓS SZÍNES NYOMTATÓ NAGY MENNYISÉGŰ ANYAG KIVÁLÓ MINŐSÉGBEN VALÓ FOLYAMATOS, MAGAS SEBESSÉGŰ NYOMTATÁSÁHOZ

Az imagePRESS V1350 az imagePRESS digitális, színes nyomdagépcsalád zászlóshajója, amely kivételes teljesítményt kínál, hogy a munkákat a lehető legrövidebb időn belüli el tudja végezni anélkül, hogy az a minőség rovására menne.



Maximális termelékenység

A 135 oldal/perces maximális sebességnek, a havi akár 2,4 millió oldalas terhelhetőségnek és a 72 millió oldalas élettartamnak köszönhetően kategóriájában a V1350 biztosítja a legmagasabb termelékenységet, ezzel lehetővé téve a feladatok legrövidebb időn belüli elvégzését.

Nyomtasson számos különféle nyomathordozóra

Az imagePRESS V1350 a digitális, színes toneres nyomdagépek legszélesebb nyomathordozó-súlytartományát támogatja: 60–500 g/m^2. A többféle alkalmazási lehetőség nagyobb növekedési potenciált jelent vállalkozása számára.

Szabadítson fel időt a kezelők számára

Az ofszethez hasonló nyomtatási minőség adott a V1350 esetében, és amiatt sem kell aggódnia, hogy a minőség inkonzisztens lenne, vagy hogy ezt folyamatosan ellenőriznie kellene, függetlenül a példányszámtól.

Nyomtasson kiváló minőségben

A kiváló elő-/hátoldali regisztráció (0,5 mm), a hatékony hűtőegység és a vákuumos adagolórendszerrel ellátott papírkezelés prémium minőségű képalkotást tesz lehetővé

MŰSZAKI ADATOK

imagePRESS V1350

ALAPGÉP	
NYOMTATÁS MŰSZAKI ADATAI	
Maximális nyomtatási sebesség (fekete-fehér/színes)	imagePRESS V1350 Színes: 135 oldal/perc, FF: 130 oldal/perc
Ajánlott havi nyomatmennyiség	akár 1,2 millió oldal
Maximális havi nyomatmennyiség	2,4 millió oldal
Nyomatpontosság	Elő-/hátoldal: 0,5 mm
Nyomtatási eljárás	Színes lézersugaras nyomtatás
Nyomtatási felbontás (dpi)	2400×2400
PAPÍRADAGOLÁSI LEHETŐSÉGEK	
Papíradagolási kapacitás (A4, 80 g/m²)	Alap: 1000 lap Maximum: 9000 lap Nyomdagép 1000 x1, POD Deck (1000+1000+2000) x2
Támogatott nyomathordozó-típusok	Nyomdagép papírtartója (1): Vékony, normál, újrahasznosított, színes, vastag, bevonatos, dombornyomott, vellum, rajzpapír, OHP, átlátszó fólia, áttetsző, címke, lyukasztott, regiszterlap*1, szintetikus *1 Regiszterlap-tartozék szükséges POD Deck: Vékony, normál, újrahasznosított, színes, vastag, bevonatos, dombornyomott, vellum, rajzpapír, OHP, átlátszó fólia, áttetsző, címke, lyukasztott, regiszterlap*1, szintetikus *1 Regiszterlap-tartozék szükséges BDT VX 370 hosszúív-adagoló Vékony, normál, újrahasznosított, színes, vastag, bevonatos, dombornyomott, vellum, rajzpapír, OHP, átlátszó fólia, áttetsző, címke, lyukasztott, szintetikus
Támogatott nyomathordozó-méretek	1. papírtartó: SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4S, B5L, B5S, 13″×19″S, 12″×18″S, 11″×17″S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, 8KS, 16KL, 16KS, Egyedi (182,0×182,0 mm – 330,2×487,7 mm) POD Deck: SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4S, B5L, B5S, 13″×19″S, 12″×18″S, 11″×17″S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, 8KS, 16KL, 16KS, Egyedi (182,0×182,0 mm – 330,2×487,7 mm) BDT VX 370 hosszúív-adagoló 279×487,8 mm – 330,2×762 mm Plockmatic LCT XL: Egyedi (182×210 mm - 330,2×700 mm) – 330×762 mm, ha az LSM telepítve van
Támogatott nyomathordozó-tömegek	Papírtartó (1): 60-500 g (Bevonatos: 70-500 g) POD Deck: 60 - 500 g/m² (Bevonatos 70 - 500 g/m²) BDT VX 370 hosszúív-adagoló: 60 - 400 g/m² Plockmatic LCT XL: 60–400 g/m²
A készülék típusa	A3-as méretű, színes lézernyomtató
Alapfunkciók	Nyomtatás
Processzor	1,8 GHz, 1,3 GHz-es kétmagos
Kezelőpanel	10,1 hüvelykes
Memória	6 GB
Merevlemez	SSD 1 TB
Tükrözött merevlemez	Igen
Csatlakozótípusok	HÁLÓZATI Alap: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
Tápellátás	3 fázisú, 5 vezetékes 380-415 V AC, 50/60 Hz, 32 A
Fő nyomómű méretei (szé. × mé. × ma.)	2691×1165×1456 mm
Telepítéshez szükséges hely (szé. × mé.)	5218 x 1875 (nyomdagép, tartó, finiser)
Tömeg	kb. 1065 kg
FOGYÓESZKÖZÖK	
Tonerkazetták	Toner T14 BK/C/M/Y

FIERY NYOMTATÓVEZÉRLŐ JELLEMZŐI	
Opcionális/alaptartozék	Opcionális
Név	imagePRESS Server E9500
Nyomtatási felbontás (dpi)	1200×1200, 600×600
Lapleíró nyelv(ek)	PS3, PCL6
Memória	32 GB
Merevlemez-tároló	480GB (2,5″ SSD) 2 x 2 TB (3,5″ HDD)
Processzor sebessége	Intel Xeon 4214 Dual 3,20 GHz, 12 magos
Rendszer	FS600 Pro
Betűtípusok	138 PS betűtípus
Támogatott operációs rendszerek	Windows 8.1, 32 és 64 bites / Windows 10, 32 és 64 bites / Windows 11 / Windows 2012 R2, csak 64 bites / Windows Server 2016, 64 bites / Windows Server 2019, 64 bites / Windows Server 2022, 64bites / MAC OS (10.14, 10.15, 11.12)
Interfész	2 db Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), 7 db USB3.0
Hálózati protokollok	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNTP, 802.1X, DHCP, DNS)
Közvetlen nyomtatás	PDF 2.0, EPS, TIFF, JDF 1.8/JMF
VDP	PPML 3.0, PDF/VT-1, PDF/VT-2, VPS, FreeForm Plus
Fiery nyomtatóvezérlési szabvány tulajdonságai	Fiery Command WorkStation 6 / Papírkatalógus / Fiery Spot-On / Fiery Remote Scan / Fiery aktív mappák és virtuális nyomtatók
Fiery nyomtatóvezérlő opciók	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / Fiery Graphic Arts Package / Eltávolítható HDD-készlet
Hardverplatform	NX Premium
Méretek (szé. × mé. × ma.)	235 mm × 572 mm × 527 mm
Tömeg	22 kg
PRISMASYNC CONTROLLER MŰSZAKI ADATOK	
Opcionális/alaptartozék	Opcionális
Név	PRISMAsync kiszolgáló
Nyomtatási felbontás (dpi)	1200x1200dpi, 600x600dpi
Lapleíró nyelv(ek)	PS3 (dokumentumnyomtatási mód) / PCL, IPDS (tranzakciós nyomtatási mód)
Memória	16 GB
Merevlemez	500 GB + 1 TB
Processzor sebessége	Intel Core i7-8700
Rendszer	Mark 10
Betűtípusok	139 Type1-es betűtípus latin betűs nyelvekhez; PS betűtípusok felhasználói importja a Settings Editor alkalmazáson keresztül; opcionális Adobe ázsiai betűtípusok: Japán: 5 betűtípus, Kínai: 2 egyszerűsített kínai betűtípus, 1 hagyományos kínai betűtípus, Koreai: 1 koreai betűtípus
Támogatott operációs rendszerek	Windows 8.1 (32/64 bites) és 10, Server 2012 R2, 2016, 2019 MacOS 10.15 (64 bites), MacOS 11, MacOS 12
Interfész	2 db Ethernet 10/100/1000 BaseT x 8 db USB 3.0
Hálózati protokollok	TCP/IP, IPv6 támogatás, IPSec, NetBEUI/SMB (ideiglenes mappák), biztonságos IPP, SNMP V3, Job MIB, HTTP, HTTPS, Nyomtatás a hálózati végponton
Közvetlen nyomtatás	PDF, JDF
VDP	PDF/VT-1, PPML
PRISMAsync vezérlő alapfunkciói	PS/PDF, ütemező, több nyomtatási sor/ideiglenes mappa, adatfolyam, számvitel, beolvasás, PPML, távoli kezelő, távoli szerviz, integritásellenőrző
PRISMAsync vezérlő kiegészítői	merevlemez biztonsági törlés, speciális színkezelés, Advanced Impose, DocBox, lapprogramozás, DP Link, PCL6 TP, IPDS, PDF IPDS-hez
Hardverplatform	
Méretek (szé. × mé. × ma.)	200 mm × 430 mm × 420 mm
Tömeg	16 kg

Canon

MŰSZAKI ADATOK

imagePRESS V1350

UTÓFELDOLGOZÓ OPCIÓK

STAPLE FINISHER-AF1 tűzőfiniser

Felső tálca (A) kapacitása:
A4/A4R/A5R/A3/SRA3/13"×19": 1000 lap
(60–326 g/m²) / 200 lap (326–400 g/m²)
30 mm (401–500 g/m²)
Hosszú ív* (487,7 mm-nél hosszabb, max. 762 mm hosszú)
300 lap (64–150 g/m²) / 150 lap (151–300 g/m²) /
120 lap (301–350 g/m²)

Alsó tálca (B) kapacitása:
A4: 4000 lap (60–80 g/m²) / 3000 lap
(80,1–300 g/m²), A4R: 2000 lap (60–300 g/m²),
A3: 1500 lap (60–300 g/m²), SRA3: 1000 lap
(60–300 g/m²), mérettől függetlenül: 200 lap
(301–350 g/m²)
Papírtömeg: 52–350 g/m²
Tűzés helye: sarkon, oldalt kettős tűzés
Tűzési kapacitás: A4: 100 lap, A3/A4R: 50 lap
Méretek (szé.× mé.× ma.): 800×792×1239 mm (hosszú ívnek való tálcával: 1136×792×1239 mm)
Tömeg: kb. 130 kg
Teljesítmény: 220–240 V, 50–60 Hz, 8 A

BOOKLET FINISHER-AF1 füzetfiniser

Tálcakapacitás / papírsúly / tűző helyzete / tűző kapacitása: a Staple Finisher-AF1 tűzőfiniserével megegyező
Gerinctűzés papírmérete: A3, A4R, SRA3, 13"×19", egyedi méret (210×279,4 mm – 330,2×487,7 mm)
Füzetfűzési papírsúly: könyvtest lapjai: 60–220 g/m², borító: 64–300 g/m²
Füzettűzési kapacitás: 25 lap (60–80 g/m², a borítóval együtt)
Méretek (szé.× mé.× ma.): 800×792×1239 mm (hosszú ívnek való tálcával: 1136×792×1239 mm)
Tömeg: kb. 180 kg
Teljesítmény: 220–240 V, 50–60 Hz, 8 A
Nem tűzött hajtás kötegelési kapacitása: max. 5 lap (60–105 g/m²)
Áramforrás: 100–240 V, 50/60 Hz, 2,8 A
Méretek (szé. × mé. × ma.): 896×765×1040 mm (kihúzott tálcatoldattal)
Tömeg: kb. 110 kg

BT1/BU1 LYUKASZTÓEGYSÉG

(STAPLE FINISHER-AF1 tűzőfiniser vagy a BOOKLET FINISHER-AF1 füzetfiniser szükséges hozzá)
Két vagy négy lyuk
Lyukasztott lyuk típusa: BT1: választható 2 lyuk és 4 lyuk (francia),
BU1: 4 lyuk (svéd)
Lyukasztási papírtömeg: 52–300 g/m²
Lyukasztási papírméret:
2 lyuk: A3, A4, A4R,
egyedi méret (182×182 mm – 297×432,0 mm, kivéve 203x257 mm – 297×270 mm)
4 lyuk: A3, A4, egyedi méret (257×182 mm – 297×432 mm)

J1 nagy kapacitású kötegelő

Papírméret: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13"×19",
egyedi méret (182×182 mm – 330,2×762 mm)
Papírtömeg: 60–500 g/m² (felső tálca),
60–400 g/m² (kötegelőtálca)
Kiadási kapacitás
Kötegelőtálca: 6000 lap (80 g/m²) két darab, egyenként 3000
lapos kötegben
Felső tálca: 200 lap (80 g/m², -487,7 mm) 100 lap (487,8–762 mm)
Méretek (szé. × mé. × ma.): 899×745×1040 mm
Tömeg: kb. 120 kg
Teljesítmény: 90–264 V, 47–63 Hz, 10 A

MULTI FUNCTION PROFESSIONAL PUNCHER-C1 többfunkciós professzionális lyukasztó

Papírtömeg:
<Lyukasztott> 75–300 g/m² (normál papír), 118–300 g/m² (bevonatos papír)
<Biegelt> 157–300 g/m² (normál papír / bevonatos papír)
<Through> A nyomtató által támogatott összes nyomathordozó
Papírméret:
<Through> A nyomtató által támogatott összes nyomathordozó
<Lyukasztott> SRA3, A3, SRA4, SRA4R, A4, A4R
<Biegelt> SRA3, A3, SRA4R, A4R, 13"x19", 13"x19,2", (12,6"x19,2" S, 12"x18" S, 11"x17" S, LGLS, 9"x12" S, LTRS)
Lyukasztók:
21 lyukas műanyag gerinc, 23 lyukas duplaspirál (kerek/négyszögletes), 34 lyukas duplaspirál (kerek/négyszögletes),
47 lyukas színes spirál,
12 lyukas gyorsfűző, 4 lyukas kivehető lapos lyukasztó,
2 lyukas kivehető lapos lyukasztó, 4 lyukas kivehető lapos (svéd), biegelő
Méretek (szé. × mé. × ma.): 445×795×1040 mm
Tömeg: kb. 102 kg
Teljesítmény: 230 V, 50 Hz, 1,9 A

BOOKLET TRIMMER-F1 füzetfiniser

Booklet Finisher-AF1 füzetfiniser szükséges hozzá
Vágásszélesség: 2–28 mm
Vágás vastagsága: max. 50 lap (borítóval együtt)
Papírtömeg: 52–300 g/m²
Vágásihulladék-tálca kapacitása: kb. 5000 lap (20 mm-es vágásszélesség, A4, 80 g/m²)
Méretek (szé. × mé. × ma.): 2095 mm (az összevont-, továbbító és kimeneti tálcával együtt) × 790 mm × 1040 mm
Tömeg: kb. 178 kg
(a továbbító és a kiadótálcával)

Two-Knife Trimmer-B1 füzetvágó és Two-Knife Booklet Trimmer Conveyor-B1 futószalag

Booklet Trimmer-F1 szükséges hozzá
Vágásszélesség: 2–15 mm
Vágás vastagsága: max. 50 lap (borítóval együtt)
Papírtömeg: 60–300 g/m² (vágás: 60–300 g/m²)
Vágásihulladék-tálca kapacitása: kb. 1500 lap
(15 mm-es vágásszélesség, A4, 80 g/m²)
Méretek (szé. × mé. × ma.): 2312 mm (Booklet Trimmer-F1 füzetvágóval együtt) × 790 mm × 1040 mm
Tömeg: kb. 145 kg
Teljesítmény: 220–240 V, 60 Hz, 2,3 A

DOCUMENT INSERTION UNIT-R1 dokumentumbeszúró egység

Tálcák száma: 2
Tálcakapacitás: felső tálca: 200 lap (80 g/m²),
Alsó tálca: 200 lap (80 g/m²)
Elfogadható papírtípus: vékony, normál, újrahasznosított, színes, vastag, előlyukasztott, fejléces rajzpapír, bevonatos, regiszter, pausz, texturált
Elfogadható papírméretek: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, egyéni méret (182,0×182,0 mm – 330,2×487,7 mm)
Elfogadható papírtömeg: 52–300 g/m²
Áramforrás: 100–240 V / 50/60 Hz, 1,0 A
Méretek (szé. × mé. × ma.): 336×793×1407 mm
(a szélesség a dokumentumtálca nélkül értendő)
Tömeg: kb. 61 kg

PAPER FOLDING UNIT-K1 papírhajtogató egység

Támogatott hajtogatási típus: Z-hajtogatás, harmonika Z-hajtogatás, C-hajtogatás, félbehajtás, két hosszanti hajtás
Elfogadható papírtípus: vékony, normál, újrahasznosított, színes, rajzpapír
Elfogadható papírméretek:
Z-hajtogatás: A3, A4R, B4
Harmonika Z-hajtogatás, C-hajtogatás, félbehajtás, két hosszanti hajtás: A4R
Elfogadható papírtömeg:
Z-hajtogatás, harmonika Z-hajtogatás, C-hajtogatás, félbehajtás: 52–105 g/m²
Két hosszanti hajtás: 52–90 g/m²
Áramforrás: a finiserről
Méretek (szé. × mé. × ma.): 336×793×1190 mm
Tömeg: kb. 71 kg

Perfect Binder-F1 fűzőegység

Füzetméret: 203×138 mm – 297×216 mm
Füzetvastagság: max. 25 mm
Vágási tartomány: felül/alul: 6,5–39,5 mm mindkét szélen, lapszélnél: 6,5–49,5 mm
Belívek:
Méretek: A4, SRA4, egyedi méret (257×182 mm – 320×228,6 mm)
Papírtömeg és lapok száma:
Vékony papír (52–63 g/m²): 30–200 lap
Normál papír (64–80 g/m²): 10–200 lap
Normál papír (81–90 g/m²): 10–150 lap
Vastag papír (91–105 g/m²): 10–150 lap
Vastag papír (106–163 g/m²): max. 10 behelyezett lap vagy max. 25 mm-es kötegvastagság esetén
Borító:
Lapok száma: 1 lap
Méretek: A3, SRA3, egyedi méret (257×364 mm – 330,2×487,7 mm)
Papírtömeg: 90–300 g/m²
Tálcakapacitás: kb. 127 mm vagy összesen kb. 1000 papírlap
Méretek: 922×791×1300 mm
Tömeg: kb. 308 kg
Teljesítmény: 220–240 V, 50/60 Hz, 3,0 A

DFD Adapter-B1 adapter

Alapvető információ: DFD-csatlakoztathatóság közvetlenül a nyomómű mellett
Papírsúly: normál papír: 52–325 g/m², bevonatos papír: 128–325 g/m²
Papírméret: 182×182 mm – 330,2×487,7 mm
Opcionális: Finisher Bridge Height Kit 1002-A1
(Normál DFD magasság: 860 mm)
Méretek (szé. × mé. × ma.): 300×745×1040 mm
Tömeg: kb. 60 kg
Teljesítmény: 90–264 V, 47–63 Hz, több mint 10 A

Finisher Bridge-A1 finiserhíd

Alapvető információ: lehetővé teszi a csatlakoztatást a Finisher-AF1 PRO finiserrel és a Booklet Finisher-AF1 PRO külső féltől származó DFD utófeldolgozó berendezésekkel. Minden esetben a DFD adapter-A1 adapterrel kombinálva.
Papírtömeg: normál papír: 52–325 g/m², bevonatos papír: 128–325 g/m²
Papírméret: 182×182 mm – 330,2×487,7 mm
Méretek (szé. × mé. × ma.): 600×745×150 mm
Tömeg: kb. 30 kg
Teljesítmény: tápellátás és vezérlés a DFD Adapter-A1 adapterről

Harmadik féltől származó utófeldolgozók

Alapvető információ: Az imagePRESS V1350 sorozat külső felektől származó finiserekkel is konfigurálható. A jóváhagyott finiserek listája az alábbiakban tekinthető meg.
Plockmatic BLM35 Booklet Maker és Plockmatic BLM50 Upgrade Kit
Plockmatic MPS (többfunkciós lerakó)
Plockmatic BLM5000

TŰZŐKAPOCS

STAPLE-N1 tűző – Tűzéshez (3×5000 darab)
(Staple Finisher-AF1 tűzőfiniserhez vagy Booklet Finisher-AF1 füzetfiniserhez)
STAPLE-P1 tűző – Gerinctűzéshez (2×5000 darab)
(Booklet Finisher-AF1 füzetfiniserhez)

Canon

MŰSZAKI ADATOK

imagePRESS V1350

ÉRZÉKELŐEGYSÉG	
Típus	Inline CIS + spektrofotométeres (SPM) szkennelés
Elő- és hátoldal regisztrációja	Papírméret: A nyomómű által támogatott összes nyomathordozó-méret. Nyomtatási margó szükséges a regisztrációs mérőjelhez: Keresztirányban: 9,21 mm (3,5 mm (nyomtatási margó) + 4,71 mm (regisztrációs mérőjel) + 1 mm (fehér terület)) Papíradagolási irány: 9,5 mm (4,0 mm (nyomtatási margó) + 4,5 mm (regisztrációs mérőjelekhez) + 1 mm (fehér terület))
CIS felbontás	300×250 dpi
VIZSGÁLÓEGYSÉG	
Típus	Típus: Inline CIS
Papírméret és -tömeg	Papírméret: 182x182 – 303x487,7 mm A nyomómű által támogatott összes papírtömeg
Vizsgálati hely:	Max. 64: laponként Képterület: 64 Adatterület (OCR, 1D/2D cod): 30 (egyoldalas nyomtatás) Képterület és adatterület: 32 (csak adatterület: 30) (egyoldalas nyomtatás) Papírméret korlátozás: B5/EXEC: 25 terület Egyedi méret (182×182 mm – 330×487,7 mm): 20 terület
Változó adatobjektumok	OCR, vonalkód, ábécé (csak nagybetűs, kivéve az „O” betűt), számok, 8 speciális karakter: #,-/<>()
Változó adatok betűmérete	OCR-A/B: 8–24 pont, OCR-A/B számjegy: 6–24 pont, alfabetikus/szimbólum: 8–24 pont

Alap konfiguráció



Teljes konfiguráció



Érzékelőegységgel kiegészült konfiguráció



Papírbemeneti funkciókat középpontba állító konfiguráció
Többfiókos tartó, BDT banner adagoló



A nyomtatási teljesítményt számos tényező befolyásolhatja, például a nyomdagép, a digitális kezelőfelületek konfigurációja, a nyomtatási sebesség, a hordozóválasztás, a nyomtatási alkalmazás és a környezeti tényezők. További részletekért vegye fel a kapcsolatot a Canon helyi értékesítési képviselőjével.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hungarian edition
© Canon Europa N.V., 2026