„imagePRESS V1350“

ITIN PATIKIMAS IR PATVARUS SRA3 FORMATO SPALVINIS SPAUSDINTUVAS, SKIRTAS DIDELIU GREIČIU NEPERTRAUKIAMAI SPAUSDINTI DIDELE APIMTIMI AUKŠTOS KOKYBĖS MEDŽIAGAS

„ImagePRESS V1350“ yra pažangiausias „imagePRESS“ spalvotų skaitmeninių spaudos mašinų asortimento modelis, užtikrinantis išskirtinį našumą ir suteikiantis jums galimybę per trumpiausią laiką atlikti darbus nemažinant kokybės.



Padidinkite produktyvumą

V1350 maksimalus 135 psl./min. greitis, 2,4 milijonų puslapių mėnesinis darbo ciklas ir 72 milijonų puslapių eksploatavimo laikas užtikrina didžiausią našumą savo klasėje, kad darbus galėtumėte atlikti per trumpiausią laiką.

Spausdinimas ant įvairių laikmenų

„imagePRESS V1350“ palaiko plačiausią skaitmeninės spalvinės dažų spaudos laikmenų svorio asortimentą: nuo 60 iki 500 g/m². Daugiau pritaikymo galimybių reiškia daugiau augimo galimybių jūsų verslui.

Laisvas laikas operatoriui

V1350 poslinkį primenanti spausdinimo kokybė užtikrina, kad tokia spausdinimo kokybė bus išlaikyta nuo pirmojo iki paskutinio kiekvienos užduoties lapo, nepriklausomai nuo spausdinimo trukmės. Be to, proceso nereikia nuolat stebėti.

Spausdinkite aukščiausios kokybės spaudinius

Aukščiausios klasės abiejų lapų pusių registravimas (0,5 mm), efektyvus aušinimo įtaisas bei popieriaus tiekimas su vakuuminiu tiekimo mechanizmu suteikia aukščiausią atkuriamo vaizdo kokybę

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

„imagePRESS V1350“

PAGRINDINIS ĮRENGINYS	
TECHNINIAI SPAUSDINIMO DUOMENYS	
Maksimalus spausdinimo greitis (nesp. / spalv.)	„imagePRESS V1350“ Spalvotai: 135 psl./min., nespalvotai: 130 psl./min.
Rekomenduojamas spaudinių skaičius per mėn.	iki 1,2 mln. puslapių
Maksimalus didžiausias spaudinių skaičius per mėn.	2,4 mln. puslapių
Leistinasis nuokrypis	„Front to Back“: 0,5 mm
Spausdinimo metodas	Spalvinis spausdinimas lazerio spinduliu
Spausdinimo raiška (tašk./col.)	Iki 2 400 x 2 400
POPIERIAUS TIEKIMO PARINKTYS	
Popieriaus tiekimo talpa (A4, 80 g/m²)	Standartinė: 1 000 lapų Didžiausia: 9.000 lapų Variklis 1 000 1 k., POD lengvoji dėtuvė (1 000 + 1 000 + 2 000) 2 k.
Tinkami laikmenų tipai	Modulio popieriaus dėtuvė (1): Plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, storas, dengtas, reljefinis, „Bellum“, „Bond“, OHP, skaidri plėvelė, permatomas, etiketė, perforuotas, rodyklės*1, sintetinis *1 rodyklės priedas yra reikalingas POD dėtuvė: Plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, storas, dengtas, reljefinis, „Bellum“, „Bond“, OHP, skaidri plėvelė, permatomas, etiketė, perforuotas, rodyklės*1 sintetinis *1 rodyklės priedas yra reikalingas BDT VX 370 ilgų lapų tiekimo įrenginys Plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, storas, dengtas, reljefinis, „Bellum“, „Bond“, OHP, skaidri plėvelė, permatomas, etiketė, perforuotas, sintetinis
Tinkami laikmenų formatai	1 popieriaus dėklas: SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4S, B5L, B5S, 13×19 col. S, 12×18 col. S, 11×17 col. S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, 8KS, 16KL, 16KS, Pasirinktinis (182,0×182,0–330,2×487,7 mm) POD dėtuvė: SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4S, B5L, B5S, 13×19 col. S, 12×18 col. S, 11×17 col. S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, 8KS, 16KL, 16KS, Pasirinktinis (182,0×182,0–330,2×487,7 mm) BDT VX 370 ilgų lapų tiekimo įrenginys 279 x 487,8 mm – 330,2 x 762 mm „Plockmatic LCT XL“: Pasirinktinis (nuo 182 x 210 mm iki 330,2 x 700 mm) – 330 x 762 mm, kai LSM įdiegta
Tinkami laikmenų svoriai	Popieriaus dėklas (1): 60–500 g (dengtas 70–500 g) POD dėtuvė: 60–500 g/m² (dengtas 70–500 g/m²) BDT VX 370 ilgų lapų tiekimo įrenginys: 60–400 g/m² „Plockmatic LCT XL“: 60–400 g/m²
Įrenginio tipas	A3 formato spalvinė lazerinė spausdinimo mašina
Pagrindinės funkcijos	Spausdinimas
Procesorius	1,8 GHz, 1,3 GHz (dvigubas)
Valdymo skydelis	10,1 col.
Atmintis	6 GB
Standusis diskas	SSD 1 TB
Dubliuojamas standusis diskas	Taip
Sąsajos ryšys	TINKLAS Standartinis: „1000Base-T“ / „100Base-TX“ / „10Base-T“
Maitinimo šaltinis	3 fazių, 5 laidų 380–415 V KS, 50 / 60 Hz, 32 A
Pagrindinio modulio matmenys (P x G x A)	2691x1165x1456 mm
Įrengimo plotas (P x G)	5218x1875 mm (modulis, dėklas, apipavidalintuvas)
Svoris	apytiksliai 1.065 kg
SĄNAUDINĖS MEDŽIAGOS	
Dažų kasetės	Dažai T14 BK/C/M/Y

„FIERY“ SPAUSDINIMO VALDIKLIO TECHNINIAI DUOMENYS	
Pasirinktinai / standartiškai	Pasirenkamas
Pavadinimas	„imagePRESS Server E9500“
Spausdinimo raiška (tašk./col.)	1200 x 1200, 600 x 600
Puslapių aprašymo kalba (-os)	PS3, PCL6
Atmintis	32 GB
Standžiojo disko talpa	480 GB (2,5“SSD) 2 vnt. 2 TB (3,5 col. HDD)
Procesoriaus sparta	„Intel Xeon 4214 Dual“ 3,20 GHz, 12Core
Sistema	FS600 Pro
Šriftai	138 PS šriftai
Palaikomos operacinės sistemos	„Windows 8.1“ 32 ir 64 bitų / „Windows 10“ 32 ir 64 bitų / „Windows 11“ / „Windows 2012 R2“ tik 64 bitų / „Windows Server 2016“ 64 bitų / „Windows Server 2019“ 64 bitų / „Windows Server 2022“ 64 bitų / „MAC OS“ (10.14, 10.15, 11, 12)
Sąsaja	2 vnt. eterneto („1000Base-T“ / „100Base-TX“ / „10Base-T“), USB 3.0 7 vnt.
Tinklo protokolai	TCP / IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, „WS-Discovery“, „Bonjour“, „Direct Mobile Printing“, „Port9100“, SNTP, 802.1X, DHCP, DNS)
Tiesioginis spausdinimas	PDF2.0, EPS, TIFF, JDF1.8/JMF
VDP	PPML3.0, PDF / VT-1, PDF / VT-2,VPS, „FreeForm Plus“
„Fiery“ spausdinimo valdiklio standartinės funkcijos	„Fiery Command Workstation 6“ / popierinis katalogas / „Fiery Spot-on“ / „Fiery Remote Scan“ / „Fiery Hot Folders“ ir virtualūs spausdintuvai
„Fiery“ spausdinimo valdiklio parinktys	„Fiery Impose“ / „Fiery Compose“ / „Fiery Impose and Compose“ / „Fiery Graphic Arts Package“ / Išimamo standžiojo disko rinkinys
HW platforma	„NX Premium“
Matmenys (P x G x A)	235 mm x 572 mm x 527 mm
Svoris	22 kg
„PRISMA SYNCCONTROLLER“ TECHNINIAI DUOMENYS	
Pasirinktinai / standartiškai	Pasirenkamas
Pavadinimas	„PRISMAsync“ serveris
Spausdinimo raiška (tašk./col.)	1200x1200 dpi, 600x 600dpi
Puslapių aprašymo kalba (-os)	PS3 (dokumentų spausdinimo režimas) / PCL, IPDS (operacijų spausdinimo režimas)
Atmintis	16 GB
Standusis diskas	500 GB + 1 TB
Procesoriaus sparta	Intel Core i7–8700
Sistema	„Mark 10“
Šriftai	139 romanų kalbų 1 tipo šriftai; naudojant parametrų rengyklę naudotojo importuojami PS šriftai; pasirenkamieji Azijos „Adobe“ šriftai: japonų: 5 šriftai, kinų: 2 supaprastintos kinų kalbos šriftai, 1 tradicinės kinų kalbos šriftas, korėjiečių k.: 1 korėjiečių kalbos šriftas
Palaikomos operacinės sistemos	„Windows 8.1“ (32 / 64 bitų) ir „Windows 10“, „Server 2012 R2“, 2016, 2019 „MacOS 10.15“ (64 bitų), „MacOS 11“, „MacOS 12“
Sąsaja	„Ethernet 10“ / 100 / „1000BaseT“ ir 2 USB 3.0 8 vnt.
Tinklo protokolai	TCP / IP, IPV6 palaikymas, „IPSec“, „NetBEUI“ / SMB (spartieji aplankai), saugi IPP, SNMP V3, užduočių MIB, HTTP, HTTPS, Lizdinis spausdinimas
Tiesioginis spausdinimas	PDF, JDF
VDP	PDF/VT-1, PPML
„PRISMAsync“ valdiklio standartinės funkcijos	PS/PDF, planavimo priemonė, kelios eilės / spartieji aplankai, perdavimas srautu, apskaita, nuskaitymas, PPML, nuotolinio valdymo priemonė, nuotolinė priežiūra, vientisumo tikrinimo priemonė
„PRISMAsync“ valdiklio parinktys	El. duomenų naikinimas, išplėstinis spalvų valdymas, išplėstinis įvedimas, „DocBox“, puslapio programavimas, „DP Link“, PCL6 TP, IPDS, PDF, skirtas IPDS
HW platforma	
Matmenys (P x G x A)	200 mm x 430 mm x 420 mm
Svoris	16 kg

Canon

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

„imagePRESS V1350“

IŠVESTIES PARINKTYS

Sankabėlių kasetė STAPLE FINISHER-AF1

Viršutinio dėklo (A) talpa:
A4 / A4R / A5R / A3 / SRA3 / 13x19 col. – 1 000 lapų (60–326 g/m²) / 200 lapų (326–400 g/m²)
30 mm (401–500 g/m²)
Ilgi lapai (nuo 487,7 iki 762 mm ilgio)
300 lapų (64–150 g/m²), 150 lapų (151–300 g/m²)
120 lapų (301–350 g/m²)

Apatinio dėklo (B) talpa:
A4 4 000 lapų (60–80 g/m²) / 3 000 lapų (80,1–300 g/m²), A4R 2 000 lapų (60–300 g/m²), A3 1 500 lapų (60–300 g/m²) / SR3 1 000 lapų (60–300 g/m²), bet kokio dydžio 200 lapų (301–350 g/m²)
Popieriaus svoris: 52–350 g/m²
Susegimo vieta: kampe, dvigubas
Susegimo apimtis: A4 – 100 lapų, A3 / A4R – 50 lapų
Matmenys (P x G x A): 800 mm x 792 mm x 1 239 mm / (su ilgų lapų dėklu: 1 136 mm x 792 mm x 1 239 mm)
Svoris: apie 130 kg
Maitinimas: 220–240 V, 50–60Hz, 8 A

LANKSTINUKŲ APIPAVIDALINTUVAS „AF1“

Dėklo talpa / Popieriaus svoris / Susegimo vieta / Susegimo geba: tokia pati kaip apipavidalinimo segiklio AF1
Lankstinukų susegimo popieriaus dydis: A3, A4R, SRA3, 13 x 19 col.
Laisvai nustatomas dydis (210 x 279,4 mm–330,2 x 487,7 mm)
Lankstinukų susegimo popieriaus svoris: bloko lapai 60–220 g/m², viršelio lapai 64–300 g/m²
Lankstinukų susegimo apimtis: 25 lapai (60–80 g/m², su viršeliu)
Matmenys (P x G x A): 800 mm x 792 mm x 1 239 mm / (su ilgų lapų dėklu: 1 136 mm x 792 mm x 1 239 mm)
Svoris: apie 180 kg
Maitinimas: 220–240 V, 50–60Hz, 8 A
Sulankstytų lapų įrišimo be sankabėlių geba: iki 5 lapų (60–105 g/m²)
Maitinimo šaltinis: 100–240 V, 50/60 Hz, 2,8 A
Matmenys (P x G x A): 896 x 765 x 1 040 mm (ištraukus papildomą dėklą)
Svoris: apie 110 kg

SKYLAMUŠIO BLOKAS „UNIT-BT1“ / „BU1“

(Reikalinga sankabėlių apipavidalinimo priemonė STAPLE FINISHER-AA1 arba lankstinukų apipavidalinimo priemonė BOOKLET FINISHER-AF1)
Dvi arba keturios skylės
Skylių tipas: BT1 – pasirenkamos 2 arba 4 skylės (FRN), BU1 – 4 skylės (SWE)
Perforuojamo popieriaus svoris: 60–300 g/m²
Perforuojamo popieriaus dydis:
2 skylės: A3, A4, A4R
Laisvai pasirenkamas dydis (nuo 182x182 mm iki 297x432,0 mm, išskyrus
nuo 203x257 mm iki 297x270 mm)
4 skylės: A3, A4, laisvai pasirenkamas dydis (257 mm x 182 mm–297 mm x 432 mm)

Didelės talpos dėtuvė J1

Popieriaus formatas: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13 x19 col.
Laisvai nustatomas dydis (182 x 182 mm–330,2 x 762 mm)
Popieriaus svoris: 60–500 g/m² (viršutinis dėklas), 60–400 g/m² (dėtuvės dėklas)
Išvesties padėklo talpa
Grupavimo padėklas: 6 000 lapų (80 g/m²) į dvi šūsnis po 3 000
lapų
Viršutinis dėklas: 200 lapų (80 g/m², apie 487,7 mm), 100 lapų (487,8–762 mm)
Matmenys (P x G x A): 899 mm x 745 mm x 1 040 mm
Svoris: apie 120 kg
Maitinimas: 90–264 V, 47–63 Hz, 10 A

DAUGIAFUNKCIS PROFESIONALUS SKYLAMUŠIS „PUNCHER-C1“

Popieriaus svoris:
<Perforavimas> 75–300 g/m² (paprastas popierius), 118–300 g/m²
(padengtas popierius)
<Lenkimas> 157–300 g/m² (paprastas popierius / dengtas popierius)
<Laisvas> Visi variklio palaikomi pagrindai
Popieriaus dydis:
<Laisvas> Visi variklio palaikomi pagrindai
<perforavimas> SRA3, A3, SRA4, SRA4R, A4, A4R
<Crease> SRA3, A3, SRA4R,A4R, 13x19 col., 13x19,2 col., (12,6x19,2 col. S, 12x18 col. S, 11x17 col. S, LGLS, 9x12 col. S, LTRS)
Perforacijos įrankiai
21 skylės plastikinė spiralė, dviguba 23 skylių spiralė (apskrita / kvadratinė), dviguba 34 skylių spiralė (apskrita / kvadratinė),
„Color Coil“ (47 skylės),
užspaudimas juostele (12 skylių), palaidų lapų perforavimas (4 skylės),
palaidų lapų perforavimas (2 skylės), palaidų
lapų perforavimas (4 skylės, „Swedish“), lenkimas
Matmenys (P x I x A): 445 mm x 795 mm x 1 040 mm
Svoris: apie 102 kg
Maitinimas: 230 V, 50 Hz, 1,9 A

LANKSTINUKŲ KIRPTUVAS F1

Reikalingas lankstinukų apipavidalinimo įrankis AF1
Apipjaustymo plotis: 2-28mm
Apipjaustomų lapų krūvelės storis: iki 50 lapų (įskaitant viršelį)
Popieriaus svoris: 52–300 g/m²
Nuopjovų dėklo talpa: apie 5 000 lapų (nuopjovos plotis 20 mm, A4, 80 g/m²)
Matmenys (P x G x A): 2 095 mm (su jungtimi, konvejeriu ir išvesties dėklu) x 790 mm x 1 040 mm
Svoris: apie 178 kg
(su konvejeriu ir išvesties dėklu)

Lankstinukų apipjaustymo įrenginys su dviem peiliais B1 ir lankstinukų apipjaustymo įrenginio su dviem peiliais konvejeris B1

Reikalingas lankstinukų apipjaustymo įrenginys F1
Apipjaustymo plotis: 2–15 mm
Apipjaustomų lapų krūvelės storis: iki 50 lapų (įskaitant viršelį)
Popieriaus svoris: 60–300 g/m² (apkirpimas 60–300 g/m²)
Nuopjovų dėklo talpa: apie 1 500 lapų (apipjaustymo plotis 15 mm, A4, 80 g/m²)
Matmenys (P x I x A): 2 312 (įskaitant lankstinuko kirptuvą „Booklet Trimmer-F1“) x 790 x 1 040 mm
Svoris: apie 145 kg
Maitinimas: 220–240 V, 60 Hz, 2,3 A

DOKUMENTŲ ĮTERPIMO ĮRENGINYS „UNIT-R1“

Dėklų skaičius: 2
Dėklo talpa: viršutinis dėklas: 200 lapų (80 g/m²), apatinis dėklas: 200 lapų (80 g/m²)
Tinkamas popieriaus tipas: plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, storas, perforuotas, firminis blankas, aukštos kokybės, dengtas, kortelių, kalkė, tekstūrinis
Tinkamas popieriaus formatas: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, pasirinktinis formatas (nuo 182,0 × 182,0 mm iki 330,2 × 487,7 mm)
Tinkamas popieriaus svoris: 52–300 g/m²
Maitinimo šaltinis: 100–240 V, 50/60 Hz, 1,0 A
Matmenys (P x G x A): 336 mm x 793 mm x 1 407 mm (plotis be dokumentų dėklo)
Svoris: apie 61 kg

POPIERIAUS LANKSTYMO ĮRENGINYS „UNIT-K1“

Palaikomas sulenkimo tipas: Z tipas, armonikėlės Z tipo sulenkimas, C tipas, pusiau, dvigubas lygiagrečiai
Tinkamas popieriaus tipas: plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, aukštos kokybės
Tinkamas popieriaus formatas:
Z tipo lenkimas: A3, A4R, B4
Armonikėlės Z tipo sulenkimas, C tipo, pusiau, dvigubas lygiagrečiai: A4R
Tinkamas popieriaus svoris:
Z tipo, armonikėlės Z tipo, C tipo, pusiau: 52–105 g/m²
Dvigubas lygiagretus perlenkimas: 52–90 g/m²
Galios šaltinis: iš apipavidalintuvo
Matmenys (P x G x A): 336 x 793 x 1 190 mm
Svoris: apie 71 kg

Susegimo įrenginys „Perfect Binder-F1“

Laisvai nustatomas dydis: 203 x 138 mm–297 x 216 mm
Lankstinukų storis: iki 25 mm
Kirpimo intervalas: viršuje/apačioje: 6,5–39,5 mm
kiekviename krašte, priekiniame krašte: 6,5–49,5 mm
Pagrindiniai lapai:
Dydžiai: A4, SRA4, laisvai pasirenkamas dydis (257 ×182–320 x 228,6 mm)
Popieriaus svoris ir lapų skaičius:
Plonas popierius (52–63 g/m²): 30–200 lapų
Paprastas popierius (64–80 g/m²): 10–200 lapų
Paprastas popierius (81–90 g/m²): 10–150 lapų
Storas popierius (91–105 g/m²): 10–150 lapų
Storas popierius (106–163 g/m²): iki 10 lapų kaip įterpiami lapai arba iki 25 mm kaip šūsnies storis
Viršelis:
Lapų skaičius: 1 lapas
Dydžiai: A3, SRA3, laisvai pasirenkamas dydis (nuo 257×364 mm iki
330,2 x 487,7 mm)
Popieriaus svoris: 90–300 g/m²
Dėklo talpa: apie 127 mm arba iš viso apie 1 000 lapų
Matmenys: 922 mm x 791 mm x 1 300 mm
Svoris apie 308 kg
Maitinimas: 220–240 V, 50/60Hz, 3,0 A

DFD adapteris B1

Pagrindinė informacija: galima prijungti DFD tiesiogiai šalia modulio
Popieriaus svoris: paprastas popierius 52–325 g/m², dengtas popierius
128–325 g/m²
Popieriaus formatas: nuo 182 x 182 mm iki 330,2 x 487,7 mm
Pasirinktinai: apipavidalintuvo arkos aukščio komplektas 1002-A1
(Standartinis DFD aukštis yra 860 mm)
Matmenys (P x G x A): 300 mm x 745 mm x 1 040 mm
Svoris: apie 60 kg
Maitinimas: 90–264 V, 47–63 Hz, daugiau kaip 10 A

Apipavidalintuvo arka A1

Pagrindinė informacija: galima sujungti apipavidalinimo segiklį AF1 PRO ir lankstinukų apipavidalintuvą AF1 PRO su trečiųjų šalių DFD apipavidalinimo įrenginiais. Visada kartu su DFD adapteriu „Adapter-A1“. Popieriaus svoris: paprastas popierius – 52–325 g/m², dengtas popierius – 128–325 g/m²
Popieriaus formatas: nuo 182 x 182 mm iki 330,2 x 487,7 mm
Matmenys (P x G x A): 600 mm x 745 mm x 150 mm
Svoris: apie 30 kg
Maitinimas: maitinimas ir valdymas per DFD adapterį A1

Trečiųjų šalių apipavidalinimo įrenginiai

Pagrindinė informacija: „imagePRESS V1350“ galima sukonfigūruoti su trečiųjų šalių apdailos įrenginiais. Čia pateiktas patvirtintų apdailos įrenginių sąrašas
„Plockmatic BLM35 Booklet Maker“ ir „Plockmatic BLM50 Upgrade Kit“
„Plockmatic MPS“ (universalus dėklas)
„Plocmatic BLM5000“

SANKABĖLIŲ KASETĖ

STAPLE-N1 – susegti (3 x 5 000 vnt.)
(apipavidalinimo segikliui AF1 arba lankstinukų apipavidalintuvui AF1)
STAPLE-P1 – sulenkimo siūlei (2 x 5 000 vnt.)
(skirta lankstinukų apipavidalintuvui AF1)

Canon

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

„imagePRESS V1350“

JUTIKLIŲ BLOKAS	
Tipas	Linijinis CIS + spektrofotometrinis (SPM) nuskaitymas
Abiejų lapų pusių registravimas	Popieriaus dydis: visi variklio palaikomų laikmenų dydžiai. Spausdinimo paraštė, reikalinga derinimo žymai registruoti: kryptis skersai takelio: 9,21 mm (3,5 mm (spausdinimo paraštė) + 4,71 mm (derinimo žymos registracija) + 1 mm (balta sritis) Popieriaus padavimo kryptis: 9,5 mm (4,0 mm (spausdinimo paraštė) + 4,5 mm (derinimo žymos registracija) + 1 mm (balta sritis)
CIS raiška	300x250 dpi
PATIKROS BLOKAS	
Tipas	Tipas: linijinis CIS
Popieriaus formatas ir svoris	Popieriaus formatai: 182x182–303x487,7 mm Visas modulio palaikomas popieriaus svoris
Patikros vieta:	Iki 64: viename lape Vaizdo zona: 64 Duomenų plotas (OCR, 1D / 2D kod.): 30 (vienpusis) Vaizdo zona ir duomenų zona: 32 (tik duomenų zona: 30) (vienpusis) Popieriaus formato apribojimas: B5 / EXEC: 25 zonos Adaptuotas formatas (182x182– 330,2x487,7 mm): 20 zonų
Kintami duomenų objektai	OCR, brūkšninis kodas, abėcėlė (tik didžiosiomis raidėmis, išskyrus „O“), skaičiai, 8 specialieji simboliai (# , - / < > ( )
Kintamų duomenų šrifto dydis	OCR-A / B: 8–24 tašk., OCR-A / B skaitmenys: 6–24 tašk., Raidės / simbolis: 8-24 tašk.

Standartinė sąranka



Visa sąranka



Sąranka su jutiklių bloku



Sąranka, paryškinanti popieriaus tiekimo galimybes

Kelių stalčių dėtuvė, BDT plakatų tiekimo įrenginys



Preso efektyvumui gali turėti įtakos įvairūs veiksniai, pavyzdžiui, preso skaitmeninės naudojimo sąsajos konfigūracija, spausdinimo greitis, pasirinkta medija, spausdinimo paskirtis ir aplinkos veiksniai. Daugiau informacijos teiraukitės vietinio „Canon“ prekybos atstovo.

„Canon Inc.“
Canon.com

„Canon Europe“
canon-europe.com

Lithuanian edition
© „Canon Europa N.V.“, 2026 m.