imagePRESS V1350

ĀRKĀRTĪGI UZTICAMS UN IZTURĪGS SRA3 FORMĀTA KRĀSU PRINTERIS ILGSTOŠAI AUGSTAS KVALITĀTES LIELU APJOMU DRUKĀŠANAI LIELĀ ĀTRUMĀ

imagePRESS V1350 ir vadošā digitālā krāsu drukas spiede imagePRESS klāstā, un tā piedāvā izcilu veiktspēju, ļaujot paveikt darbus visīsākajā laikā, neietekmējot to kvalitāti.



Uzlabojiet darba ražību

Maksimālais ātrums 135 lpp./min, mēneša apjoms 2,4 miljoni lappušu un 72 miljonu lappušu darbmūžs — modelis V1350 piedāvā visaugstāko darba ražību savā klasē, ļaujot jums veikt darbus visīsākajā laikā.

Drukājiet uz plaša materiālu klāsta

imagePRESS V1350 atbalsta visplašāko apdrukājamo materiālu svara klāstu, ko piedāvā digitālās krāsu tonera spiedes: 60–500 g/m^2. Plašākas lietošanas iespējas sniedz uzņēmumam vēl lielākas izaugsmes iespējas.

Atbrīvojiet operatoru darba laiku

Modelis V1350 nodrošina ofsetam līdzīgu drukas kvalitāti, un katrā darbā šāda kvalitāte tiek saglabāta no pirmās līdz pēdējai loksnei neatkarīgi no drukāšanas sērijas lieluma un bez uzraudzības nepieciešamības.

Drukājiet augstākās kvalitātes materiālus

Augstākās klases reģistrēšana no priekšpuses uz aizmuguri (0,5 mm) un efektīva dzesēšanas iekārta, kā arī papīra ievade ar vakuuma padeves mehānismu nodrošina augstākās kvalitātes attēlu atveidošanu

TEHNISKIE DATI

imagePRESS V1350

GALVENĀ IEKĀRTA	
DRUKĀŠANAS TEHNISKIE DATI	
Maksimālais drukāšanas ātrums (melnbalts/krāsu)	imagePRESS V1350 Krāsu režīmā:135 lpp./min. Melnbaltajā režīmā: 130 lpp./min
Ieteicamais mēneša apjoms	līdz 1,2 miljoniem lappušu
Maksimālais daudzums mēnesī	2,4 miljoni lappušu
Reģistrācijas pielaide	Priekšpuse-aizmugure: 0,5 mm
Drukāšanas metode	Krāsu lāzerstara druka
Drukas izšķirtspēja (dpi)	2400 x 2400
PAPĪRA PADEVES IESPĒJAS	
Papīra padeves ietilpība (A4, 80 g/m²)	Standarta: 1000 loksnes Maksimums: 9 000 loksnes Drukas ierīce 1000 x1, POD Deck (1000+1000+2000) x2
Atbalstītie apdrukājamo materiālu veidi	Drukas ierīces papīra statnis (1): Plāns, parasts, pārstrādāts, krāsu, biezs, pārklāts, reljefs, pergaments, augstākās kvalitātes dokumentu papīrs, OHP, caurspīdīga filma, caurspīdīgs, etiķete, perforēts, kataloga kartītes*1, sintētisks *1Nepieciešams kataloga kartīšu piederums POD statnis: Plāns, parasts, pārstrādāts, krāsu, biezs, pārklāts, reljefs, pergaments, augstākās kvalitātes dokumentu papīrs, OHP, caurspīdīga filma, caurspīdīgs, etiķete, perforēts, kataloga kartītes*1, sintētisks *1Nepieciešams kataloga kartīšu piederums Garu lokšņu padevējs BDT VX 370 Plāns, parasts, pārstrādāts, krāsu, biezs, pārklāts, reljefs, pergaments, augstākās kvalitātes dokumentu papīrs, OHP, caurspīdīga filma, caurspīdīgs, etiķete, perforēts, sintētisks
Atbalstītie apdrukājamo materiālu formāti	1. papīra statnis: SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4S, B5L, B5S, 13"x19"S, 12"x18"S, 11"x17"S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, 8KS, 16KL, 16KS Pielāgoti izmēri (182,0 x 182,0–330,2 x 487,7 mm) POD statnis: SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4S, B5L, B5S, 13"x19"S, 12"x18"S, 11"x17"S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, 8KS, 16KL, 16KS Pielāgoti izmēri (182,0 x 182,0–330,2 x 487,7 mm) Garu lokšņu padevējs BDT VX 370 no 279 x 487,8 mm līdz 330,2 x 762 mm Plockmatic LCT XL: Pielāgojami izmēri (182 x 210–330,2 x 700 mm)–330 x 762 mm, ja LSM ir instalēts
Atbalstītais apdrukājamo materiālu svars	Papīra statnis (1): 60-500 g (pārklāts 70-500 g) POD statnis: 60-500 g/m² (pārklāts 70-500 g/m²) Garu lokšņu padevējs BDT VX 370: 60-400 g/m² Plockmatic LCT XL: 60–400 g/m²
Iekārtas tips	A3 formāta krāsu lāzera spiede
Galvenās funkcijas	Drukāšana
Procesors	1,8 GHz, 1,3 GHz divpusēja
Vadības panelis	10,1 collas
Atmiņa	6 GB
Cietais disks	SSD 1 TB
Cietā diska diskdziņa spoguļošana	Jā
Interfeisa savienojums	TĪKLS Standarta: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T
Strāvas padeve	3 fāzes, 5 vadi 380–415 V AC, 50/60 Hz, 32 A
Galvenās drukas ierīces izmēri (platums x dziļums x augstums)	2691 x 1,165 x 1456 mm
Uzstādīšanas vietas izmēri (platums x dziļums)	5218 x 1875 (drukas ierīce, statnis, apstrādes ierīce)
Svars	Aptuveni 1 065 kg
IZLIETOJAMIE MATERIĀLI	
Tonera kasetnes	Toneris T14 BK/C/M/Y

FIERY DRUKAS KONTROLLERA SPECIFIKĀCIJAS	
Papildaprīkojumā/standarta komplektā	Izvēles
Nosaukums	imagePRESS Server E9500
Drukas izšķirtspēja (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600
Lappušu apraksta valoda(-s)	PS3, PCL6
Atmiņa	32 GB
Cietā diska krātuve	480 GB (2,5" SSD) 2 x 2 TB (3,5" HDD)
Procesora ātrums	Intel Xeon 4214 Dual 3,20 GHz, 12 kodoli
Sistēma	FS600 Pro
Fonti	138 PS fonti
Atbalstītās operētājsistēmas	Windows 8.1, 32 un 64 bitu/Windows 10, 32 un 64 bitu/Windows 11/Windows 2012 R2, tikai 64 bitu/ Windows Server 2016, 64 bitu/Windos Server 2019, 64 bitu/Windows Server 2022, 64 bitu/MAC OS (10.14, 10.15, 11, 12)
Saskarne	2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB3.0 x 7
Tīkla protokoli	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNTP, 802.1X, DHCP, DNS)
Tiešā druka	PDF2.0, EPS, TIFF, JDF1.8/JMF
VDP	PPML3.0, PDF/VT-1, PDF/VT-2, VPS, FreeForm Plus
Fiery drukas kontrollera standarta funkcijas	Fiery Command WorkStation 6 / Paper Catalog / Fiery Spot-On / Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folders & Virtual Printers
Fiery drukas kontrollera opcijas	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / Fiery Graphic Arts Package / Noņemams cietā diska ierīces komplekts
HW platforma	NX Premium
Izmēri (platums x dziļums x augstums)	235 x 572 x 527 mm
Svars	22KG
PRISMASYNC KONTROLLERA TEHNISKIE DATI	
Papildaprīkojumā/standarta komplektā	Izvēles
Nosaukums	PRISMAsync serveris
Drukas izšķirtspēja (dpi)	1200x1200dpi, 600x600dpi
Lappušu apraksta valoda(-s)	PS3 (dokumentu drukas režīms)/PCL, IPDS (darījumu drukas režīms)
Atmiņa	16 GB
Cietā diska iekārta	500 GB + 1 TB
Procesora ātrums	Intel Core i7-8700
Sistēma	Mark 10
Fonti	139 tipa 1 fonti romāņu valodām; lietotāja veikta PS fontu importēšana, izmantojot iestatījumu redaktora opciju; pēc izvēles pieejami Adobe Asian fonti: japāņu: 5 fonti; ķīniešu: 2 fonti vienkāršotajai ķīniešu valodai, 1 fonts tradicionālajai ķīniešu valodai; korejiešu: 1 fonts korejiešu valodai
Atbalstītās operētājsistēmas	Windows 8.1 (32/64 bitu) un 10, Server 2012 R2, 2016, 2019 MacOS 10.15 (64 bitu), MacOS 11, MacOS 12
Saskarne	Ethernet 10/100/1000 BaseT x 2 USB3.0x8
Tīkla protokoli	TCP/IP, IPv6 atbalsts, IPSec, NetBEUI/SMB (karstās mapes), drošais IPP, SNMP V3, Job MIB, HTTP, HTTPS, Drukāšana no ligzdas
Tiešā druka	PDF, JDF
VDP	PDF/VT-1, PPML
PRISMAsync kontrollera standarta funkcijas	PS/PDF, plānotājs, vairākas rindas/karstās mapes, Straumēšana, uzskaite, skenēšana, PPML, attālā pārvaldība, attālie pakalpojumi, integritātes pārbaude
PRISMAsync kontrollera opcijas	E-shredding, Advanced Color Management, Advanced Impose, DocBox, Page Programming, DP Link, PCL6 TP, IPDS, PDF, kas paredzēts IPDS
HW platforma	
Izmēri (platums x dziļums x augstums)	200 mm x 430 mm x 420 mm
Svars	16 kg

Canon

TEHNISKIE DATI

imagePRESS V1350

IZVADES IESPĒJAS

IELOCES SKAVOTĀJS AF1

Augšējās paplāte (A) ietilpība:
A4/A4R/A5R/A3/SRA3/ 13 x 19 collas 1000 loksnes (60–326 g/m²)/200 loksnes (326–400 g/m²)
30 mm (401–500 g/m²)
Garā loksne (vairāk nekā 487,7 mm līdz 762 mm garumā) 300 loksnes (64–150 g/m²)/150 loksnes (151–300 g/m²)/ 120 loksnes (301–350 g/m²)

Apakšējās paplātes (B) ietilpība:
A4 4000 loksnes (60–80 g/m²) / 3000 loksnes (80,1–300 g/m²), A4R 2000 loksnes (60–300 g/m²), A3 1500 loksnes (60–300 g/m²), SRA3 1000 loksnes (60–300 g/m²), jebkāda formāta 200 loksnes (301–350 g/m²)
Papīra svars: 52–350 g/m²
Skavošanas vieta: stūris, dubultā
Skavotāja ietilpība: A4: 100 loksnes, A3/A4R: 50 loksnes
Izmēri (P x Dz x A): 800 mm x 792 mm x 1239 mm (ar garo lokšņu paplāti: 1136 mm x 792 mm x 1239 mm)
Svars: aptuveni 130 kg
Barošana: 220–240 V, 50-60 Hz, 8 A

BUKLETU IESĒJĒJS AF1

Paplātes ietilpība / Papīra svars / Skavošanas vieta / Skavotāja
Ietilpība: tāda pati kā ieloces skavotājam AF1
Brošūru šujmašīnas papīru formāti: A3, A4R, SRA3; 13 x 19 collas;
pielāgojami izmēri (no 210 x 279,4 mm līdz 330,2 x 487,7 mm)
Ar skavām iešūto bukletu svars: iekšlapa 60–220 g/m², titullapa 64–300 g/m²
Brošūru iešūšanas ar skavām skavotāja ietilpība: 25 loksnes (60–80 g/m², ietver vāku)
Izmēri (P x Dz x A): 800 mm x 792 mm x 1239 mm (ar garo lokšņu paplāti: 1136 mm x 792 mm x 1239 mm)
Svars: aptuveni 180 kg
Barošana: 220–240 V, 50-60 Hz, 8 A
Locīšanas bez skavām ietilpība: līdz 5 loksnēm (60–105 g/m²)
Barošana: 100–240 V, 50/60 Hz, 2,8 A
Izmēri (platums x dziļums x augstums): 896 x 765 x 1040 mm (ar izvilktu pagarinājuma paplāti)
Svars: aptuveni 110 kg

PERFORĒŠANAS IERĪCE BT1/ BU1

(Nepieciešams vai nu IELOCES SKAVOTĀJS AF1, vai BROŠŪRU IESĒJĒJS AF1)
Divi vai četri caurumi
Perforācijas veids: BT1: var izvēlēties 2 caurumus un 4 caurumus (FRN)
BU1: 4 caurumi (SWE)
Perforējamā papīra svars: 60-300 g/m²
Perforējamā papīra izmērs:
2 caurumi: A3, A4, A4R
Pielāgojami izmēri (no 182 x 182 mm līdz 297 x 432,0 mm, izņemot
no 203 x 257 mm līdz 297 x 270 mm)
4 caurumi: A3, A4, pielāgojami izmēri (no 257 mm x 182 mm līdz 297 mm x 432 mm)

Lielas ietilpības uzkrājējs J1

Papīra formāts: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13 x 19 collas
Brīvi izmēri (no 182 x 182 mm līdz 330,2 x 762 mm)
Papīra svars: 60–500 g/m² (augšējā paplāte), 60–400 g/m² (uzkrāšanas paplāte)
Izvades ietilpība
Uzkrāšanas paplāte: 6000 loksnes (80 g/m²) divās kaudzēs pa 3000
loksnēm katrā
Augšējā paplāte: 200 loksnes (80 g/m², -487,7 mm)
100 loksnes (487,8-762 mm)
Izmēri (P x D x A): 899 x 745 x 1040 mm
Svars: aptuveni 120 kg
Barošana: 90-264 V, 47-63 Hz, 10 A

DAUDZFUNKCIJU PROFESIONĀLA PERFORĀCIJAS IERĪCE C1

Papīra svars:
<Perforēšana> 75–300 g/m² (parastais papīrs), 118–300 g/m² (krītpapīrs)
<Locīšana> 157–300 g/m² (parasts papīrs/krītpapīrs)
<Cauri> Iekārta atbalsta visus materiālus
Papīra formāti:
<Cauri> Iekārta atbalsta visus materiālus
<Perforēšana> SRA3, A3, SRA4, SRA4R, A4, A4R
<Locīšana> SRA3, A3, SRA4R,A4R, 13"x19", 13"x19.2", (12,6"x19,2"S, 12"x18"S, 11"x17"S, LGLS, 9"x12"S, LTRS)
Perforācijas rīki:
Plastmasas ķemme ar 21 caurumu, dubulta cilpa ar 23 caurumiem (apaļa/kvadrātveida), dubulta cilpa ar 34 caurumiem (apaļa/kvadrātveida),
Krāsaina spirāle ar 47 caurumiem,
iesiešana ar tapiņām ar 12 caurumiem, atsevišķu lapu perforēšanas perforators ar 4 caurumiem,
atsevišķu lapu perforēšana ar 2 caurumiem, atsevišķu lapu perforēšana ar 4 caurumiem (zviedru), locīšana
Izmēri (P x D x A): 445 x 795 x 1040 mm
Svars: aptuveni 102 kg
Barošana: 230 V, 50 Hz, 1,9 A

BUKLETU APGRIEŠANAS IERĪCE F1

Nepieciešams brošūru iesējējs AF1
Apgriežamās malas platums: 2–28 mm
Apgriežamo lokšņu daudzums: līdz 50 loksnēm (ieskaitot vāku)
Papīra svars: 52–300 g/m²
Atgriezumu paplātes ietilpība: apt. 5000 loksnes (apgriežamās malas platums: 20 mm, A4, 80 g/m²)
Izmēri (P x D x A): 2095 (ar savienojumu, padevēju un izvades paplāti) x 790 x 1040 mm
Svars: aptuveni 178 kg
(ar transportieri un izvades paplāti)

Bukletu apgriešanas ierīce B1 ar diviem nažiem un bukletu apgriešanas ierīces ar diviem nažiem konveijers B1

Nepieciešama brošūru apgriešanas ierīce F1
Apgriežamās malas platums: 2–15 mm
Apgriežamo lokšņu daudzums: līdz 50 loksnēm (ieskaitot vāku)
Papīra svars: 60-300 g/m² (apgriežamās malas platums 60-300 g/m²)
Atgriezumu paplātes ietilpība: apt. 1500 loksnes (apgriežamās malas platums 15 mm, A4, 80 g/m²)
Izmēri (P x D x A): 2312 (ar bukletu apgriezēju F1) x 790 x 1040 mm
Svars: aptuveni 145 kg
Barošana: 220-240 V, 60 Hz, 2,3 A

DOKUMENTU IEVIETOŠANAS IERĪCE R1

Paplāšu skaits: 2
Paplātes ietilpība: augšējā paplāte: 200 loksnes (80 g/m²)
Apakšējā paplāte: 200 loksnes (80 g/m²)
Atbalstītais papīra veids: plāns, parastais, pārstrādāts, krāsains, biezs, perforēts, veidlapu, augstākās kvalitātes dokumentu papīrs, krītpapīrs, papīrs ar cilnēm, kopējamais papīrs, papīrs ar tekstūru
Atbalstītais papīra formāts: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R; pielāgojami izmēri (no 182,0 x 182,0 mm līdz 330,2 x 487,7 mm)
Atbalstītais papīra svars: 52–300 g/m²
Barošana: 100–240 V / 50/60 Hz, 1,0 A
Izmēri (P x D x A): 336 x 793 x 1407 mm
(platums bez dokumentu paplātes)
Svars: aptuveni 61 kg

PAPĪRA LOCĪŠANAS IERĪCE K1

Atbalstītais locīšanas veids: Z veida locījums, vēdekļveida Z veida locījums, C veida locījums, locīšana uz pusēm, dubulta paralēla locīšana
Atbalstītais papīra veids: plāns, parastais, pārstrādāts, krāsains, augstākās kvalitātes dokumentu papīrs
Atbalstītais papīra formāts:
Z veida locījums: A3, A4R, B4
Vēdekļveida Z veida locījums, C veida locījums, locīšana uz pusēm, dubulta paralēla locīšana: A4R
Atbalstītais papīra svars:
Z veida locījums, vēdekļveida Z veida locījums, C veida locījums, locījums uz pusēm: 52–105 g/m²
Dubultā paralēlā locīšana: 52–90 g/m²
Barošanas avots: no iesējēja
Izmēri (platums x dziļums x augstums): 336 x 793 x 1 190 mm
Svars: aptuveni 71 kg

Perfekta iesiešanas ierīce F1

Bukletu izmēri: no 203 x 138 mm līdz 297 x 216 mm
Bukletu biezums: līdz 25 mm
Griešanas diapazons: augšpuse/apakšpuse: no 6,5 līdz 39,5 mm katrā malā; priekšējā malā no 6,5 līdz 49,5 mm
Galvenās lapas:
Izmēri: A4, SRA4, pielāgojami izmēri (no 257 x 182 mm līdz 320 x 228,6 mm)
Papīra svars un lokšņu skaits:
Plāns papīrs (52-63 g/m²): 30-200 loksnes
Plāns papīrs (64-80 g/m²): 10-200 loksnes
Plāns papīrs (81-90 g/m²): 10-150 loksnes
Biezs papīrs (91-105 g/m²): 10-150 loksnes
Biezs papīrs (106-163 g/m²): līdz 10 loksnēm, kas ievietotas kā ielaiduma lapas vai līdz 25 mm lielam lapu žūkšņa biezumam
Vāks:
Lokšņu skaits: 1 loksne
Izmēri: A3, SRA3, pielāgojami izmēri (no 257 x 364 mm līdz 330,2 x 487,7 mm)
Papīra svars: 90-300 g/m²
Paplātes ietilpība: aptuveni 127 mm vai kopā 1000 papīra lapas
Izmēri: 922 mm x 791 mm x 1300 mm
Svars aptuveni 308 kg
Barošana: 220–240 V, 50/60 Hz, 3 A

DFD adapteris B1

Pamatinformācija: nodrošina DFD savienojumu tieši pie iekārtas
Papīra svars: parastais papīrs 52–325 g/m². Krītpapīrs 128–325 g/m²
Papīra formāts: no 182 x 182 mm līdz 330,2 x 487,7 mm
Pēc izvēles: Apstrādes ierīces tilta augstuma komplekts 1002-A1 (Standarta DFD augstums ir 860 mm)
Izmēri (platums x dziļums x augstums): 300 x 745 x 1040 mm
Svars: aptuveni 60 kg
Jauda: 90–264 V, 47–63 Hz, vairāk nekā 10 A

Apstrādes ierīces tilts A1

Pamatinformācija: piedāvā savienojamību ar skavotāju AF1 PRO un brošūru iesējēju AF1 PRO ar trešās puses DFD apstrādes aprīkojumu. Vienmēr kopā ar DFD adapteri A1. Papīra svars: parastais papīrs 52–325 g/m², krītpapīrs 128–325 g/m²
Papīra formāts: no 182 x 182 mm līdz 330,2 x 487,7 mm
Izmēri (P x D x A): 600 x 745 x 150 mm
Svars: aptuveni 30 kg
Enerģija: energoapgāde un vadība no DFD adaptera A1

Trešās puses apstrādes ierīces

Pamatinformācija: imagePRESS V1350 var konfigurēt lietošanai arī ar trešās puses apstrādes ierīcēm. Lūdzu, šeit skatiet apstiprināto apstrādes ierīču sarakstu.
Plockmatic BLM35 bukletu veidotājs un Plockmatic BLM50 jauninājumu komplekts
Plockmatic MPS (universālais uzkrājējs)
Plockmatic BLM5000

SKAVU KASETNE

SKAVAS N1 — skavošanai (3 x 5000 gab.)
(ieloces skavotājam AF1 un bukletu iesējējam AF1)
SKAVAS P1 — skavošanai (2 x 5000 gab.)
(Nepieciešams bukletu iesējējs AF1)

Canon

TEHNISKIE DATI

imagePRESS V1350

UZTVERŠANAS BLOKS	
Tips	Inline CIS + spektrofotometra (SPM) skenēšana
Reģistrēšana no priekšpuses uz aizmuguri	Papīra formāts: iekārta atbalsta jebkāda lieluma materiālu. Koriģēšanas atzīmes reģistrācijai nepieciešama drukas piemale: virzienā šķērsām celiņam: 9,21 mm (3,5 mm (drukas piemale) + 4,71 mm (koriģēšanas atzīmes reģistrācija) + 1 mm (balts laukums)) Papīra padeves virzienā: 9,5 mm (4,0 mm (drukas piemale) + 4,5 mm (koriģēšanas atzīmes reģistrācija) + 1 mm (balts laukums))
CIS izšķirtspēja	300 x 250 dpi
PĀRBAUDES BLOKS	
Tips	Tips: Inline CIS
Papīra izmēri un svars	Papīra formāts: 182 x 182–303 x 487,7 mm Viss papīra svars, ko atbalsta drukas ierīce
Pārbaudes vieta:	Līdz 64: uz loksni Attēla laukums: 64 Datu laukums (OCR, 1D/2D cod): 30 (viena puse) Attēla laukums un datu laukums: 32 (tikai datu laukums: 30) (viena puse) Papīra formāta ierobežojums: B5/EXEC: 25 laukumi Pielāgojami izmēri (182 x 182 mm–330,2 x 487,7 mm): 20 laukumi
Maināmo datu objekti	OCR, svītrkods, alfabets (tikai lielie burti, izņemot "O"), cipari, 8 speciālās rakstzīmes #,-/<>()
Maināmo datu fonta lielums	OCR-A/B: 8–24 punkti, cipari OCR-A/B: 6–24 punkti, alfabets/simboli: 8–24 punkti

Standarta konfigurācija



Pilnīga konfigurācija



Konfigurācija ar uztveršanas bloku



Konfigurācija, kas parāda papīra ievades iespējas
Statnis ar vairākām atvilktnēm, BDT reklāmplakātu padevējs



Spiedes darbību var ietekmēt dažādi faktori, piemēram, pati spiede, digitālās priekšgalsistēmas konfigurācija, drukāšanas ātrums, materiāla izvēle, drukāšanas lietojumprogramma un vides faktori. Sīkāku informāciju, lūdzu, jautājiet vietējam Canon tirdzniecības pārstāvim.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Latvian edition
© Canon Europa N.V., 2026