imagePRESS V1350

EEN UITERST BETROUWBARE EN DUURZAME SRA3-KLEURENPRINTER VOOR HET CONTINU EN MET HOGE SNELHEID PRINTEN VAN GROTE VOLUMES OP HOOGWAARDIGE MATERIALEN

De imagePRESS V1350 is het vlaggenschip van de imagePRESS-serie kleurenproductieprinters die uitzonderlijke prestaties leveren, waardoor u opdrachten binnen de kortste doorlooptijd kunt produceren zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.



Optimaliseer de productiviteit

De V1350 heeft een maximale snelheid van 135 ppm, een maandelijks printvolume van 2,4 miljoen pagina's en een levensduur van 72 miljoen pagina's. Hiermee biedt deze printer de hoogste productiviteit in zijn klasse, zodat u uw opdrachten binnen de kortste doorlooptijd kunt uitvoeren.

Printen op een breed scala aan media

De imagePRESS V1350 ondersteunt meer media dan andere toner kleurenprinters: van 60 tot 500 g/m^2. Meer toepassingsmogelijkheden betekenen meer groeimogelijkheden voor uw organisatie.

Beperkt operator-interventie

De V1350 biedt een offsetkwaliteit die behouden blijft van het eerste tot het laatste vel van elke opdracht, ongeacht de oplage en zonder dat de printer constant in de gaten moet worden gehouden.

Printen in topkwaliteit

Eersteklas front-to-back registratie (0,5 mm), een efficiënte koeleenheid en papierladen met vacuüminvoermechanisme zorgen voor een hoogwaardige beeldreproductie.

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imagePRESS V1350

MAIN UNIT	
PRINTSPECIFICATIES	
Maximale printsnelheid (zwart-wit/kleur)	imagePRESS V1350 Kleur: 135 ppm, zwart-wit: 130 ppm
Aanbevolen maandelijks volume	tot 1,2 miljoen pagina's
Maximaal maandelijks volume	2,4 miljoen pagina's
Registratietolerantie	Voor-/achterzijde: 0,5 mm
Printmethode	Laserprinten in kleur
Printresolutie (dpi)	2.400 x 2.400
PAPIERINVOEROPTIES	
Papierinvoercapaciteit (A4, 80 g/m²)	Standaard: 1.000 vel Maximum: 9.000 vel Printer 1.000 x1, POD Deck (1.000 + 1.000 + 2.000) x2
Ondersteunde mediatypen	Papiermagazijn printer (1): Dun, effen, gerecycled, kleur, dik, gecoat, met reliëf, bellum, bond, OHP, doorzichtig folie, transparant, etiketten, geponst, index*1, synthetisch *1 Indexhulpstuk is vereist POD Deck: Dun, effen, gerecycled, kleur, dik, gecoat, met reliëf, bellum, bond, OHP, doorzichtig folie, transparant, etiketten, geponst, index*1, synthetisch *1 Indexhulpstuk is vereist BDT VX 370 Long Sheet Feeder Dun, effen, gerecycled, kleur, dik, gecoat, met reliëf, bellum, bond, OHP, doorzichtig folie, transparant, etiketten, geponst, synthetisch
Ondersteunde mediaformaten	Papiermagazijn 1: SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4S, B5L, B5S, 330,2 × 482,6 mm, 304,8 × 457,2 mm, 279,4 × 431,8 mm, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, 8KS, 16KL, 16KS, Aangepast (182,0 × 182,0 mm – 330,2 × 487,7 mm) POD Deck: SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4S, B5L, B5S, 330,2 × 482,6 mm, 304,8 × 457,2 mm, 279,4 × 431,8 mm, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, 8KS, 16KL, 16KS, Aangepast (182,0 × 182,0 mm – 330,2 × 487,7 mm) BDT VX 370 Long Sheet Feeder 279 x 487,8 mm tot 330,2 x 762 mm Plockmatic LCT XL: Aangepast (182 × 210 mm - 330,2 × 700 mm) - 330 × 762 mm wanneer LSM is geïnstalleerd
Ondersteunde mediagewichten	Papiermagazijn (1): 60-500 g (gecoat 70-500 g) POD Deck: 60-500 g/m² (gecoat 70-500 g/m²) BDT VX 370 Long Sheet Feeder: 60-400 g/m² Plockmatic LCT XL: 60 tot 400 g/m²
Type apparaat	SRA3-kleurenlaserprinter
Kernfuncties	Print
Processor	1,8 GHz, 1,3 GHz Dual
Bedieningspaneel	10,1 inch
Geheugen	6 GB
Harde schijf	SSD 1 TB
Spiegelen harde schijf	Ja
Interfaceverbinding	NETWERK Standaard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
Stroomvoorziening	3-fasen 5-draden 380 – 415 V AC, 50/60 Hz, 32 A
Afmetingen printer (b x d x h)	2.691 x 1.165 x 1.456 mm
Installatieruimte (b x d)	5.218 x 1.875 (printer, Deck, Finisher)
Gewicht	ca. 1.065 kg
CONSUMABLES	
Tonercartridges	Toner T14 BK/C/M/Y

FIERY-PRINTCONTROLLER-SPECIFICATIES	
Optioneel / standaard	Optioneel
Naam	imagePRESS Server E9500
Printresolutie (dpi)	1.200 x 1.200, 600 x 600
Paginabeschrijvingstaal/-talen (PDL)	PS3, PCL6
Geheugen	32 GB
Opslagruimte	480 GB (SSD 2,5 inch) 2 x 2 TB (HDD 3,5 inch)
Processorsnelheid	Intel Xeon 4214 Dual 3,20 GHz, 12 Core
Systeem	FS600 Pro
Lettertypen	138 PS-lettertypen
Ondersteunde besturingssystemen	Windows 8.1 32- en 64-bits/Windows 10 32- en 64-bits / Windows 11 / Windows 2012 R2 alleen 64-bits / Windows Server 2016 64-bits / Windows Server 2019 64-bits / Windows Server 2022 64-bits / MAC OS (10.14, 10.15, 11, 12)
Interface	2 x Ethernet (1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T), USB3.0 x 7
Netwerkprotocollen	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNTP, 802.1X, DHCP, DNS)
Direct Print	PDF2.0, EPS, TIFF, JDF1.8/JMF
VDP	PPML3.0, PDF/VT-1, PDF/VT-2, VPS, FreeForm Plus
Fiery Print Controller-standaardfuncties	Fiery Command WorkStation 6 / papiercatalogus / Fiery Spot-On / Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folders en virtuele printers
Fiery Print Controller opties	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / Fiery Graphic Arts Package / Verwijderbare HDD Kit
HW-platform	NX premium
Afmetingen (b x d x h)	235 mm x 572 mm x 527 mm
Gewicht	22 kg
SPECIFICATIES PRISMASYNC CONTROLLER	
Optioneel / standaard	Optioneel
Naam	PRISMAsync Controller
Printresolutie (dpi)	1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi
Paginabeschrijvingstaal/-talen (PDL)	PS3 (Document Printing Mode)/PCL, IPDS (Transaction Printing Mode)
Geheugen	16 GB
Harde schijf	500 GB + 1 TB
Processorsnelheid	Intel Core i7-8700
Systeem	Mark 10
Lettertypen	139 type 1-lettertypen voor Romeinse talen; importeren door gebruiker van PS-lettertypen via Instellingen; Optionele Aziatische Adobe-lettertypen: Japans: 5 lettertypen voor Chinees: 2 lettertypen voor eenvoudig Chinees, 1 lettertype voor traditioneel Chinees; Koreaans: 1 lettertype voor Koreaans
Ondersteunde besturingssystemen	Windows 8.1 (32-bits/64-bits) en 10, Server 2012 R2, 2016, 2019 MacOS 10.15 (64-bits), MacOS 11, MacOS 12
Interface	Ethernet 10/100/1000BaseT x 2 USB3.0 x 8
Netwerkprotocollen	TCP/IP, IPv6-ondersteuning, IPSec, NetBEUI/SMB (hotfolders), beveiligde IPP, SNMP V3, Job MIB, HTTP, HTTPS, Socket printing
Direct Print	PDF, JDF
VDP	PDF/VT-1, PPML
PRISMAsync Controller-standaardfuncties	PS/PDF, Scheduler, Multiple Queues/hotfolders, Streaming, Accounting, Scanning, PPML, Remote Manager, Remote Service, Integrity Checker
PRISMAsync Controller-opties	E-shredding, Advanced Colour Management, Advanced Impose, DocBox, Page Programming, DP Link, PCL6 TP, IPDS, PDF voor IPDS
HW-platform	
Afmetingen (b x d x h)	200 x 430 x 420 mm
Gewicht	16 kg

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imagePRESS V1350

UITVOEROPTIES

STAPLE FINISHER-AF1

Capaciteit bovenste lade (A):
A4 / A4R / A5R / A3 / SRA3 / 330 x 483 mm 1.000 vel (60 – 326 g/m²) / 200 vel (326 – 400 g/m²)
30 mm (401 – 500 g/m²)
Lange vellen (langer dan 487,7 mm tot 762 mm)
300 vel (64 – 150 g/m²) / 150 vel (151 – 300 g/m²) / 120 vel (301 – 350 g/m²)

Capaciteit onderste lade (B):
A4 4.000 vel (60 – 80 g/m²) / 3.000 vel (80,1 – 300 g/m²), A4R 2.000 vel (60 – 300 g/m²), A3 1.500 vel (60 – 300 g/m²), SRA3 1.000 vel (60 – 300 g/m²), alle formaten 200 vel (301 – 350 g/m²),
Papiergewicht: 52-350 g/m²
Nietpositie: hoek, dubbel
Nietcapaciteit: A4: 100 vel, A3/A4R: 50 vel
Afmetingen (b x d x h): 800 x 792 x 1.239 mm (met lade voor lang papier: 1.136 x 792 x 1.239 mm)
Gewicht: ca. 130 kg
Voeding: 220-240 V, 50-60 Hz, 8 A

BOOKLET FINISHER-AF1

Capaciteit lade / Papiergewicht / Nietpositie / Nietcapaciteit:
gelijk aan Staple Finisher-AF1
Papierformaat boekjes: A3, A4R, SRA3, 330 x 483 mm, alle formaten (210 x 279,4 mm tot 330,2 x 487,7 mm)
Papiergewicht voor boekjes: vellen in binnenwerk 60 – 220 g/m², omslagvel 64 – 300 g/m²
Nietcapaciteit boekjes: 25 vel (60 – 80 g/m², inclusief omslag)
Afmetingen (b x d x h): 800 x 792 x 1.239 mm (met lade voor lang papier: 1.136 x 792 x 1.239 mm)
Gewicht: ca. 180 kg
Voeding: 220-240 V, 50-60 Hz, 8 A
Capaciteit bij vouwen zonder nietjes: tot 5 vel (60 tot 105 g/m²)
Voeding: 100-240 V, 50/60 Hz, 2,8 A
Afmetingen (b x d x h): 896 × 765 × 1.040 mm (als de uitklapbare lade is uitgeklapt)
Gewicht: ca. 110 kg

PUNCHER UNIT-BT1/BU1

(STAPLE FINISHER-AF1 ofwel BOOKLET FINISHER-AF1 vereist)
Twee of vier gaatjes
Perforatietype: BT1: 2 gaatjes en 4 gaatjes (Frans) instelbaar,
BU1: 4 gaatjes (Zweeds)
Papiergewicht voor perforator: 60 – 300 g/m²
Papierformaat voor perforator:
2 gaatjes: A3, A4, A4R,
Alle formaten (182 x 182 mm tot 297 x 432,0 mm exclusief 203 x 257 mm tot 297 x 270 mm)
4 gaatjes: A3, A4, alle formaten (257 x 182 mm tot 297 x 432 mm)

High Capacity Stacker-J1

Papierformaat: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 330 x 483 mm, alle formaten (182 x 182 mm tot 330,2 x 762 mm)
Papiergewicht: 60 tot 500 g/m² (bovenste lade), 60 tot 400 g/m² (extra lade)
Uitvoercapaciteit
Extra lade: 6.000 vel (80 g/m²) in twee stapels van elk 3.000 vel
Bovenste lade: 200 vel (80 g/m², -487,7 mm) 100 vel (487,8-762 mm)
Afmetingen (b x d x h): 899 x 745 x 1.040 mm
Gewicht: ca. 120 kg
Voeding: 90-264V, 47-63Hz, 10A

MULTI FUNCTION PROFESSIONAL PUNCHER-C1

Papiergewicht:
<Perforeren> 75-300 g/m² (normaal papier), 118-300 g/m² (gecoat papier)
<Rillen> 157-300 g/m² (normaal papier / gecoat papier)
<Doorloop> Alle substraten ondersteund door printer
Papierformaat:
<Doorloop> Alle substraten ondersteund door printer
<Perforeren> SRA3, A3, SRA4, SRA4R, A4, A4R
<Rillen> SRA3, A3, SRA4R, A4R, 330,2 x 482,6 mm, 330,2 x 487,7 mm, (320 x 487,7 mm, 304,8 x 457,2 mm, 279,4 x 431,8 mm, LGLS, 228,6 x 304,8 mm, LTRS)
Stansvormen:
plastic bindrug 21 gaatjes, dubbele spiraal 23 gaatjes (rond/vierkant), dubbele spiraal 34 gaatjes (rond/vierkant)
Gekleurde spiraal (47 gaatjes),
Velobind-inbindstrip 12 gaatjes, Perforator voor losse vellen 4 gaatjes,
Perforator voor losse vellen (2 gaatjes),
perforator voor losse vellen (4 gaatjes, Zweeds), rillen
Afmetingen (b x d x h): 445 mm x 795 mm x 1.040 mm
Gewicht: ca. 102 kg
Voeding: 230 V, 50 Hz, 1,9 A

BOOKLET TRIMMER-F1

Vereist Booklet Finisher-AF1
Breedte voor snijden: 2-28mm
Dikte voor snijden: maximaal 50 vel (inclusief omslag)
Papiergewicht: 52 tot 300 g/m²
Capaciteit afvallade: ca. 5.000 vel (snijdbreedte 20 mm, A4, 80 g/m²)
Afmetingen (b x d x h): 2.095 mm (inclusief koppeling, transportsysteem en uitvoerlade) x 790 mm x 1.040 mm
Gewicht: ca. 178 kg
(inclusief transportsysteem en uitvoerlade)

Two-Knife Booklet Trimmer-B1 en Two-Knife Booklet Trimmer Conveyor-B1

Booklet Trimmer-F1 benodigd
Breedte voor snijden: 2-15 mm
Dikte voor snijden: maximaal 50 vel (inclusief omslag)
Papiergewicht: 60 tot 300 g/m² (snijden 60 tot 300 g/m²)
Capaciteit afvallade: ca. 1.500 vel
(Snijbreedte 15 mm, A4, 80 g/m²)
Afmetingen (b x d x h): 2.312 mm (inclusief Booklet Trimmer-F1) x 790 mm x 1.040 mm
Gewicht: ca. 145 kg
Voeding: 220-240 V, 60 Hz, 2,3 A

DOCUMENT INSERTION UNIT-R1

Aantal laden: 2
Capaciteit lade: bovenste lade: 200 vel (80 g/m²)
Onderste lade: 200 vel (80 g/m²)
Toegestane papiersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, briefpapier, gecoat papier, tabpapier, overtrekpapier, structuurpapier
Toegestane papierformaten: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R; Aangepast formaat (182,0 × 182,0 mm tot 330,2 × 487,7 mm)
Toegestaan papiergewicht: 52 tot 300 g/m²
Voeding: 100-240 V / 50/60 Hz, 1,0 A
Afmetingen (b x d x h): 336 × 793 × 1.407 mm
(breedte is exclusief documentlade)
Gewicht: ca. 61 kg

PAPER FOLDING UNIT-K1

Ondersteunde vouwsoort: Z-vouw, accordeon Z-vouw, C-vouw, halfvouw, dubbele parallelvouw
Toegestane papiersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, briefpapier
Toegestane papierformaten:
Z-vouw: A3, A4R, B4
Accordeon Z-vouw, C-vouw, halfvouw, dubbele parallel-vouw: A4R
Toegestaan papiergewicht:
Z-vouw, accordeon Z-vouw, C-vouw, halfvouw: 52 tot 105 g/m²
Dubbele parallel-vouw: 52 tot 90 g/m²
Voedingsbron: van de afwerkeenheid
Afmetingen (b x d x h): 336 x 793 x 1.190 mm
Gewicht: ca. 71 kg

Perfect Binder-F1

Formaat boekjes: 203 x 138 mm tot 297 x 216 mm
Dikte boekjes: tot 25 mm
Snijbereik: boven/onder: 6,5 tot 39,5 mm aan elke kant, voorste rand: 6,5 tot 49,5 mm
Pagina's binnenkant:
Formaat: A4, SRA4, alle formaten (257 x 182 mm tot 320 x 228,6 mm)
Papiergewicht en aantal vel:
Dun papier (52-63 g/m²): 30-200 vel
Normaal papier (64-80 g/m²): 10-200 vel
Normaal papier (81-90 g/m²): 10-150 vel
Dik papier (91-105 g/m²): 10-150 vel
Dik papier (106-163 g/m²): maximaal 10 vel ingevoegd papier of tot 25 mm totale dikte
Omslag:
Aantal vel: 1 vel
Formaten: A3, SRA3, alle formaten (257 x 364 mm tot 330,2 x 487,7mm)
Papiergewicht: 90 tot 300 g/m²
Capaciteit lade: ca. 127 mm of ca. 1.000 vel papier
Afmetingen: 922 x 791 x 1.300 mm
Gewicht: ca. 308 kg
Voeding: 220-240 V, 50/60 Hz, 3,0A

DFD Adapter-B1

Basisinformatie: schakelt DFD-connectiviteit direct naast de motor in
Papiergewicht: normaal papier 52-325 g/m², gecoat papier 128 – 325 g/m²
Papierformaat: 182 x 182 mm - 330,2 x 487,7 mm
Optioneel: Finisher Bridge Height Kit 1002-A1
(Standaard DFD-hoogte is 860 mm)
Afmetingen (b x d x h): 300 mm x 745 mm x 1040 mm
Gewicht: ca. 60 kg
Vermogen: 90-264 V, 47-63 Hz, meer dan 10 A

Finisher Bridge-A1

Basisinformatie: Biedt connectiviteit voor Staple Finisher-AF1 en Booklet Finisher-AF1 met DFD-afwerkingsapparatuur van derden. Altijd in combinatie met DFD-adapter-A1. Papiergewicht: normaal papier 52 – 325 g/m², gecoat papier 128 – 325 g/m²
Papierformaat: 182 x 182 mm - 330,2 x 487,7 mm
Afmetingen (b x d x h): 600 mm x 745 mm x 150 mm
Gewicht: ca. 30 kg
Vermogen: vermogen en bediening van DFD-adapter A1

Externe finishers

Basisinformatie: de imagePRESS V1350 kan ook worden geconfigureerd met externe finishers. Hier vindt u een lijst met goedgekeurde finishers.
Plockmatic BLM35 Booklet Maker en Plockmatic BLM50 Upgrade Kit
Plockmatic MPS (Multi-Purpose Stacker)
Plockmatic BLM5000

NIETCARTRIDGE

STAPLE-N1 - voor nieten (3 x 5.000 stuks)
(voor Staple Finisher-AF1 en Booklet Finisher-AF1)
STAPLE-P1 - voor rugnieten (2 x 5.000 stuks)
(voor Booklet Finisher-AF1)

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imagePRESS V1350

SENSING UNIT	
Type	Inline CIS + scannen met spectrofotometer (SPM)
Front-to-back registratie	Papierformaat: alle mediaformaten ondersteund door de printer. Printmarge vereist voor markering registratieaanpassing: cross-track: 9,21 mm (3,5 mm (printmarge) + 4,71 mm (markering registratieaanpassing) + 1 mm (wit gebied)) Richting papierinvoer: 9,5 mm (4,0 mm (printmarge) + 4,5 mm (markering registratieaanpassing) + 1 mm (wit gebied))
CIS-resolutie	300 x 250 dpi
INSPECTION UNIT	
Type	Type: Inline CIS
Papierformaat en -gewicht	Papierformaat: 182 x 182 – 303 x 487,7 mm Alle papiergewichten worden ondersteund door de printer
Inspectielocatie:	Maximaal 64: per vel Beeldgebied: 64 Gegevensgebied (OCR, 1D/2D-code): 30 (enkelzijdig) Beeldgebied en gegevensgebied: 32 (alleen gegevensgebied: 30) (enkelzijdig) Beperking papierformaat: B5/EXEC: 25 gebieden Aangepast formaat (182 × 182 mm – 330,2 x 487,7 mm): 20 gebieden
Variabele gegevensobjecten	OCR, streepjescode, alfabet (alleen hoofdletters, exclusief 'O'), cijfers, 8 speciale tekens #,-/<>()
Lettergrootte variabele gegevens	OCR-A/B: 8–24 pt, getal van OCR-A/B: 6–24 pt, alfabetisch/symbool: 8–24 pt

Standaard configuratie



Volledige configuratie



Configuratie met Sensing Unit



Configuratie die de mogelijkheden voor papierinvoer benadrukt
Multi-Drawer Deck, BDT Long Sheet Feeder



De prestaties van de pers kunnen worden beïnvloed door verschillende factoren, zoals de pers, digitale front-end-configuratie, printsnelheid, mediaselectie, printtoepassing en omgevingsfactoren. Neem contact op met uw lokale Canon salesvertegenwoordiger voor meer informatie.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2026