imagePRESS V1350

EN SVÆRT EFFEKTIV OG FLEKSIBEL DIGITALTRYKK-MASKIN MED SVÆRT GOD TRYKKVALITET

imagePRESS V1350 er maskinen for de virkelig høye volumene, med en trykkhastighet på hele 135 sider per minutt.



Maksimer produktiviteten

Maksimal trykk-kapasitet på 135 sider/min, et månedlig volum på 2,4 millioner sider, og med en levetid på 72 millioner sider har V1350 den høyeste produktiviteten i sin klasse.

Trykk på en rekke ulike medier.

imagePRESS V1350 kan produsere på en rekke ulike medier og gramvekter – fra 60 til 500 g/m^2. Flere bruksmuligheter betyr flere vekstmuligheter for din bedrift, for eksempel produksjon av emballasje.

Frigjør operatørtid

Offset trykkvalitet oppnår du med V1350. Kvaliteten og stabiliteten opprettholdes fra første til siste ark på hver ordre, ved hjelp av automatisert fargekorrigering. Uansett opplag. Minimal betjening ved/under produksjon.

Trykk med høy kvalitet

Nøyaktig for- og baksideregister, maks 0,5 mm, (+/- 0,25 mm) i avvik. Effektivt kjøleenhet, optimalisert trykkavvikling og automatisk fargejustering under produksjon gir en bildegjengivelse med særdeles høy kvalitet.

Canon

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imagePRESS V1350

HOVEDENHET

SPESIFIKASJONER FOR PRODUKSJON

Maksimal trykkhastighet (SH/F)	imagePRESS V1350 Farger: 135 sider/min. Sort-hvitt: 130 sider/min
Anbefalt volum per måned	opp til 1,2 millioner sider
Maksimalt volum per måned	2,4 millioner sider
Registertoleranse	For- til bakside: maksimalt 0,5 mm (+/- 0,25 mm)
Trykkmetode	Fargetrykk med laserteknologi
Trykkoppløsning (dpi)	2400 x 2400

ALTERNATIVER FOR PAPIRMATING

Papirkapasitet (A4, 80 g/m², ubestrøket)	Standard: 1000 ark Maksimalt: 9000 ark Enhet 1000 x 1, POD Deck (1000+1000+2000) x 2
Støttede medietyper	Papirmagasinenhet (1): Tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, bestrøket, preget, pergament, bankpostpapir, transparenter, klar film, gjennomskinnelig, etikett, hullet, indeks*1, syntetisk *1Indeksvedlegg kreves POD Deck: Tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, bestrøket, preget, pergament, bankpostpapir, transparenter, klar film, gjennomskinnelig, etikett, hullet, indeks*1, syntetisk *1Indeksvedlegg kreves BDT VX 370-mater for lange ark Tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, bestrøket, preget, pergament, bankpostpapir, transparenter, klar film, gjennomskinnelig, etikett, hullet, syntetisk
Støttede medieformater	Papirmagasin 1: SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4S, B5L, B5S, 13″ × 19″S, 12″ × 18″S, 11″ × 17″S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, 8KS, 16KL, 16KS, egendefinert (182,0 × 182,0 mm–330,2 × 487,7 mm) POD Deck: SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4S, B5L, B5S, 13″ × 19″S, 12″ × 18″S, 11″ × 17″S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, 8KS, 16KL, 16KS, egendefinert (182,0 × 182,0 mm–330,2 × 487,7 mm) BDT VX 370-mater for lange ark 279 x 487,8 mm til 330,2 x 762 mm Plockmatic LCT XL: Egendefinert (182×210 mm–330,2×700 mm) – 330×762 mm når LSM er installert
Støttede medievekter	Papirmagasin (1): 60-500 g (bestrøket 70-500 g) POD Deck: 60-500 g/m² (bestrøket 70-500 g/m²) BDT VX 370-mater for lange ark: 60-400 g/m² Plockmatic LCT XL: 60 til 400 g/m²
Maskintype	A3-digitaltrykkmaskin
Hovedfunksjoner	Trykte medier
Prosessor	1,8 GHz, 1,3 GHz dobbel
Kontrollpanel	10,1 tommer
Minne	6 GB
Harddiskstasjon	SSD 1 TB
Harddisk med speiling	Ja
Grensesnittilkobling	NETTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
Strøm <forsyning	Trefaset, 5 kabler 380–415 V AC, 50/60 Hz, 32 A
Mål hovedenhet (B x D x H)	2691 x 1165 x 1456 mm
Installasjonsplass (B x D)	5218 x 1875 (enhet, magasin, etterbehandler)
Vekt	ca. 1065 kg

FORBRUKSARTIKLER

Tonerkassetter	Toner T14 sort-hvitt/cyan/magenta/gul

SPESIFIKASJONER FOR FIERY-SKRIVERKONTROLLER

Tilleggsutstyr/standard	Tilleggsutstyr
Navn	imagePRESS Server E9500
Trykkoppløsning (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600
Sidebeskrivelsesspråk	PS3, PCL6
Minne	32GB
Harddisklagring	480 GB (2,5-tommers harddiskstasjon) 2 x 2 TB (3,5-tommers harddisk)
Prosessorhastighet	Intel Xeon 4214 Dual 3,20 GHz, 12 kjerner
System	FS600 Pro
Fonter	138 PS-skrifttyper
Støttede operativsystemer	Windows 8.1 32- og 64-biters / Windows 10 32- og 64-biters / Windows 11 / Windows 2012 R2 bare 64-biters / Windows Server 2016 64-biters / Windows Server 2019 64-biters / Windows Server 2022 64-biters / MAC OS (10.14, 10.15, 11, 12)
Grensesnitt	2 x Ethernet (1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T), USB 3.0 x 7
Nettverksprotokoller	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, direkte utskrift fra mobil, Port9100, SNTP, 802.1X, DHCP, DNS)
Direkte utskrift	PDF2.0, EPS, TIFF, JDF1.8/JMF
VDP	PPML3.0, PDF/VT-1, PDF/VT-2, VPS, FreeForm Plus
Standardfunksjoner for Fiery-skriverkontroller	Fiery Command WorkStation 6 / papirkatalog / Fiery Spot-On / Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folders og virtuelle skrivere
Alternativer for Fiery-skriverkontroller	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / Fiery Graphic Arts Package / Uttakbart harddisksett
HW-plattform	NX Premium
Mål (B x D x H)	235 mm x 572 mm x 527 mm
Vekt	22 kg

SPESIFIKASJONER FOR PRISMASYNC CONTROLLER

Tilleggsutstyr/standard	Tilleggsutstyr
Navn	PRISMAsync Server
Trykkoppløsning (dpi)	1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi
Sidebeskrivelsesspråk	PS3 (dokumenttrykkemodus) / PCL, IPDS (transaksjonstrykkemodus)
Minne	16 GB
Harddiskstasjon	500 GB + 1 TB
Prosessorhastighet	Intel Core i7-8700
System	Mark 10
Fonter	139 Type 1-skrifttyper for latinske språk; brukerimport av PS-skrifttyper via Settings Editor; valgfrie asiatiske skrifttyper fra Adobe: japansk: fem skrifttyper, kinesisk: to skrifttyper for forenklet kinesisk, én skrifttype for tradisjonell kinesisk, koreansk: én skrifttype for koreansk
Støttede operativsystemer	Windows 8.1 (32-/64-biters) og 10, Server 2012 R2, 2016, 2019 MacOS 10.15 (64-biters), MacOS 11, MacOS 12
Grensesnitt	Ethernet 10 / 100 / 1000BaseT x 2 USB 3.0 x 8
Nettverksprotokoller	TCP/IP, støtte for IPv6, IPSec, NetBEUI/SMB (hotfolders), sikker IPP, SNMP V3, Job MIB, HTTP, HTTPS, Trykking med kontakt
Direkte utskrift	PDF, JDF
VDP	PDF/VT-1, PPML
Standardfunksjoner for PRISMAsync Controller	PS/PDF, planlegger, flere køer/hotfolders, strømming, regnskap, skanning, PPML, Remote Manager, fjerntjeneste, integritetskontroll
Kontrolleralternativer for PRISMAsync Controller	E-makulering, avansert fargebehandling, avansert Impose, DocBox, sideprogrammering, DP LINK, PCL6 TP, IPDS, PDF for IPDS
HW-plattform	
Mål (B x D x H)	200 mm x 430 mm x 420 mm
Vekt	16 kg

Canon

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imagePRESS V1350

ALTERNATIVER FOR TRYKKING

ETTERBEHANDLER MED STIFTEENHET AF1

Kapasitet for øvre skuff (A):
A4/A4R/A5R/A3/SRA3/13" x 19" 1000 ark
(60–300 g/m²) / 200 ark (326–400 g/m²) /
30 mm (401–500 g/m²)
Langt ark (over 487,7 mm opptil 762 mm lengde)
300 ark (64–150 g/m²) / 150 ark (151–300 g/m²)
120 ark (301–350 g/m²)

Kapasitet for nedre skuff (B):
A4 4000 ark (60–80 g/m²) / 3000 ark
(80,1–300 g/m²), A4R 2000 ark (60–300 g/m²),
A3 1500 ark (60–300 g/m²), SRA3 1000 ark
(60–300 g/m²), alle formater 200 ark (301–350 g/m²)
Papirvekt: 52 til 350 g/m²
Stifteposisjon: hjørne, dobbelt
Stiftekapasitet: A4: 100 ark, A3/A4R: 50 ark
Mål (B x D x H): 800 x 792 x 1239 mm (med skuff for lange ark: 1136 x 792 x 1239 mm)
Vekt: ca. 130 kg
Strømforsyning: 220–240 V, 50–60 Hz, 8A

ETTERBEHANDLER MED HEFTEFUNKSJON AF1

Kapasitet i brett / papirvekt / stifteposisjon / stifting
Kapasitet: samme som etterbehandler med stifteenhet-AF1
Papirstørrelse for heftestifting: A3, A4R, SRA3, 13 x 19 tommer,
Egendefinert størrelse (210 x 279,4 mm til 330,2 x 487,7 mm)
Papirvekt for heftestifting: hovedark 60–220 g/m², omslagsark 64–300 g/m²
Stiftekapasitet for heftestifting: 25 ark (60–80 g/m², inkludert omslag)
Mål (B x D x H): 800 x 792 x 1239 mm (med skuff for lange ark: 1136 x 792 x 1239 mm)
Vekt: ca. 180 kg
Strømforsyning: 220–240 V, 50–60 Hz, 8A
Kapasitet for ustiftet brettet bunt: opptil 5 ark
(60 til 105 g/m²)
Strømforsyning: 100–240 V, 50/60 Hz, 2,8 A
Mål (B x D x H): 896 × 765 × 1040 mm
(når forlengerbrettet er trukket ut)
Vekt: ca. 110 kg

HULLEENHET -BT1/BU1

(Krever enten ETTERBEHANDLER MED STIFTEENHET-AF1 eller ETTERBEHANDLER MED HEFTEFUNKSJON-AF1)
To eller fire hull
Type hull: BT1: 2 hull og 4 hull (FRN) kan velges,
BU1: 4 hull (svensk)
Vekt for hullet papir: 60–300 g/m²
Størrelse for hullet papir:
2 hull: A3, A4, A4R,
Egendefinert format (182 x 182 mm til 297 x 432,0 mm, ekskludert
203 x 257 mm til 297 x 270 mm)
4 hull: A3, A4, egendefinert størrelse (257 x 182 mm til 297 x 432 mm)

Bunkesorterer med høy kapasitet J1

Papirstørrelse: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 33,0 x 48,2 cm, egendefinert størrelse (182 x 182 mm til 330,2 x 762 mm)
Papirvekt: 60–500 g/m² (øvre skuff),
60–400 g/m² (bunkeskuff)
Utmatingskapasitet
Stacker: 6000 ark (80 g/m²) i to stabler på 3000 ark hver
Øvre skuff: 200 ark (80 g/m², -487,7 mm) 100 ark (487,8–762 mm)
Mål (B x D x H): 899 mm × 745 mm × 1 040 mm
Vekt: ca. 120 kg
Strømforsyning: 90–264 V, 47–63 Hz, 10A

PROFESJONELL MULTIFUNKSJONSHULLEENHET C1

Papirvekt:
<Hullet> 75–300 g/m² (vanlig papir), 118–300 g/m² (bestrøket papir)
<Falset> 157–300 g/m² (vanlig papir / bestrøket papir)
<Gjennom> Alle substrater støttes av enheten
Papirformat:
<Gjennom> Alle substrater støttes av enheten
<Hullet> SRA3, A3, SRA4, SRA4R, A4, A4R
<Falset> SRA3, A3, SRA4R, A4R, 13 x 19 tommer,
13 x 19,2 tommer, (12,6 x 19,2 tommer S, 12 x 18 tommer S, 11 x 17 tommer S, LGLS, 9 x 12 tommer S, LTRS)
Hullingsverktøy:
Plastic Comb 21-hull, Twin Loop 23-hull (rund/rektangulær),
Twin Loop 34-hull (rund/firkantet),
Color Coil 47-hull,
Velo Bind 12 hull, Loose Leaf 4 hull,
Loose Leaf 2-hulls hulleenhet, Loose
Leaf 4-hull (svensk), falset
Mål (B x D x H): 445 mm x 795 mm x 1040 mm
Vekt: ca. 102 kg
Strømforsyning: 230 V, 50 Hz, 1,9 A

HEFTETRIMMER F1

Krever etterbehandler med heftefunksjon-AF1
Trimmebredde: 2–28 mm
Trimmetykkelse: opptil 50 ark (inkludert omslag)
Papirvekt: 52 til 300 g/m²
Kapasitet i avfallsskuff: ca. 5000 ark (trimmebredde 20 mm, A4, 80 g/m²)
Mål (B x D x H): 2095 (inkl. ledd, samlebånd og utmatingsskuff) x 790 x 1040 mm
Vekt: ca. 178 kg
(inkludert samlebånd og utmatingsskuff)

To-knivs heftetrimmer-B1 og to-knivs heftetrimmer samlebånd-B1

Krever heftetrimmer F1
Trimmebredde: 2–15 mm
Trimmetykkelse: opptil 50 ark (inkludert omslag)
Papirvekt: 60 til 300 g/m² (beskjæring 60 til 300 g/m²)
Kapasitet i avfallsskuff: ca. 1500 ark
(trimmebredde 15 mm, A4, 80 g/m²)
Mål (B x D x H): 2312 (inkludert heftetrimmer F1) x 790 x 1040 mm
Vekt: ca. 145 kg
Strømforsyning: 220–240 V, 60 Hz, 2,3 A

DOKUMENTINNSETTINGSENHET R1

Antall skuffer: 2
Skuffkapasitet: øvre skuff: 200 ark (80 g/m²),
nedre skuff: 200 ark (80 g/m²)
Godkjent papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, ferdighullet, brevhode, bankpostpapir, bestrøket, skilleark, kalkerpapir, strukturert
Godkjente papirformater: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, egendefinert format (182 × 182 mm til 330,2 × 487,7 mm)
Godkjent papirvekt: 52 til 300 g/m²
Strømkilde: 100–240 V/50/60 Hz 1,0 A
Mål (B x D x H): 336 × 793 × 1407 mm
(bredde uten dokumentbrett)
Vekt: ca. 61 kg

False-enhet K1

Støttet Falsetyper: Z-fals, Z-trekkspillfals, C-fals, halv fals, dobbel parallell fals.
Godkjent papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, farget, bankpostpapir.
Godkjente papirformater:
Z-fals: A3, A4R, B4
Z-trekkspillfals, C-fals, halv fals, dobbel parallell fals: A4R
Godkjent papirvekt:
Z-fals, Z-trekkspillfals, C-fals, halv fals: 52–105 g/m²
Dobbel parallell fals: 52–90 g/m²
Strømkilde: fra etterbehandleren
Mål (B x D x H): 336 × 793 × 1190 mm
Vekt: ca. 71 kg

Limbinder-F1

Størrelse: 203 x 138 mm til 297 x 216 mm
Tykkelse: opptil 25 mm
Trimming min/maks: Hode/fot: 6,5 til 39,5 mm på hver kant, Frontkutt: 6,5 til 49,5 mm
Hovedsider:
Formater: A4, SRA4, egendefinert format (257 x 182 mm til 320 x 228,6 mm)
Papirvekt og antall ark:
Tynt papir (52–63 g/m²): 30–200 ark
Vanlig papir (64–80 g/m²): 10–200 ark
Vanlig papir (81–90 g/m²): 10–150 ark
Tykt papir (91–105 g/m²): 10–150 ark
Tykt papir (106–163 g/m²): opptil 10 ark som innsettingsark eller opptil 25 mm som tykkelse på bunt
Omslag:
Antall ark: 1 ark
Formater: A3, SRA3, egendefinert format (257 x 364 mm til 330,2 x 487,7 mm)
Papirvekt: 90 til 300 g/m²
Skuffkapasitet: ca. 127 mm eller totalt ca.1000 papirark
Mål: 922 mm x 791 mm x 1300 mm
Vekt ca. 308 kg
Strømforsyning: 220–240 V, 50/60 Hz, 3,0A

DFD-adapter-B1

Grunnleggende informasjon: muliggjør DFD-tilkobling ved siden av enheten
Papirvekt: vanlig papir på 52–325 g/m², bestrøket papir på 128–325 g/m²
Papirstørrelse: 182 x 182 mm til 330,2 x 487,7 mm
Tilleggsutstyr: Overgang fra Finisher 1002-A1
(Standard DFD-høyde er 860 mm)
Mål (B x D x H): 300 mm x 745 mm x 1040 mm
Vekt: ca. 60 kg
Strømforsyning: 90–264 V, 47–63 Hz, mer enn 10 A

Overgang fra Finisher A1

Grunnleggende informasjon: tilbyr tilkobling for stifter Etterbehandler-AF1 PRO og etterbehandler med heftefunksjon AF1 PRO med tredjeparts DFD-etterbehandlingsutstyr. Alltid i kombinasjon med DFD-adapter A1. Papirvekt: vanlig papir 52–325 g/m², bestrøket papir 128–325 g/m²
Papirstørrelse: 182 x 182 mm til 330,2 x 487,7 mm
Mål (B x D x H): 600 mm x 745 mm x 150 mm
Vekt: ca. 30 kg
Strømforsyning: strøm og kontroll fra DFD-adapter A1

Tredjeparts etterbehandlere

Grunnleggende informasjon: imagePRESS V1350 kan også konfigureres med tredjeparts etterbehandlere. Her kan du se en liste over oppførte og godkjente etterbehandlere.
Plockmatic BLM35 hefteenhet og Plockmatic BLM50 oppgraderingssett
Plockmatic MPS (flerfunksjonell bunkesorterer)
Plockmatic BLM5000

STIFTEKASSETT

STIFTING N1 – for stifting (3 x 5000 stk.)
(for etterbehandler med stifteenhet AF1 og etterbehandler med heftefunksjon AF1)
STIFTING P1 – for ryggstifting (2 x 5000 stk.)
(for etterbehandler med heftefunksjon AF1)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imagePRESS V1350

DETEKTORENHET	
Type	Integrert CIS + skanning med spektrofotometer (spm)
For- og baksideregistrering	Papirformat: alle medieformater som støttes av enheten. Marg nødvendig for registreringsjusteringsmerke: Kryssporretning: 9,21 mm (3,5 mm (marg) + 4,71 mm (registreringsjusteringsmerke) + 1 mm (hvitt område)) Papirmateretning: 9,5 mm (4,0 mm (marg)) + 4,5 mm (justeringsmerke for registrering) + 1 mm (hvitt område))
CIS-oppløsning	300 x 250 dpi
INSPEKSJONSENHET	
Type	Type: Integrert CIS
Papirformat og -vekt	Papirformat: 182 x 182–303 x 487,7 mm Alle papirvekter som støttes av enheten
Inspeksjonsplassering:	Opptil 64: per ark Bildeområde: 64 Dataområde (OCR, 1D/2D COD): 30 (enkeltsidig) Bildeområde og dataområde: 32 (kun dataområde: 30) (enkeltsidig) Begrensninger for papirformat: B5/EXEC: 25 områder Egendefinert format (182 x 182 mm–330,2 x 487,7 mm): 20 områder
Variable data, gjenstander	OCR, strekkode, alfabet (kun store bokstaver, unntatt O), tall, åtte spesialtegn #,-/<>()
Variable data, skriftstørrelse	OCR-A/B: 8–24 pt, tall for OCR-A/B: 6–24 pt, alfabetisk/symboler: 8–24 pt

Standard**konfigurasjon**



Fullstendig **konfigurasjon**



Konfigurasjon med detektorenhet



Konfigurasjon som fremhever papirmatingsmulighetene Magasin med flere skuffer, BDT-bannermater



Trykkytelse kan påvirkes av en rekke faktorer, for eksempel trykk, digital frontkonfigurasjon, utskriftshastighet, medievalg, utskriftsapplikasjon og miljøfaktorer. Kontakt din lokale Canon-salgsrepresentant for å få mer informasjon.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2026