imagePRESS V1350

O IMPRIMANTĂ COLOR SRA3 EXTREM DE FIABILĂ ȘI DURABILĂ PENTRU IMPRIMAREA CONTINUĂ A UNUI VOLUM RIDICAT DE MATERIALE DE ÎNALTĂ CALITATE LA VITEZĂ RIDICATĂ

imagePRESS V1350 este modelul de vârf al gamei imagePRESS de prese de producție digitale color, oferind performanțe excepționale și permițând finalizarea lucrărilor în cel mai scurt timp și fără a compromite calitatea.



Maximizați productivitatea

Cu o viteză maximă de 135 ppm, un ciclu de lucru lunar de 2,4 milioane de pagini și o durată de viață de 72 de milioane de pagini, V1350 oferă cea mai mare productivitate din clasa sa, permițându-vă să finalizați lucrări în cel mai scurt timp.

Imprimați pe o gamă largă de suporturi

imagePRESS V1350 acceptă cel mai larg interval de greutăți ale suporturilor pentru o presă digitală color cu toner: de la 60 la 500 g/mp. Posibilitatea de a produce mai multe aplicații înseamnă mai multe oportunități de creștere pentru afacerea dumneavoastră.

Economisiți timpul operatorilor

Calitatea de imprimare la nivel de offset este garantată pentru V1350 și va fi menținută de la prima la ultima foaie a fiecărei lucrări, indiferent de tiraj și fără a fi necesară monitorizarea constantă.

Imprimați la o calitate optimă

Registrația față-verso de primă clasă (0,5 mm), unitatea de răcire eficientă și introducerea hârtiei cu mecanism de alimentare cu vid permit reproducerea premium a imaginilor

Canon

SPECIFICAȚII TEHNICE

imagePRESS V1350

UNITATE PRINCIPALĂ	
SPECIFICAȚII DE IMPRIMARE	
Viteză maximă de imprimare (alb-negru/color)	imagePRESS V1350 Color: 135 ppm, alb-negru: 130 ppm
Volum lunar recomandat	până la 1,2 milioane de pagini
Volum lunar maxim de vârf	2,4 milioane de pagini
Toleranța registrației	Față-verso: 0,5 mm
Metodă de imprimare	Imprimare color cu fascicul laser
Rezoluție de imprimare (dpi)	2.400 x 2.400
OPȚIUNI DE ALIMENTARE CU HÂRTIE	
Capacitate de alimentare cu hârtie (A4, 80 g/mp)	Standard: 1.000 de coli Maximum: 9.000 de coli Motor 1000 x1, POD Deck (1.000+1.000+2.000) x2
Tipuri de hârtie acceptate	Magazie de hârtie a corpului de imprimare (1): Subțire, simplă, reciclată, colorată, carton, cretată, în relief, velină, hârtie de corespondență, OHP, folie transparentă, hârtie translucidă, etichete, hârtie perforată, index*1, sintetică *1 Este necesar accesoriul index Magazie POD Deck: Subțire, simplă, reciclată, colorată, carton, cretată, în relief, velină, hârtie de corespondență, OHP, folie transparentă, hârtie translucidă, etichete, hârtie perforată, index*1, sintetică *1 Este necesar accesoriul index Alimentator de hârtie lungă BDT VX 370 Subțire, simplă, reciclată, colorată, carton, cretată, în relief, velină, hârtie de corespondență, OHP, folie transparentă, hârtie translucidă, etichete, hârtie perforată, sintetică
Formate de hârtie acceptate	Magazie de hârtie 1: SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4S, B5L, B5S, 13″×19″S, 12″×18″S, 11″×17″S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, 8KS, 16KL, 16KS, personalizat (182,0 × 182,0 mm – 330,2 × 487,7 mm) Magazie POD Deck: SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4S, B5L, B5S, 13″×19″S, 12″×18″S, 11″×17″S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, 8KS, 16KL, 16KS, personalizat (182,0 × 182,0 mm – 330,2 × 487,7 mm) Alimentator de hârtie lungă BDT VX 370 279 x 487,8 mm până la 330,2 x 762 mm Plockmatic LCT XL: personalizat (182 × 210 mm-330,2 × 700 mm)- 330 × 762 mm când este instalat LSM
Greutăți acceptate ale suporturilor	Magazie de hârtie (1): 60 - 500 g (cretată: 70 - 500 g) Magazie POD Deck: 60 - 500 g/mp (cretată: 70 - 500 g/mp) Alimentator de hârtie lungă BDT VX 370: 60 - 400 g/mp Plockmatic LCT XL: 60-400 g/mp
Tip de echipament	Presă laser color A3
Funcții de bază	Imprimare
Procesor	1,8 GHz, 1,3 GHz dual
Panou de control	10,1 inchi
Memorie	6 GB
Unitate hard disk	SSD: 1 TB
Oglindire unitate hard disk	Da
Conexiuni interfață	REȚEA Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
Sursă de alimentare	Trifazată, 5 fire 380-415 V c.a., 50/60 Hz, 32 A
Dimensiuni corp principal (l x A x H)	2.691 x 1.165 x 1.456 mm
Spațiu de instalare (l x A)	5.218 x 1.875 (motor, magazie, dispozitiv de finisare)
Greutate	Aprox. 1.065 kg
CONSUMABILE	
Cartușe de toner	Toner negru/cyan/magenta/galben T14

SPECIFICAȚII CONTROLER DE IMPRIMARE FIERY	
Opțional/standard	Opțional
Denumire	imagePRESS Server E9500
Rezoluție de imprimare (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600
Limbaje de descriere a paginilor	PS3, PCL6
Memorie	32 GB
Stocare pe hard disk	480 GB (SSD de 2,5") 2 x 2 TB (HDD de 3,5")
Viteza procesorului	Intel Xeon 4214 Dual 3,20 GHz, 12 nuclee
Sistem	FS600 Pro
Fonturi	138 fonturi PS
Sisteme de operare acceptate	Windows 8.1 pe 32 și 64 de biți / Windows 10 pe 32 și 64 de biți / Windows 11 / Windows 2012 R2 numai pe 64 de biți / Windows Server 2016 pe 64 de biți / Windows Server 2019 pe 64 de biți / Windows Server 2022 pe 64 de biți / MAC OS (10.14, 10.15, 11, 12)
Interfață	2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB3.0 x 7
Protocoale de rețea	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Imprimare directă de pe dispozitive mobile, Port9100, SNTP, 802.1X, DHCP, DNS)
Imprimare directă	PDF2.0, EPS, TIFF, JDF1.8/JMF
VDP	PPML3.0, PDF/VT-1, PDF/VT-2, VPS, FreeForm Plus
Controler de imprimare Fiery cu funcții standard	Fiery Command WorkStation 6 / Catalog de hârtie / Fiery Spot-On / Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folders & Virtual Printers
Opțiuni controler de imprimare Fiery	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose și Compose / Fiery Graphic Arts Package / Kit HDD amovibil
Platformă HW	NX Premium
Dimensiuni (l x A x H)	235 mm x 572 mm x 527 mm
Greutate	22 kg
SPECIFICAȚIILE CONTROLERULUI PRISMASYNC	
Opțional/standard	Opțional
Denumire	Server PRISMAsync
Rezoluție de imprimare (dpi)	1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi
Limbaje de descriere a paginilor	PS3 (mod de imprimare documente)/PCL, IPDS (mod de imprimare documente de tranzacții)
Memorie	16 GB
Unitate hard disk	500 GB + 1 TB
Viteza procesorului	Intel Core i7-8700
Sistem	Mark 10
Fonturi	139 de fonturi Type 1 pentru limbile romanice; import de fonturi PS de către utilizator prin Editorul de setări; fonturi Adobe asiatice opționale: japoneză: 5 fonturi, chineză: 2 fonturi pentru chineză simplificată, 1 font pentru chineză tradițională, coreeană: 1 font pentru coreeană
Sisteme de operare acceptate	Windows 8.1 (32/64 de biți) și 10, Server 2012 R2, 2016, 2019 MacOS 10.15 (64 de biți), MacOS 11, MacOS 12
Interfață	Ethernet 10/100/1000BaseT x 2 USB3.0x8
Protocoale de rețea	TCP/IP, compatibilitate cu IPv6, IPSec, NetBEUI/SMB (hotfolders), IPP securizat, SNMP V3, Job MIB, HTTP, HTTPS, imprimare socket
Imprimare directă	PDF, JDF
VDP	PDF/VT-1, PPML
Funcțiile standard ale controlerului PRISMAsync	PS/PDF, Programare, Cozi multiple/hotfolders, Streaming, Contabilizare, Scanare, PPML, Manager la distanță, Service la distanță, Validator integritate
Opțiunile controlerului PRISMAsync	E-shredding, Gestionare avansată a culorilor, Advanced Impose, DocBox, Programarea paginilor, DP Link, PCL6 TP, IPDS, PDF pentru IPDS
Platformă HW	
Dimensiuni (l x A x H)	200 mm x 430 mm x 420 mm
Greutate	16 kg

SPECIFICAȚII TEHNICE

imagePRESS V1350

OPȚIUNI DE IEȘIRE

DISPOZITIV DE FINISARE CU CAPSARE AF1

Capacitate tava superioară (A):
1.000 de coli A4/A4R/A5R/A3/SRA3/13"x19"
(60 – 326 g/mp)/200 coli (326 – 400 g/mp)
30 mm (401 – 500 g/mp)
Coli lungi (peste 487,7 mm până la 762 mm lungime)
300 coli (64 – 150 g/mp) / 150 coli (151 – 300 g/mp) /
120 coli (301 – 350 g/mp)

Capacitate tava inferioară (B):
A4 4.000 de coli (60 – 80 g/mp) / 3.000 de coli
(80,1 – 300 g/mp), A4R 2.000 coli (60 – 300 g/mp),
A3 1.500 de coli (60 – 300 g/mp), SRA3 1.000 de coli
(60 – 300 g/mp), orice format 200 coli (301 – 350 g/mp)
Greutate hârtie: 52 – 350 g/mp
Poziție de capsare: în colț, dublă
Capacitate de capsare: 100 de coli A4, 50 de coli A3/A4R
Dimensiuni (l x A x H): 800 mm x 792 mm x 1.239 mm
(cu tavă pentru coli lungi: 1.136 mm x 792 mm x 1.239 mm)
Greutate: aprox. 130 kg
Alimentare: 220 – 240 V, 50-60 Hz, 8 A

DISPOZITIV DE FINISARE BROȘURI AF1

Capacitate tavă/Greutate hârtie/Poziție de capsare/
Capacitate capsare: la fel ca dispozitivul de finisare
cu capsare AF1
Format hârtie legare broșuri: A3, A4R, SRA3, 13"x19",
format liber (210 x 279,4 mm - 330,2 x 487,7 mm)
Greutate hârtie pentru legare broșuri: coală corp 60 –
220 g/mp, coală copertă 64 – 300 g/mp
Capacitate de capsare pentru legare broșuri: 25 de coli
(60 – 80 g/mp, inclusiv coperta)
Dimensiuni (l x A x H): 800 mm x 792 mm x 1.239 mm
(cu tavă pentru coli lungi: 1.136 mm x 792 mm x 1.239 mm)
Greutate: aprox. 180 kg
Alimentare: 220 – 240 V, 50-60 Hz, 8 A
Capacitate de perforare cu pliere fără capsare: până la
5 coli (60 – 105 g/mp)
Sursă de alimentare electrică: 100-240 V, 50/60 Hz, 2,8 A
Dimensiuni (l x A x H): 896 x 765 x 1.040 mm
(când tava de extindere este extinsă)
Greutate: aprox. 110 kg

PERFORATOR BT1/BU1

(necesită fie DISPOZITIVUL DE FINISARE CU CAPSARE
AF1, fie DISPOZITIVUL DE FINISARE BROȘURI AF1)
Două sau patru găuri
Tip de perforare: BT1: selectabil cu 2 și 4 orificii (Franța),
BU1: 4 orificii (Suedia)
Greutatea hârtiei de perforat: 60 – 300 g/mp
Format hârtie de perforat:
2 găuri: A3, A4, A4R,
format atipic (182 x 182 mm – 297 x 432,0 mm excluzând
203 x 257 mm – 297 x 270 mm)
4 găuri: A3, A4, format atipic (257 x 182 mm – 297 x 432 mm)

Stivuitor de mare capacitate J1

Format hârtie: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13" x 19",
format atipic (182 x 182 mm – 330,2 x 762 mm)
Greutate hârtie: 60 – 500 g/mp (tava superioară),
60 – 400 g/mp (tava pentru stivuire)
Capacitate de ieșire
Tavă pentru stivuire: 6.000 de coli (80 g/mp) în două stive
a câte 3.000 de coli fiecare
Tava superioară: 200 coli (80 g/mp, -487,7 mm), 100 coli
(487,8 - 762 mm)
Dimensiuni (l x A x H): 899 mm × 745 mm × 1.040 mm
Greutate: aprox. 120 kg
Alimentare: 90 – 264 V, 47 – 63 Hz, 10 A

PERFORATOR PROFESIONAL MULTIFUNCȚIONAL C1

Greutate hârtie:
<Perforare> 75 – 300 g/mp (hârtie simplă), 118 – 300 g/mp
(hârtie cretată)
<Pliere> 157 – 300 g/mp (hârtie simplă/cretată)
<Trecere> Toate substraturile sunt acceptate de motor
Format hârtie:
<Trecere> Toate substraturile sunt acceptate de motor
<Perforare> SRA3, A3, SRA4, SRA4R, A4, A4R
<Pliere> SRA3, A3, SRA4R,A4R, 13"x19", 13"x19,2",
(12,6"x19,2"S, 12"x18"S, 11"x17"S, LGLS, 9"x12"S, LTRS)
Instrumente de perforare:
Spirală de plastic pentru 21 de găuri, buclă dublă pentru 23
de găuri (rotundă/pătrată), buclă dublă pentru 34 de găuri
(rotundă/pătrată),
spirală color pentru 47 de găuri,
legare velo 12 găuri, foi detașabile cu perforare 4 găuri,
perforator cu 2 găuri pentru foi volante,
perforator cu 4 găuri pentru foi volante (suedez), pliere
Dimensiuni (l x A x H): 445 mm x 795 mm x 1.040 mm
Greutate: aprox. 102 kg
Alimentare: 230 V, 50 Hz, 1,9 A

UNITATE DE TĂIERE A BROȘURILOR F1

Necesită dispozitivul de finisare broșuri AF1
Lățime de tăiere: 2 – 28 mm
Grosime de tăiere: până la 50 de coli (inclusiv coperta)
Greutate hârtie: 52 – 300 g/mp
Capacitate tavă reziduuri de tăiere: aprox. 5.000 de coli
(lățime de tăiere de 20 mm, A4, 80 g/mp)
Dimensiuni (l x A x H): 2.095 mm (inclusiv articulația,
transportorul și tava de ieșire) x 790 mm x 1.040 mm
Greutate: aprox. 178 kg
(inclusiv transportorul și tava de ieșire)

Unitate de tăiere broșuri cu două cuțite B1 și transportor unitate de tăiere broșuri cu două cuțite B1

Necesită unitatea de tăiere a broșurilor F1
Lățime de tăiere: 2 – 15 mm
Grosime de tăiere: până la 50 de coli (inclusiv coperta)
Greutate hârtie: 60 – 300 g/mp (tăiere 60 – 300 g/mp)
Capacitate tavă reziduuri de tăiere: aprox. 1.500 de coli
(lățime de tăiere de 15 mm, A4, 80 g/mp)
Dimensiuni (l x A x H): 2.312 mm (inclusiv unitatea de tăiere
a broșurilor F1) x 790 mm x 1.040 mm
Greutate: aprox. 145 kg
Alimentare: 220 – 240 V, 60 Hz, 2,3 A

UNITATE DE INSERARE A DOCUMENTELOR R1

Număr de tăvi: 2
Capacitate tavă: tava superioară: 200 de coli (80 g/mp),
tava inferioară: 200 de coli (80 g/mp)
Tip de hârtie acceptat: subțire, simplă, reciclată,
colorată, carton, preperforată, hârtie cu antet, hârtie de
corespondență, hârtie cretată, hârtie cu tabulatori, hârtie
de calc, texturată
Formate de hârtie acceptate: SRA3, A3, A4, A4R,
B4, B5, B5R, format personalizat (182,0 x 182,0 mm –
330,2 x 487,7 mm)
Greutate acceptată a hârtiei: 52 – 300 g/mp
Sursă de alimentare electrică: 100-240 V/50/60 Hz, 1,0 A
Dimensiuni (l x A x H): 336 x 793 x 1.407 mm
(lățime fără tava de documente)
Greutate: aprox. 61 kg

UNITATE DE PLIERE HÂRTIE K1

Tip de pliere acceptată: pliere în Z, pliere în Z cutată, pliere
în C, semipliere, pliere dublă paralelă
Tip de hârtie acceptat: subțire, simplă, reciclată, colorată,
hârtie de corespondență
Formate de hârtie acceptate:
Pliere în Z: A3, A4R, B4
Pliere în Z cutată, pliere în C, semipliere, pliere dublă
paralelă: A4R
Greutate acceptată a hârtiei:
Pliere în Z, pliere în Z cutată, pliere în C, semipliere:
52 – 105 g/mp
Pliere dublă paralelă: 52 – 90 g/mp
Sursă de alimentare: de la dispozitivul de finisare
Dimensiuni (l x A x H): 336 x 793 x 1.190 mm
Greutate: aprox. 71 kg

Dispozitiv de legare termoplastică F1

Format broșură: 203 x 138 mm – 297 x 216 mm
Grosime broșură: până la 25 mm
Interval de tăiere: sus/jos: 6,5 - 39,5 mm la fiecare margine,
margine exterioară: 6,5 - 49,5 mm
Pagini corp:
Formate: A4, SRA4, format liber (257 x 182 mm –
320 x 228,6 mm)
Greutate hârtie și număr de coli:
Hârtie subțire (52 – 63 g/mp): 30 – 200 de coli
Hârtie simplă (64 – 80 g/mp): 10 – 200 de coli
Hârtie simplă (81 – 90 g/mp): 10 – 150 de coli
Carton (91 – 105 g/mp): 10 – 150 de coli
Hârtie groasă (106-163 g/mp): până la 10 coli ca inserare
coală sau până la 25 mm ca grosime a teancului
Copertă:
Număr de coli: 1 coală
Formate: A3, SRA3, format liber (257 x 364 mm –
330,2 x 487,7 mm)
Greutate hârtie: 90 – 300 g/mp
Capacitate tavă: aprox. 127 mm sau aprox. 1.000 de coli de
hârtie în total
Dimensiuni: 922 mm x 791 mm x 1.300 mm
Greutate aprox. 308 kg
Alimentare: 220 – 240 V, 50/60 Hz, 3,0 A

Adaptor DFD B1

Informații de bază: permite conectivitatea DFD direct lângă
corpul de imprimare
Greutate hârtie: hârtie simplă 52 – 325 g/mp, hârtie cretată
128 – 325 g/mp
Format hârtie: 182 x 182 mm – 330,2 x 487,7 mm
Opționale: kit de înălțare pentru conectarea dispozitivului
de finisare 1002-A1
(înălțimea DFD standard este de 860 mm)
Dimensiuni (l x A x H): 300 mm x 745 mm x 1040 mm
Greutate: aprox. 60 kg
Alimentare: 90 – 264 V, 47 – 63 Hz, peste 10 A

Unitate de conectare dispozitiv de finisare A1

Informații de bază: oferă posibilitatea de conectare a
dispozitivului de finisare cu capsare AF1 PRO și a
dispozitivului de finisare broșuri AF1 PRO cu echipamente
de finisare DFD terțe. Întotdeauna în combinație
cu adaptorul DFD A1. Greutate hârtie: hârtie simplă
52 – 325 g/mp, hârtie cretată 128 – 325 g/mp
Format hârtie: 182 x 182 mm – 330,2 x 487,7 mm
Dimensiuni (l x A x H): 600 mm x 745 mm x 150 mm
Greutate: aprox. 30 kg
Alimentare: alimentare și control de la adaptorul DFD A1

Dispozitive de finisare terțe

Informații de bază: imagePRESS V1350 poate fi configurată
și cu dispozitive de finisare terțe. Găsiți aici o selecție de
dispozitive de finisare listate și aprobate.
Dispozitiv de realizare broșuri BLM35 Plockmatic și kit de
upgrade BLM50 Plockmatic
Plockmatic MPS (stivuitor multifuncțional)
Plockmatic BLM5000

CARTUȘ DE CAPSE

CAPSE N1 – pentru capsare (3 x 5.000 buc.)
(pentru dispozitivul de finisare cu capsare AF1 și
dispozitivul de finisare broșuri AF1)
CAPSE P1 – pentru capsare pe mijloc (2 x 5.000 buc.)
(pentru dispozitivul de finisare broșuri AF1)

SPECIFICAȚII TEHNICE

imagePRESS V1350

UNITATE DE DETECTARE	
Tip	Scanare cu CIS integrat + spectrofotometru (SPM)
Registrație față-verso	Format hârtie: motorul acceptă toate dimensiunile de suporturi. Margine de imprimare necesară pentru marcajul pentru ajustarea registrației: Direcție lateral stânga-dreapta: 9,21 mm (3,5 mm (margine de imprimare) + 4,71 mm (marcaj pentru ajustarea registrației) + 1 mm (zonă albă)) Direcție de alimentare a hârtiei: 9,5 mm (4,0 mm (margine de imprimare) + 4,5 mm (marcaj pentru ajustarea registrației) + 1 mm (zonă albă))
Rezoluție CIS	300 x 250 dpi
UNITATE DE INSPECȚIE	
Tip	Tip: CIS integrat
Format și greutate hârtie	Format hârtie: 182 x 182, 303 x 487,7 mm Motorul acceptă toate greutățile de hârtie
Locații de inspecție:	Până la 64: per coală Zona imagine: 64 Zona datelor (OCR, coduri de bare 1D/2D): 30 (simplex) Zona imaginii și zona datelor: 32 (doar zona datelor: 30) (simplex) Restricție pentru formatul hârtiei: B5/EXEC: 25 de zone Format personalizat (182 x 182 mm – 330,2 x 487,7 mm): 20 de zone
Obiecte cu date variabile	OCR, cod de bare, alfabet (doar litere mari, mai puțin „O"), cifre, 8 caractere speciale #,-/<>()
Dimensiune de font cu date variabile	OCR-A/B: 8-24 pct, cifre OCR-A/B: 6-24 pct, litere/simboluri: 8-24 pct

Configurație standard



Configurație completă



Configurație cu unitate de detectare



Configurație evidențiind capacitățile de alimentare cu hârtie
Magazie de hârtie cu mai multe sertare, alimentator de coli banner BDT



Performanța presei poate fi influențată de o varietate de factori, cum ar fi configurația panoului frontal digital al presei, viteza de imprimare, suporturile selectate, aplicația de imprimare și factori de mediu. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactați reprezentantul de vânzări Canon local.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Romanian edition
© Canon Europa N.V., 2026