imagePRESS V1350

VYSOKO SPOĽAHLIVÁ A ODOLNÁ FAREBNÁ TLAČIAREŇ SRA3 PRE NEPRETRŽITÚ TLAČ VEĽKÉHO MNOŽSTVA VYSOKOKVALITNÝCH MATERIÁLOV VYSOKOU RÝCHLOSŤOU

Model imagePRESS V1350 je vlajkovou loďou sortimentu farebných digitálnych produkčných tlačiarenských strojov imagePRESS, ktoré ponúkajú výnimočný výkon a umožňujú vykonanie úloh v najkratšom čase a bez vplyvu na kvalitu.

Maximalizujte produktivitu

Model V1350 s maximálnou rýchlosťou 135 str./min, mesačným pracovným cyklom 2,4 miliónov strán a životnosťou 72 miliónov strán ponúka najvyššiu produktivitu vo svojej triede, čo vám umožní vykonať pracovné úlohy v čo najkratšom čase.

Tlačte na širokú škálu médií

Model imagePRESS V1350 podporuje najširší rozsah gramáže médií spomedzi digitálnych farebných tonerových tlačiarenských strojov: od 60 do 500 g/m2. Viac možností využitia znamená viac príležitostí na rast vášho podnikania.

Uvoľnenie času obsluhy

Model V1350 ponúka kvalitu tlače podobnú ofsetovej tlači a táto kvalita sa bude udržiavať od prvého po posledný hárok každej úlohy bez ohľadu na dĺžku chodu a bez nutnosti stáleho monitorovania.

Tlačte v špičkovej kvalite

Prvotriedna predozadná registrácia (0,5 mm), efektívna chladiaca jednotka a vstup papiera s mechanizmom podtlakového podávania umožňujú špičkovú reprodukciu obrazu

Canon

TECHNICKÉ PARAMETRE

imagePRESS V1350

HLAVNÁ JEDNOTKA	
ŠPECIFIKÁCIE TLAČE	
Maximálna rýchlosť tlače (čiernobiela/farebná)	imagePRESS V1350 Farebne:135 str./min, ČB:130 str./min
Odporúčaný mesačný objem	až 1,2 milióna strán
Maximálny najvyšší mesačný objem	2,4 milióna strán
Registračná tolerancia	Spredu dozadu: 0,5 mm
Metóda tlače	Farebná tlač laserovým lúčom
Rozlíšenie tlače (dpi)	2 400 x 2 400
MOŽNOSTI PRE PODÁVANIE PAPIERA	
Kapacita podávania papiera (A4, 80 g/m2)	Štandardne: 1 000 listov Maximálne: 9 000 listov Zariadenie 1000 x1, zásobník POD Deck (1 000+1 000+2 000) x2
Podporované typy médií	Zásobník papiera zariadenia (1): Tenký papier, obyčajný papier, recyklovaný papier, farebný papier, hrubý papier, papier s povrchovou úpravou, profilovaný papier, Bellum, pauzovací papier, premietacia fólia, číra fólia, priehľadná fólia, štítok, dierovaný papier, indexovací papier*1, syntetické materiály *1 Vyžaduje sa indexovací nástavec Zásobník POD Deck: Tenký papier, obyčajný papier, recyklovaný papier, farebný papier, hrubý papier, papier s povrchovou úpravou, profilovaný papier, Bellum, pauzovací papier, premietacia fólia, číra fólia, priehľadná fólia, štítok, dierovaný papier, indexovací papier*1, syntetické materiály *1 Vyžaduje sa indexovací nástavec Podávač dlhých listov BDT VX 370 Tenký papier, obyčajný papier, recyklovaný papier, farebný papier, hrubý papier, papier s povrchovou úpravou, profilovaný papier, Bellum, pauzovací papier, premietacia fólia, číra fólia, priehľadná fólia, štítok, dierovaný papier, syntetické materiály
Podporované formáty médií	Zásobník papiera 1: SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4S, B5L, B5S, 13"×19"S, 12"×18"S, 11"×17"S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, 8KS, 16KL, 16KS, Vlastná veľkosť (182,0 × 182,0 mm – 330,2 × 487,7 mm) Zásobník POD Deck: SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4S, B5L, B5S, 13"×19"S, 12"×18"S, 11"×17"S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, 8KS, 16KL, 16KS, Vlastná veľkosť (182,0 × 182,0 mm – 330,2 × 487,7 mm) Podávač dlhých listov BDT VX 370 279 x 487,8 mm až 330,2 x 762 mm Plockmatic LCT XL: Vlastné (182 × 210 mm - 330,2 × 700 mm) – 330 × 762 mm, ak je LSM nainštalované
Podporované hmotnosti médií	Zásobník papiera (1): 60 až 500 g (papier s povrchovou úpravou 70 až 500 g) Zásobník POD Deck: 60 až 500 g/m2 (papier s povrchovou úpravou 70 až 500 g/m2) Podávač dlhých listov BDT VX 370: 60 až 400 g/m2 Plockmatic LCT XL: 60 až 400 g/m2
Typ zariadenia	Farebný laserový tlačiarenský stroj formátu A3
Základné funkcie	Tlač
Procesor	1,8 GHz, 1,3 GHz Dual
Ovládací panel	10,1-palcový
Pamäť	6 GB
Jednotka pevného disku	SSD 1 TB
Zrkadlová jednotka pevného disku	Áno
Rozhrania na pripojenie	SIEŤ Štandardné: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
Napájací zdroj	3-fázový s 5 vodičmi 380 – 415 V AC, 50/60 Hz, 32 A
Rozmery hlavného zariadenia (Š x H x V)	2 691 x 1 165 x 1 456 mm
Priestor potrebný na inštaláciu (Š x H)	5 218 x 1 875 (zariadenie, zásobník, dokončovač)
Hmotnosť	Pribl. 1 065 kg
SPOTREBNÝ MATERIÁL	
Kazety s tonerom	Toner T14 BK/C/M/Y

ŠPECIFIKÁCIE OVLÁDAČA TLAČE NA BÁZE FIERY	
Voliteľné/štandardné	Voliteľné
Názov	imagePRESS Server E9500
Rozlíšenie tlače (dpi)	1 200 x 1 200, 600 x 600
Jazyky popisu strany	PS3, PCL6
Pamäť	32 GB
Úložisko na pevnom disku	480 GB (2,5" SSD) 2 x 2 TB (3,5" HDD)
Rýchlosť procesora	Intel Xeon 4214 Dual 3,20 GHz, 12 jadier
Systém	FS600 Pro
Písma	138 písiem PS
Podporované operačné systémy	Windows 8.1 32- a 64-bitová verzia/Windows 10 32- a 64-bitová verzia/Windows 11/Windows 2012 R2 iba 64-bitová verzia/Windows Server 2016 64-bitová verzia/ Windows Server 2019 64-bitová verzia/Windows Server 2022 64-bitová verzia/MAC OS (10.14, 10.15, 11, 12)
Rozhranie	2x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB3.0 x 7
Sieťové protokoly	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing (priama mobilná tlač), Port9100, SNTP, 802.1X, DHCP, DNS)
Direct Print (Priama tlač)	PDF2.0, EPS, TIFF, JDF1.8/JMF
Funkcia VDP	PPML3.0, PDF/VT-1, PDF/VT-2, VPS, FreeForm Plus
Štandardné funkcie ovládača tlače na báze Fiery	Pracovná stanica Fiery Command WorkStation 6 / Katalóg papiera / Fiery Spot-On / vzdialené skenovanie Fiery / priečinky Hot Folders a virtuálne tlačiarne Fiery
Možnosti ovládača tlače na báze Fiery	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose a Compose / balík na umeleckú grafiku Fiery / súprava vyberateľného pevného disku
Hardvérová platforma	NX Premium
Rozmery (Š x H x V)	235 mm x 572 mm x 527 mm
Hmotnosť	22 kg
ŠPECIFIKÁCIE SYNCCONTROLLER PRISMA	
Voliteľné/štandardné	Voliteľné
Názov	PRISMAsync server
Rozlíšenie tlače (dpi)	1 200 x 1 200 dpi, 600 x 600 dpi
Jazyky popisu strany	PS3 (režim tlače dokumentov)/PCL, IPDS (režim transakčnej tlače)
Pamäť	16 GB
Jednotka pevného disku	500 GB + 1 TB
Rýchlosť procesora	(Intel Core i7-8700)
Systém	Mark 10
Písma	139 písiem typu 1 pre románske jazyky; import písem PS používateľom cez Úpravu nastavení; voliteľné ázijské písma Adobe: japončina: 5 písiem, čínština: 2 písma pre zjednodušenú čínštinu, 1 písmo pre tradičnú čínsku kórejčinu: 1 písmo pre kórejčinu
Podporované operačné systémy	Windows 8.1 (32-bitový/64-bitový) a 10, Server 2012 R2, 2016, 2019 MacOS 10.15 (64-bitový), MacOS 11, MacOS 12
Rozhranie	Ethernet 10/100/1000BaseT x 2 USB3.0x8
Sieťové protokoly	TCP/IP, podpora protokolu IPv6, IPSec, NetBEUI/SMB (priečinky Hot Folders), zabezpečený protokol IPP, SNMP V3, Job MIB, HTTP, HTTPS, tlač pomocou konektora
Direct Print (Priama tlač)	PDF, JDF
Funkcia VDP	PDF/VT-1, PPML
Štandardné funkcie ovládača PRISMASync	PS/PDF, plánovač, viaceré fronty/priečinky hotfolders, streamovanie, vedenie účtov, skenovanie, PPML, vzdialený správca, vzdialené služby, kontrola integrity
Možnosti ovládača PRISMAsync	E-skartovanie, rozšírená správa farieb, rozšírené usporiadanie, DocBox, programovanie strán, DP LINK, PCL6 TP, IPDS, PDF pre IPDS
Hardvérová platforma	
Rozmery (Š x H x V)	200 mm x 430 mm x 420 mm
Hmotnosť	16 kg

TECHNICKÉ PARAMETRE

imagePRESS V1350

MOŽNOSTI PRE VÝSTUP

DOKONČOVAČ SO ZOŠÍVAČKOU – AF1

Kapacita horného zásobníka (A):
A4/A4R/A5R/A3/SRA3/13"x19" 1 000 hárkov
(60 – 326 g/m2) / 200 hárkov (326 – 400 g/m2)/
30 mm (401 – 500 g/m2)
Dlhý hárok (pri dĺžke nad 487,7 mm až 762 mm)
300 hárkov (64 – 150 g/m2), 150 hárkov (151 – 300 g/m2)/
120 hárkov (301 – 350 g/m2)

Kapacita dolného zásobníka (B):
A4 4 000 hárkov (60 – 80 g/m2) /3 000 hárkov
(80,1 – 300 g/m2), A4R 2 000 hárkov (60 – 300 g/m2),
A3 1 500 hárkov (60 – 300 g/m2), SRA3 1 000 hárkov
(60 – 300 g/m2), akákoľvek veľkosť 200 hárkov
(301 – 350 g/m2)
Hmotnosť papiera: 52 až 350 g/m2
Poloha zošívania: roh, dvojité
Kapacita zošívania: A4: 100 hárkov; A3/A4R: 50 hárkov
Rozmery (Š x H x V): 800 mm x 792 mm x 1 239 mm (so
zásobníkom na dlhé hárky: 1 136 mm x 792 mm x 1 239 mm)
Hmotnosť: pribl. 130 kg
Napájanie: 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 8 A

DOKONČOVACIA JEDNOTKA NA BROŽÚRY – AF1

Kapacita zásobníka/hmotnosť papiera/umiestnenie zošívania/zošívacia
kapacita: rovnaké ako pri dokončovacom zariadení so zošívačkou AF1
Veľkosť papiera na zošívanie brožúr: A3, A4R, SRA3, 13" x 19",
Vlastná veľkosť (210 x 279,4 mm až 330,2 x 487,7 mm)
Hmotnosť papiera na zošívanie brožúr: list obsahu
60 – 220 g/m2, list obálky 64 – 300 g/m2
Kapacita zošívania pri zošívaní brožúr: 25 hárkov
(60 – 80 g/m2, vrátane obálky)
Rozmery (Š x H x V): 800 mm x 792 mm x 1 239 mm (so
zásobníkom na dlhé hárky: 1 136 mm x 792 mm x 1 239 mm)
Hmotnosť: pribl. 180 kg
Napájanie: 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 8 A
Kapacita zloženej skupiny listov bez zošívania: až 5 listov
(60 až 105 g/m2)
Zdroj napájania: 100 – 240 V, 50/60 Hz 2,8 A
Rozmery (Š x H x V): 896 x 765 x 1 040 mm
(ak je vysunutý rozširujúci zásobník)
Hmotnosť: pribl. 110 kg

DIEROVACIA JEDNOTKA-BT1/BU1

(Vyžaduje DOKONČOVAČ SO ZOŠÍVAČKOU – AF1 alebo
DOKONČOVAČ NA BROŽÚRY – AF1)
Dve alebo štyri diery
Typ otvorov: BT1: voliteľné 2 otvory a 4 otvory (FRN)
BU1: 4 otvory (SWE)
Hmotnosť papiera na dierovanie: 60 – 300 g/m2
Veľkosť dierovaného papiera:
2 otvory: A3, A4, A4R,
Vlastná veľkosť (182 x 182 mm až 297 x 432,0 mm okrem
203 x 257 mm až 297 x 270 mm)
4 otvory: A3, A4, vlastná veľkosť (257 mm x 182 mm až
297 mm x 432 mm)

Vysokokapacitný zásobník – J1

Veľkosť papiera: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13"x19",
Vlastná veľkosť (182 x 182 mm až 330,2 x 762 mm)
Hmotnosť papiera: 60 až 500 g/m2 (horný zásobník),
60 až 400 g/m2 (stohový zásobník)
Výstupná kapacita
Stohový zásobník: 6 000 hárkov (80 g/m2) v dvoch
stohoch po 3 000 hárkov
Horný zásobník: 200 hárkov (80 g/m2 pri 487,7 mm)
100 hárkov (487,8 až 762 mm)
Rozmery (Š x H x V): 899 mm × 745 mm × 1 040 mm
Hmotnosť: pribl. 120 kg
Napájanie: 90 – 264 V, 47 – 63 Hz, 10 A

MULTIFUNKČNÝ PROFESIONÁLNY DIEROVAČ C1

Hmotnosť papiera:
<Dierovanie> 75 – 300 g/m2 (obyčajný papier),
118 – 300 g/m2
(Kriedový papier)
<Tvarovanie> 157 – 300 g/m2 (obyčajný papier/kriedový
papier)
<Prijateľná> zariadenie podporuje všetky substráty
Veľkosť papiera:
<Prijateľná> zariadenie podporuje všetky substráty
<Dierovanie> SRA3, A3, SRA4, SRA4R, A4, A4R
<Tvarovanie> SRA3, A3, SRA4R, A4R, 13"x19", 13"x19,2",
(12,6" x19,2"s, 12" x18" s, 11"x17" s, LGLS, 9" x12"s, LLTRS)
Dierovacie nástroje:
Plastový hrebeň (21 dier), dvojitá slučka okrúhla/štvorcová
(23 dier), dvojitá slučka okrúhla/štvorcová (34 dier),
farebná cievka (47 dier),
väzba Velo (12 otvorov), voľné listy (4 otvory),
2-dierové dierovanie voľných listov,
4-dierové dierovanie voľných listov (švédske), tvarovanie
Rozmery (Š x H x V): 445 mm x 795 mm x 1 040 mm
Hmotnosť: pribl. 102 kg
Napájanie: 230 V, 50 Hz, 1,9 A

REZAČKA NA BROŽÚRY – F1

Vyžaduje sa dokončovač na brožúry – AF1
Šírka rezu: 2 – 28 mm
Hrúbka rezu: do 50 hárkov (vrátane obálky)
Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m2
Kapacita zásobníka odpadu: pribl. 5 000 hárkov (šírka
orezania 20 mm, A4, 80 g/m2)
Rozmery (Š x H x V): 2 095 mm (vrátane
miesta prepojenia, dopravníka a výstupného
zásobníka) x 790 mm x 1 040 mm
Hmotnosť: pribl. 178 kg
(vrátane dopravníka a výstupného zásobníka)

Dvojnožová rezačka na brožúry– B1 a dopravník dvojnožovej rezačky na brožúry – B1

Vyžaduje rezačku na brožúry F1
Šírka rezu: 2 – 15 mm
Hrúbka rezu: do 50 hárkov (vrátane obálky)
Hmotnosť papiera: 60 až 300 g/m2
(Orezanie 60 až 300 g/m2)
Kapacita zásobníka odpadu: pribl. 1 500 listov
(šírka orezávania 15 mm, A4, 80 g/m2)
Rozmery (Š x H x V): 2 312 mm (vrátane rezačky na
brožúry F1) x 790 mm x 1 040 mm
Hmotnosť: pribl. 145 kg
Napájanie: 220 – 240 V, 60 Hz, 2,3 A

JEDNOTKA NA VKLADANIE DOKUMENTOV – R1

Počet zásobníkov: 2
Kapacita zásobníka, horný zásobník: 200 hárkov (80 g/m2)
Dolný zásobník: 200 listov (80 g/m2)
Prijateľné typy papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný,
farebný, hrubý, dierovaný, hlavičkový, kancelársky, kriedový,
záložkový, pauzovací, textúrovaný
Prijateľné veľkosti papiera: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R,
vlastná veľkosť (182,0 × 182,0 mm až 330,2 × 487,7 mm)
Prijateľná hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m2
Zdroj napájania: 100 – 240 V/50/60 Hz 1,0 A
Rozmery (Š x H x V): 336 × 793 × 1 407 mm
(šírka bez zásobníka na dokumenty)
Hmotnosť: pribl. 61 kg

JEDNOTKA NA PREHNUTIE PAPIERA– K1

Podporované typy skladania: skladanie do tvaru Z,
harmonikové skladanie do tvaru Z, skladanie do tvaru C,
skladanie napoly, dvojité paralelné skladanie
Prijateľné typy papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný,
farebný, kancelársky
Prijateľné veľkosti papiera:
skladanie do tvaru Z: A3, A4R, B4
harmonikové skladanie do tvaru Z, skladanie do tvaru C,
skladanie napoly, dvojité paralelné zloženie: A4R
Prijateľná hmotnosť papiera:
skladanie do tvaru Z, harmonikové skladanie do tvaru Z,
skladanie do tvaru C, skladanie napoly: 52 až 105 g/m2
Dvojité paralelné zloženie: 52 až 90 g/m2
Napájanie: z dokončovača
Rozmery (Š x H x V): 336 × 793 × 1 190 mm
Hmotnosť: pribl. 71 kg

Zošívač Perfect Binder – F1

Veľkosť brožúry: 203 x 138 mm až 297 x 216 mm
Hrúbka brožúry: až do 25 mm
Rozsah orezávania: zvrchu/zospodu: 6,5 až 39,5 mm na
každej strane, predný okraj: 6,5 až 49,5 mm
Počet strán obsahu:
Veľkosti: A4, SRA4, vlastná veľkosť (257 x 182 mm až
320 x 228,6 mm)
Hmotnosť papiera a počet hárkov:
Tenký papier (52 – 63 g/m2): 30 – 200 hárkov
Obyčajný papier (64 – 80 g/m2): 10 – 200 hárkov
Obyčajný papier (81 – 90 g/m2): 10 – 150 hárkov
Hrubý papier (91 – 105 g/m2): 10 – 150 hárkov
Hrubý papier (106 – 163 g/m2): až 10 hárkov ako vložený
papier alebo stoh papierov s hrúbkou až 25 mm
Obal:
Počet listov: 1 list
Veľkosti: A3, SRA3, vlastná veľkosť (257 x 364 mm až
330,2 x 487,7 mm)
Hmotnosť papiera: 90 až 300 g/m2
Kapacita zásobníka: pribl. 127 mm alebo pribl. 1 000 hárkov
papiera spolu
Rozmery: 922 mm x 791 mm x 1 300 mm
Hmotnosť pribl. 308 kg
Napájanie: 220 – 240 V, 50/60 Hz, 3,0 A

DFD adaptér – B1

Základné informácie: umožňuje pripojenie DFD priamo
vedľa zariadenia
Hmotnosť papiera: obyčajný papier 52 – 325 g/m2,
kriedový papier
128 – 325 g/m2
Veľkosť papiera: 182 x 182 mm – 330,2 x 487,7 mm
Možnosti: súprava mostíka dokončovača 1002 – A1
(Štandardná výška DFD je 860 mm)
Rozmery (Š x H x V): 300 mm x 745 mm x 1 040 mm
Hmotnosť: pribl. 60 kg
Napájanie: 90 – 264 V, 47 – 63 Hz, viac než 10 A

Mostík dokončovacieho zariadenia A1

Základné informácie: Ponúka možnosť pripojenia
dokončovača
so zošívačkou – AF1 PRO a dokončovača na brožúry – AF1
PRO s dokončovacími zariadeniami DFD tretích strán. Vždy
v kombinácii s adaptérom DFD A1. Hmotnosť papiera:
obyčajný papier 52 – 325 g/m2, kriedový papier 128 –
325 g/m2
Veľkosť papiera: 182 x 182 mm – 330,2 x 487,7 mm
Rozmery (Š x H x V): 600 mm x 745 mm x 150 mm
Hmotnosť: pribl. 30 kg
Napájanie: napájanie a ovládanie cez DFD adaptér A1

Dokončovacie zariadenia tretej strany

Základné informácie: zariadenie imagePRESS V1350
možno konfigurovať aj s dokončovacími zariadeniami tretej
strany. Ďalej uvádzame zoznam vybraných a schválených
dokončovacích zariadení.
Zariadenie na výrobu brožúr Plockmatic BLM35 a súprava
na rozšírenie Plockmatic BLM50
Viacúčelový zásobník Plockmatic
Plockmatic BLM5000

ZÁSOBNÍK NA ZOŠÍVANIE

ZOŠÍVANIE N1 – na zošívanie (3 x 5 000 ks)
(pre dokončovač so zošívačkou – AF1 a dokončovač na
brožúry – AF1)
ZOŠÍVANIE P1 – na chrbtovú väzbu (2 x 5 000 ks)
(pre dokončovač na brožúry – AF1)

Canon

TECHNICKÉ PARAMETRE

imagePRESS V1350

SNÍMACIA JEDNOTKA	
Typ	Snímanie pomocou inline CIS + spektrofotometer (SPM)
Registrácia spredu dozadu	Veľkosť papiera: všetky veľkosti médií podporované zariadením. Okraj tlače potrebný pre značku nastavenia registrácie: priečny smer: 9,21 mm (3,5mm (okraj tlače) + 4,71 mm (značka nastavenia registrácie) + 1 mm (biela oblasť)) Smer podávania papiera: 9,5 mm (4,0 mm (okraj tlače) + 4,5 mm (značka nastavenia registrácie) + 1 mm (biela oblasť))
Rozlíšenie CIS	300 x 250 dpi
KONTROLNÁ JEDNOTKA	
Typ	Typ: Inline CIS
Veľkosť a hmotnosť papiera	Veľkosť papiera: 182 x 182 – 303 x 487,7 mm Všetky hmotnosti papiera podporované zariadením
Miesto kontroly:	Až 64: Na jeden list Oblasť obrazu: 64 Oblasť údajov (OCR, 1D/2D cod): 30 (jednostranne) Oblasť obrazu a oblasť údajov: 32 (len oblasť údajov: 30) (jednostranne) Obmedzenie veľkosti papiera: B5/EXEC: 25 oblastí Vlastná veľkosť (182 × 182 mm – 330,2 × 487,7 mm): 20 oblastí
Premenlivé údajové objekty	OCR, čiarový kód, abecedný kód (len veľké písmená, s výnimkou „O"), čísla, 8 špeciálnych znakov #,-/<>()
Veľkosť fontu s premenlivými údajmi	OCR-A/B: 8-24pt, číslo OCR-A/B: 6 – 24 b, abecedný/symbol: 8 – 24 b

Štandardná konfigurácia

Plná konfigurácia

Konfigurácia so snímacou jednotkou

Konfigurácia zvýrazňujúca možnosti vstupu papiera

Jednotka s viacerými zásuvkami, podávač pútačov BDT

Výkon tlačiarenského stroja môže byť ovplyvnený rôznymi faktormi, ako sú tlač, konfigurácia digitálneho front endu, rýchlosť tlače, výber médií, aplikácia tlače a faktory prostredia. Ak máte záujem o ďalšie podrobnosti, opýtajte sa miestneho obchodného zástupcu spoločnosti Canon.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovak edition
© Canon Europa N.V., 2026