

imagePRESS V1350

VYSOKO SPOĽAHLIVÁ A ODOLNÁ FAREBNÁ TLAČIAREŇ SRA3 PRE NEPRETRŽITÚ TLAČ VELKÉHO MNOŽSTVA VYSOKOKVALITNÝCH MATERIÁLOV VYSOKOU RÝCHLOSŤOU

Model imagePRESS V1350 je vlajkovou lodou sortimentu farebných digitálnych produkčných tlačiarenských strojov imagePRESS, ktoré ponúkajú výnimočný výkon a umožňujú vykonanie úloh v najkratšom čase a bez vplyvu na kvalitu.



Maximalizujte produktivitu

Model V1350 s maximálnou rýchlosťou 135 str./min, mesačným pracovným cyklom 2,4 miliónov strán a životnosťou 72 miliónov strán ponúka najvyššiu produktivitu vo svojej triede, čo vám umožní vykonať pracovné úlohy v čo najkratšom čase.

Tlačte na širokú škálu médií

Model imagePRESS V1350 podporuje najširší rozsah gramáže médií spomedzi digitálnych farebných tonerových tlačiarenských strojov: od 60 do 500 g/m². Viac možností využitia znamená viac príležitostí na rast vášho podnikania.

Uvoľnenie času obsluhy

Model V1350 ponúka kvalitu tlače podobnú ofsetovej tlači a táto kvalita sa bude udržiavať od prvého po posledný hárok každej úlohy bez ohľadu na dĺžku chodu a bez nutnosti stáleho monitorovania.

Tlačte v špičkovej kvalite

Prvotriedna predozadná registrácia (0,5 mm), efektívna chladiaca jednotka a vstup papiera s mechanizmom podtlakového podávania umožňujú špičkovú reprodukciu obrazu

Canon

TECHNICKÉ PARAMETRE

imagePRESS V1350

HLAVNÁ JEDNOTKA

ŠPECIFIKÁCIE TLAČE

Rýchlosť tlače (čiernobiela/
farebná)

imagePRESS V1350
Farebne:135 str./min, ČB:130 str./min

Odporúčany mesačný objem

až 1,2 milióna strán

Maximálny najvyšší mesačný
objem

2,4 milióna strán

Registračná tolerancia

Spredu dozadu: 0,5 mm

Metóda tlače

Farebná tlač laserovým lúčom

Rozlíšenie tlače (dpi)

2 400 x 2 400

MOŽNOSTI PRE PODÁVANIE PAPIERA

Kapacita podávania papiera
(A4, 80 g/m²)

Štandardne: 1 000 listov
Maximálne: 9 000 listov
Zariadenie: 1000 x1, zásobník POD Deck
(1 000+1 000+2 000) x2

Podporované typy médií

Zásobník papiera zariadenia (1):
Tenký papier, obyčajný papier, recyklovaný papier, farebný
papier, hrubý papier, papier s povrchovou úpravou,
profilovaný papier, Bellum, pauzovací papier, premietacia
fólia, číra fólia, priehľadná fólia, štítok, dierovaný papier,
indexovací papier¹⁾, syntetické materiály

¹⁾ Vyžaduje sa indexovací nástavec

Zásobník POD Deck:

Tenký papier, obyčajný papier, recyklovaný papier, farebný
papier, hrubý papier, papier s povrchovou úpravou,
profilovaný papier, Bellum, pauzovací papier, premietacia
fólia, číra fólia, priehľadná fólia, štítok, dierovaný papier,
indexovací papier¹⁾, syntetické materiály

¹⁾ Vyžaduje sa indexovací nástavec

Podávač dlhých listov BDT VX 370

Tenký papier, obyčajný papier, recyklovaný papier, farebný
papier, hrubý papier, papier s povrchovou úpravou,
profilovaný papier, Bellum, pauzovací papier, premietacia
fólia, číra fólia, priehľadná fólia, štítok, dierovaný papier,
syntetické materiály

Podporované formáty médií

Zásobník papiera 1:
SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4S, B5L, B5S, 13"×19"S, 12"×18"S,
11"×17"S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, 8KS, 16KL, 16KS,
Vlastná veľkosť (182,0 × 182,0 mm - 330,2 × 487,7 mm)

Zásobník POD Deck:
SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4S, B5L, B5S, 13"×19"S, 12"×18"S,
11"×17"S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, 8KS, 16KL, 16KS,
Vlastná veľkosť (182,0 × 182,0 mm - 330,2 × 487,7 mm)

Podávač dlhých listov BDT VX 370
279 x 487,8 mm až 330,2 x 762 mm

Podporované hmotnosti médií

Zásobník papiera (1): 60 až 500 g (papier s povrchovou
úpravou 70 až 500 g)
Zásobník POD Deck: 60 až 500 g/m² (papier s povrchovou
úpravou 70 až 500 g/m²)
Podávač dlhých listov BDT VX 370: 60 až 400 g/m²

Farebný laserový tlačiarenský stroj formátu A3

Tlač

Typ zariadenia

Základné funkcie

Procesor

1,8 GHz, 1,3 GHz Dual

Ovládací panel

10,1-palcový

Pamäť

6 GB

Jednotka pevného disku

SSD 1 TB

Zrkadlová jednotka pevného
disku

Áno

Rozhrania na pripojenie

SIET

Štandardné: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T

Napájací zdroj

3-fázový s 5 vodičmi

380 - 415 V AC,

50/60 Hz, 32 A

Rozmery hlavného zariadenia
(Š x H x V)

2 691 x 1 165 x 1 456 mm

Priestor potrebný na inštaláciu
(Š x H)

5 218 x 1 875 (zariadenie, zásobník, dokončovač)

Hmotnosť

Pribl. 1 065 kg

SPOTREBNÝ MATERIÁL

Kazety s tonerom

Toner T14 BK/C/M/Y

ŠPECIFIKÁCIE OVLÁDAČA

TLAČE NA BÁZE FIERY

Voliteľné/štandardné

Voliteľné

Názov

imagePRESS Server E9000

Rozlíšenie tlače (dpi)

1 200 x 1 200, 600 x 600

Jazyky popisu strany

PS3, PCL6

Pamäť

32 GB

Úložisko na pevnom disku

480 GB (2,5" SSD)
2 x 2 TB (3,5" HDD)

Rýchlosť procesora

Intel Xeon 4214 Dual
3,20 GHz, 12 jadier

Systém

FS500Pro

Písma

138 písiem PS

Podporované operačné
systémy

Windows 8.1 32- a 64-bitová verzia/Windows 10 32- a
64-bitová verzia/Windows 11/Windows 2012 R2 iba
64-bitová verzia/Windows Server 2016 64-bitová verzia/
Windows Server 2019 64-bitová verzia/Windows Server
2022 64-bitová verzia/MAC OS (10.14, 10.15, 11, 12)

Rozhranie

2x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB3.0 x 7

Sieťové protokoly

TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB,
LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing
(priama mobilná tlač), Port9100, SNT, 802.1X, DHCP, DNS)

Direct Print (Priama tlač)

PDF2.0, EPS, TIFF, JDF1.8/JMF

Funkcia VDP

PPML3.0, PDF/VT-1, PDF/VT-2, VPS, FreeForm Plus

Štandardné funkcie ovládača
tlače na báze Fieri

Pracovná stanica Fieri Command WorkStation 6 / Katalóg
papiera / Fieri Spot-On / vzdialené skenovanie Fieri /
priečinky Hot Folders a virtuálne tlačiarne Fieri

Možnosti ovládača tlače na
báze Fieri

Fieri Impose / Fieri Compose / Fieri Impose a Compose /
balík na umeleckú grafiku Fieri /
súprava vyberateľného pevného disku

Hardvérová platforma

NX Premium

Rozmery (Š x H x V)

235 mm x 572 mm x 527 mm

Hmotnosť

22 kg

ŠPECIFIKÁCIE SYNCCONTROLLER PRISMA

Voliteľné/štandardné

Voliteľné

Názov

PRISMAsync server

Rozlíšenie tlače (dpi)

1 200 x 1 200 dpi, 600 x 600 dpi

Jazyky popisu strany

PS3 (režim tlače dokumentov)/PCL,
IPDS (režim transakčnej tlače)

Pamäť

16 GB

Jednotka pevného disku

500 GB + 1 TB

Rýchlosť procesora

(Intel Core i7-8700)

Systém

Mark 9

Písma

139 písiem typu 1 pre románske jazyky; import písiem
PS používateľom cez Úpravu nastavení; voliteľné ázijské
písma Adobe; japončina: 5 písiem, čínština: 2 písma pre
zjednodušenú čínštinu,
1 písmo pre tradičnú čínsku kórejčinu: 1 písmo pre kórejčinu

Podporované operačné
systémy

Windows 8.1 (32-bitový/64-bitový) a 10,
Server 2012 R2, 2016, 2019
MacOS 10.15 (64-bitový), MacOS 11, MacOS 12

Rozhranie

Ethernet 10/100/1000BaseT x 2 USB3.0x8

Sieťové protokoly

TCP/IP, podpora protokolu IPv6, IPSec, NetBEUI/SMB
(priečinky Hot Folders), zabezpečený protokol IPP, SNMP
V3, Job MIB, HTTP, HTTPS,
tlač pomocou konektora

Direct Print (Priama tlač)

PDF, JDF

Funkcia VDP

PDF/VT-1, PPML

Štandardné funkcie ovládača
PRISMAsync

PS/PDF, plánovač, viaceré fronty/priečinky hotfolders,
streamovanie, vedenie účtov, skenovanie, PPML,
vzdialený správca, vzdialené služby, kontrola integrity

Možnosti ovládača
PRISMAsync

E-skartovanie, rozšírená správa farieb, rozšírené
usporiadanie, DocBox, programovanie strán, DP LINK,
PCL6 TP, IPDS, PDF pre IPDS

Hardvérová platforma

200 mm x 430 mm x 420 mm

Rozmery (Š x H x V)

200 mm x 430 mm x 420 mm

Hmotnosť

16 kg

TECHNICKÉ PARAMETRE

imagePRESS V1350

MOŽNOSTI PRE VÝSTUP

DOKONČOVAČ SO ZOŠÍVAČKOU – AF1

Kapacita horného zásobníka (A):
A4/A4R/ASR/A3/SRA3/13"x19" 1 000 hárkov
(60 – 326 g/m²) / 200 hárkov (326 – 400 g/m²) /
30 mm (401 – 500 g/m²)
Dlhý hárkov (pri dĺžke nad 487,7 mm až 762 mm)
300 hárkov (64 – 150 g/m²), 150 hárkov (151 – 300 g/m²) /
120 hárkov (301 – 350 g/m²)

Kapacita dolného zásobníka (B):
A4 4 000 hárkov (60 – 80 g/m²) / 3 000 hárkov
(80,1 – 300 g/m²), A4R 2 000 hárkov (60 – 300 g/m²),
A3 1 500 hárkov (60 – 300 g/m²), SRA3 1 000 hárkov
(60 – 300 g/m²), akákoľvek veľkosť 200 hárkov
(301 – 350 g/m²)
Hmotnosť papiera: 52 až 350 g/m²
Poloha zošívania: roh, dvojité
Kapacita zošívania: A4: 100 hárkov; A3/A4R: 50 hárkov
Rozmery (Š x H x V): 800 mm x 792 mm x 1 239 mm (so
zásobníkom na dlhé hárky: 1 136 mm x 792 mm x 1 239 mm)
Hmotnosť: pribl. 130 kg
Napájanie: 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 8 A

DOKONČOVACIA JEDNOTKA NA BROŽÚRY – AF1

Kapacita zásobníka/hmotnosť papiera/umiestnenie
zošívania/zošívacia
kapacita: rovnaké ako pri dokončovacom zariadení so
zošívacou AF1
Veľkosť papiera na zošívanie brožúr: A3, A4R, SRA3, 13" x 19",
Vlastná veľkosť (210 x 279,4 mm až 330,2 x 487,7 mm)
Hmotnosť papiera na zošívanie brožúr: list obsahu 60 –
220 g/m², list obálky 64 – 300 g/m²
Kapacita zošívania pri zošívaní brožúr: 25 hárkov
(60 – 80 g/m², vrátane obálky)
Rozmery (Š x H x V): 800 mm x 792 mm x 1 239 mm (so
zásobníkom na dlhé hárky: 1 136 mm x 792 mm x 1 239 mm)
Hmotnosť: pribl. 180 kg
Napájanie: 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 8 A
Kapacita zloženej skupiny listov bez zošívania: až 5 listov
(60 až 105 g/m²)
Zdroj napájania: 100 – 240 V, 50/60 Hz, 2,8 A
Rozmery (Š x H x V): 896 x 765 x 1 040 mm
(ak je vysunutý rozširujúci zásobník)
Hmotnosť: pribl. 110 kg

DIEROVACIA JEDNOTKA- BT/BU1

(Vyžaduje DOKONČOVAČ SO ZOŠÍVAČKOU – AF1 alebo
DOKONČOVAČ NA BROŽÚRY – AF1)
Dve alebo štyri diery
Typ otvorov: BT1: voliteľné 2 otvory a 4 otvory (FRN)
BU1: 4 otvory (SWE)
Hmotnosť papiera na dierovanie: 60 – 300 g/m²
Veľkosť dierovaného papiera:
2 otvory: A3, A4, A4R,
Vlastná veľkosť (182 x 182 mm až 297 x 432,0 mm okrem
203 x 257 mm až 297 x 270 mm)
4 otvory: A3, A4, vlastná veľkosť (257 mm x 182 mm až
297 mm x 432 mm)

Vysokokapacitný zásobník – J1

Veľkosť papiera: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13"x19",
Vlastná veľkosť (182 x 182 mm až 330,2 x 762 mm)
Hmotnosť papiera: 60 až 500 g/m² (horný zásobník),
60 až 400 g/m² (stohový zásobník)
Výstupná kapacita
Stohový zásobník: 6 000 hárkov (80 g/m²) v dvoch
stohoch po 3 000 hárkov
Horný zásobník: 200 hárkov (80 g/m² pri 487,7 mm)
100 hárkov (487,8 až 762 mm)
Rozmery (Š x H x V): 899 mm x 745 mm x 1 040 mm
Hmotnosť: pribl. 120 kg
Napájanie: 90 – 264 V, 47 – 63 Hz, 10 A

MULTIFUNKČNÝ PROFESIONÁLNY DIEROVAČ C1

Hmotnosť papiera:
<Dierovanie> 75 – 300 g/m² (obyčajný papier),
118 – 300 g/m²
(Kriedový papier)
<Tvarovanie> 157 – 300 g/m² (obyčajný papier/kriedový
papier)
<Priateľná> zariadenie podporuje všetky substráty
Veľkosť papiera:
<Priateľná> zariadenie podporuje všetky substráty
<Dierovanie> SRA3, A3, SRA4, SRA4R, A4, A4R
<Tvarovanie> SRA3, A3, SRA4R, A4R, 13"x19", 13"x19,2",
(12,6" x19,2" s, 12" x18" s, 11"x17" s, LGLS, 9" x12" s, LLTRS)
Dierovacie nástroje:
Plastový hrebeň (21 dier), dvojité slučka okrúhla/štvorcová
(23 dier), dvojité slučka okrúhla/štvorcová (34 dier),
farebná cievka (47 dier),
vážba Velo (12 otvorov), voľné listy (4 otvory),
2-dierové dierovanie voľných listov,
4-dierové dierovanie voľných listov (švédske), tvarovanie
Rozmery (Š x H x V): 445 mm x 795 mm x 1 040 mm
Hmotnosť: pribl. 102 kg
Napájanie: 230 V, 50 Hz, 1,9 A

REZAČKA NA BROŽÚRY – F1

Vyžaduje sa dokončovač na brožúry – AF1
Šírka rezu: 2 – 28 mm
Hrúbka rezu: do 50 hárkov (vrátane obálky)
Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m²
Kapacita zásobníka odpadu: pribl. 5 000 hárkov (šírka
orezania 20 mm, A4, 80 g/m²)
Rozmery (Š x H x V): 2 095 mm (vrátane
miesta prepájania, dopravníka a výstupného
zásobníka) x 790 mm x 1 040 mm
Hmotnosť: pribl. 178 kg
(vrátane dopravníka a výstupného zásobníka)

Dvojzoňová rezačka na brožúry – B1 a dopravník dvojzoňovej rezačky na brožúry – B1

JEDNOTKA NA VKLADANIE DOKUMENTOV – R1

JEDNOTKA NA PREHNUTIE PAPIERA – K1

Zošívacia Perfect Binder – F1

DFD adaptér – B1

Mostík dokončovacieho zariadenia A1

Dokončovacie zariadenia tretej strany

ZÁSObNÍK NA ZOŠÍVANIE

Vyžaduje rezačku na brožúry F1

Šírka rezu: 2 – 15 mm
Hrúbka rezu: do 50 hárkov (vrátane obálky)
Hmotnosť papiera: 60 až 300 g/m²
(Orezanie 60 až 300 g/m²)
Kapacita zásobníka odpadu: pribl. 1 500 listov
(šírka orezovania 15 mm, A4, 80 g/m²)
Rozmery (Š x H x V): 2 312 mm (vrátane rezačky na
brožúry F1) x 790 mm x 1 040 mm
Hmotnosť: pribl. 145 kg
Napájanie: 220 – 240 V, 60 Hz, 2,3 A

Počet zásobníkov: 2
Kapacita zásobníka, horný zásobník: 200 hárkov (80 g/m²)
Dolný zásobník: 200 listov (80 g/m²)
Priateľné typy papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný,
farebný, hrubý, dierovaný, hlavíkový, kancelársky, kriedový,
záložkový, pauzovací, textúrovaný
Priateľné veľkosti papiera: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R,
vlastná veľkosť (182,0 x 182,0 mm až 330,2 x 487,7 mm)
Priateľná hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m²
Zdroj napájania: 100 – 240 V/50/60 Hz, 1,0 A
Rozmery (Š x H x V): 336 x 793 x 1 407 mm
(šírka bez zásobníka na dokumenty)
Hmotnosť: pribl. 61 kg

Podporované typy skladania: skladanie do tvaru Z,
harmonikové skladanie do tvaru Z, skladanie do tvaru C,
skladanie napoly, dvojité paralelné skladanie
Priateľné typy papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný,
farebný, kancelársky
Priateľné veľkosti papiera:
skladanie do tvaru Z: A3, A4R, B4
harmonikové skladanie do tvaru Z, skladanie do tvaru C,
skladanie napoly, dvojité paralelné skladanie: A4R
Priateľná hmotnosť papiera:
skladanie do tvaru Z, harmonikové skladanie do tvaru Z,
skladanie do tvaru C, skladanie napoly: 52 až 105 g/m²
Dvojité paralelné skladanie: 52 až 90 g/m²
Napájanie: z dokončovára
Rozmery (Š x H x V): 336 x 793 x 1 190 mm
Hmotnosť: pribl. 71 kg

Veľkosť brožúry: 203 x 138 mm až 297 x 216 mm
Hrúbka brožúry: až do 25 mm
Rozsah orezovania: zvrchu/zospodu: 6,5 až 39,5 mm na
každej strane, predný okraj: 6,5 až 49,5 mm
Počet strán obsahu:
Veľkosti: A4, SRA4, vlastná veľkosť (257 x 182 mm až
320 x 228,6 mm)

Hmotnosť papiera a počet hárkov:
Tenký papier (52 – 63 g/m²): 30 – 200 hárkov
Obyčajný papier (64 – 80 g/m²): 10 – 200 hárkov
Obyčajný papier (81 – 90 g/m²): 10 – 150 hárkov
Hrubý papier (91 – 105 g/m²): 10 – 150 hárkov
Hrubý papier (106 – 163 g/m²): až 10 hárkov ako vložený
papier alebo stoh papierov s hrúbkou až 25 mm
Obal:
Počet listov: 1 list
Veľkosti: A3, SRA3, vlastná veľkosť (257 x 364 mm až
330,2 x 487,7 mm)
Hmotnosť papiera: 90 až 300 g/m²
Kapacita zásobníka: pribl. 127 mm alebo pribl. 1 000 hárkov
papiera spolu
Rozmery: 922 mm x 791 mm x 1 300 mm
Hmotnosť: pribl. 308 kg
Napájanie: 220 – 240 V, 50/60 Hz, 3,0 A

Základné informácie: umožňuje pripojenie DFD priamo
vedľa zariadenia
Hmotnosť papiera: obyčajný papier 52 – 325 g/m²,
kriedový papier
128 – 325 g/m²
Veľkosť papiera: 182 x 182 mm – 330,2 x 487,7 mm
Možnosti: súprava mostíka dokončovára 1002 – A1
(Štandardná výška DFD je 860 mm)
Rozmery (Š x H x V): 300 mm x 745 mm x 1 040 mm
Hmotnosť: pribl. 60 kg
Napájanie: 90 – 264 V, 47 – 63 Hz, viac než 10 A

Základné informácie: Ponúka možnosť pripojenia
dokončovára
so zošívacou – AF1 PRO a dokončovára na brožúry – AF1
PRO s dokončovacími zariadeniami DFD tretích strán. Vždy
v kombinácii s adaptérom DFD A1. Hmotnosť papiera:
obyčajný papier 52 – 325 g/m², kriedový papier 128 –
325 g/m²

Veľkosť papiera: 182 x 182 mm – 330,2 x 487,7 mm
Rozmery (Š x H x V): 600 mm x 745 mm x 150 mm
Hmotnosť: pribl. 30 kg
Napájanie: napájanie a ovládanie cez DFD adaptér A1

Základné informácie: zariadenie imagePRESS V1350
možno konfigurovať aj s dokončovacími zariadeniami tretej
strany. Ďalej uvádzame zoznam vybraných a schválených
dokončovacích zariadení.
Zariadenie na výrobu brožúr Plockmatic BLM35 a súprava
na rozšírenie Plockmatic BLM50
Viacúčelový zásobník Plockmatic
Plockmatic BLM5000

ZOŠÍVANIE N1 – na zošívanie (3 x 5 000 ks)
(pre dokončovač so zošívacou – AF1 a dokončovač na
brožúry – AF1)
ZOŠÍVANIE P1 – na hrubovú vážbu (2 x 5 000 ks)
(pre dokončovač na brožúry – AF1)

SNÍMACIA JEDNOTKA

Typ

Snímanie pomocou inline CIS + spektrofotometer (SPM)

Registrácia spredu dozadu

Velkosť papiera: všetky veľkosti médií podporované zariadením.
Okraj tlače potrebný pre značku nastavenia registrácie: priečny smer: 9,21 mm (3,5mm (okraj tlače) + 4,71 mm (značka nastavenia registrácie) + 1 mm (biela oblasť))
Smer podávania papiera: 9,5 mm (4,0 mm (okraj tlače) + 4,5 mm (značka nastavenia registrácie) + 1 mm (biela oblasť))

Rozlíšenie CIS

300 x 250 dpi

KONTROLNÁ JEDNOTKA

Typ

Typ: Inline CIS

Velkosť a hmotnosť papiera

Velkosť papiera: 182 x 182 – 303 x 487,7 mm
Všetky hmotnosti papiera podporované zariadením

Miesto kontroly:

Až 64: Na jeden list
Oblasť obrazu: 64
Oblasť údajov (OCR, 1D/2D cod): 30 (jednostranne)
Oblasť obrazu a oblasť údajov: 32 (len oblasť údajov: 30) (jednostranne)
Obmedzenie veľkosti papiera: B5/EXEC: 25 oblastí
Vlastná veľkosť (182 x 182 mm – 330,2 x 487,7 mm): 20 oblastí

Premenlivé údajové objekty

OCR, čiarový kód, abecedný kód (len veľké písmená, s výnimkou „O“), čísla, 8 špeciálnych znakov #, /, <>


Velkosť fontu s premenlivými údajmi

OCR-A/B: 8-24pt, číslo OCR-A/B: 6 – 24 b, abecedný/symbol: 8 – 24 b

Štandardná konfigurácia



Plná konfigurácia



Konfigurácia so snímacou jednotkou



Konfigurácia zvyrazňujúca možnosti vstupu papiera Jednotka s viacerými zásuvkami, podávač pútačov BDT



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovak edition
© Canon Europa N.V., 2023