imagePRESS V1350

IZJEMNO ZANESLJIV IN TRPEŽEN BARVNI TISKALNIK SRA3 ZA NEPREKINJENO TISKANJE VELIKIH NAKLAD VISOKOKAKOVOSTNIH MATERIALOV PRI VISOKI HITROSTI

Tiskalnik imagePRESS V1350 je paradni konj serije barvnih digitalnih tiskarskih naprav imagePRESS, ki ponuja izjemno učinkovitost delovanja, saj omogoča izvajanje opravil v najkrajšem času in ne ogroža kakovosti.



Povečana produktivnost

Tiskalnik V1350 zagotavlja najvišjo produktivnost v svojem razredu, saj omogoča, da opravila izvedete v najkrajšem času, in sicer ponuja hitrost tiskanja 135 strani na minuto, mesečni cikel 2,4 milijona strani in življenjsko dobo 72 milijonov strani.

Natisnite različne medije

Tiskalnik imagePRESS V1350 podpira največ različnih medijev digitalnega barvnega tonerja: od 60 do 500 g/m². Več možnosti uporabe pomeni več priložnosti za rast vašega podjetja.

Prosti čas za upravljavca

Kakovost tiskanja, podobna ofset tiskanju, je zasnovana za model V1350 in ta kakovost se ohrani od prvega do zadnjega lista vsakega opravila, ne glede na dolžino in brez nenehnega nadzora.

Tiskajte v vrhunski kakovosti

Vrhunska registracija od spredaj nazaj (0,5 mm) in učinkovita hladilna enota ter vhod papirja z mehanizmom podajanja s podtlakom omogočajo vrhunsko reprodukcijo slik.

Canon

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

imagePRESS V1350

GLAVNA ENOTA	
SPECIFIKACIJE TISKANJA	
Največja hitrost tiskanja (črno-belo/barvno)	imagePRESS V1350 Barvno: 135 strani na minuto, črno-belo: 130 strani na minuto
Priporočena mesečna naklada	Do 1,2 milijona strani
Največja mesečna naklada	2,4 milijona strani
Odstopanje pri zaznavi	S sprednje proti zadnji strani: 0,5 mm
Način tiskanja	Barvno tiskanje z laserskim žarkom
Ločljivost tiskanja (dpi)	2.400 x 2.400
MOŽNOSTI ZALOGE PAPIRJA	
Kapaciteta podajanja papirja (A4, 80 g/m²)	Standardno: 1000 listov Največ: 9000 listov 1 x Motor 1000, 2 x predal za tiskanje na zahtevo (1000+1.000+2.000)
Podprte vrste medijev	Predal za papir v motorju (1): Tanki, navadni, reciklirani, barvni, debeli, premazani, reliefni, pergamentni, kopirni, grafoskopske prosojnice, prozorni film, prosojni, nalepke, naluknjani, kartotečne kartice*1, sintetični *1Zahtevan je dodatek. Predal za tiskanje na zahtevo: Tanki, navadni, reciklirani, barvni, debeli, premazani, reliefni, pergamentni, kopirni, grafoskopske prosojnice, prozorni film, prosojni, nalepke, naluknjani, kartotečne kartice*1, sintetični *1Zahtevan je dodatek. Dolg podajalnik listov BDT VX 370 Tanki, navadni, reciklirani, barvni, debeli, premazani, reliefni, pergamentni, kopirni, grafoskopske prosojnice, prozorni film, prosojni, nalepke, naluknjani, sintetični
Podprte velikosti medijev	Predal za papir 1: SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4S, B5L, B5S, 13 × 19 palcev S, 12 × 18 palcev S, 11 × 17 palcev S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, 8KS, 16KL, 16KS, Po meri (182,0 × 182,0 mm do 330,2 × 487,7 mm) Predal za tiskanje na zahtevo: SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4S, B5L, B5S, 13 × 19 palcev S, 12 × 18 palcev S, 11 × 17 palcev S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, 8KS, 16KL, 16KS, Po meri (182,0 × 182,0 mm do 330,2 × 487,7 mm) Dolg podajalnik listov BDT VX 370 279 x 487,8 mm do 330,2 x 762 mm Plockmatic LCT XL: Po meri (od 182 × 210 mm do 330,2 × 700 mm) – 330 × 762 mm, ko je enota LSM nameščena
Podprte teže medijev	Predal za papir (1): od 60 do 500 g (premazan 70 do 500 g) Predal za tiskanje na zahtevo: od 60 do 500 g/m2 (premazan 70 do 500 g/m2) Dolg podajalnik listov BDT VX 370: 60-400 g/m2 Plockmatic LCT XL: od 60 do 400 g/m2
Vrsta naprave	Barvna laserska naprava za velikost listov A3
Osnovne funkcije	Tiskanje
Procesor	1,8 GHz, 1,3 GHz dvojno
Nadzorna plošča	10,1 palca
Pomnilnik	6 GB
Trdi disk	SSD 1TB
Zrcaljenje trdega diska	Da
Povezava vmesnika	OMREŽNI Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
Napajanje	3-fazni 5-žični 380–415 V AC, 50/60 Hz, 32 A
Dimenzije glavnega motorja (Š × G × V)	2.691 x 1.165 x 1.456 mm
Prostor za namestitev (Š × G)	5.218 x 1.875 (motor, predal, zaključevalna sortirka)
Teža	Približno 1065 kg
POTROŠNI MATERIAL	
Kartuše s tonerjem	Toner T14 BK/C/M/Y

SPECIFIKACIJE KRMILNIKOV TISKANJA FIERY	
Izbirno/standardno	Izbirno
Ime	imagePRESS Server E9500
Ločljivost tiskanja (dpi)	1200 × 1200, 600 × 600
Jeziki za opis strani	PS3, PCL6
Pomnilnik	32 GB
Shranjevanje na trdi disk	480 GB (2,5-palični trdi SSD) 2 x 2 TB (3,5" trdi disk)
Hitrost procesorja	Intel Xeon 4214 Dual 3,20 GHz, 12-jedrno
Sistem	FS600 Pro
Pisave	138 pisav PS
Podprti operacijski sistemi	Windows 8.1 32 in 64-bitna različica/Windows 10 32 in 64-bitna različica/Windows 11/Windows 2012 R2 samo 64-bitna različica/Windows Server 2016 64-bitna različica/ Windows Server 2019 64-bitna različica/Windows Server 2022 64-bitna različica/MAC OS (10.14, 10.15, 11, 12)
Vmesnik	2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), 7 x USB3.0
Omrežni protokoli	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, neposredno tiskanje iz mobilnih naprav, Port9100, SNTP, 802.1X, DHCP, DNS)
Neposredno tiskanje	PDF2.0, EPS, TIFF, JDF1.8/JMF
VDP	PPML3.0, PDF/VT-1, PDF/VT-2, VPS, FreeForm Plus
Standardne funkcije krmilnikov tiskanja Fiery	Fiery Command WorkStation 6/tiskalni katalog/ Fiery Spot-On/Fiery Remote Scan/ Fiery Hot Folders & Virtual Printers
Možnosti krmilnikov tiskanja Fiery	Fiery Impose/Fiery Compose/Fiery Impose in Compose/ paket Fiery Graphic Arts/ Odstranljiv trdi disk – B6
Platforma strojne opreme	NX Premium
Mere (Š × G × V)	235 × 464 × 527 mm
Teža	22 kg
SPECIFIKACIJE KRMILNIKA PRISMA SYNC	
Izbirno/standardno	Izbirno
Ime	Strežnik PRISMAsync
Ločljivost tiskanja (dpi)	1200 × 1200 dpi, 600 × 600 dpi
Jeziki za opis strani	PS3 (način tiskanja dokumentov)/PCL, IPDS (način transakcijskega tiskanja)
Pomnilnik	16 GB
Trdi disk	500 GB + 1 TB
Hitrost procesorja	Intel Core i7-8700
Sistem	Oznaka 10
Pisave	139 pisav Type 1 za romanske jezike; uporabnik lahko uvaža pisave PS prek urejevalnika nastavitev; izbirne Adobejeve azijske pisave: japonščina: 5 pisav, kitajščina: 2 pisavi za poenostavljeno kitajščino, 1 pisava za tradicionalno kitajščino; korejščina: 1 pisava za korejščino
Podprti operacijski sistemi	Windows 8.1 (32-/64-bitna različica) in 10, Server 2012 R2, 2016, 2019 MacOS 10.15 (64-bitna različica), MacOS 11, MacOS 12
Vmesnik	2 x Ethernet 10/100/1000BaseT, 8 x USB3.0
Omrežni protokoli	TCP/IP, podpora za IPv6, IPSec, NetBEUI/SMB (mape za hitri dostop), secure IPP, SNMP V3, JOB MIB, HTTP, HTTPS, Tiskanje z vtičnico
Neposredno tiskanje	PDF, JDF
VDP	PDF/VT-1, PPML
Standardne funkcije krmilnika PRISMAsync	PS/PDF, razporejevalnik, podpora za več čakalnih vrst/ mape za hitri dostop, pretakanje, računovodstvo, skeniranje, PPML, daljinski upravljalnik, oddaljeni servis, preverjanje integritete
Možnosti krmilnika PRISMAsync	Elektronsko uničevanje dokumentov, napredno upravljanje barv, napredno nalaganje, DocBox, programiranje strani, povezava DP, PCL6 TP, IPDS, PDF za IPDS
Platforma strojne opreme	
Mere (Š × G × V)	200 mm × 430 mm × 420 mm
Teža	16 kg

Canon

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

imagePRESS V1350

MOŽNOSTI IZHODA

SPENJALNIK – AF1

Kapaciteta zgornjega pladnja (A):
1000 listov A4/A4R/A5R/A3/SRA3/13 x 19 palcev (60–326 g/m²)/200 listov (326–400 g/m²)
30 mm (401–500 g/m²)
Dolg list (dolžina več kot 487,7 do 762 mm)
300 listov (80–150 g/m²)/25 listov (151–300 g/m²)
120 listov (od 301 do 350 g/m²)

Kapaciteta spodnjega pladnja (B):
4.000 listov (od 60 do 80 g/m²)/3.000 listov velikosti A4 (od 81 do 300 g/m2), A4R 2000 listov (od 60 do 300 g/m2), A3 1.500 listov (60–300 g/m2), SRA3 1.000 listov (od 301 do 350 g/m²), 200 listov poljubne velikosti (od 301 do 350 g/m²)
Teža papirja: od 52 do 350 g/m²
Položaj spenjanja: vogal, dvojno
Kapaciteta spenjalnika: A4: 100 listov, A3/A4R: 50 listov
Mere (Š × G × V): 800 × 792 × 1239 mm (s pladnjem za dolge liste: 1136 × 792 × 1239 mm)
Teža: pribl. 130 kg
Napajanje: 220–240 V, 50–60 Hz, 8 A

ENOTA ZA USTVARJANJE KNJIŽIC – AF1

Kapaciteta pladnja/teža papirja/položaj spenjalnika/ spenjalnik
Kapaciteta: enako kot pri spenjalniku – AF1
Velikost papirja za knjigoveški šiv: A3, A4R, SRA3, 13 x 19 palcev,
velikost po meri (od 210 × 279,4 mm do 330,2 × 487,7 mm)
Teža papirja za spenjanje knjižic: list knjižnega bloka od 60 do 220 g/m², naslovnica od 64 do 300 g/m²
Kapaciteta spenjanja knjižic: 25 listov (od 60 do 80 g/m², vključno z naslovnico)
Mere (Š × G × V): 800 × 792 × 1239 mm (s pladnjem za dolge liste: 1136 × 792 × 1239 mm)
Teža: pribl. 180 kg
Napajanje: 220–240 V, 50–60 Hz, 8 A
Kapaciteta zgibanega kupa brez spenjanja: do 5 listov (od 60 do 105 g/m²)
Napajanje: 100–240 V, 50/60 Hz, 2,8 A
Mere (Š × G × V): 896 × 765 × 1.040 mm
(če je podaljšek pladnja iztegnjen)
Teža: pribl. 110 kg

ENOTA ZA LUKNJANJE – BT1/BU1

(Zahteva SPENJALNIK – AF1 ali ENOTO ZA USTVARJANJE KNJIŽIC – AF1)
Dve ali štiri luknje
Vrsta luknje: BT1: izbira med 2 luknjama in 4 luknjami (francosko),
BU1: 4 luknje (švedsko)
Teža papirja za luknjanje: od 60 do 300 g/m²
Velikost papirja za luknjanje:
2 luknji: A3, A4, A4R,
Velikost po meri (od 182 × 182 mm do 297 × 432,0 mm razen od 203 x 257 mm do 297 x 270 mm)
4 luknje: A3, A4, velikost po meri (od 257 × 182 mm do 297 × 432 mm)

Visoko zmogljiv zlagalnik – J1

Velikost papirja: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13 × 19 palcev, velikost po meri (od 182 × 182 mm do 330,2 × 762 mm)
Teža papirja: od 60 do 500 g/m2 (zgornji pladenj), od 60 do 400 g/m2 (odlagalni pladenj)
Izhodna zmogljivost
Odlagalni pladenj: 6000 listov (80 g/m²) v dveh kupih po 3000
listov na kup
Zgornji pladenj: 200 listov (80 g/m2, ~487,7 mm) 100 listov (487,8–762 mm)
Mere (Š × G × V): 899 × 745 × 1040 mm
Teža: pribl. 120 kg
Napajanje: 90–264 V, 47–63 Hz, 10 A

VEČNAMENSKI PROFESIONALNI LUKNJAČ – C1

Teža papirja:
<Luknjanje> 75–300 g/m² (navaden papir), 118–300 g/m² (premazan papir)
<Gubanje> 157–300 g/m² (navaden papir/premazan papir)
<Luknjanje> Vsi substrati, ki jih podpira motor
Velikost papirja:
<Luknjanje> Vsi substrati, ki jih podpira motor
<Luknjanje> SRA3, A3, SRA4, SRA4R, A4, A4R
<Gubanje> SRA3, A3, SRA4R, A4R, 13"x19", 13"x19,2", (12,6 x 19,2 palcev s, 12 x 18 palcev s, 11 x 17 palcev s, LGLS, 9 x 12 palcev s, LTRS)
Orodja za luknjanje:
Plastična spirala z 21 luknjami, dvojna spirala s 23 (okroglimi/kvadratnimi) luknjami, dvojna spirala s 34 (okroglimi/kvadratnimi) luknjami,
barvna spirala s 47 luknjami
velo vezava (12 lukenj), luknjanje vložnih listov s 4 luknjami, Luknjanje vložnih listov z 2 luknjama, luknjanje vložnih listov s 4 luknjami (švedsko), gubanje
Mere (Š × G × V): 445 × 795 × 1.040 mm
Teža: pribl. 102 kg
Napajanje: 230 V, 50 Hz, 1,9 A

ENOTA ZA OBREZOVANJE KNJIŽIC – F1

Zahteva sortirko za knjižice – AF1
Širina obrezovanja: od 2 do 28 mm
Debelina obrezovanja: največ 50 listov (s platnico)
Teža papirja: od 52 do 300 g/m²
Kapaciteta pladnja s čipom: približno 5000 listov (širina obrezovanja 20 mm, A4, 80 g/m²)
Mere (Š × G × V): 2.095 mm (vključno s spojem, tekočim trakom in izhodnim pladnjem) × 790 mm × 1.040 mm
Teža: pribl. 178 kg
(s tekočim trakom in izhodnim pladnjem)

Enota za obrezovanje knjižic z dvema reziloma – B1 in enota za obrezovanje knjižic z dvema reziloma in tekoči trak – B1

Zahteva enoto za obrezovanje knjižic – F1
Širina obrezovanja: od 2 do 15 mm
Debelina obrezovanja: največ 50 listov (s platnico)
Teža papirja: od 60 do 300 g/m² (obrezovanje od 60 do 300 g/m²)
Kapaciteta pladnja s čipom: približno 1.500 listov (Širina obrezovanja 15 mm, A4, 80 g/m²)
Mere (Š x G x V): 2.312 mm (vključno z enoto za obrezovanje knjižic – F1) x 790 x 1040 mm
Teža: pribl. 145 kg
Napajanje: 220–240 V, 60 Hz, 2,3 A

ENOTA ZA VSTAVLJANJE DOKUMENTOV – R1

Število pladnjev: 2
Zmogljivost pladnja: zgornji pladenj: 200 listov (80 g/m²), Spodnji pladenj: 200 listov (80 g/m²)
Podprte vrste papirja: tanki, navadni, reciklirani, barvni, debeli, naluknjani, s tiskano glavo, kopirni, premazani, z zavihki, prozorni, teksturirani
Podprte velikosti papirja: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, velikost po meri (od 182,0 x 182,0 mm do 330,2 x 487,7 mm)
Podprta teža papirja: 52 do 300 g/m²
Napajanje: 100–240 V/50/60 Hz, 1,0 A
Mere (Š × G × V): 336 × 793 × 1.407 mm
(iz širine je izključen pladenj za dokumente)
Teža: pribl. 61 kg

ENOTA ZA ZGIBANJE PAPIRJA – K1

Podprte vrste zgibanja: Z-zgib, cikcak, C-zgib, na pol, dvojni vzporedni zgib
Podprta vrsta papirja: tanki, navadni, reciklirani, barvni, kopirni
Podprte velikosti papirja:
Z-zgib: A3, A4R, B4
Cikcak, C-zgib, na pol, dvojni vzporedni zgib: A4R
Podprte teže papirja:
Z-zgib, cikcak, C-zgib, na pol: od 52 do 105 g/m²
Dvojni vzporedni zgib: od 52 do 90g/m²
Napajanje: prek sortirke
Mere (Š × G × V): 336 × 793 × 1190 mm
Teža: pribl. 71 kg

Enota za vezavo – F1

Velikosti knjižic: od 203 × 138 mm do 297 × 216 mm
Debelina knjižic: do 25 mm
Obseg obrezovanja: zgoraj/spodaj: 6,5 do 39,5 mm ob vsakem robu; vodilni rob: 6,5 do 49,5 mm
Strani telesa:
velikosti: A4, SRA4, velikost po meri (od 257 × 182 mm do 320 × 228,6 mm)
Teža papirja in število listov:
Tanek papir (52–63 g/m²): 30–200 listov
Navaden papir (64–80 g/m²): 10–200 listov
Navaden papir (81–90 g/m²): 10–150 listov
Debel papir (91–105 g/m²): 10–150 listov
Debel papir (106–163 g/m²): do 10 listov kot naloženih listov ali do 25 mm kot debelina paketa
Platnica:
Število listov: 1 list
velikosti: A3, SRA3, velikost po meri (od 257 × 364 mm do 330,2 × 487,7 mm)
Teža papirja: od 90 do 300 g/m²
Kapaciteta pladnja: približno 127 mm ali skupaj približno 1000 listov papirja
Mere: 922 × 791 × 1300 mm
Teža: približno 308 kg
Napajanje: 220–240 V, 50/60 Hz, 3,0 A

Adapter DFD-B1

Osnovne informacije: omogoči povezljivost DFD neposredno ob motorju
Teža papirja: navaden papir od 52 do 325 g/m², premazan papir
128–325 g/m²
Velikost papirja: od 182 x 182 mm do 330,2 x 487,7 mm
Možnosti: komplet za višino adapterja Finisher Bridge 1002–A1
(Višina StandardDFD je 860 mm)
Mere (Š × G × V): 300 × 745 × 1.040 mm
Teža: pribl. 60 kg
Napajanje: 90–264 V, 47–63 Hz, več kot 10 A

Adapter Finisher Bridge – A1

Osnovni podatki: Omogoča povezljivost spenjalnika Sortirka – AF1 PRO in enota za ustvarjanje knjižic – AF1 PRO z opremo za končno obdelavo DFD drugega proizvajalca. Vedno v kombinaciji z adapterjem DFD – A1.
Teža papirja: navaden papir od 52 do 325 g/m2, premazan papir od 128 do 325 g/m2
Velikost papirja: od 182 x 182 mm do 330,2 x 487,7 mm
Mere (Š × G × V): 600 × 745 × 150 mm
Teža: pribl. 30 kg
Napajanje: napajanje in nadzor prek adapterja – A1 DFD

Sortirke drugih proizvajalcev

Osnovni podatki: tiskalnik imagePRESS V1350 lahko konfigurirate s sortirkami drugih proizvajalcev. Tukaj poiščite seznam odobrenih sortirk.
Naprava za izdelavo knjižic Plockmatic BLM35 in komplet za nadgradnjo Plockmatic BLM50
Večnamenski zlagalnik Plockmatic (MPS)
Plockmatic BLM5000

KARTUŠA S SPONKAMI

SPENJALNIK – za spenjanje (3 × 5000 kosov)
(za spenjalnik – AF1 in sortirko za knjižice – AF1)
SPENJALNIK – P1: za ustvarjanje knjigoveških šivov
(2 × 5000 kosov)
(za sortirko za knjižice – AF1)

Canon

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

imagePRESS V1350

ENOTA ZA ZAZNAVANJE	
Vrsta	Inline CIS + skeniranje s spektrofotometrom (SPM)
Registracija od spredaj nazaj	Velikost papirja: vse velikosti medijev, ki jih podpira naprava. Za oznako prilagoditve registracije je zahtevan rob tiskanja: SMER prečne smeri: 9,21 mm (3,5 mm (rob tiskanja) + 4,71 mm (oznaka za poravnavo) + 1 mm (Belo območje)) Smer podajanja papirja: 9,5 mm (4,0mm (rob tiskanja) + 4,5 mm (oznaka za prilagoditev registracije) + 1 mm (Belo območje))
Ločljivost CIS	300 x 250 dpi
PREGLEDOVALNA ENOTA	
Vrsta	Vrsta: Inline CIS
Velikost in teža papirja	Velikost papirja: 182 x 182 mm–305 x 487,7 mm Vse teže medijev, ki jih podpira naprava
Mesto pregleda:	Do 64: na list Območje slike: 64 Podatkovno območje (OCR, 1D/2D cod): 30 (enostransko) Območje slik in podatkovno območje: 32 (samo podatkovno območje: 30) (enostransko) Omejitev velikosti papirja: B5/EXEC: 25 območij Velikost po meri (182 x 182 mm–330,2 x 487 mm): 20 območij
Predmeti spremenljivih podatkov	OCR, črtna koda, abeceda (samo velike črke, brez "O"), številke, 8 posebnih znakov #,-/<>()
Velikost pisave spremenljivih podatkov	OCR-A/B: 8–24 pt, številka OCR-A/B: 6–24 pt Abecedno/simbol: 8–24 pt

Standardna konfiguracija



Polna konfiguracija



Konfiguracija z enoto za zaznavanje



Konfiguracija, ki poudarja zmogljivosti podajanja papirja
Pladenj z več predali, podajalnik Banner BDT



Na učinkovitost tiskarskega stroja lahko vplivajo različni dejavniki, kot so sam stroj, konfiguracija digitalnega vmesnika, hitrost tiskanja, izbira medija, uporaba tiskarskega izdelka in okoljski dejavniki. Za več podrobnosti se obrnite na lokalnega Canonovega prodajnega zastopnika.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovenian edition
© Canon Europa N.V., 2026