

# imagePRESS V1350

**NJË PRINTER ME NGJYRA  
SRA3 SHUMË I BESUESHËM  
DHE I QËNDRUESHËM  
PËR PRINTIMIN E  
VAZHDUESHËM TË  
NJË VËLLIMI TË LARTË  
MATERIALESH ME CILËSI  
DHE SHPEJTËSI TË LARTË**

imagePRESS V1350 është kryemodeli i gamës imagePRESS të presave të prodhimit digjital me ngjyra që ofron rendiment të jashtëzakonshëm, duke lejuar dorëzimin e punëve në afatet më të ngushta dhe pa cenuar cilësinë.



## Maksimizoni produktivitetin

Me një shpejtësi maksimale prej 135ppm, cikël mujor pune prej 2.4 milionë faqesh dhe cikël jetik prej 72 milionë faqesh, V1350 ofron produktivitetin më të lartë në kategorinë e vet, duke ju mundësuar të dorëzoni punë në afatet më të shkurtra.

## Printoni në një larmi të gjerë materialesh

imagePRESS V1350 mbështet diapazonin më të gjerë të peshave të materialit në presat me toner me ngjyrë të formatit digjital: nga 60 në 500 gsm. Më shumë mundësi zbatimesh do të thonë më shumë mundësi rritjeje për biznesin tuaj.

## Kohë e lirë për operatorin

Cilësia e printimit si shtypshkronjë është e mirëqenë për V1350, dhe kjo cilësi do të ruhet nga fleta e parë deri në fund të çdo pune, pavarësisht nga tirazhi dhe pa pasur nevojë të monitorohet vazhdimisht.

## Printoni në cilësi maksimale

Regjistrimi i klasit më të lartë para-mbrapa (0.5 mm), njësia efikase e ftohjes, hyrja e letrës me mekanizëm mbushjeje me vakum mundësojnë riprodhimin cilësor të imazhit

**Canon**

# SPECIFIKIMET TEKNIKE

# imagePRESS V1350

## NJËSIA KRYESORE

### SPECIFIKIMET E PRINTIMIT

Shpejtësia e printimit (BW/CL)  
Volumi i rekomanduar mujor  
Volumi maksimal mujor  
Toleranca e regjistrimit  
Mënyra e printimit  
Rezolucioni i printimit (dpi)

imagePRESS V1350  
CL:135ppm, BW:130ppm  
deri në 1.2 milionë faqe  
2.4 milionë faqe  
Para-mbrapa: 0,5 mm  
Printim me rreze laser, me ngjyra  
2400x2400

### OPSIONET E FURNIZIMIT TË LETRËS

Kapaciteti i mbushjes së letrës (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Standarde: 1.000 fletë  
Maksimumi: 9000 fletë  
Engine 1000 x1, POD Deck (1,000+1,000+2,000) x2

Llojet e mbështetura të materialit

Engine Paper Deck (1):  
E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyrë, e trashë, me veshje, me relief, Bellum, me lidhje, OHP, membranë transparente, e tejdukshme, etiketë, me shpim, skedë<sup>\*1</sup>, sintetike

<sup>\*1</sup> Nevojitet aksesori skedimi

POD Deck:

E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyrë, e trashë, me veshje, me relief, Bellum, me lidhje, OHP, membranë transparente, e tejdukshme, etiketë, me shpim, skedë<sup>\*1</sup> sintetike

<sup>\*1</sup> Nevojitet aksesori skedimi

Mbushëse fletësh të gjata BDT VX 370

E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyrë, e trashë, me veshje, me relief, me lidhje, OHP, membranë transparente, e tejdukshme, etiketë, me shpim, sintetike

Përmasat e mbështetura të materialit

Paper Deck 1:  
SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4S, B5L, B5S, 13"×19"S, 12"×18"S, 11"×17"S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, 8KS, 16KL, 16KS, E personalizuar (182.0×182.0mm-330.2×487.7mm)

POD Deck:

SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4S, B5L, B5S, 13"×19"S, 12"×18"S, 11"×17"S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, 8KS, 16KL, 16KS, E personalizuar (182.0×182.0mm-330.2×487.7mm)

Mbushëse fletësh të gjata BDT VX 370

279 x 487.8mm deri në 330.2 x 762 mm

Peshat e mbështetura të materialit

Paper Deck (1): 60-500g (me veshje 70-500g)  
POD Deck: 60-500gsm (me veshje 70-500gsm)  
Mbushëse fletësh të gjata BDT VX 370: 60-400gsm

Lloji i pajisjes

Presë me laser me ngjyra A3

Funksionet kryesore

Printoni

Procesori

1.8GHz, 1.3GHz Dual

Paneli i kontrollit

10.1 inç

Memoria

6 GB

Njësia e diskut

SSD 1 TB

Njësia pasqyruese e diskut

Po

Lidhja e ndërfaqes

RRJETI  
Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T

Ushqim elektrik

3-fazore 5-telëshe  
380-415 V AC,  
50/60 Hz, 32 A

Dimensionet e motorit kryesor (Gj x Th x L)

2,691 x 1,165 x 1,456 mm

Hapësira e instalimit (gjër.xthell.)

5,218 x 1,875 (Engine, Deck, Finisher)

Pesha

Afro 1.065 kg

### PJESËT E KONSUMIT

Kutitë e tonerit

Toner T14 BK/C/M/Y

## SPECIFIKIMET E KONTROLLUESIT TË PRINTIMIT "FIERY"

Opsional/standard

Emri

Rezolucioni i printimit (dpi)

Gjuha/gjuhët e përshkrimit të faqes

Memoria

Njësia e diskut

Opsional

imagePRESS Server E9000

1200 x 1200, 600 x 600

PS3, PCL6

32 GB

480GB (2.5"SSD)  
2 x 2TB (3.5"HDD)

Intel Xeon 4214 Dual

3.20GHz, 12Core

F5500Pro

138 fonte PS

Windows 8.1 32 dhe 64 bit / Windows 10 32 dhe 64 bit / Windows 11 / Windows 2012 R2 vetëm 64 bit / Windows Server 2016 64bit / Windos Server 2019 64bit / Windows Server 2022 64bit / MAC OS (10.14, 10.15, 11, 12)

2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB3.0 x 7

TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNT, 802.1X, DHCP, DNS)

PDF2.0, EPS, TIFF, JDF1.8/JMF

PPML3.0, PDF/VT-1, PDF/VT-2, VPS, FreeForm Plus

Fiery Command WorkStation 6 / Paper Catalog /

Fiery Spot-On / Fiery Remote Scan /

Fiery Hot Folders & Virtual Printers

Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and

Compose / Fiery Graphic Arts Package /

Set i heqshëm HDD

NX Premium

235 mm x 572 mm x 527 mm

22KG

Protokollet e rrjetit

Direct Print

VDP

Veçoritë standarde të kontrollorit të printimit Fiery

Opsione të kontrollorit Fiery Print

Platforma HW

Përmasat (gjër.xthell.xlar.)

Pesha

## SPECIFIKIMET E PRISMA SYNCCONTROLLER

Opsional/standard

Emri

Rezolucioni i printimit (dpi)

Gjuha/gjuhët e përshkrimit të faqes

Memoria

Njësia e diskut

Shpejtësia e procesorit

Sistemi

Fontet

Opsional

Server PRISMAsync

1200x1200dpi, 600x600dpi

PS3 (Modaliteti i printimit të dokumenteve)/PCL, IPDS (Modaliteti i printimit të transaksioneve)

16GB

500GB + 1TB

Intel Core i7-8700

Mark 9

139 fonte Type 1 për gjuhë alfabeti latin; Importim nga përdoruesi për fonte PS përmes Settings Editor; Fonte opsionale Adobe për alfabetet aziatike; japonez: 5 fonte kinez: 2 fonte për kinezishtë të thjeshtuar, 1 font për kinezishtë tradicionale koreane: 1 font për koreanishten

Windows 8.1 (32/64bit) dhe 10, Server 2012 R2, 2016, 2019, MacOS 10.15 (64 bit), MacOS 11, MacOS 12

Ethernet 10/100/1000BaseT x 2 USB3.0x8

TCP/IP, mbështetje për IPv6, IPsec, NetBEUI/SMB (hotfolders), IPP e sigurt, SNMP V3, Job MIB, HTTP, HTTPS, Printim në fole

PDF, JDF

PDF/VT-1, PPML

PS/PDF, planifikues, radhë paralele/dosje aktive, Transmetim, kontabilitet, skanim, PPML, Menaxhim në distancë, shërbim në distancë, kontroll integriteti

Sistemet e mbështetura operative

Ndërfaqja

Protokollet e rrjetit

Direct Print

VDP

Funksione standarde të kontrolluesit PRISMAsync

Opsionet e kontrolluesit PRISMAsync

Asgjësim elektronik, menaxhim i avancuar i ngjyrave, impozim i avancuar, DocBox, programim faqesh, DP Link, PCL6 TP, IPDS, PDF për IPDS

Platforma HW

Përmasat (gjër.xthell.xlar.)

Pesha

200 mm x 430 mm x 420 mm

16 kg

# SPECIFIKIMET TEKNIKE

# imagePRESS V1350

## OPSIONET E DALJES STAPLE FINISHER-AF1

Kapaciteti i sirtarit të sipërm (A):  
A4/A4R/A5R/A3/SRA3/13"x19" 1000 fletë  
(60-326 gsm) / 200 fletë (326-400 gsm) /  
30mm (401-500 gsm)  
Fletë e gjatë (mbi 487.7 mm deri në 762 mm gjatësi)  
300 fletë (64-150 gsm) / 150 fletë (151-300 gsm) /  
120 fletë (301-350 gsm)  
Kapaciteti i sirtarit të ulët (B):  
A4 4,000 fletë (60-90 gsm) / 3,000 fletë  
(90.1-300 gsm), A4R 2,000 fletë (60-300 gsm),  
A3 1,500 fletë (60-300 gsm), SRA3 1,000 fletë  
(60-300 gsm), cfarëdo madhësie 200 fletë (301-350 gsm)  
Pesha e letrës: 52 deri në 350 g/m2  
Pozicioni i kapësës: këndor, dysh  
Kapaciteti i kapësës: A4: 100 fletë, A3/A4R: 50 fletë  
Përmasat (Gje x The x La): 800 mm x 792 mm x 1239 mm  
(me Sirtarin e fletës së gjatë: 1136 mm x 792 mm x  
1239 mm)  
Pesha: Rreth 130 kg  
Energjia: 220-240 V, 50-60 Hz, 8 A

## BOOKLET FINISHER-AF1

Kapaciteti i sirtarit / pesha e letrës / pozicioni i kapësës  
/ kapësja  
Kapaciteti: i njëjtë me Staple Finisher-AF1  
Madhësia e letrës së broshurës së qepur: A3, A4R, SRA3,  
13"x19"  
Madhësia e lirë (210 x 279.4 mm deri në 330.2 x 487.7 mm)  
Pesha e letrës së broshurave me qepje: Fleta e brendshme  
60-220 g/m2, fleta e kopertinës 64-300 g/m2  
Kapaciteti kapjes së broshurave me qepje: 25 fletë (60-80  
gm2, bashkë me kopertinën)  
Përmasat (Gje x The x La): 800 mm x 792 mm x 1239 mm  
(me Sirtarin e fletës së gjatë: 1136 mm x 792 mm x  
1239 mm)  
Pesha: Rreth 180 kg  
Energjia: 220-240 V, 50-60 Hz, 8 A  
Kapaciteti i tufës së palosur pa kapësë: deri në 4 fletë  
(60-105 g/m<sup>2</sup>)  
Burimi i energjisë: 100-240V, 50/60Hz, 2,8A  
Përmasat (gj-th-l): 896x765x1040 mm  
(kur zgjatet sirtari zgjatues)  
Pesha: Rreth 110 kg

## PUNCHER UNIT-BT1/BU1

(Kërkon STAPLE FINISHER-AF1 ose BOOKLET FINISHER-  
AF1)  
Dy ose katër vrima  
Tipi i vrimës së shpimit: BT1: 2 vrima dhe 4 vrima (FRN) të  
zgjedhshme,  
BU1: 4 vrima (SWE)  
Pesha e letrës me vrima: 60-300 g/m2  
Madhësia e letrës me vrima:  
2 vrima: A3, A4, A4R,  
Përmasa të lira (182 x 182 mm deri 297 x 432.0 mm  
përfshijtur  
203 x 257 mm deri 297 x 270 mm)  
4 vrima: A3, A4, përmasa të lira (257x182 mm deri në  
297x432 mm)

## High Capacity Stacker-J1

Madhësia e letrës: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13"x19",  
Përmasa të lira (182 x 182 mm deri 330.2 x 762 mm)  
Pesha e letrës: 60 deri në 500 gsm (sirtari i sipërm),  
60 deri 400 gsm (Stack Tray)  
Kapaciteti i daljes  
Sirtari i stivosjes: 6000 fletë (80 g/m2) në dy grupe me  
3000  
fletë secili  
Sirtari i sipërm: 200 fletë (80gsm, -487.7mm) 100 fletë  
(487.8-762mm)  
Përmasat (gj-th-l): 899 mm x 745 mm x1,040 mm  
Pesha: Rreth 120 kg  
Energjia: 90-264 V, 47-63 Hz, 10 A

## MULTI FUNCTION PROFESSIONAL PUNCHER-C1

Pesha e letrës:  
<Shpim> 75-300 gsm (letër e thjeshtë), 118-300 gsm  
(Letër me veshje)  
<Palosje> 157-300 g/m2 (letër e thjeshtë / letër e veshur)  
<Tejpërtej> Të gjitha nënshtresat e mbështetura nga  
motori  
Përmasat e letrës:  
<Tejpërtej> Të gjitha nënshtresat e mbështetura nga  
motori  
<Shpim> SRA3, A3, SRA4, SRA4R, A4, A4R  
<Crease> SRA3, A3, SRA4R, A4R, 13"x19", 13"x19.2",  
(12.6"x19.2"S, 12"x18"S, 11"x17"S, LGLS, 9"x12"S, LTRS)  
Mjetet e shpimit:  
Plastic Comb 21-Hole, Twin Loop 23-Hole (Round/Square),  
Twin Loop 34-Hole (Round/Square),  
Color Coil 47-Hole,  
lidhje velo me 12 vrima, shpim me 4 vrima në fletë të lirë,  
Loose Leaf 2-Hole Punch, Loose  
Leaf 4-Hole (Swedish), Crease  
Përmasat (gjer.xthell.xlar.): 445x795x1040 mm  
Pesha: Rreth 102kg  
Energjia: 230 V, 50 Hz, 1,9 A

## BOOKLET TRIMMER-F1

Kërkon Booklet Finisher-AF1  
Gjerësia e shkurtimit: 2-28 mm  
Trashësia e shkurtimit: Deri në 50 fletë (përfshin kapakun)  
Pesha e letrës: 52 deri në 300 g/m2  
Kapaciteti i sirtarit të mbetjeve: afro 5000 fletë (gjerësia e  
shkurtimit 20 mm, A4, 80 g/m2)  
Përmasat (gjer.xthell.xlar.): 2095 mm (duke përfshirë  
lidhjen, konvejerin dhe sirtarin e daljes) x 790 mm x  
1040 mm  
Pesha: Rreth 178 kg  
(me konvejerin dhe sirtarin e daljes)

## Two-Knife Booklet Trimmer-B1 dhe Two-Knife Booklet Trimmer Conveyor-B1

## DOCUMENT INSERTION UNIT-R1

## PAPER FOLDING UNIT-K1

## Perfect Binder-F1

## DFD Adapter-B1

## Finisher Bridge-A1

## Finitorë palësh të treta

## FISHEKU I KAPËSES

## Nevojitet "Booklet Trimmer-F1"

Gjerësia e shkurtimit: 2-15 mm  
Trashësia e shkurtimit: Deri në 50 fletë (përfshin kapakun)  
Pesha e letrës: 60 deri në 300 g/m2 (shkurtimi 60 deri në  
300 g/m2)  
Kapaciteti i sirtarit të mbetjeve: afro 1500 fletë  
(Gjerësi shkurtimi 15mm, A4, 80 gsm)  
Përmasat (gjer.xthell.xlar.): 2,312 mm (duke përfshirë  
Booklet Trimmer-F1) x 790 mm x 1,040 mm  
Pesha: Rreth 145 kg  
Energjia: 220-240 V, 60 Hz, 2,3 A

Numri i sirtarëve: 2  
Kapaciteti i sirtarit: Sirtari i sipërm: 200 fletë (80 gsm),  
Sirtari i poshtëm: 200 fletë (80 gsm)  
Lloji i letrës së pranueshme: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar,  
me ngjyra, e trashë, me shpim paraparak, letër me kokë, me  
ngjitje, me veshje, skadë, me gjurmim, me relief  
Madhësitë e pranueshme të letrës: SRA3, A3, A4, A4R, B4,  
B5, B5R, Madhësia e përshtatur (182,0 x 182,0 mm deri në  
330,2 x 487,7 mm)  
Pesha e Pranueshme e Letrës: 52 deri në 300 gsm  
Burimi i energjisë: 100-240V/50/60Hz, 1,0A  
Përmasat (gj-th-l): 336x793x1407 mm  
(gjerësia duke përfshijtur sirtarin e dokumenteve)  
Pesha: Rreth 61 kg

Tipi i mbështetur i palosjes: palosje Z, palosje Z  
fizarmonikë, palosje C, palosje në gjysmë, palosje paralele  
dyshe  
Tipi i pranueshëm i letrës: E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me  
ngjyra, me ngjitje  
Madhësitë e pranueshme të letrës:  
Palosje Z: A3, A4R, B4  
Palosja Z fizarmonikë, palosja C, palosja në gjysmë, palosja  
paralele e dyfishtë: A4R  
Pesha e pranueshme e letrës:  
palosje Z, palosje Z fizarmonikë, palosje C, palosje në  
gjysmë: 52 deri në 105 gm2  
Palosja paralele e dyfishtë: 52 deri në 90 gm2  
Burimi i energjisë: Nga përfunduesi i detyrave  
Përmasat (Gj x Th x L): 336 x 793 x 1190 mm  
Pesha: Rreth 71 kg

Përmasat e broshurës: 203x138 mm deri në 320x216 mm  
Trashësia e broshurës: Deri në 25 mm  
Gama e prerjes: sipër/poshtë: 6,5 deri në 39,5 mm në  
secilën anë, ana ballore: 6,5 deri në 49,5 mm  
Fletët e brendshme:  
Përmasat: A4, SRA4, përmasa të lira (257x182 mm deri në  
320x228,6 mm)  
Pesha e letrës dhe numri i fletëve:  
Letër e hollë (52-63 g/m2): 30-200 fletë  
Letër e thjeshtë (64-80 g/m2): 10-200 fletë  
Letër e thjeshtë (81-90 g/m2): 10-150 fletë  
Letër e trashë (91-105 g/m2): 10-150 fletë  
Letër e trashë (106-163 gm2): deri në 10 fletë si  
fletë të futura ose deri në 25 mm si grup në trashësi  
Kapaku:  
Numri i fletëve: 1 fletë  
Përmasat: A3, SRA3, përmasa të lira (257 x 364 mm deri në  
330.2 x 487.7mm)  
Pesha e letrës: 90 deri në 300 g/m2  
Kapaciteti i sirtarit: afro 127 mm ose afro 1000 fletë letër  
gjithshje  
Përmasat: 922x791x1300 mm  
Pesha afro 308 kg  
Energjia: 220-240 V, 50/60 Hz, 3,0 A

Informacion bazë: Aktivizon lidhjen DFD drejtpërdrejt  
pranë motorit  
Pesha e letrës: Letër e thjeshtë 52-325 gsm, letër me veshje  
128-325 gsm  
Përmasat e letrës: 182x182 mm - 330.2x487.7 mm  
Opsionale: Finisher Bridge Height Kit 1002-A1  
(Lartësia standarde e DFD është 860 mm)  
Përmasat (gjer.xthell.xlar.): 300x745x1040 mm  
Pesha: Rreth 60 kg  
Energjia: 90-264V, 47-63Hz, mbi 10 A

Informacioni bazë: ofron lidhje të Staple  
Finisher-AF1 PRO dhe të Booklet Finisher-AF1 PRO  
me pajisje finicioni DFD palësh të treta. Gjithmonë në  
kombinim me DFD Adapter-A1. Pesha e letrës: Letër e  
thjeshtë 52-325 gsm, Letër me veshje 128-325 gsm  
Përmasat e letrës: 182x182 mm - 330.2x487.7 mm  
Përmasat (gjer.xthell.xlar.): 600x745x150 mm  
Pesha: Rreth 30 kg  
Energjia: Energjia dhe kontrolli nga "DFD Adapter-A1"

Informacioni bazë: imagePRESS V1350 mund të  
konfigurohet gjithashtu me finitorë të palëve të treta.  
Këtu mund të gjeni një listë të finitorëve të zgjedhur e të  
miratuar  
Plockmatic BLM35 Booklet Maker dhe Plockmatic BLM50  
Upgrade Kit  
Plockmatic MPS (Multi-Purpose Stacker)  
Plockmatic BLM5000

STAPLE-NI - për kapje (3 x 5,000 njësi)  
(për Staple Finisher-AF1 dhe Booklet Finisher-AF1)  
STAPLE-P1 - për qepje shpime (2 x 5,000 njësi)  
(për Booklet Finisher-AF1)

# SPECIFIKIMET TEKNIKE

# imagePRESS V1350

## NJËSIA E ZBULIMIT

### Tipi

Regjistrim para-mbrapa

Skanim linje CIS + spektrofotometer (SPM).

Madhësia e letrës: Të gjitha madhësitë e materialit të mbështetura nga motori.

Marzhi i printimit i nevojshëm për shenjë e rregullimit të regjistrimit: Drejtimi i kryqëzimit: 9.21mm (3.5mm (marzhi i printimit) + 4.71mm (marzhi i rregullimit të regjistrimit) + 1mm

(Zona e bardhë))

Drejtimi i mbushjes së letrës: 9.5mm(4.0mm(marzhi i printimit) + 4.5mm(shenja e rregullimit të regjistrimit) + 1mm

(Zona e bardhë))

### Rezolucioni CIS

300x250 dpi

## NJËSIA E INSPEKTIMIT

### Tipi

Lloji: Inline CIS

Madhësia dhe pesha e letrës

Madhësia e letrës: 182x182-303x487.7mm

E gjithë pesha e letrës e mbështetur nga motori

Vendndodhja e inspektimit:

Deri në 64: Për fletë

Zona e imazhit: 64

Zona e të dhënave (OCR, kodi 1D/2D): 30 (njëanëshe)

Zona e imazhit dhe zona e të dhënave: 32 (vetëm zona e të dhënave: 30) (njëanëshe)

Kufizimi i madhësisë së letrës: B5/EXEC: 25 zona

Përmasa të posaçme (182x182mm-330.2x487.7mm):

20 zona

Objekte të dhënash të ndryshueshme

OCR, barkod, alfabet (vetëm kapitale, me përjashtim të "O"), numra, 8 simbole të posaçme #,-/<>()


Madhësia e fontit e të dhënave të ndryshueshme

OCR-A/B: 8-24pt, Numëror i OCR-A/B: 6-24pt, Alfabetik/simbol: 8-24pt

## Konfigurim standard



## Konfigurim i plotë



## Konfigurim me Sensing Unit



## Konfigurim që thekson aftësitë e futjes së letrës Multi-Drawer Deck, BDT Banner Feeder



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Albanian edition  
© Canon Europa N.V.,2023