imagePRESS V1350

NJË PRINTER ME NGJYRA SRA3 SHUMË I BESUESHËM DHE I QËNDRUESHËM PËR PRINTIMIN E VAZHDUESHËM TË NJË VËLLIMI TË LARTË MATERIALESH ME CILËSI DHE SHPEJTËSI TË LARTË

imagePRESS V1350 është kryemodeli i gamës imagePRESS të presave të prodhimit digjital me ngjyra që ofron rendiment të jashtëzakonshëm, duke lejuar dorëzimin e punëve në afatet më të ngushta dhe pa cenuar cilësinë.



Maksimizoni produktivitetin

Me një shpejtësi maksimale prej 135ppm, cikël mujor pune prej 2.4 milionë faqesh dhe cikël jetik prej 72 milionë faqesh, V1350 ofron produktivitetin më të lartë në kategorinë e vet, duke ju mundësuar të dorëzoni punë në afatet më të shkurtra.

Printoni në një larmi të gjerë materialesh

imagePRESS V1350 mbështet diapazonin më të gjerë të peshave të materialit në presat me toner me ngjyrë të formatit digjital: nga 60 në 500 gsm. Më shumë mundësi zbatimesh do të thonë më shumë mundësi rritjeje për biznesin tuaj.

Kohë e lirë për operatorin

Cilësia e printimit si shtypshkronjë është e mirëqenë për V1350, dhe kjo cilësi do të ruhet nga fleta e parë deri në fund të çdo pune, pavarësisht nga tirazhi dhe pa pasur nevojë të monitorohet vazhdimisht.

Printoni në cilësi maksimale

Regjistrimi i klasit më të lartë para-mbrapa (0.5 mm), njësia efikase e ftohjes, hyrja e letrës me mekanizëm mbushjeje me vakum mundësojnë riprodhimin cilësor të imazhit

SPECIFIKIMET TEKNIKE

imagePRESS V1350

NJËSIA KRYESORE	
SPECIFIKIMET E PRINTIMIT	
Shpejtësia maksimale e printimit (bardhezi/me ngjyra)	imagePRESS V1350 CL:135ppm, BW:130ppm
Volumi i rekomanduar mujor	deri në 1.2 milionë faqe
Volumi maksimal mujor	2.4 milionë faqe
Toleranca e regjistrimit	Para-mbrapa: 0,5 mm
Mënyra e printimit	Printim me rreze laser, me ngjyra
Rezolucioni i printimit (dpi)	2400×2400
OPSIONET E FURNIZIMIT TË LETRËS	
Kapaciteti i mbushjes së letrës (A4, 80 g/m2)	Standarde: 1.000 fletë Maksimumi: 9000 fletë Engine 1000 x1, POD Deck (1,000+1,000+2,000) x2
Llojet e mbështetura të materialit	Engine Paper Deck (1): E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyrë, e trashë, me veshje, me reliev, Bellum, me lidhje, OHP, membranë transparente, e tejdukshme, etiketë, me shpim, skedë*1, sintetike *1 Nevojitet aksesor skedimi POD Deck: E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyrë, e trashë, me veshje, me reliev, Bellum, me lidhje, OHP, me membranë transparente, e tejdukshme, etiketë, me shpim, skedë*1 sintetike *1 Nevojitet aksesor skedimi Mbushëse fletësh të gjata BDT VX 370 E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyrë, e trashë, me veshje, me reliev, me lidhje, OHP, membranë transparente, e tejdukshme, etiketë, me shpim, sintetike
Përmasat e mbështetura të materialit	Paper Deck 1: SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4S, B5L, B5S, 13″×19″S, 12″×18″S, 11″×17″S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, 8KS, 16KL, 16KS, E personalizuar (182.0×182.0mm-330.2×487.7mm) POD Deck: SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4S, B5L, B5S, 13″×19″S, 12″×18″S, 11″×17″S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, 8KS, 16KL, 16KS, E personalizuar (182.0×182.0mm-330.2×487.7mm) Mbushëse fletësh të gjata BDT VX 370 279 x 487.8mm deri në 330.2 x 762 mm Plockmatic LCT XL: E personalizuar (182×210 mm-330.2×700 mm)- 330×762 mm kur LSM është e instaluar
Peshat e mbështetura të materialit	Paper Deck (1): 60-500g (me veshje 70-500g) POD Deck: 60-500gsm (me veshje 70-500gsm) Mbushëse fletësh të gjata BDT VX 370: 60-400gsm Plockmatic LCT XL: 60 deri në 400 gsm
Lloji i pajisjes	Presë me laser me ngjyra A3
Funksionet kryesore	Printoni
Procesori	1.8GHz, 1.3GHz Dual
Paneli i kontrollit	10.1 inçë
Memoria	6 GB
Njësia e diskut	SSD 1 TB
Njësia pasqyruese e diskut	Po
Lidhja e ndërfaqes	RRJETI Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
Ushqimi elektrik	3-fazore 5-telëshe 380-415 V AC, 50/60 Hz, 32 A
Dimensionet e motorit kryesor (Gj x Th x L)	2,691 x 1,165 x 1,456 mm
Hapësira e instalimit (gjer.×thell.)	5,218 x 1,875 (Engine, Deck, Finisher)
Pesha	Afro 1.065 kg
PJESËT E KONSUMIT	
Kutitë e tonerit	Toner T14 BK/C/M/Y

SPECIFIKIMET E KONTROLLUESIT TË PRINTIMIT "FIERY"	
Opsional/standard	Opsional
Emri	imagePRESS Server E9500
Rezolucioni i printimit (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600
Gjuha/gjuhët e përshkrimit të faqes	PS3, PCL6
Memoria	32 GB
Njësia e diskut	480GB (2.5″SSD) 2 x 2TB (3.5″HDD)
Shpejtësia e procesorit	Intel Xeon 4214 Dual 3.20GHz, 12Core
Sistemi	FS600 Pro
Fontet	138 fonte PS
Sistemet e mbështetura operative	Windows 8.1 32 dhe 64 bit / Windows 10 32 dhe 64 bit / Windows 11 / Windows 2012 R2 vetëm 64 bit / Windows Server 2016 64bit / Windos Server 2019 64bit / Windows Server 2022 64bit / MAC OS (10.14, 10.15, 11, 12)
Ndërfaqja	2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB3.0 x 7
Protokollet e rrjetit	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNTP, 802.1X, DHCP, DNS)
Direct Print	PDF2.0, EPS, TIFF, JDF1.8/JMF
VDP	PPML3.0, PDF/VT-1, PDF/VT-2, VPS, FreeForm Plus
Veçoritë standarde të kontrollorit të printimit Fiery	Fiery Command WorkStation 6 / Paper Catalog / Fiery Spot-On / Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folders & Virtual Printers
Opsione të kontrollorit Fiery Print	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / Fiery Graphic Arts Package / Set i heqshëm HDD
Platforma HW	NX Premium
Përmasat (gjer.×thell.×lar.)	235 mm x 572 mm x 527 mm
Pesha	22KG
SPECIFIKIMET E PRISMA SYNCCONTROLLER	
Opsional/standard	Opsional
Emri	Server PRISMAsync
Rezolucioni i printimit (dpi)	1200x1200dpi, 600x600dpi
Gjuha/gjuhët e përshkrimit të faqes	PS3 (Modaliteti i printimit të dokumenteve)/PCL, IPDS (Modaliteti i printimit të transaksioneve)
Memoria	16GB
Njësia e diskut	500GB + 1TB
Shpejtësia e procesorit	Intel Core i7-8700
Sistemi	Mark 10
Fontet	139 fonte Type 1 për gjuhë alfabeti latin; Importim nga përdoruesi për fonte PS përmes Settings Editor; Fonte opsionale Adobe për alfabete aziatike: japonez: 5 fonte kinez: 2 fonte për kinezishte të thjeshtuar, 1 font për kinezishte tradicionale koreane: 1 font për koreanishten
Sistemet e mbështetura operative	Windows 8.1 (32/64bit) dhe 10, Server 2012 R2, 2016, 2019 MacOS 10.15 (64 bit), MacOS 11, MacOS 12
Ndërfaqja	Ethernet 10/100/1000BaseT x 2 USB3.0x8
Protokollet e rrjetit	TCP/IP, mbështetje për IPv6, IPSec, NetBEUI/SMB (hotfolders), IPP e sigurt, SNMP V3, Job MIB, HTTP, HTTPS, Printim në fole
Direct Print	PDF, JDF
VDP	PDF/VT-1, PPML
Funksione standarde të kontrolluesit PRISMAsync	PS/PDF, planifikues, radhë paralele/dosje aktive, Transmetim, kontabilitet, skanim, PPML, Menaxhim në distancë, shërbim në distancë, kontroll integriteti
Opsionet e kontrolluesit PRISMAsync	Asgjësim elektronik, menaxhim i avancuar i ngjyrave, impozim i avancuar, DocBox, programim faqesh, DP Link, PCL6 TP, IPDS, PDF për IPDS
Platforma HW	
Përmasat (gjer.×thell.×lar.)	200 mm x 430 mm x 420 mm
Pesha	16 kg

SPECIFIKIMET TEKNIKE

imagePRESS V1350

OPSIONET E DALJES

STAPLE FINISHER-AF1

Kapaciteti i sirtarit të sipërm (A):
A4/A4R/A5R/A3/SRA3/13"x19" 1000 fletë
(60-326 gsm) / 200 fletë (326-400 gsm)/
30mm (401-500 gsm)
Fletë e gjatë (mbi 487.7 mm deri në 762 mm gjatësi)
300 fletë (64-150 gsm) / 150 fletë (151-300 gsm) /
120 fletë (301-350 gm2)

Kapaciteti i sirtarit të ulët (B):
A4 4,000 fletë (60-80 gsm) / 3,000 fletë
(80.1-300 gsm), A4R 2,000 fletë (60-300 gsm),
A3 1,500 fletë (60-300 gsm), SRA3 1,000 fletë
(60-300 gsm), çfarëdo madhësie 200 fletë (301-350 gsm)
Pesha e letrës: 52 deri në 350 g/m2
Pozicioni i kapëses: këndor, dysh
Kapaciteti i kapëses: A4: 100 fletë, A3/A4R: 50 fletë
Përmasat (Gje x The x La): 800 mm x 792 mm x 1239 mm
(me Sirtarin e fletës së gjatë: 1136 mm x 792 mm x
1239 mm)
Pesha: Rreth 130 kg
Energjia: 220-240 V, 50-60 Hz, 8 A

BOOKLET FINISHER-AF1

Kapaciteti i sirtarit / pesha e letrës / pozicioni i kapëses
/ kapësja
Kapaciteti: i njëjtë me Staple Finisher-AF1
Madhësia e letrës së broshurës së qepur: A3, A4R, SRA3,
13"x19",
Madhësia e lirë (210 x 279,4 mm deri në 330,2 x 487,7 mm)
Pesha e letrës së broshurave me qepje: Fleta e brendshme
60-220 g/m2, fleta e kopertinës 64-300 g/m2
Kapaciteti kapjes së broshurave me qepje: 25 fletë (60-80
gm2, bashkë me kopertinën)
Përmasat (Gje x The x La): 800 mm x 792 mm x 1239 mm
(me Sirtarin e fletës së gjatë: 1136 mm x 792 mm x
1239 mm)
Pesha: Rreth 180 kg
Energjia: 220-240 V, 50-60 Hz, 8 A
Kapaciteti i tufës së palosur pa kapëse: deri në 4 fletë
(60-105 g/m^2)
Burimi i energjisë: 100-240V, 50/60Hz, 2,8A
Përmasat (gj-th-l): 896×765×1.040 mm
(kur zgjatet sirtari zgjatues)
Pesha: Rreth 110 kg

PUNCHER UNIT-BT1/BU1

(Kërkon STAPLE FINISHER-AF1 ose BOOKLET FINISHER-
AF1)
Dy ose katër vrima
Tipi i vrimës së shpimit: BT1: 2 vrima dhe 4 vrima (FRN) të
zgjedhshme,
BU1: 4 vrima (SWE)
Pesha e letrës me vrima: 60-300 g/m2
Madhësia e letrës me vrima:
2 vrima: A3, A4, A4R,
Përmasa të lira (182 x 182 mm deri 297 x 432.0 mm
përjashtuar
203 x 257 mm deri 297 x 270 mm)
4 vrima: A3, A4, përmasa të lira (257×182 mm deri në
297×432 mm)

High Capacity Stacker-J1

Madhësia e letrës: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13"x19",
Përmasa të lira (182 x 182 mm deri 330.2 x 762 mm)
Pesha e letrës: 60 deri në 500 gsm (sirtari i sipërm),
60 deri 400 gsm (Stack Tray)
Kapaciteti i daljes
Sirtari i stivosjes: 6000 fletë (80 g/m2) në dy grupe me
3000
fletë secili
Sirtari i sipërm: 200 fletë (80gsm, -487.7mm) 100 fletë
(487.8-762mm)
Përmasat (gj-th-l): 899 mm × 745 mm ×1,040 mm
Pesha: Rreth 120 kg
Energjia: 90-264 V, 47-63 Hz, 10 A

MULTI FUNCTION PROFESSIONAL PUNCHER-C1

Pesha e letrës:
<Shpim> 75-300 gsm (letër e thjeshtë), 118-300 gsm
(Letër me veshje)
<Palosje> 157-300 g/m2 (letër e thjeshtë / letër e veshur)
<Tejpërtej> Të gjitha nënshtresat e mbështetura nga
motori
Përmasat e letrës:
<Tejpërtej> Të gjitha nënshtresat e mbështetura nga
motori
<Shpim> SRA3, A3, SRA4, SRA4R, A4, A4R
<Crease> SRA3, A3, SRA4R,A4R, 13"x19", 13"x19.2",
(12.6"x19.2"S, 12"x18"S, 11"x17"S, LGLS, 9"x12"S, LTRS)
Mjetet e shpimit:
Plastic Comb 21-Hole, Twin Loop 23-Hole (Round/Square),
Twin Loop 34-Hole (Round/Square),
Color Coil 47-Hole,
lidhje velo me 12 vrima, shpim me 4 vrima në fletë të lirë,
Loose Leaf 2-Hole Punch, Loose
Leaf 4-Hole (Swedish), Crease
Përmasat (gjer.×thell.×lar.): 445×795×1040 mm
Pesha: Rreth 102kg
Energjia: 230 V, 50 Hz, 1,9 A

BOOKLET TRIMMER-F1

Kërkon Booklet Finisher-AF1
Gjerësia e shkurtimit: 2-28 mm
Trashësia e shkurtimit: Deri në 50 fletë (përfshin kapakun)
Pesha e letrës: 52 deri në 300 g/m2
Kapaciteti i sirtarit të mbetjeve: afro 5000 fletë (gjerësia e
shkurtimit 20 mm, A4, 80 g/m2)
Përmasat (gjer.×thell.×lar.): 2095 mm (duke përfshirë
lidhjen, konvejerin dhe sirtarin e daljes) × 790 mm ×
1040 mm
Pesha: Rreth 178 kg
(me konvejerin dhe sirtarin e daljes)

Two-Knife Booklet Trimmer-B1 dhe Two-Knife Booklet Trimmer Conveyor-B1

Nevojitet "Booklet Trimmer-F1"
Gjerësia e shkurtimit: 2-15 mm
Trashësia e shkurtimit: Deri në 50 fletë (përfshin kapakun)
Pesha e letrës: 60 deri në 300 g/m2 (shkurtimi 60 deri në
300 g/m2)
Kapaciteti i sirtarit të mbetjeve: afro 1500 fletë
(Gjerësi shkurtimi 15mm, A4, 80 gsm)
Përmasat (gjer.×thell.×lar.): 2,312 mm (duke përfshirë
Booklet Trimmer-F1) × 790 mm × 1,040 mm
Pesha: Rreth 145 kg
Energjia: 220-240 V, 60 Hz, 2,3 A

DOCUMENT INSERTION UNIT-R1

Numri i sirtarëve: 2
Kapaciteti i sirtarit: Sirtari i sipërm: 200 fletë (80 gsm),
Sirtari i poshtëm: 200 fletë (80 gm2)
Lloji i letrës së pranueshme: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar,
me ngjyra, e trashë, me shpim paraprak, letër me kokë, me
ngjitje, me veshje, skedë, me gjurmim, me reliev
Madhësitë e pranueshme të letrës: SRA3, A3, A4, A4R, B4,
B5, B5R, Madhësia e përshtatur (182,0 × 182,0 mm deri në
330,2 × 487,7 mm)
Pesha e Pranueshme e Letrës: 52 deri në 300 gsm
Burimi i energjisë: 100-240V/50/60Hz 1,0A
Përmasat (gj-th-l): 336×793×1407 mm
(gjerësia duke përjashtuar sirtarin e dokumenteve)
Pesha: Rreth 61 kg

PAPER FOLDING UNIT-K1

Tipi i mbështetur i palosjes: palosje Z, palosje Z
fizarmonikë, palosje C, palosje në gjysmë, palosje paralele
dyshe
Tipi i pranueshëm i letrës: E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me
ngjyra, me ngjitje
Madhësitë e pranueshme të letrës:
Palosje Z: A3, A4R, B4
Palosja Z fizarmonikë, palosja C, palosja në gjysmë, palosja
paralele e dyfishtë: A4R
Pesha e pranueshme e letrës:
palosje Z, palosje Z fizarmonikë, palosje C, palosje në
gjysmë: 52 deri në 105 gm2
Palosja paralele e dyfishtë: 52 deri në 90 gm2
Burimi i energjisë: Nga përfunduesi i detyrave
Përmasat (Gj x Th x L): 336 × 793 × 1190 mm
Pesha: Rreth 71 kg

Perfect Binder-F1

Përmasat e broshurës: 203×138 mm deri në 320×216 mm
Trashësia e broshurës: Deri në 25 mm
Gama e prerjes: sipër/poshtë: 6,5 deri në 39,5 mm në
secilën anë, ana ballore: 6,5 deri në 49,5 mm
Fletët e brendshme:
Përmasat: A4, SRA4, përmasa të lira (257×182 mm deri në
320×228,6 mm)
Pesha e letrës dhe numri i fletëve:
Letër e hollë (52-63 g/m2): 30-200 fletë
Letër e thjeshtë (64-80 g/m2): 10-200 fletë
Letër e thjeshtë (81-90 g/m2): 10-150 fletë
Letër e trashë (91-105 g/m2): 10-150 fletë
Letër e trashë (106-163 gm2): deri në 10 fletë si
fletë të futura ose deri në 25 mm si grup në trashësi
Kapaku:
Numri i fletëve: 1 fletë
Përmasat: A3, SRA3, përmasa të lira (257 x 364 mm deri në
330.2 x 487.7mm)
Pesha e letrës: 90 deri në 300 g/m2
Kapaciteti i sirtarit: afro 127 mm ose afro 1000 fletë letër
gjithsej
Përmasat: 922×791×1300 mm
Pesha afro 308 kg
Energjia: 220-240 V, 50/60 Hz, 3,0 A

DFD Adapter-B1

Informacion bazë: Aktivizon lidhjen DFD drejtpërdrejt
pranë motorit
Pesha e letrës: Letër e thjeshtë 52-325 gsm, letër me veshje
128-325 gsm
Përmasat e letrës: 182×182 mm - 330,2×487,7 mm
Opsionale: Finisher Bridge Height Kit 1002-A1
(Lartësia standarde e DFD është 860 mm)
Përmasat (gjer.×thell.×lar.): 300×745×1040 mm
Pesha: Rreth 60 kg
Energjia: 90–264V, 47–63Hz, mbi 10 A

Finisher Bridge-A1

Informacioni bazë: ofron lidhje të Staple
Finisher-AF1 PRO dhe të Booklet Finisher-AF1 PRO
me pajisje finicioni DFD palësh të treta. Gjithmonë në
kombinim me DFD Adapter-A1. Pesha e letrës: Letër e
thjeshtë 52-325 gsm, Letër me veshje 128-325 gsm
Përmasat e letrës: 182×182 mm - 330,2×487,7 mm
Përmasat (gjer.×thell.×lar.): 600×745×150 mm
Pesha: Rreth 30 kg
Energjia: Energjia dhe kontrolli nga "DFD Adapter-A1"

Finitorë palësh të treta

Informacioni bazë: imagePRESS V1350 mund të
konfigurohet gjithashtu me finitorë të palëve të treta.
Këtu mund të gjeni një listë të finitorëve të zgjedhur e të
miratuar
Plockmatic BLM35 Booklet Maker dhe Plockmatic BLM50
Upgrade Kit
Plockmatic MPS (Multi-Purpose Stacker)
Plockmatic BLM5000

FISHEKU I KAPËSES

STAPLE-N1 - për kapje (3 x 5,000 njësi)
(për Staple Finisher-AF1 dhe Booklet Finisher-AF1)
STAPLE-P1 - për qepje shpine (2 x 5,000 njësi)
(për Booklet Finisher-AF1)

SPECIFIKIMET TEKNIKE

imagePRESS V1350

NJËSIA E ZBULIMIT	
Tipi	Skanim linje CIS + spektrofotometer (SPM).
Regjistrim para-mbrapa	Madhësia e letrës: Të gjitha madhësitë e materialit të mbështetura nga motori. Marzhi i printimit i nevojshëm për shenjën e rregullimit të regjistrimit: Drejtimi i kryqëzimit: 9.21mm (3.5mm (marzhi i printimit) + 4.71mm (marzhi i rregullimit të regjistrimit) + 1mm (Zona e bardhë)) Drejtimi i mbushjes së letrës: 9.5mm(4.0mm(marzhi i printimit) + 4.5mm(shenja e rregullimit të regjistrimit) + 1mm (Zona e bardhë))
Rezolucioni CIS	300x250 dpi
NJËSIA E INSPEKTIMIT	
Tipi	Lloji: Inline CIS
Madhësia dhe pesha e letrës	Madhësia e letrës: 182x182-303x487.7mm E gjithë pesha e letrës e mbështetur nga motori
Vendndodhja e inspektimit:	Deri në 64: Për fletë Zona e imazhit: 64 Zona e të dhënave (OCR, kodi 1D/2D): 30 (njëanëshe) Zona e imazhit dhe zona e të dhënave: 32 (vetëm zona e të dhënave: 30) (njëanëshe) Kufizimi i madhësisë së letrës: B5/EXEC: 25 zona Përmasa të posaçme (182×182mm-330.2x487.7mm): 20 zona
Objekte të dhënash të ndryshueshme	OCR, barkod, alfabet (vetëm kapitale, me përjashtim të "O"), numra, 8 simbole të posaçme #,-/<>()
Madhësia e fontit e të dhënave të ndryshueshme	OCR-A/B: 8-24pt, Numëror i OCR-A/B: 6-24pt, Alfabetik/simbol: 8-24pt

Konfigurim standard



Konfigurim i plotë



Konfigurim me Sensing Unit



Konfigurim që thekson aftësitë e futjes së letrës
Multi-Drawer Deck, BDT Banner Feeder



Performanca e presës mund të ndikohet nga një sërë faktorësh, siç janë vetë presa, konfigurimi i pjesës së përparme digjitale, shpejtësia e printimit, përzgjedhja e materialit, aplikacioni i printimit dhe faktorët mjedisorë. Për më shumë detaje, pyesni përfaqësuesin tuaj lokal të shitjeve të Canon.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Albanian edition
© Canon Europa N.V., 2026