imagePRESS V1350

EN MYCKET TILLFÖRLITLIG OCH HÅLLBAR SRA3-FÄRGSKRIVARE FÖR KONTINUERLIG UTSKRIFT AV STORA VOLYMER AV HÖGKVALITATIVA MATERIAL I HÖG HASTIGHET

imagePRESS V1350 är flaggskeppet i imagePRESS-serien med digitala tryckpressar för färg som erbjuder enastående prestanda, vilket gör att du kan leverera jobb på kortast möjliga tid och utan att kompromissa med kvaliteten.

Maximera produktiviteten	V1350 har en maximal hastighet på 135 sidor per minut, en månadskapacitet på 2,4 miljoner sidor och en livslängd på 72 miljoner sidor. Den ger högsta produktivitet i sin klass, vilket gör att du kan leverera jobb på kortast möjliga tid.
Skriv ut på en mängd olika utskriftsmaterial	imagePRESS V1350 stöder det bredaste utbudet av mediavikter för en digital tryckpress för färg, från 60 till 500 g/m². Fler tillämpningsmöjligheter innebär fler tillväxtmöjligheter för din verksamhet.
Frigör tid för operatörerna	Utskrifter i offset-kvalité är självklart för V1350, och att kvaliteten bibehålls från det första till det sista arket i varje jobb, oavsett körlängd och utan konstant övervakning.
Skriv ut med toppkvalitet	Förstklassig fram- och baksideregistrering (0,5 mm), en effektiv kylenhet och pappersinmatning med vakuummatningsmekanism möjliggör förstklassig bildåtergivning

Canon

TEKNISKA DATA

imagePRESS V1350

HUVUDENHET	
UTSKRIFTER SPECIFIKATIONER	
Maximal tryckhastighet (svartvitt/färg)	imagePRESS V1350 Färg:135 sidor/minut, svartvitt:130 sidor/minut
Rekommenderad volym per månad	upp till 1,2 miljoner sidor
Maximal volym per månad	2,4 miljoner sidor
Registreringstolerans	Framsida till baksida: 0,5 mm
Utskriftsmetod	Laserutskrift i färg
Utskriftsupplösning (bildpunkter per tum)	2 400 x 2 400
ALTERNATIV FÖR PAPPERSKAPACITET	
Papperskapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 1 000 ark Maximalt: 9 000 ark Motor 1 000 x1, POD-magasin (1 000+1 000+2 000) x2
Mediatyper som stöds	Pappersmagasin motor (1): Tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, bestruket, relief, glättat, arkiv, OH-film, klar film, genomskinligt, etikett, hålslaget, index*1, syntetiskt *1 Indextillbehör krävs POD-magasin: Tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, bestruket, relief, glättat, arkiv, OH-film, klar film, genomskinligt, etikett, hålslaget, index*1, syntetiskt *1 Indextillbehör krävs BDT VX 370, matare för långa ark Tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, bestruket, relief, glättat, arkiv, OH-film, klar film, genomskinligt, etikett, hålslaget, syntetiskt
Mediaformat som stöds	Pappersmagasin 1: SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4S, B5L, B5S, 13 × 19 tumS, 12 × 18 tumS, 11 × 17 tumS, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, 8KS, 16KL, 16KS, Anpassat (182,0 × 182,0 mm–330,2 × 487,7 mm) POD-magasin: SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4S, B5L, B5S, 13 × 19 tumS, 12 × 18 tumS, 11 × 17 tumS, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, 8KS, 16KL, 16KS, Anpassat (182,0 × 182,0 mm–330,2 × 487,7 mm) BDT VX 370, matare för långa ark 279 x 487,8mm till 330,2 x 762 mm Plockmatic LCT XL: Anpassad (182 × 210 mm-330,2 × 700 mm)-330 × 762 mm när LSM är installerad
Mediavikter som stöds	Pappersmagasin (1): 60-500 g (beläggning 70-500 g) POD-magasin: 60-500 g/m² (beläggning 70-500 g/m²) BDT VX 370, matare för långa ark: 60-400 g/m² Plockmatic LCT XL: 60 till 400 g/m²
Maskintyp	A3-lasertryckpress i färg
Huvudfunktioner	Tryck
Processor	1,8 GHz, 1,3 GHz Dual
Kontrollpanel	10,1 tums
Minne	6 GB
Hårddisk	SSD 1TB
Hårddiskspegling	Ja
Gränssnittsanslutning	NÄTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
Strömförsörjning	3-fas, 5 kablar 380–415 V AC, 50/60 Hz, 32 A
Mått huvudenhet (B x D x H)	2 691 x 1 165 x 1 456 mm
Installationsutrymme (B x D)	5 218 x 1 875 (motor, magasin, efterbehandlare)
Vikt	Cirka 1 065 kg
FÖRBRUKNINGSARTIKLAR	
Tonerkassetter	Toner T14 BK/C/M/Y

SPECIFIKATIONER FÖR FIERY PRINT CONTROLLER	
Tillval/standard	Tillval
Namn	imagePRESS Server E9500
Utskriftsupplösning (bildpunkter per tum)	1 200 x 1 200, 600 x 600
Sidbeskrivningsspråk	PS3, PCL6
Minne	32 GB
Hårddisklagring	480 GB (2,5 tums SSD) 2 x 2 TB (3,5-tums hårddisk)
Processorhastighet	Intel Xeon 4214 Dual 3,20 GHz, 12 kärnor
System	FS600 Pro
Teckensnitt	138 PS-teckensnitt
Operativsystem som stöds	Windows 8.1 32- och 64-bitars/Windows 10 32- och 64-bitars/Windows 11/Windows 2012 R2, endast 64-bitars/ Windows Server 2016 64-bitars/Windows Server 2019 64-bitars/Windows Server 2022 64-bitars/MAC OS (10.14, 10.15, 11, 12)
Gränssnitt	2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB3.0 x 7
Nätverksprotokoll	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNTP, 802.1X, DHCP, DNS)
Direktutskrift	PDF2.0, EPS, TIFF, JDF1.8/JMF
VDP	PPML3.0, PDF/VT-1, PDF/VT-2, VPS, FreeForm Plus
Standardfunktioner för Fiery Print Controller	Fiery Command WorkStation 6/Paper Catalog/ Fiery Spot-On/Fiery Remote Scan/ Fiery Hot Folders och Virtual Printers
Tillval för Fiery Print Controller	Fiery Impose/Fiery Compose/Fiery Impose och Compose/ Fiery Graphic Arts Package/ Kit med flyttbar hårddisk
HW Platform	NX Premium
Mått (B x D x H)	235 mm x 572 mm x 527 mm
Vikt	22 kg
TEKNISKA DATA FÖR PRISMA SYNCCONTROLLER	
Tillval/standard	Tillval
Namn	PRISMAsync-server
Utskriftsupplösning (bildpunkter per tum)	1 200 x 1 200 dpi, 600 x 600 dpi
Sidbeskrivningsspråk	PS3(dokumentutskriftsläge)/PCL, IPDS (transaktionsutskriftsläge)
Minne	16 GB
Hårddisk	500 GB + 1 TB
Processorhastighet	Intel Core i7-8700
System	Märkning 10
Teckensnitt	139 Typ 1-teckensnitt för romanska språk, användarimport av PS-teckensnitt via inställningsredigeraren Adobes asiatiska teckensnitt: Japanska: 5 teckensnitt Kinesiska: 2 teckensnitt för förenklad kinesiska, ett teckensnitt för traditionell kinesiska koreanska: ett teckensnitt för koreanska
Operativsystem som stöds	Windows 8.1 (32/64-bitars) och 10, Server 2012 R2, 2016, 2019 MacOS 10.15 (64-bitars), MacOS 11, MacOS 12
Gränssnitt	Ethernet 10/100/1000BaseT x 2 USB3.0x8
Nätverksprotokoll	TCP/IP, IPV6-stöd, IPSec, NetBEUI/SMB (hotfolders), säker IPP, SNMP V3, jobb-MIB, HTTP, HTTPS, Socketutskrift
Direktutskrift	PDF, JDF
VDP	PDF/VT-1, PPML
Standardfunktioner för PRISMAsync-styrenhet	PS/PDF, schemaläggare, flera köer/hotfolders, streaming, redovisning, scanning, PPML, fjärrhantering, fjärrservice, integritetskontroll
Tekniska data för PRISMAsync-styrenhet	E-dokumentförstöring, avancerad färghantering, Advanced Impose, DocBox, sidprogrammering, DP-länk, PCL6 TP, IPDS, PDF för IPDS
HW Platform	
Mått (B x D x H)	200mm x 430mm x 420mm
Vikt	16 kg

TEKNISKA DATA

imagePRESS V1350

UTMATNINGSALTERNATIV

STAPLE FINISHER-AF1

Kapacitet för övre fack (A):
A4/A4R/A5R/A3/SRA3/13 x 19 tum 1 000 ark
(60–326 g/m²)/200 ark (326–400 g/m²)/
30 mm (401–500 g/m²)
Långa ark (över 487,7 mm upp till 762 mm längd)
300 ark (64–150 g/m²)/150 ark (151–300 g/m²)/
120 ark (301–350 g/m²)

Kapacitet för nedre fack (B):
A4 4 000 ark (60–80 g/m²)/3 000 ark
(80,1–300 g/m²), A4R 2 000 ark (60–300 g/m²),
A3 1 500 ark (60–300 g/m²), SRA3 1 000 ark
(60–300 g/m²), valfri storlek 200 ark (301–350 g/m²)
Pappersvikt: 52 till 350 g/m²
Häftningsposition: hörn, dubbel
Häftningskapacitet: A4: 100 ark, A3/A4R: 50 ark
Mått (B x D x H): 800 x 792 x 1 239 mm (med fack för långa ark: 1 136 x 792 x 1 239 mm)
Vikt: cirka 130 kg
Ström: 220–240 V, 50–60 Hz, 8 A

SADELFINISHER-AF1

Fackkapacitet/pappersvikt/klammerposition/häftning
Kapacitet: samma som Häftande efterbehandlare-AF1
Pappersformat, broschyrhäftning: A3, A4R, SRA3, 13 x 19 tum,
Fritt format (210 x 279,4 mm till 330,2 x 487,7 mm)
Pappersvikt, broschyrhäftning: huvudark 60–220 g/m², försättsblad 64–300 g/m²
Häftningskapacitet, broschyrhäftning: 25 ark (60–80 g/m², inklusive omslag)
Mått (B x D x H): 800 x 792 x 1 239 mm (med fack för långa ark: 1 136 x 792 x 1 239 mm)
Vikt: cirka 180 kg
Ström: 220–240 V, 50–60 Hz, 8 A
Kapacitet för vikt bunt utan häftning: upp till fem ark (60 till 105 g/m²)
Strömkälla: 100–240 V, 50/60 Hz, 2,8 A
Mått (B x D x H): 896 × 765 × 1 040 mm
(med utökningsfack)
Vikt: cirka 110 kg

HÅLSLAGNINGSENHET-BT1/ BU1

(Antingen HÄFTNINGSEFTERBEHANDLARE-AF1 eller SADELFINISHER-AF1 krävs)
Två eller fyra hål
Typ av hålslag: BT1: 2 hål och 4 hål (FRN) inställbart, BU1: 4 hål (SWE)
Pappersvikt för hålslagning: 60–300 g/m²
Pappersformat för hålslagning:
2 hål: A3, A4, A4R,
Fritt format (182 x 182 mm till 297 x 432,0 mm exklusive 203 x 257 mm till 297 x 270 mm)
4 hål: A3, A4, fritt format (257 x 182 mm till 297 x 432 mm)

Sorteringsenhet med hög kapacitet J1

Pappersformat: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13 x 19 tum
Fritt format (182 x 182 mm till 330,2 x 762 mm)
Pappersvikt: 60 till 500 g/m² (övre fack),
60 till 400 g/m² (buntfack)
Utmatningskapacitet
Buntfack: 6 000 ark (80 g/m²) i två buntar med 3 000 ark vardera
Övre fack:200 ark (80 g/m², ~487,7 mm) 100 ark (487,8–762 mm)
Mått (B x D x H): 899 × 745 × 1 040 mm
Vikt: cirka 120 kg
Ström: 90–264 V, 47–63 Hz, 10 A

PROFESSIONELLT MULTIFUNKTIONELLT HÅLSLAG-C1

Pappersvikt:
<Hålslagning> 75–300 g/m² (vanligt papper), 118–300 g/m² (bestruket papper)
<Veck> 157–300 g/m² (vanligt papper/bestruket papper)
<Genomslag> Alla underlag som stöds av motorn
Pappersformat:
<Genomslag> Alla underlag som stöds av motorn
<Hålslag> SRA3, A3, SRA4, SRA4R, A4, A4R
<Vikning> SRA3, A3, SRA4R,A4R, 13 x 19 tum, 13 x 19,2 tum, (12,6 x 19,2 tumS, 12 x 18 tumS, 11 x 17 tumS, LGLS, 9 x 12 tumS, LTRS)
Hålslagsverktyg:
Plastryggbindning med 21 hål, wirebindning med 23 hål (rund/fyrkantig), wirebindning med 34 hål (rund/fyrkantig),
Färgad spiral 47 hål,
VeloBind 12 hål, lösblad 4 hålslag,
Hålslagsenhet med 2 hål för lösblad, lösblad med 4 hål (svenska), veck
Mått (B x D x H): 445 x 795 x 1 040 mm
Vikt: cirka 102 kg
Ström: 230 V, 50 Hz, 1,9 A

BROSCHYRTRIMMER-F1

Kräver sadelfinisher-AF1
Trimbredd: 2–28 mm
Trimtjocklek: upp till 50 ark (inkluderar omslag)
Pappersvikt: 52 till 300 g/m²
Chipfack kapacitet: cirka 5 000 ark (trimbredd 20mm, A4, 80 g/m²)
Mått (B x D x H): 2 095 (inklusive led, transportband och utmatningsfack) x 790 x 1 040 mm
Vikt: cirka 178 kg
(inklusive transportband och utmatningsfack)

Broschyrtrimmer-B1 med två knivar och broschyrtrimmer med två knivar och transportband-B1

Broschyrtrimmer-F1 krävs
Trimbredd: 2-15mm
Trimtjocklek: upp till 50 ark (inkluderar omslag)
Pappersvikt: 60 till 300 g/m² (trim 60 till 300 g/m²)
Chipfack kapacitet: cirka 1 500 ark
(trimbredd 15 mm, A4, 80 g/m²)
Mått (B x D x H): 2 312 mm (inklusive Broschyrtrimmer-F1) x 790 mm x 1 040 mm
Vikt: cirka 145 kg
Ström: 220–240 V, 60 Hz, 2,3 A

OMSLAGSENHET-R1

Antal fack: 2
Fackets kapacitet: övre fack: 200 ark (80 g/m²),
Nedre fack: 200 ark (80 g/m²)
Hanterbar papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, hålslaget, brevpapper, arkiv, bestruket, flikpapper, kalkerpapper, strukturpapper
Hanterbara pappersformat: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, anpassat format (182,0 × 182,0 mm till 330,2 × 487,7 mm)
Hanterbar pappersvikt: 52 till 300 g/m²
Strömkälla: 100–240 V/50/60 Hz 1,0 A
Mått (B x D x H): 336 × 793 × 1 407 mm
(bredd exklusive dokumentfack)
Vikt: cirka 61 kg

VIKENHET-K1

Viktyp som stöds: Z-vikning, dragspelsvikning, C-vikning, halvvikning, dubbel parallellvikning
Hanterbar papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, färgat, arkiv
Hanterbara pappersformat:
Z-vikning: A3, A4R, B4
Dragspelsvikning, C-vikning, halvvikning, dubbel parallellvikning: A4R
Hanterbar pappersvikt:
Z-vikning, dragspelsvikning, C-vikning, halvvikning: 52 till 105 g/m²
Dubbel parallellvikning: 52 till 90 g/m²
Strömkälla: från efterbehandlaren
Mått (B x D x H): 336 × 793 × 1 190 mm
Vikt: cirka 71 kg

Perfect Binder-F1

Broschyrformat: 203 x 138 mm till 297 x 216 mm
Broschyrtjocklek: upp till 25 mm
Skärintervall: överkant/nederkant: 6,5 till 39,5 mm i vardera kanten, framkant: 6,5 till 49,5 mm
Inre sidor:
Format: A4, SRA4, fritt format (257 x 182 mm till 320 x 228,6 mm)
Pappersvikt och antal ark:
Tunt papper (52–63 g/m²): 30–200 ark
Vanligt papper (64–80 g/m²): 10–200 ark
Vanligt papper (81–90 g/m²): 10–150 ark
Tjockt papper (91–105 g/m²): 10–150 ark
Tjockt papper (106–163 g/m²): upp till 10 ark som omslagsark eller upp till 25 mm som tjocklek på bunt
Omslag:
Antal ark: 1 ark
Format: A3, SRA3, fritt format (257 x 364 mm till 330,2 x 487,7 mm)
Pappersvikt: 90 till 300 g/m²
Fackkapacitet: cirka 127 mm eller totalt cirka 1 000 ark papper
Mått: 922 x 791 x 1 300 mm
Vikt: cirka 308 kg
Ström: 220–240 V, 50/60 Hz, 3,0 A

DFD-adapter-B1

Grundläggande information: Aktiverar DFD-anslutning direkt bredvid enheten
Pappersvikt: vanligt papper 52–325 g/m², bestruket papper 128–325 g/m²
Pappersstorlek: 182 x 182 mm till 330,2 x 487,7 mm
Tillval: Finisher Bridge Height Kit 1002-A1
(StandardDFD-höjd är 860 mm)
Mått (B x D x H): 300 x 745 x 1 040 mm
Vikt: cirka 60 kg
Effekt: 90–264 V, 47–63 Hz, mer än 10 A

Finisher Bridge-A1

Grundläggande information: möjliggör anslutning av häftningsefterbehandlare-AF1 PRO och sadelfinisher-AF1 PRO med DFD-efterbehandlingsutrustning från tredje part. Alltid i kombination med DFD-adapter-A1.Pappersvikt:
Vanligt papper 52–325 g/m², bestruket papper 128–325 g/m²
Pappersstorlek: 182 x 182 mm till 330,2 x 487,7 mm
Mått (B x D x H): 600 x 745 x 150 mm
Vikt: cirka 30 kg
Effekt: Elanslutning och kontroll från DFD-adapter-A1

Efterbehandlare från tredje part

Grundläggande information: imagePRESS V1350 kan även konfigureras med efterbehandlare från tredje part. Här hittar du en lista över angivna och godkända efterbehandlare.
Plockmatic BLM35 Bookletmaker och Plockmatic BLM50 uppgraderingssats
Plockmatic MPS (universalsorteringsenhet)
Plockmatic BLM5000

HÄFTKLAMMERKASSETT

HÄFTNING-N1 – för häftning (3 x 5 000 st.)
(för häftande efterbehandlare-AF1 och sadelfinisher-AF1)
HÄFTNING-P1 - för häftning (2 x 5 000 st.)
(för häftesefterbehandlare-AF1)

TEKNISKA DATA

imagePRESS V1350

AVKÄNNINGSENHET	
Typ	Intern CIS + scanning med spektrofotometer (SPM)
Framsida/baksida-registrering	Pappersformat: alla materialformat som stöds av motorn. Utskriftsmarginal som krävs för registreringsjusteringsmärket: riktning i korsande spår: 9,21 mm (3,5 mm (utskriftsmarginal) + 4,71 mm (registreringsjusteringsmärke) + 1 mm (vitt område)) Pappersmatningsriktning: 9,5 mm (4,0 mm (utskriftsmarginal) + 4,5 mm (markering av registreringsanpassning) + 1 mm (vitt område))
CIS-upplösning	300 x 250 dpi
KONTROLLENHET	
Typ	Typ: inbyggd CIS
Pappersformat och -vikt	Pappersformat: 182 x 182 till 303 x 487,7 mm Alla pappersvikter som stöds av motorn
Plats för kontroll:	Upp till 64: per ark Bildområde: 64 Dataområde (OCR, kod i 1D/2D): 30 (enkelsidigt) Bildområde och dataområde: 32 (endast dataområde: 30) (enkelsidigt) Begränsat pappersformat: B5/EXEC: 25 områden Anpassat format (182 × 182 mm–330,2 × 487,7 mm): 20 områden
Objekt med variabla data	OCR, streckkod, alfabet (endast versaler, förutom "O"), siffror, åtta specialtecken #,-/<>()
Teckenstorlek för variabla data	OCR-A/B: 8–24 punkter, antal OCR-A/B: 6-24 punkter Alfabetiskt/symbol: 8–24 punkter

Standardkonfiguration

Fullständig konfiguration

Konfiguration med avkänningsenhet

Konfiguration som lyfter fram pappersinmatningsfunktionerna

Magasin med flera lådor, BDT-banderollmatare

Tryckprestanda kan påverkas av en mängd olika faktorer, till exempel tryckpress, konfiguration av DFE-lösning (Digital Front End), tryckhastighet, materialval, trycktillämpning och miljömässiga faktorer. Kontakta din lokala Canon-säljare för mer information.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition
© Canon Europa N.V., 2026