imagePRESS V1350

YÜKSEK HACİMDEKİ YÜKSEK KALİTELİ MATERYALLERİ SÜREKLİ OLARAK YÜKSEK HIZDA BASMAK İÇİN SON DERECE GÜVENİLİR VE DAYANIKLI SRA3 RENKLİ YAZICI

imagePRESS V1350; olağanüstü performans sunarak işleri kaliteden ödün vermeden en kısa sürede teslim etmenize olanak tanıyan renkli dijital üretim baskı makinelerinin oluşturduğu imagePRESS serisinin öncü modelidir.



Verimliliği en üst düzeye çıkarın

Dakikada 135 sayfalık maksimum hız, aylık 2,4 milyon sayfalık iş hacmi ve 72 milyon sayfalık kullanım ömrüne sahip V1350, sınıfındaki en yüksek üretkenliği sunarak işlerin en kısa sürede teslim edilmesine olanak tanır.

Çeşitli medyalar üzerine baskı alın

imagePRESS V1350, dijital renkli toner baskı makineleri için 60 - 500 g/m2 ile en geniş medya ağırlığı desteğini sunar. Daha fazla uygulama olanağı, işletmeniz için daha fazla büyüme fırsatı anlamına gelir.

Operatör süresini kısaltın

V1350 için ofsete benzer baskı kalitesi standarttır ve bu kalite, iş hacmi ne kadar yüksek olursa olsun sürekli izlemeye gerek kalmadan her işin ilk sayfasından son sayfasına kadar korunur.

Yüksek kalitede baskı

Birinci sınıf önden arkaya pozalama (0,5 mm), verimli soğutma ünitesi ve vakum besleme mekanizmasına sahip kağıt girişi yüksek kaliteli görüntü üretimi sağlar.

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

imagePRESS V1350

ANA ÜNİTE	
BASKI TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Maksimum Baskı Hızı (Siyah-Beyaz/Renkli)	imagePRESS V1350 Renkli: Dakikada 135 sayfa, Siyah-Beyaz: Dakikada 130 sayfa
Önerilen aylık hacim	1,2 milyon sayfaya kadar
Maksimum aylık hacim	2,4 milyon sayfa
Pozalama toleransı	Önden arkaya: 0,5 mm
Baskı yöntemi	Renkli Lazer Işınlı Baskı
Baskı Çözünürlüğü (dpi)	2.400 x 2.400
KAĞIT BESLEME SEÇENEKLERİ	
Kağıt Besleme Kapasitesi (A4, 80 g/m2)	Standart: 1.000 yaprak Maksimum: 9.000 yaprak Motor 1.000 x1, Ana Kağıt Destesi Haznesi (1.000+1.000+2.000) x2
Desteklenen medya türleri	Motor Kağıt Destesi Haznesi (1): İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Kalın, Kuşe, Kabartmalı, Parşömen, İyi Kalite, OHP, Şeffaf Film, Yarı Saydam, Etiket, Delikli, İndeks*1, Sentetik *1İndeks eki gereklidir. Ana Kağıt Destesi Haznesi: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Kalın, Kuşe, Kabartmalı, Parşömen, İyi Kalite, OHP, Şeffaf Film, Yarı Saydam, Etiket, Delikli, İndeks*1, Sentetik *1İndeks eki gereklidir. BDT VX 370 Uzun Yaprak Besleyici İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Kalın, Kuşe, Kabartmalı, Parşömen, İyi Kalite, OHP, Şeffaf Film, Yarı Saydam, Etiket, Delikli, Sentetik
Desteklenen medya boyutları	Kağıt Destesi Haznesi 1: SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4S, B5L, B5S, 13 inç x 19 inç S, 12 inç x 18 inç S, 11 inç x 17 inç S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL 8KS, 16KL, 16KS, Özel (182,0×182,0 mm - 330,2×487,7 mm) Ana Kağıt Destesi Haznesi: SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4S, B5L, B5S, 13 inç x 19 inç S, 12 inç x 18 inç S, 11 inç x 17 inç S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL 8KS, 16KL, 16KS, Özel (182,0×182,0 mm - 330,2×487,7 mm) BDT VX 370 Uzun Yaprak Besleyici 279×487,8 mm - 330,2×762 mm Plockmatic LCT XL: Özel (182×210 mm-330,2×700 mm)-330×762 mm (LSM takılıyken)
Desteklenen medya ağırlıkları	Kağıt Destesi Haznesi (1): 60-500 g (Kuşe 70-500 g) Ana Kağıt Destesi Haznesi: 60-500 g/m2 (Kuşe 70-500 g/m2) BDT VX 370 Uzun Yaprak Besleyici: 60-400 g/m2 Plockmatic LCT XL: 60 - 400 g/m2
Makine türü	A3 Renkli Lazer Baskı Makinesi
Temel işlevler	Baskı
İşlemci	1,8 GHz, 1,3 GHz Çift
Kontrol Paneli	10,1 inç
Bellek	6 GB
Sabit Disk sürücüsü	SSD 1 TB
Yansıtmalı Sabit Disk Sürücüsü	Evet
Arayüz Bağlantısı	AĞ Standart: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
Güç <kaynağı	3 fazlı 5 kablo 380-415 V AC, 50/60 Hz, 32 A
Ana motor boyutları (G x D x Y)	2.691 x 1.165 x 1.456 mm
Kurulum Alanı (G x D)	5.218 x 1.875 (Motor, Deste Haznesi, Sonlandırıcı)
Ağırlık	Yaklaşık 1.065 kg
SARF MALZEMELERİ	
Toner Kartuşları	Toner T14 Siyah/Mavi/Eflatun/Sarı

FIERY BASKI DENETLEYİCİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Opsiyonel/Standart	Opsiyonel
Ad	imagePRESS Server E9500
Baskı Çözünürlüğü (dpi)	1.200 x 1.200, 600 x 600
Sayfa Yazdırma Dilleri	PS3, PCL6
Bellek	32 GB
Sabit Disk Depolama	480 GB (2,5 inç SSD) 2 x 2 TB (3,5 inç HDD)
İşlemci Hızı	Intel Xeon 4214 Dual 3,20 GHz, 12 Çekirdekli
Sistem	FS600 Pro
Yazı tipleri	138 PS yazı tipi
Desteklenen İşletim Sistemleri	Windows 8.1 32 ve 64 bit/Windows 10 32 ve 64 bit / Windows 11 / Yalnızca Windows 2012 R2 64 bit / Windows Server 2016 64 bit / Windows Server 2019 64 bit / Windows Server 2022 64 bit / MAC OS (10.14, 10.15, 11, 12)
Arayüz	2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB3.0 x 7
Ağ protokolleri	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Doğrudan Mobil Baskı, Port9100, SNTP, 802.1X, DHCP, DNS)
Doğrudan Baskı	PDF 2.0, EPS, TIFF, JDF 1.8/JMF
VDP	PPML 3.0, PDF/VT-1, PDF/VT-2, VPS, FreeForm Plus
Fiery Baskı Denetleyici Standart Özellikleri	Fiery Command WorkStation 6 / Kağıt Kataloğu / Fiery Spot-On / Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folders & Virtual Printers
Fiery Baskı Denetleyici Seçenekleri	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose ve Compose / Fiery Graphic Arts Package Çıkarılabilir HDD Seti
Donanım Platformu	NX Premium
Boyutlar (G x D x Y)	235 mm x 572 mm x 527 mm
Ağırlık	22 KG
PRISMA SYNCCONTROLLER TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Opsiyonel/Standart	Opsiyonel
Ad	PRISMAsync sunucusu
Baskı Çözünürlüğü (dpi)	1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi
Sayfa Yazdırma Dilleri	PS3 (Belge Yazdırma Modu)/PCL, IPDS (İşlem Baskısı Modu)
Bellek	16 GB
Sabit Disk Sürücüsü	500 GB + 1 TB
İşlemci Hızı	Intel Core i7-8700
Sistem	Mark 10
Yazı tipleri	Romen dilleri için 139 Tip 1 yazı tipi; PS yazı tiplerinin kullanıcı tarafından Ayar Düzenleyicisi yoluyla içe aktarımı; Opsiyonel Adobe Asya yazı tipleri: Japonca: 5 yazı tipi Çince: Basitleştirilmiş Çince için 2 yazı tipi, Geleneksel Çince için 1 yazı tipi; Korece: Korece için 1 yazı tipi
Desteklenen İşletim Sistemleri	Windows 8.1 (32/64 bit) ve 10, Server 2012 R2, 2016, 2019 MacOS 10.15 (64 bit), MacOS 11, MacOS 12
Arayüz	Ethernet 10/100/1000 BaseT x 2 USB 3.0 x 8
Ağ protokolleri	TCP/IP, IPv6 Desteği, IPSec, NetBEUI/SMB (sık kullanılan klasörler), güvenli IPP, SNMP V3, Job MIB, HTTP, HTTPS, Soket baskısı
Doğrudan Baskı	PDF, JDF
VDP	PDF/VT-1, PPML
PRISMAsync Kontrol Birimi Standart Özellikleri	PS/PDF, Zamanlayıcı, Birden Fazla Kuyruk/sık kullanılan klasörler, Akış, Muhasebe, Tarama, PPML, Uzaktan Yönetici, Uzaktan Servis, Bütünlük denetleyicisi
PRISMAsync Kontrol Birimi Özellikleri	E-kırpma, Gelişmiş Renk Yönetimi, Advanced Impose, DocBox, Sayfa Programlama, DP Link, PCL6 TP, IPDS, IPDS için PDF
Donanım Platformu	
Boyutlar (G x D x Y)	200 mm x 430 mm x 420 mm
Ağırlık	16 kg

TEKNİK ÖZELLİKLER

imagePRESS V1350

ÇIKTI SEÇENEKLERİ

ZIMBA SONLANDIRICI-AF1

Üst Tepsi (A) Kapasitesi:
A4/A4R/A5R/A3/SRA3/13 inç x 19 inç 1.000 yaprak (60-326 g/m2) / 200 yaprak (326-400 g/m2)/ 30 mm (401-500 g/m2)
Uzun yaprak (487,7 mm'den 762 mm'ye kadar uzunluk) 300 yaprak (64-150 g/m2) / 150 yaprak (151-300 g/m2) / 120 yaprak (301-350 g/m2)

Alt Tepsi (B) Kapasitesi:
A4 4.000 yaprak (60 - 80 g/m2) / 3.000 yaprak (80,1-300 g/m2), A4R 2.000 yaprak (60-300 g/m2), A3 1.500 yaprak (60-300 g/m2) / SRA3 1.000 yaprak (60-300 g/m2), Herhangi bir boyutta 200 yaprak (301-350 g/m2)
Kağıt Ağırlığı: 52 - 350 g/m2
Zımba Konumu: Köşeden, Çift
Zımba Kapasitesi: A4: 100 yaprak, A3/A4R: 50 yaprak
Boyutlar (G x D x Y): 800 mm x 792 mm x 1.239 mm (Uzun Yaprak Tepsisiyle: 1.136 mm x 792 mm x 1.239 mm)
Ağırlık: Yaklaşık 130 kg
Güç: 220-240 V, 50-60 Hz, 8 A

KİTAPLIK SONLANDIRICI-AF1

Tepsi Kapasitesi / Kağıt Ağırlığı / Zımbalama Konumu / Zımba
Kapasitesi: Zımba Sonlandırıcı-AF1 ile aynı
Kitapçık dikişi kağıt boyutu: A3, A4R, SRA3, 13 inç x 19 inç, Serbest boyut (210 x 279,4 mm - 330,2 x 487,7 mm)
Kitapçık dikişi kağıt ağırlığı: İç yaprak 60-220 g/m2, Kapak sayfası 64-300 g/m2
Kitapçık dikişi zımba kapasitesi: 25 yaprak (60-80 g/m2, kapak dahil)
Boyutlar (G x D x Y): 800 mm x 792 mm x 1.239 mm (Uzun Yaprak Tepsisiyle: 1.136 mm x 792 mm x 1.239 mm)
Ağırlık: Yaklaşık 180 kg
Güç: 220-240 V, 50-60 Hz, 8 A
Zımbasız Katlama Kapasitesi: 5 yaprağa kadar (60 - 105 g/m2)
Güç Kaynağı: 100-240 V, 50/60 Hz, 2,8 A
Boyutlar (G x D x Y): 896 × 765 × 1.040 mm (uzatma tepsisi açıkken)
Ağırlık: Yaklaşık 110 kg

DELGEÇ ÜNİTESİ-BT1/BU1

(ZIMBA SONLANDIRICI-AF1 veya KİTAPÇIK SONLANDIRICI-AF1 gerektirir.)
İki veya Dört Delik
Zımba Deliği tipi: BT1: 2 delik ve 4 delik (Fransa tipi) seçilebilir, BU1: 4 delik (SWE)
Delme Kağıt Ağırlığı: 60 - 300 g/m2
Delme Kağıt Boyutu:
2 delik: A3, A4, A4R,
Serbest boyut (182 x 182 mm - 297 x 432,0 mm - şunlar hariç: 203 x 257 mm - 297 x 270 mm)
4 delik: A3, A4, Serbest boyut (257 x 182 mm - 297 x 432 mm)

Yüksek Kapasiteli İstifleyici-J1

Kağıt Boyutu: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13 inç x 19 inç, Serbest boyut (182 x 182 mm - 330,2 x 762 mm)
Kağıt Ağırlığı: 60 - 500 g/m2 (Üst tepsi), 60 - 400 g/m2 (Yığın Tepsisi)
Çıktı Kapasitesi
Yığın tepsisi: Her biri 3.000 yapraklık iki yığında 6.000 yaprak (80 g/m2)
Üst Tepsi: 200 yaprak (80 g/m2, -487,7 mm) 100 yaprak (487,8-762 mm)
Boyutlar (G x D x Y): 899 mm × 745 mm × 1.040 mm
Ağırlık: Yaklaşık 120 kg
Güç: 90-264 V, 47-63 Hz, 10 A

ÇOK İŞLEVLİ PROFESYONEL DELGEÇ-C1

Kağıt Ağırlığı:
<Delme> 75 - 300 g/m2 (Düz kağıt), 118 - 300 g/m2 (Kuşe kağıt)
<Katlama> 157 - 300 g/m2 (Düz kağıt / Kuşe kağıt)
<Geçme> Motor tarafından desteklenen tüm katmanlar
Kağıt Boyutu:
<Geçme> Motor tarafından desteklenen tüm katmanlar
<Delme> SRA3, A3, SRA4, SRA4R, A4, A4R
<Katlama> SRA3, A3, SRA4R, A4R, 13 inç x 19 inç, 13 inç x 19,2 inç, (12,6 inç x 19,2 inç S, 12 inç x 18 inç S, 11 inç x 17 inç S, LGLS, 9 inç x 12 inç S, LTRS)
Delme Araçları:
21 Delikli Plastik Tarak, 23 Delikli İkiz Döngü (Dairesel/ Dikdörtgen), 34 Delikli İkiz Döngü (Yuvarlak/Kare), 47 Delikli Renkli Sargı,
Velo Cilt 12 Delikli, Dosya Yaprağı 4 Delikli Delgeç, Dosya Yaprağı 2 Delikli Delgeç, Dosya Yaprağı 4 Delikli (İsveç), Katlama
Boyutlar (G x D x Y): 445 mm x 795 mm x 1.040 mm
Ağırlık: Yaklaşık 102 kg
Güç: 230 V, 50 Hz, 1,9 A

KİTAPÇIK KIRPICI-F1

Kitapçık Sonlandırıcı-AF1 gerektirir.
Kırpma Genişliği: 2 - 28 mm
Kırpma Kalınlığı: 50 yaprağa kadar (kapak dahil)
Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m2
Atık tepsisi kapasitesi: Yaklaşık 5.000 yaprak (Kırpma genişliği 20 mm, A4, 80 g/m2)
Boyutlar (G x D x Y): 2.095 mm (birleşim yeri, taşıyıcı kemer ve çıktı tepsisi dahil) x 790 mm x 1.040 mm
Ağırlık: Yaklaşık 178 kg
(taşıyıcı kemer ve çıktı tepsisi dahil)

İki Bıçaklı Kitapçık Kırpıcı-B1 ve İki Bıçaklı Kitapçık Kırpıcı Taşıyıcı-B1

Kitapçık Kırpıcı-F1 gerektirir.
Kırpma Genişliği: 2-15 mm
Kırpma Kalınlığı: 50 yaprağa kadar (kapak dahil)
Kağıt Kalınlığı: 60 ila 300 g/m2 (Kırma 60 - 300 g/m2)
Atık tepsisi kapasitesi: Yaklaşık 1.500 yaprak (Kırpma genişliği 15 mm, A4, 80 g/m2)
Boyutlar (G x D x Y): 2.312 mm (Kitapçık Kırpıcı-F1 dahil) x 790 mm x 1.040 mm
Ağırlık: Yaklaşık 145 kg
Güç: 220-240 V, 60 Hz, 2,3 A

BELGE YERLEŞTİRME ÜNİTESİ-R1

Tepsi sayısı: 2
Tepsi Kapasitesi: Üst Tepsi: 200 Yaprak (80 g/m2), Alt Tepsi: 200 yaprak (80 g/m2)
Kabul Edilebilir Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Kalın, Delikli, Antetli, İyi Kalite, Kuşe, Şeritli, Aydınger, Dokulu
Kabul Edilebilir Kağıt Boyutları: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, Özel boyut (182,0 × 182,0 mm - 330,2 × 487,7 mm)
Kabul Edilebilir Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m2
Güç Kaynağı: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,0 A
Boyutlar (G x D x Y): 336 × 793 × 1.407 mm (genişliğe belge tepsisi dahil değildir.)
Ağırlık: Yaklaşık 61 kg

KAĞIT KATLAMA ÜNİTESİ-K1

Desteklenen Katlama Türü: Z Katlama, Akordeon Z Katlama, C Katlama, Yarım Katlama, Çift Paralel Katlama
Kabul Edilebilir Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, İyi Kalite
Kabul Edilebilir Kağıt Boyutları:
Z Katlama: A3, A4R, B4
Akordeon Z Katlama, C Katlama, Yarım Katlama, Çift Paralel Katlama: A4R
Kabul Edilebilir Kağıt Ağırlığı:
Z Katlama, Akordeon Z katlama, C Katlama, Yarım Katlama: 52 - 105 g/m2
Çift Paralel Katlama: 52 - 90 g/m2
Güç Kaynağı: Sonlandırıcıdan
Boyutlar (G x D x Y): 336 × 793 × 1.190 mm
Ağırlık: Yaklaşık 71 kg

Mükemmel Ciltleyici-F1

Kitapçık boyutu: 203 x 138 mm - 297 x 216 mm
Kitapçık kalınlığı: 25 mm'ye kadar
Kesme Aralığı: Üst/alt: Her kenarda 6,5 - 39,5 mm, ön kenar: 6,5 - 49,5 mm
İç sayfalar:
Boyutlar: A4, SRA4, Serbest boyut (257 x 182 mm - 320 x 228,6 mm)
Kağıt ağırlığı ve yaprak sayısı:
İnce Kağıt (52 - 63 g/m2): 30-200 yaprak
Düz Kağıt (64 - 80 g/m2): 10-200 yaprak
Düz Kağıt (81 - 90 g/m2): 10-150 yaprak
Kalın Kağıt (91 - 105 g/m2): 10-150 yaprak
Kalın Kağıt (106 - 163 g/m2): Ekleme yaprağı olarak 10 yaprağa kadar
veya deste kalınlığı olarak 25 mm'ye kadar
Kapak:
Yaprak Sayısı: 1 yaprak
Boyutlar: A3, SRA3, Serbest boyut (257 x 364 mm - 330,2 x 487,7 mm)
Kağıt ağırlığı: 90 - 300 g/m2
Tepsi kapasitesi: Toplam olarak yaklaşık 127 mm veya yaklaşık 1.000 yaprak kağıt
Boyutlar: 922 mm x 791 mm x 1.300 mm
Ağırlık: Yaklaşık 308 kg
Güç: 220-240 V, 50/60 Hz, 3,0 A

DFD Adaptörü-B1

Temel bilgiler: Doğrudan motorun yanından DFD bağlantısı sağlar.
Kağıt Ağırlığı: Düz Kağıt 52-325 g/m2, Kuşe Kağıt 128-325 g/m2
Kağıt Boyutu: 182 x 182 mm - 330,2 x 487,7 mm
Opsiyonel Seçimler: Sonlandırıcı Köprü Yükseklik Seti 1002-A1
(StandardDFD yüksekliği 860 mm'dir)
Boyutlar (G x D x Y): 300 mm x 745 mm x 1.040 mm
Ağırlık: Yaklaşık 60 kg
Güç: 90-264 V, 47-63 Hz, 10 A'dan fazla

Sonlandırıcı Köprüsü-A1

Temel bilgiler: Zımba Sonlandırıcı-AF1 PRO ve Kitapçık Sonlandırıcı-AF1 PRO'nun üçüncü taraf DFD sonlandırıcı ekipmanlarıyla bağlantısını sağlar. Her zaman DFD Adaptörü-A1 ile birlikte kullanılır. Kağıt Ağırlığı: Düz Kağıt 52-325 g/m2, Kuşe Kağıt 128-325 g/m2
Kağıt Boyutu: 182 x 182 mm - 330,2 x 487,7 mm
Boyutlar (G x D x Y): 600 mm x 745 mm x 150 mm
Ağırlık: Yaklaşık 30 kg
Güç: DFD Adaptörü-A1'den güç ve kontrol

3. Taraf Sonlandırıcılar

Temel bilgiler: imagePRESS V1350, 3. taraf sonlandırıcılarla da yapılandırılabilir. Burada onaylanan sonlandırıcıların listesini bulabilirsiniz.
Plockmatic BLM35 Kitapçık Üretici ve Plockmatic BLM50 Yükseltme Seti
Plockmatic MPS (Çok Amaçlı İstifleyici)
Plockmatic BLM5000

ZIMBA KARTUŞU

ZIMBA-N1 - Zımbalama için (3 x 5.000 adet)
(Zımba Sonlandırıcı-AF1 ve Kitapçık Sonlandırıcı-AF1 için)
ZIMBA P1 - Sırt Dikişi için (2 x 5.000 adet)
(Kitapçık Sonlandırıcı-AF1 için)

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

imagePRESS V1350

ALGILAMA ÜNİTESİ	
Tür	Entegre CIS + Spektrofotometre (SPM) Taraması
Önden arkaya pozalama	Kağıt boyutu: Motor tarafından desteklenen tüm medya boyutları. Pozalama ayarı işareti için gerekli baskı kenar boşluğu: Paletler arası yön: 9,21 mm [3,5 mm (Baskı Kenar Boşluğu) + 4,71 mm (Pozalama Ayarı İşareti) + 1 mm (Beyaz Alan)] Kağıt besleme yönü: 9,5 mm [4,0 mm (Baskı Kenar Boşluğu) + 4,5 mm (Pozalama Ayarı İşareti) + 1 mm (Beyaz Alan)]
CIS Çözünürlüğü	300x250 dpi
İNCELEME ÜNİTESİ	
Tür	Tür: Entegre CIS
Kağıt boyutu ve ağırlığı	Kağıt Boyutu: 182x182 - 303x487,7 mm Motor tarafından desteklenen tüm kağıt ağırlıkları
İnceleme Yeri:	64'e kadar: Yaprak başına Görüntü alanı: 64 Veri alanı (OCR, 1D/2D cod): 30 (Tek Taraflı) Görüntü alanı ve Veri alanı: 32 (Yalnızca veri alanı: 30) (Tek Taraflı) Kağıt boyutu kısıtlaması: B5/EXEC: 25 alan Özel boyut (182×182 mm - 330,2x487,7 mm): 20 alan
Değişken Veri nesneleri	OCR, Barkod, Alfabe (sadece Büyük harf, "O" hariç), Sayılar, 8 özel karakter #,-/<>()
Değişken Veri yazı boyutu	OCR-A/B: 8-24 pt, OCR-A/B Sayısı: 6-24 pt, Alfabetik/sembol: 8-24 pt

Standart yapılandırma



Tam yapılandırma



Algılama Ünitesi ile yapılandırma



Kağıt giriş özelliklerini vurgulayan yapılandırma

Çoklu Çekmeceli Deste Haznesi, BDT Afiş Besleyici



Baskı performansı; baskı makinesi, dijital ön uç yapılandırması, baskı hızı, medya seçimi, baskı uygulaması ve çevresel faktörler gibi çeşitli faktörlerden etkilenebilir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel Canon satış temsilcinize danışın.

Canon Inc.
canon.com

Canon Eurasia
canon.com.tr

Turkish edition
© Canon Europa N.V., 2026