

Серия imagePRESS V900

КОМПАКТНА И НАДЕЖДНА ЦИФРОВА ЦВЕТНА ПЕЧАТНА ПРЕСА С ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ

Със здрава конструкция и с фокус върху екологичната устойчивост, серията е проектирана за непрекъсната и надеждна производителност, стабилни цветове с неизменно високо качество и водеща в класа точност при подравняването на лице към гръб



Увеличете ефективността

Отличаваща се с прогресивна технология, която издига производителността на ново ниво, серията V ви помага да преодолеете ежедневните производствени предизвикателства

Печатайте с високо качество

Осигурете неизменно високо качество на печат на всички документи чрез автоматично регулиране на цветовете с възрадения спектрофотометър.

Разширете гамата печатни продукти

Разширените възможности за работа с печатни носители означават, че можете да печатате на широка гама от печатни носители, включително пликосе, визитни картички, тънка хартия с покритие и луксозна текстурирана хартия.

Оптимално използване на пространството

Компактна конструкция, която се вмести лесно във вашата работна среда, с магнитен панел от страни на принтера, който също така осигурява място за прикрепяне на бележки.

Повече автоматизация

Проектиран да намали времето за изпълнение и необходимите умения за постигане на висококачествен резултат.

Canon

ТЕХНИЧЕСКИ
СПЕЦИФИКАЦИИ

Серия imagePRESS V900

ОСНОВЕН МОДУЛ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ПЕЧАТ	imagePRESS V900	imagePRESS V800	imagePRESS V700	Погдържани формати хартия	Чекмедже на печатния модул: A3S, B4S, A4L, A4S, B5S, B5L, A5S, A5L, A6S, SRA3S, 11" x 17"S, LGLS, LTRL, LTRS, EXE_L, STMTS, 12" x 18"S, 13" x 19"S, 8KS, 16KL, 16KS, пlicoве, потребителски формат (Напречно на движение: 100 – 330,2 mm, надлъжно на движение: 148 – 487,7 mm)
Максимална Скорост на печат (ЧЕРНО-БЯЛО/ ЦВЕТНО)	90 ppm	80 ppm	70 ppm		Спецификация на плик Формат: ISO-C5, DL Потребителски формат: Напречно на движение: 98 – 330,2 mm, надлъжно на движение: 148 mm – 487,7 mm
Препоръчителен месечен обем	40 000 – 250 000 страници	30 000 – 220 000 страници	15 000 – 190 000 страници		POD Deck Lite: SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S, 13" x 19"S, 12" x 18"S, 11" x 17"S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KS, DL, ISO-C5 *
Максимален месечен обем	До 500 000 страници	До 400 000 страници	До 350 000 страници		Потребителски (139,7 x 182,0 mm – 330,2 x 487,7 mm) Потребителски формат за пlicoве (6" x 9", 9" x 12", 10" x 13") ¹
Толеранс при позициониране на изображения	Лице към гръб: 0,8 mm				* Необходим е прогаван отгелно комплект за пlicoве (с изключение на 10" x 13")
Метод на печат	Цветен лазерен печат				POD Deck Lite XL: SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S, 13" x 19"S, 12" x 18"S, 11" x 17"S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KS, DL, ISO-C5*
Разделителна способност на печат (dpi)	2400 x 2400				Потребителски (139,7 x 182,0 mm – 330,2 x 487,7 mm) Потребителски пlicoве (9" x 12", 10" x 13")
ОПЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ХАРТИЯ	Стандартно: 1650 листа Касета за хартия за 550 листа x 3 Максимум: 10 400 листа (Печатен модул (550 x 3), gek за хартия с няколко чекмеджета (1500+1500+2000), POD Deck Lite XL (3500), баупас (250) POD Deck-FI: (1500+1500+2000)				
Капацитет на зареждане на хартия (A4, 80 g/m ²)	Чекмедже на печатния модул: Тънка (52 – 63 g/m ²), обикновена (64 – 105 g/m ²), дебела (106 – 300 g/m ²), рециклирана, цветна, хартия за разделители, прозрачна, документна, предварително перфорирана, бланка, пощенска картичка, плик				
Погдържани типове хартии	Дек за хартия с няколко чекмеджета E1 Горно/средно: Тънка (52 – 63 g/m ²), обикновена (64 – 105 g/m ²), рециклирана, цветна, дебела (106 – 350 g/m ²), с покрытие (70 – 350 g/m ²), ембосирана, документна, прозрачна, етикети, предварително перфорирана, бланки, индексна, пергамент, прозрачно фолио, оризова хартия, пlicoве*				
	Долено: Тънка (52 – 63 g/m ²), обикновена (64 – 105 g/m ²), рециклирана, цветна, дебела (106 – 350 g/m ²), с покрытие (70 – 350 g/m ²), ембосирана, документна, прозрачна, етикети, предварително перфорирана, бланки, индексна, прозрачно фолио, оризова хартия, пlicoве*, синтетична, магнитна (подежи на уточнение)				
	POD Deck-FI: Горно/средно: Тънка (52 – 63 g/m ²), обикновена (64 – 105 g/m ²), рециклирана, цветна, дебела (106 – 350 g/m ²), с покрытие (70 – 350 g/m ²), ембосирана, документна, прозрачна, етикети, предварително перфорирана, бланки, индексна, пергамент, прозрачно фолио, оризова хартия, пlicoве, пощенски картички (само гвоици и 4 пощенски картички)				
	Долено: Тънка (52 – 63 g/m ²), обикновена (64 – 105 g/m ²), рециклирана, цветна, дебела (106 – 350 g/m ²), с покрытие (70 – 350 g/m ²), ембосирана, пергамент, документна, прозрачна, прозрачно фолио, оризова хартия, етикети, предварително перфорирана, бланки, индексна, прозрачно фолио, оризова хартия, пlicoве, синтетична, магнитна			Погдържани грамажи на хартията	
	POD Deck Lite: Тънка (52 – 63 g/m ²), обикновена (64 – 105 g/m ²), рециклирана, цветна, дебела (106 – 350 g/m ²), с покрытие (85 – 350 g/m ²), ембосирана, пергамент, документна, прозрачна, прозрачно фолио, оризова хартия, етикети, предварително перфорирана, бланки, индексна, пощенски картички, пlicoве, синтетична			Тип на машината	
	POD Deck Lite XL: 19,2" или по-къса Тънка (52 – 63 g/m ²), обикновена (64 – 105 g/m ²), рециклирана, цветна, дебела (106 – 350 g/m ²), с покрытие (85 – 350 g/m ²), ембосирана, пергамент, документна, прозрачна, прозрачно фолио, оризова хартия, етикети, предварително перфорирана, бланки, индексна, пощенски картички, пlicoве, синтетична			Основни функции	
	Многофункционална тава: Тънка (52 – 63 g/m ²), обикновена (64 – 105 g/m ²), рециклирана, дебела (106 – 350 g/m ²), цветна, прозрачна, етикети, пощенски картички, пlicoве, с покрытие (70 – 350 g/m ²), ембосирана, документна, предварително перфорирана, бланки, паус, хартия за разделители			Процесор	
				Контролен панел	
				Памет	
				Твърд гуск	
				Резервиращ твърд гуск	
				Интерфейс	
				СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА КОПИРАНЕ	
				Време за извеждане на първо копие (A4) (черно- бяло/цветно)	ЧБ 6,9 секунди или по-малко Цветно 7,7 секунди или по-малко
				Разделителна способност на копиране (dpi)	600 dpi x 600 dpi 600 dpi x 300 dpi 300 dpi x 300 dpi До 9999 копия Автоматична или ръчна (9 ниба) 25% – 400% (през стъпка от 1%) 25%, 50%, 70%
				Брой копия	
				Настеност на копиране	
				Мащабиране	
				Предварително зададено намаляване	



Серия imagePRESS V900

Canon

ТЕХНИЧЕСКИ
СПЕЦИФИКАЦИИ

Серия imagePRESS V900

Тример за брошури-G1	Изисква финишър за брошури-AG1 Ширина на подрязване: 2 – 28 mm Дебелина на подрязване: до 50 листа (Включително корица) Грамаж на хартията: 52 до 300 g/m ² Капацитет на тава за отпадъци: приблиз. 5000 листа (ширина на подрязване 20 mm, A4, 80 g/m ²)	Финишър за брошури-AC2 (съвместим само с V800 и V700)	Капацитет на долна тава (A): A4/ASR 3000 листа(81 g/m ²), A4R/A3/SRA3/13" x 19" 1500 листа (81 g/m ²), Дълъг лист* (над 487,7 mm до 762 mm дължина) 100 листа (79 g/m ²) Дълъг лист* (над 762 mm дължина) 1 лист Всякакви формати тънка хартия (52 – 59 g/m ²) 1500 листа Капацитетът за хартия с покритие е гва пъти по малък от капацитета за обикновена хартия
Тример за брошури с гва ножа-B1 и Конвейер за тример за брошури с гва ножа-B1	Изисква Тример за брошури-G1 Ширина на подрязване: 2 – 15 mm Дебелина на подрязване: до 50 листа (Включително корица) Грамаж на хартията: 52 до 300 g/m ² (Подрязване 60 до 300 g/m ²) Капацитет на тава за отпадъци: приблиз. 1500 листа (ширина на подрязване 15 mm, A4, 80 g/m ²)		* Изисква се тава за дълги листове Капацитет на горна тава (B): A4/ASR 250 листа (80 g/m ²), A4R/A3/SRA3/13" x 19" 125 листа (80 g/m ²) Капацитет на средна тава (C): A4/ASR 250 листа (80 g/m ²), A4R/A3/SRA3/13" x 19" 125 листа(80 g/m ²) Грамаж на хартията за тава A: Несортирано 52 – 350 g/m ² , Изместване/ Телбог 52 – 256 g/m ² без двустранно отпечатана тънка хартия (52 – 59 g/m ²) и всякакви специални печатни носители, Еко телбог 52 – 105 g/m ² Грамаж на хартията за тава B/C: Несортирано/изместване 52 – 256 g/m ² без двустранно отпечатана тънка хартия (52 – 59 g/m ²), хартия с покритие (85 – 105,9 g/m ²) и всякакви специални печатни носители Позиция за телбог: ъглово, дъвоино Капацитет за телбог: <хартия без покритие, 52 – 90 g/m ² > A4: 65 листа, A3/A4R: 40 листа <Хартия с покритие> 2 листа
Модул за вмъкване на документи-R1	(Изисква ФИНИШЪР С ТЕЛБОД AG1 или ФИНИШЪР ЗА БРОШУРИ AG1) Брой тава: 2 Капацитет на тавата: горна тава: 200 листа (80 g/m ²), долна тава: 200 листа (80 g/m ²) Допустим тип на хартията: тънка, обикновена, рециклирана, цветна, дебела, преварително перфорирана, бланки, документна, хартия с покритие, хартия за разделители, паус, хартия с текстура Допустими формати на хартията: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, потребителски формат (182,0 x 182,0 mm до 330,2 x 487,7 mm) Допустим грамаж на хартията: 52 до 300 g/m ² Източник на захранване: 100 – 240 V, 50/60 Hz 1,0 A	Комплект за финишър с гжогър-A1	Изисква Финишър с телбог или Финишър за брошури-AC1. Грамаж на хартията: несортирано 52 – 300 g/m ² , изместване 52 – 256 g/m ² Формат на хартията: несортирано A3/A4/A4R, изместване A3/A4/A4R
Устройство за сгъване на хартия-K2	(Изисква ФИНИШЪР С ТЕЛБОД AG1 или ФИНИШЪР ЗА БРОШУРИ AG1) Поддържащи типове сгъване: Z-сгъване, акоргеон Z-сгъване, C-сгъване, наполовина, дъвоино успоредно Допустим тип хартия: тънка, обикновена, рециклирана, цветна, документна Допустими формати на хартията: Z-сгъване: A3, A4R, B4 Акоргеон Z-сгъване, C-сгъване, сгъване наполовина, дъвоино успоредно сгъване: A4R Допустим грамаж на хартията: Z-сгъване, акоргеон Z-сгъване, C-сгъване, сгъване наполовина: 52 до 105 g/m ² Дъвоино успоредно сгъване: 52 до 90 g/m ²	Перфориращ модул за 2/4 отвора-A1	Изисква Финишър с телбог или Финишър за брошури-AC1. Тип на перфорирания отвор: 2 отвора и 4 отвора (френски), избиващи Грамаж на хартията: 52 – 300 g/m ² Формат на хартията: 2 отвора: A3, A4, A4R 4 отвора: A3, A4
Модул за подгвързване-F1	(Изисква ФИНИШЪР С ТЕЛБОД AG1 или ФИНИШЪР ЗА БРОШУРИ AG1) Размер на брошура: 203 x 138 mm до 297 x 216 mm Дебелина на брошурата: до 25 mm Диапазон на подрязване: отгоре/отдолу: 6,5 до 39,5 mm при всеки ръб, отпрег: 6,5 до 49,5 mm Страници на книжното тяло: Формати: A4, SRA4, свободен формат (257 x 182 mm до 320 x 228,6 mm) Грамаж на хартията и брой листове: Тънка хартия (52 – 63 g/m ²): 30 – 200 листа Обикновена хартия (64 – 80 g/m ²): 10 – 200 листа Обикновена хартия (81 – 90 g/m ²): 10 – 150 листа Дебела хартия (91 – 105 g/m ²): 10 – 150 листа Дебела хартия (106 – 163 g/m ²): до 10 листа за вмъкване или до 25 mm дебелина на стека Корица: Брой листове: 1 лист Формати: A3, SRA3, свободен формат (257 x 364 mm до 330,2 x 487,7 mm) Грамаж на хартията: 90 до 300 g/m ² Капацитет на тавата: приблиз. 127 mm или приблиз. 1000 листа хартия	Перфориращ модул за 4 отвора-A1	Изисква Финишър с телбог или Финишър за брошури-AC1. Тип перфорирани отвор: 4 отвора (шведски) Грамаж на хартията: 52 – 300 g/m ² Формат на хартията: A3, A4, A4R
		DFD адаптер-B1	Основна информация: осигурява DFD интерфейс директно след печатация модул Грамаж на хартията: обикновена хартия 52 – 350 g/m ² , хартия с покритие 128 – 350 g/m ² Формат на хартията: 182 x 182 mm – 330,2 x 762 mm Опции: Комплект за височина на интерфейс за финишър 1002-A1 (Стандартната DFD височина е 860 mm)
		Интерфейс за финишър-A1	Основна информация: предлага свързване на Финишър с телбог-AG1 и Финишър за брошури-AG1 с DFD оборудване за довършителни операции на друг производител. Винаги 8 комбинация с DFD адаптер-B1. Грамаж на хартията: обикновена хартия 52 – 350 g/m ² , хартия с покритие 128 – 350 g/m ² Формат на хартията: 182 x 182 mm – 330,2 x 762 mm
Стакер с голям капацитет-J1	Формат на хартията: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13" x 19", Свободен формат (140 x 182 mm до 330,2 x 1300 mm) Грамаж на хартията: 52 до 350 g/m ² Изходен капацитет Тава за натрупване: 6000 листа (80 g/m ²) 8 гва стека по 3000 листа всеки Горна тава: 200 листа до 487,7 mm; 100 листа до 762 mm; 10 листа до 1300 mm	Финишъри на други производители	Основна информация: серията imagePRESS V900 може да бъде конфигурирана с модули за довършителни операции на други производители. Моля, намерете тук списък с изброени и одобрени финишъри. Модул за брошури Plockmatic BLM35 и комплект за награждане Plockmatic BLM50 Plockmatic MPS (многофункционален стакер) GBC MF ProPuncher
Финишър с телбог-AC2 (съвместим само с V800 и V700)	Капацитет на долна тава (A): A4/ASR 3000 листа(81 g/m ²), A4R/A3/SRA3/13" x 19" 1500 листа (81 g/m ²), Дълъг лист* (над 487,7 mm до 762 mm дължина) 100 листа (79 g/m ²) Дълъг лист* (над 762 mm дължина) 1 лист Всякакви формати тънка хартия (52 – 59 g/m ²) 1500 листа Капацитетът за хартия с покритие е гва пъти по малък от капацитета за обикновена хартия	КАСЕТА С ТЕЛБОД	ТЕЛБОД-N1 – за захващане с телбог (3 x 5000 бр.) (за Финишър с телбог – AG1 и Финишър за брошури – AG1) ТЕЛБОД-P1 – за подшиване с телбог (2 x 5000 бр.) (за Финишър за брошури-AG1) КАСЕТА С ТЕЛБОД X1 – за захващане с телбог (3 x 5000 броя) (финишър с телбог AC1 и финишър за брошури AC1) КАСЕТА С ТЕЛБОД-Y1 – за подшиване с телбог (2 x 2000 бр.) (за Финишър за брошури-AC1)
	* Изисква се тава дълги листове		
	Капацитет на горна тава (B): A4/ASR 250 листа (80 g/m ²), A4R/A3/SRA3/13" x 19" 125 листа (80 g/m ²) Капацитет на средна тава (C): A4/ASR 250 листа (80 g/m ²), A4R/A3/SRA3/13" x 19" 125 листа (80 g/m ²) Грамаж на хартията за тава A: Несортирано 52 – 350 g/m ² , изместване/телбог 52 – 256 g/m ² без двустранно отпечатана тънка хартия (52 – 59 g/m ²) и всякакви специални печатни носители, еко телбог 52 – 105 g/m ² Грамаж на хартията за тава B/C: Несортирано/изместване 52 – 256 g/m ² без двустранно отпечатана тънка хартия (52 – 59 g/m ²), хартия с покритие (85 – 105,9 g/m ²) и всякакви специални печатни носители Позиция за телбог: ъглово, дъвоино Капацитет за телбог: <хартия без покритие, 52 – 90 g/m ² > A4: 65 листа, A3/A4R: 40 листа <Хартия с покритие> 2 листа Тегло: приблиз. 36 kg		

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ
Ефективността на пресата може да бъде повлияна от различни фактори като натиск, конфигурация на DFE контролера, скорост на печат, избор на носител, приложение за печат и условия на заводската среда. За повече подробности, моля, попитайте местния търговски представител на Canon.

Софтуер и решения



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Bulgarian edition
© Canon Europa N.V., 2025

