

Řada imagePRESS V900

KOMPAKTNÍ A SPOLEHLIVÝ BAREVNÝ DIGITÁLNÍ TISKOVÝ STROJ S INOVATIVNÍMI TECHNOLOGIEMI

Robustní řada zkonstruovaná s ohledem na udržitelnost životního prostředí tak, aby zajistila nepřetržitou a spolehlivou produktivitu, konzistentní a stabilní barvy a špičkový soutisk přední a zadní strany



Maximální efektivita

Řada V je vybavena progresivní technologií, která posouvá její výkon na novou úroveň a pomůže vám zvládnout každodenní produkční výzvy

Tisk ve vysoké kvalitě

Zajistěte stabilní kvalitu tisku všech dokumentů automatickým nastavením barev pomocí vřazeného spektrofotometrického snímače.

Rozšiřte rozsah použití

Díky rozsáhlým možnostem manipulace s médii můžete tisknout na širokou řadu médií včetně obálek, vizitek, tenkého papíru s povrchovou úpravou a luxusního papíru s texturou.

Optimální využití prostoru

Kompaktní design se hodí do všech prostředí. Magnetická deska na okraji tiskárny poskytuje prostor pro připevnění poznámek.

Větší automatizace

Navrženo tak, aby se zkrátila doba zpracování a snížily nároky na dovednosti potřebné pro realizaci vysoce kvalitního výstupu.

Canon

TECHNICKÉ ÚDAJE

Řada imagePRESS V900

HLAVNÍ JEDNOTKA

SPECIFIKACE TISKU

Rychlost tisku (ČERNOBÍLE/BAREVNĚ)

Doporučený měsíční objem

Maximální měsíční špičkový objem tisku

Tolerance pro soutisk

Typ tisku

Rozlišení tisku (dpi)

VOLITELNÉ ZDROJE PAPIRU

Kapacita zásobníků papíru (A4, 80 g/m²)

Podporované typy médií

imagePRESS V900

90 str./min

imagePRESS V800

80 str./min

imagePRESS V700

70 str./min

Standardně: 1 650 listů
3× zásobník papíru na 550 listů
Maximálně: 10 400 listů
(Stroj (550 × 3), vícezásuvkový zásobník (1 500 + 1 500 + 2 000), velkokapacitní zásobník POD Deck Lite XL (3 500), podavač (250))

Zásobník stroje:
Tenký (52–63 g/m²), běžný (64–105 g/m²), silný (106–350 g/m²), recyklovaný, barevný, tabeláční papír, průhledné fólie, klížený papír, děrovaný papír, hlavičkový papír, pohlednice, obálky

Vícezásuvkový velkokapacitní zásobník E1

Horní/střední:
Tenký (52–63 g/m²), běžný (64–105 g/m²), recyklovaný, barevný, silný (106–350 g/m²), s povrchovou úpravou (70–350 g/m²), reliéfní, klížený, průhledné fólie, štítky, děrovaný papír, hlavičkový papír, kartotéční listy, pergamenový papír, průhledné fólie, průsvitné fólie, obálky, syntetický papír, magnetický papír

Dolní:
Tenký (52–63 g/m²), běžný (64–105 g/m²), recyklovaný, barevný, silný (106–350 g/m²), s povrchovou úpravou (70–350 g/m²), reliéfní, klížený, průhledné fólie, štítky, děrovaný papír, hlavičkový papír, kartotéční listy, průhledné fólie, průsvitné fólie, obálky, syntetický papír, magnetický papír (bude upřesněno)

Zásobník POD Deck Lite:
Tenký (52–63 g/m²), běžný (64–105 g/m²), recyklovaný, barevný, silný (106–350 g/m²), s povrchovou úpravou (85–350 g/m²), reliéfní, pergamenový, klížený papír, fólie, průhledné fólie, průsvitné fólie, štítky, děrovaný papír, hlavičkový papír, kartotéční listy, pohlednice, obálky, syntetický papír

Zásobník POD Lite XL:
19,2" nebo kratší
Tenký (52–63 g/m²), běžný (64–105 g/m²), recyklovaný, barevný, silný (106–350 g/m²), s povrchovou úpravou (85–350 g/m²), reliéfní, pergamenový, klížený papír, fólie, průhledné fólie, průsvitné fólie, štítky, děrovaný papír, hlavičkový papír, kartotéční listy, pohlednice, obálky, syntetický papír

Delší než 19,2"
Bez povrchové úpravy (64–300 g/m²), s povrchovou úpravou (100–300 g/m²)

Víceúčelový zásobník:
Tenký (52–63 g/m²), běžný (64–105 g/m²), recyklovaný, silný (106–350 g/m²), barevný, fólie, štítky, pohlednice, obálky, s povrchovou úpravou (70–350 g/m²), reliéfní, klížený, děrovaný, hlavičkový, pergamenový, tabeláční papír

Podporované velikosti médií

Zásobník stroje:
A3S, B4S, A4L, A4S, B5S, B5L, A5S, A5L, A6S, SRA3S, 11" × 17"S, LGLS, LTRL, LTRS, EXE_L, STMTS, 12" × 18"S, 13" × 19"S, 8KS, 16KL, 16KS, obálka, uživatelská velikost (mezi dráhami: 100–330,2 mm, v dráze: 148–487,7 mm)

Specifikace obálky
Velikost: ISO-C5, DL
Uživatelská velikost:
Směr krájení: 98–330,2 mm
V dráze: 148–487,7 mm

Zásobník POD Deck Lite:
SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S, 13" × 19"S, 12" × 18"S, 11" × 17"S
LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KS, DL, ISO-C5 *

Vlastní velikost (139,7 × 182,0 mm až 330,2 × 487,7 mm)
Vlastní velikost obálky (6" × 9", 9" × 12", 10" × 13")¹⁾

¹⁾ Vyžaduje volitelnou sadu obálék (kromě velikosti 10" × 13")

Zásobník POD Lite XL:
SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S, 13" × 19"S, 12" × 18"S, 11" × 17"S
LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KS, DL, ISO-C5*
Vlastní velikost (139,7 × 182,0 mm až 330,2 × 487,7 mm)

* Vyžaduje volitelnou sadu obálék

Dlouhý list (297,0 × 487,8–330,2 × 762,0 mm)

Vícezásuvkový velkokapacitní zásobník E1

Univerzální zásobník:
SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S, 13" × 19"S, 12" × 18"S, 11" × 17"S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMTS, 8KS, 16KL, 16KSDL, DL, ISO-C5*

Vlastní velikost (139,7 × 182,0 mm až 330,2 × 487,7 mm)
Obálka vlastní velikosti (6" × 9", 9" × 12", 10" × 13")¹⁾

¹⁾ Vyžaduje volitelnou sadu obálék

Víceúčelový zásobník:

A3S, B4S, A4L, A4S, B5S, B5L, A5S, A5L, A6S, SRA3S, 11" × 17"S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMTS, 12" × 18"S, 13" × 19"S, 8KS, 16KL, 16KS, Obálka Monarch, DL, ISO-C5

Vlastní velikost (Mezi dráhami: 100–330,2 mm, V dráze: 148–487,7 mm)
Dlouhý list (210,0 × 487,8–330,2 × 1 300,0 mm)
Uživatelská velikost obálky: (98,0 × 148,0 mm – 330,2 mm × 487,7 mm)

Zásobník stroje: 52 až 300 g/m²
Vícezásuvkový zásobník: 52 až 350 g/m²
ZÁSObNÍK POD Deck Lite: 52 až 350 g/m²
ZÁSObNÍK POD Deck Lite XL: 52 až 350 g/m²
Víceúčelový zásobník: 52 až 350 g/m²

Barevné laserové multifunkční zařízení pro formát A3

Tisk, kopírování, skenování, odesílání, ukládání

Dvoujádrový procesor s frekvencí 1,8 GHz

WSVGA s uhlopříčkou 25,6 cm (10,1")

6 GB

SSD 512GB

SSD 512GB

SÍŤ

Standardně: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T

220–240 V 50/60 Hz 13 A + 13 A

1 327* × 872 × 1 185 mm** (Š × H × V)

*Včetně ovládacího panelu a jednoduše výstupní příhrádky Copy Tray-R2

**Včetně ovládacího panelu A1 a skeneru P1 (je-li připojen ovládací panel A5 a výstražné světlo pro upozornění obsluhy A1, je celková výška 1 632 mm)

Přibližně 284 kg

*včetně automatického podavače dokumentů

Černobíle: 6,9 sekundy nebo méně

Barevně: 7,7 sekundy nebo méně

600 dpi × 600 dpi

600 dpi × 300 dpi

300 dpi × 300 dpi

Až 9 999 kopií

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

25 % až 400 % (krok 1 %)

25 %, 50 %, 70 %

141 %, 200 %, 400 %

Přednastavené poměry zmenšení/zvětšení podle oblasti, nastavení papíru, předchozí nastavení, oblíbené nastavení, konečné úpravy, oboustranné kopírování, nastavení sytosti, výběr typu originálu, režim přerušení, potvrzení/zrušení nastavení

Knihna na dvě strany, oboustranný originál, konečné úpravy, brožura, sestavení úlohy, N na 1, přidání přebalu, vkládání listů, různé velké originály, nastavení sytosti, výběr typu originálu, přebaly z průhledných fólií, číslování stránek, číslování sad kopií, ostrost, vymazání rámečku, bezpečnostní vodoznak, tisk data, posun, říbet, tisk a kontrola, negativní/pozitivní, opakování obrazů, sloučení bloků úloh, oznámení o provedení úlohy, zrcadlové převrácení obrazu, tisk na záložku, uložení do schránky, překryvání obrazů, kopírování průkazů totožnosti, vynechání prázdných stránek, detekce podání více listů podavačem, originál volné velikosti

Podporované gramáže médií

Typ zařízení

Základní funkce

Procesor

Ovládací panel

Paměť

Pevný disk

Zrcadlení pevného disku

Rozhraní pro připojení

Napájení

Rozměry hlavní jednotky

(Š × H × V)

Prostor pro instalaci (Š × H)

Hmotnost

SPECIFIKACE KOPÍROVÁNÍ

Doba vytištění první kopie (A4) (černobíle/barevně)

Rozlišení kopírování (dpi)

Vícenasobné kopie

Hustota kopírování

Zvětšení

Přednastavená zmenšení

Přednastavená zvětšení

Základní funkce kopírování

Speciální funkce kopírování

SPECIFIKACE PRO SKENOVÁNÍ

Název

Typ

Kapacita papíru podavače dokumentů (80 g/m²)

Přípustné originály a gramáže

Podporované velikosti médií

Rychlost skenování (obr./min: černobíle/barevně, A4)

Duplexní barevná skenovací jednotka

Barevný plochý skener a jednoduše výstupní duplexní automatický podavač dokumentů* [oboustranné na oboustranné (automaticky)]

* Je podporována detekce podání více listů podavačem.

200 listů (75/80 g/m²)

List, kniha, třírozměrné objekty

Gramáž médií pro podavač dokumentů:

<Jednostranně>

38–220 g/m² (A/B/C)^(*)(^(*))^(*)

50–220 g/m² (palce)^(*)(^(*))^(*)

<Oboustranně>

38–220 g/m² (A/B/C)^(*)(^(*))^(*)

50–220 g/m² (palce)^(*)(^(*))^(*)

(^(*)) 38–50 g/m²: režim tenkého papíru; 160–220 g/m²: režim silného papíru

(^(*)) A6R nebo méně: 50–220 g/m²

(^(*)) ČB/BAR: smíšený originál stejně jako nesmíšený

Sklo: max. velikost pro skenování: 297,0 × 431,8 mm

Velikost médií pro podavač dokumentů: A3S, A4L, A4S, A5L, A5S, A6S, B4S, B5L, B5S, B6S, 11" × 17"S, LGLS, LTRL, LTRS, STMTL, STMTS, 8KS, 16KL

ČERNOBÍLE: 270 obr./min (A4/LTR)^(*)

BAREVNĚ: 270 obr./min (A4/LTR)^(*)

(^(*)) Režim běžného papíru

TECHNICKÉ ÚDAJE

Řada imagePRESS V900

Rozlišení skenování (dpi)	600 dpi × 600 dpi 600 dpi × 300 dpi 300 dpi × 300 dpi	VOLITELNÁ VÝSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ Sešivací finišer AG1 (Staple Finisher AG1)	Kapacita horní přihrádky (A): A4/A4R/A5R/A3/SRA3/13" × 19" 1 000 listů (52-300 g/m ²) / 200 listů (301-350 g/m ²) Dlouhý list (délka 487,7 mm až 762 mm) 100 listů (52 až 79 g/m ²) / 50 listů (80 až 150 g/m ²) / 25 listů (151 až 300 g/m ²) / 20 listů (301 až 350 g/m ²)
SPOTŘEBNÍ MATERIÁL Toner	TONER T01 BK/C/M/Y	Brožurový finišer AG1 (Booklet Finisher AG1)	Kapacita dolní přihrádky (B): A4 4 000 listů (52-80 g/m ²) / 3 000 listů (80,1-300 g/m ²) A4R 2 000 listů (52-300 g/m ²), A4R 1 500 listů (52-300 g/m ²), SRA3 1 000 listů (52-300 g/m ²), Libovolná velikost 200 listů (301-350 g/m ²) Gramáž papíru: 52 až 350 g/m ² Umístění svorek: rohové, dvojité Kapacita sešítí: A4: 100 listů, A3 / A4R: 50 listů Rozměry (Š × H × V): 800 mm × 792 mm × 1 239 mm (se zásobníkem na dlouhý papír: 1 136 mm × 792 mm × 1 239 mm) Hmotnost: přibližně 130 kg Napájení: 220-240 V, 50-60 Hz, 8 A
SPECIFIKACE OVLADAČE TISKU FIERY Volitelné/standardní Název Rozlišení tisku (dpi) Tiskové jazyky Paměť Pevný disk Rychlost procesoru Systém Písmo Podporované Operační Systémy	Volitelné Server imagePRESS N500/P400 1 200 × 1 200, 600 × 600 PS3/PCL6 8 GB N500: HDD 1TB SSD 240 GB P400: HDD 500 GB N500: Intel Core i58500 P400: Intel Pentium Gold G5400 N500: FS500 Pro P400: FS500 PS:138, PCL: 80 Windows 8.1 32/64, Windows 10 32/64, Windows 11 64, Windows Server 2012 64, Windows Server 2012 R2 64, Windows Server 2016 64, Windows Server 2019 64, Windows Server 2022 64, macOS Mojave (10.14.x), macOS Catalina (10.15.x), macOS Big Sur (verze 11.0), macOS Monterey (verze 12)	Děrovací jednotka BT1/BU1 (Puncher Unit BT1/BU1)	Kapacita přihrádek / Hmotnost papíru / Poloha sešítí / Kapacita Kapacita: stejná jako u sešivacího finišeru AG1 Formát papíru pro sešívání brožur: A3, A4R, SRA3, 13 × 19", volná velikost (210 × 279,4 mm až 330,2 × 487,7 mm) Gramáž papíru pro sešívání brožur: Vnitřní listy 52-220 g/m ² , obálka 64-300 g/m ² Kapacita pro sešítí při sešívání brožur: 25 listů (52-80 g/m ² , včetně přebalu) Kapacita pro složené nesešité svazky: až 5 listů (60 až 105 g/m ²) Napájení: 100 až 240 V, 50/60 Hz, 2,8 A Rozměry (Š × H × V): 896 × 765 × 1 040 mm (s vysunutým nástavcem) Hmotnost: přibližně 110 kg
Rozhraní Síťové protokoly Přímý tisk Tisk proměnných dat (VDP) Standardní funkce ovladače tisku Fiery Volitelné funkce ovladače tisku Fiery Hardwarová platforma Rozměry (Š × H × V) Hmotnost	N500: 2 × Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) USB 3.2 × 5, USB 2.0 × 2 P400: 2 × Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) USB 3.0 × 2 TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, přímý tisk z mobilních zařízení, Port 9100, 802.1X, DHCP, DNS, NTP) PDF2, EPS, TIFF, JDF1.8/JMF N500: PPML3.0, PDF/VT-1, PDF/VT2, VPS, FreeForm, FreeForm Plus P400: PDF/VT-1 (vyžaduje Fiery JobExpert a PDF Processing Kit), FreeForm, FreeForm Plus Fiery Command WorkStation 6 / katalog papíru / Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folders & Virtuální tiskárny Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / sada vyjimatelného pevného disku (pouze N500) N500: NX Pro P400: E500 bude doplněno bude doplněno	Děrovací jednotka BT1/BU1 (Puncher Unit BT1/BU1)	(vyžaduje SEŠIVACÍ FINIŠER AG1 nebo BROŽUROVÝ FINIŠER AG1) Dva nebo čtyři otvory Typ děrování otvorů: BT1: volitelné 2 otvory a 4 otvory (FRN), BU1: 4 otvory (SWE) Gramáž papíru pro děrování: 52 až 300 g/m ² Velikost papíru pro děrování: 2 otvory: A3, A4, A4R, volná velikost (182 × 182 mm až 297 × 432,0 mm s výjimkou rozměru 203 × 257 mm až 297 × 270 mm) Čtyři otvory A3, A4, volná velikost (257 × 182 mm až 297 × 432 mm)
TECHNICKÉ ÚDAJE O OVLADAČI ŘADIČE PRISMA SYNC Volitelné/standardní Název Rozlišení tisku (dpi) Tiskové jazyky Paměť Pevný disk Rychlost procesoru Systém Písmo Podporované Operační Systémy Rozhraní Síťové protokoly Přímý tisk Tisk proměnných dat (VDP) Standardní funkce řídicí jednotky PRISMAsync Doplňky řídicí jednotky PRISMAsync Rozměry (Š × H × V) Hmotnost	Volitelné Řadič PRISMAsync pro tiskárny řady iPR V900 1 200 × 1 200 dpi, 600 × 600 dpi Postscript L3, PDF 2.0, APPE V5.7, PPML, IPDS (Kompatibilní se standardem IS/3), PCL/PJL (transakční tisk) 1 × DDR4-2400 8 GB, 8 GB celkem 1 × 500 GB 2,5 palce, 1 × TB 3,5 palce Intel Core i5-8500 (procesor Coffee Lake 8. generace) PRISMAsync Mark 9 139 písem typu 1 pro románské jazyky; Uživatelský import písem PS prostřednictvím aplikace Settings Editor; Volitelná asijská písma Adobe: Japonština: 5 písem Čínština: 2 písma pro zjednodušenou čínštinu, 1 písmo pro tradiční čínštinu Korejština: 1 písmo pro korejštinu Windows Server 2012 R2, 8.1 (32/64bitová verze) a 10, Server 2016 a 2019 MacOS 10.15 (64bitová verze), MacOS 11 (64bitová verze, Big Sur, Intel) 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T × " USB3.0x8 TCP/IP, podpora IPv6, IPSec, NetBEUI/SMB (sledované složky, skenování do souboru), Secure IPP, SNMP V3, Job MIB, HTTP, HTTPS, Socket printing (port9100), LPR/LPD, JDF/JMF, LDAP, WebDav. PDF, JDF PDF/VT-1, PPML PS/PDF, plánovací aplikace, více front/sledované složky, streamování, vykazování, skenování, PPML, aplikace Remote Manager, vzdálené služby, kontrola integrity, Elektronická skartace, pokročilá správa barev, pokročilé ukládání, DocBox, programování stránek, DP Link, PCL6 TP, IPDS, PDF pro IPDS 200 mm × 430 mm × 420 mm 18 kg	Výstupní přihrádka (Copy Tray R2) Multifunkční profesionální děrovačka-C1 (Multi Function Professional Puncher-C1) Ořezávač brožur G1 (Booklet Trimmer G1) Ořezávač brožur se dvěma noži B1 a dopravník brožur se dvěma noži B1 (Two-Knife Booklet Trimmer-B1, Two-Knife Booklet Trimmer Conveyor-B1)	Formát papíru: všechny dostupné formáty pro tiskový stroj Gramáž papíru: 52 až 350 g/m ² Výstupní kapacita: 250 listů při jednostranném/oboustranném tisku 100 listů – délka nad 487,7 mm (vyžaduje přihrádku na dlouhý papír) Rozměry (Š × H × V): 422 × 382 × 175 mm Hmotnost: přibližně 1,2 kg (vyžaduje SEŠIVACÍ FINIŠER AG1 nebo BROŽUROVÝ FINIŠER AG1) Gramáž papíru: <Děrování> 75-300 g/m ² (Běžný papír), 118-300 g/m ² (Papír s povrchovou vrstvou) <Bigování> 157-300 g/m ² (běžný papír / papír s povrchovou vrstvou) <Skřz> všechny podklady podporované zařízením Velikost papíru: <Průchod> všechny materiály podporované zařízením <Děrování> SRA3, A3, SRA4, SRA4R, A4, A4R <Bigování> SRA3, A3, A4R, 13" × 19", 13" × 19,2" Děrovací nástroje: pro plastové hřbety (21 otvorů), pro dvojité kovové hřbety (23 kruhových/čtvercových otvorů), pro dvojité kovové hřbety (34 kruhových/čtvercových otvorů), pro vazbu barevnou spirálou (47 otvorů), pro vazbu hřbety Velo Bind (12 otvorů), pro volně vkládané listy se 4 otvory, pro volně vkládané listy (2 otvory), pro volně vkládané listy (4 otvory, švédský typ), bigovací nástroj Rozměry (Š × H × V): 445 mm × 795 mm × 1 040 mm Hmotnost: přibližně 102 kg Napájení: 230 V, 50 Hz, 1,9 A Vyžaduje brožurový finišer AG1 (Booklet Finisher-AG1) Šířka ořezu: 2 až 28 mm Tloušťka ořezu: až 50 listů (včetně obálky) Gramáž papíru: 52 až 300 g/m ² Kapacita odpadní přihrádky: přibližně 5 000 listů (šířka ořezu 20 mm, A4, 80 g/m ²) Rozměry (Š × H × V): 2 095 (včetně spoje, dopravníku a výstupní přihrádky) × 790 × 1 040 mm Hmotnost: přibližně 178 kg (včetně dopravníku a výstupní přihrádky) Vyžaduje ořezávač brožur G1 (Booklet Trimmer-G1) Šířka ořezu: 2 až 15 mm Tloušťka ořezu: až 50 listů (včetně obálky) Gramáž papíru: 52 až 300 g/m ² (ořez 60 až 300 g/m ²) Kapacita odpadní přihrádky: přibližně 1 500 listů (šířka ořezu 15 mm, A4, 80 g/m ²) Rozměry (Š × H × V): 2 312 mm (včetně ořezávače brožur G1) × 790 mm × 1 040 mm Hmotnost: přibližně 145 kg Napájení: 220-240 V, 50/60 Hz, 2,3 A

Jednotka pro vkládání do dokumentů R1 (Document insertion unit R1)

(vyžaduje SEŠÍVACÍ FINIŠER AG1 nebo BROŽUROVÝ FINIŠER AG1)
Počet příhrádek: 2
Kapacita příhrádek: horní příhrádka: 200 listů (80 g/m²), dolní příhrádka: 200 listů (80 g/m²)
Přípustný typ papíru: tenký, běžný, recyklovaný, barevný, silný, děrovaný, hlavičkový, klížený, s povrchovou úpravou, se záložkami, pauzovací, s texturou
Přípustné velikosti papíru: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, uživatelská velikost (182,0 × 182,0 mm až 330,2 × 487,7 mm)
Přípustná gramáž papíru: 52 až 300 g/m²
Napájení: 100 až 240 V, 50/60 Hz, 1,0 A
Rozměry (Š × H × V): 336 × 793 × 1 407 mm (šířka bez příhrádky na dokumenty)
Hmotnost: přibližně 61 kg

Jednotka skládání papíru K1 (Paper Folding Unit K1)

(vyžaduje SEŠÍVACÍ FINIŠER AG1 nebo BROŽUROVÝ FINIŠER AG1)
Podporované typy skládání: do Z, harmonikové do Z, do C, na půl, dvojité rovnoběžné
Přípustný typ papíru: tenký, běžný, recyklovaný, barevný, klížený
Přípustné velikosti papíru: skládání do Z: A3, A4R, B4
Skládání do C, harmonikové do Z, na půl, dvojité rovnoběžné: A4R
Přípustná gramáž papíru: Skládání do Z, harmonikové do Z, do C, na půl: 52 až 105 g/m²
Dvojité rovnoběžné skládání: 52 až 90 g/m²
Zdroj napájení: z finišeru
Rozměry (Š × H × V): 336 × 793 × 1 190 mm
Hmotnost: přibližně 71 kg

Jednotka pro lepenou vazbu F1 (Perfect Binder F1)

(vyžaduje SEŠÍVACÍ FINIŠER AG1 nebo BROŽUROVÝ FINIŠER AG1)
Formát brožury: 203 × 138 mm až 297 × 216 mm
Tloušťka knihy: až 25 mm
Rozsah řezu: nahore/dole: 6,5 až 39,5 mm na každém okraji, vnější okraj: 6,5 až 49,5 mm
Vnitřní stránky:
Velikosti: A4, SRA4, vlastní velikost (257 × 182 mm až 320 × 228,6 mm)
Gramáž papíru a počet listů:
Tenký papír (52–63 g/m²): 30–200 listů
Běžný papír (64–80 g/m²): 10–200 listů
Běžný papír (81–90 g/m²): 10–150 listů
Silný papír (91–105 g/m²): 10–150 listů
Silný papír (106–163 g/m²): až 10 listů jako vložené listy nebo do 25 mm dohromady
Obálka:
Počet listů: 1 list
Velikosti: A3, SRA3, volná velikost (257 × 364 mm až 330,2 × 487,7 mm)
Gramáž papíru: 90 až 300 g/m²
Kapacita příhrádek: přibližně 127 mm nebo přibližně celkem 1 000 listů papíru
Rozměry: 922 mm × 791 mm × 1 300 mm
Hmotnost: přibližně 308 kg
Napájení: 220–240 V, 50/60 Hz, 3,0 A

Velkokapacitní odkládací zásobník - J1

Formát papíru: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13" × 19", Volná velikost (140 × 182 mm až 330,2 × 1 300 mm)
Gramáž papíru: 52 až 350 g/m²
Výstupní kapacita
Stohovací příhrádka: 6 000 listů (80 g/m²) ve dvou stozích po 3 000 listech
Horní zásobník: 200 listů až do 487,7 mm; 100 listů až do 762 mm; 10 listů až do 1 300 mm
Rozměry (Š × H × V): 899 × 745 × 1 040 mm
Hmotnost: přibližně 120 kg
Napájení: 90–264 V, 47–63 Hz, 1,0 A

Sešivací finišer AC1 (Staple Finisher-AC1) (kompatibilní pouze s modelem V800 a V700)

Kapacita dolní příhrádky (A): A4/ASR 3 000 listů (81 g/m²)
A4R/A3/SRA3/13" × 19" 1 500 listů (81 g/m²)
Dlouhý list* (délka nad 487,7 mm až 762 mm) 100 listů (79 g/m²)
Dlouhý list* (délka nad 762 mm) 1 list
Všechny formáty tenkého papíru (52–59 g/m²) 1 500 listů
Kapacita papíru s povrchovou vrstvou je poloviční oproti běžnému papíru

*Je nutná příhrádka na dlouhý papír

Kapacita horní příhrádky (B): A4/ASR 250 listů (80 g/m²), A4R/A3/SRA3/13" × 19" 125 listů (80 g/m²)
Kapacita prostřední příhrádky (C): A4/ASR 250 listů (80 g/m²), A4R/A3/SRA3/13" × 19" 125 listů (80 g/m²)
Gramáž papíru pro příhrádku A:
Netříděný 52–350 g/m², Posun / sešívání svazku 52–256 g/m² kromě oboustranného tisku na tenký papír (52–59 g/m²) a veškerých speciálních médií, Úsporné sešívání 52–105 g/m²
Gramáž papíru pro příhrádku B/C:
Netříděný / posun svazku 52–256 g/m² kromě oboustranného tisku na tenký papír (52–59 g/m²), papíru s povrchovou vrstvou (85–105,9 g/m²) a veškerých speciálních médií
Umístění svorek: rohové, dvojité
Kapacita sešítí: <Media bez povrchové vrstvy, 52–90 g/m²> A4: 65 listů, A3/A4R: 40 listů
<Media s povrchovou vrstvou> 2 listy
Rozměry (Š × H × V): 527 mm (max. 656 mm) × 623 mm × 1 099 mm (max. 1 195 mm*)

* s vysunutým pomocným zásobníkem.

Hmotnost: přibližně 36 kg

Brožurový finišer AC1 (Booklet Finisher-AC1) (kompatibilní pouze s modelem V800 a V700)

Kapacita příhrádek / Hmotnost papíru / Poloha sešítí / Kapacita
Kapacita: stejná jako u sešivacího finišeru AC1, ale pokud se v sedlovém zásobníku nachází listy, je kapacita příhrádky A omezena na 1 500 listů
Formát papíru pro sešívání brožur: A3, A4R, volné velikosti (195 × 270 mm až 304,8 × 457,2 mm)
Gramáž papíru pro sešívání brožur: Vnitřní listy 52–256 g/m², přebalový list 64–300 g/m²
Kapacita sešítí při sešívání brožur: (včetně 1 přebalového listu):
Media bez povrchové vrstvy: 20 listů (52–81,4 g/m²), 10 listů (82–105 g/m²), 5 listů (106–150 g/m²), 4 listy (151–209 g/m²), 3 listy (210–220 g/m²)
Media s povrchovou vrstvou: 5 listů (85–150 g/m²), 4 listy (151–209 g/m²), 3 listy (210–220 g/m²)
Rozměry (Š × H × V): 527 mm (max. 656 mm) × 623 mm × 1 099 mm (max. 1 195 mm*)

* s vysunutým pomocným zásobníkem.

Hmotnost: přibližně 60 kg

Sada Finisher Jogger Kit-A1

Vyžaduje brožurový nebo sešivací finišer AC1
Gramáž papíru: netříděný 52–300 g/m², posun svazku 52–256 g/m²
Velikost papíru: netříděný A3/A4/A4R, posun svazku A3/A4/A4R

Děrovací jednotka A1 pro 2/4 otvory (2/4 Hole Puncher Unit-A1)

Vyžaduje brožurový nebo sešivací finišer AC1
Typ děrování otvorů: volitelně 2 otvory a 4 otvory (francouzský)
Gramáž papíru: 52 až 300 g/m²
Formát papíru: 2 otvory: A3, A4, A4R 4 otvory: A3, A4

Děrovací jednotka A1 pro 4 otvory (4 Hole Puncher Unit-A1)

Vyžaduje brožurový nebo sešivací finišer AC1
Typ děrování otvorů: 4 otvory (švédský)
Gramáž papíru: 52 až 300 g/m²
Formát papíru: A3, A4, A4R

Adaptér DFD B1 (DFD Adapter-B1)

Základní informace: Umožňuje připojení DFD finišeru přímo za stroj
Gramáž papíru: běžný papír 52 až 350 g/m², Papír s povrchovou úpravou: 128 až 350 g/m²
Velikost papíru: 182 × 182 mm až 330,2 × 762 mm
Volitelně: Sada pro nastavení výstupní výšky 1002-A1 (Standardní výška DFD je 860 mm)
Rozměry (Š × H × V): 300 mm × 745 mm × 1 040 mm
Hmotnost: přibližně 60 kg
Napájení: 90–264 V, 47–63 Hz, více než 10 A

Finisher Bridge-A1

Základní informace: Nabízí připojení sešivacího finišeru AG1 a brožurového finišeru AG1 s vybavením pro konečné úpravy DFD jiných výrobců. Vždy v kombinaci s adaptérem DFD B1 (DFD Adapter-B1).
Gramáž papíru: běžný papír 52–350 g/m², papír s povrchovou úpravou 128–350 g/m²
Velikost papíru: 182 × 182 mm až 330,2 × 762 mm
Rozměry (Š × H × V): 600 mm × 745 mm × 150 mm
Hmotnost: přibližně 30 kg
Napájení: Napájení a ovládání z adaptéru DFD B1 (DFD Adapter-B1)

Finišery jiného výrobce

Základní informace: Řadu imagePRESS V900 lze spojit také s finišery jiných výrobců. Seznam schválených finišerů: Jednotka pro vytváření brožur Plockmatic BLM35 a upgrade Plockmatic BLM50
Plockmatic MPS (víceúčelový stohovací zásobník)
Profesionální děrovačka GBC MF ProPuncher

ZÁSOBNÍK SVOREK

SVORKY N1 – Pro sešívání (3 × 5 000 ks)
(vyžaduje Sešivací finišer AG1 nebo brožurový finišer AG1)
SVORKY P1 – Pro sedlové sešívání (2 × 5 000 ks) (pro brožurový finišer AG1)
ZÁSOBNÍK SVOREK X1 – Pro sešívání (3 × 5 000 ks) (pro sešivací finišer AC1 a brožurový finišer AC1)
ZÁSOBNÍK SVOREK Y1 – Pro sedlové sešívání (2 × 2 000 ks) (pro brožurový finišer AC1)

Software a řešení

Trellix

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Czech edition
© Canon Europa N.V., 2022