

# Řada imagePRESS V900

## KOMPAKTNÍ A SPOLEHLIVÝ BAREVNÝ DIGITÁLNÍ TISKOVÝ STROJ S INOVATIVNÍMI TECHNOLOGIEMI

Robustní řada zkonstruovaná s ohledem na udržitelnost životního prostředí tak, aby zajistila nepřetržitou a spolehlivou produktivitu, konzistentní a stabilní barvy a špičkový soutisk přední a zadní strany



### Maximální efektivita

Řada V je vybavena progresivní technologií, která posouvá její výkon na novou úroveň a pomůže vám zvládnout každodenní produkční výzvy

### Tisk ve vysoké kvalitě

Zajistěte stabilní kvalitu tisku všech dokumentů automatickým nastavením barev pomocí vřazeného spektrofotometrického snímače.

### Rozšiřte rozsah použití

Díky rozsáhlým možnostem manipulace s médii můžete tisknout na širokou řadu médií včetně obálek, vizitek, tenkého papíru s povrchovou úpravou a luxusního papíru s texturou.

### Optimální využití prostoru

Kompaktní design se hodí do všech prostředí. Magnetická deska na okraji tiskárny poskytuje prostor pro připevnění poznámek.

### Další informace automatizace

Navrženo tak, aby se zkrátila doba zpracování a snížily nároky na dovednosti potřebné pro realizaci vysoce kvalitního výstupu.

**Canon**

## HLAVNÍ JEDNOTKA SPECIFIKACE TISKU

Maximální rychlost tisku  
(ČERNOBÍLE/BAREVNĚ)  
Doporučený měsíční objem

Maximální měsíční špičkový  
objem tisku

Tolerance pro soutisk

Typ tisku

Rozlišení tisku (dpi)

## VOLITELNÉ ZDROJE PAPIŘU

Kapacita zásobníků papíru  
(A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

## Podporované typy médií

imagePRESS V900	imagePRESS V800	imagePRESS V700
90 str./min	80 str./min	70 str./min
40 000– 250 000 stran	30 000– 220 000 stran	15 000– 190 000 stran
Až 500 000 stran	Až 400 000 stran	Až 350 000 stran

Zepředu dozadu: 0,8 mm  
Barevný tisk pomocí laserového paprsku  
2 400 × 2 400

Standardně: 1 650 listů  
3× zásobník papíru na 550 listů  
Maximálně: 10 400 listů  
(Tiskový stroj (550 × 3), vícezásuvkový podstavec  
(1 500 + 1 500 + 2 000), Podstavec pro POD „tisk na  
vyžádání“ Lite XL (3 500), průchod (250)  
Podstavec pro POD „tisk na vyžádání“ F1:  
(1 500 + 1 500 + 2 000)

Zásuvka stroje:  
Tenký (52–63 g/m<sup>2</sup>), čistý (64–105 g/m<sup>2</sup>), silný  
(106–300 g/m<sup>2</sup>), recyklovaný, barevný, papír se záložkami,  
průhledné fólie, klížené, děrované, hlavíčkový, pohlednice,  
obálky

Vícezásuvkový velkokapacitní zásobník E1

Horní/střední:  
Tenký (52–63 g/m<sup>2</sup>), čistý (64–105 g/m<sup>2</sup>), recyklovaný,  
barevný, silný (106–350 g/m<sup>2</sup>), s povrchovou úpravou  
(70–350 g/m<sup>2</sup>), reliéfní, klížené, transparentní listy,  
štítky, děrovaný papír, hlavíčkový papír, kartotéční listky,  
pergamenový papír, průhledné fólie, průsvitné fólie, obálky\*

Dolní:  
Tenký (52–63 g/m<sup>2</sup>), čistý (64–105 g/m<sup>2</sup>), recyklovaný,  
barevný, silný (106–350 g/m<sup>2</sup>), s povrchovou úpravou (70–  
350 g/m<sup>2</sup>), reliéfní, klížené, průhledné fólie, štítky, děrovaný  
papír, hlavíčkový papír, kartotéční listky, průhledné fólie,  
průsvitné fólie, obálky\*, syntetický papír, magnetický papír  
(bude upřesněno)

Podstavec pro POD „tisk na vyžádání“ F1:

Horní/střední:  
Tenký (52–63 g/m<sup>2</sup>), čistý (64–105 g/m<sup>2</sup>), recyklovaný,  
barevný, silný (106–350 g/m<sup>2</sup>), s povrchovou úpravou  
(70–350 g/m<sup>2</sup>), reliéfní, klížené, transparentní listy,  
štítky, děrovaný papír, hlavíčkový papír, kartotéční listky,  
pergamenový papír, průhledné fólie, průsvitné fólie, obálky,  
pohlednice (pouze dvojitě nebo 4 pohlednice)

Dolní:  
Tenký (52–63 g/m<sup>2</sup>), čistý (64–105 g/m<sup>2</sup>), recyklovaný,  
barevný, silný (106–350 g/m<sup>2</sup>), s povrchovou úpravou (70–  
350 g/m<sup>2</sup>), reliéfní, klížené, průhledné fólie, štítky, děrovaný  
papír, hlavíčkový papír, kartotéční listky, průhledné fólie,  
průsvitné fólie, obálky, syntetický papír, magnetický papír

Podstavec pro POD „tisk na vyžádání“ Lite:  
Tenký (52–63 g/m<sup>2</sup>), čistý (64–105 g/m<sup>2</sup>), recyklovaný,  
barevný, silný (106–350 g/m<sup>2</sup>), s povrchovou úpravou  
(85–350 g/m<sup>2</sup>), reliéfní, pergamenový, klížený papír,  
transparentní listy, průhledné fólie, průsvitné fólie, štítky,  
děrovaný papír, hlavíčkový papír, kartotéční listky, pohledy,  
obálky, syntetický papír

Podstavec pro POD „tisk na vyžádání“ Lite XL:  
19,2" nebo kratší  
Tenký (52–63 g/m<sup>2</sup>), čistý (64–105 g/m<sup>2</sup>), recyklovaný,  
barevný, silný (106–350 g/m<sup>2</sup>), s povrchovou úpravou  
(85–350 g/m<sup>2</sup>), reliéfní, pergamenový, klížený papír,  
transparentní listy, průhledné fólie, průsvitné fólie, štítky,  
děrovaný papír, hlavíčkový papír, kartotéční listky, pohledy,  
obálky, syntetický papír

Delší než 19,2"  
Bez povrchové úpravy (64–300 g/m<sup>2</sup>), s povrchovou  
úpravou (100–300 g/m<sup>2</sup>)

Víceúčelová příhrádka:  
Tenký (52–63 g/m<sup>2</sup>), čistý (64–105 g/m<sup>2</sup>), recyklovaný,  
silný (106–350 g/m<sup>2</sup>), barevný, transparentní listy, štítky,  
pohlednice, obálky, s povrchovou úpravou (70–350 g/m<sup>2</sup>),  
reliéfní, klížený papír, děrovaný papír, hlavíčkový papír,  
pergamenový, tabulační papír

## Podporované velikosti médií

Zásuvka stroje:  
A3S, B4S, A4L, A4S, B5S, B5L, A5S, A5L, A6S, SRA3S,  
11" × 17" S, LGLS, LTRL, LTRS, EXE\_L, STMTS, 12" × 18" S,  
13" × 19" S, 8KS, 16KL, 16KS, obálka, vlastní velikost (příčně:  
100–330,2 mm, v dráze: 148–487,7 mm).

Specifikace obálky  
Velikost: ISO-C5, DL  
Vlastní velikost:  
příčně: 98–330,2 mm,  
v dráze: 148–487,7 mm

Podstavec pro POD „tisk na vyžádání“ Lite:  
SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S,  
13" × 19" S, 12" × 18" S, 11" × 17" S,  
LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KS, DL,  
ISO-C5\*

Vlastní (139,7 × 182,0 mm – 330,2 × 487,7 mm)  
Uživatelská velikost obálek (6" × 9", 9" × 12", 10" × 13")<sup>†</sup>

\*Vyzaduje volitelnou sadu obálek  
(kromě formátu 10" × 13")

Podstavec pro POD „tisk na vyžádání“ Lite XL:  
SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S,  
13" × 19" S, 12" × 18" S, 11" × 17" S,  
LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KS, DL,  
ISO-C5\*

Vlastní (139,7 × 182,0 mm – 330,2 × 487,7 mm)

\*Vyzaduje volitelnou sadu obálek

Dlouhé listy (297,0 × 487,8 – 330,2 × 762,0 mm)

Podstavec pro POD „tisk na vyžádání“ F1:  
SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S,  
13" × 19" S, 12" × 18" S, 11" × 17" S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL,  
STMTS, 8KS, 16KL, 16KS  
Vlastní (139,7 × 182,0 mm – 330,2 × 487,7 mm)  
vlastní formát obálky (9" × 12", 10" × 13")

Vícezásuvkový podstavec E1

Univerzální zásobník:  
SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S,  
13" × 19" S, 12" × 18" S, 11" × 17" S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL,  
STMTS, 8KS, 16KL, 16KSDL  
DL, ISO-C5\*

Vlastní (139,7 × 182,0 mm – 330,2 × 487,7 mm)  
Vlastní formát obálky (6" × 9", 9" × 12", 10" × 13")\*

\*Vyzaduje volitelnou sadu obálek

Víceúčelová příhrádka:  
A3S, B4S, A4L, A4S, B5S, B5L, A5S, A5L, A6S, SRA3S,  
11" × 17" S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMTS, 12" × 18" S,  
13" × 19" S, 8KS, 16KL, 16KS, obálka Monarch, DL, ISO-C5

Vlastní velikost (příčně: 100–330,2 mm,  
v dráze: 148–487,7 mm)  
Dlouhý list (210,0 × 487,8 mm – 330,2 × 1 300,0 mm)  
Uživatelská velikost obálek:  
(98,0 × 148,0 mm – 330,2 × 487,7 mm)

## Podporované gramáže médií

### Typ zařízení

Základní funkce

Procesor

Ovládací panel

Paměť

Pevný disk

Zrcadlení pevného disku

Rozhraní pro připojení

### SPECIFIKACE KOPIROVÁNÍ

Doba vytištění první kopie

(A4) (černobíle/barevně)

Rozlišení kopírování (dpi)

Vícenásobné kopie

Hustota kopírování

Zvětšení

Přednastavená zmenšení

Černobíle: 6,9 sekundy nebo méně  
Barevně: 7,7 sekundy nebo méně

600 × 600 dpi  
600 × 300 dpi  
300 × 300 dpi

Až 9 999 kopií

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

25 % až 400 % (krok 1 %)

25 %, 50 %, 70 %

# TECHNICKÉ ÚDAJE

# Řada imagePRESS V900

<b>Přednastavená zvětšení</b>	141 %, 200 %, 400 %	<b>Tiskové jazyky</b>	Postscript L3, PDF 2.0, APPE V5.7, PPML, IPDS (kompatibilní se standardem IS/3), PCL/PJL (transakční tisk)
<b>Základní funkce kopírování</b>	Přednastavené poměry zmenšení/zvětšení podle oblasti, nastavení papíru, předchozí nastavení, obilbené nastavení, konečné úpravy, oboustranné kopírování, nastavení sytosti, výběr typu originálu, režim přerušení, potvrzení/zrušení nastavení	<b>Paměť</b>	1x DDR4-2400 8 GB, 8 GB celkem
<b>Speciální funkce kopírování</b>	Kniha na dvě strany, oboustranný originál, konečné úpravy, brožura, sestavení úlohy, N na 1, přidání přebalu, vkládání listů, různé velké originály, nastavení sytosti, výběr typu originálu, přebaly z průhledných fólií, číslování stránek, číslování sad kopií, ostrost, vymazání rámečku, bezpečnostní vodoznak, tisk data, posun, hřbet, tisk a kontrola, negativní/pozitivní, opakování obrazů, sloučení bloků úloh, oznámení o provedení úlohy, zrcadlové převrácení obrazu, tisk na záložku, uložení do schránky, překryvání obrazů, kopírování průkazů totožnosti, vynechání prázdných stránek, detekce podání více listů podavačem, originál volné velikosti	<b>Pevný disk</b>	1 x 500 GB 2,5 palce, 1 x TB 3,5 palce
<b>SPECIFIKACE PRO SKENOVÁNÍ</b>		<b>Rychlost procesoru</b>	Intel Core i5-8500 (procesor Coffee Lake 8.generace)
<b>Název</b>	Duplexní barevná skenovací jednotka	<b>Systém</b>	PRISMAsync Mark 10
<b>Typ</b>	Barevný plochý skener a jednorůchodový duplexní automatický podavač dokumentů* [oboustranné na oboustranné (automaticky)]	<b>Pisma</b>	139 písem typu 1 pro románské jazyky; Uživatelský import písem PS prostřednictvím aplikace Settings Editor; Volitelná asijská písma Adobe: japonština: 5 písem pro čínštinu; 2 písma pro zjednodušenou čínštinu, 1 písmo pro tradiční čínštinu; korejština: 1 písmo pro korejštinu
<b>Kapacita papíru podavače dokumentů (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	*Je podporována detekce podání více listů podavačem. 200 listů (75/80 g/m <sup>2</sup> )	<b>Podporované Operační Systémy</b>	Windows Server 2012 R2, 8.1 (32/64bitová verze) a 10, Server 2016 a 2019 MacOS 10.15 (64bitová verze), MacOS 11 (64bitová verze, Big Sur, Intel)
<b>Připustné originály a gramáže</b>	List, kniha, třírozměrné objekty	<b>Rozhraní</b>	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, 8x USB 3.0
	Gramáž médií pro podavač dokumentů:	<b>Síťové protokoly</b>	TCP/IP, podpora IPv6, IPSec, NetBEUI/SMB (sledované složky, streamování, vykazování, skenování, PPML, aplikace Remote Manager, vzdálené služby, kontrola integrity
	<Jednostranně> 38-220 g/m <sup>2</sup> (A/B)( <sup>(*)</sup> )( <sup>(**)</sup> )( <sup>(**)</sup> ), 50-220 g/m <sup>2</sup> (palce)( <sup>(*)</sup> )( <sup>(**)</sup> )	<b>Přímý tisk</b>	PDF, JDF
	<Oboustranně> 38-220 g/m <sup>2</sup> (A/B)( <sup>(*)</sup> )( <sup>(**)</sup> )( <sup>(**)</sup> ), 50-220 g/m <sup>2</sup> (palce)( <sup>(*)</sup> )( <sup>(**)</sup> )	<b>Tisk proměnných dat (VDP)</b>	PDF/VT-1, PPML
	( <sup>(*)</sup> ) 38-50 g/m <sup>2</sup> : režim tenkého papíru, 160-220 g/m <sup>2</sup> : režim silného papíru ( <sup>(**)</sup> ) A6R nebo méně: 50-220 g/m <sup>2</sup> ( <sup>(**)</sup> ) ČB/BAR, smíšený originál stejně jako nesmišený Sklo: max. velikost pro skenování: 297,0 x 431,8 mm	<b>Standardní funkce řídicí jednotky PRISMAsync</b>	PS/PDF, plánovací aplikace, více front/sledované složky, streamování, vykazování, skenování, PPML, aplikace Remote Manager, vzdálené služby, kontrola integrity
<b>Podporované velikosti médií</b>	Velikost médií pro podavač dokumentů: 3S, A4L, A4S, A5L, A5S, A6S, B4S, B5L, B5S, B6S, 11" x 17" S, LGLS, LTRL, LTRS, STMTL, STMTS, 8KS,16KCL	<b>Doplňky řídicí jednotky PRISMAsync</b>	Elektronická skartace, pokročilá správa barev, pokročilé ukládání, DocBox, programování stránek, DP Link, PCL6 TP, IPDS, PDF pro IPDS
<b>Rychlost skenování (obr./min: černobíle/barevně, A4)</b>	ČERNOBÍLE: 270 obr./min (A4/LTR)( <sup>(*)</sup> ) BAREVNĚ: 270 obr./min (A4/LTR)( <sup>(*)</sup> )	<b>VOLITELNÁ VÝSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ</b>	
<b>Rozlišení skenování (dpi)</b>	( <sup>(*)</sup> ) Režim čistého papíru 600 dpi x 600 dpi 600 dpi x 300 dpi 300 dpi x 300 dpi	<b>Seřivací finišer AG1</b>	Kapacita horní přihrádky (A): A4/A4R/ASR/A3/SRA3/13" x 19" 1 000 listů (52-300 g/m <sup>2</sup> ) / 200 listů (301-350 g/m <sup>2</sup> ) Dlouhý list (délka 487,7 mm až 762 mm) 100 listů (52 až 79 g/m <sup>2</sup> ) / 50 listů (80 až 150 g/m <sup>2</sup> ) / 25 listů (151 až 300 g/m <sup>2</sup> ) / 20 listů (301 až 350 g/m <sup>2</sup> )
<b>SPECIFIKACE OVLADAČE TISKU RYERY</b>		<b>Finišer na brožury AG1</b>	Kapacita dolní přihrádky (B): A4 4 000 listů (52-80 g/m <sup>2</sup> ) / 3 000 listů (801-300 g/m <sup>2</sup> ), A4R 2 000 listů (52-300 g/m <sup>2</sup> ), A4R 1 500 listů (52-300 g/m <sup>2</sup> ), SRA3 1 000 listů (52-300 g/m <sup>2</sup> ), Libovolná velikost: 200 listů (301-350 g/m <sup>2</sup> ) Gramáž papíru: 52 až 350 g/m <sup>2</sup> Umístění sponek: rohové, dvojité Kapacita sešítí: A4: 100 listů, A3 / A4R: 50 listů Rozměry (Š x H x V): 800 mm x 792 mm x 1 239 mm (s přihrádkou na dlouhé listy: 1 136 mm x 792 mm x 1 239 mm)
<b>Volitelné/standardní</b>	Volitelné	<b>Jednotka děrovačky BTI/BU1</b>	Kapacita přihrádek / Hmotnost papíru / Poloha sešítí / Kapacita Kapacita: stejná jako u seřivacího finišeru AG1 Formát papíru pro sešívání brožur: A3, A4R, SRA3, 13" x 19", volná velikost (210 x 279,4 mm až 330,2 x 487,7 mm) Gramáž papíru pro sešívání brožur: Vnitřní listy 52-220 g/m <sup>2</sup> , obálka 64-300 g/m <sup>2</sup> Kapacita sešítí při sešívání brožur: 25 listů (52-80 g/m <sup>2</sup> , včetně obálek) Kapacita pro složené nesešité svazky: až 5 listů (60 až 105 g/m <sup>2</sup> ) (vyžaduje SEŠÍVACÍ FINIŠER AG1 nebo FINIŠER NA BROŽURY AG1) Dva nebo čtyři otvory Typ děrování otvorů: BTI: volitelné 2 otvory a 4 otvory (FRN), BU1: 4 otvory (SWE) Gramáž papíru pro děrování: 52 až 300 g/m <sup>2</sup> Velikost papíru pro děrování: 2 otvory: A3, A4, A4R, Vlastní velikost (182 x 182 mm až 297 x 432 mm s výjimkou 203 x 257 mm až 297 x 270 mm) Čtyři otvory A3, A4, volná velikost (257 x 182 mm až 297 x 432 mm)
<b>Název</b>	Server imagePRESS N500/P400	<b>Přihrádka na kopie R2</b>	Formát papíru: všechny dostupné formáty pro tiskový stroj Gramáž papíru: 52 až 350 g/m <sup>2</sup> Výstupní kapacita: 250 listů při jednostranném/oboustranném tisku, 100 listů - délka nad 487,7 mm (vyžaduje přihrádku na dlouhé listy)
<b>Rozlišení tisku (dpi)</b>	1 200 x 1 200, 600 x 600	<b>Multifunkční profesionální děrovačka CI</b>	(vyžaduje SEŠÍVACÍ FINIŠER AG1 nebo FINIŠER NA BROŽURY AG1) Gramáž papíru: <Děrování> 75-300 g/m <sup>2</sup> (čistý papír), 118-300 g/m <sup>2</sup> (papír s povrchovou vrstvou) <Bigování> 157-300 g/m <sup>2</sup> (čistý papír / papír s povrchovou vrstvou) <Průchod> všechny materiály podporované zařízením
<b>Tiskové jazyky</b>	PS3/PCL6		Velikost papíru: <Průchod> všechny materiály podporované zařízením <Děrování> SRA3, A3, SRA4, SRA4R, A4, A4R <Bigování> SRA3, A3, A4R, 13" x 19", 13" x 19,2"
<b>Paměť</b>	8 GB		Děrovací nástroje: Plastové hřbety (21 otvorů), dvojité kovové hřbety (23 otvorů) (kruhové/čtvercové otvory), pro dvojité Kovové hřbety (34 kruhových/čtvercových otvorů), barevná spirála (47 otvorů), hřbety Velo Bind (12 otvorů), volně vkládané listy (4 otvory), volně vkládané listy (2 otvory), volně vkládané listy (4 otvory, švédský typ), bigování Rozměry (Š x H x V): 445 mm x 795 mm x 1 040 mm
<b>Pevný disk</b>	N500: HDD 1TB SSD 240 GB P400: HDD 500 GB		
<b>Rychlost procesoru</b>	N500: Intel Core i58500 P400: Intel Pentium Gold G5400		
<b>Systém</b>	N500: FS600 Pro P400: FS600		
<b>Pisma</b>	PS: 138, PCL: 80		
<b>Podporované Operační Systémy</b>	Windows 8.1 32/64, Windows 10 32/64, Windows 11 64, Windows Server 2012 64, Windows Server 2012 R2 64, Windows Server 2016 64, Windows Server 2019 64, Windows Server 2022 64, macOS Mojave (10.14.x), macOS Catalina (10.15.x), macOS Big Sur (verze 11.0), macOS Monterey (verze 12)		
<b>Rozhraní</b>	N500: 2x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10 Base-T), 5x USB 3.2, 2x USB 2.0 P400: 2x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), 2x USB 3.0		
<b>Síťové protokoly</b>	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, přímý tisk z mobilních zařízení), Port 9100, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)		
<b>Přímý tisk</b>	PDF2, EPS, TIFF, JDF1.8/JMF		
<b>Tisk proměnných dat (VDP)</b>	N500: PPML3.0, PDF/VT-1, PDF/VT2, VPS, FreeForm, FreeForm Plus P400: PDF/VT-1 (vyžaduje Fiery JobExpert a PDF Processing Kit), FreeForm, FreeForm Plus		
<b>Standardní funkce ovladače tisku Fiery</b>	Fiery Command WorkStation 6 / katalog papíru / Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folders & Virtual Printers		
<b>Volitelné funkce ovladače tisku Fiery</b>	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / sada vyjimatelného pevného disku (pouze N500)		
<b>Hardwarová platforma</b>	N500: NX Pro P400: E500		
<b>TECHNICKÉ ÚDAJE O OVLADAČI ŘADIČE PRISMAsync</b>			
<b>Volitelné/standardní</b>	Volitelné		
<b>Název</b>	Řadič PRISMAsync pro tiskárny řady iPR V900		
<b>Rozlišení tisku (dpi)</b>	1 200 x 1 200 dpi, 600 x 600 dpi		



<b>Ořezávač brožur G1 (Booklet Trimmer G1)</b>	Vyžaduje finišer na brožury AG1 (Booklet Finisher-AG1) Šířka ořezu: 2 až 28 mm Tloušťka ořezu: až 50 listů (včetně obálky) Gramáž papíru: 52 až 300 g/m <sup>2</sup> Kapacita odpadní přihrádky: přibližně 5 000 listů (šířka ořezu 20 mm, A4, 80 g/m <sup>2</sup> )	<b>Finišer na brožury AC2 (kompatibilní pouze s modely V800 a V700)</b>	Kapacita dolní přihrádky (A): A4/ASR 3 000 listů (81 g/m <sup>2</sup> ), A4R/A3/SRA3/13" × 19" 1 500 listů (81 g/m <sup>2</sup> ), Dlouhý list* (délka 487,7 mm až 762 mm) 100 listů (79 g/m <sup>2</sup> ) Dlouhý list* (délka nad 762 mm) 1 list Všechny formáty tenkého papíru (52-59 g/m <sup>2</sup> ) 1 500 listů Kapacita papíru s povrchovou vrstvou je poloviční oproti čistému papíru
<b>Boční ořez brožur se dvěma noži B1 a dopravník brožur B1 (Two-Knife Booklet Trimmer-B1, Two-Knife Booklet Trimmer Conveyor-B1)</b>	Vyžaduje ořezávač brožur G1 (Booklet Trimmer-G1) Šířka ořezu: 2 až 15 mm Tloušťka ořezu: až 50 listů (včetně obálky) Gramáž papíru: 52 až 300 g/m <sup>2</sup> (ořez 60 až 300 g/m <sup>2</sup> ) Kapacita odpadní přihrádky: přibližně 1 500 listů (šířka ořezu 15 mm, A4, 80 g/m <sup>2</sup> )		*Vyžaduje přihrádku na dlouhé listy Kapacita horní přihrádky (B): A4/ASR 250 listů (80 g/m <sup>2</sup> ), A4R/A3/SRA3/13" × 19" 125 listů (80 g/m <sup>2</sup> ) Kapacita prostřední přihrádky (C): A4/ASR 250 listů (80 g/m <sup>2</sup> ), A4R/A3/SRA3/13" × 19" 125 listů (80 g/m <sup>2</sup> ) Gramáž papíru pro přihrádku A: Netříděný 52-350 g/m <sup>2</sup> , Posun / sešívání svazku 52-256 g/m <sup>2</sup> kromě oboustranného tisku na tenký papír (52-59 g/m <sup>2</sup> ) a veškerých speciálních médií, Úsporné sešívání 52-105 g/m <sup>2</sup> Gramáž papíru pro přihrádku B/C: Netříděný / posun svazku 52-256 g/m <sup>2</sup> kromě oboustranného tisku na tenký papír (52-59 g/m <sup>2</sup> ) a veškerých speciálních médií Umístění sponek: rohové, dvojité Kapacita sešítí: <Média bez povrchové vrstvy, 52-90 g/m <sup>2</sup> > A4: 65 listů, A3/A4R: 40 listů <Média s povrchovou vrstvou> 2 listy
<b>Jednotka pro vkládání do dokumentů R1</b>	(vyžaduje SEŠÍVACÍ FINIŠER AG1 nebo FINIŠER NA BROŽURY AG1) Počet přihrádek: 2 Kapacita přihrádek: horní přihrádka: 200 listů (80 g/m <sup>2</sup> ), dolní přihrádka: 200 listů (80 g/m <sup>2</sup> ) Přípustný typ papíru: tenký, čistý, recyklovaný, barevný, silný, děrovaný, hlavičkový, klížený, s povrchovou úpravou, se záložkami, pauzovací, s texturou Přípustné velikosti papíru: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, uživatelská velikost (182,0 × 182,0 mm až 330,2 × 487,7 mm) Přípustná gramáž papíru: 52 až 300 g/m <sup>2</sup> Napájení: 100 až 240 V, 50/60 Hz, 1,0 A		
<b>Jednotka pro skládání papíru K2</b>	(vyžaduje SEŠÍVACÍ FINIŠER AG1 nebo FINIŠER NA BROŽURY AG1) Podporované typy skládání: do Z, harmonikové do Z, do C, na půl, dvojité rovnoběžné Přípustný typ papíru: tenký, čistý, recyklovaný, barevný, klížený Přípustné velikosti papíru: skládání do Z: A3, A4R, B4 Skládání do C, harmonikové do Z, na půl, dvojité rovnoběžné: A4R Přípustná gramáž papíru: Skládání do Z, harmonikové do Z, do C, na půl: 52 až 105 g/m <sup>2</sup> Dvojité rovnoběžné skládání: 52 až 90 g/m <sup>2</sup>	<b>Finisher Jogger Kit-A1</b>	
<b>Jednotka pro lepenou vazbu F1 (Perfect Binder F1)</b>	(vyžaduje SEŠÍVACÍ FINIŠER AG1 nebo FINIŠER NA BROŽURY AG1) Formát brožury: 203 × 138 mm až 297 × 216 mm Tloušťka brožury: až 25 mm Rozsah řezu: nahoře/dole: 6,5 až 39,5 mm na každém okraji, vnější okraj: 6,5 až 49,5 mm Vnitřní stránky: Velikosti: A4, SRA4, volná velikost (257 × 182 mm až 320 × 228,6 mm) Gramáž papíru a počet listů: Tenký papír (52-63 g/m <sup>2</sup> ): 30-200 listů Čistý papír (64-80 g/m <sup>2</sup> ): 10-200 listů Čistý papír (81-90 g/m <sup>2</sup> ): 10-150 listů Silný papír (91-105 g/m <sup>2</sup> ): 10-150 listů Silný papír (106-163 g/m <sup>2</sup> ): až 10 listů jako vložené listy nebo do 25 mm dohromady Obálka: Počet listů: 1 list Velikosti: A3, SRA3, volná velikost (257 × 364 mm až 330,2 × 487,7 mm) Gramáž papíru: 90 až 300 g/m <sup>2</sup> Kapacita přihrádek: přibližně 127 mm nebo přibližně 1 000 listů papíru celkem	<b>Jednotka děrovačky A1 pro 2/4 otvory (2/4 Hole Puncher Unit-A1)</b>	
<b>Velkokapacitní stohovač - J1 (High Capacity Stacker-J1)</b>	Formát papíru: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13" × 19", Volná velikost (140 × 182 mm až 330,2 × 1 300 mm) Gramáž papíru: 52 až 350 g/m <sup>2</sup> Výstupní kapacita Stohovací přihrádka: 6 000 listů (80 g/m <sup>2</sup> ) ve dvou stozích po 3 000 listech Horní zásobník: 200 listů až do 487,7 mm; 100 listů až do 762 mm; 10 listů až do 1300 mm	<b>Jednotka děrovačky A1 pro 4 otvory (4 Hole Puncher Unit-A1)</b>	
<b>Sešívací finišer AC2 (kompatibilní pouze s modely V800 a V700)</b>	Kapacita dolní přihrádky (A): A4/ASR 3 000 listů (81 g/m <sup>2</sup> ), A4R/A3/SRA3/13" × 19" 1 500 listů (81 g/m <sup>2</sup> ), Dlouhý list* (délka 487,7 mm až 762 mm) 100 listů (79 g/m <sup>2</sup> ) Dlouhý list* (délka nad 762 mm) 1 list Všechny formáty tenkého papíru (52-59 g/m <sup>2</sup> ) 1 500 listů Kapacita papíru s povrchovou vrstvou je poloviční oproti čistému papíru	<b>Adaptér DFD B1 (DFD Adapter-B1)</b>	
	*Je nutná přihrádka na dlouhé listy	<b>Finišer Bridge-A1</b>	
		<b>Finišery jiného výrobce</b>	
		<b>ZÁSObNÍK SVOREK</b>	
		<b>ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI</b>	
		<b>Software a řešení</b>	
		<b>Trellix</b>	
		<b>Canon Inc.</b>	
		<b>Canon Europe</b>	
		<b>Czech edition</b>	
		<b>Canon Europa N.V., 2025</b>	
		<b>Canon Inc.</b>	
		<b>Canon.com</b>	
		<b>Canon Europe</b>	
		<b>canon-europe.com</b>	
		<b>Czech edition</b>	
		<b>Canon Europa N.V., 2025</b>	
		<b>Canon Inc.</b>	
		<b>Canon.com</b>	
		<b>Canon Europe</b>	
		<b>canon-europe.com</b>	
		<b>Czech edition</b>	
		<b>Canon Europa N.V., 2025</b>	