

imagePRESS V900-serien

KOMPAKT OG DRIFTSSIKKER DIGITAL FARVEPRINTER MED INNOVATIVE TEKNOLOGIER

Serien er robust bygget og med bæredygtighed som en afgørende faktor, og den er udviklet til kontinuerlig, driftssikker produktivitet, ensartede, stabile farver og klassens førende registreringsnøjagtighed for og bag



Maksimér effektiviteten

V-serien er udstyret med progressiv teknologi, der bringer dens ydeevne op på et nyt niveau, og den hjælper jer med at overvinde jeres daglige produktionsudfordringer

Print i høj kvalitet

Sørg for ensartet printkvalitet på tværs af alle dokumenter ved automatisk at justere farven med den spektrofotometriske in-line-sensor.

Udvid jeres applikationsudbud

Omfattende mediehåndteringsfunktioner betyder, at I kan printe en lang række medier, herunder kuverter, visitkort, tyndt coated papir og præget luksuspapir.

Optimal pladsudnyttelse

Kompakt design, der passer ind i jeres miljø, med en magnetisk plade på kanten af printeren, der også giver plads til at fastgøre noter.

Mere automatisering

Designet til at reducere ekspeditionstid og de færdigheder, der kræves for at producere output af høj kvalitet.

Canon

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imagePRESS V900-serien

HOVEDENHED

PRINTSPECIFIKATIONER

Printhastighed (SORT/HVID, FARVE)

Anbefalet månedlig volumen

Maks. månedlig volumen

Pasningstolerance

Printmetode

Printopløsning (dpi)

PAPIRFORSYNINGSMULIGHEDER

Papirforsyningskapacitet (A4, 80 g/m²)

Understøttede medietyper

Understøttede medieformater

imagePRESS V900

90 sider/min.

imagePRESS V600

80 sider/min.

imagePRESS V700

70 sider/min.

40.000 - 250.000 sider

30.000 - 220.000 sider

5.000 - 190.000 sider

Op til 500.000 sider

Op til 400.000 sider

Op til 350.000 sider

Forside til bagside: 0,8 mm

Farvelaserprint

2400 x 2400

Standard: 1.650 ark
550-arks kassette x 3
Maks.: 10.400 ark

(Printer (550 x3), Multi Drawer Deck (1.500 + 1.500 + 2.000), POD Deck Lite XL (3.500), Bypass (250))

Printerskuffe:
Tyndt (52-63 g/m²), almindeligt (64-105 g/m²), tykt (106-300 g/m²), genbrugspapir, farvet, faneark, transparenter, Bond (kontraktpapir), forhullet, Letterhead, postkort, kuvert

Multi Drawer Deck-E1

Øverst/midt:

Tyndt (52-63 g/m²), almindeligt (64-105 g/m²), genbrugspapir, farvet, tykt (106-350 g/m²), coated (85-350 g/m²), præget, Bond (kontraktpapir), transparenter, etiket, forhullet, Letterhead, indeks, velin, transparent folie, semi-transparent folie, kuvert*, syntetisk, magnetisk (TBD)

Nederst:

Tyndt (52-63 g/m²), almindeligt (64-105 g/m²), genbrugspapir, farvet, tykt (106-350 g/m²), coated (70-350 g/m²), præget, Bond (kontraktpapir), transparenter, etiket, forhullet, Letterhead, indeks, transparent folie, semi-transparent folie, kuvert*, syntetisk, magnetisk (TBD)

POD Deck Lite:

Tyndt (52-63 g/m²), almindeligt (64-105 g/m²), genbrugspapir, farvet, tykt (106-350 g/m²), coated (85-350 g/m²), præget, velin, Bond (kontraktpapir), transparenter, transparent folie semi-transparent folie, etiket, forhullet, brevpaper, indeks, postkort, kuvert, syntetisk

POD Deck Lite XL:

192" eller kortere
Tyndt (52-63 g/m²), almindeligt (64-105 g/m²), genbrugspapir, farvet, tykt (106-350 g/m²), coated (85-350 g/m²), præget, velin, Bond (kontraktpapir), transparenter, transparent folie semi-transparent folie, etiket, forhullet, brevpaper, indeks, postkort, kuvert, syntetisk

Længere end 192"

Ikke-coated (64-300 g/m²), coated (100-300 g/m²)

Universalkasse:

Tyndt (52-63 g/m²), almindeligt (64-105 g/m²), genbrugspapir, Tykt (106-350 g/m²), farve, transparenter, etiket, postkort, kuvert, coated (70-350 g/m²), præget, Bond (kontraktpapir), forhullet, Letterhead, velin, faneark

Printerskuffe: A3S, B4S, A4L, A4S, B5S, B5L, A5S, A5L, A6S, SRA3S, 11"x17" S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMTS, 12"18" S, 13"x19" S, 8KS, 16KL, 16KS, kuvert, brugerdefineret format (Krydsspor: 100-330,2 mm, i spor: 148-487,7 mm)

Kuvertspecifikation

Format: ISO-C5, DL
Brugerdefineret format:
Krydsspor: 98-330,2 mm,
På spor: 148 mm-487,7 mm

POD Deck Lite:

SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S, 13"x19", 12"x18" S, 11"x17" S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KS, DL, ISO-C5*

Brugerdefineret format (139,7 x 182,0 mm-330,2 x 487,7 mm)
Brugerdefineret kuvertformat (6"x9", 9"x12", 10"x13")*

*Kuvertsæt (tilbehør) er påkrævet (undtagen 10"x13")

POD Deck Lite XL:

SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S, 13"x19", 12"x18" S, 11"x17" S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KS, DL, ISO-C5*

Brugerdefineret format (139,7 x 182,0 mm-330,2 x 487,7 mm)

* 1 Kuvertsæt (tilbehør) er påkrævet

Langt ark (297,0 x 487,8-330,2 x 762,0 mm)

Multi Drawer Deck-E1

Universalkassette:

SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S, 13"x19" S, 12"x18" S, 11"x17" S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KSDL, DL, ISO-C5*

Brugerdefineret format (139,7 x 182,0 mm-330,2 x 487,7 mm)
Brugerdefineret kuvertformat (6"x9", 9"x12", 10"x13")*

* Kuvertsæt (tilbehør) er påkrævet

Understøttede medie vægte

Maskintype

Grundlæggende funktioner

Processor

Kontrolpanel

Hukommelse

Harddiskdrev

Spejlet harddiskdrev

Interface-tilslutning

Strømforsyning

Hovedenhedens mål (B x D x H)

Installationsområde (B x D)

Vægt

KOPISPECIFIKATIONER

Tid til første kopi (A4) (sort/hvid, farve)

Kopiopløsning (dpi)

Flere kopier

Kopitæthed

Forstørrelse

Forudindstillede reduktioner

Forudindstillede forstørrelser

Grundlæggende kopieringsfunktioner

Særlige kopieringsfunktioner

SPECIFIKATIONER FOR SCANNING

Navn

Type

Papirkapacitet for dokumentfremfører (80 g/m²)

Acceptable originaler og vægte

Understøttede medieformater

Scanningshastighed (sider/min.: sort/hvid, farve, A4)

Universalkasse:

A3S, B4S, A4L, A4S, B5S, B5L, A5S, A5L, A6S, SRA3S, 11"x17" S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMTS, 12"x18" S, 13"x19" S, 8KS, 16KL, 16KS, kuvert Monarch, DL, ISO-C5

Brugerdefineret format (Krydsspor: 98-330,2 mm, På spor: 148-487,7 mm)

Langt ark (210,0 x 487,8-330,2 x 1.300,0 mm)

Brugerdefineret kuvertformat: (98,0 x 148,0 mm-330,2 mm x 487,7 mm)

Printerskuffe: 52 til 300 g/m²

Multi Drawer Deck: 52 til 350 g/m²

POD Deck Lite: 52 til 350 g/m²

POD Deck Lite XL: 52 til 350 g/m²

Universalkasse: 52 til 300 g/m²

Multifunktionel A3-farvelaserprinter

Print, kopiering, scanning, send, gem

1,8 GHz Dual Core

10,1" WSVG

6 GB

SSD 512 GB

SSD 512 GB

NETVÆRK

Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T

220-240 V 50/60 Hz 13 A+13 A

1.327 mm x 872 mm x 1.185 mm** (B x D x H)

* Omfatter kontrolpanel og Copy Tray-R2 (tilbehør)

** Omfatter Operating Panel-A1 Reader-P1 (hvis Operating Panel-A5 og Operator Attention Light-A1 er monteret, samlet højde er 1.632 mm)

Ca. 284 kg

* Inkl. ADF

Sort/hvid: 6,9 sekunder eller mindre

Farve: 7,7 sekunder eller mindre

600 x 600

600 x 300

300 x 300

Op til 9.999 kopier

Automatisk eller manual (9 niveauer)

25 % - 400 % (i intervaller på 1 %)

25 %, 50 %, 70 %

141 %, 200 %, 400 %

Forudindstillet R/E-forhold efter område, papirindstilling, tidligere indstilling, foretrukken indstilling, efterbehandling, tosidet, tæthedjustering, valg af originaltype, afrydelsesmetode, indstilling af bekræftelse og annullering

Bog med to sider, to-sidet original, efterbehandling, hæfte, jobudformning, N på 1, tilføj omslag, indsæt ark, originaler med forskellig størrelse, tæthedjustering, valg af originaltype, gennemsigtige omslagsark, sidenummering, nummering af kopsæt, skarphed, slet ramme, sikkert vandmærke, printdato, skift, indbindingsmargen, print og kontroller, negativ/positiv, gentag billeder, flet jobblokke, besked om færdigt arbejde, spejlbillede, print på fans, gem i mailboks, indsæt billede, kopi af ID-kort, spring tomme sider over, registrering af flerarksfremføring, valgfri originalstørrelse

Duplex Color Image Reader Unit

Farveplade og Single Pass automatisk dokumentfremfører med duplex* [2-sidet til 2-sidet (automatisk)]

* Registrering af flerarksfremføring understøttet.

200 ark (80 g/m²)

Ark, bog, 3D-genstande

Medievægt for dokumentfremfører:

<Enkeltidet>

38-220 g/m²(A/B) (*) (*) (*)

50-220 g/m² (*) (*) (*)

<Dobbeltidet>

38-220 g/m²(A/B) (*) (*) (*)

50-220 g/m² (*) (*) (*)

(*) 38-50 g/m²: Tyndt, 160-220 g/m²: Kraftigt

(**) A6R eller mindre: 50-220 g/m²

(*) Sort/hvid, farve blandet original samme som ikke blandet

Maks. format ved scanning fra glasplade: 297,0 x 431,8 mm

Medieformat for dokumentfremfører: A3S, A4L, A4S, A5L, A5S, A6S, B4S, B5L, B5S, B6S, 11"x17" S, LGLS, LTRL, LTRS, STMTL, STMTS, 8KS, 16KL

Sort/hvid: 270 ipm (A4/LTR) (*)

Farve: 270 ipm (A4/LTR) (*)

(*) Almindelig funktion

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imagePRESS V900-serien

Scanningsopløsning (dpi)	600 x 600 600 x 300 300 x 300	OUTPUTLBEHØR	
FORBRUGSSTOFFER		Staple Finisher-AG1	Kapacitet i øverste bakke (A): A4/A4R/ASR/A3/SRA3/13"x19" 1.000 ark (52-300 g/m ²) / 200 ark (301-350 g/m ²) Lange ark (over 487,7 mm op til 762 mm længde) 100 ark (52-79 g/m ²) / 50 ark (80-150 g/m ²) / 25 ark (151-300 g/m ²) / 20 ark (301-350 g/m ²)
Tonerpatroner	TONER T01 BK/C/M/Y		Kapacitet i nederste bakke (B): A4 4.000 ark (52-80 g/m ²) / 3.000 ark (80,1-300 g/m ²), 2.000 A4R-ark (52-300 g/m ²), 1.500 A3-ark (52 til 300 g/m ²), 1.000 SRA3-ark (52 til 300 g/m ²), 200 ark i alle størrelser (301-350 g/m ²) Gramvægt: 52 til 350 g/m ² Hæftningsplacering: hjørne, dobbelt Hæftningskapacitet: A4: 100 ark, A3/A4R: 50 ark Mål (B x D x H): 800 mm x 792 mm x 1.239 mm (med lange ark bakke: 1.136 mm x 792 mm x 1.239 mm) Vægt: ca. 130 kg Strøm: 220-240 V, 50-60 Hz, 8A
SPECIFIKATIONER FOR FIERY PRINT CONTROLLER		Booklet Finisher-AG1	Bakkekapalet / Gramvægt / Placering af hæftning / Hæftning Kapacitet: samme som Staple Finisher-YN2A Papirformat ved ryghæftning: A3, A4R, SRA3, 13"x19", Valgfrt format (210 x 279,4 mm til 330,2 x 487,7 mm) Gramvægt ved ryghæftning: ark 52-220 g/m ² , omslag 64-300 g/m ² Hæftningskapacitet ved ryghæftning: 25 ark (52-80 g/m ² , inkl. omslag) Kapacitet for foldet bundt uden hæftning: op til 5 ark (60 til 105 g/m ²) Strømkilde: 100-240 V, 50/60 Hz, 2,8A Mål (B x D x H): 896 x 765 x 1.040 mm (når udvidelsesbakken er trukket ud) Vægt: ca. 110 kg
Tilbehør/standard	Tilbehør		
Navn	imagePRESS Server N500/P400		
Printopløsning (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600	Puncher Unit-BTI/BU1	(Kræver enten STAPLE FINISHER-AG1 eller BOOKLET FINISHER-AG1) To eller fire huller Hulenhedstype: BTI: Vælg mellem 2 og 4 huller (fransk) BUT: 4 huller (svensk) Vægt for hullet papir: 52-300 g/m ² Format på hullet papir: 2 huller: A3, A4, A4R, Valgfrt format (182 x 182 mm til 297 x 432,0 mm ekskl. 203 x 257 mm til 297 x 270 mm) 4 huller: A3, A4, valgfrt format (257 mm x 182 mm til 297 mm x 432 mm)
PDL (Page Description Language(s))	PS3/PCL6		
Hukommelse	8 GB	Copy Tray-R2	Papirformat: Alle tilgængelige formater på printer Gramvægt: 52 til 350 g/m ² Outputkapacitet: 250 ark ved simpleks-/dupleksprint, 100 ark med en længde på over 487,7 mm (Kræver Long Sheet Tray) Mål (B x D x H): 422 mm x 382 mm x 175 mm Vægt: ca. 1,2 kg
Harddisk	N500: HDD 1 TB SSD 240 GB P400: HDD 500 GB		
Processorhastighed	N500: Intel Core i5 8500 P400: Intel Pentium G5400	Multi Function Professional Puncher-C1	(Kræver enten STAPLE FINISHER-AG1 eller BOOKLET FINISHER-AG1) Gramvægt: <Hullet> 75-300 g/m ² (almindeligt papir), 118-300 g/m ² (coated papir) <Foldet> 157-300 g/m ² (almindeligt papir/coated papir) <Gennem> Alle materialer, der understøttes af printerne
System	N500: FS500 Pro P400: FS500		
Skrifttyper	Ps: 138, PCL: 80		
Understøttede operativsystemer	Windows 8.1 32/64, Windows 10 32/64, Windows 11 64, Windows Server 2012 64, Windows Server 2012 R2 64, Windows Server 2016 64, Windows Server 2019 64, Windows Server 2022 64, macOS Mojave (10.14.x), macOS Catalina (10.15.x), macOS Big Sur (version 11.0), macOS Monterey (version 12)		
Interface	N500: 2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB3.2 x 5, USB2.0 x 2 P400: 2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB 3.0 x 2		
Netværksprotokoller	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port 9100, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)		
Direkte print	PDF2, EPS, TIFF, JDF1.8/JMF		
VDP	N500: PPML3.0, PDF/VT-1, PDF/VT.2, VPS, FreeForm, FreeForm Plus P400: PDF/VT-1 (kræver Fiery JobExpert og PDF Processing Kit), FreeForm, FreeForm Plus		
Fiery Print Controller Standard-funktioner	Fiery Command WorkStation 6 / Paper Catalog / Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folders og Virtual Printers		
Fiery Print Controller - Tilvalg	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose og Compose / Removable HDD Kit (kun N500)		
HW-plattform	N500: NX Pro P400: E500		
Mål (B x D x H)	tbd		
Vægt	tbd		
PRISMA SYNCCONTROLLER - SPECIFIKATIONER			
Tilbehør/standard	Tilbehør		
Navn	PRISMAsync til IPR V900-serien		
Printopløsning (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600		
PDL (Page Description Language(s))	Postscript L3, PDF 2.0, APPE V5.7, PPML, IPDS (Kompatibel med IS/3-standard), PCL/PJL (transaktionsprint)		
Hukommelse	1 x DDR4-2400 8 GB, 8 GB i alt		
Harddisk	1x 500 GB 2,5", 1x TB 3,5"		
Processorhastighed	Intel Core i5-8500 (8. generation Coffee Lake CPU)		
System	PRISMAsync Mark 9	Booklet Trimmer-G1	Kræver Booklet Finisher-AG1 Beskæringsbredde: 2-28 mm Beskæringsstykkelse: Op til 50 ark (inkl. omslag) Gramvægt: 52 til 300 g/m ² Kapacitet for klipsbakke: Ca. 5.000 ark (beskæringsbredde 20 mm, A4, 80 g/m ²) Mål (B x D x H): 2.095 mm (inkl. pakning, fremfører og outputbakke) x 790 mm x 1.040 mm Vægt: ca. 178 kg (inkl. fremfører og outputbakke)
Skrifttyper	139 Type 1-skrifttyper til romanske sprog; brugerimport af PS-skrifttyper via Redigering af indstillinger og valgfrt Adobe Asian-skrifttyper: Japansk: 5 skrifttyper Kinesisk: 2 skrifttyper til forenklet kinesisk, 1 skrifttype til traditionelt kinesisk Koreansk: 1 skrifttype til koreansk		
Understøttede operativsystemer	Windows Server 2012 R2, 8.1 (32-/64-bit) og 10, Server 2016 og 2019 MacOS 10.15 (64-bit), MacOS 11 (64-bit, Big Sur, Intel)		
Interface	1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T x" USB3.0x8	Two-Knife Booklet Trimmer-B1 og Two-Knife Booklet Trimmer Conveyor-B1	Kræver Booklet Trimmer-G1 Beskæringsbredde: 2-15 mm Beskæringsstykkelse: Op til 50 ark (inkl. omslag) Gramvægt: 52 til 300 g/m ² (Beskær 60 til 300 g/m ²) Kapacitet for klipsbakke: Ca. 1.500 ark (beskæringsbredde 15 mm, A4, 80 g/m ²) Mål (B x D x H): 2.312 mm (inkl. Booklet Trimmer-G1) x 790 mm x 1.040 mm Vægt: ca. 145 kg Strøm: 220-240 V, 60 Hz, 2,3 A
Netværksprotokoller	TCP/IP, IPv6-understøttelse, IPSec, NetBEUI/SMB (hotfolders, scan-til-fil), sikker IPP, SNMP V3, Job MIB, HTTP, HTTPS, Socket-print (port9100), LPR/LPD, JDF/JMF, LDAP, WEBDAV.		
Direkte print	PDF, JDF		
VDP	PDF/VT-1, PPML		
Standardfunktioner for PRISMAsync-controller	PS/PDF, Scheduler, flere køer/hotfolders, Streaming, Accounting, Scanning, PPML, Remote Manager, Remote Service, Integrity Checker		
Tilbehør til PRISMAsync-controller	E-shredding, Advanced Color Management, Advanced Impose, DocBox, Page Programming, DP Link, PCL6 TP, IPDS, PDF for IPDS		
Mål (B x D x H)	200 mm x 430 mm x 420 mm		
Vægt	18 kg		

Document Insertion Unit-R1	<p>(Kræver enten STAPLE FINISHER-AG1 eller BOOKLET FINISHER-AG1)</p> <p>Antal bakker: 2</p> <p>Bakkekapalet: øverste bakke: 200 ark (80 g/m²), nederste bakke: 200 ark (80 g/m²)</p> <p>Acceptabel papirtype: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, tykt, forhullet, brevpapir, Bond (kontraktpapir), coated, faneark, kalkerpapir, tekstur</p> <p>Acceptable papirformater: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, brugerdefineret format (182,0 x 182,0 mm til 330,2 x 487,7 mm)</p> <p>Acceptabel gramvægt: 52 til 300 g/m²</p> <p>Strømkilde: 100-240 V / 50/60 Hz 1,0 A</p> <p>Mål (B x D x H): 336 x 793 x 1.407 mm (bredde uden dokumentbakke)</p> <p>Vægt: ca. 61 kg</p>	Booklet Finisher-AC1 (kun kompatibel med V800 og V700)	<p>Bakkekapalet / Gramvægt / Placering af hæftning / Hæftning</p> <p>Kapacitet: Samme som Staple Finisher-AC1, men hvis der er ark på midterbakken, begrænses kapaciteten af bakke A til 1.500 ark</p> <p>Papirformat ved ryghæftning: A3, A4R, valgfrit format (195 x 270 mm til 304,8 x 457,2 mm)</p> <p>Gramvægt ved ryghæftning: ark 52-220 g/m², omslag 52-256 g/m²</p> <p>Hæftningskapacitet ved ryghæftning (inklusive 1 omslag): Ikke-coated medie: 20 ark (52 - 81,4 g/m²), 10 ark (82-105 g/m²), 5 ark (106-150 g/m²), 4 ark (151-209 g/m²), 3 ark (210-220 g/m²)</p> <p>Bestrøget medie, 5 ark (85-150 g/m²), 4 ark (151-209 g/m²), 3 ark (210-220 g/m²)</p> <p>Mål (B x D x H): 527 mm (maks. 656 mm*) x 623 mm x 1.099 mm (maks. 1.195 mm*)</p>
Paper Folding Unit-K1	<p>(Kræver enten STAPLE FINISHER-AG1 eller BOOKLET FINISHER-AG1)</p> <p>Understøttet foldningstype: Z-foldning, Z-harmonikafoldning, C-foldning, halvfolding, dobbelt parallelfoldning</p> <p>Acceptabel papirtype: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, Bond (kontraktpapir)</p> <p>Acceptable papirformater: Z-foldning: A3, A4R, B4</p> <p>Z-harmonikafoldning, C-foldning, halvfolding, dobbelt parallelfoldning: A4R</p> <p>Acceptabel gramvægt: Z-foldning, Z-harmonikafoldning, C-foldning, halvfolding: 52 til 105 g/m²</p> <p>Dobbelt parallelfoldning: 52 til 90 g/m²</p> <p>Strømkilde: Fra finisheren</p> <p>Mål (B x D x H): 336 x 793 x 1.190 mm</p> <p>Vægt: ca. 71 kg</p>	Finisher Jogger Kit-A1	<p>* Når den ekstra bakke er trukket ud.</p> <p>Vægt: ca. 60 kg</p> <p>Kræver enten Staple- eller Booklet Finisher-AC1.</p> <p>Gramvægt: Ikke-sorteret 52-300 g/m².</p> <p>Papirstørrelse: Ikke-sorteret A3/A4/A4R, ny stak A3/A4/A4R</p> <p>Kræver enten Staple- eller Booklet Finisher-AC1.</p> <p>Hulningsenhed: Vælg mellem 2 og 4 huller (fransk)</p> <p>Gramvægt: 52-300 g/m²</p> <p>Papirstørrelse: 2 huller: A3, A4, A4R 4 huller: A3, A4</p>
Perfect Binder-F1	<p>(Kræver enten STAPLE FINISHER-AG1 eller BOOKLET FINISHER-AG1)</p> <p>Folderformat: 203 x 138 mm til 297 x 216 mm</p> <p>Hæftetykkelse: Op til 25 mm</p> <p>Beskæringsområde: Top/Bund: 6,5 til 39,5 mm ved hver kant, forkant: 6,5 til 49,5 mm</p> <p>Indmad:</p> <p>Formater: A4, SRA4, valgfrit format (257 x 182 mm til 320 x 228,6 mm)</p> <p>Gramvægt og antal ark: Tyndt papir (52-63 g/m²): 30-200 ark</p> <p>Almindeligt papir (64-80 g/m²): 10-200 ark</p> <p>Almindeligt papir (81-90 g/m²): 10-150 ark</p> <p>Tykt papir (91-105 g/m²): 10-150 ark</p> <p>Tykt papir (106-163 g/m²): op til 10 ark som isætnings-ark eller op til 25 mm som bundttrykelse</p> <p>Omslag: Antal ark: 1 ark</p> <p>Formater: A3, SRA3, valgfrit format (257 x 364 mm til 330,2 x 487,7 mm)</p> <p>Gramvægt: 90 til 300 g/m²</p> <p>Bakkekapalet: Ca. 127 mm eller ca. 1.000 ark papir i alt</p> <p>Mål: 922 mm x 791 mm x 1.300 mm</p> <p>Vægt ca. 308 kg</p> <p>Strøm: 220-240 V, 50/60 Hz, 3,0 A</p>	2/4 Hole Puncher Unit-A1	<p>Kræver enten Staple- eller Booklet Finisher-AC1.</p> <p>Hulningsenhed: 4 huller (Sverige)</p> <p>Gramvægt: 52-300 g/m²</p> <p>Papirformat: A3, A4, A4R</p> <p>Grundlæggende oplysninger: Muliggør DFD-tilslutning direkte ved siden af enheden</p> <p>Gramvægt: Almindeligt papir 52-350 g/m²</p> <p>Bestrøget papir 128 g/m²</p> <p>Papirformat: 182 x 182 mm - 330,2 x 762 mm</p> <p>Ekstra tilbehør: Finisher Bridge Height Kit 1002-A1 (Standard DFD-højde er 860 mm)</p> <p>Mål (B x D x H): 300 mm x 745 mm x 1.040 mm</p> <p>Vægt: ca. 60 kg</p> <p>Strøm: 90-264 V, 47-63 Hz, mere end 10A</p>
High Capacity Stackers-J1	<p>Papirformat: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13"x19"</p> <p>Valgfrit format (140 x 182 mm til 330,2 x 1.300 mm)</p> <p>Gramvægt: 52 til 300 g/m²</p> <p>Outputkapacitet</p> <p>Stablerbakke: 6.000 ark (80 g/m²) i to stakke a 3.000 ark hver</p> <p>Øverste bakke: 200 ark op til 487,7 mm, 100 ark op til 762 mm, 10 ark op til 1.300 mm</p> <p>Mål (B x D x H): 899 mm x 745 mm x 1.040 mm</p> <p>Vægt: ca. 120 kg</p> <p>Strøm: 90-264 V, 47-63 Hz, 10A</p>	4 Hole Puncher Unit-A1	<p>Grundlæggende oplysninger: Muliggør DFD-tilslutning direkte ved siden af enheden</p> <p>Gramvægt: Almindeligt papir 52-350 g/m²</p> <p>Bestrøget papir 128 g/m²</p> <p>Papirformat: 182 x 182 mm - 330,2 x 762 mm</p> <p>Mål (B x D x H): 600 mm x 745 mm x 1.040 mm</p> <p>Vægt: ca. 30 kg</p> <p>Strøm: Strøm og betjening fra DFD Adapter-B1</p>
Staple Finisher-AC1 (Kun kompatibel med V800 og V700)	<p>Kapacitet i nederste bakke (A): A4/A5R 3.000 ark (81 g/m²), A4R/A3/SRA3/13"x19" 1.500 ark (80 g/m²), Lange ark* (over 487,7 mm op til 762 mm længde) 100 ark (79 g/m²)</p> <p>Lange ark* (over 762 mm længde) 1 ark</p> <p>Alle størrelser tyndt papir (52-59 g/m²) 1.500 ark</p> <p>Kapaciteten for coated papir er halvdelen af kapaciteten for almindeligt papir</p> <p>* Kræver Long Sheet Tray</p> <p>Kapacitet i øverste bakke (B): A4/A5R 250 ark (80 g/m²), A4R/A3/SRA3/13"x19" 125 ark (80 g/m²)</p> <p>Kapacitet i midterste bakke (C): A4/A5R 250 ark (80 g/m²), A4R/A3/SRA3/13"x19" 125 ark (80 g/m²)</p> <p>Gramvægt for bakke A: Ikke-sorteret 52-350 g/m², Ny stak/hæftning 52-256 g/m² eksklusiv dupleksprint på tyndt papir (52-59 g/m²) og evt. specialmedier, Eco-hæftning 52-105 g/m²</p> <p>Gramvægt for bakke B/C: Ikke-sorteret/ny stak 52-256 g/m², ekskl. dupleksprint, tyndt papir (52-59 g/m²), coated papir (85-105,9 g/m²) og alle specialmedier</p> <p>Hæftningsplacering: hjørne, dobbelt</p> <p>Hæftningskapacitet: <Ikke-coated medie, 52-90 g/m²> A4: 65 ark, A3/A4R: 40 ark</p> <p><Coated medie> 2 ark</p> <p>Mål (B x D x H): 527 mm (maks. 656 mm*) x 623 mm x 1.099 mm (maks. 1.195 mm*)</p> <p>* Når den ekstra bakke er trukket ud.</p> <p>Vægt: ca. 36 kg</p>	DFD Adapter-B1	<p>Grundlæggende oplysninger: Giver mulighed for tilslutning af Staple Finisher-AG1 og Booklet Finisher-AG1 med tredjeparts DFD-finishing-udstyr. Altid i kombination med DFD Adapter-B1.</p> <p>Gramvægt: Almindeligt papir 52-350 g/m², coated papir 128-350 g/m²</p> <p>Papirformat: 182 x 182 mm - 330,2 x 762 mm</p> <p>Mål (B x D x H): 600 mm x 745 mm x 150 mm</p> <p>Vægt: ca. 30 kg</p> <p>Strøm: Strøm og betjening fra DFD Adapter-B1</p> <p>Grundlæggende oplysninger: imagePRESS C900-serien kan også konfigureres med efterbehandlingsenheder fra tredjepart. Her finder du en liste over godkendte finishing-enheder.</p> <p>Plockmatic BLM35 Booklet Maker og Plockmatic BLM50 opgraderingssæt</p> <p>Plockmatic MPS (multifunktion-stabler)</p> <p>GBC MF ProPuncher</p> <p>STAPLE-N1 - til hæftning (3 x 5.000 stk.) (til Staple Finisher-AG1 og Booklet Finisher-AG1)</p> <p>STAPLE-P1 - til ryghæftning (2 x 5.000 stk.) (til Booklet Finisher-AG1)</p> <p>STAPLE CARTRIDGE-X1 - til hæftning (3 x 5.000 stk.) (Staple Finisher-V2 og Booklet Finisher-V2)</p> <p>STAPLE CARTRIDGE-Y1 - til ryghæftning (2 x 2.000 stk.) (til Booklet Finisher-AC1)</p>

Software og løsninger

Trellix

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Danish edition
© Canon Europa N.V., 2022