

Σειρά imagePRESS V900

ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ, COMPACT ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΓΧΡΩΜΟ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Με στιβαρή κατασκευή και με βασικό μέλημα την αειφορία και την περιβαλλοντική ευθύνη, η σειρά έχει σχεδιαστεί για συνεχή, αξιόπιστη παραγωγικότητα, συνεπή και σταθερά χρώματα, καθώς και κορυφαία ακρίβεια σύμπτωσης μεταξύ εμπρός και πίσω όψης



Μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας

Με προοδευτική τεχνολογία που απογειώνει τις επιδόσεις της, η Σειρά V σας βοηθά να ξεπεράσετε τις καθημερινές προκλήσεις στην παραγωγή

Εκτύπωση με υψηλή ποιότητα

Εξασφαλίστε σταθερή ποιότητα εκτύπωσης για όλα τα έγγραφα, με αυτόματη προσαρμογή των χρωμάτων με τον φασματοφωτομετρικό αισθητήρα in-line.

Διεύρυνση της γκάμας των εφαρμογών σας

Χάρη στις εκτεταμένες δυνατότητες χειρισμού υλικών, μπορείτε να εκτυπώνετε σε μια μεγάλη γκάμα υλικών, όπως φακέλους, επαγγελματικές κάρτες, λεπτό επιχρισμένο χαρτί και πολυτελές ανάγλυφο χαρτί.

Βέλτιστη αξιοποίηση χώρου

Η compact σχεδίαση διευκολύνει την τοποθέτηση στον χώρο σας, ενώ μια μαγνητική πλάκα στο άκρο του εκτυπωτή προσφέρει τον κατάλληλο χώρο για να τοποθετείτε σημειώσεις.

Περισσότερη αυτοματοποίηση

Έχει σχεδιαστεί με στόχο τη μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης των εργασιών και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την παραγωγή εκτυπώσεων υψηλής ποιότητας.

Canon

ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Μέγιστη Ταχύτητα εκτύπωσης
(A&M/ΧΡΩΜΑ)

Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος
παραγωγής

Μέγιστος μηνιαίος όγκος
παραγωγής

Ανοχή συμπτώσεων

Μέθοδος εκτύπωσης

Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
ΧΑΡΤΙΟΥ

Χωρητικότητα τροφοδοσίας
χαρτιού
(A4, 80g/m²)

Υποστηριζόμενοι τύποι
υλικών

imagePRESS
V900

90 σελ./λεπτό

imagePRESS
V800

80 σελ./λεπτό

imagePRESS
V700

70 σελ./λεπτό

40.000-250.000

σελίδες
Έως 500.000
σελίδες

30.000-220.000

σελίδες
Έως 400.000
σελίδες

15.000-190.000

σελίδες
Έως 350.000
σελίδες

Εμπρός με πίσω: 0,8mm

Εγχρωμη εκτύπωση με ακτίνα λείζερ

2.400 x 2.400

Στάνταρ: 1.650 φύλλα
Συρτάρι χαρτιού 550 φύλλων x3
Μέγιστη: 10.400 φύλλα
(Μηχανισμός (550 x3), Αποθήκη πολλών συρταριών
(1.500+1.500+2.000), Αποθήκη POD Lite XL (3.500),
Βοηθητικός δίσκος (250)
Αποθήκη POD-Fi: (1.500+1.500+2.000)

Συρτάρι μηχανισμού:
Λεπτό (52-63g/m²), Απλό (64-105g/m²), Χοντρό
(106-300g/m²), Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Καρτέλα,
Διαφάνεια, Γραφής, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο,
Ταχυδρομική κάρτα, Φάκελος

Αποθήκη πολλών συρταριών-E1

Επάνω/μέση:
Λεπτό (52-63g/m²), Απλό (64-105g/m²), Ανακυκλωμένο,
Χρωματιστό, Χοντρό (106-350g/m²), Επιχρισμένο
(70-350g/m²), Ανάγλυφο, Γραφής, Διαφάνεια, Ετικέτα,
Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Ευρετηρίου, Τύπου
περγαμινής, Διαφανές φιλμ, Ημιδιαφανές φιλμ,
Φάκελος*

Κάτω:
Λεπτό (52-63g/m²), Απλό (64-105g/m²), Ανακυκλωμένο,
Χρωματιστό, Χοντρό (106-350g/m²), Επιχρισμένο
(70-350g/m²), Ανάγλυφο, Γραφής, Διαφάνεια, Ετικέτα,
Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Ευρετηρίου, Διαφανές φιλμ,
Ημιδιαφανές φιλμ, Φάκελος*, Συνθετικό, Μαγνητικό (προς
επιβεβαίωση)

Αποθήκη POD-Fi:

Επάνω/μέση:
Λεπτό (52-63g/m²), Απλό (64-105g/m²), Ανακυκλωμένο,
Χρωματιστό, Χοντρό (106-350g/m²), Επιχρισμένο
(70-350g/m²), Ανάγλυφο, Γραφής, Διαφάνεια, Ετικέτα,
Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Ευρετηρίου, Τύπου
περγαμινής, Διαφανές φιλμ, Ημιδιαφανές φιλμ, Φάκελος,
Ταχυδρομική κάρτα (Διπλή και τετραπλή ταχυδρομική
κάρτα μόνο)

Κάτω:
Λεπτό (52-63g/m²), Απλό (64-105g/m²), Ανακυκλωμένο,
Χρωματιστό, Χοντρό (106-350g/m²), Επιχρισμένο
(70-350g/m²), Ανάγλυφο, Γραφής, Διαφάνεια, Ετικέτα,
Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Ευρετηρίου, Διαφανές φιλμ,
Ημιδιαφανές φιλμ, Φάκελος, Συνθετικό, Μαγνητικό

Αποθήκη POD Lite:
Λεπτό (52-63g/m²), Απλό (64-105g/m²), Ανακυκλωμένο,
Χρωματιστό, Χοντρό (106-350g/m²), Επιχρισμένο
(85-350g/m²), Ανάγλυφο, Τύπου περγαμινής, Γραφής,
Διαφάνεια, Διαφανές φιλμ, Ημιδιαφανές φιλμ, Ετικέτα,
Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Ευρετηρίου, Ταχυδρομική
κάρτα, Φάκελος, Συνθετικό

Αποθήκη POD Lite XL:
19,2" ή κοντύτερο
Λεπτό (52-63g/m²), Απλό (64-105g/m²), Ανακυκλωμένο,
Χρωματιστό, Χοντρό (106-350g/m²*), Επιχρισμένο
(85-350g/m²*), Ανάγλυφο, Τύπου περγαμινής, Γραφής,
Διαφάνεια, Διαφανές φιλμ, Ημιδιαφανές φιλμ, Ετικέτα,
Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Ευρετηρίου, Ταχυδρομική
κάρτα, Φάκελος, Συνθετικό

Μακρύτερο από 19,2"
Μη επιχρισμένο (64-300g/m²), Επιχρισμένο
(100-300g/m²)

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:
Λεπτό (52-63g/m²), Απλό (64-105g/m²), Ανακυκλωμένο,
Χοντρό (106-350g/m²), Χρωματιστό, Διαφάνεια, Ετικέτα,
Ταχυδρομική κάρτα, Φάκελος, Επιχρισμένο (70-350g/m²),
Ανάγλυφο, Γραφής, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Τύπου
περγαμινής, Καρτέλα

Υποστηριζόμενα μεγέθη
υλικών

Υποστηριζόμενα βάρη υλικών

Τύπος συστήματος

Βασικές λειτουργίες

Επεξεργαστής

Πίνακας ελέγχου

Μνήμη

Μονάδα σκληρού δίσκου

Μονάδα σκληρού δίσκου

κατοπτρισμού

Διασύνδεση

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ

Χρόνος πρώτου αντιγράφου
(A4) (A&M/Χρώμα)

Ανάλυση αντιγραφής (dpi)

Πολλαπλά αντίγραφα

Πυκνότητα αντιγραφής

Μεγέθυνση

Προκαθορισμένες κλίμακες
σμίκρυνσης

Συρτάρι μηχανισμού:
A3S, B4S, A4L, A4S, B5S, B5L, A5S, A5L, A6S, SRA3S,
11"x17"S, LGLS, LTRL, LTRS, EXE_L, STMTS, 12"x18"S,
13"x19"S, 8KS, 16KL, 16KS, Φάκελος, Ειδικό μέγεθος
(Εγκάρσια σε κατεύθυνση κίνησης: 100-330,2mm,
Παράλληλα με κατεύθυνση κίνησης: 148-487,7mm)

Προδιαγραφές φακέλου
Μέγεθος: ISO-C5, DL
Ειδικό μέγεθος:
Εγκάρσια σε κατεύθυνση κίνησης: 98-330,2mm,
Παράλληλα με κατεύθυνση κίνησης: 148-487,7mm

Αποθήκη POD Lite:
SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S,
13"x19"S, 12"x18"S, 11"x17"S,
LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KS, DL,
ISO-C5 *

Ειδικό μέγεθος (139,7x182,0mm-330,2x487,7mm)
Ειδικό μέγεθος φακέλου (6"x9", 9"x12", 10"x13")¹

¹ Απαιτείται το προαιρετικό Kit φακέλων (εκτός από το
μέγεθος 10"x13")

Αποθήκη POD Lite XL:
SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S,
13"x19"S, 12"x18"S, 11"x17"S,
LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KS, DL,
ISO-C5¹
Ειδικό μέγεθος (139,7x182,0mm-330,2x487,7mm)

¹ Απαιτείται το προαιρετικό Kit φακέλων

Φύλλα μεγάλου μήκους (297,0x487,8-330,2x762,0mm)

Αποθήκη POD-Fi:
SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S,
13"x19"S, 12"x18"S, 11"x17"S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL,
STMTS, 8KS, 16KL, 16KS
Ειδικό μέγεθος (139,7x182,0mm-330,2x487,7mm)
Ειδικό μέγεθος φακέλου (9"x12", 10"x13")

Αποθήκη πολλών συρταριών-E1

Συρτάρι γενικής χρήσης:
SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S,
13"x19"S, 12"x18"S, 11"x17"S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL,
STMTS, 8KS, 16KL, 16KSDL
DL, ISO-C5*

Ειδικό μέγεθος (139,7 x 182,0mm-330,2 x 487,7mm)
Ειδικό μέγεθος φακέλου (6"x9", 9"x12", 10"x13")*

* Απαιτείται το προαιρετικό Kit φακέλων
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:
A3S, B4S, A4L, A4S, B5S, B5L, A5S, A5L, A6S, SRA3S,
11"x17"S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMTS, 12"x18"S,
13"x19"S, 8KS, 16KL, 16KS, Φάκελος Monarch, DL, ISO-C5

Ειδικό μέγεθος (Εγκάρσια σε κατεύθυνση κίνησης:
100-330,2mm,
Παράλληλα με κατεύθυνση κίνησης: 148-487,7mm)
Φύλλο μεγάλου μήκους (210,0x487,8-330,2x1.300,0mm)
Ειδικό μέγεθος φακέλου:
(98,0x148,0mm-330,2x487,7mm)

Συρτάρι μηχανισμού: 52 έως 300g/m²
Αποθήκη πολλών συρταριών: 52 έως 350g/m²
Αποθήκη POD Lite: 52 έως 350g/m²
Αποθήκη POD Lite XL: 52-350g/m²
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 52 έως 350g/m²

Εγχρωμο λείζερ σύστημα πολλαπλών λειτουργιών, A3
Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποστολή, Αποθήκευση
1,8GHz Dual Core
10,1" WSVGA
6GB

SSD 512GB

SSD 512GB

ΔΙΚΤΥΟ
Στάνταρ: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T

A&M 6,9 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Χρώμα 7,7 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
600dpi x 600dpi
600dpi x 300dpi
300dpi x 300dpi

Έως 9.999 αντίγραφα

Αυτόματα ή Χειροκίνητα (9 επίπεδα)

25%-400% (σε βήματα του 1%)

25%, 50%, 70%

Προκαθορισμένες κλίμακες μεγένθυνσης	141%, 200%, 400%	Γλώσσες περιγραφής σελίδας	Postscript L3, PDF 2.0, APPE V5.7, PPML, IPDS (συμβατότητα με το πρότυπο IS/3), PCL/PCLJL (εκτύπωση εγγράφων συναλλαγών)
Βασικές λειτουργίες αντιγραφής	Προκαθορισμένος λόγος Σ/Μ ανά περιοχή, Ρυθμίσεις χαρτιού, Προηγούμενη ρύθμιση, Ανασπινόμενη ρύθμιση, Τελική επεξεργασία, Διπλή όψη, Προσαρμογή πυκνότητας, Επιλογή τύπου πρωτότυπου, Κατάσταση διακοπής, Επιβεβαίωση/ακύρωση ρυθμίσεων	Μνήμη	1x DDR4-2400 8GB, 8GB συνολικά
Ειδικές λειτουργίες αντιγραφής	Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπο διπλής όψης, Τελική επεξεργασία, Φυλλάδιο, Δημιουργία εργασίας, N σε 1, Προσθήκη εξώφυλλου, Εισαγωγή φύλλων, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Προσαρμογή πυκνότητας, Επιλογή τύπου πρωτοτύπου, Εξώφυλλα διαφανειών, Αριθμηση σελίδων, Αριθμηση σελ. αντιγράφων, Ώξηση, Διαγραφή πλαισίου, Υδατογράφημα ασφαλείας, Ημερομηνία εκτύπωσης, Μετατόπιση, Περιθώριο βιβλιοδεσίας, Εκτύπωση & έλεγχος, Αρνητικό/θετικό, Επανάληψη εικόνων, Συγχώνευση τμημάτων εργασίας, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Κατοπτρική εικόνα, Εκτύπωση σε καρτέλα διαχωριστικού, Αποθήκευση σε θυρίδα, Υπέρθωση εικόνας, Αντιγραφή ταυτότητας, Παράλειψη κενών σελίδων, Ανίχνευση τροφοδοσίας πολλών φύλλων σε τροφοδότη, Πρωτότυπο ελευθέρου μεγέθους	Μονάδα σκληρού δίσκου	1x 500GB 2.5", 1x TB 3,5"
		Ταχύτητα επεξεργαστή	Intel Core i5-8500 (Gen Coffee Lake CPU 8ης γενιάς)
		Σύστημα	PRISMAsync Mark 10
		Γραμματοσειρές	139 γραμματοσειρές Type 1 για λατινογενείς γλώσσες, Εισαγωγή γραμματοσειρών PS από τον χρήστη μέσω του Settings Editor: Προαιρετικές βασικές γραμματοσειρές Adobe: Ιαπωνικά: 5 γραμματοσειρές, Κινεζικά: 2 γραμματοσειρές για απλοποιημένα Κινεζικά, 1 γραμματοσειρά για παραδοσιακά Κινεζικά· Κορεατικά: 1 γραμματοσειρά
		Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα	Windows Server 2012 R2, 8.1 (32/64bit) και 10, Server 2016 & 2019 MacOS 10.15 (64bit), MacOS 11 (64bit, Big Sur, Intel)
		Διασύνδεση	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, USB3.0 x8
		Πρωτόκολλα δικτύου	Υποστηρίζει TCP/IP, IPv6, IPsec, NetBEUI/SMB (φάκελος με ρυθμίσεις εκτύπωσης, σάρωση σε αρχείο), ασφαλές IPP, SNMP V3, MIB εργασίων, HTTP, HTTPS, Εκτύπωση Socket (port9100), LPR/LPD, JDF/JMF, LDAP, WebDav.
			PDF, JDF
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ			PDF/V/T-1, PPML
Όνομα	Μονάδα έγχρωμης σάρωσης διπλής όψης	Απευθείας εκτύπωση VDP	PS/PDF, Χρονοδιάγραμμα, Πολλαπλές ουρές/φάκελοι με ρυθμίσεις εκτύπωσης, Μετάδοση ροής, Καταγραφή εργασιών, Σάρωση, PPML, Διαχείριση από απόσταση, Εξυπηρέτηση από απόσταση, Έλεγχος ακεραιότητας
Τύπος	Επιφάνεια έγχρωμης σάρωσης και Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης με ένα πέρασμα* [2-όψεις σε 2-όψεις (Αυτόματα)]	Στάνταρ χαρακτηριστικά ελεγκτή PRISMAsync	Ηλεκτρονική καταστροφή εγγράφων, Προηγμένη διαχείριση χρώματος, Προηγμένη διάταξη σελίδων, DocBox, Προγραμματισμός σελίδων, DP Link, PCL6 TP, IPDS, PDF για IPDS
	*Υποστηρίζεται ανίχνευση τροφοδοσίας πολλών φύλλων σε τροφοδότη.	Επιλογές ελεγκτή PRISMAsync	
Χωρητικότητα χαρτιού τροφοδότη εγγράφων (80g/m ²)	200 φύλλα (75-80g/m ²)		
Αποδεκτά πρωτότυπα και βάρη	Φύλλα, Βιβλία, Τρισδιάστατα αντικείμενα	ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΞΟΔΟΥ	
	Βάρος υλικών για Τροφοδότη εγγράφων:	Συρράπτης/Finisher-AG1	
	<Μονή όψη> 38-220g/m ² (A/B)(*)(*)(*) 50-220g/m ² (ιντσες)(*)(*)(*)		Χωρητικότητα Επάνω δίσκου (A): A4/A4R/A5R/A3/SRA3/13"x19" 1.000 φύλλα (52-300g/m ²)/200 φύλλα (301-350g/m ²) Φύλλο μεγάλου μήκους (Μήκος πάνω από 487,7mm έως 762mm) 100 φύλλα (52-79g/m ²)/50 φύλλα (80-150g/m ²)/25 φύλλα (151-300g/m ²)/20 φύλλα (301-350g/m ²)
	<Διπλή όψη> 38-220g/m ² (A/B)(*)(*)(*)(*) 50-220g/m ² (ιντσες)(*)(*)(*)(*)		Χωρητικότητα Κάτω δίσκου (B): A4 4.000 φύλλα (52-80g/m ²)/3.000 φύλλα (80,1-300g/m ²), A4R 2.000 φύλλα (52-300g/m ²), A3 1.500 φύλλα (52-300g/m ²), SRA3 1.000 φύλλα (52-300g/m ²), Οποιοδήποτε μέγεθος 200 φύλλα (301-350g/m ²) Βάρος χαρτιού: 52 έως 350g/m ² Θέση συρραφής: Γωνία, Διπλή
	(**) 38-50g/m ² : Κατάσταση λειτουργίας μικρού πάχους, 160-220g/m ² : Κατάσταση λειτουργίας μεγάλου πάχους (**) A6R ή λιγότερο: 50-220g/m ² (**) A&M/Χρώμα, μεικτά πρωτότυπα ίδιο με μη μεικτά		Ικανότητα συρραφής: A4: 100 φύλλα, A3/A4R: 50 φύλλα Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 800mm x 792mm x 1.239mm (με Δίσκο φύλλων μεγάλου μήκους: 1136mm x 792mm x 1.239mm)
Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών	Επιφάνεια σάρωσης: μέγ. μέγεθος σάρωσης: 297,0 x 431,8mm	Finisher φυλλαδίων-AG1	Χωρητικότητα δίσκου/Βάρος χαρτιού/Θέση συρραφής/Συρραφής Ικανότητα: όμοια με τον Συρράπτη/Finisher-AG1 Μέγεθος χαρτιού για συρραφή φυλλαδίων: A3, A4R, SRA3, 13"x19", Ελεύθερο μέγεθος (210mm x 279,4mm έως 330,2mm x 487,7mm) Βάρος χαρτιού για συρραφή φυλλαδίων: Φύλλο σώματος 52-220g/m ² , Εξώφυλλο 64-300g/m ² Ικανότητα συρραφής φυλλαδίων: 25 φύλλα (52-80g/m ² , με το εξώφυλλο) Ικανότητα διπλώματος δεσμίδας χωρίς συρραφή: έως 5 φύλλα (60 έως 105g/m ²)
Ταχύτητα σάρωσης (εικ./λεπτό: A&M/Χρώμα- A4)	A&M: 270 εικ./λεπτό (A4/LTR)(*) Χρώμα: 270 εικ./λεπτό (A4/LTR)(*)		
	(**) Απλή κατάσταση λειτουργίας		
Ανάλυση σάρωσης (dpi)	600dpi x 600dpi 600dpi x 300dpi 300dpi x 300dpi	Μονάδα διάτρησης-BT1/BU1	(Απαιτείται ο ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ/FINISHER-AG1 ή το FINISHER ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-AG1) Δύο ή τέσσερις οπές Τύπος διάτρησης: BT1: δυνατότητα επιλογής μεταξύ 2 οπών και 4 οπών (Γαλλικό πρότυπο), BU1: 4 οπές (Σουηδικό πρότυπο) Βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52-300g/m ² Μέγεθος χαρτιού για διάτρηση: 2 οπές: A3, A4, A4R, Ελεύθερο μέγεθος (182 x 182mm έως 297 x 432,0mm, εκτός των μεγεθών 203 x 257mm έως 297 x 270mm) 4 οπές: A3, A4, Ελεύθερο μέγεθος (257 x 182mm έως 297 x 432mm)
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΕΓΚΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ FIERY			
Προαιρετικά/Στάνταρ	Προαιρετικά		
Όνομα	imagePRESS Server N500/P400		
Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)	1.200 x 1.200, 600 x 600		
Γλώσσες περιγραφής σελίδας	PS3/PCL6		
Μνήμη	8GB		
Μονάδα σκληρού δίσκου	N500: ΣΚΔ 1TB, SSD 240GB P400: ΣΚΔ 500GB		
Ταχύτητα επεξεργαστή	N500: Intel Core i5 8500 P400: Intel Pentium Gold G5400		
Σύστημα	N500: FS600 Pro P400: FS600		
Γραμματοσειρές	PS: 138, PCL: 80		
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα	Windows 8 1/2/64, Windows 10 32/64, Windows 11 64, Windows Server 2012 64, Windows Server 2012 R2 64, Windows Server 2016 64, Windows Server 2019 64, Windows Server 2022 64, macOS Mojave (10.14.x), macOS Catalina (10.15.x), macOS Big Sur (έκδοση 11.0), macOS Monterey (έκδοση 12)	Δίσκος αντιγράφων-R2	Μέγεθος χαρτιού: Όλα τα διαθέσιμα μεγέθη που υποστηρίζει ο μηχανισμός εκτύπωσης Βάρος χαρτιού: 52 έως 350g/m ² Χωρητικότητα εδόδου: 250 φύλλα με εκτύπωση μονής/διπλής όψης, 100 φύλλα με μήκος πάνω από 487,7mm (απαιτείται ο Δίσκος φύλλων μεγάλου μήκους)
Διασύνδεση	N500: 2x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10 Base-T), USB3.2 x5, USB2.0 x2 P400: 2x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10 Base-T), USB3.0 x2	Επαγγελματική μονάδα διάτρησης πολλαπλών λειτουργιών-C1	(Απαιτείται ο ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ/FINISHER-AG1 ή το FINISHER ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-AG1) Βάρος χαρτιού: <Διάτρηση> 75-300g/m ² (Απλό χαρτί), 118-300g/m ² (Επιχρισμένο χαρτί) <Πίκμανση> 157-300g/m ² (Απλό χαρτί/Επιχρισμένο χαρτί) <Διάτμηση> Όλα τα υποσυστήματα που υποστηρίζονται από τον μηχανισμό
Πρωτόκολλα δικτύου	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Απευθείας εκτύπωση από φορητές συσκευές, Port 9100, 8021X, DHCP, DNS, NTP)		Μέγεθος χαρτιού: <Διάτμηση> Όλα τα υποσυστήματα που υποστηρίζονται από τον μηχανισμό <Διάτρηση> SRA3, A3, SRA4, SRA4R, A4, A4R <Πίκμανση> SRA3, A3, A4R, 13" x 19", 13" x 19,2"
Απευθείας εκτύπωση VDP	PDF2, EPS, TIFF, JDF1.8/JMF		Εργαλεία διάτρησης: Πλαστικό χτένι 21 οπών, Διπλή θηλιά 23 οπών (στρογγυλό/τετράγωνο), Διπλή θηλιά 34 οπών (στρογγυλό/τετράγωνο), Έγχρωμο σπιδράλ 47 οπών, Βιβλιοδεσία τύπου Velo 12 οπών, Διάτρηση μεμονωμένων φύλλων 4 οπών, Διάτρηση μεμονωμένων φύλλων 2 οπών, Διάτρηση μεμονωμένων φύλλων 4 οπών (Σουηδικό πρότυπο), Πίκμανση
Στάνταρ χαρακτηριστικά ελεγκτή εκτύπωσης Fiery	Fiery Command WorkStation 6/Κατάλογος χαρτιών/Fiery Remote Scan/Fiery Hot Folders και Εικονικοί εκτυπωτές		Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 445mm x 795mm x 1.040mm
Επιλογές ελεγκτή εκτύπωσης Fiery	Fiery Impose/Fiery Compose/Fiery Impose and Compose/Kit αφαιρούμενου ΣΚΔ (μόνο στο N500)		
Πλατφόρμα υλικού	N500: NX Pro P400: E500		
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΕΓΚΤΗ PRISMAsync			
Προαιρετικά/Στάνταρ	Προαιρετικά		
Όνομα	PRISMAsync για τη Σειρά iPR V900		
Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)	1.200 x 1.200dpi, 600 x 600dpi		

Μονάδα κοπής φυλλαδίων-G1

Απαιτείται το Finisher φυλλαδίων-AG1
Πλάτος κοπής: 2-28mm
Πάχος κοπής: Έως 50 φύλλα (με το εξώφύλλο)
Βάρος χαρτιού: 52 έως 300g/m²
Χωρητικότητα δίσκου υπολειμμάτων: περ. 5.000 φύλλα (Πλάτος κοπής 20mm, A4, 80g/m²)

Μονάδα κοπής φυλλαδίων με δύο λεπίδες-B1 και Μεταφορέας μονάδας κοπής φυλλαδίων με δύο λεπίδες-B1

Απαιτείται η Μονάδα κοπής φυλλαδίων-G1
Πλάτος κοπής: 2-15mm
Πάχος κοπής: Έως 50 φύλλα (με το εξώφύλλο)
Βάρος χαρτιού: 52 έως 300g/m² (κοπή 60 έως 300g/m²)
Χωρητικότητα δίσκου υπολειμμάτων: περ. 1.500 φύλλα (Πλάτος κοπής 15mm, A4, 80g/m²)

Μονάδα εισαγωγής φύλλων-R1

(Απαιτείται ο ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ/FINISHER-AG1 ή το FINISHER ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-AG1)
Αριθμός δίσκων: 2
Χωρητικότητα δίσκων: Επάνω δίσκος: 200 φύλλα (80g/m²), Κάτω δίσκος: 200 φύλλα (80g/m²)
Αποδεκτός τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Χοντρό, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Γραφής, Επιχρισμένο, Καρτέλα, Χαρτί σχεδίασης, Ανάγλυφο
Αποδεκτά μεγέθη χαρτιού: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, Ειδικό μέγεθος (182,0 x182,0mm έως 330,2 x 487,7mm)
Αποδεκτό βάρος χαρτιού: 52 έως 300g/m²
Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240V, 50/60Hz, 1,0A

Μονάδα διπλώματος χαρτιού-K2

(Απαιτείται ο ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ/FINISHER-AG1 ή το FINISHER ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-AG1)
Υποστηριζόμενος τύπος διπλώματος: Δίπλωμα Z, Δίπλωμα Z τύπου ακορντεόν, Δίπλωμα C, Στη μέση, Διπλό παράλληλο
Αποδεκτός τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Γραφής
Αποδεκτά μεγέθη χαρτιού: Δίπλωμα Z: A3, A4R, B4
Δίπλωμα Z τύπου ακορντεόν, Δίπλωμα C, Στη μέση, Διπλό παράλληλο: A4R
Αποδεκτό βάρος χαρτιού: Αποδεκτό βάρος χαρτιού: Δίπλωμα Z, Δίπλωμα Z τύπου ακορντεόν, Δίπλωμα C, Στη μέση: 52 έως 105g/m²
Διπλό παράλληλο: 52 έως 90g/m²

Μονάδα τέλειας βιβλιοδεσίας-F1

(Απαιτείται ο ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ/FINISHER-AG1 ή το FINISHER ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-AG1)
Μέγεθος φυλλαδίου: 203 x 138mm έως 297 x 216mm
Πάχος φυλλαδίου: Έως 25mm
Περιοχή κοπής: Επάνω/κάτω: 6,5 έως 39,5mm σε κάθε άκρο, Εμπρός άκρο: 6,5 έως 49,5mm
Σελίδες ρυόμενες:
Μεγέθη: A4, SRA4, Ελεύθερο μέγεθος (257 x 182mm έως 320 x 228,6mm)
Βάρος χαρτιού και αριθμός φύλλων:
Λεπτό χαρτί (52-63g/m²): 30-200 φύλλα
Απλό χαρτί (64-80g/m²): 10-200 φύλλα
Απλό χαρτί (81-90g/m²): 10-150 φύλλα
Χοντρό χαρτί (91-105g/m²): 10-150 φύλλα
Χοντρό χαρτί (106-163g/m²): έως 10 φύλλα ως ένθετα ή έως 25mm ως πάχος δεσμίδας
Εξώφύλλο:
Αριθμός φύλλων: 1 φύλλο
Μεγέθη: A3, SRA3, Ελεύθερο μέγεθος (257 x 364mm έως 330,2 x 487,7mm)
Βάρος χαρτιού: 90 έως 300g/m²
Χωρητικότητα δίσκου: Περ. 127mm ή περ. 1.000 φύλλα χαρτιού συνολικά

Μονάδα συγκέντρωσης υψηλής χωρητικότητας-J1

Μέγεθος χαρτιού: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13"x19", Ελεύθερο μέγεθος (140 x 182mm έως 330,2 x 1.300mm)
Βάρος χαρτιού: 52 έως 350g/m²
Χωρητικότητα εξόδου
Δίσκος συγκέντρωσης: 6.000 φύλλα (80g/m²) σε δύο στοίβες των 3.000 φύλλων η κάθε μία
Επάνω δίσκος: 200 φύλλα έως 487,7mm- 100 φύλλα έως 762mm- 10 φύλλα έως 1.300mm

Finisher/Συρράπτης-AC2 (συμβατότητα μόνο με V800 και V700)

Χωρητικότητα Κάτω δίσκου (Α): A4/A5R 3.000 φύλλα (81g/m²), A4R/A3/SRA3/13"x19" 1.500 φύλλα (81g/m²), Φύλλο μεγάλου μήκους* (Μήκος πάνω από 487,7mm έως 762mm) 100 φύλλα (79g/m²)
Φύλλο μεγάλου μήκους* (Μήκος πάνω από 762mm) 1 φύλλο
Λεπτό χαρτί κάθε μεγέθους (52-59g/m²) 1.500 φύλλα
Η χωρητικότητα για επιχρισμένο χαρτί είναι η μισή από εκείνη για το απλό χαρτί

*Απαιτείται Δίσκος φύλλων μεγάλου μήκους
Χωρητικότητα επάνω δίσκου (Β): A4/A5R 250 φύλλα (81g/m²), A4R/A3/SRA3/13"x19" 125 φύλλα (80g/m²)
Χωρητικότητα μεσαίου δίσκου (Γ): A4/A5R 250 φύλλα (80g/m²), A4R/A3/SRA3/13"x19" 125 φύλλα (80g/m²)
Βάρος χαρτιού για τον Δίσκο Α: Χωρίς ταξινόμηση 52-350g/m², Μετατόπιση/Συρραφή δεσμίδας 52-256g/m² εκτός λεπτού χαρτιού με αμφίπλευρη εκτύπωση (52-59g/m²) και οποιωνδήποτε ειδικών υλικών εκτύπωσης, Οικολογική συρραφή: 52-105g/m²
Βάρος χαρτιού για τους Δίσκους Β/Γ: Χωρίς ταξινόμηση/Μετατόπιση δεσμίδας 52-256g/m² εκτός λεπτού χαρτιού με αμφίπλευρη εκτύπωση (52-59g/m²), επιχρισμένου χαρτιού (85-105,9g/m²) και οποιωνδήποτε ειδικών υλικών εκτύπωσης, Θέση συρραφής: Γωνία, Διπλή Ικανότητα συρραφής: <Μη επιχρισμένα υλικά, 52-90g/m²> A4: 65 φύλλα, A3/A4R: 40 φύλλα <Επιχρισμένα υλικά> 2 φύλλα

Βάρος: Περ. 36kg

Finisher φυλλαδίων-AC2 (συμβατότητα μόνο με V800 και V700)

Χωρητικότητα Κάτω δίσκου (Α): A4/A5R 3.000 φύλλα (81g/m²), A4R/A3/SRA3/13"x19" 1.500 φύλλα (81g/m²), Φύλλο μεγάλου μήκους* (Μήκος πάνω από 487,7mm έως 762mm) 100 φύλλα (79g/m²)
Φύλλο μεγάλου μήκους* (Μήκος πάνω από 762mm) 1 φύλλο
Λεπτό χαρτί κάθε μεγέθους (52-59g/m²) 1.500 φύλλα
Η χωρητικότητα για επιχρισμένο χαρτί είναι η μισή από εκείνη για το απλό χαρτί

*Απαιτείται Δίσκος φύλλων μεγάλου μήκους
Χωρητικότητα Επάνω δίσκου (Β): A4/A5R 250 φύλλα (80g/m²), A4R/A3/SRA3/13"x19" 125 φύλλα (80g/m²)
Χωρητικότητα μεσαίου δίσκου (Γ): A4/A5R 250 φύλλα (80g/m²), A4R/A3/SRA3/13"x19" 125 φύλλα (80g/m²)
Βάρος χαρτιού για τον Δίσκο Α: Χωρίς ταξινόμηση 52-350g/m², Μετατόπιση/Συρραφή δεσμίδας 52-256g/m² εκτός λεπτού χαρτιού με αμφίπλευρη εκτύπωση (52-59g/m²) και οποιωνδήποτε ειδικών υλικών εκτύπωσης, Συρραφή Γ: 52-105g/m²
Βάρος χαρτιού για τους Δίσκους Β/Γ: Χωρίς ταξινόμηση/Μετατόπιση δεσμίδας 52-256g/m² εκτός λεπτού χαρτιού με αμφίπλευρη εκτύπωση (52-59g/m²), επιχρισμένου χαρτιού (85-105,9g/m²) και οποιωνδήποτε ειδικών υλικών εκτύπωσης, Θέση συρραφής: Γωνία, Διπλή Ικανότητα συρραφής: <Μη επιχρισμένα υλικά, 52-90g/m²> A4: 65 φύλλα, A3/A4R: 40 φύλλα <Επιχρισμένα υλικά> 2 φύλλα

Κιτ ευθυγράμμισης δεσμίδας Finisher-A1

Απαιτείται Συρράπτης ή Finisher φυλλαδίων-AC1.
Βάρος χαρτιού: Χωρίς ταξινόμηση 52-300g/m², Μετατόπιση δεσμίδας 52-256g/m²
Μέγεθος χαρτιού: Χωρίς ταξινόμηση A3/A4/A4R, Μετατόπιση δεσμίδας A3/A4/A4R

Μονάδα διάτρησης 2/4 οπών-A1

Απαιτείται Συρράπτης ή Finisher φυλλαδίων-AC1.
Τύπος διάτρησης: δυνατότητα επιλογής μεταξύ 2 οπών και 4 οπών (Γαλλικό πρότυπο)
Βάρος χαρτιού: 52-300g/m²
Μέγεθος χαρτιού: 2 οπές: A3, A4, A4R 4 οπές: A3, A4

Μονάδα διάτρησης 4 οπών-A1

Απαιτείται Συρράπτης ή Finisher φυλλαδίων-AC1.
Τύπος διάτρησης: 4 οπές (οσυνδικό πρότυπο)
Βάρος χαρτιού: 52-300g/m²
Μέγεθος χαρτιού: A3, A4, A4R

Προσαρμογέας DFD-B1

Βασικές πληροφορίες: Προσφέρει συνδεσιμότητα DFD απευθείας δίπλα στην κεντρική μονάδα
Βάρος χαρτιού: Απλό χαρτί 52-350g/m², Επιχρισμένο χαρτί 128-350g/m²
Βάρος χαρτιού: 182 x 182mm-330,2 x 762mm
Προαιρετικός εξοπλισμός: Κιτ ύφους για τη γέφυρα Finisher 1002-A1 (το τυπικό μέγεθος DFD είναι 860mm)

Γέφυρα Finisher-A1

Βασικές πληροφορίες: Προσφέρει συνδεσιμότητα του Συρράπτη /Finisher-AG1 και του Finisher Φυλλαδίων-AG1 με εξοπλισμό τελικής επεξεργασίας DFD άλλων κατασκευαστών. Πάντα σε συνδυασμό με τον Προσαρμογέα DFD-B1.
Βάρος χαρτιού: Απλό χαρτί 52-350g/m², Επιχρισμένο χαρτί 128-350g/m²
Βάρος χαρτιού: 182 x 182mm-330,2 x 762mm

Finisher άλλων κατασκευαστών

Βασικές πληροφορίες: Η σειρά imagePRESS V900 μπορεί να διαμορφωθεί επίσης με μονάδες τελικής επεξεργασίας άλλων κατασκευαστών. Βρείτε εδώ μια λίστα με τα συγκεκριμένα Finisher.
Μονάδα παραγωγής φυλλαδίων Plockmatic BLM50 Plockmatic MPS (Μονάδα συγκέντρωσης πολλαπλών χρήσεων)
GBC MF ProPuncher
ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ-N1 - για συρραφή (3x 5.000 τεμάχια) (για Συρράπτη/Finisher-AG1 και Finisher φυλλαδίων-AG1)
ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ-P1 - για συρραφή στη ράχη (2x 5.000 τεμάχια) (για Finisher φυλλαδίων-AG1)
ΚΑΣΕΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ-N1 - για συρραφή (3x 5.000 τεμάχια) (Συρράπτης/Finisher-AC1 και Finisher φυλλαδίων-AC1)
ΚΑΣΕΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ-Y1 - για Συρραφή στη ράχη (2x 2.000 τεμάχια) (για Finisher φυλλαδίων-AC1)

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Οι επιδόσεις του πιεστηρίου μπορεί να επηρεαστούν από διάφορους παράγοντες, όπως η διαμόρφωση του πιεστηρίου και του ψηφιακού σταθμού παραγωγής, η ταχύτητα εκτύπωσης, η επιλογή υλικών και η εφαρμογή εκτύπωσης, καθώς και από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Για περισσότερες λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον εκπρόσωπο πωλήσεων της Canon στην περιοχή σας.

Λογισμικό και λύσεις



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V., 2025

