

סדרת imagePRESS V900

בנויה בצורה חזקה ועם קיימות  
שיקול מרכזי, הסדרה תוכננה  
לפרודוקטיביות רציפה ואמינה,  
צבע עקבי ויציב ודיוק רישום  
מלפנים ומאחור מובילים בסוגה

# מכונת דפוס דיגיטלית בצבע קומפקטית ואמינה עם טכנולוגיות חדשניות



עם טכנולוגיה מתקדמת שלוקחת את הביצועים שלה לרמה חדשה, סדרת V עוזרת לך להתגבר על אתגרי הייצור היומיומיים שלך

**מקסימום יעילות**

הבטח איכות הדפסה עקבית בכל המסמכים על-ידי התאמת צבע אוטומטית עם החיישן הספקטרופוטומטרי המוטבע.

**הדפסה באיכות גבוהה**

יכולות טיפול במדיה נרחבות משמעותן שניתן להדפיס מגוון רחב של מדיה כולל מעטפות, כרטיסי ביקור, נייר מצופה דק ונייר בעל מרקם יוקרתי.

**גיוון טווח היישומים שלך**

עיצוב קומפקטי שיתאים לסביבתך עם לוחית מגנטית בקצה של המדפסת מספקת גם מקום לצרף פתקים.

**ניצול שטח אופטימלי**

נועדה לצמצם את זמן האספקה ואת הכישורים הנדרשים ליצירת תפוקה באיכות גבוהה.

**יותר אוטומציה**

**Canon**





# סדרת imagePRESS V900

## יחידת הוספת מסמכים - r1

(נדרשת יחידת גימור הידוק-AG1 או יחידת גימור לחוברות-AG1) מספר משגשים: 2  
קיבולת מגש: מגש עליון: 200 דפים (80 גר' למ"ר), מגש תחתון: 200 דפים (80 גר' למ"ר)  
סוג נייר מקובל: דק, רגיל, ממוחזר, צבעוני, עבה, מנוקב מראש, נייר מכתבים, איגרת, מצופה, חוצצים, פרגמנט, מרקם  
גודלי נייר מקובלים: B5R, B5, B4, A4R, A4, A3, SRA3, 182.0 x 216.0 מ"מ עד 330.2 x 487.7 מ"מ  
אישית נייר מקובל: 52 עד 300 גר' למ"ר  
מקור מתח: 100-240 וולט / 50/60 הרץ 1.0 אמפר  
מידות (רוחב x עומק x גובה): 336 x 793 x 1,407 מ"מ  
(רוחב ללא מגש המסמכים)  
משקל: כ- 61 ק"ג

## יחידת קיפול נייר-k1

(נדרשת יחידת גימור הידוק-AG1 או יחידת גימור לחוברות-AG1) סוג קיפול נתמך: קיפול Z, קיפול אקורדיון Z, קיפול C, חצי קיפול, קיפול מקביל כפול  
סוג נייר מקובל: דק, רגיל, ממוחזר, צבעוני, עבה  
גודלי נייר מקובלים: קיפול Z: A3, A4, B4  
קיפול אקורדיון Z, קיפול C, חצי קיפול, קיפול מקביל כפול: A4R  
משקל נייר מקובל:  
קיפול Z, קיפול אקורדיון Z, קיפול C, חצי קיפול: 52 עד 105 גר' למ"ר  
קיפול מקביל כפול: 52 עד 90 גר' למ"ר  
מקור מתח: מיחידת הגימור  
מידות (רוחב x גובה x עומק): 336 x 793 x 1,190 מ"מ  
משקל: כ- 71 ק"ג

## סנך F1-Perfect Binder

(נדרשת יחידת גימור הידוק-AG1 או יחידת גימור לחוברות-AG1) גודל חוברות: 138 x 203 מ"מ עד 216 x 297 מ"מ  
עובי חוברות: עד 25 מ"מ  
סווח חיתוך: עליון/תחתון: 6.5 עד 39.5 מ"מ בכל כצה, קצה חותי: 6.5 עד 49.5 מ"מ  
עומק גוף החוברות:  
גודלים: A4, SRA4, 182.0 x 257 מ"מ עד 228.6 x 320 מ"מ  
משקל נייר ומספר גיליונות:  
נייר דק (52-63 גר' למ"ר): 200-300 גיליונות  
נייר רגיל (64-80 גר' למ"ר): 100-200 גיליונות  
נייר רגיל (81-90 גר' למ"ר): 100-150 גיליונות  
נייר עבה (91-105 גר' למ"ר): 10-150 גיליונות  
נייר עבה (106-163 גר' למ"ר): עד 10 גיליונות  
כחבנטה או עד 25 דפים כעובי של מאגר עטיפה.

## מערום בקיבולת גבוהה-J1

מספר גיליונות: גיליון אחד  
גודלים: A3, SRA3, 364.0 x 257 מ"מ עד 487.7 מ"מ  
משקל נייר: 90 עד 300 גר' למ"ר  
קיבולת מגש: 127 מ"מ בקירוב או סך כולל של 1,000 גיליונות בקירוב  
מידות: 922 מ"מ x 791 מ"מ x 1,300 מ"מ  
משקל: כ- 308 ק"ג  
מתח: 3.0A, 50/60Hz, 220-240V  
גודל נייר: A3, A4, SRA3, 13" x 19", 182 x 140 מ"מ עד 330.2 x 1,300 מ"מ  
משקל נייר: 52 עד 350 גר' למ"ר  
קיבולת פלט  
מגש מערום: 6,000 גיליונות (80 גרם למ"ר) בשתי ערימות של 3,000 גיליונות כל אחת  
מגש עליון: 200 גיליונות עד 487.7 מ"מ  
100 גיליונות עד 762 מ"מ, 10 גיליונות עד 1,300 מ"מ  
מידות (רוחב x גובה x עומק): 899 מ"מ x 745 מ"מ x 1,040 מ"מ  
משקל: כ- 120 ק"ג  
מתח: 10A, 47-63Hz, 90-264V

## יחידת גימור הידוק-AC1 (תואם אך ורק ל-V800 ו-V700)

קיבולת מגש תחתון (A)  
A5R, A4, 3000 דפים (81 גר' למ"ר)  
A4R/A3/SRA3/13" x 19": 1500 גיליונות (80 גר' למ"ר)  
קיבולת מגש אמצעי (C):  
A5R, A4, 250 דפים (80 גר' למ"ר)  
A4R/A3/SRA3/13" x 19": 125 גיליונות (80 גר' למ"ר)  
משקל נייר למגש A:  
52-350 Non Sort / Staple 52-256 גר' למ"ר  
פרט לנייר דק בהדפסה דו-צדדית (59-52 גר' למ"ר), וכל מדיה מיוחדת, הידוק חסכוני 52-105 גר' למ"ר  
משקל נייר למגש B/C:  
Shift / Staple 52-256 Bunch / Non Sort (52-59 גר' למ"ר), נייר מצופה (85-105.9 גר' למ"ר) ועל מדיה מיוחדת  
מיקום הסיכה: פינה, כפול  
קיבולת סיכות: <מדיה ללא ציפוי, 52-90 גר' למ"ר>  
A4: 65 גיליונות, A4R/A3: 40 גיליונות  
<מדיה עם ציפוי> שני גיליונות  
מידות (רוחב x עומק x גובה): 527 מ"מ x 656 מ"מ x 623 מ"מ  
משקל: כ- 1,099 מ"מ (מקס' 1,195 מ"מ)

\*כשמשגש הנודר מורחב.

משקל: כ- 36 ק"ג

## יחידת גימור לחוברות-AC1 (תואם אך ורק ל-V800 ו-V700)

קיבולת מגש / משקל נייר / מיקום הסיכה / קיבולת סיכות: קיבולת: זהה ליחידת גימור הידוק-AC1 אבל אם יש גיליונות במגש הכריכה, הקיבולת של מגש A תובגל ל-1,500 גיליונות  
גודל נייר של כריכת חוברת: A4R, A3, גודל חופשי (195 x 270 מ"מ עד 304.8 x 457.2 מ"מ)  
משקל נייר לכריכת חוברות: גיליון גוף 220-52 גר' למ"ר, גיליון עטיפה 52-256 גר' למ"ר  
קיבולת סיכות לכריכת חוברות (כולל גיליון עטיפה אחד):  
מדיה ללא ציפוי: 20 גיליונות (52-81.4 גר' למ"ר), 10 גיליונות (82-105 גר' למ"ר), 5 גיליונות (106-150 גר' למ"ר),  
4 גיליונות (151 עד 209 גר' למ"ר), 3 גיליונות (210 עד 220 גר' למ"ר)  
מדיה עם ציפוי: 5 גיליונות (150-85 גר' למ"ר),  
4 גיליונות (151 עד 209 גר' למ"ר), 3 גיליונות (210 עד 220 גר' למ"ר)  
מידות (רוחב x עומק x גובה): 527 מ"מ x 656 מ"מ x 623 מ"מ (מקס' 1,195 מ"מ)

\*כשמשגש הנודר מורחב.

משקל: כ- 60 ק"ג

## ערכת רעדן לגימור-A1

נדרשת יחידת גימור הידוק או יחידת גימור לחוברות-AC1.  
משקל נייר: Non Sort 52-300 גר' למ"ר,  
Bunch Shift 256-52 גר' למ"ר  
גודל נייר: Non Sort 52-300 גר' למ"ר, A4R/A4/A3 Bunch Shift

## יחידת ניקוב 24 חורים - A1

נדרשת יחידת גימור הידוק או יחידת גימור לחוברות-AC1.  
סוג ניקוב: שני חורים וארבעה חורים (FRN) לבחירה  
משקל נייר: 52-300 גר' למ"ר  
גודל נייר: שני חורים: A4, A3, ארבעה חורים: A4, A3

## יחידת ניקוב 4 חורים - A1

נדרשת יחידת גימור הידוק או יחידת גימור לחוברות-AC1.  
סוג ניקוב: ארבעה חורים (SWE)  
משקל נייר: 52-300 גר' למ"ר  
גודל נייר: A4, A3, A4R

## מתאם DFD - B1

מידע בסיסי: מאפשר קישורות DFD ישירות לצד המנגנון  
משקל נייר: 52-300 גר' למ"ר,  
נייר מצופה 128-350 גר' למ"ר  
גודל נייר: 182 x 182 מ"מ - 762 x 330.2 מ"מ  
אופציונלי: ערכת גובה לגשר יחידת גימור 1002 - A1 (גובה DFD סטנדרטי הוא 860 מ"מ)  
מידות (רוחב x גובה x עומק): 300 מ"מ x 745 מ"מ x 1,040 מ"מ  
משקל: כ- 60 ק"ג  
מתח: 10A, 47-63Hz, 90-264V

## גשר של התקן גימור-A1

מידע בסיסי: מעיץ קישורות של Staple יחידת גימור - AG1 יחידת גימור לחוברות - AG1 עם ציוד גימור DFD של צד שלישי. תמיך בשילוב עם מתאם DFD-B1.  
משקל נייר: 52-350 גר' למ"ר, נייר מצופה 128-350 גר' למ"ר  
גודל נייר: 182 x 182 מ"מ - 762 x 330.2 מ"מ  
מידות (רוחב x גובה x עומק): 600 מ"מ x 745 מ"מ x 150 מ"מ  
משקל: כ- 30 ק"ג  
מתח: מתח ובקרה ממתאם B1-DFD

## יחידות גימור של צד שלישי

מידע בסיסי: ניתן להגדיר את התצורה של סדרת imagePRESS V900 רשומות ומאפשרות.  
Plockmatic BLM50 Upgrade Kit- Plockmatic BLM35 Booklet Maker  
Plockmatic MPS (מערום רב-תכליתי)  
GBC MF ProPuncher  
מחסנית סיכות - N1 – להידוק (3 x 5,000 יח')  
(עבור יחידת גימור הידוק - AG1 יחידת גימור לחוברות - AG1)  
מחסנית סיכות - P1 – להידוק (2 x 5,000 יח')  
(נדרשת יחידת גימור לחוברות - AG1)  
מחסנית סיכות - X1 – להידוק (3 x 5,000 יח') (עבור יחידת גימור הידוק - AC1 יחידת גימור לחוברות - AC1)  
מחסנית סיכות - Y1 – לכריכת סיכות (2,000 x) (יחידת גימור לחוברות-AC1)

## תוכנות ופתרונות



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

מהדורה עברית  
© Canon Europa N.V., 2022

