

Serija imagePRESS V900

KOMPAKTAN I POUZDAN DIGITALNI TISKARSKI STROJ ZA RAD U BOJI S INOVATIVNIM TEHNOLOGIJAMA

Robusna izrada i održivost ključni su elementi uzeti u obzir, tako da je serija dizajnirana za kontinuiranu, pouzdanu produktivnost, dosljednu i stabilnu boju te preciznost registracije od početka do kraja koja je vodeća u klasi



Maksimalno povećajte učinkovitost

Uz progresivnu tehnologiju koja podiže učinkovitost na novu razinu, serija V pomaže vam u svladavanju svakodnevnih izazova u proizvodnji

Ispisujte vrlo kvalitetno

Osigurajte dosljednu kvalitetu ispisa svih dokumenata automatskim podešavanjem boje s pomoću linijskog spektrofotometrijskog senzora.

Proširite opseg primjene

Opsežne mogućnosti rukovanja medijima omogućuju ispisivanje širokog raspona medija, uključujući omotnice, posjetnice, tanki papir s premazom i luksuzni papir s teksturom.

Optimalno iskorištavanje prostora

Kompaktan dizajn koji će se uklopiti u vaše okruženje s magnetnom pločom na rubu pisača koja pruža prostor za bilješke.

Veća razina automatizacije

Dizajnirana je za smanjenje vremena obrade i vještina potrebnih za postizanje vrlo kvalitetnih rezultata.

Canon

TEHNIČKI PODACI

Serija imagePRESS V900

GLAVNA JEDINICA

TEHNIČKI PODACI ISPISIVANJA

Brzina ispisa (CRNO-BIJELO/U BOJI)

Preporučena mjeseca količina

Najveća mjeseca količina

Tolerancija registracije

Metoda ispisivanja

Razlučivost ispisivanja (dpi)

imagePRESS
V900

90 ppm
40 000 - 250 000 stranica

Do 500 000 stranica

Od početka do kraja: 0,8 mm

Lasersko ispisivanje u boji

2400 x 2400

imagePRESS
V800

80 ppm
30 000 - 220 000 stranica

Do 400 000 stranica

Od početka do kraja: 0,8 mm

Lasersko ispisivanje u boji

2400 x 2400

imagePRESS
V700

70 ppm
5000 - 190 000 stranica

Do 350 000 stranica

Podržane gramature medija

Vrsta uređaja

Osnovne funkcije

Procesor

Upravljačka ploča

Memorija

Tvrdi disk

Tvrdi disk s funkcijom zrcaljenja

Povezivanje

Napajanje

Dimenzije glavnog uređaja (Š x D x V)

Prostor za postavljanje (Š x D) Masa

TEHNIČKI PODACI KOPIRANJA

Vrijeme potrebno za prvi ispis (A4, crno-bijelo/u boji)

Razlučivost kopiranja (dpi)

Višestruke kopije

Gustoča kopiranja

Povećanje

Programirana smanjenja

Programirana povećanja

Osnovne značajke kopiranja

Posebne značajke kopiranja

TEHNIČKI PODACI SKENIRANJA

Naziv

Tip

Kapacitet papira ulagača dokumenata (80 g/m²)

Prihvataljivi originali i gramatura

Podržani formati medija

Brzina skeniranja (ipm: crno-bijelo/u boji; A4)

Višenamjenski odlagač:

A3S, B4S, A4L, A4S, B5S, B5L, A5S, A5L, A6S, SRA3S, 11" x 17"S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMTS, 12" x 18"S, 13" x 19"S, 8KS, 16KL, 16KS, omotnice, prilagođeni format (unakrsno: 100 - 330,2 mm, linjski: 148 - 487,7 mm)

Prilagođeni format (unakrsno: 100 - 330,2 mm,

linjski: 148 - 487,7 mm)

Dugi listovi (20 x 487,7 - 330,2 x 1300 mm)

Prilagođeni format omotnice

(98 x 148 mm - 330,2 mm x 487,7 mm)

Ladica motora: 52 - 300 g/m²

Višestruka ladica: 52 - 350 g/m²

Bočna ladica: 52 - 350 g/m²

Bočna ladica POD XL: 52 - 350 g/m²

Višenamjenski odlagač: 52 - 350 g/m²

Laserski višefunkcijski A3 uređaj za rad u boji

Ispisivanje, kopiranje, skeniranje, slanje, spremanje

Dvojezgrevni od 1,8 GHz

10,1-inčni WSVGA

6 GB

SSD 512 GB

SSD 512 GB

MREŽA

Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T

220 - 240 V 50/60 Hz 13 A + 13 A

1327* x 872 x 1185 mm** (Š x D x V)

*Uključuje opcionalnu upravljačku ploču i odlagač za kopiranje - R2

** Uključuje Upravljačku ploču A1 Citač PI (ako su postavljeni Upravljačka ploča A5 i Indikator upozorenja za operatera A1, ukupna visina je 1632 mm)

Pribl. 284 kg

*uključuje ADF

Crno-bijelo 6,9 s ili manje

U boji 7,7 s ili manje

600 x 600 dpi

600 x 300 dpi

300 x 300 dpi

Do 9999 kopija

Automatski ili ručno (9 razina)

25 % - 400 % (u povećanjima od 1 %)

25 %, 50 %, 70 %

141 %, 200 %, 400 %

Programirana smanjenja/povećanja prema području, postavke papira, vršenje na prethodnu postavku, omiljena postavka, dorada, obostroano, prilagodba gustoće, odabir tipa originala, prekid rada, potvrda/otkazivanje postavke

Knjige na dvije stranice, obostrani original, dorada, brošura, izrada zadatka, N na 1, dodavanje naslovnice, insertacija, originali različitih formata, prilagodba gustoće, odabir tipa originala, prozirnice na otoku, paginacija, kopiranje originala, kompakt kopija, oštira, brišanje okvir, sigurnosni vodeni pečati, datum, vremenska oznaka, povezna marge, ispisivanje i provjera, negativ/positiv, ponavljanje slike, spajanje blokova zadataka, obavijest o dovršenom zadatku, zrcaljenje slike, ispisivanje na papir s jezičicama, pohranu u poštanski sandučići, dodavanje slike kopiranje osobne iskaznice, preskakanje praznih stranica, prepoznavanje višestrukog ulaganja u ulagaju, original slobodnog formata

Jedinica za obostrano skeniranje u boji

Staklo u boji i automatski duplex ulagač dokumenata u jednom prlosaku* [obostroano na obostroano (automatski)]

* Podržano je prepoznavanje višestrukog ulaganja u ulagaču.

200 listova (75/80 g/m²)

List, knjiga, trodimenzionalni objekti

Gramatura medija za ulagač dokumenata:

<Jednostrano>

38 - 220 g/m² (A/B)^(*)^C^(*)^D

50 - 220 g/m² (inC)^(*)^D

<Obostrano>

38 - 220 g/m² (A/B)^(*)^C^(*)^D

50 - 220 g/m² (inC)^(*)^D

(*) 38 - 50 g/m²: način rada s tankim papirom, 160 - 220 g/m²: način rada s teškim papirom

(*) A6 ili manje: 50 - 220 g/m²

(*) Kombinirani originali, crno bijeli i u boji, isto kao i nekomponirani

Kopirno staklo: maks. format skeniranja: 297 x 431 mm

Format medija za ulagač dokumenata: A3S, A4L, A4S, A5L, A5S, A6S, B4S, B5L, B5S, B6S, 11" x 17"S, LGLS, LTRL, LTRS, STMTS, 12" x 18"S, 13" x 19"S, 8KS, 16KL, 16KS

U boji: 270 ipm (A4/LTR)(*)

(*): Obični način rada

Podržani formati medija

Bočna ladica POD:

SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S, 13" x 19"S, 12" x 18"S, 11" x 17"S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KS, DL, ISO-C5 *

Prilagođeni (139,7 x 182 - 330,2 x 487,7 mm)

Prilagođeni format omotnice (6" x 9", 9" x 12", 10" x 13")^{*}

* Potreban je opcionalni komplet za omotnice (osim formata 10" x 13")

Bočna ladica POD XL:

SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S, 13" x 19"S, 12" x 18"S, 11" x 17"S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KS, DL, ISO-C5*

Prilagođeni (139,7 x 182 - 330,2 x 487,7 mm)

* Potreban je opcionalni komplet za omotnice

Dugi listovi (297 x 487,8 - 330,2 x 762 mm)

Višestruka ladica E1

Univerzalna kaseta:
SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S, 13" x 19"S, 12" x 18"S, 11" x 17"S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KSDL, DL, ISO-C5*

Prilagođeni (139,7 x 182 - 330,2 x 487,7 mm)

Prilagođene omotnice (6" x 9", 9" x 12", 10" x 13")^{*}

* Potreban je opcionalni komplet za omotnice



TEHNIČKI PODACI

Serija imagePRESS V900

Razlučivost skeniranja (dpi)	600 x 600 dpi 600 x 300 dpi 300 x 300 dpi	ZAVRŠNE OPCIJE Doradivač s klamerom AG1	Kapacitet gornjeg odlagača (A): A4/A4R/A5R/A3/SRA3/13" x 19" 1000 listova (52 - 300 g/m ²) / 200 listova (301 - 350 g/m ²) Dugi list (duljine više od 487,7 mm do 762 mm) 100 listova (52 - 79 g/m ²) / 50 listova (80 - 150 g/m ²) / 25 listova (151 - 300 g/m ²) / 20 listova (301 - 350 g/m ²)
POTROŠNI MATERIJAL	TONER T01 BK/C/M/Y	Doradivač brošura AG1	Kapacitet donjeg odlagača (B): A4 4000 listova (52 - 80 g/m ²) / 3000 listova (80 - 300 g/m ²) A4R 2000 listova (52 - 300 g/m ²), A3 1500 listova (52 - 300 g/m ²), SRA3 1000 listova (52 - 300 g/m ²), 200 listova bilo kojeg formata (301 - 350 g/m ²) Gramatura papira: 52 - 350 g/m ² Mjesto klamanja: kutno, dvostruko Kapacitet klamanja: A4 100 listova, A3/A4R 50 listova Dimenzije (S x D x V): 800 mm x 792 mm x 1239 mm (s ladicom za duge listove: 1136 mm x 792 mm x 1239 mm) Masa: pribl. 130 kg Napajanje: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz, 8 A
SPECIFIKACIJE FIERY KONTROLER IZPISA	Opcionalno	Jedinica za bušenje BT1/BU1	Kapacitet odlagača / gramatura papira / položaj klamanja / klamanje klamanje isto kao i za Doradivač s klamerom YN2A Format papira za klamanje brošura: A3, A4R, SRA3, 13" x 19", slobodni format (210 x 279,4 mm do 330,2 x 487,7 mm) Gramatura papira za klamanje brošura: unutarnji list 52 - 220 g/m ² , otvor 64 - 300 g/m ² Kapacitet klamanja brošura: 25 listova (52 - 80 g/m ² , uključujući otvor) Kapacitet savijanja bez klamanja: do 5 listova (60 do 100 g/m ²) Izvor napajanja: 100 - 240 V / 50/60 Hz, 2,8 A Dimenzije (S x D x V): 896 x 765 x 1040 mm (kad je produžetak odlagača izvučen) Masa: pribl. 110 kg
Opcionalno/standardno	imagePRESS Server N500/P400	Odlagač za kopiranje R2	(Potreban je Doradivač s klamerom AG1 ili Doradivač brošura AG1) Dvije ili četiri rupe Tip bušenja rupa: BT1: mogućnost odabira 2 rupe i 4 rupe (francuski), BU1: 4 rupe (švedski) Gramature papira za bušenje: 52 - 300 g/m ² Formati papira za bušenje: 2 rupe: A3, A4, A4R, Slobodni format (182 x 182 mm do 297 x 432 mm, isključujući 203 x 257 mm - 297 x 270 mm) 4 rupe: A3, A4, slobodni format (257 x 182 mm do 297 x 432 mm)
Naziv	1200 x 1200, 600 x 600	Višefunkcijska profesionalna bušilica za papir C1	Format papira: svih formati čije su oznake istaknute na vodilicama u izvorima papira Gramatura papira: 52 - 350 g/m ² Izlazni kapacitet: 250 listova ispisanih jednostrano/obosatrano, 100 listova duljine veće od 487,7 mm (potreban je odlagač za duge listove) Dimenzije (S x D x V): 422 x 382 x 175 mm Masa: pribl. 12 kg (potreban je Doradivač s klamerom AG1 ili Doradivač brošura AG1)
Razlučivost ispisivanja (dpi)	PS3/PCL6	Obrezivač brošura G1	Format papira: <Bušenje> 75 - 300 g/m ² (obični papir), 118 - 300 g/m ² (papir s premažom) <Načinjanje> 157 - 300 g/m ² (obični papir / papir s premažom) <Prolaz> Svi materijali koje podržava pogon
Ježici za opis stranice	8 GB	Obrezivač brošura s dva noža B1	Format papira: plastični čelišasti uvez s 21 rupom, žičani uvez s 23 rupe <Bušenje> SRA3, A3, SRA4, SRA4R, A4, A4R <Načinjanje> SRA3, A3, A4R, 13 x 19 inča, 13 x 19,2 inča Alati za bušenje: plastični čelišasti uvez s 21 rupom, žičani uvez s 23 rupe (okruglo/kvadratno), dvostruko Petlja s 34 rupi (okruglo/kvadratne), spirala u boji s 47 rupa, Velo uvez s 12 rupi, papiri s perforacijama s 4 rupe, papiri s perforacijama s 4 rupe (švedski), nabiranje Dimenzije (S x D x V): 445 mm x 795 mm x 1040 mm Masa: pribl. 102 kg Napajanje: 230 V, 50 Hz, 1,9 A
Memorija	N500: HDD 1 TB SSD 240 GB	Obrezivač brošura G1	Potreban je Doradivač brošura AG1 Širina obrezivanja: 2 - 28 mm Debljina obrezivanja: do 50 listova (uključujući omot) Gramatura papira: 52 - 300 g/m ² Kapacitet otpadnog odlagača: pribl. 5000 listova (širina obrezivanja 20 mm, A4, 80 g/m ²) Dimenzije (S x D x V): 2095 mm (uključujući zajednički, prijenosni i izlazni odlagač) x 790 mm x 1040 mm Masa: pribl. 178 kg (uključujući prijenosni i izlazni odlagač)
Tvrdi disk	P400: HDD 500 GB	Obrezivač brošura s dva noža B1	Potreban je obrezivač brošura G1 Širina obrezivanja: 2 - 15 mm Debljina obrezivanja: do 50 listova (uključujući omot) Gramatura papira: 52 do 300 g/m ² (obrezani 60 do 300 g/m ²) Kapacitet otpadnog odlagača: pribl. 1500 listova (širina obrezivanja 15 mm, A4, 80 g/m ²) Dimenzije (S x D x V): 2312 mm (uključujući Obrezivač brošura G1) x 790 mm x 1040 mm Masa: pribl. 145 kg Napajanje: 220 - 240 V, 60 Hz, 2,3 A
Brzina procesora	N500: Intel Core i5 8500		
Sustav	P400: Intel Pentium Gold G5400		
Fontovi	PS:138, PCL:80		
Podržani operativni sustavi	Windows 8.1/32/64, Windows 10/32/64, Windows Server 2016/2019/2022,macOS Mojave (10.14.x), macOS Catalina (10.15.x), macOS Big Sur (verzija 11.0), macOS Monterey (verzija 12)		
Sučelje	N500: 2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10 Base-T), USB3.2 x 5, USB2.0 x 2 P400: 2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10 Base-T), USB 3.0 x 2		
Mrežni protokoli	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port 9100, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)		
Izravno ispisivanje	PDF2, EPS, TIFF, JDF1.8/JMF		
VDP	N500: PPML3.0, PDF/VT-1, PDF/VT2, VPS, FreeForm, FreeForm Plus P400: PDF/VT-1 (potreban je Fiery JobExpert i PDF komplet za obradu),FreeForm, FreeForm Plus		
Značajke Standard Fiery kontrolera ispisivanja	Fiery Command WorkStation 6 / katalog papira / Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folders i Virtualni pisači		
Opcije Fiery kontrolera ispisivanja	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / prijenosni tvrdi disk (samo N500)		
Hardverska platforma	N500: NX Pro P400: E500		
Dimenzije (S x D x V)	tbd		
Masa	tbd		
TEHNIČKI PODACI ZA KONTROLER PRISMASYNC			
Opcionalno/standardno	Opcionalno		
Naziv	PRISMAsync za seriju iPR V900		
Razlučivost ispisivanja (dpi)	1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi		
Ježici za opis stranice	Postscript L3, PDF 2.0, APPE V5.7, PPML, IPDS (Sukladno standardu IS/3), PCL/PJL (transakcijski ispis)		
Memorija	1x DDR4-2400 8 GB, 8 GB ukupno		
Tvrdi disk	1 x 500 GB 2,5 inča, 1 x TB 3,5 inča		
Brzina procesora	Intel Core i5-8500 (Coffee Lake CPU 8. generacije)		
Sustav	PRISMAsync Mark 9		
Fontovi	139 fontova tipa 1 za romanske jezike; korisnički uvoz PS fontova putem uređivača postavki; opcionalni Adobe azijski fontovi: japanski: 5 fontova kineski: 2 fonta za pojednostavljeni kineski, 1 font za tradicionalni kineski; korejski: 1 font za korejski		
Podržani operativni sustavi	Windows Server 2012 R2, 8.1 (32/64-bitni) i 10, Server 2016 i 2019 MacOS 10.15 (64 bita), MacOS 11 (64 bita, Big Sur, Intel)		
Sučelje	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T x " USB3.0 x 8		
Mrežni protokoli	TCP/IP, podrška za IPv6, IPsec, NetBEUI/SMB (mapiranje mape, skeniranje u datoteku), sigurni IPP, SNMP V3, MIB za zadatke, HTTP, HTTPS, Socket printing (port9100), LPR/LPD, JDF/JMF, LDAP, WebDav.		
Izravno ispisivanje	PDF, JDF		
VDP	PDF/VT-1, PPML		
Standardne značajke kontrolera PRISMAsync	PS/PDF, planer, više redova čekanja / mape prečaka, usmjeravanje, računovodstvo, skeniranje, PPML, Remote Manager, udaljeni servis, provjera integriteta		
Opcije kontrolera PRISMAsync	E-shredding, Napredno upravljanje bojama, Advanced Impose, DocBox, programiranje stranica, DP Link, PCL6 TP, IPDS, PDF za IPDS		
Dimenzije (S x D x V)	200 mm x 430 mm x 420 mm		
Masa	18 kg		

Canon

TEHNIČKI PODACI

Serija imagePRESS V900

Jedinica za insertaciju dokumenta RI

(potreban je Doradivač s klermerom AG1 ili Doradivač brošura AG1)
Broj odlagača: 2
Kapacitet odlagača: gornji odlagač: 200 listova (80 g/m²), donji odlagač: 200 listova (80 g/m²)
Prihvatična vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, u boji, debeli, prethodno prebušeni, Letterhead, bond, premazani, papir s ježićima, paus, teksturirani
Prihvatični formati papira: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, prilagođeni format (182 x 182 mm - 330,2 x 487,7 mm)
Prihvatična gramatura papira: 52 - 300 g/m²
Izvor napajanja: 100 - 240 V / 50/60 Hz, 1A
Dimenzije (Š x D x V): 336 x 793 x 1407 mm
(širina bez odlagača za dokumente)
Masa: pribl. 61 kg

Falcerica K1

(potreban je Doradivač s klermerom AG1 ili Doradivač brošura AG1)
Podržana vrsta savijanja: Z savijanje, harmonika Z savijanje, C savijanje, polusavijanje, dvostruko paralelno savijanje
Prihvatična vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, u boji, Bond
Prihvatični formati papira: Z savijanje: A3, A4R, B4
Harmonika Z savijanje: C savijanje, polusavijanje, dvostruko paralelno savijanje: A4R
Prihvatična gramatura papira:
Z savijanje, harmonika Z savijanje, C savijanje, polusavijanje: 52 - 105 g/m²
Dvostruko paralelno savijanje: 52 - 90 g/m²
Izvor napajanja: s doradivača
Dimenzije (Š x D x V): 336 x 793 x 1190 mm
Masa: pribl. 71 kg

Dodatak za uvezivanje i lijepljenje dokumenata FI

(potreban je Doradivač s klermerom AG1 ili Doradivač brošura AG1)
Veličina brošure: 203 x 138 mm do 297 x 216 mm
Debljina brošure: do 25 mm
Obrezivanje: gore/dolje: 6,5 do 39,5 mm na svakom rubu, uvodni rub: 6,5 mm do 49,5 mm
Unutarnje stranice:
Formati: A4, SRA4, slobodni format (257 x 182 mm - 320 x 228,6 mm)
Gramatura papira i broj listova:
Tanki papir (52 - 63 g/m²): 30 - 200 listova
Obični papir (64 - 80 g/m²): 10 - 200 listova
Obični papir (81 - 90 g/m²): 10 - 150 listova
Debeli papir (91 - 105 g/m²): 10 - 150 listova
Debeli papir (106 - 163 g/m²): do 10 listova pri umetanju ili do 25 mm debljine snopa
Osnovne informacije:
Broj listova: 1 list
Formati: A3, SRA3, slobodni format (257 x 364 mm - 330,2 x 487,7 mm)
Gramatura papira: 90 - 300 g/m²
Kapacitet odlagača: pribl. 127 mm ili ukupno pribl. 1000 listova papira
Dimenzije: 922 mm x 791 mm x 1300 mm
Masa: pribl. 308 kg
Napajanje: 220 - 240 V, 50/60 Hz, 3 A

Sabiračica velikog kapaciteta J1

Format papira: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13 x 19 inča,
Slobodni format (140 x 182 mm do 330,2 x 1300 mm)
Gramatura papira: 52 - 350 g/m²
Izlazni kapacitet:
Odlagač sabiračice: 6000 listova (80 g/m²) u dva bunta po 3000 listova
Gornji odlagač: 200 listova do 487,7 mm; 100 listova do 762 mm;
10 listova do 1300 mm
Dimenzije (Š x D x V): 899 x 745 x 1040 mm
Masa: pribl. 120 kg
Napajanje: 90 - 264 V, 47 - 63 Hz, 10 A

Kapacitet donjeg odlagača (A):
A4/ASR 3000 listova (81 g/m²),
A4R / A3 / SRA3 / 13" x 19" 1500 listova (81 g/m²)
Dugi list (dužine više od 487,7 mm do 762 mm)
100 listova (79 g/m²)
Dugi list* (dužine više od 762 mm) 1 list
Svi formati tankog papira (52 - 59 g/m²) 1500 listova
Kapacitet za papir s premazom dvostruko je manji od kapaciteta za obični papir

*Potreban je odlagač za duge liste

Kapacitet gornjeg odlagača (B):
A4/ASR 250 listova (80 g/m²),
A4R / A3 / SRA3 / 13" x 19" 125 listova (80 g/m²)
Kapacitet srednjeg odlagača (C):
A4/ASR 250 listova (80 g/m²),
A4R / A3 / SRA3 / 13" x 19" 125 listova (80 g/m²)
Gramatura papira za odlagač A:
Bez razvrstavanja 52 - 350 g/m², skupno pomicanje / klameri: 52 - 256 g/m²
bez obostrano ispisano tankog papira (52 - 59 g/m²) i posrednih medija, eko-klamer: 52 - 105 g/m²
Gramatura papira za odlagač B/C:
Bez razvrstavanja / skupno pomicanje 52 - 256 g/m² bez obostrano ispisano tankog papira (52 - 59 g/m²), papir s premazom (85 - 105,9 g/m²) i posrednih medija
Mjesto klamanja: kuter, dvostruko
Kapacitet klamanja: <mediji bez premaza, 52 - 90 g/m²>
A4: 65 listova, A3/A4R: 40 listova
<Mediji s premazom> 2 lista
Dimenzije (Š x D x V):
527 mm (maks. 656 mm²) x 623 mm x 1099 mm (maks. 1195 mm²)

*kad je pomoći odlagač izvučen.

Masa: pribl. 36 kg

Doradivač brošura AC1 (kompatibilno samo s V800 i V700)

Kapacitet odlagača / gramatura papira / položaj klamanja / Kapacitet klamanja isto kao i za Doradivač s klermerom AC1, ali ako odlagačem za uvezivanje, ma listova, kapacitet odlagača A postaje ograničen na 1500 listova
Format papira za klamanje brošura: A3, A4R, slobodni format (195 x 270 mm - 304,8 x 457,2 mm)
Gramatura papira za uvezivanje brošura: unutarnji list 52 - 220 g/m², otvor 52 - 256 g/m²
Kapacitet klamanja brošura (uključujući 1 omot):
Mediji bez premaza: 20 listova (82,4 g/m²), 10 listova (82 - 105 g/m²), 5 listova (106 - 150 g/m²), 4 lista (151 - 209 g/m²), 3 lista (210 - 220 g/m²)
Mediji s premazom: 5 listova (85 - 150 g/m²), 4 lista (151 - 209 g/m²), 3 lista (210 - 220 g/m²)
Dimenzije (Š x D x V): 527 mm (maks. 656 mm²) x 623 mm x 1099 mm (maks. 1195 mm²)

*kad je pomoći odlagač izvučen.

Masa: pribl. 60 kg

Potreban je Doradivač s klermerom ili Doradivač brošura AC1.
Gramatura papira: bez razvrstavanja 52 - 300 g/m², Skupno pomicanje 52 - 256 g/m²
Format papira: bez razvrstavanja A3/A4/A4R, skupno pomicanje A3/A4R

Potreban je Doradivač s klermerom ili Doradivač brošura AC1.
Vrsta bušenja rupa: mogućnost odabira 2 rupe i 4 rupe (FRN)
Gramatura papira: 52 - 300 g/m²
Format papira: 2 rupe: A3, A4, A4R 4 rupe: A3, A4

Potreban je Doradivač s klermerom ili Doradivač brošura AC1.

Vrsta bušenja rupa: 4 rupe (sved.)
Gramatura papira: 52 - 300 g/m²
Format papira: A3, A4, A4R

Osnovne informacije: omogućuje izravno DFD povezivanje uz pogon Gramatura papira: obični papir 52 - 350 g/m²,

papir s premazom 128 - 350 g/m²
Format papira: 182 x 182 mm - 330,2 x 762 mm

Opcionalo: komplet za visinu mosta doradivača 1002-A1 (Standardna visina DFD-a je 860 mm)

Dimenzije (Š x D x V): 300 mm x 745 mm x 1040 mm

Masa: pribl. 60 kg

Napajanje: 90 - 264 V, 47 - 63 Hz, više od 10 A

Osnovne informacije: omogućuje povezivanje klermerica Doradivač AC1 i Doradivač brošura AG1 s DFD opremom za doradu drugih proizvođača. Uvijek u kombinaciji s DFD adapterom B1.

Gramatura papira: obični papir 52 - 350 g/m², papir s premazom 128 - 350 g/m²

Format papira: 182 x 182 mm - 330,2 x 762 mm

Dimenzije (Š x D x V): 600 mm x 745 mm x 150 mm

Masa: pribl. 30 kg

Napajanje: napajanje i kontrola s DFD adaptera B1

Osnovne informacije: omogućuje povezivanje klermerica Doradivač AC1 i Doradivač brošura AG1 s DFD opremom za doradu drugih proizvođača. Uvijek u kombinaciji s DFD adapterom B1.

Gramatura papira: obični papir 52 - 350 g/m², papir s premazom 128 - 350 g/m²

Format papira: 182 x 182 mm - 330,2 x 762 mm

Dimenzije (Š x D x V): 600 mm x 745 mm x 150 mm

Masa: pribl. 30 kg

Napajanje: napajanje i kontrola s DFD adaptera B1

Osnovne informacije: serija imagePRESS V900 može se konfigurirati i s doradivačima neovisnih proizvođača. Ovdje možete pronaći popis popisanih i odobrenih doradivača.

Plockmatic BLM35 Booklet Maker i Plockmatic BLM50 Upgrade Kit

Plockmatic MPS (višenamjenska sabiračica)

GBC MF ProPuncher

KLAMER NI - za klamanje (3 x 5000 komada)

(za Doradivač s klermerom AG1 i Doradivač brošura AG1)

KLAMER P1 - za sedište uvezivanje (2 x 5000 komada)

(za Doradivač brošura AG1)

SREMINIK ZA KLAMERICE X1 - za klamanje (3 x 5000 komada)

(Doradivač s klermerom AC1 i Doradivač brošura AC1)

SPREMINIK ZA KLAMERICE Y1 - za uvezivanje (2 x 2000 komada) (za Doradivač brošura AC1)

Softver i rješenja

Trellix

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition

© Canon Europa N.V., 2022

Canon