

Serie imagePRESS V900

STAMPANTE DIGITALE A COLORI COMPATTA E AFFIDABILE GRAZIE A TECNOLOGIE INNOVATIVE

Robusta e sostenibile, la serie è stata progettata per garantire una produzione continua e affidabile, colori uniformi e stabili e una precisione di registrazione anteriore e posteriore leader del settore



Massima efficienza

Dotata di una tecnologia avanzata che porta le sue prestazioni a un nuovo livello, la Serie V ti consente di superare le sfide quotidiane in termini di produttività.

Stampe di alta qualità

La regolazione automatica del colore con il sensore spettrofotometrico in linea garantisce una qualità di stampa uniforme per tutti i documenti.

Amplia la gamma di applicazioni

Grazie alle ampie capacità di gestione dei supporti, è possibile stamparne una vasta gamma, tra cui buste, biglietti da visita, carta patinata sottile e carta gofrata di lusso.

Sfrutta lo spazio in maniera ottimale

Il design compatto si integra perfettamente con l'ambiente circostante e la piastra magnetica sul bordo della stampante consente di applicare eventuali annotazioni.

Maggiore automazione

Progettata per ridurre i tempi di consegna e le conoscenze necessarie per produrre un output di alta qualità.

Canon

SPECIFICHE
TECNICHE

Serie imagePRESS V900

UNITÀ PRINCIPALE
SPECIFICHE DI STAMPA

Massima velocità di Stampa
(BIANCO E NERO/COLORI)
Volume mensile
consigliato (A4)
Massimo volume di picco
mensile (A4)
Tolleranza di registro
Metodo di stampa
Risoluzione di stampa (dpi)
**OPZIONI DI ALIMENTAZIONE
CARTA**
Capacità di alimentazione carta
(A4, 80 g/m²)

Tipi di carta supportati

imagePRESS V900	imagePRESS V800	imagePRESS V700
90 ppm	80 ppm	70 ppm
Da 40.000 a 250.000 pagine	Da 30.000 a 220.000 pagine	Da 15.000 a 190.000 pagine
Fino a 500.000 pagine	Fino a 400.000 pagine	Fino a 350.000 pagine
Fronte/retro: 0,8 mm Stampa laser a colori 2400 x 2400		
Standard: 1650 fogli 3 cassette carta da 550 fogli Massimo: 10.400 fogli (Motore: 550 x 3, deck multicassetto: 1500 + 1500 + 2000, POD Deck Lite XL: 3500, bypass: 250, POD Deck-Fi: 1500 + 1500 + 2000) Cassetto motore: sottile (52-63 g/m ²), comune (64-105 g/m ²), spessa (106-300 g/m ²), riciclata, colorata, foglio per rubrica, lucido, alta qualità, preforata, intestata, cartolina, busta Multi-Drawer Deck-EI Superiore/centrale: sottile (52-63 g/m ²), comune (64-105 g/m ²), spessa (106-350 g/m ²), patinata (70-350 g/m ²), riciclata, colorata, goffrata, alta qualità, lucido, etichetta, preforata, intestata, scheda indicizzata, lucido, etichetta, preforata, intestata, scheda indicizzata, pergamena, pellicola trasparente, pellicola traslucida, busta Inferiore: sottile (52-63 g/m ²), comune (64-105 g/m ²), spessa (106-350 g/m ²), patinata (70-350 g/m ²), riciclata, colorata, goffrata, alta qualità, lucido, etichetta, preforata, intestata, scheda indicizzata, lucido, etichetta, preforata, intestata, scheda indicizzata, pellicola trasparente, pellicola traslucida, busta*, sintetica, magnetica (da definire) POD Deck-Fi: Superiore/centrale: sottile (52-63 g/m ²), comune (64-105 g/m ²), spessa (106-350 g/m ²), patinata (70-350 g/m ²), riciclata, colorata, goffrata, alta qualità, lucido, etichetta, preforata, intestata, scheda indicizzata, pergamena, pellicola trasparente, pellicola traslucida, busta, cartolina (solo doppia e 4 cartoline) Inferiore: sottile (52-63 g/m ²), comune (64-105 g/m ²), spessa (106-350 g/m ²), patinata (70-350 g/m ²), riciclata, colorata, goffrata, alta qualità, lucido, etichetta, preforata, intestata, scheda indicizzata, pellicola trasparente, pellicola traslucida, busta, sintetica, magnetica POD Deck Lite: sottile (52-63 g/m ²), comune (64-105 g/m ²), spessa (106-350 g/m ²), patinata (85-350 g/m ²), riciclata, colorata, goffrata, pergamena, alta qualità, lucido, etichetta, preforata, intestata, scheda indicizzata, cartolina, pellicola trasparente, pellicola traslucida, busta, sintetica POD Deck Lite XL: 19,2" o inferiore Sottile (52-63 g/m ²), comune (64-105 g/m ²), spessa (106-350 g/m ²), patinata (85-350 g/m ²), riciclata, colorata, goffrata, pergamena, alta qualità, lucido, etichetta, preforata, intestata, scheda indicizzata, cartolina, pellicola trasparente, pellicola traslucida, busta, sintetica Superiore a 19,2" Non patinata (64-300 g/m ²), patinata (100-300 g/m ²) Vassoio multiuso: sottile (52-63 g/m ²), comune (64-105 g/m ²), spessa (106-350 g/m ²), patinata (70-350 g/m ²), riciclata, colorata, lucido, etichetta, cartolina, busta, goffrata, alta qualità, preforata, intestata, pergamena, foglio per rubrica		

Formati carta supportati

Cassetto motore:
A3S, B4S, A4L, A4S, B5S, B5L, A5S, A5L, A6S, SRA3S, 11" x
17"S, LGLS, LTRL, LTRS, EXE_L, STMTS, 12" x 18"S, 13" x 19"S,
8KS, 16KL, 16KS, busta, formato personalizzato
(lato corto: da 100 a 330,2 mm, lato lungo: da 148
a 487,7 mm)

Specifiche buste
Dimensione: ISO-C5, DL
Formato personalizzato:
lato corto: da 98 a 330,2 mm,
lato lungo: da 148 a 487,7 mm

POD Deck Lite:
SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S,
13" x 19"S, 12" x 18"S, 11" x 17"S,
LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KS,
DL, ISO-C5*

Formato personalizzato (da 139,7 x 182 mm
a 330,2 x 487,7 mm)
Formato personalizzato busta (6" x 9", 9" x 12", 10" x 13")¹⁾

*1 Richiede kit busta opzionale (eccetto 10" x 13")

POD Deck Lite XL:
SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S,
13" x 19"S, 12" x 18"S, 11" x 17"S,
LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KS,
DL, ISO-C5*

Formato personalizzato (da 139,7 x 182 mm
a 330,2 x 487,7 mm)

* Richiede kit busta opzionale

Foglio lungo (da 297 x 487,8 mm a 330,2 x 762 mm)

POD Deck-Fi:
SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S,
13" x 19"S, 12" x 18"S, 11" x 17"S, LGLS, LTRL, LTRS,
EXECL, STMTS, 8KS, 16KL, 16KS
Formato personalizzato (da 139,7 x 182 mm
a 330,2 x 487,7 mm)
Formato personalizzato busta (9" x 12", 10" x 13")

Multi Drawer Deck-EI

Cassetto universale:
SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S,
13" x 19"S, 12" x 18"S, 11" x 17"S, LGLS, LTRL, LTRS,
EXECL, STMTS, 8KS, 16KL, 16KSDL
DL, ISO-C5*

Formato personalizzato (da 139,7 x 182 mm
a 330,2 x 487,7 mm)
Formato personalizzato busta (6" x 9", 9" x 12", 10" x 13")

* Richiede kit busta opzionale

Vassoio multiuso:
A3S, B4S, A4L, A4S, B5S, B5L, A5S, A5L, A6S, SRA3S,
11" x 17"S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMTS, 12" x 18"S,
13" x 19"S, 8KS, 16KL, 16KS, Monarch, DL, ISO-C5

Formato personalizzato (lato corto: da 100 a 330,2 mm,
lato lungo: da 148 a 487,7 mm)
Foglio lungo (da 210 x 487,8 mm a 330,2 x 1300 mm)
Formato personalizzato busta (da 98 x 148 mm
a 330,2 x 487,7 mm)
Cassetto motore: da 52 a 300 g/m²
Deck multicassetto: da 52 a 350 g/m²
POD Deck Lite: da 52 a 350 g/m²
POD Deck Lite XL: da 52 a 350 g/m²
Vassoio multifunzione: da 52 a 350 g/m²

Multifunzione laser a colori A3
Stampa, copia, scansione, invio, archiviazione
Dual-core da 1,8 GHz
WSVGA da 10,1"
6 GB
SSD da 512 GB
SSD da 512 GB
SCANNER DI RETE
Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T

Bianco e nero 6,9 secondi o meno
A colori 7,7 secondi o meno

600 dpi x 600 dpi
600 dpi x 300 dpi
300 dpi x 300 dpi
Fino a 9999 copie
Automatica o manuale (9 livelli)
25-400% (incrementi dell'1%)
25%, 50%, 70%

Grammature supportate

- Tipo
- Funzionalità base
- Processore
- Pannello di controllo
- Memoria
- Disco fisso
- Mirroring disco fisso
- Connettività

SPECIFICHE DI COPIA
Tempo di uscita della
prima copia (A4) (bianco
e nero/colori)
Risoluzione di copia (dpi)

- Copie multiple
- Densità copia
- Ingrandimento
- Riduzioni preimpostate



Serie imagePRESS V900

Canon

SPECIFICHE
TECNICHE

Serie imagePRESS V900

Booklet trimmer-G1	Richiede Booklet Finisher-AG1 Larghezza del rifilo: 2-28mm Spessore del rifilo: fino a 50 fogli (inclusa la copertina) Grammatura carta: da 52 a 300 g/m ² Capacità di scarto del contenitore: circa 5000 fogli (larghezza del rifilo 20 mm, A4, 80 g/m ²)	Booklet Finisher-AC2 (compatibile solo con i modelli V800 e V700)	Capacità vassoio inferiore (A): A4/A5R: 3000 fogli (81 g/m ²), A4R/A3/SRA3/13" x 19": 1500 fogli (81 g/m ²), Foglio lungo* (oltre 487,7 mm fino a 762 mm di lunghezza) 100 fogli (79 g/m ²) Foglio lungo* (oltre 762 mm di lunghezza): 1 foglio Tutti i formati di carta sottile (da 52 a 59 g/m ²) 1500 fogli La capacità per la carta patinata è la metà di quella per la carta comune
Two-Knife Booklet Trimmer-B1 e nastro trasportatore B1	Richiede Booklet Trimmer-G1 Larghezza del rifilo: 2-15 mm Spessore del rifilo: fino a 50 fogli (inclusa la copertina) Grammatura: da 52 a 300 g/m ² (rifilatura da 60 a 300 g/m ²) Capacità di scarto del contenitore: circa 1500 fogli (larghezza del rifilo 15 mm, A4, 80 g/m ²)		* Richiede Long Sheet Tray Capacità vassoio superiore (B): A4/A5R: 250 fogli (80 g/m ²), A4R/A3/SRA3/13" x 19": 125 fogli (80 g/m ²) Capacità vassoio centrale (C): A4/A5R: 250 fogli (80 g/m ²), A4R/A3/SRA3/13" x 19": 125 fogli (80 g/m ²) Grammatura per vassoio A: Non ordinato 52-350 g/m ² , spostamento/pinzatura di gruppo 52-256 g/m ² esclusa carta sottile stampata fronte/retro (52-59 g/m ²) e supporti di stampa speciali, pinzatura ecologica 52-105 g/m ² Grammatura per vassoio B/C: Non ordinato/spostamento di gruppo 52-256 g/m ² esclusa carta sottile stampata fronte/retro (52-59 g/m ²), carta patinata (85-105,9 g/m ²) e supporti di stampa speciali Posizione di pinzatura: ad angolo, doppia Capacità di pinzatura: <supporti di stampa non patinati, 52-90 g/m ² > A4: 65 fogli, A3/A4R: 40 fogli <Supporti di stampa patinati> 2 fogli
Document insertion unit-R1	(richiede STAPLE FINISHER-AG1 o BOOKLET FINISHER-AG1) Numero di vassoi: 2 Capacità vassoi: vassoio superiore: 200 fogli (80 g/m ²), vassoio inferiore: 200 fogli (80 g/m ²) Tipi di carta consentiti: sottile, comune, riciclata, a colori, spessa, preforata, carta intestata, alta qualità, patinata, fogli per rubrica, ricalco, goffrata Formati carta consentiti: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, formati personalizzati: da 182 x 182 mm a 330,2 x 487,7 mm) Grammatura carta consentita: da 52 a 300 g/m ² Alimentazione: 100-240 V, 50/60 Hz, 1 A	Finisher Jogger Kit-A1	Richiede Staple o Booklet Finisher-AC1 Grammatura: non ordinato 52-300 g/m ² , Spostamento di gruppo 52-256 g/m ² Dimensioni carta: non ordinamento A3/A4/A4R, spostamento di gruppo A3/A4/A4R
Paper folding unit-K2	(Richiede STAPLE FINISHER-AG1 o BOOKLET FINISHER-AG1) Tipi di piegatura supportati: piegatura a Z, piegatura a Z a fisarmonica, piegatura a C, piegatura a metà, piegatura doppia parallela Tipi di carta consentiti: sottile, comune, riciclata, a colori, alta qualità Formati carta consentiti: piegatura a Z: A3, A4R, B4 Piegatura a Z a fisarmonica, piegatura a C, piegatura a metà, piegatura doppia parallela: A4R Grammatura consentita: piegatura a Z, piegatura a Z a fisarmonica, piegatura a C, piegatura a metà: da 52 a 105 g/m ² Piegatura doppia parallela: da 52 a 90 g/m ²	2/4 Hole Puncher Unit-A1	Richiede Staple o Booklet Finisher-AC1 Tipo foro: 2 fori e 4 fori (FRN) selezionabili Grammatura carta: da 52 a 300 g/m ² Formato carta: 2 fori: A3, A4, A4R 4 fori: A3, A4
Perfect Binder-F1	(Richiede STAPLE FINISHER-AG1 o BOOKLET FINISHER-AG1) Formato opuscolo: da 203 x 138 mm a 297 x 216 mm Spessore dell'opuscolo: fino a 25 mm Intervallo di taglio: superiore/inferiore: da 6,5 a 39,5 mm ad ogni bordo, lato anteriore: da 6,5 a 49,5 mm Corpo Pagine interno libro Dimensioni: A4, SRA4, formato personalizzato (da 257 x 182 mm a 320 x 228,6 mm) Grammatura e numero di fogli: Carta sottile (52-63 g/m ²): 30-200 fogli Carta comune (64-80 g/m ²): 10-200 fogli Carta comune (81-90 g/m ²): 10-150 fogli Carta pesante (91-105 g/m ²): 10-150 fogli Carta pesante (106-163 g/m ²): fino a 10 fogli divisori o fino a 25 mm di spessore del gruppo Copertina: Numero di fogli: 1 foglio Dimensioni: A3, SRA3, formato personalizzato (da 257 x 364 mm a 330,2 x 487,7 mm) Grammatura: da 90 a 300 g/m ² Capacità vassoio: circa 127 mm o circa 1000 fogli di carta in totale	4 Hole Puncher Unit-A1	Richiede Staple o Booklet Finisher-AC1 Tipo foro: 4 fori (SVE) Grammatura carta: da 52 a 300 g/m ² Formato carta: A3, A4, A4R
High Capacity Stacker-J1	Formato carta: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13" x 19", Formato personalizzato (da 140 x 182 mm a 330,2 x 1300 mm) Grammatura: da 52 a 350 g/m ² Capacità output Vassoio di raccolta: 6000 fogli (80 g/m ²) in due pile di 3000 fogli ciascuno Vassoio superiore: 200 fogli fino a 487,7 mm; 100 fogli fino a 762 mm; 10 fogli fino a 1300 mm	DFD Adapter-B1	Informazione di base: consente connettività DFD direttamente dal motore Grammatura: carta comune 52-350 g/m ² , carta patinata 128-350 g/m ² Formato carta: da 182 x 182 mm a 330,2 x 762 mm Opzionali: Finisher Bridge Height Kit 1002-A1 (l'altezza DFD standard è 860 mm)
Staple Finisher-AC2 (compatibile solo con i modelli V800 e V700)	Capacità vassoio inferiore (A): A4/A5R: 3000 fogli (81 g/m ²), A4R/A3/SRA3/13" x 19": 1500 fogli (81 g/m ²), Foglio lungo* (oltre 487,7 mm fino a 762 mm di lunghezza): 100 fogli (79 g/m ²) Foglio lungo* (oltre 762 mm di lunghezza): 1 foglio Tutti i formati di carta sottile (da 52 a 59 g/m ²): 1500 fogli La capacità per la carta patinata è la metà di quella per la carta comune	Finisher Bridge-A1	Informazioni di base: Assicura la connettività di Staple Finisher-AF1 e Booklet Finisher-AF1 con apparecchiature di finitura DFD di terze parti. In combinazione con DFD Adapter-B1 Grammatura: carta comune 52-350 g/m ² , carta patinata 128-350 g/m ² Formato carta: da 182 x 182 mm a 330,2 x 762 mm
	* Richiede Long Sheet Tray	Unità di finitura di terze parti	Informazioni base: la stampante della serie imagePRESS V900 può essere configurata anche con unità di finitura di terze parti. Qui puoi trovare un elenco di unità di finitura approvate. Plockmatic BLM35 Booklet Maker e Plockmatic BLM50 Upgrade Kit Plockmatic MPS (stacker multifunzione) GBC MF ProPuncher
	Capacità vassoio superiore (B): A4/A5R: 250 fogli (80 g/m ²), A4R/A3/SRA3/13" x 19": 125 fogli (80 g/m ²) Capacità vassoio centrale (C): A4/A5R: 250 fogli (80 g/m ²), A4R/A3/SRA3/13" x 19": 125 fogli (80 g/m ²) Grammatura per vassoio A: Non ordinamento 52-350 g/m ² , spostamento/pinzatura di gruppo 52-256 g/m ² esclusa carta sottile stampata fronte/retro (52-59 g/m ²) e supporti di stampa speciali, pinzatura ecologica 52-105 g/m ² Grammatura per vassoio B/C: Non ordinato/spostamento di gruppo 52-256 g/m ² esclusa carta sottile stampata fronte/retro (52-59 g/m ²), carta patinata (85-105,9 g/m ²) e supporti di stampa speciali Posizione di pinzatura: ad angolo, doppia Capacità di pinzatura: <supporti di stampa non patinati, 52-90 g/m ² > A4: 65 fogli, A3/A4R: 40 fogli <Supporti di stampa patinati> 2 fogli	CARTUCCIA DI PINZATURA	STAPLE-NI per pinzatura (3 x 5000 pezzi) (per Staple Finisher-AG1 e Booklet Finisher-AG1) STAPLE-PI per pinzatura a sella (2 x 5000 pezzi) (per Booklet Finisher-AG1) STAPLE CARTRIDGE-X1 per pinzatura (3 x 5000 pezzi) (Staple Finisher-AC1 e Booklet Finisher-AC1) STAPLE CARTRIDGE-Y1 per pinzatura a sella (2 x 2000 pezzi) (per Booklet Finisher-AC1)
	Peso: circa 36 kg		

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Le prestazioni possono essere influenzate da diversi fattori, come la configurazione della stampante e del front-end digitale, la velocità di stampa, il tipo di supporto utilizzato, l'applicazione di stampa e le condizioni ambientali. Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante Canon locale.

Software e soluzioni



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition
© Canon Europa N.V., 2025

