

## Serija „imagePRESS V900“

# KOMPAKTIŠKA IR PATIKIMA SKAITMENINĖ SPALVINĖ SPAUDOS MAŠINA SU NAUJOVIŠKOMIS TECHNOLOGIJOMIS

Ši tvirtos konstrukcijos ir sukurtų sutelkus dėmesį į tvarumo principą įrenginių serija skirta užtikrinti nuolatinį bei patikimą našumą, nuoseklias, stabilias spalvas ir pirmaujantį savo klasėje abiejų lapų pusių registracijos tikslumą



### Maksimaliai padidinkite efektyvumą

V serija, pasižyminti pažangiausiomis technologijomis, kurios perkelia našumą į naują lygį, padeda įveikti kasdienes gamybos iššūkius

### Spausdinkite aukštos kokybės spaudinius

Užtikrinkite nuoseklią visų dokumentų spausdinimo kokybę, automatiškai reguliuodami spalvą integruotu spektrofotometriniu jutikliu.

### Praplėskite paskirčių diapazoną

Dėl plačių laikmenų tvarkymo galimybių galite spausdinti ant įvairių laikmenų, įskaitant vokus, vizitines korteles, ploną padengtą popierių ir prabangų tekstūrinį popierių.

### Optimalus erdvės panaudojimas

Kompaktiška konstrukcija, kad tilptų jūsų aplinkoje, ir magnetinė plokštė ant spausdintuvo krašto, taip pat suteikia vietos pridėti mazgus.

### Daugiau automatizavimo

Sukurta taip, kad būtų sutrumpintas darbo ciklas ir nereikėtų ypatingų įgūdžių, norint pagaminti aukštos kokybės produkciją.

**Canon**

# TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

# Serijs „imagePRESS V900“

## PAGRINDINIS ĮRENGINYS

### TECHNINIAI SPAUSDINIMO DUOMENYS

Spausdinimo sparta (NESP. / SPALV.)	90 psl./min.	80 psl./min.	70 psl./min.
Rekomenduojamas spaudinių skaičius per mėn.	40 000–250 000 puslapių	30 000–220 000 puslapių	5 000–190 000 puslapių
Maksimalus didžiausias spaudinių skaičius per mėn.	Iki 500 000 puslapių	Iki 400 000 puslapių	Iki 350 000 puslapių
Leistinis nuokrypis	„Front to Back“: 0,8 mm		
Spausdinimo metodas	Spalvinis spausdinimas lazerio spinduliu		
Spausdinimo raiška (tašk./col.)	Iki 2 400 x 2 400		

### POPIERIAUS TIEKIMO PARINKTYS

#### Popieriaus tiekimo talpa (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Standartinė: 1 650 lapų  
550 lapų kasetė x 3  
Daugiausiai: 10 400 lapų  
(Variklis 550x3), kelių stalčių dėtuvė (1 500+1 500+2 000),  
POD lengvoji dėtuvė XL (3 500), tiekimo lentynėlė (250)

#### Tinkami laikmenų tipai

Variklio stalčius:  
Plonas (52–63 g/m<sup>2</sup>), paprastas (64–105 g/m<sup>2</sup>), storas (106–300 g/m<sup>2</sup>), perdirbtas, spalvotas, su skirtukais, skaidrė, aukštos kokybės, perforuotas, firminis blankas, atvirukas, vokas

#### Kelių stalčių dėtuvė-E1

Viršutinis / vidurinis:  
Plonas (52–63 g/m<sup>2</sup>), paprastas (64–105 g/m<sup>2</sup>), perdirbtas, spalvotas, storas (106–350 g/m<sup>2</sup>), dengtas (70–350 g/m<sup>2</sup>), reljefinis, aukštos kokybės, skaidrė, etiketė, perforuotas, firminis blankas, su skirtukais, „Bellum“, skaidri plėvelė, peršviečiama plėvelė, vokas\*

#### Apatinis:

Plonas (52–63 g/m<sup>2</sup>), paprastas (64–105 g/m<sup>2</sup>), perdirbtas, spalvotas, storas (106–350 g/m<sup>2</sup>), dengtas (70–350 g/m<sup>2</sup>), reljefinis, aukštos kokybės, skaidrė, etiketė, perforuotas, firminis blankas, kataloginė kortelė, skaidri plėvelė, peršviečiama plėvelė, vokas\*, sintetinis, magnetinis (TBD)

#### POD lengvoji dėtuvė:

Plonas (52–63 g/m<sup>2</sup>), paprastas (64–105 g/m<sup>2</sup>), perdirbtas, spalvotas, storas (106–350 g/m<sup>2</sup>), padengtas (85–350 g/m<sup>2</sup>), reljefinis, „Bellum“, aukštos kokybės, skaidrė, skaidri plėvelė, permatoma plėvelė, etiketė, perforuotas, firminis blankas, kataloginė kortelė, atvirukas, vokas, sintetinis

#### POD lengvoji dėtuvė XL:

19,2" arba trumpesnis  
Plonas (52–63 g/m<sup>2</sup>), paprastas (64–105 g/m<sup>2</sup>), perdirbtas, spalvotas, storas (106–350 g/m<sup>2</sup>), padengtas (85–350 g/m<sup>2</sup>), reljefinis, „Bellum“, aukštos kokybės, skaidrė, skaidri plėvelė, permatoma plėvelė, etiketė, perforuotas, firminis blankas, kataloginė kortelė, atvirukas, vokas, sintetinis

#### Ilgesnis nei 19,2"

Nedengtas (64–300 g/m<sup>2</sup>), padengtas (100–300 g/m<sup>2</sup>)

#### Universalusis dėklas:

Plonas (52–63 g/m<sup>2</sup>), paprastas (64–105 g/m<sup>2</sup>), perdirbtas, storas (106–350 g/m<sup>2</sup>), spalvotas, skaidrė, etiketė, atvirukas, vokas, padengtas (70–350 g/m<sup>2</sup>), reljefinis, aukštos kokybės, perforuotas, firminis blankas, kalkinis, su skirtukais

#### Tinkami laikmenų formatai

Variklio stalčius: A3S, B4S, A4L, A4S, B5S, B5L, A5S, A5L, A6S, SRA3S, 11"x17"S, LGLS, LTRL, LTRS, EXE\_L, STMTS, 12"x18"S, 13"x19"S, 8KS, 16KL, 16KS, vokas, pasirenkamas dydis (skersiai: 100–330,2 mm, išilgai: 148–487,7 mm)

#### Voko specifikacija

Dydis: ISO-C5, DL  
Pasirenkamas dydis:  
Skersiai: 98–330,2 mm, išilgai: 148–487,7 mm

#### POD lengvoji dėtuvė:

SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S, 13"x19"S, 12"x18"S, 11"x17"S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KS, DL, ISO-C5\*

Pasirinktinis (139,7x182,0–330,2x487,7 mm)  
Voko pasirenkamas dydis (6"x9", 9"x12", 10"x13")<sup>1)</sup>

\*Reikalingas pasirinktinis spausdinimo ant vokų rinkinys (išskyrus 10"x13")

#### POD lengvoji dėtuvė XL:

SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S, 13"x19"S, 12"x18"S, 11"x17"S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KS, DL, ISO-C5\*

\*Reikalingas pasirinktinis spausdinimo ant vokų rinkinys

Ilgas lapas (297,0x487,8–330,2x762,0 mm)

#### Kelių stalčių dėtuvė-E1

#### Universalios kasetės:

SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S, 13"x19"S, 12"x18"S, 11"x17"S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMTS, 8KS, 16KL, 16KSDL, DL, ISO-C5\*

Pasirinktinis (139,7x182,0–330,2x487,7 mm)  
Pasirinktinis vokas (6"x9", 9"x12", 10"x13")<sup>1)</sup>

\*Reikalingas pasirinktinis spausdinimo ant vokų rinkinys

#### Tinkami laikmenų svoriai

#### Įrenginio tipas

#### Pagrindinės funkcijos

#### Procesorius

#### Valdymo skydelis

#### Atmintis

#### Standusis diskas

#### Dubliuojamas standusis diskas

#### Sąsajos ryšys

#### Maitinimo šaltinis

#### Pagrindinio įrenginio matmenys (P x G x A)

#### Įrengimo plotas (P x G)

#### Svoris

### KOPIJAVIMO TECHNINIAI DUOMENYS

#### Pirmosios kopijos padarymo trukmė (A4) (nesp. / spalv.)

#### Kopijavimo raiška (tašk./col.)

#### Kelios kopijos

#### Kopijavimo tankis

#### Didinimas

#### Iš anksto nustatyti mažinimai

#### Iš anksto nustatyti didinimai

#### Bazinės kopijavimo funkcijos

#### Specialiosios kopijavimo funkcijos

### NUSKAITYMO TECHNINIAI DUOMENYS

#### Pavadinimas

#### Tipas

#### Dokumentų tiektuvo popieriaus talpa (80 g/m<sup>2</sup>)

#### Tinkami originalai ir svoriai

#### Tinkami laikmenų formatai

#### Nuskaitymo sparta (v./min.: nesp. / spalv., A4)

#### Universalusis dėklas:

A3S, B4S, A4L, A4S, B5S, B5L, A5S, A5L, A6S, SRA3S, 11"x17"S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMTS, 12"x18"S, 13"x19"S, 8KS, 16KL, 16KS, vokas „Monarch“, DL, ISO-C5

Pasirenkamas dydis (skersiai: 100–330,2 mm, išilgai: 148–487,7 mm)  
Ilgas lapas (210,0x487,8–330,2x1300,0 mm)  
Vokų pasirenkamas formatas: (98,0x148,0–330,2x487,7 mm)

Variklio stalčius: 52–300 g/m<sup>2</sup>  
Kelių stalčių dėtuvė: 52–350 g/m<sup>2</sup>  
POD lengvoji dėtuvė: 52–350 g/m<sup>2</sup>  
POD lengvoji dėtuvė XL: 52–350 g/m<sup>2</sup>  
Universalusis dėklas: 52–350 g/m<sup>2</sup>

#### A3 formato spalvinis lazerinis daugiafunkcis įrenginys

Spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas, siuntimas, saugojimas

1,8 GHz „Dual Core“

10,1 col. WSVGA

6 GB

SSD 512 GB

SSD 512 GB

TINKLAS

Standartinis: „1000Base-T“ / „100Base-TX“ / „10Base-T“

220–240 V, 50 / 60 Hz, 13 A + 13 A

1327 mm\* x 872 mm x 1185 mm\*\* (P x G x A)

\*Su pasirenkamu valdymo skydeliu ir kopijavimo dėklu R2

\*\* Apima valdymo skydelį-A1, skaitytuvą-P1 (jei prijungtas valdymo skydelis-A5 ir operatoriaus įspėjimo lemputė-A1, bendras aukštis yra 1632 mm)

Apie 284 kg

\*su ADF

Nesp. 6,9 sek. arba greičiau  
Spalv. 7,7 sek. arba greičiau

600x600 dpi

600x300 dpi

300x300 dpi

Iki 9 999 kopijų

Automatinis arba neautomatinis (9 lygių)

25% – 400% (1% padalomis)

25%, 50%, 70%

141%, 200%, 400%

Iš anksto nustatytas R/E santykis pagal plotą, popieriaus nuostatos, ankstesnė nuostata, sparankinė nuostata, apipavidalinimas, dvipusis, tankio reguliavimas, originalo tipo pasirinkimas, pertraukimo režimas, nuostatos patvirtinimas / atšaukimas

Knyga per du puslapius, dvipusis originalas, apipavidalinimas, lankstinukas, užduoties parengimas, N l-ame, pridėti viršeli, įterpti lapus, skirtingo dydžio originalai, tankio reguliavimas, originalo tipo pasirinkimas, skaidrės viršelio lapai, puslapių numeravimas, kopijų rinkinio numeravimas, ryškumas, trinti rėmelį, saugusis vandenženklis, spausdinimo data, paslinkti, įrišimo paraštė, spausdinti ir tikrinti, negatyvas / pozityvas, kartoti vaizdus, sulieti užduočių blokus, atliktos užduoties pranešimas, atspindėti vaizdą, spausdinti ant kortelės, saugoti pašto dėžutėje, uždėti vaizdą, kopijuoti ID kortelę, praleisti tuščius puslapius, aptikti tiektuvo tiekiamo lapų pluoštą, laisvo dydžio originalas

Dvipusių spalvinių vaizdų skaitytuvas

Spalvotas tiglo ir automatinis dvipusis nuskaitymo per vieną kartą dokumentų tiektuvas\* [dvipusis] [dvipusis] [automatiškai]

\* Palaikoma tiektuvo tiekiamo lapų pluošto aptikimo funkcija.

200 lapų (75 / 80 g/m<sup>2</sup>)

Lapas, knyga, trimačiai objektai

Dokumentų tiektuvo laikmenų svoris:

<Vienpusis>

38–220 g/m<sup>2</sup> (A/B)(<sup>(\*)</sup>)(<sup>(\*)</sup>)(<sup>(\*)</sup>),

50–220 g/m<sup>2</sup> (col.)(<sup>(\*)</sup>)(<sup>(\*)</sup>)

<Dvipusis>

38–220 g/m<sup>2</sup> (A/B)(<sup>(\*)</sup>)(<sup>(\*)</sup>)(<sup>(\*)</sup>),

50–220 g/m<sup>2</sup> (col.)(<sup>(\*)</sup>)(<sup>(\*)</sup>)

(<sup>(\*)</sup>) 38–50 g/m<sup>2</sup>: plono popieriaus režimas, 160–220 g/m<sup>2</sup>: sunkus popieriaus režimas

(<sup>(\*)</sup>) A6R arba mažiau: 50–220 g/m<sup>2</sup>

(<sup>(\*)</sup>) Mišraus tipo (nspalv. / spalv.) originalas, taip pat kaip nemišraus tipo

Tiglo maks. nuskaitymo dydis: 297,0 x 431,8 mm

Dokumentų tiektuvo laikmenų formatai: A3S, A4L, A4S, A5L, A5S, A6S, B4S, B5L, B5S, B6S, 11"x17"S, LGLS, LTRL, LTRS, STMTL, STMTS, 8KS, 16KL

Nespalv.: 270 v./min. (A4 / LTR)(<sup>(\*)</sup>)

Spalv.: 270 v./min. (A4 / LTR)(<sup>(\*)</sup>)

(<sup>(\*)</sup>)Paprasto popieriaus režimas

# TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

# Serijs „imagePRESS V900“

Nuskaitymo raiška (tašk./col.)	600x600 dpi 600x300 dpi 300x300 dpi	<b>IŠVESTIES PARINKTYS</b>	
<b>SAŃAUDINĖS MEDŖIAGOS</b>		<b>Apipavidalinimo segiklis ag1</b>	Viršutinio dėklo (A) talpa: A4/A4R/ASR/A3/SRA3/13"x19" 1 000 lapų (52-300 g/m <sup>2</sup> ) / 200 lapų (301-350 g/m <sup>2</sup> ) Ilgji lapai (nuo 487,7 mm iki 762 mm ilgio) – 100 lapų (52-79 g/m <sup>2</sup> ) / 50 lapų (80-150 g/m <sup>2</sup> ) / 25 lapai (151-300 g/m <sup>2</sup> ) / 20 lapų (301-350 g/m <sup>2</sup> )
Dažų kasetės	DAŽAI T01 BK/C/M/Y		Apatinio dėklo (B) talpa: A4 4 000 lapų (52-80 g/m <sup>2</sup> ) / 3 000 lapų (80,1-300 g/m <sup>2</sup> ), A4R 2 000 lapų (52-300 g/m <sup>2</sup> ), A3 1 500 lapų (52-300 g/m <sup>2</sup> ), SRA3 1 000 lapų (52-300 g/m <sup>2</sup> ), Bet kokio dydžio 200 lapų (30-350 g/m <sup>2</sup> ) Popieriaus svoris: 52-350 g/m <sup>2</sup> Susegimo vieta: kampa, dvigubas Susegimo apimtis: A4 – 100 lapų, A3 / A4R – 50 lapų Matmenys (P x G x A): 800 mm x 792 mm x 1 239 mm / (su ilgų lapų dėklu: 1 136 mm x 792 mm x 1 239 mm) Svoris: apie 130 kg Maitinimas: 220-240 V, 50-60Hz, 8 A
„FIERY“ SPAUSDINIMO VALDIKLIO TECHNINIAI DUOMENYS		<b>Lankstinių apipavidalintuvų ag1</b>	Dėklo talpa / Popieriaus svoris / Susegimo vieta / Susegimo geba: tokia pati kaip apipavidalinimo segiklio YN2A Lankstinių surišamo popieriaus formatai: A3, A4R, SRA3, 13"x19", laisvai nustatomas formatai (210 x 279,4-330,2 x 487,7 mm) Lankstinių susegimo popieriaus svoris: bloko lapai 52-220 g/m <sup>2</sup> , viršelio lapai 64-300 g/m <sup>2</sup> Lankstinių susegimo apimtis: 25 lapai (52-80 g/m <sup>2</sup> , įskaitant viršelį) Sulankstytų lapų įrišimo be sankabėlių geba: iki 5 lapų (60-105 g/m <sup>2</sup> ) Maitinimo šaltinis: 100-240 V, 50/60 Hz, 2,8 A Matmenys (P x G x A): 896 x 765 x 1 040 mm (ištraukus papildomą dėklą) Svoris: apie 110 kg
Pasirinktinai / standartiškai	Pasirenkamas		(Reikalingas apipavidalinimo segiklis STAPLE FINISHER-AG1 arba lankstinių apipavidalintuvų BOOKLET FINISHER-AG1) Dvi arba keturios skylės Skylių tipas: BT1 – pasirenkamos 2 arba 4 skylės (FRN), BU1 – 4 skylės (SWE) Perforuojamo popieriaus svoris: 52-300 g/m <sup>2</sup> Perforuojamo popieriaus dydis: 2 skylės: A3, A4, A4R Laisvai pasirenkamas dydis (nuo 182 x 182 mm iki 297 x 432,0 mm, išskyrus nuo 203 x 257 mm iki 297 x 270 mm dydį) 4 skylės: A3, A4, laisvai pasirenkamas dydis (257 mm x 182 mm-297 mm x 432 mm)
Pavadinimas	„imagePRESS Server N500 / P400“		Popieriaus formatai: visi spausdinimo varikliui tinkami formatai Popieriaus svoris: 52-350 g/m <sup>2</sup> Išvesties talpa: 250 lapų vienpusio / dvipusio spausdinimo metu, 100 lapų, kai ilgis virš 487,7 mm (reikalingas ilgų lapų dėklas) Matmenys (P x G x A): 422 mm x 382 mm x 175 mm Svoris: apie 1,2 kg
Spausdinimo raiška (tašk./col.)	1200 x 1200, 600 x 600	<b>Skylamušis bt1 / bu1</b>	(Reikalingas apipavidalinimo segiklis STAPLE FINISHER-AG1 arba lankstinių apipavidalintuvų BOOKLET FINISHER-AG1) Popieriaus svoris: <Perforavimas> 75-300 g/m <sup>2</sup> (paprastas popierius), 118-300 g/m <sup>2</sup> (padengtas popierius) <Lenkimas> 157-300 g/m <sup>2</sup> (paprastas popierius / dengtas popierius) <Laisvas> Visi variklio palaikomi pagrindai
Puslapių aprašymo kalba (-os)	PS3 / PCL6		Popieriaus dydis: <Laisvas> Visi variklio palaikomi pagrindai <perforavimas> SRA3, A3, SRA4, SRA4R, A4, A4R <lenkimas> SRA3, A3, A4R, 13x19 col., 13x19,2 col.
Atmintis	8 GB	<b>Kopijavimo dėklas r2</b>	Perforacijos įrankiai Plastikinė spiralė (21 skylė), dviguba spiralė (23 skylės) (Apvali/kvadratinė), dviguba spiralė (34 skylės) (apvali / kvadratinė), spalvota spiralė (47 skylės), užspaudimas juostele (12 skylių), palaidų lapų perforavimas (4 skylės), palaidų lapų perforavimas (2 skylės), palaidų lapų perforavimas (4 skylės, „Swedish“), lenkimas Matmenys (P x G x A): 445 mm x 795 mm x 1 040 mm Svoris: apie 102 kg Maitinimas: 230 V, 50 Hz, 1,9 A
Standusis diskas	N500: HDD 1 TB SSD 240 GB P400: HDD 500 GB		Reikalingas lankstinių apipavidalinimo įrankis AG1 Apipjaustymo plotis: 2-28mm Apipjaustomų lapų krūvelės storis: iki 50 lapų (įskaitant viršelį) Popieriaus svoris: 52-300 g/m <sup>2</sup> Nuopjovų dėklo talpa: apie 5 000 lapų (nuopjovos plotis 20 mm, A4, 80 g/m <sup>2</sup> ) Matmenys (P x G x A): 2 095 mm (su jungtimi, konvejeriu ir išvesties dėklu) x 790 mm x 1 040 mm Svoris: apie 178 kg (su konvejeriu ir išvesties dėklu)
Procesoriaus sparta	N500: „Intel Core i5 8500“ P400: „Intel Pentium Gold G5400“	<b>Daugiafunkcis profesionalus skylamušis ct</b>	Reikalingas lankstinių apipjaustymo įrenginys G1 Apipjaustymo plotis: 2-15 mm Apipjaustomų lapų krūvelės storis: iki 50 lapų (įskaitant viršelį) Popieriaus svoris: 52-300 g/m <sup>2</sup> (apkirpimas 60-300 g/m <sup>2</sup> ) Nuopjovų dėklo talpa: apie 1 500 lapų (apipjaustymo plotis 15 mm, A4, 80 g/m <sup>2</sup> ) Matmenys (P x G x A): 2 312 mm (įskaitant lankstinių apipjaustymo įrenginį G1) x 790 mm x 1 040 mm Svoris: apie 145 kg Maitinimas: 220-240 V, 60 Hz, 2,3 A
Sistema	N500: „FS500 Pro“ P400: FS500		
Šriftai	PS:138, PCL:80		
Palaikomos operacinės sistemos	„Windows 8.1“ 32/64, „Windows 10“ 32/64, „Windows 11“ 64, „Windows Server 2012“ 64, „Windows Server 2012 R2“ 64, „Windows Server 2016“ 64, „Windows Server 2019“ 64, „Windows Server 2022“ 64, „macOS Mojave“ (10.14.x), „macOS Catalina“ (10.15.x), „macOS Big Sur“ (11.0 vers.), „macOS Monterey“ (12 vers.)	<b>Kopijavimo dėklas r2</b>	
Sąsaja	N500: 2 x eterneto jungtis („1000Base-T/100Base-TX/10Base-T“), USB 3.2 x 5, USB 2.0 x 2 P400: 2 x eterneto jungtis („1000Base-T/100Base-TX/10Base-T“), USB3.0 x 2		
Tinklo protokolai	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SMB, LPD, IPP, „WS-Discovery“, „Bonjour“, „Direct Mobile Printing“, „Port 9100“, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)	<b>Daugiafunkcis profesionalus skylamušis ct</b>	
Tiesioginis spausdinimas	PDF2, EPS, TIFF, JDF1.8/JMF		
VDP	N500: PPML3.0, PDF/VT-1, PDF/VT.2, VPS, „FreeForm“, „FreeForm Plus“ P400: PDF / VT-1 (reikalingas „Fiery JobExpert“ ir PDF apdorojimo rinkinys), „FreeForm“, „FreeForm Plus“		
„Fiery“ spausdinimo valdiklio standartinės funkcijos	„Fiery Command WorkStation 6“ / „Paper Catalog“ / „Fiery Remote Scan“ / „Fiery Hot Folders & Virtual Printers“		
„Fiery“ spausdinimo valdiklio parinktys	„Fiery Impose“ / „Fiery Compose“ / „Fiery Impose and Compose“ / išimamo HDD rinkinys (tik N500)		
HW platforma	N500: „NX Pro“ P400: E500		
Matmenys (P x G x A)	tbd		
Svoris	tbd		
<b>„PRISMA SYNCCONTROLLER“ TECHNINIAI DUOMENYS</b>			
Pasirinktinai / standartiškai	Pasirenkamas		
Pavadinimas	„PRISMAsync for iPR V900“ serija		
Spausdinimo raiška (tašk./col.)	1200x1200 dpi, 600x 600dpi		
Puslapių aprašymo kalba (-os)	„Postscript L3“, PDF 2.0, APPE V5.7, PPML, IPDS (atitinka IS/3 standarto reikalavimus), PCL / P/L (spausdinimas perduodant)	<b>Bukletų aparkymo įrenginys G1</b>	
Atmintis	1x DDR4-2400 8 GB, iš viso 8 GB		
Standusis diskas	1 x 500 GB 2,5 col., 1x TB 3,5 col.		
Procesoriaus sparta	„Intel Core i5-8500“ („8th Gen Coffee Lake CPU“)		
Sistema	„PRISMAsync Mark 9“		
Šriftai	139 1-o tipo šriftai lotyniškos abėcėlės kalboms; naudotojas gali importuoti PS šriftus per parametrų rengyklę; pasirenkami „Adobe“ Azijos kalbų šriftai: japonų k.: 5, kinų k.: 2 supaprastintosios kinų kalbos šriftai, 1 tradicinės kinų kalbos šriftas, korėjiečių k.: 1 korėjiečių kalbos šriftas		
Palaikomos operacinės sistemos	„Windows Server 2012 R2“, 8.1 (32 / 64 bitų) ir 10, „Server 2016“ ir „Server 2019“ MacOS 10.15 (64 bitų), MacOS 11 (64 bitų, „Big Sur“, „Intel“)		
Sąsaja	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T x " USB3.0x8		
Tinklo protokolai	TCP / IP, palaikomas IPv6, „IPSec“, NetBEUI / SMB (spartieji aplankai, nuskaitymas į failą), saugusis IPP, SNMP V3, užduočiu MIB, HTTP, HTTPS, lizdinis spausdinimas (port9100), LPR/LPD, JDF/JMF, LDAP, WEBDAV.	<b>Lankstinių apipjaustymo įrenginys su dviem peiliais B1 ir lankstinių apipjaustymo įrenginio su dviem peiliais konvejeris B1</b>	
Tiesioginis spausdinimas	PDF, JDF		
VDP	PDF/VT-1, PPML		
„PRISMAsync“ valdiklio standartinės funkcijos	PS/PDF, planavimo priemonė, kelios eilės / spartieji aplankai, perdavimas srautu, apskaita, nuskaitymas, PPML, nuotolinio valdymo priemonė, nuotolinė priežiūra, vientisumo tikrinimo priemonė		
„PRISMAsync“ valdiklio parinktys	El. duomenų naikinimas, išplėstinis spalvų valdymas, išplėstinis įvedimas, „DocBox“, puslapio programavimas, „DP link“, PCL6 TP, IPDS, PDF, skirtas IPDS		
Matmenys (P x G x A)	200 mm x 430 mm x 420 mm		
Svoris	18 kg		

## Dokumentų įterpimo įrenginys r1

(Reikalingas apipavidalinimo segiklis STAPLE FINISHER-AG1 arba lankstinių apipavidalintuvus BOOKLET FINISHER-AG1)  
Dėklų skaičius: 2  
Dėklų talpa: viršutinis dėklas: 200 lapų (80 g/m<sup>2</sup>), apatinis dėklas: 200 lapų (80 g/m<sup>2</sup>)  
Tinkamas popieriaus tipas: plonas, paprastas, perdirtas, spalvotas, storas, perforuotas, firminis blankas, aukštos kokybės, dengtas, kortelių, kalkė, tekstūrinis  
Tinkamas popieriaus formatas: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, pasirinktinis formatas (182,0 x 182,0-330,2 x 487,7 mm)  
Tinkamas popieriaus svoris: 52-300 g/m<sup>2</sup>  
Maitinimo šaltinis: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,0 A  
Matmenys (P x G x A): 336 mm x 793 mm x 1 407 mm (plotis be dokumentų dėklo)  
Svoris: apie 61 kg

## Popieriaus lankstymo įrenginys k1

(Reikalingas apipavidalinimo segiklis STAPLE FINISHER-AG1 arba lankstinių apipavidalintuvus BOOKLET FINISHER-AG1)  
Palaikomas sulenkimo tipas: Z tipas, armonikėlis Z tipo sulenkimas, C tipas, pusiau, dvigubas lygiagrečiai  
Tinkamas popieriaus tipas: plonas, paprastas, perdirtas, spalvotas, aukštos kokybės  
Tinkamas popieriaus formatas: Z tipo lenkimo: A3, A4R, B4  
Armonikėlis Z tipo sulenkimas, C tipo, pusiau, dvigubas lygiagrečiai: A4R  
Tinkamas popieriaus svoris: Z tipo, armonikėlis Z tipo, C tipo, pusiau: 52-105 g/m<sup>2</sup>  
Dvigubas lygiagretus perlenkimas: 52-90 g/m<sup>2</sup>  
Galios šaltinis: iš apipavidalintuvo  
Matmenys (P x G x A): 336 x 793 x 1 190 mm  
Svoris: apie 71 kg

## Susegimo įrenginys „Perfect Binder-F1“

(Reikalingas apipavidalinimo segiklis STAPLE FINISHER-AG1 arba lankstinių apipavidalintuvus BOOKLET FINISHER-AG1)  
Laisvai nustatomas dydis: 203 x 138 mm-297 x 216 mm  
Lankstinių storis: iki 25 mm  
Pijomo ribos: viršus / apačia - 6,5-39,5 mm iš abiejų kraštų, priekinis (išorinis) kraštas - 6,5-49,5 mm  
Pagrindiniai lapai:  
Dydžiai: A4, SRA4, laisvai pasirenkamas dydis (257 x 182 mm - 320 x 228,6 mm)  
Popieriaus svoris ir lapų skaičius:  
Plonas popierius (52-63 g/m<sup>2</sup>): 30-200 lapų  
Paprastas popierius (64-80 g/m<sup>2</sup>): 10-200 lapų  
Paprastas popierius (81-90 g/m<sup>2</sup>): 10-150 lapų  
Storas popierius (91-105 g/m<sup>2</sup>): 10-150 lapų  
Storas popierius (106-163 g/m<sup>2</sup>): iki 10 lapų kaip įterpiami lapai arba iki 25 mm kaip šūsnies storis  
Viršelis:  
Lapų skaičius: 1 lapas  
Dydžiai: A3, SRA3, laisvai pasirenkamas dydis (257 x 364 mm - 330,2 x 487,7 mm)  
Popieriaus svoris: 90-300 g/m<sup>2</sup>  
Dėklo talpa: apie 127 mm arba iš viso apie 1 000 lapų  
Matmenys: 922 mm x 791 mm x 1 300 mm  
Svoris: apie 308 kg  
Maitinimas: 220-240 V, 50/60Hz, 3,0 A

## Didelės talpos dėtuėvė J1

Popieriaus formatai: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13 x19 col.  
Laisvai nustatomas dydis (140 x 182 mm-330,2 x 1 300 mm)  
Popieriaus svoris: 52-350 g/m<sup>2</sup>  
Išvesties padėklo talpa  
Grupavimo padėklas: 6 000 lapų (80 g/m<sup>2</sup>) į dvi šūsnis po 3 000 lapų  
Viršutinis dėklas: 200 lapų iki 487,7 mm; 100 lapų iki 762 mm; 10 lapų iki 1 300 mm  
Matmenys (P x G x A): 899 mm x 745 mm x 1 040 mm  
Svoris: apie 120 kg  
Maitinimas: 90-264 V, 47-63 Hz, 10 A

## Apipavidalinimo segiklis AC1 (suderinamas tik su V800 ir V700)

Apatinio dėklo (A) talpa:  
A4 / A5R 3 000 lapų (81 g/m<sup>2</sup>),  
A4R / A3 / SRA3 / 13"x19" 1 500 lapų (81 g/m<sup>2</sup>),  
Ilgai lapai\* (nuo 487,7 mm iki 762 mm ilgio)  
100 lapų (79 g/m<sup>2</sup>)  
Ilgai lapai\* (virš 762 mm ilgio) 1 lapas  
Visų dydžių plonas popierius (52-59 g/m<sup>2</sup>) 1 500 lapų  
Dengto popieriaus talpa yra perpus mažesnė už paprasto popieriaus

\*Būtinai ilgų lapų dėklas

Viršutinio dėklo (B) talpa:  
A4 / A5R 250 lapų (80 g/m<sup>2</sup>),  
A4R / A3 / SRA3 / 13"x19" 125 lapai (80 g/m<sup>2</sup>)  
Vidurinio dėklo (C) talpa:  
A4 / A5R 250 lapų (80 g/m<sup>2</sup>),  
A4R / A3 / SRA3 / 13"x19" 125 lapai (80 g/m<sup>2</sup>)  
A dėklo popieriaus svoris:  
Nerūšiuotas 52-350 gsm, pluošto paslinkimas / susegimas 52-256 gsm,  
išskyrus dvipusį, išspausdintą ant plono popieriaus (52-59 g/m<sup>2</sup>), ir specialias laikmenas, ekonominis susegimas 52-105 g/m<sup>2</sup>  
B/C dėklų popieriaus svoris  
Nerūšiuotas / pluošto paslinkimas 52-256 g/m<sup>2</sup>, išskyrus dvipusį, išspausdintą ant plono popieriaus (52-59 g/m<sup>2</sup>), padengta popieriu (85-105,9 g/m<sup>2</sup>) ir specialias laikmenas  
Susegimo vieta: kampe, dvigubas  
Susegimo apimtis: <nedengtos laikmenos, 52-90 g/m<sup>2</sup>>  
A4 - 65 lapų, A3 / A4R - 40 lapų  
<Dengtos laikmenos> 2 lapai  
Matmenys (P x G x A): 527 (maks. 656 mm\*) x 623 x 1 099 (maks. 1 195 mm\*)

\* ištraukus papildomą dėklą.

Svoris: apie 36 kg

## Lankstinių apipavidalintuvus - AC1 (suderinamas tik su V800 ir V700)

Dėklo talpa / Popieriaus svoris / Susegimo vieta / Susegimo dėklo talpa: kaip ir apipavidalinimo segiklio STAPLE FINISHER-AC1, bet jei sulenkimo dėkle yra lapų, A dėklo talpa apribojama iki 1 500 lapų  
Lankstinių susegimo popieriaus formatai: A3, A4R, laisvai nustatomas dydis (195 x 270-304,8 x 457,2 mm)  
Lankstinių surišimo popieriaus svoris: bloko lapas 52-220 g/m<sup>2</sup>, viršelio lapas 52-256 g/m<sup>2</sup>  
Lankstinių susegimo apimtis (įskaitant 1 viršelio lapą): nedengtos laikmenos: 20 lapų (52-81,4 g/m<sup>2</sup>), 10 lapų (82-105 g/m<sup>2</sup>), 5 lapai (106-150 g/m<sup>2</sup>), 4 lapai (151-209 g/m<sup>2</sup>), 3 lapai (210-220 g/m<sup>2</sup>) padengtos laikmenos: 5 lapai (85-150 g/m<sup>2</sup>), 4 lapai (151-209 g/m<sup>2</sup>), 3 lapai (210-220 g/m<sup>2</sup>)  
Matmenys (P x G x A): 527 mm (maks. 656 mm\*) x 623 mm x 1 099 mm (maks. 1 195 mm\*)

\* ištraukus papildomą dėklą.

Svoris: apie 60 kg

## Apipavidalintuvo rinkinys - A1

Reikalingas susegimo arba bukletų įrenginys AC1  
Popieriaus svoris: nerūšiuotas 52-300 g/m<sup>2</sup>, Pluošto paslinkimas 52-256 g/m<sup>2</sup>  
Popieriaus dydis: nerūšiuotas A3/A4/A4R, pluošto paslinkimas A3/A4/A4R

## 2/4 skylių skylamušio blokas A1

Reikalingas susegimo arba bukletų įrenginys AC1  
Skylių tipas: pasirenkamos 2 arba 4 skylės (FRN)  
Popieriaus svoris: 52-300 g/m<sup>2</sup>  
Popieriaus dydis: 2 skylės - A3, A4, A4R; 4 skylės - A3, A4

## 4 skylių skylamušio blokas A1

Reikalingas susegimo arba bukletų įrenginys AC1  
Skylių tipas: 4 skylės (SWE)  
Popieriaus svoris: 52-300 g/m<sup>2</sup>  
Popieriaus dydis: A3, A4, A4R

## DFD adapteris B1

Pagrindinė informacija: galima prijungti DFD tiesiogiai šalia moduly  
Popieriaus svoris: paprastas popierius 52-350 g/m<sup>2</sup>, padengtas popierius 128-350 g/m<sup>2</sup>  
Popieriaus formatai: nuo 182 x 182 mm iki 330,2 x 762 mm  
Pasirinktinai: apipavidalintuvo arkos aukščio kompleksas 1002-A1 (Standartinis DFD aukštis yra 860 mm)  
Matmenys (P x G x A): 300 mm x 745 mm x 1 040 mm  
Svoris: apie 60 kg  
Maitinimas: 90-264 V, 47-63 Hz, daugiau kaip 10 A

## Apipavidalintuvo arka A1

Pagrindinė informacija: galima sujungti apipavidalinimo segiklį AG1 ir lankstinių apipavidalintuvą AG1 su trečiųjų šalių DFD apipavidalinimo įrenginiais. Visada naudojant DFD adapterį B1.  
Popieriaus svoris: paprastas popierius 52-350 g/m<sup>2</sup>, padengtas popierius 128-350 g/m<sup>2</sup>  
Popieriaus formatai: nuo 182 x 182 mm iki 330,2 x 762 mm  
Matmenys (P x G x A): 600 mm x 745 mm x 150 mm  
Svoris: apie 30 kg  
Maitinimas: maitinimas ir valdymas per DFD adapterį B1

## Trečiųjų šalių apipavidalinimo įrenginiai

Pagrindinė informacija: serija „imagePRESS V900“ galima sukonfigūruoti su trečiųjų šalių apdailos įrenginiais. Čia pateiktas patvirtintų apdailos įrenginių sąrašas „Plockmatic BLM35 Booklet Maker“ ir „Plockmatic BLM50 Upgrade Kit“  
„Plockmatic MPS“ (universalus dėklas)  
„GBC MF ProPuncher“

## SANKABĖLIŲ KASETĖ

STAPLE-N1 - susegti (3 x 5 000 vnt.) (apipavidalinimo segikliui AG1 arba lankstinių apipavidalintuvui AG1)  
STAPLE-P1 - sulenkimo siūlelė (2 x 5 000 vnt.) (skirta lankstinių apipavidalintuvui AG1)  
Sankabėlių kasetė STAPLE CARTRIDGE-X1, skirta susegti (3 x 5 000 vnt.) (apipavidalinimo segikliui AC1 ir lankstinių apipavidalintuvui AC1)  
SANKABĖLIŲ KASETĖ Y1 - susegimui per lenkimą (2 x 2 000 vnt.) (lankstinių apipavidalintuvui AC1)

## Programinė įranga ir sprendimai

**Trellix**

„Canon Inc.“  
Canon.com

„Canon Europe“  
canon-europe.com

Lithuanian edition  
© „Canon Europa N.V.“, 2022 m.