

Serija „imagePRESS V900“

NAUJOVIŠKOMIS TECHNOLOGIJOMIS PASIŽYMINTIS KOMPAKTIŠKAS IR PATIKIMAS SKAITMENINIS SPALVINIS SPAUSDINTUVAS

Ši tvirtos konstrukcijos ir tvarumo principu pagrįstų įrenginių serija skirta užtikrinti nuolatinį bei patikimą našumą, vienodas, stabilias spalvas ir pirmaujančią savo klasėje abiejų lapų pusių registracijos tikslumą



Maksimaliai padidinkite efektyvumą

V serija, pasižyminti pažangiausiomis technologijomis, kurios perkelia našumą į naują lygį, padeda įveikti kasdienes gamybos iššūkius

Spausdinkite aukštos kokybės spaudinius

Užtikrinkite nuoseklią visų dokumentų spausdinimo kokybę, automatiškai reguliuodami spalvą integruotu spektrofotometriniu jutikliu.

Praplėskite paskirčių diapazoną

Dėl plačių laikmenų tvarkymo galimybių galite spausdinti ant įvairių laikmenų, įskaitant vokus, vizitines korteles, ploną padengtą popierių ir prabangų tekstūrinį popierių.

Optimalus erdvės panaudojimas

Kompaktiška konstrukcija telpa jūsų aplinkoje, o magnetinė plokštė ant spausdintuvo krašto taip pat suteikia vietos priklijuoti lapelius.

Daugiau automatizavimo

Sukurta taip, kad būtų sutrumpintas darbo ciklas ir nereikėtų ypatingų įgūdžių aukštos kokybės produkcijai pagaminti.

Canon

TECHNINĖS
SPECIFIKACIJOS

Serijs „imagePRESS V900“

PAGRINDINIS ĮRENGINYS
TECHNINIAI SPAUSDINIMO
DUOMENYS
Maksimali Spausdinimo sparta
(NESPALV. / SPALV.)
Rekomenduojamas spaudinių
skaičius per mėn.
Maksimalus didžiausias
spaudinių skaičius per mėn.
Leistinas nuokrypis
Spausdinimo būdas
Spausdinimo raiška (tašk./col.)
POPIERIAUS TIEKIMO
PARINKTYS
Popieriaus tiekimo talpa
(A4, 80 g/m²)

Tinkami laikmenų tipai

„imagePRESS V900“	„imagePRESS V800“	„imagePRESS V700“
90 psl./min.	80 psl./min.	70 psl./min.
40 000–250 000 puslapių	30 000–220 000 puslapių	15 000–190 000 puslapių
Iki 500 000 puslapių	Iki 400 000 puslapių	Iki 350 000 puslapių
„Front to Back“: 0,8 mm		
Spalvinis spausdinimas lazerio spinduliu		
2 400 x 2 400		
Standartinė: 1 650 lapų 550 lapų kasetė x 3 Daugiausiai: 10 400 lapų (Variklis (550 x 3), kelių stalčių dėtuvė (1 500+1 500+2000), POD lengvoji dėtuvė XL (3 500), aplinkkelis (250) POD lengvoji dėtuvė Ft: (1 500+1 500+2000)		
Variklio stalčius: plonas (52–63 g/m²), paprastas (64–105 g/m²), storas (106–300 g/m²), perdirbtas, spalvotas, kortelė, skaidrė, aukštos kokybės, perforuotas, firminis blankas, atvirukas, vokas		
Kelių stalčių dėtuvė-E1		
Viršutinis / vidurinis: plonas (52–63 g/m²), paprastas (64–105 g/m²), perdirbtas, spalvotas, storas (106–350 g/m²), dengtas (70–350 g/m²), reljefinis, aukštos kokybės, skaidrė, etiketė, perforuotas, firminis blankas, kataloginė kortelė, „Bellum“, skaidri plėvelė, permatoma plėvelė, vokas*		
Apatinis: plonas (52–63 g/m²), paprastas (64–105 g/m²), perdirbtas, spalvotas, storas (106–350 g/m²), dengtas (70–350 g/m²), reljefinis, aukštos kokybės, skaidrė, etiketė, perforuotas, firminis blankas, kataloginė kortelė, skaidri plėvelė, permatoma plėvelė, vokas*, sintetinis, magnetinis (TBD)		
Popieriaus dėtuvė POD Ft:		
Viršutinis / vidurinis: plonas (52–63 g/m²), paprastas (64–105 g/m²), perdirbtas, spalvotas, storas (106–350 g/m²), dengtas (70–350 g/m²), reljefinis, aukštos kokybės, skaidrė, etiketė, perforuotas, firminis blankas, kataloginė kortelė, „Bellum“, skaidri plėvelė, permatoma plėvelė, vokas, atvirukas (tik dvigubas ir 4 atvirukai)		
Apatinis: plonas (52–63 g/m²), paprastas (64–105 g/m²), perdirbtas, spalvotas, storas (106–350 g/m²), dengtas (70–350 g/m²), reljefinis, aukštos kokybės, skaidrė, etiketė, perforuotas, firminis blankas, kataloginė kortelė, skaidri plėvelė, permatoma plėvelė, vokas, sintetinis, magnetinis		
POD lengvoji dėtuvė: plonas (52–63 g/m²), paprastas (64–105 g/m²), perdirbtas, spalvotas, storas (106–350 g/m²), dengtas (85–350 g/m²), reljefinis, „Bellum“, aukštos kokybės, skaidrė, skaidri plėvelė, permatoma plėvelė, etiketė, perforuotas, firminis blankas, kataloginė kortelė, atvirukas, vokas, sintetinis		
POD lengvoji dėtuvė XL: 19,2 col. arba trumpesnis plonas (52–63 g/m²), paprastas (64–105 g/m²), perdirbtas, spalvotas, storas (106–350 g/m²*), dengtas (85–350 g/m²*), reljefinis, „Bellum“, aukštos kokybės, skaidrė, skaidri plėvelė, permatoma plėvelė, etiketė, perforuotas, firminis blankas, kataloginė kortelė, atvirukas, vokas, sintetinis		
Ilgesnis nei 19,2 col. Nedengtas (64–300 g/m²), dengtas (100–300 g/m²)		
Universalusis dėklas: plonas (52–63 g/m²), paprastas (64–105 g/m²), perdirbtas, storas (106–350 g/m²), spalvotas, skaidrė, etiketė, atvirukas, vokas, dengtas (70–350 g/m²), reljefinis, aukštos kokybės, perforuotas, firminis blankas, „Vellum“, kortelė		

Tinkami laikmenų formatai

Tinkami laikmenų svoriai

Įrenginio tipas
Pagrindinės funkcijos

Procesorius
Valdymo skydelis
Atmintinė
Standusis diskas
Dubliuojamas standusis diskas
Sąsajos ryšys

KOPIJAVIMO TECHNINIAI
DUOMENYS
Pirmosios kopijos padarymo
trukmė (A4) (nesp. / spalv.)
Kopijavimo raiška (tašk./col.)

Kelios kopijos
Kopijavimo tankis
Didinimas
Iš anksto nustatyti mažinimai

Variklio stalčius:
A3S, B4S, A4L, A4S, B5S, B5L, A5S, A5L, A6S, SRA3S,
11 x 17 col. S, LGLS, LTRL, LTRS, EXE L, STMTS, 12 x 18 col. S,
13 x 19 col. S, 8KS, 16KL, 16KS, vokas, pasirinktinis formatas
(skersiai: 100–330,2 mm, Išilgai: 148–487,7 mm)

Voko specifikacija
Formatas: ISO-C5, DL
Pasirinktinis formatas:
skersiai: 98–330,2 mm,
išilgai: 148–487,7 mm

POD lengvoji dėtuvė:
SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S,
13 x 19 col. S, 12 x 18 col. S, 11 x 17 col. S,
LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, MS, 8KS, 16KL, 16KS, DL, ISO-C5 *

pasirinktinis (nuo 139,7 x 182,0 mm iki 330,2 x 487,7 mm)
pasirinktinis voko formatas (6 x 9 col., 9 x 12 col.,
10 x 13 col.)¹⁾

*1) reikalingas pasirinkimas spausdinimo ant vokų rinkinys
(išskyrus 10 x 13 col.)

POD lengvoji dėtuvė XL:
SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S,
13 x 19 col. S, 12 x 18 col. S, 11 x 17 col. S,
LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, MS, 8KS, 16KL, 16KS, DL, ISO-C5*
pasirinktinis (nuo 139,7 x 182,0 mm iki 330,2 x 487,7 mm)

*reikalingas pasirinkimas spausdinimo ant vokų rinkinys

ilgas lapas (297,0 x 487,8–330,2 x 762,0 mm)

Popieriaus dėtuvė POD Ft:
SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S,
13x19 col. S, 12x18 col. S, 11x17 col. S, LGLS, LTRL, LTRS,
EXECL, STMTS, 8KS, 16KL, 16KS
pasirinktinis (nuo 139,7 x 182,0 mm iki 330,2 x 487,7 mm)
pasirinktinis vokas (9 x 12 col., 10 x 13 col.)

Kelių stalčių dėtuvė E1

Universalioji kasetė:
SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S,
13x19 col. S, 12x18 col. S, 11x17 col. S, LGLS, LTRL,
LTRS, EXECL, STMTS, 8KS, 16KL, 16KSDL
DL, ISO-C5*

Pasirinktinis (nuo 139,7 x 182,0 mm iki 330,2 x 487,7 mm)
Pasirinktinis vokas (6 x 9 col., 9 x 12 col, 10 x 13 col.)*

*Reikalingas pasirinktinis spausdinimo ant vokų rinkinys

Universalusis dėklas:
A3S, B4S, A4L, A4S, B5S, B5L, A5S, A5L, A6S, SRA3S,
11 x 17 col. S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMTS, 12 x 18 col. S,
13 x 19 col. S, 8KS, 16KL, 16KS, vokas „Monarch“, DL, ISO-C5

Pasirinktinis formatas (skersiai: 100–330,2 mm,
išilgai: 148–487,7 mm)
Ilgas lapas (nuo 210,0 x 487,8 mm iki 330,2 x 1300,0 mm)
Pasirinktinis voko formatas:
(nuo 98,0 x 148,0 mm iki 330,2 x 487,7 mm)

Variklio stalčius: 52–300 g/m²
Kelių stalčių dėtuvė: 52–350 g/m²
POD lengvoji dėtuvė: 52–350 g/m²
POD lengvoji dėtuvė XL: 52–350 g/m²
Universalusis dėklas: 52–350 g/m²

A3 formato spalvinis lazerinis daugiafunkcis įrenginys

Spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas, siuntimas,
saugojimas

1,8 GHz „Dual Core“

10,1 col. WSVGA

6 GB

SSD 512 GB

SSD 512 GB

TINKLAS

Standartinis: „1000Base-T“ / „100Base-TX“ / „10Base-T“

Nesp. 6,9 sek. arba greičiau
Spalv. 7,7 sek. arba greičiau

600 x 600 tšk. colyje
600 x 600 tšk. colyje
300 tašk./col. x 300 tašk./col.

Iki 9 999 kopijų

Automatinis arba neautomatinis (9 lygių)

25–400 % (1 % padalomis)

25 %, 50 %, 70 %



TECHNINĖS
SPECIFIKACIJOS

Serija „imagePRESS V900“

Iš anksto nustatyti didinimai	141 %, 200 %, 400 %	Puslapių aprašymo kalba (-os)	„Postscript L3“, PDF 2.0, APPE V5.7, PPML, IPDS (suderinama su IS/3 standartu), PCL/PJL (operacinis spausdinimas)
Bazinės kopijavimo funkcijos	Iš anksto nustatytas R/E santykis pagal plotą, popieriaus nuostatos, ankstesnė nuostata, parankinė nuostata, apipavidalinimas, dvipusis, tankio reguliavimas, originalo tipo pasirinkimas, pertraukimo režimas, nuostatos patvirtinimas / atšaukimas	Atmintinė	1 x DDR4-2400 8 GB, iš viso 8 GB
Specialiosios kopijavimo funkcijos	Knyga per du puslapius, dvipusis originalas, apipavidalinimas, lankstinukas, užduoties parengimas, N1-ame, pridėti viršelį, įterpti lapus, skirtingo dydžio originalai, tankio reguliavimas, originalo tipo pasirinkimas, skaidrės viršelio lapai, puslapių numeravimas, kopijų rinkinio numeravimas, ryškumas, trinti rėmelį, saugusis vandenženklis, spausdinimo data, paslinkti, įrišimo paraštė, spausdinti ir tikrinti, negatyvas / pozityvas, kartoti vaizdus, sulieti užduočių blokus, atliktos užduoties pranešimas, atspindėti vaizdą, spausdinti ant kortelės, saugoti pašto dėžutėje, uždėti vaizdą, kopijuoti ID kortelę, praleisti tuščius puslapius, aptikti tiktuvu tiekiamą lapų pluoštą, laisvo dydžio originalas	Standusis diskas	1 x 500 GB 2,5 col., 1 x TB 3,5 col.
NUSKAITYMO TECHINIAI DUOMENYS		Procesoriaus sparta	„Intel Core i5-8500“ („8th Gen Coffee Lake CPU“)
Pavadinimas	Dvipusių spalvinių vaizdų skaitytuvas	Sistema	„PRISMASync Mark 10“
Tipas	Spalvotas tiglio ir automatinis dvipusis nuskaitymo per vieną kartą dokumentų tiektuvas* [dvipusis į dvipusį (automatiškai)]	Šriftai	139 romanų kalbų 1 tipo šriftai; per nuostatų rengyklę naudotojo importuojami PS šriftai; pasirenkamieji Azijos „Adobe“ šriftai; japonų; 5 šriftai; kinų; 2 supaprastintos kinų kalbos šriftai, 1 tradicinės kinų kalbos šriftas; korėjiečių; 1 korėjiečių kalbos šriftas
Dokumentų tiektuvo popieriaus talpa (80 g/m²)	* Palaikoma tiektuvo tiekiamo lapų pluošto aptikimo funkcija. 200 lapų (75/80 g/m²)	Palaikomos operacinės sistemos	„Windows Server 2012“ R2, 8.1 (32 / 64 bitų) ir 10, „Server 2016“ ir „Server 2019“ MacOS 10.15 (64 bitų), MacOS 11 (64 bitų, „Big Sur“, „Intel“)
Tinkami originalai ir svoriai	Lapas, knyga, trimačiai objektai	Sąsaja	„i000Base-T“ / „i00Base-TX“ / „i0Base-T“, USB 3.0 x 8
	Dokumentų tiektuvo laikmenų svoris:	Tinklo protokolai	TCP/IP, palaikomas IPv6, „IPSec“, „NetBEUI/SMB“ (spartieji aplankai, nuskaitymas į failą), saugusis IPP, SNMP V3, užduočių MIB, HTTP, HTTPS, lizdinis spausdinimas („port9100“), LPR/LPD, JDF/JMF, LDAP, „WebDav“, PDF, JDF
	<Vienpusis> 38–220 g/m² (A/B)(^(*))(^(*))(^(*)), 50–220 g/m² (col.)(^(*))(^(*))	Tiesioginis spausdinimas VDP	PDF/VT-1, PPML
	<Dvipusis> 38–220 g/m² (A/B)(^(*))(^(*))(^(*)), 50–220 g/m² (col.)(^(*))(^(*))	„PRISMASync“ valdiklio standartinės funkcijos	PS / PDF, planavimo priemonė, kelių eilių / spartieji aplankai, perdavimas srautu, apskaita, nuskaitymas, PPML, nuotolinio valdymo priemonė, nuotolinė priežiūra, vientisumo tikrinimo priemonė
	(^(*)) 38–50 g/m²: plonų režimas, 160–220 g/m²: sunkių režimas (^(*)) A6R arba mažesnis: 50–220 g/m² (^(*)) Mišraus tipo (nespalv. / spalv.) originalas, taip pat kaip nemišraus tipo	„PRISMASync“ valdiklio parinktys	El. duomenų naikinimas, išplėstinis spalvų valdymas, išplėstinis įvedimas, „DocBox“, puslapio programavimas, „DP Link“, PCL6 TP, IPDS, PDF, skirtas IPDS
Tinkami laikmenų formatai	Tiglio maks. nuskaitymo dydis: 297,0 x 431,8 mm	IŠVESTIES PARINKTYS	Viršutinio dėklo (A) talpa: A4 / A4R / A5R / A3 / SRA3 / 13x19 col. 1 000 lapų (52–300 g/m²) / 200 lapų (301–350 g/m²) Ilgi lapai (nuo 487,7 mm iki 762 mm ilgio) – 100 lapų (52–79 g/m²) / 50 lapų (80–150 g/m²) / 25 lapai (151–300 g/m²) / 20 lapų (301–350 g/m²)
	Dokumentų tiektuvo laikmenų formatai: A3S, A4L, A4S, A5L, A5S, A6S, B4S, B5L, B5S, B6S, 11 x 17 col. S, LGLS, LTRL, LTRS, STMTL, STMTS, 8KS,16KL	Apipavidalinimo segiklis-AG1	Apatinio dėklo (B) talpa: A4 4 000 lapų (52–80 g/m²) / 3 000 lapų (80,1–300 g/m²), A4R 2 000 lapų (52–300 g/m²), A3 1 500 lapų (52–300 g/m²), SRA3 1 000 lapų (52–300 g/m²), Bet kokio dydžio 200 lapų (30–350 g/m²) Popieriaus svoris: 52–350 g/m² Susegimo vieta: kampe, dvigubas Susegimo apimtis: A4 – 100 lapų, A3 / A4R – 50 lapų Matmenys (P x G x A): 800 mm x 792 mm x 1 239 mm / (su ilgų lapų dėklu: 1 136 mm x 792 mm x 1 239 mm)
Nuskaitymo greitis (v./min.: nesp. / spalv., A4)	Nespalv.: 270 v./min. (A4 / LTR)(^(*)) Spalv.: 270 v./min. (A4 / LTR)(^(*))	Lankstinukų apipavidalintuvus -AG1	Dėklo talpa / popieriaus svoris / susegimo vieta / susegimogeba: tokia pati kaip apipavidalinimo segiklio AG1 Lankstinukų susegimo popieriaus formatai: A3, A4R, SRA3, 13x19 col., laisvai nustatomas formatas – nuo 210 x 279,4 mm iki 330,2 x 487,7 mm Lankstinukų susegimo popieriaus svoris: bloko lapai 52–220 g/m², viršelio lapai 64–300 g/m² Lankstinukų susegimo geba: 25 lapai (52–80 g/m², su viršeliu) Sulankstytųjų lapų įrišimo be sankabėlių geba: iki 5 lapų (60–105 g/m²)
Nuskaitymo raiška (tašk./col.)	600 x 600 tašk./col. 600 x 300 tašk./col. 300 x 300 tašk./col.	Skylamušis -BT1 / BU1	(Reikalingas apipavidalinimo segiklis STAPLE FINISHER-AG1 arba lankstinukų apipavidalintuvus BOOKLET FINISHER-AG1) Dvi arba keturios skylės Skylių tipas: BT1 – pasirenkamos 2 arba 4 skylės (FRN), BU1 – 4 skylės (SWE) Perforuojamo popieriaus svoris: 52–300 g/m² Perforuojamo popieriaus formatai: 2 skylės: A3, A4, A4R Laisvai pasirenkamas formatas (nuo 182 x 182 iki 297 x 432,0 mm, išskyrus nuo 203 x 257 iki 297 x 270 mm) 4 skylės: A3, A4, laisvai pasirenkamas formatas (nuo 257 x 182 mm iki 297 x 432 mm)
„FIERY“ SPAUSDINIMO VALDIKLIO TECHINIAI DUOMENYS		Kopijavimo dėklas-R2	Popieriaus formatai: visi spausdinimo varikliai tinkami formatai Popieriaus svoris: 52–350 g/m² Išvesties geba: 250 lapų vienpusio / dvipusio spausdinimo metu, 100 lapų, kai ilgis virš 487,7 mm (reikalingas ilgų lapų dėklas)
Pasirinktina / standartiškai	Pasirenkama įranga	Daugiafunkcis profesionalus skylamušis-C1	(Reikalingas apipavidalinimo segiklis STAPLE FINISHER-AG1 arba lankstinukų apipavidalintuvus BOOKLET FINISHER-AG1)
Pavadinimas	„imagePRESS Server N500 / P400“		Popieriaus svoris: <Perforavimas> 75–300 g/m² (paprastas popierius), 118–300 g/m² (dengtas popierius) <Lenkimas> 157–300 g/m² (paprastas popierius / dengtas popierius) <Laisvas> Visi variklio palaikomi pagrindai
Spausdinimo raiška (tašk./col.)	I200 x I200, 600 x 600		Popieriaus formatai: <Laisvas> Visi variklio palaikomi pagrindai <Perforavimas> SRA3, A3, SRA4, SRA4R, A4, A4R <Lenkimas> SRA3, A3, A4R, 13x19 col., 13x19,2 col.
Puslapių aprašymo kalba (-os)	PS3 / PCL6		
Atmintinė	8 GB		
Standusis diskas	N500: HDD 1 TB SSD 240 GB P400: HDD 500 GB		
Procesoriaus sparta	N500: „Intel Core i5 8500“ P400: „Intel Pentium Gold G5400“		
Sistema	N500: „FS600 Pro“ P400: FS600		
Šriftai	PS: 138, PCL:80		
Palaikomos operacinės sistemos	„Windows 8.1“ 32/64, „Windows 10“ 32/64, „Windows 11“ 64, „Windows Server 2012“ 64, „Windows Server 2012 R2“ 64, „Windows Server 2016“ 64, „Windows Server 2019“ 64, „Windows Server 2022“ 64, „macOS Mojave“ (10.14.x), „macOS Catalina“ (10.15.x), „macOS Big Sur“ (11.0 vers.), „macOS Monterey“ (12 vers.)		
Sąsaja	N500: 2 x ethernet jungtis („i000Base-T“ / „i00Base-TX“ / „i0 Base-T“), USB 3.2 x 5, USB 2.0 x 2 P400: 2 x ethernet jungtis („i000Base-T“ / „i00Base-TX“ / „i0Base-T“), USB 3.0 x 2		
Tinklo protokolai	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SMB, LPD, IPP, „WS-Discovery“, „Bonjour“, „Direct Mobile Printing“, „Port 9100“, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)		
Tiesioginis spausdinimas VDP	PDF2, EPS, TIFF, JDF1.8/JMF N500: PPML3.0, PDF/VT-1, PDF/VT2, VPS, „FreeForm“, „FreeForm Plus“ P400: PDF / VT-1 (reikalingas „Fiery JobExpert“ ir PDF apdorojimo rinkinys), „FreeForm“, „FreeForm Plus“		
„Fiery“ spausdinimo valdiklio standartinės funkcijos	„Fiery Command WorkStation 6“ / „Paper Catalog“ / „Fiery Remote Scan“ / „Fiery Hot Folders & Virtual Printers“		
„Fiery“ spausdinimo valdiklio parinktys	„Fiery Impose“ / „Fiery Compose“ / „Fiery Impose and Compose“ / išimamo HDD rinkinys (tik N500)		
HW platforma	N500: „NX Pro“ P400: ES00		
„PRISMASync CONTROLLER“ TECHINIAI DUOMENYS			
Pasirinktina / standartiškai	Pasirenkama įranga		
Pavadinimas	„PRISMASync for iPR V900“ serija		
Spausdinimo raiška (tašk./col.)	I200 x I200 tašk./col., 600 x 600 tašk./col.		



TECHNINĖS
SPECIFIKACIJOS

Serija „imagePRESS V900“

Bukletų apkarpyimo įrenginys G1	Reikalingas lankstinukų apipavidalinimo įrankis AG1 Apipjaustymo plotis: 2-28 mm Apipjaustomų lapų krūvelės storis: iki 50 lapų (įskaitant viršelį) Popieriaus svoris: 52-300 g/m ² Nuopjovų dėklo talpa: apie 5 000 lapų (nuopjovos plotis 20 mm, A4, 80 g/m ²)	Lankstinukų apipavidalintuvas AC2 (suderinamas tik su V800 ir V700)	Apatinio dėklo (A) talpa: A4 / A5R 3 000 lapų (81 g/m ²), A4R / A3 / SRA3 / 13 x 19 col. 1 500 lapų (81 g/m ²), Ilgi lapai* (nuo 487,7 mm iki 762 mm ilgio) 100 lapų (79 g/m ²) Ilgi lapai* (virš 762 mm ilgio) 1 lapas Visų formatų plonas popierius (52-59 g/m ²) 1 500 lapų Dengto popieriaus talpa yra perpus mažesnė už paprasto popieriaus
Lankstinukų apipjaustymo įrenginys su dviem peiliais B1 ir lankstinukų apipjaustymo įrenginio su dviem peiliais konvejeris B1	Reikalingas lankstinukų apipjaustymo įrenginys G1 Apipjaustymo plotis: 2-15 mm Apipjaustomų lapų krūvelės storis: iki 50 lapų (įskaitant viršelį) Popieriaus svoris: 52-300 g/m ² (apkirpimas 60-300 g/m ²) Nuopjovų dėklo talpa: apie 1 500 lapų (apipjaustymo plotis 15 mm, A4, 80 g/m ²)		*Reikalingas ilgų lapų dėklas Viršutinio dėklo (B) talpa: A4 / A5R 250 lapų (80 g/m ²), A4R / A3 / SRA3 / 13 x 19 col. 125 lapai (80 g/m ²) Vidurinio dėklo (C) talpa: A4 / A5R 250 lapų (80 g/m ²), A4R / A3 / SRA3 / 13 x 19 col. 125 lapai (80 g/m ²) Popieriaus svoris A dėklui: Nerūšiuoto 52-350 g/m ² pluošto paslinkimas / susėgimas 52-256 g/m ² , išskyrus dvipusį spausdintą ploną popierių (52-59 g/m ²) ir bet kokias specialias laikmenas, „Eco“ sankabėlės 52-105 g/m ² B / C dėklų popieriaus svoris: Nerūšiuoto / pluošto paslinkimas 52-256 g/m ² , išskyrus dvipusį, išspausdintą ant plono popieriaus (52-59 g/m ²), padengtą popierių (85-105,9 g/m ²) ir specialias laikmenas Susėgimo vieta: kampe, dvigubas Susėgimo gėba: <nedengtos laikmenos, 52-90 g/m ² > A4 – 65 lapai, A3 / A4R – 40 lapų <Dengtos laikmenos> 2 lapai
Dokumentų įterpimo įrenginys R1	(Reikalingas apipavidalinimo segiklis STAPLE FINISHER-AG1 arba lankstinukų apipavidalintuvas BOOKLET FINISHER-AG1) Dėklų skaičius: 2 Dėklų talpa: viršutinis dėklas: 200 lapų (80 g/m ²), apatinis dėklas: 200 lapų (80 g/m ²) Tinkamas popieriaus tipas: plonas, paprastas, perdirtas, spalvotas, storas, perforuotas, firminis blankas, aukštos kokybės, dengtas, kortelių, kalkė, tekstūrinis Tinkamas popieriaus formatas: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, pasirinktinis formatas (nuo 182,0 x 182,0 mm iki 330,2 x 487,7 mm) Tinkamas popieriaus svoris: 52-300 g/m ² Maitinimo šaltinis: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,0 A	Apipavidalintuvo rinkinys – A1	Reikalingas susėgimo arba lankstinukų apipavidalintuvas AC1 Popieriaus svoris: nerūšiuotas 52-300 g/m ² , Pluošto paslinkimas 52-256 g/m ² Popieriaus formatas: nerūšiuotas A3 / A4 / A4R, pluošto paslinkimas A3 / A4 / A4R
Popieriaus lankstymo įrenginys K2	(Reikalingas apipavidalinimo segiklis STAPLE FINISHER-AG1 arba lankstinukų apipavidalintuvas BOOKLET FINISHER-AG1) Palaikomas sulenkimo tipas: Z tipo, armonikėlės Z tipo sulenkimas, C tipo, pusiau, dvigubas lygiagretus Tinkamas popieriaus tipas: plonas, paprastas, perdirtas, spalvotas, aukštos kokybės Tinkamas popieriaus formatas: Z tipo lenkimo: A3, A4R, B4 Armonikėlės Z tipo sulenkimas, C tipo, pusiau, dvigubas lygiagrečiai: A4R Tinkamas popieriaus svoris: Z tipo, armonikėlės Z tipo, C tipo, pusiau: 52-105 g/m ² Dvigubas lygiagretus perlenkimas: 52-90 g/m ²	2 / 4 skylių skylamušio blokas A1	Reikalingas susėgimo arba lankstinukų apipavidalintuvus AC1 Skylių tipas: pasirenkamos 2 arba 4 skylės (FRN) Popieriaus svoris: 52-300 g/m ² Popieriaus formatas: 2 skylės – A3, A4, A4R; 4 skylės – A3, A4
Susėgimo įrenginys „Perfect Binder-F1“	(Reikalingas apipavidalinimo segiklis STAPLE FINISHER-AG1 arba lankstinukų apipavidalintuvus BOOKLET FINISHER-AG1) Lankstinukų formatas: nuo 203 x 138 mm iki 297 x 216 mm Lankstinukų storis: iki 25 mm Kirpimo intervalas: viršuje / apačioje: 6,5-39,5 mm Kiekviename krašte, priekiniame krašte: 6,5-49,5 mm Pagrindiniai lapai: Formatai: A4, SRA4, laisvai pasirenkamas formatas (nuo 257 x 182 mm iki 320 x 228,6 mm) Popieriaus svoris ir lapų skaičius: Plonas popierius (52-63 g/m ²): 30-200 lapų Paprastas popierius (64-80 g/m ²): 10-200 lapų Paprastas popierius (81-90 g/m ²): 10-150 lapų Storas popierius (91-105 g/m ²): 10-150 lapų Storas popierius (106-163 g/m ²): iki 10 lapų kaip įterpiami lapai arba iki 25 mm kaip šūsnies storis Viršelis: Lapų skaičius: 1 lapas Formatai: A3, SRA3, laisvai pasirenkamas formatas (nuo 257 x 364 mm iki 330,2 x 487,7 mm) Popieriaus svoris: 90-300 g/m ² Dėklo talpa: apie 127 mm arba iš viso apie 1 000 popieriaus lapų	4 skylių skylamušio blokas A1	Reikalingas susėgimo arba lankstinukų apipavidalintuvus AC1 Skylių tipas: 4 skylės (SWE) Popieriaus svoris: 52-300 g/m ² Popieriaus formatas: A3, A4, A4R
Didelės talpos dėtuvė J1	(Reikalingas apipavidalinimo segiklis STAPLE FINISHER-AG1 arba lankstinukų apipavidalintuvus BOOKLET FINISHER-AG1) Lankstinukų formatas: nuo 203 x 138 mm iki 297 x 216 mm Lankstinukų storis: iki 25 mm Kirpimo intervalas: viršuje / apačioje: 6,5-39,5 mm Kiekviename krašte, priekiniame krašte: 6,5-49,5 mm Pagrindiniai lapai: Formatai: A4, SRA4, laisvai pasirenkamas formatas (nuo 257 x 182 mm iki 320 x 228,6 mm) Popieriaus svoris ir lapų skaičius: Plonas popierius (52-63 g/m ²): 30-200 lapų Paprastas popierius (64-80 g/m ²): 10-200 lapų Paprastas popierius (81-90 g/m ²): 10-150 lapų Storas popierius (91-105 g/m ²): 10-150 lapų Storas popierius (106-163 g/m ²): iki 10 lapų kaip įterpiami lapai arba iki 25 mm kaip šūsnies storis Viršelis: Lapų skaičius: 1 lapas Formatai: A3, SRA3, laisvai pasirenkamas formatas (nuo 257 x 364 mm iki 330,2 x 487,7 mm) Popieriaus svoris: 90-300 g/m ² Dėklo talpa: apie 127 mm arba iš viso apie 1 000 popieriaus lapų	DFD adapteris B1	Pagrindinė informacija: DFD galima prijungti tiesiai šalia moduly Popieriaus svoris: paprastas popierius 52-350 g/m ² , dengtas popierius 128-350 g/m ² Popieriaus formatas: nuo 182 x 182 mm iki 330,2 x 762 mm Papildomi įrenginiai: apipavidalintuvo arkos paaukštinimo rinkinys 1002-A1 (standartinis DFD aukštis – 860 mm)
Apipavidalinimo segiklis AC2 (suderinamas tik su V800 ir V700)	Popieriaus formatas: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13 x19 col. Laisvai pasirenkamas formatas (nuo 140 x 182 mm iki 330,2 x 1 300 mm) Popieriaus svoris: 52-350 g/m ² Išvesties padėklo talpa Grupavimo padėklas: 6 000 lapų (80 g/m ²) į dvi šūsnis po 3 000 lapų Viršutinis dėklas: 200 lapų iki 487,7 mm; 100 lapų iki 762 mm; 10 lapų iki 1 300 mm Apatinio dėklo (A) talpa: A4 / A5R 3 000 lapų (81 g/m ²), A4R / A3 / SRA3 / 13 x 19 col. 1 500 lapų (81 g/m ²), Ilgi lapai* (nuo 487,7 mm iki 762 mm ilgio) 100 lapų (79 g/m ²) Ilgi lapai* (virš 762 mm ilgio) 1 lapas Visų formatų plonas popierius (52-59 g/m ²) 1 500 lapų Dengto popieriaus talpa yra perpus mažesnė už paprasto popieriaus	Apipavidalintuvo arka A1	Pagrindinė informacija: galima sujungti apipavidalinimo segiklį AG1 ir lankstinukų apipavidalintuvą AG1 su trečiųjų šalių DFD apipavidalinimo įrenginiais. Visada naudojant DFD adapterį B1. Popieriaus svoris: paprastas popierius 52-350 g/m ² , dengtas popierius 128-350 g/m ² Popieriaus formatas: nuo 182 x 182 mm iki 330,2 x 762 mm
	*Būtinai ilgų lapų dėklas Viršutinio dėklo (B) talpa: A4 / A5R 250 lapų (80 g/m ²), A4R / A3 / SRA3 / 13 x 19 col. 125 lapai (80 g/m ²) Vidurinio dėklo (C) talpa: A4 / A5R 250 lapų (80 g/m ²), A4R / A3 / SRA3 / 13 x 19 col. 125 lapai (80 g/m ²) A dėklo popieriaus svoris: Nerūšiuoto 52-350 g/m ² , pluošto paslinkimas / susėgimas 52-256 g/m ² , Išskyrus dvipusį spausdinimą ant plono popieriaus (52-59 g/m ²) ir bet kokias specialias laikmenas, „Eco“ sankabėlės 52-105 g/m ² B / C dėklų popieriaus svoris: Nerūšiuoto / pluošto paslinkimas 52-256 g/m ² , išskyrus dvipusį, išspausdintą ant plono popieriaus (52-59 g/m ²), padengtą popierių (85-105,9 g/m ²) ir specialias laikmenas Susėgimo vieta: kampe, dvigubas Susėgimo gėba: <nedengtos laikmenos, 52-90 g/m ² > A4 – 65 lapai, A3 / A4R – 40 lapų <Dengtos laikmenos> 2 lapai	Trečiųjų šalių apipavidalinimo įrenginiai	Pagrindinė informacija: serija „imagePRESS V900“ galima sukonfigūruoti su trečiųjų šalių apipavidalinimo įrenginiais. Čia pateiktas patvirtintų apipavidalinimo įrenginių sąrašas „Plockmatic BLM35 Booklet Maker“ ir „Plockmatic BLM50 Upgrade Kit“ „Plockmatic MPS“ (universalus dėklas) „GBC MF ProPuncher“ STAPLE-N1 – susėgimui (3 x 5 000 vnt.) (apipavidalinimo segikliui-AG1 ir lankstinukų apipavidalintuvui-AG1) STAPLE-P1 – susėgimui per lenkimą (2 x 5 000 vnt.) (lankstinukui apipavidalintuvui-AG1) SANKABELIŲ KASETĖ-X1 – susėgimui (3 x 5 000 vnt.) (apipavidalinimo segikliui-AC1 ir lankstinukų apipavidalintuvui-AC1) SANKABELIŲ KASETĖ-Y1 – susėgimui per lenkimą (2 x 2 000 vnt.) (lankstinukų apipavidalintuvui-AC1)
		SANKABELIŲ KASETĖ	
		ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS	
		Spausdintuvo efektyvumui gali turėti įtakos įvairūs veiksniai, pavyzdžiui, spausdintuvo skaitmeninės naudojimo sąsajos konfigūracija, spausdinimo greitis, pasirinktos laikmenos, spausdinimo paskirtis ir aplinkos veiksniai. Daugiau informacijos teiraukitės vietinio „Canon“ prekybos atstovo.	
		Programinė įranga ir sprendimai	
		Trellix	
			„Canon Inc.“ canon.com
			„Canon Europe“ canon-europe.com
			Lithuanian edition © „Canon Europa N.V.“, 2025.

