

imagePRESS V900 sērija

KOMPAKTA UN UZTICAMA DIGITĀLĀ KRĀSU SPIEDE AR INOVATĪVĀM TEHNOLOĢIJĀM

Izturīga konstrukcija un ilgtspējība ir galvenais apsvērums — sērija ir izstrādāta nepārtrauktai, uzticamai drukāšanai, konsekventu, stabilu krāsu iegūšanai un savā klasē vadošajai priekšējās un aizmugurējās reģistrācijas precizitātei.



Maksimāli palieliniet efektivitāti

V sērijā ir izmantota progresīva tehnoloģija, kas nodrošina jauna līmeņa darbību un palīdz pārvarēt ikdienas problēmas saistībā ar drukāšanu.

Drukāiet augstas kvalitātes materiālus

Nodrošiet konsekventu drukas kvalitāti visiem dokumentiem, automātiski koriģējot krāsas ar ietvertu spektrofotometrijas sensoru.

Paplašiniet pielietojumu

Plašas apdrukājamo materiālu apstrādes iespējas nodrošina to, ka varat drukāt uz dažādiem apdrukājamiem materiāliem, tostarp uz aploksnēm, vizītkartēm, plāna krītpapīra un luksusa papīra ar tekstūru.

Optimāla vietas izmantošana

Kompakts dizains, lai iederētos jūsu vidē, un magnētiska plāksne uz printera malas, kas nodrošina arī vietu piezīmju pievienošanai.

Vairāk automatizācijas

Izstrādāts, lai samazinātu darbu izpildes laiku un prasmes, kas nepieciešamas augstas kvalitātes drukāto materiālu izgatavošanai.

Canon

TEHNISKIE
DATI

imagePRESS V900 sērija

GALVENĀ IEKĀRTA
DRUKĀŠANAS TEHNISKIE DATI

Maksimālais Drukāšanas ātrums
(MELNBALTS/KRĀSU)
Ieteicamais mēneša apjoms

Maksimālais daudzums mēnesī

Reģistrācijas pielāide
Drukāšanas metode
Drukas izšķirtspēja (dpi)
PAPĪRA PADEVES IESPĒJAS
Papīra padeves ietilpība
(A4, 80 g/m²)

Atbalstītie apdrukājamo
materiālu veidi

imagePRESS V900	imagePRESS V800	imagePRESS V700
90 lpp./min	80 lpp./min	70 lpp./min
40 000– 250 000 lappuses	30 000– 220 000 lappuses	15 000– 190 000 lappuses
Līdz 500 000 lappusēm	Līdz 400 000 lappusēm	Līdz 350 000 lappusēm
Priekšpuse–aizmugure: 0,8 mm		
Krāsu lāzerstara drukā 2400 x 2400		
Standarta: 1650 loksnes Trīs 550 loksņu papīra kasetes Maksimums 10 400 loksnes (Drukas ierīce (550 x 3), statnis ar vairākām atvilktnēm (1500+1500+2000), POD statnis Lite XL (3500), apvads (250) POD statnis FI: (1500+1500+2000)		
Drukas ierīces atvilktnē: plāns (52–63 g/m ²), parasts (64–105 g/m ²), biezs (106–300 g/m ²), pārstrādāts, krāsains papīrs, papīrs ar cilnēm, caurspīdīgs papīrs, augstākās kvalitātes dokumentu papīrs, perforēts papīrs, veidlapas, kartītes, aploksnes		
Statnis ar vairākām kasetēm EI		
Augšējā/vidējā: plāns (52–63 g/m ²), parasts (64–105 g/m ²), pārstrādāts, krāsains papīrs, biezs papīrs (106–350 g/m ²), krītpapīrs (70–350 g/m ²), reljefs, augstākās kvalitātes dokumentu papīrs, caurspīdīgs papīrs, etiķetes, perforēts papīrs, veidlapas, kataloga kartītes, pergaments, caurspīdīga plēve, daļēji caurspīdīga plēve, aploksnes*		
Apakšējā: plāns (52–63 g/m ²), parasts (64–105 g/m ²), pārstrādāts, krāsains, biezs papīrs (106–350 g/m ²), krītpapīrs (70–350 g/m ²), reljefs, augstākās kvalitātes dokumentu papīrs, caurspīdīgs papīrs, etiķetes, perforēts papīrs, veidlapas, kataloga kartītes, caurspīdīga plēve, daļēji caurspīdīga plēve, aploksnes,* sintētisks papīrs, magnētisks papīrs (TBD)		
POD statnis FI:		
Augšējā/vidējā: plāns (52–63 g/m ²), parasts (64–105 g/m ²), pārstrādāts, krāsains, biezs (106–350 g/m ²), krītpapīrs (70–350 g/m ²), reljefs, augstākās kvalitātes dokumentu papīrs, caurspīdīgs, etiķetes, perforēts, veidlapas, kataloga kartītes, pergaments, caurspīdīga plēve, daļēji caurspīdīga plēve, aploksnes, pastkartes (dubulti un tikai 4 pastkartes)		
Apakšējā: plāns (52–63 g/m ²), parasts (64–105 g/m ²), pārstrādāts, krāsains papīrs, biezs papīrs (106–350 g/m ²), krītpapīrs (70–350 g/m ²), reljefs, augstākās kvalitātes dokumentu papīrs, caurspīdīgs papīrs, etiķetes, perforēts papīrs, veidlapas, kataloga kartītes, caurspīdīga plēve, daļēji caurspīdīga plēve, aploksnes, sintētisks papīrs, magnētisks papīrs		
POD Deck Lite: plāns (52–63 g/m ²), parasts (64–105 g/m ²), pārstrādāts, krāsains, biezs (106–350 g/m ²), krītpapīrs (85–350 g/m ² *), reljefs, pergaments, augstākās kvalitātes dokumentu papīrs, caurspīdīgs, caurspīdīga plēve, daļēji caurspīdīga plēve, etiķetes, perforēts, veidlapas, kataloga kartītes, pastkartes, aploksnes, sintētisks		
POD Deck Lite XL: 19,2 collas vai īsāks Plāns (52–63 g/m ²), parasts (64–105 g/m ²), pārstrādāts, krāsains, biezs (106–350 g/m ² *), krītpapīrs (85–350 g/m ² *), reljefs, pergaments, augstākās kvalitātes dokumentu papīrs, caurspīdīgs, caurspīdīga plēve, daļēji caurspīdīga plēve, etiķetes, perforēts, veidlapas, kataloga kartītes, pastkartes, aploksnes, sintētisks		
Garāks par 19,2 collām Bez pārkļūuma (64–300 g/m ²), krītpapīrs (100–300 g/m ²)		
Universālā paplāte: plāns (52–63 g/m ²), parasts (64–105 g/m ²), pārstrādāts, biezs (106–350 g/m ²), krāsains, caurspīdīgs papīrs, etiķetes, pastkartes, aploksnes, krītpapīrs (70–350 g/m ²), reljefs, augstākās kvalitātes dokumentu papīrs, perforēts, veidlapas, pergaments, papīrs ar cilnēm		

Atbalstītie apdrukājamo
materiālu formāti

Atbalstītais apdrukājamo
materiālu svars

Iekārtas tips
Galvenās funkcijas
Procesors
Vadības panelis
Atmiņa
Cietais disks
Cietā diska diskdziņa
spoguļošana
Interfeisa savienojums

KOPĒŠANAS TEHNISKIE DATI
Pirmās izdrukas ieguves laiks
(A4) (melnbalta/krāsu)
Kopēšanas izšķirtspēja (dpi)

Vairākas kopijas
Kopēšanas blīvums
Palielinājums
Iepriekš iestatīta samazināšana

Drukas ierīces atvilktnē:
A3S, B4S, A4L, A4S, B5S, B5L, A5S, A5L, A6S, SRA3S,
11 x 17 collas S, LGLS, LTRL, LTRS, EXE, L, STMTS, 12 x 18 collas
S, 13 x 19 collas S, 8KS, 16KL, 16KS, aploksnes, pielāgoti izmēri
(šķērsām celiņam: 100–330,2 mm; celiņā: 148–487,7 mm)

Aplokšņu tehniskie dati
Formāts: ISO-C5, DL
Brīvi izvēlēts lielums:
šķērsām celiņam: 98–330,2 mm;
celiņā: 148–487,7 mm

POD statnis LITE:
SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S,
13 x 19 collas S, 12 x 18 collas S, 11 x 17 collas S,
LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KS, DL, ISO-C5*

Pielāgojami izmēri (no 139,7 x 182,0 mm līdz 330,2 x 487,7 mm)
Pielāgojami aplokšņu izmēri (6 x 9 collas, 9 x 12 collas,
10 x 13 collas)*

*Nepieciešams pēc izvēles pieejams komplekts aploksņēm
(izņemot 10 x 13 collām)

POD statnis Lite XL:
SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S,
13 x 19 collas S, 12 x 18 collas S, 11 x 17 collas S,
LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KS, DL, ISO-C5*
Pielāgojami izmēri (no 139,7 x 182,0 mm līdz 330,2 x 487,7 mm)

*Nepieciešams pēc izvēles pieejams komplekts aploksņēm

Garas loksnes (no 297,0 x 487,8 mm līdz 330,2 x 762,0 mm)

POD statnis FI:
SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S,
13 x 19 collas S, 12 x 18 collas S, 11 x 17 collas S, LGLS, LTRL,
LTRS, EXECL, STMTS, 8KS, 16KL, 16KS
Pielāgojami izmēri (no 139,7 x 182,0 līdz 330,2 x 487,7 mm)
Pielāgojami aplokšņu izmēri (9 x 12 collas, 10 x 13 collas)

Statnis ar vairākām atvilktnēm EI

Universālā kasetne:
SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S,
13 x 19 collas S, 12 x 18 collas S, 11 x 17 collas S, LGLS, LTRL, LTRS,
EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KS
DL, ISO-C5*

Pielāgojami izmēri (no 139,7 x 182,0 mm līdz 330,2 x 487,7 mm)
Pielāgojami aplokšņu izmēri (6 x 9 collas, 9 x 12 collas,
10 x 13 collas)*

*Nepieciešams pēc izvēles pieejams aplokšņu komplekts
Universālā paplāte:
A3S, B4S, A4L, A4S, B5S, B5L, A5S, A5L, A6S, SRA3S,
11 x 17 collas S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMTS,
12 x 18 collas S, 13 x 19 collas S, 8KS, 16KL, 16KS,
aploksnes Monarch, DL, ISO-C5

Pielāgojami izmēri (šķērsām celiņam: 100–330,2 mm, celiņā:
148–487,7 mm)
Gara loksne (no 210,0 x 487,8 mm līdz 330,2 x 1300,0 mm)
Pielāgojami aplokšņu izmēri:
(no 98,0 x 148,0 mm līdz 320,2 x 487,7 mm)

Drukas ierīces kasete: 52–300 g/m²
Statnis ar vairākām kasetēm: 52–350 g/m²
POD Deck Lite: 52–350 g/m²
POD Deck Lite XL: 52–350 g/m²
Universālā paplāte: 52–350 g/m²

A3 formāta daudzfunkciju krāsu lāzerierīce
Drukāšana, kopēšana, skenēšana, nosūtīšana, glabāšana
1,8 GHz divkodolu
10,1 collas WSVG
6 GB
SSD 512 GB
SSD 512 GB

TĪKLS
Standarta: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T

Melnbaltajā režīmā 6,9 sekundes vai mazāk
Krāsu režīmā 7,7 sekundes vai mazāk
600 x 600 dpi
600 x 300 dpi
300 x 300 dpi
Līdz 9999 kopijām
Automātiska vai manuāla (9 līmeņi)
25–400% (1% palielinājums)
25%, 50%, 70%



TEHNISKIE DATI

imagePRESS V900 sērija

Iepriekš iestatīta palielināšana Galvenās kopēšanas funkcijas	141%, 200%, 400% Preset R/E Ratios by Area (Iepriekš iestatīts samazināšanas/ palielināšanas koeficients pēc zonas), Paper Setting (papīra iestatījumi), Previous Setting (Iepriekšēji iestatījumi), Favourite Setting (izlases iestatījums), Finishing (apstrāde), Two-Sided (divpusēji), Density Adjustment (blīvuma regulēšana), Original Type Selection (sākotnējā veida atlase), Interrupt Mode (režīms ar pārtraukumu), Setting Confirmation/Cancel (iestatījumu apstiprināšana/atcelšana)	PRISMAsync KONTROLLERA TEHNISKIE DATI Papildaprīkojumā/standarta komplektā Nosaukums Drukas izšķirtspēja (dpi) Lappušu apraksta valoda(-s)	Izvēles PRISMAsync iPR V900 sērijai 1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi Postscript L3, PDF 2.0, APPE V5.7, PPML, IPDS (IS/3 standarta saderība), PCL/PJL (transakciju druka) 1x DDR4-2400 8 GB, kopā 8 GB 1x 500 GB 2.5 collas, 1 x TB 3,5 collas Intel Core i5-8500 (8. paaudzes Coffee Lake CPU) PRISMAsync Mark 10 139 tipa 1 fontu romāņu valodām; lietotāja veikta PS fontu importēšana, izmantojot iestatījumu redaktora opciju; pēc izvēles pieejami Adobe Asian fonti: japāņu: 5 fonti; ķīniešu: 2 fonti vienkāršotajai ķīniešu valodai, 1 font tradicionālajai ķīniešu valodai; korejiešu: 1 fonts korejiešu valodai Windows Server 2012 R2, 8.1 (32/64 biti) un 10, Server 2016 un 2019 MacOS 10.15 (64 biti), MacOS 11 (64 biti, Big Sur, Intel) 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, USB3.0 x 8 TCP/IP, IPv6 atbalsts, IPsec, NetBEUI/SMB (hotfolders, scan-to-file), drošs IPP, SNMP V3, Job MIB, HTTP, HTTPS, ligzdas druka (port9100), LPR/LPD, JDF/JMF, LDAP, WebDav.
Īpašas kopēšanas funkcijas	Book to Two Pages (grāmata uz divām lappusēm), Two-sided Original (divpusējs oriģināls), Finishing (apstrāde), Booklet (buklets), Job Build (darba izveide), N on 1 (N uz 1), Add Cover (vāka pievienošana), Insert Sheets (lapu ievietošana), Different Size Originals (dažādu izmēru oriģināli), Density Adjustment (blīvuma regulēšana), Original Type Selection (sākotnējā veida atlase), Transparency Cover Sheets (caurspīdīga materiāla vāki), Page Numbering (lappušu numurēšana), Copy Set Numbering (kopēšanas komplekta numurēšana), Sharpness (asums), Erase Frame (rāmja dzēšana), Secure Watermark (ūdenszīme drošībai), Print Date (datuma drukāšana), Shift (nobīde), Gutter (tukša lapa), Print & Check (drukāšana un pārbaude), Negative/Positive (negatīvs/pozitīvs), Repeat Images (attēlu atkārtošana), Merge Job Blocks (darba bloku sapludināšana), Job Done Notice (pabeigta darba paziņojums), Mirror Image (spoguļattēls), Print on Tab (druka uz cilnes), Store in Mail Box (glabāšana pastkastītē), Superimpose Image (virsū uzlikts attēls), Copy ID Card (ID karšu kopēšana), Skip Blank Pages (tukšu lapu noteikšana), Detect Feeder Multi Sheet Feed (vairāku loksņu padeves noteikšana padeves ierīcē), Free Size Original (brīvu izmēru oriģināls)	Atmiņa Cietā diska iekārta Procesora ātrums Sistēma Fonti	
SKENĒŠANAS TEHNISKIE DATI		Atbalstītās operētājsistēmas	
Nosaukums	Divpusēja krāsaino attēlu nolasiņas ierīce	Saskarne	
Tips	Stikla vāks krāsu skenēšanai un vienas padeves divpusēja automātiska dokumentu padeves ierīce* [divpusēja uz divpusēju (automātiski)]	Tīkla protokoli	
Dokumentu padeves ierīces papīra ietilpība (80 g/m²)	*Tiek atbalstīta vairāku loksņu padeves noteikšana padeves ierīcē. 200 loksnes (75/80 g/m²)	Tiešā druka VDP PRISMAsync kontrollera standarta funkcijas	PDF, JDF PDF/VT-1, PPML PS/PDF, plānotājs, vairākas rindas/karstās mapes, straumēšana, uzskaitē, skenēšana, PPML, attālā pārvaldība, attālie pakalpojumi, integritātes pārbaude E-shredding, Advanced Color Management, Advanced Impose, DocBox, Page Programming, DP Link, PCL6 TP, IPDS, PDF, kas paredzēts IPDS
Atbalstītie materiāli un svars	Lapa, grāmata, trīsdimensiju objekti Materiālu svars dokumentu padevējam: <Vienpusēja> 38-220 g/m² (A/B)(°)(°)(°), 50-220 g/m² (collas)(°)(°) <Divpusēja> 38-220 g/m² (A/B)(°)(°)(°), 50-220 g/m² (collas)(°)(°) (°) 38-50 g/m²; plāna papīra režīms; 160-220 g/m²; bieža papīra režīms (°) A6R vai mazāks: 50-220 g/m² (°) Melnbalts/krāsu jaukts oriģināls tāds pats kā nejaukts Stikla vāks: maks. skenēšanas izmēri: 297,0 x 431,8 mm	PRISMAsync kontrollera opcijas	
Atbalstītie apdrukājamo materiālu formāti	Materiālu formāts dokumentu padevējam: A3S, A4L, A4S, A5L, A5S, A6S, B4S, B5L, B5S, B6S, 11 x 17 collas S, LGLS, LTRL, LTRS, STMTL, STMTS, 8KS, 16KL	IZVADES IESPĒJAS Ieloces skavotājs AG1	Augšējās paplāte (A) ietilpība: A4/A4R/A5R/A3/SRA3/13 x 19 collas 1000 loksnes (52-300 g/m²) / 200 loksnes (301-350 g/m²) Gara loksne (no vairāk nekā 487,7 mm līdz 762 mm) 100 loksnes (52-79 g/m²) / 50 loksnes (80-150 g/m²) / 25 loksnes (151-300 g/m²) / 20 loksnes (301-350 g/m²) Apakšējās paplātes (B) ietilpība: A4 4000 loksnes (52-80 g/m²) / 3000 loksnes (80.1-300 g/m²), A4R 2000 loksnes (52-300 g/m²), A3 1500 loksnes (52-300 g/m²), SRA3 1000 loksnes (52-300 g/m²), Iekāda formāta 200 loksnes (301-350 g/m²) Papīra svars: 52-350 g/m² Skavošanas vieta: stūris, dubultā Skavotāja ietilpība: A4: 100 loksnes, A3/A4R: 50 loksnes Izmēri (P x Dz x A): 800 mm x 792 mm x 1239 mm (ar garo loksņu paplāti: 1136 mm x 792 mm x 1239 mm) Paplātes ietilpība / Papīra svars / Skavošanas vieta / Skavotāja ietilpība: tāda pati kā ieloces skavotājam AG1 Ar skavām iešūto brošūru papīra formāts: A3, A4R, SRA3, 13 x 19 collas, pielāgojami izmēri (no 210 x 279,4 mm līdz 330,2 x 487,7 mm) Ar skavām iešūto bukletu svars: iekšlapa 52-220 g/m², titullapa 64-300 g/m² Brošūru iešūšanas ar skavām skavotāja ietilpība: 25 loksnes (52-80 g/m², ietver vāku) Locīšanas bez skavām ietilpība: līdz 5 loksniem (60-105 g/m²)
Skenēšanas ātrums (att./min: melnbalts/krāsu; A4)	Melnbalts: 270 att./min (A4/LTR)(°) Krāsu: 270 att./min (A4/LTR)(°)	Bukletu iesējējs AG1	Paplātes ietilpība / Papīra svars / Skavošanas vieta / Skavotāja ietilpība: tāda pati kā ieloces skavotājam AG1 Ar skavām iešūto brošūru papīra formāts: A3, A4R, SRA3, 13 x 19 collas, pielāgojami izmēri (no 210 x 279,4 mm līdz 330,2 x 487,7 mm) Ar skavām iešūto bukletu svars: iekšlapa 52-220 g/m², titullapa 64-300 g/m² Brošūru iešūšanas ar skavām skavotāja ietilpība: 25 loksnes (52-80 g/m², ietver vāku) Locīšanas bez skavām ietilpība: līdz 5 loksniem (60-105 g/m²)
Skenēšanas izšķirtspēja (dpi)	(°)Parastais režīms 600 dpi x 600 dpi 600 dpi x 300 dpi 300 dpi x 300 dpi	Perforēšanas ierīce BT1/BU1	(Nepieciešams IELOCES SKAVOTĀJS AG1 vai BUKLETU IEŠĒJĒJS AG1) Divi vai četri caurumi Perforācijas veids: BT1: var izvēlēties 2 caurumus un 4 caurumus (FRN) BU1: 4 caurumi (SWE) Perforējamā papīra svars: 52-300 g/m² Perforējamā papīra izmērs: 2 caurumi: A3, A4, A4R Pielāgojami izmēri (no 182 x 182 mm līdz 297 x 432,0 mm, izņemot no 203 x 257 mm līdz 297 x 270 mm) 4 caurumi: A3, A4, pielāgojami izmēri (no 257 mm x 182 mm līdz 297 mm x 432 mm)
FIERY DRUKAS KONTROLLERA SPECIFIKĀCIJAS		Kopēšanas paplāte R2	Papīra izmēri: visi pieejamie izmēri uz aizīmēšanas motora Papīra svars: 52-350 g/m² Izvaides ietilpība: 250 loksnes ar vienpusēju/divpusēju druku,100 loksnes ar garumu virs 487,7 mm (nepieciešama garā papīra paplāte) (Nepieciešams IELOCES SKAVOTĀJS AG1 vai BUKLETU IEŠĒJĒJS AG1)
Papildaprīkojumā/standarta komplektā	Izvēles	Daudzfunkciju profesionālā perforācijas ierīce C1	Papīra svars: <Perforēšana> 75-300 g/m² (parastais papīrs), 118-300 g/m² (papīrs ar pārkļūjumu) <Locīšana> 157-300 g/m² (parasts papīrs/krtīpapīrs) <Cauri> Iekārta atbalsta visus materiālus
Nosaukums	imagePRESS Server N500/P400		Papīra formāti: <Cauri> Iekārta atbalsta visus materiālus <Perforēšana> SRA3, A3, SRA4, SRA4R, A4, A4R <Locīšana> SRA3, A3, A4R, 13 x 19 collas, 13 x 19,2 collas
Drukas izšķirtspēja (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600		Perforācijas rīki: Plastmasas ķemme ar 21 caurumu, dubulta cilpa ar 23 caurumiem (apaļa/kvadrātveida), dubulta cilpa ar 34 caurumiem (apaļi/kvadrātveida), krāsaina spirāle ar 47 caurumiem, Velo iesiešana ar 12 caurumiem, atsevišķu lapu perforēšana ar 4 caurumiem, atsevišķu lapu perforēšana ar 2 caurumiem, atsevišķu lapu perforēšana ar 4 caurumiem (zviedru), locīšana izmēri (P x D x A): 445 x 795 x 1040 mm
Lappušu apraksta valoda(-s)	PS3/PCL6		
Atmiņa	8 GB		
Cietā diska iekārta	N500: HDD 1 TB SSD 240 GB P400: HDD 500 GB		
Procesora ātrums	N500: Intel Core i5 8500 P400: Intel Pentium Gold G5400		
Sistēma	N500: FS600 Pro P400: FS600		
Fonti	PS: 138, PCL: 80		
Atbalstītās operētājsistēmas	Windows 8.1 32/64, Windows 10 32/64, Windows 11 64, Windows Server 2012 64, Windows Server 2012 R2 64, Windows Server 2016 64, Windows Server 2019 64, Windows Server 2022 64, macOS Mojave (10.14.x), macOS Catalina (10.15.x), macOS Big Sur (versija 11.0), macOS Monterey (versija 12)		
Saskarne	N500: 2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10 Base-T), USB3.2 x 5, USB2.0 x 2 P400: 2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB3.0 x 2		
Tīkla protokoli	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)		
Tiešā druka	PDF2, EPS, TIFF, JDF1.8/JMF		
VDP	N500: PPML3.0, PDF/VT-1, PDF/VT2, VPS, FreeForm, FreeForm Plus P400: PDF/VT-1 (nepieciešams Fiery JobExpert un PDF apstrādes komplekts), FreeForm, FreeForm Plus		
Fiery drukas kontrollera standarta funkcijas	Fiery Command WorkStation 6 / Paper Catalog/Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folders un Virtual Printers		
Fiery drukas kontrollera opcijas	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose un Compose / noņemama HDD komplekts (tikai N500)		
HW platforma	N500: NX Pro P400: E500		

Canon

imagePRESS V900 sērija

Canon