

imagePRESS V900-serie

COMPACTE EN BETROUWBARE KLEURENPRINTER MET INNOVATIEVE TECHNOLOGIE

De serie is robuust gebouwd, met extra nadruk op duurzaamheid – voor continue, betrouwbare productiviteit, consistente, stabiele kleuren en met toonaangevende registratienauwkeurigheid aan zowel de voor- als achterzijde



Maximale efficiëntie

De V-serie biedt dankzij de innovatieve technologie printprestaties van een nog hoger niveau en helpt u uw dagelijkse productie-uitdagingen efficiënt het hoofd te bieden.

Prints van hoge kwaliteit

Zorgt voor een consistente printkwaliteit voor al uw documenten door automatische kleuraanpassing met de in-line spectrofotometrische sensor.

Vergroot de mogelijkheden

Dankzij de uitgebreide mogelijkheden voor mediaverwerking kunt u op een groot aantal media printen, waaronder enveloppen, visitekaartjes, dun gecoat papier en luxe papier met structuur.

Optimaal ruimtegebruik

Compact ontwerp dat in elke omgeving past, met een magnetische plaat aan de rand van de printer die ruimte biedt voor notities.

Meer Automatisering

Ontworpen om de doorlooptijd te verkorten en met minder training hoogwaardige uitvoer te produceren.

Canon

TECHNISCHE
SPECIFICATIES

imagePRESS V900-serie

HOOFDEENHEID

PRINTSPECIFICATIES

Maximale printsnelheid
(ZWART-WIT/KLEUR)

Aanbevolen maandelijks
volume

Maximaal maandelijks volume

Registratietolerantie

Printmethode

Printresolutie (dpi)

PAPIERINVOEROPTIES

Papierinvoercapaciteit
(A4, 80 g/m²)

Ondersteunde mediatypen

imagePRESS
V900

90 ppm

imagePRESS
V800

80 ppm

imagePRESS
V700

70 ppm

40.000 tot
250.000 pagina's

30.000 tot
220.000 pagina's

15.000 tot
190.000 pagina's

Tot 500.000
pagina's

Tot 400.000
pagina's

Tot 350.000
pagina's

Voor-/achterzijde: 0,8 mm

Laserprinten in kleur

2.400 x 2.400

Standaard: 1.650 vel
3 papercassettes van 550 vel
Maximum: 10.400 vel
(Printer (550 x 3), Multi Drawer Deck (1.500+1.500+2.000),
POD Deck Lite XL (3.500), Bypass (250)
POD Deck-F1: (1.500+1.500+2.000)

Printerlade:
Dun (52 - 63 g/m²), normaal (64 - 105 g/m²), dik (106 -
300 g/m²), gerecycled, gekleurd, tabpapier, transparanten,
briefpapier, geperforeerd, met briefhoofd, enveloppen

Multi-drawer Paper Deck-E1:

Bovenste / middelste lade:
Dun (52 - 63 g/m²), normaal (64 - 105 g/m²),
gerecycled, gekleurd, dik (106 - 350 g/m²), gecoat
(70 - 350 g/m²), met reliëf, briefpapier, transparanten,
etiketten, geperforeerd, met briefhoofd, index, bellum,
transparante folie, doorschijnende folie, enveloppen*

Onderste lade:
Dun (52 - 63 g/m²), normaal (64 - 105 g/m²),
gerecycled, gekleurd, dik (106 - 350 g/m²), gecoat
(70 - 350 g/m²), met reliëf, briefpapier, transparanten,
etiketten, geperforeerd, met briefhoofd, index, transparante
folie, doorschijnende folie, enveloppen*, synthetisch
materiaal, magnetisch materiaal (NTB)

POD Deck-F1:

Bovenste / middelste lade:
Dun (52 - 63 g/m²), normaal (64 - 105 g/m²),
gerecycled, gekleurd, dik (106 - 350 g/m²), gecoat
(70 - 350 g/m²), met reliëf, briefpapier, transparanten,
etiketten, geperforeerd, met briefhoofd, index, transparante
folie, doorschijnende folie, enveloppen, briefkaarten (alleen
dubbele en 4 briefkaarten)

Onderste lade:
Dun (52 - 63 g/m²), normaal (64 - 105 g/m²),
gerecycled, gekleurd, dik (106 - 350 g/m²), gecoat
(70 - 350 g/m²), met reliëf, briefpapier, transparanten,
etiketten, geperforeerd, met briefhoofd, index, transparante
folie, doorschijnende folie, enveloppen, synthetisch
materiaal, magnetisch materiaal

POD Deck Lite:
Dun (52 - 63 g/m²), normaal (64 - 105 g/m²), gerecycled,
gekleurd, dik (106 - 350 g/m²), gecoat (85-350 g/m²),
met reliëf, bellum, briefpapier, transparanten, transparante
folie, doorschijnende folie, etiketten, geperforeerd,
met briefhoofd, index, briefkaarten, enveloppen,
synthetisch materiaal

POD Deck Lite XL:
487,7 mm of korter
Dun (52 - 63 g/m²), normaal (64 - 105 g/m²), gerecycled,
gekleurd, dik (106 - 350 g/m² *), gecoat (85 - 350 g/m² *),
met reliëf, bellum, briefpapier, transparanten, transparante
folie, doorschijnende folie, etiketten, geperforeerd, met
briefhoofd, index, enveloppen, synthetisch materiaal

Langer dan 487,7 mm
Ongecoat (64 - 300 g/m²), gecoat (100 - 300 g/m²)

Multi-purpose tray:
Dun (52 - 63 g/m²), normaal (64 - 105 g/m²),
gerecycled, dik (106 - 350 g/m²), kleur, transparanten,
etiketten, briefkaarten, enveloppen, gecoat
(70 - 350 g/m²), reliëf, briefpapier, geperforeerd,
met briefhoofd, vellum, tabpapier

Ondersteunde mediaformaten

Ondersteunde
mediagewichten

Type apparaat

Kernfuncties

Processor

Bedieningspaneel

Geheugen

Harde schijf

Spiegelen harde schijf

Interfaceverbinding

KOPIEERSPECIFICATIES

Eerste pagina (A4)

(zwart-wit/kleur)

Kopieerresolutie (dpi)

Meerdere exemplaren

Kopieerdichtheid

Vergroting

Vooraf ingestelde

verkleiningen

Printerlade:

A3S, B4S, A4L, A4S, B5S, B5L, A5S, A5L, A6S, SRA3S, 11 x
17 inch S, LGLS, LTRL, LTRS, EXE_L, STMTS, 12 x 18 inch S,
13 x 19 inch S, 8KS, 16KL, 16KS, envelop, aangepast formaat
(cross-track: 100 - 330,2 mm, in-track: 148 - 487,7 mm)

Envelopspecificatie

Formaat: ISO-C5, DL

Aangepast formaat:

Cross-track: 98 - 330,2 mm,

In-track: 148 mm - 487,7 mm

POD Deck Lite:

SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S,
13 inch x 19 inch S, 12 inch x 18 inch, 11 inch x 17 inch S,
LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KS, DL,
ISO-C5 *

Aangepast (139,7 x 182,0 mm - 330,2 x 487,7 mm)

Aangepast formaat enveloppen(6 inch x 9 inch, 9 inch x
12 inch, 10 inch x 13 inch)¹⁾

^{*}1) Optionele Envelop-kit is vereist (behalve 10" x 13")

POD Deck Lite:

SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S,
13 inch x 19 inch S, 12 inch x 18 inch, 11 inch x 17 inch S,
LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KS, DL,
ISO-C5 *

Aangepast (139,7 x 182,0 mm - 330,2 x 487,7 mm)

^{*}Optionele Envelop-kit is vereist

Lange vellen (297,0 x 487,8 - 330,2 x 762,0 mm)

POD Deck-F1:

SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S,
13 x 19 inch S, 12 x 18 inch S, 11 x 17 inch S, LGLS,
LTRL, LTRS, EXECL, STMTS, 8KS, 16KL, 16KS

Aangepast (139,7 x 182,0 mm-330,2 x 487,7 mm)

Aangepaste envelop (9 x 12 inch, 10 x 13 inch)

Multi-drawer Paper Deck-E1:

Universele Cassette:

SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S,
13 x 19 inch S, 12 x 18 inch S, 11 x 17 inch S, LGLS,
LTRL, LTRS, EXECL, STMTS, 8KS, 16KL, 16KSDL
DL, ISO-C5 *

Aangepast formaat (139,7 x 182,0 mm - 330,2 x 487,7 mm)
Aangepaste envelop (6 x 9 inch, 9 x 12 inch, 10 x 13 inch)*

^{*}Optionele Envelop-kit vereist

Multi-purpose tray:

A3S, B4S, A4L, A4S, B5S, B5L, A5S, A5L, A6S, SRA3S,
11 x 17 inch S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMTS, 12 x 18 inch
S, 13 x 19 inch S, 8KS, 16KL, 16KS, Envelope Monarch, DL,
ISO-C5

Aangepast formaat (cross-track: 100,0 - 330,2 mm,
in-track: 148 - 487,7 mm)

Grote vellen (210,0 x 487,8 mm tot 330,2 mm x

1.300,0 mm)

Aangepast formaat enveloppen:

(98,0 x 148,0 mm tot 330,2 x 487,7 mm)

Printerlade: 52 tot 300 g/m²

Multi-drawer Paper Deck: 52 tot 350 g/m²

POD Deck Lite: 52 tot 350 g/m²

POD Deck Lite XL: 52 tot 350 g/m²

Multi-purpose tray: 52 tot 350 g/m²

Multifunctionele A3-kleurenlaserprinter

Printen, kopiëren, scannen, verzenden en opslaan

1,8 GHz Dual core

WSVGA van 10,1 inch

6 GB

SSD 512 GB

SSD 512 GB

NETWORK

Standaard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T

Zwart-wit: 6,9 seconden of minder
Kleur: 7,7 seconden of minder

600 dpi x 600 dpi

600 dpi x 300 dpi

300 dpi x 300 dpi

Maximaal 9.999 exemplaren

Automatisch of handmatig (9 niveaus)

25% - 400% (in stappen van 1%)

25%, 50%, 70%



TECHNISCHE SPECIFICATIES

imagePRESS V900-serie

Vooraf ingestelde vergrotingen	141%, 200%, 400%	Printtaal/-talen	Postscript L3, PDF 2.0, APPE V5.7, PPML, IPDS (compatibel met IS/3-standaard), PCL/PJL (transactoneel printen)
Basisfuncties voor kopiëren	Vooraf ingestelde verhoudingen voor verkleinen/vergroten per gebied, papierinstelling, vorige instelling, favoriete instelling, afwerken, dubbelzijdig, dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren, onderbrekingsmodus, instelling bevestigen/annuleren	Geheugen Harde schijf Processorsnelheid Systeem Lettertypen	1 DDR4-2400 8 GB, 8 GB totaal 1x 500 GB 2,5 inch, 1 x TB 3,5 inch Intel Core i5-8500 (8e gen. Coffee Lake CPU) PRISMAsync Mark 10 139 type 1-lettertypen voor Romeinse talen; importeren door gebruiker van PS-lettertypen via Instellingen; Optionele Aziatische Adobe-lettertypen: Japans: 5 lettertypen voor Chinees: 2 lettertypen voor eenvoudig Chinees, 1 lettertype voor traditioneel Chinees, Koreaans: 1 lettertype voor Koreaans
Speciale functies voor kopiëren	Boek op twee pagina's, dubbelzijdig origineel, afwerken, boekje, opdrachtbouw, N op 1, omslag toevoegen, vel invoegen, originelen van verschillende formaten, dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren, transparant als voorblad, paginanummering, kopieersetnummering, scherpte, kader wissen, beveiligd watermerk, printdatum, verschuiving, rugmarge, printcontrole, negatief/positief, beelden herhalen, opdrachtblokken samenvoegen, melding bij opdracht gereed, spiegelbeeld, printen op tabblad, opslaan in mailbox, inmengen van afbeelding, identiteitsbewijs kopiëren, lege pagina's overslaan, detectie bij invoer van meerdere vellen, originelen van alle formaten	Ondersteunde besturingssystemen	Windows Server 2012 R2, 8.1 (32- / 64-bits) en 10, Server 2016 en 2019 MacOS 10.15 (64-bits), MacOS 11 (64-bits, Big Sur, Intel)
SCANSPECIFICATIES		Interface Netwerkprotocollen	1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T, USB 3.0 x 8 TCP/IP, ondersteuning voor IPv6, IPSec, NetBEUI/SMB (hotfolders, scannen-naar-bestand), beveiligde IPP, SNMP V3, Job MIB, HTTP, HTTPS, Socket Printing (port9100), LPR/LPD, JDF/JMF, LDAP, WebDAV.
Naam	Duplex Color Image Reader Unit	Direct Print VDP PRISMAsync Controller-standaardfuncties	PDF, JDF PDF/VT-1, PPML
Type	Afdekklaat en Single-pass Duplex Automatic Document Feeder* [dubbelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch)]	PRISMAsync Controller-opties	PS/PDF, Scheduler, Multiple Queues/hotfolders, Streaming, Accounting, Scanning, PPML, Remote Manager, Remote Service, Integrity Checker
Papiercapaciteit documentinvoer (80 g/m²)	200 vel (75/80 g/m ²)		E-shredding, Advanced Colour Management, Advanced Impose, DocBox, Page Programming, DP Link, PCL6 TP, IPDS, PDF voor IPDS
Toegestane originelen en gewichten	Vellen papier, boeken, 3D-objecten	UITVOEROPTIES Staple Finisher-AG1	Capaciteit bovenste lade (A): A4 / A4R / A5R / A3 / SRA3 / 13 x 19 inch 1.000 vel (52 - 300 g/m ²) / 200 vel (301 - 350 g/m ²) Lang vel (lengte groter dan 487,7 mm tot 762 mm) 100 vel (52-79 g/m ²) / 50 vel (80-150 g/m ²) / 25 vel (151-300 g/m ²) / 20 vel (301-350 g/m ²)
	Mediagewicht documentinvoer:		Capaciteit onderste lade (B): A4 4.000 vel (52-80 g/m ²) / 3.000 vel (801-300 g/m ²), A4R 2.000 vel (52-300 g/m ²), A3 1.500 vel (52-300 g/m ²), SRA3 1.000 vel (52-300 g/m ²), Alle formaten 200 vel (301-350 g/m ²) Papiergewicht: 52 tot 350 g/m ² Nietpositie: hoek, dubbel Nietcapaciteit: A4: 100 vel, A3/A4R: 50 vel Afmetingen (b x d x h): 800 x 792 x 1.239 mm (met lade voor lang papier: 1.136 x 792 x 1.239 mm)
	<Enkelzijdig> 38 - 220 g/m ² (A/B)(*)(**)(*) 50 - 220 g/m ² (inch)(*)(*)	Booklet Finisher-AG1	Capaciteit lade / Papiergewicht / Nietpositie / Nietcapaciteit: Capaciteit: gelijk aan Staple Finisher-AG1 Papierformaat boekjes: A3, A4R, SRA3, 330 x 483 mm; Alle formaten (210 x 279,4 mm tot 330,2 x 487,7 mm) Papiergewicht voor boekjes: vellen in het binnenwerk 52-220 g/m ² , omslagvel 64-300 g/m ² Nietcapaciteit boekjes: 25 vel (52-80 g/m ² , inclusief omslag) Capaciteit bij vouwen zonder nietjes: tot 5 vel (60 tot 105 g/m ²)
	<Dubbelzijdig> 38 - 220 g/m ² (A/B)(*)(*)(*) 50 - 220 g/m ² (inch)(*)(*)		(Staple Finisher-AG1 of Booklet Finisher-AG1 vereist) Twee of vier gaatjes Perforatietype: BT1: 2 gaatjes en 4 gaatjes (Frans) instelbaar. BU1: 4 gaatjes (Zweeds) Papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m ² Papierformaat voor perforator: 2 gaatjes: A3, A4, A4R, Alle formaten (182 x 182 mm tot 297 x 432,0 mm, met uitzondering van 203 x 257 mm tot 297 x 270 mm) 4 gaatjes: A3, A4, alle formaten (257 x 182 mm tot 297 x 432 mm)
	(*) 38 - 50 g/m ² : dunne modus, 160 - 220 g/m ² : zware modus (**) A6R of minder: 50 - 220 g/m ² (*) Zwart-wit/kleur gemengd origineel hetzelfde als niet-gemengd		
Ondersteunde mediaformaten	Glasplaat: max. scanformaat: 297,0 x 431,8 mm		
	Mediaformaat documentinvoer: A3S, A4L, A4S, A5L, A5S, A6S, B4S, B5L, B5S, B6S, 11 inch x 17 inch S, LGLS, LTRL, LTRS, STMTL, STMTS, 8KS,16KL		
Scansnelheid (ipm: zwart-wit / kleur; A4)	Zwart-wit: 270 ipm (A4/LTR)(*) Kleur: 270 ipm (A4/LTR)(*)		
	(*) Normale modus	Ponseenheid-BT1/BU1	
Scanresolutie (dpi)	600 dpi x 600 dpi 600 dpi x 300 dpi 300 dpi x 300 dpi		
FIERY-PRINTCONTROLLER-SPECIFICATIES		Copy tray-R2	
Optioneel / standaard	Optioneel		
Naam	imagePRESS-server N500/P400		
Printresolutie (dpi)	1.200 x 1.200, 600 x 600		
Printtaal/-talen	PS3 / PCL6		
Geheugen	8 GB		
Harde schijf	N500: HDD 1 TB, SSD 240 GB P400: HDD 500 GB		
Processorsnelheid	N500: Intel Core i5 8500 P400: Intel Pentium Gold G5400		
Systeem	N500: FS600 Pro P400: FS600		
Lettertypen	PS: 138, PCL: 80	Multi-funcionele professionele perforator-C1	
Ondersteunde besturingssystemen	Windows 8.1 32/64-bits, Windows 10 32/64-bits, Windows 11 64-bits, Windows Server 2012 64-bits, Windows Server 2012 R2 64-bits, Windows Server 2016 64-bits, Windows Server 2019 64-bits, Windows Server 2022 64-bits, macOS Mojave (10.14.x), macOS Catalina (10.15.x), macOS Big Sur (versie 11.0), macOS Monterey (versie 12)		Papierformaat: alle beschikbare formaten van printer Papiergewicht: 52 tot 350 g/m ² Uitvoercapaciteit: 250 vel bij enkelzijdig/dubbelzijdig printen, 100 vel met een lengte van meer dan 487,7 mm (lade voor lang papier vereist) (Staple Finisher-AG1 of Booklet Finisher-AG1 vereist)
	N500: 2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10 Base-T), USB 3.2 x 5, USB 2.0 x 2 P400: 2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10 Base-T), USB 3.0 x 2		Papiergewicht: <Perforeren> 75-300 g/m ² (normaal papier), 118 - 300 g/m ² (gecoat papier) <Rillen> 157-300 g/m ² (normaal papier / gecoat papier) <Doorloop> Alle substraten ondersteund door printer
Interface			Papierformaat: <Doorloop> Alle substraten ondersteund door printer <Perforeren> SRA3, A3, SRA4, SRA4R, A4, A4R <Rillen> SRA3, A3, A4R, 13 inch x 19 inch, 13 inch x 19,2 inch
Netwerkprotocollen	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port 9100, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)		Stansvormen: Plastic bindrug 21 gaatjes, Dubbele spiraal 23 gaatjes (rond / vierkant), Dubbele spiraal 34 gaatjes (rond / vierkant), Gekleurde spiraal 47 gaatjes, Velo Bind 12 gaatjes, Perforator voor losse vellen 4 gaatjes, Perforator voor losse vellen 2 gaatjes, Perforator voor losse vellen 4 gaatjes (Zweeds), Rillen Afmetingen (b x d x h): 445 mm x 795 mm x 1.040 mm
Direct Print	PDF2, EPS, TIFF, JDF1.8/JMF		
VDP	N500: PPML3.0, PDF/VT-1, PDF/VT2, VPS, FreeForm, FreeForm Plus P400: PDF/VT-1 (Fiery JobExpert en PDF Processing Kit vereist), FreeForm, FreeForm Plus		
Fiery Print Controller-standaardfuncties	Fiery Command WorkStation 7 / Paper Catalog / Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folders en virtuele printers		
Fiery Print Controller-opties	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose en Compose / Removable HDD Kit (alleen N500)		
HW-platform	N500: NX Pro P400: E500		
SPECIFICATIES PRISMAsync CONTROLLER			
Optioneel / standaard	Optioneel		
Naam	PRISMAsync voor iPR V900-serie		
Printresolutie (dpi)	1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi		

Canon

TECHNISCHE
SPECIFICATIES

imagePRESS V900-serie

Booklet Trimmer-G1	Booklet Finisher-AG1 vereist Breedte voor snijden: 2-28mm Dikte voor snijden: maximaal 50 vel (inclusief omslag) Papiergewicht: 52 tot 300 g/m ² Capaciteit afvallade: ca. 5.000 vel (snijdbreedte 20 mm, A4, 80 g/m ²)	Booklet Finisher-AC2 (alleen compatibel met V800 en V700)	Capaciteit van onderste lade (A): A4 / A5R 3.000 vel (81 g/m ²), A4R / A3 / SRA3 / 13 inch x 19 inch 1.500 vel (81 g/m ²) Lange vellen* (Lengte groter dan 487,7 mm tot 762 mm) 100 vel (79 g/m ²) Lange vellen* (langer dan 762 mm) 1 vel Alle formaten dun papier (52-59 g/m ²) 1.500 vel De capaciteit voor gecoat papier is de helft van die voor normaal papier
Two-Knife Booklet Trimmer-B1 en Two-Knife Booklet Trimmer Conveyor-B1	Booklet Trimmer-G1 vereist Breedte voor snijden: 2-15 mm Dikte voor snijden: maximaal 50 vel (inclusief omslag) Papiergewicht: 52 tot 300 g/m ² (bijsnijden 60 tot 300 g/m ²) Capaciteit afvallade: ca. 1.500 vel (snijdbreedte 15 mm, A4, 80 g/m ²)		*Long Sheet Tray is vereist Capaciteit bovenste lade (B): A4/A5R 250 vel (80 g/m ²), A4R/A3/SRA3/13 x 19 inch 125 vel (80 g/m ²) Capaciteit middelste lade (C): A4 / A5R 250 vel (80 g/m ²) A4R / A3 / SRA3 / 13 x 19 inch 125 vel (80 g/m ²) Papiergewicht voor lade A: Niet-gesorteerd 52-350 g/m ² , Bunch Shift 52-256 g/m ² , exclusief dubbelzijdig geprint dun papier (52-59 g/m ²) en speciaal printmateriaal, Eco-nieten 52-105 g/m ² Papiergewicht voor lade B/C: Niet-gesorteerd/Bunch Shift 52-256 g/m ² , exclusief dubbelzijdig geprint dun papier (52-59 g/m ²), gecoat papier (85-105,9 g/m ²) en speciaal printmateriaal Nietpositie: hoek, dubbel Nietcapaciteit: <Niet-gecoat materiaal, 52-90 g/m ² > A4: 65 vel, A3 / A4R: 40 vel <Gecoate media> 2 vel
Document Insertion Unit-R1	(Staple Finisher-AG1 of Booklet Finisher-AG1 vereist) Aantal laden: 2 Ladecapaciteit: bovenste lade 200 vel (80 g/m ²), onderste laden: 200 vel (80 g/m ²) Toegestane papiersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, briefpapier, gecoat papier, tabpapier, overtrekpapier, structuurpapier Toegestane papierformaten: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R; Aangepast formaat (182,0 x 182,0 mm tot 330,2 x 487,7 mm) Toegestaan papiergewicht: 52 tot 300 g/m ² Voeding: 100-240 V / 50/60 Hz, 1,0 A	Finisher Jogger Kit-A1	Hiervoor is de Staple of Booklet Finisher-AC1 vereist. Papiergewicht: niet-gesorteerd 52-300 g/m ² , Bunch shift 52 - 256 g/m ² Papierformaat: niet-gesorteerd A3 / A4 / A4R, Bunch Shift A3 / A4 / A4R
Paper Folding Unit-K2	(Staple Finisher-AG1 of Booklet Finisher-AG1 vereist) Ondersteunde vouwsoort: Z-vouw, accordeon Z-vouw, C-vouw, halfvouw, dubbele parallelvouw Toegestane papiersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, briefpapier Toegestane papierformaten: Z-vouw: A3, A4R, B4 Accordeon Z-vouw, C-vouw, halfvouw, dubbele parallel-vouw: A4R Toegestaan papiergewicht: Z-vouw, accordeon Z-vouw, C-vouw, halfvouw: 52 tot 105 g/m ² Dubbele parallel-vouw: 52 tot 90 g/m ²	2/4 Hole Puncher Unit-A1	Hiervoor is de Staple of Booklet Finisher-AC1 vereist. Punch Hole-type: 2 gaatjes en 4 gaatjes (Frans) instelbaar Papiergewicht: 52 tot 300 g/m ² Papierformaat: 2 gaatjes: A3, A4, A4R 4 gaatjes: A3, A4
Perfect Binder-F1	(Staple Finisher-AG1 of Booklet Finisher-AG1 vereist) Formaat boekjes: 203 x 138 mm tot 297 x 216 mm Dikte boekjes: tot 25 mm Snijbereik: boven/onder: 6,5 tot 39,5 mm aan elke kant, voorste rand: 6,5 tot 49,5 mm Pagina's binnenwerk: Formaten: A4, SRA4, alle formaten (257 x 182 mm tot 320 x 228,6 mm) Papiergewicht en aantal vel: Dun papier (52-63 g/m ²): 30-200 vel Normaal papier (64-80 g/m ²): 10-200 vel Normaal papier (81-90 g/m ²): 10-150 vel Dik papier (91-105 g/m ²): 10-150 vel Dik papier (106-163 g/m ²): maximaal 10 vel als invoegvel of maximale dikte van 25 mm als pak Omslag: Aantal vel: 1 vel Formaten: A3, SRA3, alle formaten (257 x 364 mm tot 330,2 x 487,7 mm) Papiergewicht: 90 tot 300 g/m ² Capaciteit lade: ca. 127 mm of ca. 1.000 vellen papier totaal	4 Hole Puncher Unit-A1	Hiervoor is de Staple of Booklet Finisher-AC1 vereist. Perforatietype: 4 gaatjes (2weeds) Papiergewicht: 52 tot 300 g/m ² Papierformaat: A3, A4, A4R
High Capacity Stacker-J1	Papierformaat: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13 inch x 19 inch, Alle formaten (140 x 182 mm tot 330,2 x 1.300 mm) Papiergewicht: 52 tot 350 g/m ² Uitvoerapaciteit Extra lade: 6.000 vel (80 g/m ²) in twee stapels van elk 3.000 vel Bovenste lade: 200 vel tot 487,7 mm; 100 vel tot 762 mm; 10 vel tot 1.300 mm	DFD Adapter-B1	Basisinformatie: schakelt DFD-connectiviteit direct aan de machine Papiergewicht: normaal papier 52 - 350 g/m ² , Gecoat papier 128 - 350 g/m ² Papierformaat: 182 x 182 mm - 330,2 x 762 mm Opties: Finisher Bridge Height Kit 1002-A1 (standaard DFD-hoogte is 860 mm)
Staple Finisher-AC2 (alleen compatibel met V800 en V700)	Capaciteit van onderste lade (A): A4 / A5R 3.000 vel (81 g/m ²), A4R / A3 / SRA3 / 13 inch x 19 inch 1.500 vel (81 g/m ²) Lange vellen* (Lengte groter dan 487,7 mm tot 762 mm) 100 vel (79 g/m ²) Lange vellen* (langer dan 762 mm) 1 vel Alle formaten dun papier (52-59 g/m ²) 1.500 vel De capaciteit voor gecoat papier is de helft van die voor normaal papier	Finisher Bridge-A1	Basisinformatie: Biedt connectiviteit voor Staple Finisher-AG1 en Booklet Finisher-AG1 met DFD-afwerkingsapparatuur van derden. Altijd in combinatie met DFD Adapter-B1 Papiergewicht: normaal papier 52 - 350 g/m ² , gecoat papier 128 - 350 g/m ² Papierformaat: 182 x 182 mm - 330,2 x 762 mm
	*Long Sheet Tray vereist	Externe finishers	Basisinformatie: De imagePRESS V900-serie kan ook worden geconfigureerd met afwerkeenheden van derden. Hier vindt u een lijst met goedgekeurde finishers. Plockmatic BLM35 Booklet Maker en Plockmatic BLM50 Upgrade Kit Plockmatic MPS (Multi-Purpose Stacker) GBC MF ProPuncher
	Capaciteit bovenste lade (B): A4/A5R: 250 vel (80 g/m ²), A4R/A3/SRA3/13 x 19 inch 125 vel (80 g/m ²) Capaciteit middelste lade (C): A4/A5R 250 vel (80 g/m ²), A4R/A3/SRA3/13 x 19 inch 125 vel (80 g/m ²) Papiergewicht voor lade A: Niet-gesorteerd 52-350 g/m ² , Bunch Shift / nieten 52-256 g/m ² Exclusief dubbelzijdig geprint dun papier (52 - 59 g/m ²) en speciaal printmateriaal, Eco-nieten 52 - 105 g/m ² Papiergewicht voor lade B/C: Niet-gesorteerd/Bunch Shift 52-256 g/m ² , exclusief dubbelzijdig geprint dun papier (52-59 g/m ²), gecoat papier (85-105,9 g/m ²) en speciaal printmateriaal Nietpositie: hoek, dubbel Nietcapaciteit: <Niet-gecoat materiaal, 52-90 g/m ² > A4: 65 vel, A3 / A4R: 40 vel <Gecoate media> 2 vel	NIETCARTRIDGE	STAPLE-N1 - voor nieten (3 x 5.000 stuks) (voor Staple Finisher-AG1 en Booklet Finisher-AG1) STAPLE-P1 - voor rugnieten (2 x 5.000 stuks) (voor Booklet Finisher-AG1) NIETCARTRIDGE-X1 - voor nieten (3 x 5.000 stuks) (Staple Finisher-AC1 en Booklet Finisher-AC1) NIETCARTRIDGE-Y1 - Voor rugnieten (2 x 2.000 stuks) (voor Booklet Finisher-AC1)
	Gewicht: ca. 36 kg		

DISCLAIMER
De prestaties van de printer kunnen worden beïnvloed door verschillende factoren, zoals de pers, digitale front-end-configuratie, print snelheid, mediaselectie, printtoepassing en omgevingsfactoren. Neem contact op met uw lokale Canon salesvertegenwoordiger voor meer informatie.

Software en oplossingen



Canon Inc.
canon.com
Canon Nederland / Canon België
canon.nl / canon.be
Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2025

