

imagePRESS V900-serien

KOMPAKT OG PÅLITELIG DIGITAL FARGEPRODUKSJONS- MASKIN MED NYSKAPENDE TEKNOLOGI

Serien har en robust konstruksjon og fokuserer på bærekraft, og den er utviklet for kontinuerlig, pålitelig produktivitet, konsistent, stabil farge og klasseledende registreringsnøyaktighet på for- og bakside



Maksimal effektivitet

Med fremtidsrettet teknologi som tar ytelsen til et nytt nivå, hjelper V-serien deg med å overvinne de daglige produksjonsutfordringene

Trykk med høy kvalitet

Sørg for konsistent trykkkvalitet på tvers av alle typer dokumenter ved å justere farge automatisk med den integrerte spektrofotometriske sensoren.

Utvid bruksområdet

Omfattende muligheter for mediehåndtering betyr at du kan produsere på et stort utvalg av medier, inkludert konvolutter, visittkort, tynt bestrøket papir og luksuriøst papir med grov struktur.

Optimal plassutnyttelse

Den kompakte utformingen passer inn hvor som helst, med en magnetisk plate på kanten av maskinen som kan brukes til å feste ordresedler og notater.

Mer automatisering

Utformet for å redusere leveringstider og ferdighetene som kreves for å produsere trykksaker av høy kvalitet.

Canon

TEKNISKE
SPESIFIKASJONER

imagePRESS V900-serien

HOVEDENHET

SPESIFIKASJONER FOR
PRODUKSJON

Maksimal Utskriftshastighet
(SH/F)

Anbefalt volum per måned

Maksimalt volum per måned

Registertoleranse

Utskriftsmetode

Trykkoppløsning (dpi)

ALTERNATIVER FOR
PAPIRMATING

Papirkapasitet
(A4, 80 g/m²)

Støttede medietyper

imagePRESS
V900

90 sider per
minutt

40 000-250 000
sider

Opptil
500 000 sider

For- til bakside: 0,8 mm

Fargetrykk med laserteknologi

2400 x 2400

Standard: 1 650 ark
3 stk. 550-arks kassetter
Maksimalt: 10 400 ark
(Maskin (550 x 3), papirmagasin med flere skuffer
(1500 + 1500 + 2000), POD Deck lite XL (3500), separat
mater (250)
POD-magasin-Ft: (1500+1500+2000)

Enhetsskuff:
Tynt (52-63 g/m²), vanlig (64-105 g/m²), tykt
(106-300 g/m²), resirkulert, farget, skilleark, transparent,
seddelpapir, forhåndshullet, brevhode, postkort, konvolutt

Multi Drawer Deck-EI

Øvre/midtre:
Tynt (52-63 g/m²), vanlig (64-105 g/m²), resirkulert, farget,
tykt (106-350 g/m²), bestøket (70-350 g/m²), preget,
bankpostpapir, transparent, etikett, hullet, brevhode, indeks,
pergament, gjennomsiktig film, gjennomskinnelig film,
konvolutt*

Nedre:
Tynt (52-63 g/m²), vanlig (64-105 g/m²), resirkulert, farget,
tykt (106-350 g/m²), bestøket (70-350 g/m²), preget,
bankpostpapir, transparent, etikett, hullet, brevhode, indeks,
gjennomsiktig film, gjennomskinnelig film, konvolutt*,
syntetisk, magnetisk (TBD)

POD Deck-FI

Øvre/midtre:
Tynt (52-63 g/m²), vanlig (64-105 g/m²), resirkulert, farget,
tykt (106-350 g/m²), bestøket (70-350 g/m²), preget,
bankpostpapir, transparent, etikett, hullet, brevhode, indeks,
pergament, gjennomsiktig film, gjennomskinnelig film,
konvolutt, postkort (kun dobbel og 4 postkort)

Nedre:
Tynt (52-63 g/m²), vanlig (64-105 g/m²), resirkulert, farget,
tykt (106-350 g/m²), bestøket (70-350 g/m²), preget,
bankpostpapir, transparent, etikett, hullet, brevhode, indeks,
gjennomsiktig film, gjennomskinnelig film, konvolutt, syntetisk,
magnetisk

POD Deck Lite:
Tynt (52-63 g/m²), vanlig (64-105 g/m²), resirkulert, farge,
tykt (106-350 g/m²), bestøket (85-350 g/m²), preget,
pergament, bankpostpapir, transparent, gjennomsiktig film,
gjennomskinnelig film, etikett, forhåndshullet, brevhode,
indeks, postkort, konvolutt, syntetisk

POD Deck Lite XL:
48,7 centimeter eller kortere
Tynt (52-63 g/m²), vanlig (64-105 g/m²), resirkulert, farge,
tykt (106-350 g/m²), bestøket (85-350 g/m²*), preget,
pergament, bankpostpapir, transparent, gjennomsiktig film,
gjennomskinnelig film, etikett, forhåndshullet, brevhode,
indeks, postkort, konvolutt, syntetisk

Lengre enn 48,7 centimeter
Ubestrøket (64-300 g/m²), bestøket (100-300 g/m²)

Multiarkmater:
Tynt (52-63 g/m²), vanlig (64-105 g/m²), resirkulert, tykt
(106-350 g/m²), farge, transparent, etiketter, postkort,
konvolutt, bestøket (70-350 g/m²), preget, bankpostpapir,
hullet, brevhode, pergament, skilleark

Støttede medieformater

Enhetsskuff:
A3S, B4S, A4L, A4S, B5S, B5L, A5S, A5L, A6S, SRA3S,
11 x 17 tommer S, LGLS, LTRL, LTRS, EXE_L, STMTS,
12 x 18 tommer S, 13 x 19 tommer S, 8KS, 16KL, 16KS, konvolutt,
egendefinert størrelse (krysspor: 100-330,2 mm, i spor:
148-487,7 mm)

Konvoluttspesifikasjon
Størrelse: ISO-C5, DL
Egendefinert størrelse
Krysspor: 98-330,2 mm
I spor: 148-487,7 mm

POD Deck Lite:
SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S,
13 x 19 tommer S, 12 x 18 tommer S, 11 x 17 tommer S,
LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KS, DL,
ISO-C5 *

Egendefinert (139,7 x 182,0 mm - 330,2 x 487,7 mm)
Egendefinert konvolutt størrelse (6 x 9 tommer, 9 x 12 tommer,
10 x 13 tommer)*¹

* Konvoluttsett (tilvalg) er nødvendig (unntatt 10 x 13 tommer)

POD Deck Lite XL:
SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S,
13 x 19 tommer S, 12 x 18 tommer S, 11 x 17 tommer S,
LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KS, DL, ISO-C5*
Egendefinert (139,7 x 182,0 mm - 330,2 x 487,7 mm)

*Konvoluttsett (tilvalg) er nødvendig

Langt ark (297,0 x 487,8 - 330,2 x 762,0 mm)

POD Deck-FI:
SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S,
13 x 19 tommer S, 12 x 18 tommer S, 11 x 17 tommer S, LGLS,
LTRL, LTRS, EXECL, STMTS, 8KS, 16KL, 16KS
Egendefinert (139,7 x 182,0 mm - 330,2 x 487,7 mm)
Egendefinert konvolutt (9 x 12 tommer, 10 x 13 tommer)

Multi Drawer Deck-EI

Universalkassetten:
SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S,
13 x 19 tommer S, 12 x 18 tommer S, 11 x 17 tommer S, LGLS,
LTRL, LTRS, EXECL, STMTS, 8KS, 16KL, 16KSDL
DL ISO-C5*

Egendefinert (139,7 x 182,0 mm - 330,2 x 487,7 mm)
Egendefinert konvolutt (6 x 9 tommer, 9 x 12 tommer,
10 x 13 tommer)*

*Konvoluttsett (tilleggsutstyr) er nødvendig

Multiarkmater:
A3S, B4S, A4L, A4S, B5S, B5L, A5S, A5L, A6S, SRA3S,
11 x 17 tommer S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMTS,
12 x 18 tommer S, 13 x 19 tommer S, 8KS, 16KL, 16KS, konvolutt
Monarch, DL, ISO-C5

Egendefinert størrelse (krysspor: 100-330,2 mm
I spor: 148-487,7 mm)
Langt ark (210,0 x 487,8 mm til 330,2 x 1300,0 mm)
Egendefinert format for konvolutt:
(98,0 x 148,0 mm til 330,2 x 487,7 mm)

Enhetsskuff: 52 til 300 g/m²
Papirmagasin med flere skuffer: 52 til 350 g/m²
POD Deck Lite: 52 til 350 g/m²
POD Deck Lite XL: 52-350 g/m²
Multiarkmater: 52 til 350 g/m²

Flerfunksjonell fargelaser i A3-format

Trykk, kopiering, skanning, sending, lagring

1,8 GHz Dual Core

10,1-tommer WSVGA

6 GB

SSD 512GB

SSD 512GB

NETTVERK

Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T

6,9 sekunder eller mindre med svart-hvitt
7,7 sekunder eller mindre med farge

600 dpi x 600 dpi
600 dpi x 300 dpi
300 x 300 ppt

Opptil 9 999 kopier

Automatisk eller manuelt (9 nivåer)

25-400 % (trinn på 1 %)

25 %, 50 %, 70 %

Støttede medievektor

Maskintype

Hovedfunksjoner

Prossessor

Kontrollpanel

Minne

Harddiskstasjon

Harddisk med speiling

Grensesnitt-tilkobling

KOPIERINGSSPESIFIKASJONER

Tid til første kopi (A4)
(sort-hvitt/farge)

Kopioppløsning (dpi)

Flere eksemplarer

Kopitetthet

Forstørrelse

Forhåndsinnstilte reduksjoner



TEKNISKE
SPESIFIKASJONER

imagePRESS V900-serien

Forhåndsinnstilte forstørrelser	141 %, 200 %, 400 %	Trykkoppløsning (dpi)	1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi
Grunnleggende kopieringsfunksjoner	Forhåndsinnstilte R/F-forhold etter område, papirinnstilling, forrige innstilling, favorittinnstilling, etterbehandling, tosidig, tetthetsjustering, valg av original type, avbruddsmodus, bekrefte/avbryte innstilling	Sidebeskrivelse ss pråk	PostScript L3, PDF 2.0, APPE V5.7, PPML, IPDS (kompatibel med standarden IS/3), PCL/PJL (transaksjonsutskrift)
Spesielle kopieringsfunksjoner	Bok til to sider, tosidig original, etterbehandling, hefte, jobboppbygging, N på 1, legg til omslag, sett inn ark, originaler i flere størrelser, tetthetsjustering, valg av original type, gjennomskjigte omslagsark, sidenummerering, kopisettnummerering, skarphet, slette ramme, sikre vannmerke, utskriftsdato, forskyvning, bokrygg, Print & Check, negativ/positiv, gjenta bilder, slå sammen arbeidsblokker, varsel om fullført jobb, speilbilde, skriv ut i fane, lagre i postboks, legg over bilde, kopiere ID-kort, sløyfing av tom side, registrere mating av flere ark, valgfri originalstørrelse	Minne	1 x DDR4-2400 8 GB, totalt 8 GB
		Harddiskstasjon	1 x 500 GB 2,5 tommer, 1 x TB 3,5 tommer
		Prosessorchastighet	Intel Core i5-8500 (8. gen. Coffee Lake-prosessor)
		System	PRISMAsync Mark 10
		Fonter	139 Type 1-skrifttyper for latinske språk; brukerimport av PS-skrifttyper via Settings Editor; valgfrie asiatiske skrifttyper fra Adobe; japansk: fem skrifttyper, kinesisk: to skrifttyper for forenklet kinesisk, én skrifttype for tradisjonell kinesisk; koreansk: én skrifttype for koreansk
			Windows Server 2012 R2, 8.1 (32-/64-biters) og 10, Server 2016 og 2019
SPESIFIKASJONER FOR SKANNING		Støttede operativsystemer	MacOS 10.15 (64-biters), MacOS 11 (64-biters, Big Sur, Intel)
Navn	Tosidig fargeskannerenhet	Grensesnitt	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, USB3.0 x 8
Type	Fargeplate og ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater* [2-sided to 2-sided (Automatic)] (tosidig til tosidig (automatisk))	Nettverksprotokoller	TCP/IP, IPv6-støtte, IPSec, NetBEUI/SMB (hotfolders, skann til fil), sikker IPP, SNMP V3, Job MIB, HTTP, HTTPS, utskrifter med kontakt (port9100), LPR/LPD, JDF/JMF, LDAP, WebDav.
	* Registrere mating av flere ark støttes.	Direkte utskrift	PDF, JDF
Papirkapasitet for dokumentmater (80 g/m ²)	200 ark (75/80 g/m ²)	VDP	PDF/VT-1, PPML
Akseptable originaler og vekter	Ark, bøker og tredimensjonale enheter	Standardfunksjoner for PRISMAsync Controller	PS/PDF, planlegger, flere køer/hotfolders, strømming, regnskap, skanning, PPML, Remote Manager, fjerntjeneste, integritetskontroll
	Dokumentmaterens medievekt:	Kontrolleralternativer for PRISMAsync Controller	E-makulering, avansert fargebehandling, avansert Impose, DocBox, sideprogrammering, DP LINK, PCL6 TP, IPDS, PDF for IPDS
	<Enkeltsidig> 38-220 g/m ² (A/B)(^(*))(^(*))(^(*)), 50-220 g/m ² (tommer)(^(*))(^(*))	ALTERNATIVER FOR TRYKKING	
	<Dobbeltsidig> 38-220 g/m ² (A/B)(^(*))(^(*))(^(*)), 50-220 g/m ² (tommer)(^(*))(^(*))	Stable finisher-AG1	Kapasitet for øvre skuff (A): A4 / A4R / A5R / A3 / SRA3 / 13 x 19 tommer 1000 ark (52-300 g/m ²) / 200 ark (301-350 g/m ²) Langt ark (over 487,7 mm, opptil 762 mm lengde) 100 ark (52-79 g/m ²) / 50 ark (80-150 g/m ²) / 25 ark (151-300 g/m ²) / 20 ark (301-350 g/m ²)
	(^(*))38-50 g/m ² : Tynn modus, 160-220 g/m ² : Tykk modus (^(*))A6R eller mindre: 50-220 g/m ² (^(*))Sort-hvitt/farger blandet original, samme som ikke blandet		Kapasitet for nedre skuff (B): A4 4000 ark (52-80 g/m ²) / 3000 ark (80,1-300 g/m ²), A4R 2000 ark (52-300 g/m ²), A3 1500 ark (52-300 g/m ²), SRA3 1000 ark (52-300 g/m ²), Alle størrelser 200 ark (301-350 g/m ²) Papirvekt: 52 til 350 g/m ² Stifteposisjon: hjørne, dobbelt Stiftekapasitet: A4: 100 ark, A3/A4R: 50 ark Mål (B x D x H): 800 x 792 x 1239 mm (med skuff for lange ark: 1136 x 792 x 1239 mm)
Støttede medieformater	Plate: maks skannestørrelse: 297,0 mm x 431,8 mm Mediastørrelser for dokumentmateren: A3S, A4L, A4S, A5L, A5S, A6S, B4S, B5L, B5S, B6S, 11 x 17 tommer S, LGLS, LTRL, LTRS, STMTL, STMTS, 8KS, 16kL	Booklet finisher -AG1	Kapasitet i brett / papirvekt / stifteposisjon / stifting Kapasitet: samme som Stable Finisher-AG1 Papirstørrelse for heftestifting: A3, A4R, SRA3, 13 x 19 tommer, fri størrelse (210 x 279,4 mm til 330,2 x 487,7 mm) Papirvekt for heftestifting: hovedark 52-220 g/m ² , omslagsark 64-300 g/m ² Stiftekapasitet for heftestifting: 25 ark (52-80 g/m ² , inkludert omslag) Kapasitet for ustiftet brettet bunt: opptil 5 ark (60 til 105 g/m ²)
Skannehastighet (sider/min: sort-hvitt/farge, A4)	Svart-hvitt: 270 bilder/min (A4/LTR)(^(*)) Farger: 270 bilder/min (A4/LTR)(^(*))		(Krever enten ETTERBEHANDLER MED STIFTEENHET-AG1 eller ETTERBEHANDLER MED HEFTEFUNKSJON-AG1) To eller fire hull Type hull: BT1: 2 hull og 4 hull (FRN) kan velges, BU1: 4 hull (svensk) Vekt for hullet papir: 52-300 g/m ² Størrelse for hullet papir: 2 hull: A3, A4, A4R, egendefinert størrelse (182 x 182 mm til 297 x 432 mm, unntatt 203 x 257 mm til 297 x 270 mm) 4 hull: A3, A4, egendefinert størrelse (257 x 182 mm til 297 x 432 mm)
Skanneoppløsning (dpi)	(^(*))Vanlig modus 600 dpi x 600 dpi 600 dpi x 300 dpi 300 dpi x 300 dpi	Hulleenhet-BT1/BU1	
SPESIFIKASJONER FOR FIERY-SKRIVERKONTROLLER		Copy trayR2	Papirstørrelse: alle tilgjengelige størrelser på markeringsmotoren Papirvekt: 52 til 350 g/m ² Utmatningskapasitet: 250 ark ved enkeltsidig/tosidig utskrift, 100 ark ved lengde over 487,7 mm (lang arkskuff er nødvendig)
Tilleggsutstyr/standard	Tilleggsutstyr	Multi function professional puncher C1	(Krever enten ETTERBEHANDLER MED STIFTEENHET-AG1 eller ETTERBEHANDLER MED HEFTEFUNKSJON-AG1)
Navn	imagePRESS Server N500 / P400		Papirvekt: <Hullet> 75-300 g/m ² (vanlig papir), 118-300 g/m ² (bestrøket papir) <Fallet> 157-300 g/m ² (vanlig papir / bestrøket papir) <Gjennom> Alle substrater støttes av enheten
Trykkoppløsning (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600		Papirformat: <Gjennom> Alle substrater støttes av enheten <Hullet> SRA3, A3, SRA4, SRA4R, A4, A4R < Brettet> SRA3, A3, A4R, 13 x 19 tommer, 3 x 19,2 tommer
Sidebeskrivelse ss pråk	PS3/PCL6		Hullingsverktøy: Plastic Comb 21 hull, Twin Loop 23 hull (rund/ kvadratisk), Twin
Minne	8 GB		Loop 34 hull (rund/kvadratisk), Colour Coil 47 hull, Velo Bind
Harddiskstasjon	N500: harddiskstasjon 1 TB, SSD 240 GB P400: harddiskstasjon 500 GB		12 hull, Loose Leaf 4 hull (rund), Loose Leaf to hull (rund), Loose Leaf fire hull (SWE), brettet
Prosessorchastighet	N500: Intel Core i5 8500 P400: Intel Pentium Gold G5400		Mål (B x D x H): 445 mm x 795 mm x 1040 mm
System	N500: FS600 Pro P400: FS600		
Fonter	PS: 138, PCL: 80		
Støttede operativsystemer	Windows 8.1 32/64, Windows 10 32/64, Windows 11 64, Windows Server 2012 64, Windows Server 2012 R2 64, Windows Server 2016 64, Windows Server 2019 64, Windows Server 2022 64, macOS Mojave (10.14.x), macOS Catalina (10.15.x), macOS Big Sur (versjon 11.0), macOS Monterey (versjon 12)		
Grensesnitt	N500: 2 x Ethernet (1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T), USB 3.2 x 5, USB 2.0 x 2 P400: 2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB 3.0 x 2		
Nettverksprotokoller	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, direkte mobilutskrift, Port 9100, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)		
Direkte utskrift	PDF2, EPS, TIFF, JDF1.8/JMF		
VDP	N500: PPML3.0, PDF/VT-1, PDF/VT2, VPS, FreeForm, FreeForm Plus P400: PDF/VT-1 (krever Fiery JobExpert og PDF Processing Kit), FreeForm, FreeForm Plus		
Standardfunksjoner for Fiery-skriverkontroller	Fiery Command WorkStation 6 / papirkatalog / Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folders og virtuelle skrivere		
Alternativer for Fiery-skriverkontroller	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / uttakbart harddisksett (kun N500)		
HW-plattform	N500: NX Pro P400: E500		
SPESIFIKASJONER FOR PRISMAsync CONTROLLER			
Tilleggsutstyr/standard	Tilleggsutstyr		
Navn	PRISMAsync for iPR V900-serien		



TEKNISKE
SPESIFIKASJONER

imagePRESS V900-serien

Booklet trimmer-G1	Krever Booklet Finisher-AG1 Trimmebredde: 2-28 mm Trimmetykkelse: opptil 50 ark (inkludert omslag) Papirvekt: 52 til 300 g/m ² Kapasitet i avfallsskuff: ca. 5000 ark (trimmebredde 20 mm, A4, 80 g/m ²)	Booklet Finisher-AC2 (bare kompatibel med V800 og V700)	Kapasitet i nedre skuff (A): A4/ASR 3000 ark (81 g/m ²), A4R / A3 / SRA3 / 13 x 19 tommer 1500 ark (81 g/m ²), Langt ark* (over 487,7 mm opptil 762 mm lengde) 100 ark (79 g/m ²) Langt ark* (over 762 mm lengde) ett ark Tynt papir i alle formater (52-59 g/m ²), 1500 ark Kapasiteten for bestrøket papir er halvparten av for vanlig papir
To-knivs heftetrimmer-B1 og to-knivs heftetrimmer samleband-B1	Krever heftetrimmer-G1 Trimmebredde: 2-15 mm Trimmetykkelse: opptil 50 ark (inkludert omslag) Papirvekt: 52 til 300 g/m ² (beskjæring 60 til 300 g/m ²) Kapasitet i avfallsskuff: ca. 1500 ark (trimmebredde 15 mm, A4, 80 g/m ²)		*Lang arkskuff er nødvendig Kapasitet i øvre skuff (B): A4/ASR 250 ark (80 g/m ²), A4R / A3 / SRA3 / 13 x 19 tommer 125 ark (80 g/m ²) Kapasitet i midtre skuff (C): A4 / ASR 250 ark (80 g/m ²), A4R / A3 / SRA3 / 13 x 19 tommer 125 ark (80 g/m ²) Papirvekt for skuff A: Ikke-sortering på 52-350 g/m ² , bunkeforskyvning/-stifting på 52-256 g/m ² uten dobbeltsidig utskrift på tynt papir (52-59 g/m ²) og alle spesialmedier, økonomisk stifting på 52-105 g/m ² Papirvekt for skuff B/C: Ikke-sortering / bunkeforskyvning på 52-256 g/m ² uten dobbeltsidig utskrift på tynt papir (52-59 g/m ²), bestrøket papir (85-105,9 g/m ²) og alle spesialmedier Stifteposisjon: hjørne, dobbelt Stiftekapasitet: <ubestørkede medier, 52-90 g/m ² > A4: 65 ark, A3/A4R: 40 ark <Bestørket papir> to ark
Document insertion unit-R1	(Krever enten STABLE FINISHER-AG1 eller BOOKLET FINISHER-AG1) Antall skuffer: 2 Kapasitet for brett: øvre brett: 200 ark (80 g/m ²), nedre brett: 200 ark (80 g/m ²) Godkjent papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, ferdighullet, brevhode, bankpostpapir, bestrøket, skilleark, kalkerpapir, strukturert Godkjent papirstørrelse: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, egendefinert størrelse: (182,0 x 182,0 mm til 330,2 x 487,7 mm) Godkjent papirvekt: 52 til 300 g/m ² Strømkilde: 100-240 V/50/60 Hz 1,0 A		
Paper folding unit-K2	(Krever enten STAPLE FINISHER-AG1 eller BOOKLET FINISHER-AG1) Støttet Falsetyper: Z-fals, Z-trekkspillfals, C-fals, halv fals, dobbel parallell fals. Godkjent papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, farget, bankpostpapir. Godkjente papirstørrelser: Z-bretting: A3, A4R, B4 Z-trekkspillfals, C-fals, halv fals, dobbel parallell fals: A4R Godkjent papirvekt: Z-fals, Z-trekkspillfals, C-fals, halv fals: 52-105 g/m ² Dobbel parallell bretting: 52-90 g/m ²	Finisher Jogger Kit-A1	Krever etterbehandler med enten stifteenhet eller Booklet Finisher-AC1. Papirvekt: ikke-sortering på 52-300 g/m ² , Bunkeforskyvning på 52-256 g/m ² Papirstørrelse: ikke sortering A3/A4/A4R, bunkestifting A3/ A4/A4R
Perfect Binder-F1	(Krever enten STAPLE FINISHER-AG1 eller BOOKLET FINISHER-AG1) Størrelse: 203 x 138 mm til 297 x 216 mm Heftetykkelse: opptil 25mm Klippeområde: topp/bunn: 6,5 til 39,5 mm på hver kant, yttermarg: 6,5 til 49,5 mm Hovedsider: Størrelser: A4, SRA4, fri størrelse (257 x 182 mm til 320 x 228,6 mm) Papirvekt og antall ark: Tynt papir (52-63 g/m ²): 30-200 ark Vanlig papir (64-80 g/m ²): 10-200 ark Vanlig papir (81-90 g/m ²): 10-150 ark Tykt papir (91-105 g/m ²): 10-150 ark Tykt papir (106-163 g/m ²): opptil 10 ark som innleggsark eller opptil 25 mm som tykkelse på bunke Omslag: Antall ark: 1 ark Størrelser: A3, SRA3, fri størrelse (257 x 364 mm til 330,2 x 487,7 mm) Papirvekt: 90 til 300 g/m ² Kapasitet i brett: ca. 127 mm eller ca. 1 000 papirark tilsammen	Hulleenhet (2/4 hull) A1	Krever etterbehandler med enten stifteenhet eller Booklet Finisher-AC1. Type hull: 2 hull og 4 hull (FRN) kan velges Papirvekt: 52-300 g/m ² Papirstørrelse: 2 hull: A3 / A4 / A4R, 4 hull: A3 / A4
High Capacity Stackers-J1	Papirstørrelse: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13 x 19 tommer, egendefinert størrelse (140 x 182 mm til 330,2 x 1300 mm) Papirvekt: 52 til 350 g/m ² Utmatningskapasitet Bunkeskuff: 6000 ark (80 g/m ²) i to stabler på 3000 ark hver Øvre skuff: 200 ark opptil 487,7 mm, 100 ark opptil 762 mm, 10 ark opptil 1300 mm	Hulleenhet (4 hull) A1	Krever etterbehandler med enten stifteenhet eller Booklet Finisher-AC1. Type hull: fire hull (svensk) Papirvekt: 52-300 g/m ² Papirstørrelse: A3, A4, A4R
Etterbehandler med stifteenhet AC2 (bare kompatibel med V800 og V700)	Kapasitet i nedre skuff (A): A4/ASR 3000 ark (81 g/m ²), A4R / A3 / SRA3 / 13 x 19 tommer 1500 ark (81 g/m ²), Langt ark* (over 487,7 mm opptil 762 mm lengde) 100 ark (79 g/m ²) Langt ark* (over 762 mm lengde) ett ark Tynt papir i alle formater (52-59 g/m ²), 1500 ark Kapasiteten for bestrøket papir er halvparten av for vanlig papir *Krever skuff for lange ark Kapasitet i øvre skuff (B): A4/ASR 250 ark (80 g/m ²), A4R / A3 / SRA3 / 13 x 19 tommer 125 ark (80 g/m ²) Kapasitet i midtre skuff (C): A4/ASR 250 ark (80 g/m ²), A4R / A3 / SRA3 / 13 x 19 tommer 125 ark (80 g/m ²) Papirvekt for skuff A: Ikke-sortering, 52-350 g/m ² , bunkeforskyvning /stifte 52-256 g/m ² uten dobbeltsidig utskrift på tynt papir (52-59 g/m ²) og alle spesialmedier, øko-stifting på 52-105 g/m ² Papirvekt for skuff B/C: Ikke-sortering / bunkeforskyvning på 52-256 g/m ² uten dobbeltsidig utskrift på tynt papir (52-59 g/m ²), bestrøket papir (85-105,9 g/m ²) og alle spesialmedier Stifteposisjon: hjørne, dobbelt Stiftekapasitet: <ubestørkede medier, 52-90 g/m ² > A4: 65 ark, A3/A4R: 40 ark <Bestørket papir> 2 ark Vekt: ca. 36 kg	DFD-adapter-B1	Grunnleggende informasjon: muliggjør DFD-tilkobling ved siden av enheten Papirvekt: vanlig papir 52-350 g/m ² , bestrøket papir 128-350 g/m ² Papirstørrelse: 182 x 182 mm til 330,2 x 762 mm Tilleggsutstyr: høydesett for etterbehandlerbro 1002-A1 (standard DFD-høyde er 860 mm)
		Finisher Bridge-A1	Grunnleggende informasjon: tilbyr tilkobling for stifter Finisher-AG1 og Booklet Finisher-AG1 med tredjeparts DFD-etterbehandlingsutstyr. Alltid i kombinasjon med DFD-adapter-B1. Papirvekt: vanlig papir 52-350 g/m ² , bestrøket papir 128-350 g/m ² Papirstørrelse: 182 x 182 mm til 330,2 x 762 mm
		Tredjeparts etterbehandlere	Grunnleggende informasjon: imagePRESS V900-serien kan også konfigureres med tredjeparts etterbehandlere. Her kan du se en liste over oppførte og godkjente etterbehandlere. Plockmatic BLM35 hefteenhet og Plockmatic BLM50 oppgraderingssett Plockmatic MPS (hjerfunksjonell bunkesorterer) GBC MF ProPuncher
		STIFTEKASSETT	STIFTER-N1 - for stifting (3 x 5000 stk.) (for etterbehandler med stifteenhet-AG1 og etterbehandler med heftefunksjon-AG1) STIFTER P1 - for ryggstifting (2 x 5000 stk.) (for etterbehandler med heftefunksjon AG1) STIFTEKASSETT X1 - for stifting (3 x 5000 stk.) (etterbehandler med stifteenhet AC1 og etterbehandler med heftefunksjon AC1) STIFTEKASSETT Y1: for ryggstifting (2 x 2000 stk.) (for etterbehandler med heftefunksjon AC1)
		ANSVARSRASKRIVELSE	Trykkytelse kan påvirkes av en rekke faktorer, for eksempel trykk, digital frontkonfigurasjon, utskriftshastighet, medievalg, utskriftsapplikasjon og miljøfaktorer. Kontakt din lokale Canon-salgsrepresentant for å få mer informasjon.
		Programvare og løsninger	
		Trellix	

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2025

