

Seria imagePRESS V900

PRESĂ DIGITALĂ COLOR COMPACTĂ ȘI FIABILĂ, CU TEHNOLOGII INOVATOARE

Construită robust și punând accent pe sustenabilitate, seria a fost proiectată pentru productivitate continuă, de încredere, culori consecvente, stabile și precizie de vârf la registrația față-verso



Creșteți la maximum eficiența

Disponând de tehnologie progresivă care duce performanța la un nou nivel, seria V vă ajută să depășiți provocările zilnice în producție

Imprimați la o calitate excelentă

Asigurați o calitate consecventă a imprimării pentru toate documentele prin reglarea automată a culorilor cu senzorul spectrofotometric integrat.

Extindeți-vă gama de aplicații

Capacitățile extinse de gestionare a suporturilor vă permit să imprimați pe o gamă largă de suporturi, inclusiv plicuri, cărți de vizită, hârtie cretată subțire și hârtie texturată de lux.

Utilizare optimă a spațiului

Designul compact care se integrează în mediul dumneavoastră, cu o placă magnetică pe marginea imprimantei, oferă totodată spațiu pentru atașarea notelor.

Mai multă automatizare

Concepută pentru a reduce timpul de producție și cu abilitățile necesare pentru a produce rezultate de înaltă calitate.

Canon

SPECIFICAȚII
TEHNICE

Seria imagePRESS V900

UNITATE PRINCIPALĂ
SPECIFICAȚII DE IMPRIMARE

Viteză maximă de imprimare
(alb-negru/color)

Volum lunar recomandat

Volum lunar maxim de vârf

Toleranța registrației

Metodă de imprimare

Rezoluție de imprimare (dpi)

OPȚIUNI DE ALIMENTARE CU
HÂRTIE

Capacitate de alimentare cu
hârtie (A4, 80 g/mp)

Tipuri de hârtie acceptate

imagePRESS
V900

40.000 - 250.000
pagini

Până la 500.000
de pagini

Față-verso: 0,8 mm

Imprimare color cu fascicul laser

2.400 x 2.400

Standard: 1.650 de coli
Caseta de hârtie de 550 de coli x 3
Maximum: 10.400 de coli
Motor de imprimare (550 x 3), magazie cu mai multe
sertare (1.500 + 1.500 + 2.000), POD Deck Lite XL (3.500),
tavă cu alimentare manuală (250)
Magazie POD Deck F1: (1.500 + 1.500 + 2.000)

Sertar motor de imprimare:
hârtie subțire (52-63 g/mp), simplă (64-105 g/mp), carton
(106-300 g/mp), hârtie reciclată, colorată, cu tabulatori,
transparentă, de corespondență, preperforată, hârtie cu
antet, carte poștală, plic

Magazie cu mai multe sertare E1

Superioară/mijloc:
hârtie subțire (52-63 g/mp), simplă (64-105 g/mp),
reciclată, colorată, carton (106-350 g/mp), hârtie cretată
(70-350 g/mp), în relief, de corespondență, transparentă,
etichetă, preperforată, hârtie cu antet, index, velină, folie
transparentă, folie translucidă, plic*

Inferioară:
hârtie subțire (52-63 g/mp), simplă (64-105 g/mp),
reciclată, colorată, carton (106-350 g/mp), hârtie cretată
(70-350 g/mp), în relief, de corespondență, transparentă,
etichetă, preperforată, hârtie cu antet, index, folie
transparentă, folie translucidă, plic*, suport sintetic, suport
magnetic (se va stabili ulterior)

Magazie POD Deck F1:

Superioară/mijloc:
hârtie subțire (52-63 g/mp), simplă (64-105 g/mp),
reciclată, colorată, carton (106-350 g/mp), hârtie cretată
(70-350 g/mp), în relief, de corespondență, transparentă,
etichetă, preperforată, hârtie cu antet, index, velină, folie
transparentă, folie translucidă, plic, carte poștală (doar
dublă și 4 cărți poștale)

Inferioară:
hârtie subțire (52-63 g/mp), simplă (64-105 g/mp),
reciclată, colorată, carton (106-350 g/mp), hârtie cretată
(70-350 g/mp), în relief, de corespondență, transparentă,
etichetă, hârtie preperforată, hârtie cu antet, index, folie
transparentă, folie translucidă, plic, suport sintetic, suport
magnetic

POD Deck Lite:
hârtie subțire (52-63 g/mp), simplă (64-105 g/mp),
reciclată, colorată, carton (106-350 g/mp), hârtie cretată
(85-350 g/mp), în relief, velină, de corespondență,
transparentă, folie transparentă, folie translucidă, etichetă,
preperforată, hârtie cu antet, index, carte poștală, plic,
suport sintetic

POD Deck Lite XL:
19,2" sau mai scurtă
hârtie subțire (52-63 g/mp), simplă (64-105 g/mp),
reciclată, colorată, carton (106-350 g/mp*), hârtie cretată
(85-350 g/mp*), în relief, velină, de corespondență,
transparentă, folie transparentă, folie translucidă, etichetă,
preperforată, hârtie cu antet, index, carte poștală, plic,
suport sintetic

Mai lungă de 19,2"
Hârtie necretată (64-300 g/mp), cretată (100-300 g/mp)

Tava universală:
hârtie subțire (52-63 g/mp), simplă (64-105 g/mp),
reciclată, carton (106-350 g/mp), hârtie colorată,
transparentă, etichetă, carte poștală, plic, hârtie cretată
(70-350 g/mp), în relief, de corespondență, preperforată,
cu antet, velină, cu tabulatori

Formate de hârtie acceptate

Greutăți acceptate ale
suporturilor

Tip de echipament

Funcții de bază

Procesor

Panou de control

Memorie

Unitate hard disk

Oglindire unitate hard disk

Conexiuni interfață

SPECIFICAȚII DE COPIERE

Timp de ieșire a primei copii
(A4) (alb-negru/color)

Rezoluție de copiere (dpi)

Copii multiple

Densitate copie

Mărire

Reduceri presetate

Sertar motor de imprimare:

A3S, B4S, A4L, A4S, B5S, B5L, A5S, A5L, A6S, SRA3S,
11" x 17"S, LGLS, LTRL, LTRS, EXE_L, STMTS, 12" x 18"S,
13" x 19"S, 8KS, 16KL, 16KS, plic, format personalizat
(perpendicular pe direcția de alimentare: 100-330,2 mm, pe
direcția de alimentare: 148-487,7 mm)

Specificație plic

Format: ISO-C5, DL

Format personalizat:

Perpendicular pe direcția de alimentare: 98-330,2 mm

Pe direcția de alimentare: 148 mm-487,7 mm

POD Deck Lite:

SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S,
13" x 19"S, 12" x 18"S, 11" x 17"S,
LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KS, DL,
ISO-C5*

Personalizat (139,7 x 182 mm-330,2 x 487,7 mm)
Format personalizat plic (6" x 9", 9" x 12", 10" x 13")[†]

[†] Este necesar un kit de plcuri opțional (cu excepția
formatului de 10" x 13")

POD Deck Lite XL:

SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S,
13" x 19"S, 12" x 18"S, 11" x 17"S,
LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KS, DL,
ISO-C5*

Personalizat (139,7 x 182 mm-330,2 x 487,7 mm)

* Este necesar un kit de plcuri opțional

Coală lungă (297 x 487,8 – 330,2 x 762 mm)

Magazie POD Deck F1:

SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S,
13" x 19"S, 12" x 18"S, 11" x 17"S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL,
STMTS, 8KS, 16KL, 16KS

Format personalizat (139,7 x 182 mm-330,2 x 487,7 mm)

Plic personalizat (9" x 12", 10" x 13")

Magazie cu mai multe sertare E1

Caseta universală:

SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S,
13" x 19"S, 12" x 18"S, 11" x 17"S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL,
STMTS, 8KS, 16KL, 16KSDL

DL, ISO-C5*

Format personalizat (139,7 x 182 mm – 330,2 x 487,7 mm)
Plic personalizat (6" x 9", 9" x 12", 10" x 13")*

* Este necesar un kit de plcuri opțional

Tava universală:

A3S, B4S, A4L, A4S, B5S, B5L, A5S, A5L, A6S, SRA3S,
11" x 17"S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMTS, 12" x 18"S,
13" x 19"S, 8KS, 16KL, 16KS, plic Monarch, DL, ISO-C5

Format personalizat (perpendicular pe direcția de
alimentare: 100-330,2 mm,

pe direcția de alimentare: 148 mm-487,7 mm)

Coală lungă (210 x 487,8 mm – 330,2 x 1.300 mm)

Format personalizat plic:

(90 x 148 mm – 330,2 x 487,7 mm)

Sertar motor de imprimare: 52-300 g/mp

Magazie cu mai multe sertare: 52-350 g/mp

POD Deck Lite: 52-350 g/mp

POD Deck Lite XL: 52-350 g/mp

Tava universală: 52-350 g/mp

Multifuncțional laser color A3

Imprimare, copiere, scanare, trimitere, stocare

Dual core de 1,8 GHz

WSVGA de 10,1 inch

6 GB

SSD: 512 GB

SSD: 512 GB

REȚEA

Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T

Alb-negru: 6,9 secunde sau mai puțin

Color: 7,7 secunde sau mai puțin

600 dpi x 600 dpi

600 dpi x 300 dpi

300 dpi x 300 dpi

Până la 9.999 de exemplare

Automată sau manuală (9 niveluri)

25-400 % (trepte de 1 %)

25 %, 50 %, 70 %



SPECIFICAȚII
TEHNICE

Seria imagePRESS V900

Mărimi presetate	141 %, 200 %, 400 %
Funcții de copiere de bază	Raporturi de mărire/reducere presetate în funcție de suprafață, Setare hârtie, Setare anterioară, Setare preferată, Finisare, Față-verso, Reglare densitate, Selectare tip original, Mod întrerupere, Confirmare/Anulare setări
Funcții speciale de copiere	Carte pe două pagini, Original față-verso, Finisare, Brosură, Creare lucrare, N pe 1, Adăugare copertă, Inserare coli, Originale de formate diferite, Reglare densitate, Selectare tip original, Coli transparente copertă, Numerotare pagini, Numerotare set copii, Claritate, Ștergere cadru, Filigran securizat, Data imprimării, Deplasare, Umbre, Imprimare și verificare, Negativ/pozitiv, Repetare imagini, Fuziune blocuri lucrare, Notificare finalizare lucrare, Oglindire imagine, Imprimare pe hârtie cu tabulatori, Stocare în inbox, Suprapunere imagine, Copiere carte de identitate, Omitere pagini goale, Detectare alimentare cu coli multiple la alimentator, Original de format atipic
SPECIFICAȚII DE SCANARE	
Denumire	Cititor de imagini color duplex
Tip	Platan color și alimentator automat de documente duplex cu o singură trecere* [față-verso pe față-verso (automat)] *Detectarea alimentării cu coli multiple la alimentator este inclusă. 200 de coli (75/80 g/mp)
Capacitate de alimentare cu hârtie alimentator de documente (80 g/mp)	
Originale și greutăți acceptabile	Coală, carte, obiecte tridimensionale Greutate hârtie pentru alimentatorul de documente: <O singură față> 38-220 g/mp (A/B)(°)(°)(°), 50-220 g/mp (inchi)(°)(°)(°) <Față-verso> 38-220 g/mp (A/B)(°)(°)(°)(°), 50-220 g/mp (inchi)(°)(°)(°) (°) 38-50 g/mp: mod hârtie subțire, 160-220 g/mp: mod carton (°) A6R sau mai mic: 50-220 g/mp (°) Originale alb-negru/color mixte la fel cu cele care nu sunt amestecate
Formate de hârtie acceptate	Platan: format max. de scanare: 297 x 431,8 mm Format hârtie alimentator de documente: A3S, A4L, A4S, A5L, A5S, A6S, B4S, B5L, B5S, B6S, 11" x 17"S, LGLS, LTRL, LTRS, STMTL, STMTS, 8KS,16KL
Viteză de scanare (ipm: alb-negru/color, A4)	Alb-negru: 270 ipm (A4/LTR)(°) Color: 270 ipm (A4/LTR)(°)
Rezoluție de scanare (dpi)	(°) Mod hârtie simplă 600 dpi x 600 dpi 600 dpi x 300 dpi 300 dpi x 300 dpi
SPECIFICAȚII CONTROLER DE IMPRIMARE FIERY	
Optional/standard	Opțional
Denumire	imagePRESS Server N500/P400
Rezoluție de imprimare (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600
Limbaje de descriere a paginilor	PS3/PCL6
Memorie	8 GB
Unitate hard disk	N500: HDD 1TB SSD 240 GB P400: HDD 500 GB
Viteza procesorului	N500: Intel Core i5 8500 P400: Intel Pentium Gold G5400
Sistem	N500: FS600 Pro P400: FS600
Fonturi	PS: 138, PCL: 80
Sisteme de operare acceptate	Windows 8.1 32/64, Windows 10 32/64, Windows 11 64, Windows Server 2012 64, Windows Server 2012 R2 64, Windows Server 2016 64, Windows Server 2019 64, Windows Server 2022 64, macOS Mojave (10.14.x), macOS Catalina (10.15.x), macOS Big Sur (versiunea 11.0), macOS Monterey (versiunea 12)
Interfață	N500: 2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10 Base-T), USB3.2 x 5, USB2.0 x 2 P400: 2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10 Base-T), USB3.0 x 2
Protocoale de rețea	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, imprimare directă de pe dispozitive mobile, Port 9100, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
Imprimare directă	PDF2, EPS, TIFF, JDF1.8/JMF
VDP	N500: PPML3.0, PDF/VT-1, PDF/VT2, VPS, FreeForm, FreeForm Plus P400: PDF/VT-1 (necesită Fiery JobExpert și kit de procesare PDF), FreeForm, FreeForm Plus
Controler de imprimare Fiery cu funcții standard	Fiery Command WorkStation 6/Catalog de hârtie/Fiery Remote Scan/Fiery Hot Folders & Virtual Printers
Opțiuni controler de imprimare Fiery	Fiery Impose/Fiery Compose/Fiery Impose și Compose/Kit HDD amovibil (doar N500)
Platformă HW	N500: NX Pro P400: E500
SPECIFICAȚIILE CONTROLERULUI PRISMAsync	
Optional/standard	Opțional
Denumire	PRISMAsync pentru seria iPR V900

Rezoluție de imprimare (dpi)	1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi
Limbaje de descriere a paginilor	Postscript L3, PDF 2.0, APPE V5.7, PPML, IPDS (conform cu standardul IS/3), PCL/PJL (imprimarea documentelor de tranzații)
Memorie	1x DDR4-2400 8 GB, în total 8 GB
Unitate hard disk	1x 500 GB 2,5 inchi, 1x TB 3,5 inchi
Viteza procesorului	Intel Core i5-8500 (CPU Coffee Lake de a 8-a generație)
Sistem	PRISMAsync Mark 10
Fonturi	139 de fonturi Type 1 pentru limbile romanice; import de fonturi PS de către utilizator prin Editorul de setări; fonturi Adobe asiatice opționale: japoneză: 5 fonturi, chineză: 2 fonturi pentru chineză simplificată, 1 font pentru chineză tradițională, coreeană: 1 font pentru coreeană
Sisteme de operare acceptate	Windows Server 2012 R2, 8.1 (32/64 de biți) și 10, Server 2016 & 2019 MacOS 10.15 (64 de biți), MacOS 11 (64 de biți, Big Sur, Intel)
Interfață	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, USB3.0 x 8
Protocoale de rețea	TCP/IP, compatibilitate cu IPv6, IPsec, NetBEUI/SMB (hotfolders, scanare în fișier), IPP securizat, SNMP V3, Job MIB, HTTP, HTTPS, imprimare socket (port9100), LPR/LPD, JDF/JMF, LDAP, WebDav.
Imprimare directă	PDF, JDF
VDP	PDF/VT-1, PPML
Funcțiile standard ale controlerului PRISMAsync	PS/PDF, Planificator, Cozi multiple/hotfolders, Streaming, Contabilizare, Scanare, PPML, Manager la distanță, Service la distanță, Validator integritate
Opțiunile controlerului PRISMAsync	E-shredding, Gestionare avansată a culorilor, Advanced Impose, DocBox, Programarea paginilor, DP Link, PCL6 TP, IPDS, PDF pentru IPDS
OPȚIUNI DE IEȘIRE	
Dispozitiv de finisare cu capsare AG1	Capacitate tava superioară (A): A4/A4R/ASR/A3/SRA3/13" x 19" 1.000 de coli (52 - 300 g/mp) / 200 de coli (301 - 350 g/mp) Coală lungă (peste 487,7 mm până la 762 mm lungime) 100 de coli (52 - 79 g/mp) / 50 de coli (80 - 150 g/mp) / 25 de coli (151 - 300 g/mp) / 20 de coli (301 - 350 g/mp) Capacitate tava inferioară (B): A4 4.000 de coli (52 - 80 g/mp) / 3.000 de coli (80,1 - 300 g/mp), A4R 2.000 de coli (52 - 300 g/mp), A3 1.500 de coli (52 - 300 g/mp), SRA3 1.000 de coli (52 - 300 g/mp), orice format 200 de coli (301 - 350 g/mp) Greutate hârtie: 52 - 350 g/mp Pozitie de capsare: în colț, dublă Capacitate de capsare: 100 de coli A4, 50 de coli A3/A4R Dimensiuni (l x A x H): 800 mm x 792 mm x 1.239 mm (cu tavă pentru coli lungi: 1.136 mm x 792 mm x 1.239 mm) Capacitate tavă/Greutate hârtie/Pozitie de capsare/Capacitate capsare: la fel ca dispozitivul de finisare cu capsare AG1 Format hârtie pentru legare broșuri: A3, A4R, SRA3, 13" x 19", format atipic (210 x 279,4 mm - 330,2 x 487,7 mm) Greutate hârtie pentru capsare broșuri: coală corp 52 - 220 g/mp, coală copertă 64 - 300 g/mp Capacitate de capsare pentru legare broșuri: 25 de coli (52 - 80 g/mp, include copertă) Capacitate de pliere a seturilor fără capsare: până la 5 coli: 60 - 105 g/mp (necesită fie DISPOZITIVUL DE FINISARE CU CAPSARE AG1, fie DISPOZITIVUL DE FINISARE BROȘURI AG1) Două sau patru găuri Tip de perforare: BT1: selectabil cu 2 și 4 orificii (Franța), BU1: 4 orificii (Suedia) Greutatea hârtiei de perforat: 52 - 300 g/mp Format hârtie de perforat: 2 găuri: A3, A4, A4R, format liber (182 x 182 mm - 297 x 432,0 mm excluzând 203 x 257 mm - 297 x 270 mm) 4 găuri: A3, A4, format atipic (257 x 182 mm - 297 x 432 mm)
Dispozitiv de finisare broșuri AG1	
Perforator BT1/BU1	
Tavă de copiere R2	Format hârtie: toate formatele disponibile pentru copiere/imprimare Greutate hârtie: 52 - 350 g/mp Capacitate de ieșire: 250 de coli la imprimarea simplex/duplex, 100 de coli la lungimi de peste 487,7 mm (este necesară tava pentru coli lungi)
Perforator profesional multifuncțional C1	(necesită fie DISPOZITIVUL DE FINISARE CU CAPSARE AG1, fie DISPOZITIVUL DE FINISARE BROȘURI AG1) Greutate hârtie: <Perforare> 75 - 300 g/mp (hârtie simplă), 118 - 300 g/mp (hârtie cretată) <Pliere> 157 - 300 g/mp (hârtie simplă/cretată) <Trecere> Toate substraturile sunt acceptate de motor Format hârtie: <Trecere> Toate substraturile sunt acceptate de motor <Perforare> SRA3, A3, SRA4, SRA4R, A4, A4R <Pliere> SRA3, A3, A4R, 13" x 19", 13" x 19,2"
	Instrumente de perforare: Spirală de plastic pentru 21 de găuri, buclă dublă pentru 23 de găuri de găuri (rotundă/pătrată), buclă dublă pentru 34 de găuri (rotundă/pătrată), spirală color pentru 47 de găuri, legare velo pentru 12 găuri, perforator pentru foi detașabile cu 4 găuri, perforator pentru foi detașabile cu 2 găuri, foi detașabile cu 4 găuri (suedeze), pliere Dimensiuni (l x A x H): 445 mm x 795 mm x 1.040 mm



SPECIFICAȚII
TEHNICE

Seria imagePRESS V900

Unitate de tăiere a broșurilor G1	Necesită dispozitivul de finisare broșuri AG1 Lățime de tăiere: 2 – 28 mm Grosime de tăiere: până la 50 de coli (inclusiv coperta) Greutate hârtie: 52 – 300 g/mp Capacitate tavă reziduuri de tăiere: aprox. 5.000 de coli (lățime de tăiere de 20 mm, A4, 80 g/mp)	Dispozitiv de finisare broșuri AC2 (compatibil cu V800 și V700)	Capacitate tava inferioară (A): A4/A5R: 3.000 de coli (81 g/mp), A4R/A3/SRA3/13" x 19": 1.500 de coli (81 g/mp) Coală lungă* (peste 487,7 mm până la 762 mm lungime): 100 de coli (79 g/mp) Coală lungă* (peste 762 mm lungime): 1 coală Toate formatele de hârtie subțire (52 – 59 g/mp): 1.500 de coli Capacitatea pentru hârtie cretată este jumătate din cea pentru hârtie simplă
Unitate de tăiere broșuri cu două cuțite B1 și transportor unitate de tăiere broșuri cu două cuțite B1	Necesită dispozitivul de finisare broșuri G1 Lățime de tăiere: 2 – 15 mm Grosime de tăiere: până la 50 de coli (inclusiv coperta) Greutate hârtie: 52 – 300 g/mp (tăiere 60 – 300 g/mp) Capacitate tavă reziduuri de tăiere: aprox. 1.500 de coli (lățime de tăiere de 15 mm, A4, 80 g/mp)		* Este necesară tava pentru coli lungi Capacitate tava superioară (B): A4/A5R: 250 de coli (80 g/mp), A4R/A3/SRA3/13" x 19": 125 de coli (80 g/mp) Capacitate tavă intermediară (C): A4/A5R: 250 de coli (80 g/mp), A4R/A3/SRA3/13" x 19": 125 de coli (80 g/mp) Greutatea hârtiei pentru tava A: Fără sortare 52 – 350 g/mp, ieșire documente stivă / capsare 52 – 256 g/mp, excluzând hârtia subțire imprimată față-verso (52 – 59 g/mp) și orice suporturi speciale, capsare Eco 52 – 105 g/mp Greutatea hârtiei pentru tava B/C: Fără sortare / ieșire documente stivă 52 – 256 g/mp, excluzând hârtia subțire imprimată față-verso (52 – 59 g/mp), hârtia cretată (85 – 105,9 g/mp) și orice suporturi speciale Poziție de capsare: în colț, dublă Capacitate de capsare: <suporturi necretate, 52 – 90 g/mp> A4: 65 de coli, A3/A4R: 40 de coli <Suporturi cretate> 2 coli Necesită dispozitivul de finisare cu capsare sau dispozitivul de finisare broșuri AC1. Greutate hârtie: fără sortare 52 – 300 g/mp, ieșire documente stivă 52 – 256 g/mp Format hârtie: fără sortare A3/A4/A4R, ieșire documente stivă A3/A4/A4R
Unitate de inserare a documentelor R1	(necesită fie DISPOZITIVUL DE FINISARE CU CAPSARE AG1, fie DISPOZITIVUL DE FINISARE BROȘURI AG1) Număr de tăvi: 2 Capacitate tavă: tava superioară: 200 de coli (80 g/mp), tava inferioară: 200 de coli (80 g/mp) Tip de hârtie acceptat: subțire, simplă, reciclată, colorată, carton, preperforată, hârtie cu antet, hârtie de corespondență, hârtie cretată, hârtie cu tabulatori, hârtie de calc, texturată Formate de hârtie acceptate: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, format personalizat (182 x 182 mm – 330,2 x 487,7 mm) Greutate acceptată a hârtiei: 52 – 300 g/mp Sursă de alimentare electrică: 100-240 V/50/60 Hz, 1,0 A		
Unitate de pliere hârtie K2	(necesită fie DISPOZITIVUL DE FINISARE CU CAPSARE AG1, fie DISPOZITIVUL DE FINISARE BROȘURI AG1) Tip de pliere acceptată: pliere în Z, pliere în Z cutată, pliere în C, semipliere, pliere dublă paralelă Tip de hârtie acceptat: subțire, simplă, reciclată, colorată, hârtie de corespondență Formate de hârtie acceptate: pliere în Z: A3, A4R, B4 Pliere în Z cutată, pliere în C, semipliere, pliere dublă paralelă: A4R Greutate acceptată a hârtiei: Pliere în Z, pliere în Z cutată, pliere în C, semipliere: 52 – 105 g/mp Pliere dublă paralelă: 52 – 90 g/mp	Kit de aliniere a colilor pentru dispozitivul de finisare A1	
Dispozitiv de legare termoplastică F1	(necesită fie DISPOZITIVUL DE FINISARE CU CAPSARE AG1, fie DISPOZITIVUL DE FINISARE BROȘURI AG1) Format broșură: 203 x 138 mm – 297 x 216 mm Grosime broșură: de până la 25mm Interval de tăiere: sus/jos: 6,5 – 39,5 mm la fiecare margine, margine exterioară: 6,5 – 49,5 mm Pagini corp: Formate: A4, SRA4, format atipic (257 x 182 mm – 320 x 228,6 mm) Greutate hârtie și număr de coli: Hârtie subțire (52 – 63 g/mp): 30 – 200 de coli Hârtie simplă (64 – 80 g/mp): 10 – 200 de coli Hârtie simplă (81 – 90 g/mp): 10 – 150 de coli Carton (91 – 105 g/mp): 10 – 150 de coli Carton (106 – 163 g/mp): până la 10 coli ca inserare sau până la 25 mm ca grosime a teancului Copertă: Număr de coli: 1 coală Formate: A3, SRA3, format atipic (257 x 364 mm – 330,2 x 487,7 mm) Greutate hârtie: 90 – 300 g/mp Capacitate tăvi: cca 127 mm sau cca 1000 de coli de hârtie în total	Perforator cu 2/4 găuri A1	Necesită dispozitivul de finisare cu capsare sau dispozitivul de finisare broșuri AC1. Tip de perforare: selectabil cu 2 găuri și 4 găuri (francez) Greutate hârtie: 52-300 g/mp Format hârtie: 2 găuri: A3, A4, A4R; 4 găuri: A3, A4
Stivuitor de mare capacitate J1	Format hârtie: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13" x 19", format atipic (140 x 182 mm – 330,2 x 1.300 mm) Greutate hârtie: 52 – 350 g/mp Capacitate de ieșire Tavă pentru stivuire: 6.000 de coli (80 g/mp) în două stive a câte 3.000 de coli Tava superioară: 200 de coli până la 487,7 mm; 100 de coli până la 762 mm; 10 coli până la 1300 mm	Perforator cu 4 găuri A1	Necesită dispozitivul de finisare cu capsare sau dispozitivul de finisare broșuri AC1. Tip perforare: 4 găuri (suedez) Greutate hârtie: 52-300 g/mp Format hârtie: A3, A4, A4R
Dispozitiv de finisare cu capsare AC2 (compatibil cu V800 și V700)	Capacitate tava inferioară (A): A4/A5R: 3.000 de coli (81 g/mp), A4R/A3/SRA3/13" x 19": 1.500 de coli (81 g/mp) Coală lungă* (peste 487,7 mm până la 762 mm lungime): 100 de coli (79 g/mp) Coală lungă* (peste 762 mm lungime): 1 coală Toate formatele de hârtie subțire (52 – 59 g/mp): 1.500 de coli Capacitatea pentru hârtie cretată este jumătate din cea pentru hârtie simplă	Adaptor DFD B1	Informații de bază: permite conectivitatea DFD direct lângă corpul de imprimare Greutate hârtie: hârtie simplă 52 – 350 g/mp, hârtie cretată 128 – 350 g/mp Format hârtie: 182 x 182 mm – 330,2 x 762 mm Opționale: kit de înălțare pentru conectarea dispozitivului de finisare 1002-A1 (înălțimea standard a DFD este de 860 mm)
	*Necesită tava pentru coli lungi Capacitate tava superioară (B): A4/A5R: 250 de coli (80 g/mp), A4R/A3/SRA3/13" x 19": 125 coli (80 g/mp) Capacitate tavă intermediară (C): A4/A5R: 250 de coli (80 g/mp), A4R/A3/SRA3/13" x 19": 125 de coli (80 g/mp) Greutatea hârtiei pentru tava A: fără sortare 52-350 g/mp, ieșire documente stivă / capsare 52-256 g/mp excluzând hârtia subțire imprimată față-verso (52 – 59 g/mp) și orice suporturi speciale, capsare Eco 52 – 105 g/mp Greutatea hârtiei pentru tava B/C: Fără sortare / ieșire documente stivă 52 – 256 g/mp, excluzând hârtia subțire imprimată față-verso (52 – 59 g/mp), hârtia cretată (85 – 105,9 g/mp) și orice suporturi speciale Poziție de capsare: în colț, dublă Capacitate de capsare: <suporturi necretate, 52 – 90 g/mp> A4: 65 de coli, A3/A4R: 40 de coli <Suporturi cretate> 2 coli	Unitate de conectare dispozitiv de finisare A1	Informații de bază: oferă posibilitatea de conectare a dispozitivului de finisare cu capsare AG1 și a dispozitivului de finisare broșuri AG1 cu echipamente de finisare DFD terțe. Mereu în combinație cu adaptorul DFD B1. Greutate hârtie: hârtie simplă 52 – 350 g/mp, hârtie cretată 128 – 350 g/mp Format hârtie: 182 x 182 mm – 330,2 x 762 mm
		Dispozitive de finisare terțe	Informații de bază: seria imagePRESS V900 poate fi configurată și cu dispozitive de finisare terțe. Găsiți aici o selecție de dispozitive de finisare listate și aprobate. Dispozitiv de realizare broșuri BLM35 Plockmatic și kit de upgrade BLM50 Plockmatic Plockmatic MPS (stivuitor multifuncțional) GBC MF ProPuncher
		CARTUȘ DE CAPSE	CAPSE N1 – pentru capsare (3 x 5.000 buc.) (pentru dispozitivul de finisare cu capsare AG1 și dispozitivul de finisare broșuri AG1) CAPSE P1 – pentru capsare pe mijloc (2 x 5.000 buc.) (pentru dispozitivul de finisare broșuri AG1) CARTUȘ DE CAPSE X1 – pentru capsare (3 x 5.000 buc.) (pentru dispozitivul de finisare cu capsare AC1 și dispozitivul de finisare broșuri AC1) CARTUȘ DE CAPSE Y1 – pentru capsare pe mijloc (2 x 2.000 buc.) (pentru dispozitivul de finisare broșuri AC1)
			LIMITE DE RESPONSABILITATE Performanța presei poate fi influențată de o varietate de factori, cum ar fi configurația panoului frontal digital al presei, viteza de imprimare, suporturile selectate, aplicația de imprimare și factori de mediu. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactați reprezentantul de vânzări Canon local.
			Software și soluții Trellix
			Canon Inc. canon.com Canon Europe canon-europe.com Romanian edition © Canon Europa N.V., 2025

