

Séria imagePRESS V900

KOMPAKTNÝ A SPOĽAHLIVÝ DIGITÁLNY FAREBNÝ TLAČIARENSKÝ STROJ S INOVATÍVNymi TECHNOLÓGIAMI

Robustná konštrukcia a trvalá udržateľnosť na prvom mieste – séria bola navrhnutá pre nepretržitú spoľahlivú produktivitu, konzistentné stabilné farby a špičkovú presnosť registrácie prednej a zadnej strany vo svojej triede



Maximalizujte efektivitu

Séria V využíva progresívnu technológiu, ktorá posúva výkon na novú úroveň, a preto vám pomôže prekonať každodenné problémy v oblasti výroby.

Tlačte vo vysokej kvalite

Zabezpečte konzistentnú kvalitu tlače všetkých dokumentov automatickým nastavením farby pomocou spektrofotometrického snímača v zostave.

Rozšírte rozsah svojich aplikácií

Rozsiahle možnosti manipulácie s médiami znamenajú, že môžete tlačiť širokú škálu médií vrátane obálok, vizitiek, tenkého kriedového papiera a luxusného textúrovaného papiera.

Optimálne využitie priestoru

Kompaktný dizajn, ktorý zapadne do vášho prostredia, s magnetickou platňou na okraji tlačiarne tiež poskytuje priestor na pripojenie poznámok.

Väčšia automatizácia

Navrhnutá tak, aby sa skrátil čas potrebný na dokončenie procesu, ako aj zručnosti potrebné na dosiahnutie vysokokvalitného výstupu.

Canon

HLAVNÁ JEDNOTKA
ŠPECIFIKÁCIE TLAČE

Maximálna rýchlosť tlače
(čiernobielo/farebne)

Odporúčaný mesačný objem

Maximálny najvyšší mesačný
objem

Registračná tolerancia

Metóda tlače

Rozlíšenie tlače (dpi)

MOŽNOSTI PRE PODÁVANIE
PAPIERA

Kapacita podávania papiera
(A4, 80 g/m²)

imagePRESS V900	imagePRESS V800	imagePRESS V700
90 str./min	80 str./min	70 str./min
40 000 až 250 000 strán	30 000 až 220 000 strán	15 000 až 190 000 strán
Až 500 000 strán	Až 400 000 strán	Až 350 000 strán
Spredu dozadu: 0,8 mm		
Farebná tlač laserovým lúčom		
2 400 x 2 400		
Štandardná: 1 650 listov Kazeta na papier na 550 listov x 3 Maximálne: 10 400 listov (Zariadenie (550 x 3), viaczásuvkový zásobník (1 500 + 1 500 + 2 000), POD Deck Lite XL (3 500), bočný zásobník (250) POD Deck-Fi: (1 500 + 1 500 + 2 000)		
Zásuvka zariadenia: Tenký (52 – 63 g/m ²), obyčajný (64 – 105 g/m ²), hrubý (106 – 300 g/m ²), recyklovaný, farebný, záložkový, priehľadný, kancelársky, dierovaný, hlavičkový, pohľadnica, obálka		
Viaczásuvkový zásobník – E1		
Horná/stredná zásuvka: Tenký (52 – 63 g/m ²), obyčajný (64 – 105 g/m ²), recyklovaný, farebný, hrubý (106 – 350 g/m ²), kriedový (70 – 350 g/m ²), reliéfny, kancelársky, priehľadný, etiketa, dierovaný, hlavičkový, kartotečný, priesvitný, priehľadná fólia, priesvitná fólia, obálka*		
Spodná zásuvka: Tenký (52 – 63 g/m ²), obyčajný (64 – 105 g/m ²), recyklovaný, farebný, hrubý (106 – 350 g/m ²), kriedový (70 – 350 g/m ²), reliéfny, kancelársky, priehľadný, etiketa, dierovaný, hlavičkový, kartotečný, priehľadná fólia, priesvitná fólia, obálka*, syntetický, magnetický (zatiaľ neurčené)		
POD Deck-Fi:		
Horná/stredná zásuvka: Tenký (52 – 63 g/m ²), obyčajný (64 – 105 g/m ²), recyklovaný, farebný, hrubý (106 – 350 g/m ²), kriedový (70 – 350 g/m ²), reliéfny, kancelársky, priehľadný, etiketa, dierovaný, hlavičkový, kartotečný, priesvitný, priehľadná fólia, priesvitná fólia, obálka, pohľadnica (len dvojité a 4 pohľadnice)		
Spodná zásuvka: Tenký (52 – 63 g/m ²), obyčajný (64 – 105 g/m ²), recyklovaný, farebný, hrubý (106 – 350 g/m ²), kriedový (70 – 350 g/m ²), reliéfny, kancelársky, priehľadný, etiketa, dierovaný, hlavičkový, kartotečný, priehľadná fólia, priesvitná fólia, obálka, syntetický, magnetický		
POD Deck Lite: Tenký (52 – 63 g/m ²), obyčajný (64 – 105 g/m ²), recyklovaný, farebný, hrubý (106 – 350 g/m ²), kriedový (85 – 350 g/m ²), reliéfny, priesvitný, kancelársky, priehľadný, priehľadná fólia, priesvitná fólia, etiketa, dierovaný, hlavičkový, kartotečný, pohľadnica, obálka, syntetický		
POD Deck Lite XL: 19,2" alebo kratší Tenký (52 – 63 g/m ²), obyčajný (64 – 105 g/m ²), recyklovaný, farebný, hrubý (106 – 350 g/m ²), kriedový (85 – 350 g/m ²), reliéfny, priesvitný, kancelársky, priehľadný, priehľadná fólia, priesvitná fólia, etiketa, dierovaný, hlavičkový, kartotečný, pohľadnica, obálka, syntetický		
Dlhší ako 19,2" Bez povrchovej úpravy (64 – 300 g/m ²), kriedový (100 – 300 g/m ²)		
Viacúčelový zásobník: Tenký (52 – 63 g/m ²), obyčajný (64 – 105 g/m ²), recyklovaný, hrubý (106 – 350 g/m ²), farebný, priehľadný, etiketa, pohľadnica, obálka, kriedový (70 – 350 g/m ²), reliéfny, kancelársky, dierovaný, hlavičkový, pergamen, záložkový		

Podporované formáty médií

Zásuvka zariadenia:
A3S, B4S, A4L, A4S, B5S, B5L, A5S, A5L, A6S, SRA3S,
11" x 17"S, LGLS, LTRL, LTRS, EXE_L, STMTS, 12" x 18"S,
13" x 19"S, 8KS, 16KL, 16KS, obálka, vlastná veľkosť
(po šírke: 100 – 330,2 mm, po dĺžke: 148 – 487,7 mm)

Špecifikácia obálky
Veľkosť: ISO-C5, DL
Vlastná veľkosť:
po šírke: 98 – 330,2 mm,
po dĺžke: 148 mm – 487,7 mm

POD Deck Lite:
SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S,
13" x 19"S, 12" x 18"S, 11" x 17"S,
LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KS, DL,
ISO-C5*

Vlastná veľkosť (139,7 x 182,0 mm – 330,2 x 487,7 mm)
Vlastná veľkosť obálky (6" x 9", 9" x 12", 10" x 13")¹

*¹ Vyžaduje sa voliteľná súprava obálok
(okrem veľkosti 10" x 13")

POD Deck Lite XL:
SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S,
13" x 19"S, 12" x 18"S, 11" x 17"S,
LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KS, DL,
ISO-C5*

Vlastná veľkosť (139,7 x 182,0 mm – 330,2 x 487,7 mm)
Vlastná veľkosť obálky (9" x 12", 10" x 13")

* Vyžaduje sa voliteľná súprava obálok

Dlhý list (297,0 x 487,8 – 330,2 x 762,0 mm)

POD Deck-Fi:
SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S,
13" x 19"S, 12" x 18"S, 11" x 17"S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL,
STMTS, 8KS, 16KL, 16KS
Vlastná veľkosť (139,7 x 182,0 mm – 330,2 x 487,7 mm)
Vlastná veľkosť obálky (9" x 12", 10" x 13")

Viaczásuvkový zásobník – E1

Univerzálna kazeta:
SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S,
13" x 19"S, 12" x 18"S, 11" x 17"S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL,
STMTS, 8KS, 16KL, 16KSDL
DL, ISO-C5*

Vlastná veľkosť (139,7 x 182,0 mm – 330,2 x 487,7 mm)
Vlastná veľkosť obálky (6" x 9", 9" x 12", 10" x 13")*

* Vyžaduje sa voliteľná súprava obálok

Viacúčelový zásobník:
A3S, B4S, A4L, A4S, B5S, B5L, A5S, A5L, A6S, SRA3S,
11" x 17"S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMTS, 12" x 18"S,
13" x 19"S, 8KS, 16KL, 16KS, obálka Monarch, DL, ISO-C5

Vlastná veľkosť (po šírke: 100 – 330,2 mm,
po dĺžke: 148 – 487,7 mm)
Dlhý list: (210,0 x 487,8 mm – 330,2 x 1 300,0 mm)
Vlastná veľkosť obálky:
(98,0 x 148,0 mm – 330,2 mm x 487,7 mm)

Zásuvka zariadenia: 52 až 300 g/m²
Viaczásuvkový zásobník: 52 až 350 g/m²
POD Deck Lite: 52 až 350 g/m²
POD Deck Lite XL: 52 až 350 g/m²
Viacúčelový zásobník: 52 až 350 g/m²

Farebné laserové multifunkčné zariadenie formátu A3
Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie a ukladanie
1,8 Ghz Dual Core
10,1 palca WSVGA
6 GB
SSD 512 GB
SSD 512 GB

SIET'
Štandardné: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T

ČB 6,9 sekundy alebo menej
FAR 7,7 sekundy alebo menej

600 dpi x 600 dpi
600 dpi x 300 dpi
300 dpi x 300 dpi

Až 9 999 kópií

Automatická alebo manuálna (9 úrovní)

25 % – 400 % (v prírastkoch 1 %)

25 %, 50 %, 70%

Podporované hmotnosti médií

Typ zariadenia

Základné funkcie

Procesor

Ovládací panel

Pamäť

Jednotka pevného disku

Zrkadlová jednotka pevného
disku

Rozhrania na pripojenie

ŠPECIFIKÁCIE KOPÍROVANIA

Čas do výstupu prvej kópie
(A4) (čb./fareb.)

Rozlíšenie kopírovania (dpi)

Viaceré kópie

Hustota kopírovania

Zväčšenie

Prednastavené zmenšenia

TECHNICKÉ
PARAMETRE

Séria imagePRESS V900

Prednastavené zväčšenia	141 %, 200 %, 400 %	Jazyky popisu strany	Postscript L3, PDF 2.0, APPE V5.7, PPML, IPDS (súlad s normou ISO/3), PCL/PJL (transakčná tlač)
Základné funkcie kopírovania	Prednastavené pomery zmenšenia/zväčšenia podľa plochy, nastavenie papiera, predchádzajúce nastavenie, obľúbené nastavenie, finalizácia, obojstranné, nastavenie pre hustotu, výber typu originálu, prerušovaný režim, potvrdenie/zrušenie nastavenia	Pamäť	1 x DDR4-2400 8 GB, 8 GB celkom
Špeciálne funkcie kopírovania	Kniha na dve strany, finalizácia, brožúra, zostava úlohy, N na 1, pridanie titulnej strany, vkladanie listov, originály novej veľkosti, nastavenie pre hustotu, výber typu originálu, priehľadné folie ako titulné strany, číslovanie strán, číslovanie množín kópií, ostrosť, vymazanie rámcov, bezpečná vodotlač, dátum tlače, posun, oblasť väzby, tlač a kontrola, negatív/pozitív, opakovanie obrázkov, zlučenie blokov, oznámenie o dokončení úlohy, zrkadlový obraz, tlač na podložku, uloženie v poštovej schránke, superimpozícia obrázkov, kopírovanie preukazov, preskakovanie prázdnych strán, zisťovanie podania viacerých listov z podávača, voľná veľkosť originálov	Jednotka pevného disku	1 x 500 GB 2,5 palca, 1 x TB 3,5 palca
ŠPECIFIKÁCIE SKENOVANIA		Rýchlosť procesora	Intel Core i5-8500 (CPU Coffee Lake 8. generácie)
Názov	Obojstranná farebná čítačka obrázkov	Systém	PRISMASync Mark 10
Typ	Farebné predlohové sklo a jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov* [2-stranné na 2-stranné (automatické)]	Písma	139 písiem typu 1 pre románske jazyky; import písem PS používateľom cez Úpravu nastavení; voliteľné ázijské písma Adobe: japončina: 5 písiem, čínština: 2 písma pre zjednodušenú čínštinu, 1 písmo pre tradičnú čínštinu; kórejčina: 1 písmo pre kórejčinu
Kapacita podávača dokumentov (80 g/m²)	* Podpora zisťovania podania viacerých listov z podávača. 200 listov (75/80 g/m²)	Podporované operačné systémy	Windows Server 2012 R2, 8.1 (32/64-bitový) a 10, Server 2016 a 2019 MacOS 10.15 (64-bitový), MacOS 11 (64-bitový, Big Sur, Intel)
Prijateľné originály a hmotnosti	List, kniha, trojrozmerné objekty Hmotnosť médií do podávača dokumentov: <Jednostranná tlač> 38 - 220 g/m² (A/B)(C¹)(C²)(C³), 50 - 220 g/m² (palce)(C¹)(C³) <Obojstranná tlač> 38 - 220 g/m² (A/B)(C¹)(C²)(C³), 50 - 220 g/m² (palce)(C¹)(C³) (C¹) 38 - 50 g/m²: režim tenkého papiera, 160 - 220 g/m²: režim ťažkého papiera (C²) A6R alebo menej: 50 - 220 g/m² (C³) ČB/FAR: zmiešaný originál rovnako ako nezmiešaný	Rozhranie	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, USB3.0 x 8
Podporované formáty médií	Predlohové sklo: max. veľkosť skenovaného dokumentu: 297,0 x 431,8 mm Veľkosť médií do podávača dokumentov: A3S, A4L, A4S, A5L, A5S, A6S, B4S, B5L, B5S, B6S, 11" x 17"S, LGLS, LTRL, LTRS, STMTL, STMTS, 8K5,16KL Čiernobielo: 270 obr./min (A4/LTR)(C¹) Farebne: 270 obr./min (A4/LTR)(C¹) (C¹) Režim obyčajného papiera	Sieťové protokoly	TCP/IP, podpora protokolu IPv6, IPSec, NetBEUI/SMB (priečinky hotfolder, skenovanie do súboru), zabezpečený protokol IPP, SNMP V3, Job MIB, HTTP, HTTPS, tlač pomocou konektora (port9100), LPR/LPD, JDF/JMF, LDAP, WebDav. PDF, JDF PDF/VT-1, PPML PS/PDF, plánovač, viaceré fronty/priečinky hotfolder, streamovanie, vedenie účtov, skenovanie, PPML, dialkový správca, vzdialená služba, kontrola integrity E-skartovanie, rozšírená správa farieb, rozšírené usporiadanie, DocBox, programovanie strán, DP LINK, PCL6 TP, IPDS, PDF pre IPDS
Rýchlosť skenovania (obr./min: čiernobielo, farebne; A4)		Direct Print VDP	PDF/JDF
Rozlíšenie skenovania (dpi)	600 dpi x 600 dpi 600 dpi x 300 dpi 300 dpi x 300 dpi	Štandardné funkcie ovládača PRISMASync	PDF/VT-1, PPML
ŠPECIFIKÁCIE OVLÁDAČA TLAČE NA BÁZE FIERY		Možnosti ovládača PRISMASync	PS/PDF, plánovač, viaceré fronty/priečinky hotfolder, streamovanie, vedenie účtov, skenovanie, PPML, dialkový správca, vzdialená služba, kontrola integrity E-skartovanie, rozšírená správa farieb, rozšírené usporiadanie, DocBox, programovanie strán, DP LINK, PCL6 TP, IPDS, PDF pre IPDS
Voliteľné/štandardné	Voliteľné	MOŽNOSTI PRE VÝSTUP	Kapacita horného zásobníka (A): A4/A4R/A5R/A3/SRA3/13" x 19" 1 000 listov (52 - 300 g/m²)/200 listov (301 - 350 g/m²) Dlhý list (pri dĺžke 487,7 mm až 762 mm) 100 listov (52 - 79 g/m²)/50 listov (80 - 150 g/m²)/25 listov (151 - 300 g/m²)/20 listov (301 - 350 g/m²)
Názov	imagePRESS Server N500/P400	Dokončovač so zošivačkou - AG1	Kapacita dolného zásobníka (B): A4 4 000 listov (52 - 80 g/m²), 3 000 listov (80,1 - 300 g/m²), A4R 2 000 listov (52 - 300 g/m²), A3 1 500 listov (52 - 300 g/m²), SRA3 1 000 listov (52 - 300 g/m²), akákoľvek veľkosť 200 listov (301 - 350 g/m²) Hmotnosť papiera: 52 až 350 g/m² Poloha zošívania: roh, dvojité Kapacita zošívania: A4: 100 listov; A3/A4R: 50 listov Rozmery (Š x H x V): 800 mm x 792 mm x 1 239 mm (so zásobníkom na dlhé listy: 1 136 mm x 792 mm x 1 239 mm)
Rozlíšenie tlače (dpi)	1 200 x 1 200, 600 x 600	Dokončovač na brožúry - AG1	Kapacita zásobníka/hmotnosť papiera/umiestnenie zošívania/zošivacia kapacita: rovnaké ako pri dokončovačom zariadení so zošivačkou AG1 Veľkosť papiera na zošívanie brožúr: A3, A4R, SRA3, 13" x 19", vlastná veľkosť (210 x 279,4 mm až 330,2 x 487,7 mm) Hmotnosť papiera na zošívanie brožúr: list obsahu 52 - 220 g/m², list obálky 64 - 300 g/m² Kapacita zošívania pri zošívaní brožúr: 25 listov (52 - 80 g/m², vrátane obálky) Kapacita zloženéj skupiny listov bez zošívania: až 5 listov (60 až 105 g/m²)
Jazyky popisu strany	PS3/PCL6	Dierovacia jednotka - BT1/BU1	Vyžaduje DOKONČOVAČ SO ZOŠÍVAČKOU - AG1 alebo DOKONČOVAČ NA BROŽÚRY - AG1 Dva alebo štyri otvory Typ otvorov: BT1: voliteľné 2 otvory a 4 otvory (FRN), BU1: 4 otvory (SWE) Hmotnosť papiera na dierovanie: 52 - 300 g/m² Veľkosť dierovaného papiera: 2 otvory: A3, A4, A4R, vlastná veľkosť (182 x 182 mm až 297 x 432,0 mm okrem 203 x 257 mm až 297 x 270 mm) 4 otvory: A3, A4, vlastná veľkosť (257 mm x 182 mm až 297 mm x 432 mm)
Pamäť	8 GB	Kopirovací zásobník - R2	Veľkosť papiera: všetky veľkosti dostupné pre tlačiarenský stroj Hmotnosť papiera: 52 až 350 g/m² Výstupná kapacita: 250 listov pri jednostrannej/obojsstrannej tlači, 100 listov s dĺžkou nad 487,7 mm (vyžaduje sa zásobník na dlhé listy)
Jednotka pevného disku	N500: 1 TB SSD 240 GB pevný disk P400: 500 GB pevný disk	Multifunkčný profesionálny dierovač - CI	Vyžaduje DOKONČOVAČ SO ZOŠÍVAČKOU - AG1 alebo DOKONČOVAČ NA BROŽÚRY (AG1) Hmotnosť papiera: <Dierovanie> 75 - 300 g/m² (obyčajný papier), 118 - 300 g/m² (kriedový papier) <Tvarovanie> 157 - 300 g/m² (obyčajný papier/kriedový papier) <Prijateľná> zariadenie podporuje všetky substráty Veľkosť papiera: <Prijateľná> zariadenie podporuje všetky substráty <Dierovanie> SRA3, A3, SRA4, SRA4R, A4, A4R <Tvarovanie> SRA3, A3, A4R, 13" x 19", 13" x 19,2"
Rýchlosť procesora	N500: Intel Core i5 8500 P400: Intel Pentium Gold G5400		Dierovacie nástroje: Plastový hrebeň (21 otvorov), dvojité slučka (23 otvorov) (okružle/štvorcové), dvojité Dvojité slučka (34 otvorov - okružle/štvorcové), farebná cievka (47 otvorov), väzba Velo (12 otvorov), voľné listy (4 otvory), voľné listy (2 otvory), voľné listy (4 otvory - švédske), tvarovanie Rozmery (Š x H x V): 445 mm x 795 mm x 1 040 mm
Systém	N500: FS600 Pro P400: FS600		
Písma	PS: 138, PCL: 80		
Podporované operačné systémy	Windows 8.1 32/64, Windows 10 32/64, Windows 11 64, Windows Server 2012 64, Windows Server 2012 R2 64, Windows Server 2016 64, Windows Server 2019 64, Windows Server 2022 64, macOS Mojave (10.14.x), macOS Catalina (10.15.x), macOS Big Sur (version 11.0), macOS Monterey (verzia 12)		
Rozhranie	N500: 2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10 Base-T), USB3.2 x 5, USB2.0 x 2 P400: 2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10 Base-T), USB3.0 x 2		
Sieťové protokoly	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing (priama mobilná tlač), Port 9100, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)		
Direct Print	PDF2, EPS, TIFF, JDF1.8/JMF		
VDP	N500: PPML3.0, PDF/VT-1, PDF/VT2, VPS, FreeForm, FreeForm Plus P400: PDF/VT1 (vyžaduje Fiery JobExpert a správu na spracovanie PDF), FreeForm, FreeForm Plus		
Štandardné funkcie ovládača tlače na báze Fiery	Pracovná stanica Fiery Command WorkStation 6/Paper Catalog/vzdialené skenovanie Fiery/priečinky Fiery Hot Folders a virtuálne tlačiarne		
Možnosti ovládača tlače na báze Fiery	Fiery Impose/Fiery Compose/Fiery Impose a Compose/súprava odnímateľného pevného disku (iba N500)		
Hardvérová platforma	N500: NX Pro P400: ES00		
ŠPECIFIKÁCIE PRISMASync CONTROLLER			
Voliteľné/štandardné	Voliteľné		
Názov	PRISMASync pre sériu iPR V900		
Rozlíšenie tlače (dpi)	1 200 x 1 200 dpi, 600 x 600 dpi		



TECHNICKÉ
PARAMETRE

Séria imagePRESS V900

Rezačka na brožúry – G1	Vyžaduje sa dokončovač na brožúry – AG1 Šírka rezu: 2 – 28 mm Hrúbka rezu: do 50 listov (vrátane obáľky) Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m ² Kapacita zásobníka odpadu: pribl. 5 000 listov (šírka orezania 20 mm, A4, 80 g/m ²)	Dokončovač na brožúry AC2 (kompatibilný iba s modelmi V800 a V700)	Kapacita spodného zásobníka (A): A4/ASR 3 000 listov (81 g/m ²), A4R/A3/SRA3/13" x 19" 1 500 listov (81 g/m ²), Dlhý list* (dlhší než 487,7 mm až 762 mm) 100 listov (79 g/m ²) Dlhý list* (dlhší než 762 mm) 1 list Všetky veľkosti tenkého papiera (52 – 59 g/m ²) 1 500 listov Kapacita na kriedový papier je polovičná oproti obvyčajnému papieru
Dvojnožová rezačka na brožúry– B1 a dopravník dvojnožovej rezačky na brožúry – B1	Vyžaduje rezačku na brožúry – G1 Šírka rezu: 2 – 15 mm Hrúbka rezu: do 50 listov (vrátane obáľky) Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m ² (orezanie 60 až 300 g/m ²) Kapacita zásobníka odpadu: pribl. 1 500 listov (šírka orezania 15 mm, A4, 80 g/m ²)		* Vyžaduje sa zásobník na dlhé listy Kapacita horného zásobníka (B): A4/ASR 250 listov (80 g/m ²), A4R/A3/SRA3/13" x 19" 125 listov (80 g/m ²) Kapacita stredného zásobníka (C): A4/ASR 250 listov (80 g/m ²), A4R/A3/SRA3/13" x 19" 125 listov (80 g/m ²) Hmotnosť papiera pre zásobník A: netriedený 52 – 350 g/m ² , posúvanie stohov/zošívanie 52 – 256 g/m ² okrem obojstranne potlačeného tenkého papiera (52 – 59 g/m ²) a akýchkoľvek špeciálnych médií, ekologické zošívanie 52 – 105 g/m ² Hmotnosť papiera pre zásobník B/C: netriedený/posúvanie stohov 52 – 256 g/m ² okrem obojstranne potlačeného tenkého papiera (52 – 59 g/m ²), kriedového papiera (85 – 105,9 g/m ²) a akýchkoľvek špeciálnych médií Poloha zošívania: roh, dvojité Kapacita zošívania: <Nekriedové médiá, 52 – 90 g/m ² > A4: 65 listov, A3/A4R 40 listov <Kriedové médiá> 2 listy
Jednotka na vkladanie dokumentov – R1	Vyžaduje DOKONČOVAČ SO ZOŠÍVAČKOU – AG1 alebo DOKONČOVAČ NA BROŽÚRY – AG1) Počet zásobníkov: 2 Kapacita zásobníka: horný zásobník: 200 listov (80 g/m ²), spodný zásobník: 200 listov (80 g/m ²) Prijateľné typy papiera: tenký, obvyčajný, recyklovaný, farebný, hrubý, dierovaný, hlavičkový, kancelársky, kriedový, záložkový, pauzovací, textúrovaný Prijateľné veľkosti papiera: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, vlastná veľkosť (182,0 x 182,0 mm až 330,2 x 487,7 mm) Prijateľná hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m ² Zdroj napájania: 100 – 240 V/50/60 Hz 1,0 A	Dokončovacia súprava so striasačkou A1	Vyžaduje buď dokončovač so zošivačkou, alebo dokončovač na brožúry AC1. Hmotnosť papiera: netriedený 52 – 300 g/m ² , Posúvanie stohov 52 – 256 g/m ² Veľkosť papiera: netriedený A3/A4/A4R, posúvanie stohov A3/A4/A4R
Jednotka na skladanie papiera – K2	Vyžaduje DOKONČOVAČ SO ZOŠÍVAČKOU – AG1 alebo DOKONČOVAČ NA BROŽÚRY – AG1) Podporované typy skladania: skladanie do tvaru Z, harmonikové skladanie do tvaru Z, skladanie do tvaru C, skladanie napoly, dvojité paralelné skladanie Prijateľné typy papiera: tenký, obvyčajný, recyklovaný, farebný, kancelársky Prijateľné veľkosti papiera: skladanie do tvaru Z: A3, A4R, B4 harmonikové skladanie do tvaru Z, skladanie do tvaru C, skladanie napoly, dvojité paralelné zloženie: A4R Prijateľná hmotnosť papiera: skladanie do tvaru Z, harmonikové skladanie do tvaru Z, skladanie do tvaru C, skladanie napoly: 52 až 105 g/m ² Dvojité paralelné zloženie: 52 až 90 g/m ²	Jednotka dierovača typu 2/4 – A1	Vyžaduje buď dokončovač so zošivačkou, alebo dokončovač na brožúry AC1. Typ dierovaných otvorov: voliteľné 2 otvory a 4 otvory (FRN) Hmotnosť papiera: 52 – 300 g/m ² Veľkosť papiera: 2 diery: A3, A4, A4R; 4 diery: A3, A4
Zošívač Perfect Binder – F1	Vyžaduje DOKONČOVAČ SO ZOŠÍVAČKOU – AG1 alebo DOKONČOVAČ NA BROŽÚRY – AG1) Veľkosť brožúry: 203 x 138 mm až 297 x 216 mm Hrúbka brožúry: až do 25 mm Rozsah orezávania: zvrchu/zospodu: 6,5 až 39,5 mm na každej strane, predný okraj: 6,5 až 49,5 mm Počet strán obsahu: Veľkosti: A4, SRA4, vlastná veľkosť (257 x 182 mm až 320 x 228,6 mm) Hmotnosť papiera a počet listov: Tenký papier (52 – 63 g/m ²): 30 – 200 listov Obvyčajný papier (64 – 80 g/m ²): 10 – 200 listov Obvyčajný papier (81 – 90 g/m ²): 10 – 150 listov Hrubý papier (91 – 105 g/m ²): 10 – 150 listov Hrubý papier (106 – 163 g/m ²): až 10 listov ako vložený papier alebo stoh papierov s hrúbkou až 25 mm Obal: Počet listov: 1 list Veľkosti: A3, SRA3, vlastná veľkosť (257 x 364 mm až 330,2 x 487,7 mm) Hmotnosť papiera: 90 až 300 g/m ² Kapacita zásobníka: pribl. 127 mm alebo pribl. 1 000 listov papiera spolu	Jednotka dierovača typu 4 – A1	Vyžaduje buď dokončovač so zošivačkou, alebo dokončovač na brožúry AC1. Typ otvorov: 4 otvory (švédske) Hmotnosť papiera: 52 – 300 g/m ² Veľkosť papiera: A3, A4, A4R
Vysokokapacitný zásobník – J1	Veľkosť papiera: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13" x 19", Vlastná veľkosť (140 x 182 mm až 330,2 x 1 300 mm) Hmotnosť papiera: 52 až 350 g/m ² Výstupná kapacita Stohový zásobník: 6 000 listov (80 g/m ²) v dvoch stohoch po 3 000 listov Horný zásobník: 200 listov až do 487,7 mm; 100 listov až do 762 mm; 10 listov až 1 300 mm	DFD adaptér – B1	Základné informácie: umožňuje pripojenie DFD priamo vedľa zariadenia Hmotnosť papiera: obvyčajný papier 52 – 350 g/m ² , kriedový papier 128 – 350 g/m ² Veľkosť papiera: 182 x 182 mm – 330,2 x 762 mm Voliteľné: súprava na úpravu výšky mostika dokončovacieho zariadenia 1002-A1 (štandardná výška DFD je 860 mm)
Dokončovač so zošivačkou AC2 (kompatibilný iba s modelmi V800 a V700)	Kapacita spodného zásobníka (A): A4/ASR 3 000 listov (81 g/m ²), A4R/A3/SRA3/13" x 19" 1 500 listov (81 g/m ²), Dlhý list* (dlhší než 487,7 mm až 762 mm) 100 listov (79 g/m ²) Dlhý list* (dlhší než 762 mm) 1 list Všetky veľkosti tenkého papiera (52 – 59 g/m ²) 1 500 listov Kapacita na kriedový papier je polovičná oproti obvyčajnému papieru	Mostík dokončovacieho zariadenia A1	Základné informácie: Ponúka možnosť pripojenia dokončovača so zošivačkou – AG1 a dokončovača na brožúry – AG1 s dokončovacími zariadeniami DFD tretích strán. Vždy v kombinácii s DFD adaptérom – B1. Hmotnosť papiera: obvyčajný papier 52 – 350 g/m ² , kriedový papier 128 – 350 g/m ² Veľkosť papiera: 182 x 182 mm – 330,2 x 762 mm
	* Vyžaduje sa zásobník na dlhé listy	Dokončovacie zariadenia tretej strany	Základné informácie: zariadenie série imagePRESS V900 možno konfigurovať aj s dokončovacími zariadeniami tretej strany. Ďalej uvádzame zoznam vybraných a schválených dokončovacích zariadení. Zariadenie na výrobu brožúr Plockmatic BLM35 a súprava na rozšírenie Plockmatic BLM50 Viacúčelový zásobník Plockmatic Dierovač GBC MF ProPuncher
	Kapacita horného zásobníka (B): A4/ASR 250 listov (80 g/m ²), A4R/A3/SRA3/13" x 19" 125 listov (80 g/m ²) Kapacita stredného zásobníka (C): A4/ASR 250 listov (80 g/m ²), A4R/A3/SRA3/13" x 19" 125 listov (80 g/m ²) Hmotnosť papiera pre zásobník A: netriedený 52 – 350 g/m ² , posúvanie stohov/zošívanie 52 – 256 g/m ² okrem obojstranne potlačeného tenkého papiera (52 – 59 g/m ²) a akýchkoľvek špeciálnych médií, ekologické zošívanie 52 – 105 g/m ² Hmotnosť papiera pre zásobník B/C: netriedený/posúvanie stohov 52 – 256 g/m ² okrem obojstranne potlačeného tenkého papiera (52 – 59 g/m ²), kriedového papiera (85 – 105,9 g/m ²) a akýchkoľvek špeciálnych médií Poloha zošívania: roh, dvojité Kapacita zošívania: <Nekriedové médiá, 52 – 90 g/m ² > A4: 65 listov, A3/A4R 40 listov <Kriedové médiá> 2 listy	ZÁSOBNÍK NA ZOŠÍVANIE	ZOŠÍVANIE– N1 – na zošívanie (3 x 5 000 ks) (pre dokončovač so zošivačkou – AG1 a dokončovač na brožúry – AG1) ZOŠÍVANIE– P1 – na chrbtovú väzbu (2 x 5 000 ks) (pre dokončovač na brožúry – AG1) ZÁSOBNÍK NA ZOŠÍVANIE – X1 – na zošívanie (3 x 5 000 ks) (dokončovač so zošivačkou – AC1 a dokončovač na brožúry – AC1) ZÁSOBNÍK NA ZOŠÍVANIE – Y1 – na chrbtovú väzbu (2 x 2 000 ks) (pre dokončovač na brožúry – AC1)
	Hmotnosť: pribl. 36 kg	VOHLÁSENIE	
		Výkon tlačiarenskeho stroja môže byť ovplyvnený rôznymi faktormi, ako sú tlač, konfigurácia digitálneho front endu, rýchlosť tlače, výber médií, aplikácia tlače a faktory prostredia. Ak máte záujem o ďalšie podrobnosti, opýtajte sa miestneho obchodného zástupcu spoločnosti Canon.	
		Softvér a riešenia	
		Trellix	
			Canon Inc. canon.com
			Canon Europe canon-europe.com
			Slovak edition © Canon Europa N.V., 2025

