

Serija imagePRESS V900

KOMPAKтна IN ZANESLJIVA DIGITALNA BARVNA PREŠA Z INOVATIVNIMI TEHNOLOGIJAMI

Serija, ki se ponaša z robustno izdelavo in trajnostno naravnostjo, je bila zasnovana za neprekinjeno, zanesljivo produktivnost, dosledno in stabilno barvo ter registracijo od spredaj nazaj, ki zagotavlja vrhunsko natančnost.



Povečajte učinkovitost

Serija V z napredno tehnologijo, ki povzdigne zmogljivost na novo raven, vam pomaga premagovati vsakodnevne proizvodne izzive.

Tiskajte v visoki kakovosti

Zagotovite dosledno kakovost tiskanja pri vseh dokumentih s samodejnim prilagajanjem barve z vgrajenim linijskim spektrofotometričnim senzorjem.

Razširite možnosti uporabe

S številnimi možnostmi dela z mediji lahko tiskate na široko paleto medijev, kot so ovojnice, vizitke, tanek premazan papir in luksuzno teksturiran papir.

Optimalna izraba prostora

Kompaktna zasnova, ki se prilega vašemu okolju, z magnetno ploščo na robu tiskalnika, zagotavlja tudi prostor za pritrjevanje opomb.

Več avtomatizacije

Zasnovan je tako, da skrajša čas obdelave, poleg tega pa je potrebnega manj znanja za visokokakovostno tiskanje.

Canon

TEHNIČNE
SPECIFIKACIJE

Seriya imagePRESS V900

GLAVNA ENOTA

SPECIFIKACIJE TISKANJA

Največja hitrost tiskanja (črno-belo/barvno)

Priporočena mesečna naklada

Največja mesečna naklada

Odstopanje pri zaznavi

Način tiskanja

Ločljivost tiskanja (dpi)

MOŽNOSTI ZALOGE PAPIRJA

Kapaciteta podajanja papirja (A4, 80 g/m²)

Podprte vrste medijev

imagePRESS V900

imagePRESS V800

imagePRESS V700

90 strani na minuto

40.000–250.000 strani

Do 500.000 strani

S sprednje proti zadnji strani: 0,8 mm

Barvno tiskanje z laserskim žarkom

2400 × 2400

Standardno: 1650 listov
3 × kasete za papir za 550 listov
Največ: 10.400 listov
(Motor (550 × 3), predal z več predali (1500 + 1500 + 2000), POD Deck Lite XL (3500), podajalnik (250) POD Deck-Fi: (1500 + 1500 + 2000))

Predal motorja:
Tanki (52–63 g/m²), navadni (64–105 g/m²), debeli (106–300 g/m²), reciklirani, barvni, zavihki, prosojnice, kopirni papir, naluknjani papir, papir s tiskano glavo, razglednica, ovojnica

Predal z več predali – E1

Zgornji/srednji del:
Tanki (52–63 g/m²), navadni (64–105 g/m²), reciklirani, barvni, debeli (106–350 g/m²), premazani (70–350 g/m²), reliefni, kopirni, prosojni, nalepke, naluknjani papir, papir s tiskano glavo, kazalo, pergamentni, prozorni film, prosojni film, ovojnica*

Spodnji del:
Tanki (52–63 g/m²), navadni (64–105 g/m²), reciklirani, barvni, debeli (106–350 g/m²), premazani (70–350 g/m²), reliefni, kopirni, prosojni, nalepke, naluknjani papir, papir s tiskano glavo, kazalo, prozorni film, prosojni film, ovojnica*, sintetični, magnetni (čaka potrditev)

Enota POD Fi:

Zgornji/srednji del:
Tanki (52–63 g/m²), navadni (64–105 g/m²), reciklirani, barvni, debeli (106–350 g/m²), premazani (70–350 g/m²), reliefni, kopirni, prosojni, nalepke, naluknjani papir, papir s tiskano glavo, kazalo, pergamentni, prozorni film, prosojni film, ovojnica, razglednica (samo dvojina in razglednica velikosti 4)

Spodnji del:
Tanki (52–63 g/m²), navadni (64–105 g/m²), reciklirani, barvni, debeli (106–350 g/m²), premazani (70–350 g/m²), reliefni, kopirni, prosojni, nalepke, naluknjani papir, papir s tiskano glavo, kazalo, prozorni film, prosojni film, ovojnica, sintetični, magnetni

POD Deck Lite:
Tanki (52–63 g/m²), navadni (64–105 g/m²), reciklirani, barvni, debeli (106–350 g/m²), premazani (85–350 g/m²), reliefni, pergamentni, kopirni, prosojnica, prozorni film, prosojni film, nalepka, naluknjani papir, papir s tiskano glavo, kazalo, razglednica, ovojnica, sintetični

POD Deck Lite XL:
19,2 palca ali krajši
Tanki (52–63 g/m²), navadni (64–105 g/m²), reciklirani, barvni, debeli (106–350 g/m²*), premazani (85–350 g/m²*), reliefni, pergamentni, kopirni, prosojnica, prozorni film, prosojni film, nalepka, naluknjani papir, papir s tiskano glavo, kazalo, razglednica, ovojnica, sintetični

Daljši od 19,2 palca
Nepremazani papir (64–300 g/m²), premazani papir (100–300 g/m²)

Večnamenski pladenj:
Tanki (52–63 g/m²), navadni (64–105 g/m²), reciklirani, debeli (106–350 g/m²), barvni, prosojnice, nalepke, razglednice, ovojnice, premazani (70–350 g/m²), reliefni, kopirni, naluknjani, papir s tiskano glavo, pergamentni, zavihki

Podprte velikosti medijev

Podprte teže medijev

Vrsta naprave

Osnovne funkcije

Procesor

Nadzorna plošča

Pomnilnik

Trdi disk

Zrcaljenje trdega diska

Povezava vmesnika

TEHNIČNI PODATKI O KOPIRANJU

Natis prve kopije (A4) (črno-belo/barvno)
Ločljivost kopiranja (dpi)

Več kopij

Gostota kopiranja

Povečava

Prednastavljene pomanjšave

Predal motorja:
A3S, B4S, A4L, A4S, B5S, B5L, A5S, A5L, A6S, SRA3S, 11 × 17 palcev S, LGLS, LTRL, LTRS, EXE, L, STMTS, 12 × 18 palcev S, 13 × 19 palcev S, 8KS, 16KL, 16KS, ovojnica, velikost po meri (navzkrižno sledenje: 100–330,2 mm, vzporedno: 148–487,7 mm).

Specifikacije za ovojnice

Velikost: ISO-C5, DL
Velikost po meri:
Navzkrižno sledenje: 98–330,2 mm, Vzporedno: 148–487,7 mm

POD Deck Lite:

SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S, 13 × 19 palcev S, 12 × 18 cS, 11 × 17 palcev S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KS, DL, ISO-C5 *

Po meri (139,7 × 182,0 mm–330,2 × 487,7 mm)
Velikost ovojnice po meri (6 × 9 palcev, 9 × 12 palcev, 10 × 13 palcev)*

*Potreben je izbirni komplet ovojnic (razen za velikost 10 × 13 palcev).

POD Deck Lite XL:

SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S, 13 × 19 palcev S, 12 × 18 palcev S, 11 × 17 palcev S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KS, DL, ISO-C5*
Po meri (139,7 × 182,0 mm–330,2 × 487,7 mm)

*Potreben je izbirni komplet ovojnic.

Dolgi listi (297,0 × 487,8–330,2 × 762,0 mm)

Enota POD Fi:

SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S, 13 × 19 palcev S, 12 × 18 palcev S, 11 × 17 palcev S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMTS, 8KS, 16KL, 16KS
Po meri (139,7 × 182,0 mm–330,2 × 487,7 mm)
Ovojnica po meri (9 × 12 palcev, 10 × 13 palcev)

Pladenj z več predali – E1

Univerzalna kasete:

SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S, 13 × 19 palcev S, 12 × 18 palcev S, 11 × 17 palcev S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMTS, 8KS, 16KL, 16KSDL, DL, ISO-C5*

Po meri (od 139,7 × 182,0 mm do 330,2 × 487,7 mm)
Ovojnica po meri (6 × 9 palcev, 9 × 12 palcev, 10 × 13 palcev)*

*Zahtevan je dodatni komplet za ovojnice.

Večnamenski pladenj:

A3S, B4S, A4L, A4S, B5S, B5L, A5S, A5L, A6S, SRA3S, 11 × 17 palcev S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMTS, 12 × 18 palcev S, 13 × 19 palcev S, 8KS, 16KL, 16KS, ovojnice Monarch, DL, ISO-C5

Velikost po meri (navzkrižno sledenje: 100–330,2 mm, vzporedno: 148–487,7 mm)
Dolgi listi (210,0 × 487,8 mm–330,2 × 1300,0 mm)
Velikost ovojnic po meri: (98,0 × 148,0 mm–330,2 × 487,7 mm)

Predal motorja: od 52 do 300 g/m²
Predal z več predali: od 52 do 350 g/m²
POD Deck Lite: od 52 do 350 g/m²
POD Deck Lite XL: od 52 do 350 g/m²
Večnamenski pladenj: od 52 do 350 g/m²

Večnamenska barvna laserska naprava za velikost listov A3

Standardno tiskanje, kopiranje, skeniranje in shranjevanje

Dual Core 1,8 GHz

10,1-palčni zaslon WSVGA

6 GB

SSD 512 GB

SSD 512 GB

OMREŽJE

Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T

Črno-belo – 6,9 sekunde ali manj
Barvno – 7,7 sekunde ali manj

600 × 600 dpi
600 × 300 dpi
300 × 300 dpi

Do 9999 kopij

Samodejno ali ročno (9 stopenj)

25–400 % (v korakih po 1 %)

25 %, 50 %, 70 %



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Seriya imagePRESS V900

Prednastavljene povečave	141 %, 200 %, 400 %	Jezik(i) za opis strani	Postscript L3, PDF 2.0, APPE V5.7, PPML, IPDS (združljivo s standardom IS/3), PCL/PJL (transakcijsko tiskanje)
Osnovne funkcije kopiranja	Prednastavljena razmerja za povečanje in pomanjšanje glede na območje, nastavitve papirja, predhodna nastavitve, zelena nastavitve, končna obdelava, obojestransko, nastavitve gostote, izbira vrste izvirnika, način prekinitve, preklic/potrditev nastavitve	Pomnilnik	1 × DDR4-2400 8 GB, 8 GB skupaj
Posebne funkcije kopiranja	Dve strani knjige, obojestranski izvirnik, končna obdelava, knjižica, zasnova opravlila, N na 1, dodajanje platnice, vstavljanje listov, izvirniki različnih velikosti, nastavitve gostote, izbira vrste izvirnika, prosjini zaščitni ovitek, oštevilčenje strani, oštevilčenje kopij, ostrina, brisanje okvirja, varni vodni žig, datum tiskanja, premik, rob vezave, tiskanje in preverjanje, negativ/pozitiv, ponovitev slik, združevanje blokov opravil, obvestilo o končanem opraviu, prezrcaljena slika, tiskanje na zavihek, shranjevanje v poštni nabiralnik, nalaganje slike, kopiranje osebnih izkaznic, zaznavanje podajanja več listov podajalnika, izvirnik velikosti po meri	Trdi disk	1 × 500 GB 2,5 palca, 1 × TB 3,5 palca
		Hitrost procesorja	Intel Core i5-8500 (CPU Coffee Lake 8. generacije)
		Sistem	PRISMAsync Mark 10
		Pisave	139 pisav Type 1 za romanske jezike; uporabnik lahko uvaža pisave PS prek urejevalnika nastavitvev; izbirne Adobejeve azijske pisave: japonsščina: 5 pisav, kitajščina: 2 pisavi za poenostavljeno kitajščino, 1 pisava za tradicionalno kitajščino; korejščina: 1 pisava za korejščino
		Podprti operacijski sistemi	Windows Server 2012 R2, 8.1 (32-/64-bitna različica) in 10, Server 2016 in 2019 MacOS 10.15 (64-bitna različica), MacOS 11 (64-bitna različica, Big Sur, Intel)
TEHNIČNI PODATKI SKENIRANJA		Vmesnik	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, 8 vmesnikov USB3.0
Ime	Obojestranski bralnik barvnih slik	Omrežni protokoli	TCP/IP, podpora za IPv6, IPSec, NetBEUI/SMB (mape za hitri dostop, skeniranje v datoteko), varen IPP, SNMP V3, Job MIB, HTTP, HTTPS, tiskanje prek priključka (vrata 9100), LPR/LPD, JDF/JMF, LDAP, WebDav.
Vrsta	Barvno kopirno steklo in samodejni podajalnik dokumentov za obojestransko skeniranje z enim vrhomod* [2-stransko na 2-stransko (samodejno)]	Neposredno tiskanje VDP	PDF, JDF PDF/VT-1, PPML
Kapaciteta papirja za podajalnik dokumentov (80 g/m²)	*Zaznavanje podajanja več listov je podprto. 200 listov (75/80 g/m²)	Standardne funkcije krmilnika PRISMAsync	PS/PDF, razporejevalnik, podpora za več čakalnih vrst, pretakanje, računovodstvo, skeniranje, PPML, daljinski upravljalnik, oddaljeni servis, preverjanje integritete
Sprejemljivi izvirniki in teže	Listi, knjige, tridimenzionalni predmeti Teža medijev za podajalnik dokumentov: <Enostransko> 38-220 g/m² (A/B)(C*)(C*)(C*), 50-220 g/m² (palec)(C*)(C*) <Obojestransko> 38-220 g/m² (A/B)(C*)(C*)(C*), 50-220 g/m² (palec)(C*)(C*) (C*) 38-50 g/m²: Način tankega papirja, 160-220 g/m²: Način težkega papirja (C*) A6R ali manj: 50-220 g/m² (C*) ČB/B mešan izvirnik enako kot nemešani	Možnosti krmilnika PRISMAsync	Elektronsko uničevanje dokumentov, napredno upravljanje barv, napredno nalaganje, DocBox, programiranje strani, povezava DP, PCL6 TP, IPDS, PDF za IPDS
Podprte velikosti medijev	Kopirno steklo: največja velikost za skeniranje: 297,0 × 431,8 mm Velikosti medijev za podajalnik dokumentov: A3S, A4L, A4S, A5L, A5S, A6S, B4S, B5L, B5S, B6S, 11 × 17 palcev S, LGLS, LTRIL, LTRS, STMTL, STMTS, BKS,16KL	MOŽNOSTI IZHODA	Kapaciteta zgornjega pladnja (A): A4/A4R/A5R/A3/SRA3/13 × 19 palcev, 1000 listov (52-300 g/m²)/200 listov (301-350 g/m²) Dolg list (dolžina več kot 487,7 mm do 762 mm) 100 listov (52-79 g/m²)/50 listov (80-150 g/m²)/25 listov (151-300 g/m²)/20 listov (301-350 g/m²)
Hitrost skeniranja (slike na minuto: črno-belo/barvno; A4)	Črno-belo: 270 slik na minuto (A4/LTR)(C*) Barvno: 270 slik na minuto (A4/LTR)(C*) (C*) Navadni način	Sortirka za knjižice - AG1	Kapaciteta spodnjega pladnja (B): 4000 listov (od 52 do 80 g/m²)/3000 listov (od 80.1 do 300 g/m²) velikosti A4 2000 listov (od 52 do 300 g/m²) velikosti A4R, 1500 listov (od 52 do 300 g/m²) velikosti A3, 1000 listov (od 52 do 300 g/m²) velikosti SRA3, 200 listov (od 301 do 350 g/m²) poljubne velikosti Teža papirja: od 52 do 350 g/m² Položaj spenjanja: vogal, dvojno Kapaciteta spenjalnika: A4: 100 listov, A3/A4R: 50 listov Mere (S × G × V): 800 × 792 × 1239 mm (s pladnjem za dolge liste: 1136 × 792 × 1239 mm)
Ločljivost skeniranja (dpi)	600 dpi × 600 dpi 600 dpi × 300 dpi 300 dpi × 300 dpi	Enota za luknjanje - BT1/BU1	Kapaciteta pladnja/teža papirja/položaj spenjalnika/spenjalnik Kapaciteta: enako kot pri spenjalniku - AG1 Velikost papirja za spenjanje knjižic: A3, A4R, SRA3, 13 × 19 palcev, velikost po meri (od 210 × 279,4 mm do 330,2 × 487,7 mm) Teža papirja za spenjanje knjižic: list knjižnega bloka od 52 do 220 g/m², naslovnica od 64 do 300 g/m² Kapaciteta spenjanja knjižic: 25 listov (od 52 do 80 g/m², vključno z naslovnico) Kapaciteta zgibanega kupa brez spenjanja: do 5 listov (od 60 do 105 g/m²)
SPECIFIKACIJE KRMILNIKOV TISKANJA FIERY		Pladenj za kopiranje - R2	(Zahtevan je bodisi SPENJALNIK - AG1 ali SORTIRKA ZA KNJIŽICE - AG1) Dve ali štiri luknje Vrsta luknje: BT1: izbira med 2 luknjama in 4 luknjami (francosko), BU1: 4 luknje (švedsko) Teža papirja za luknjanje: od 52 do 300 g/m² Velikost papirja za luknjanje: 2 luknji: A3, A4, A4R, Velikost po meri (od 182 × 182 mm do 297 × 432,0 mm brez 203 × 257 mm do 297 × 270 mm) 4 luknje: A3, A4, velikost po meri (od 257 × 182 mm do 297 × 432 mm)
Izbirno/standardno	Izbirno		Velikost papirja: vse razpoložljive velikosti na mehanizmu za označevanje Teža papirja: od 52 do 350 g/m² Izhodna zmogljivost: 250 listov pri enostranskem/ obojestranskem tiskanju,100 listov pri dolžini več kot 487,7 mm (potreben je pladenj za dolge liste)
Ime	imagePRESS Server N500/P400	Večnamenski profesionalni luknjač - C1	(Zahtevan je bodisi SPENJALNIK - AG1 ali SORTIRKA ZA KNJIŽICE - AG1) Teža papirja: <Luknjanje> 75-300 g/m² (navaden papir), 118-300 g/m² (premazan papir) <Gubanje> 157-300 g/m² (navaden papir/premazan papir) <Luknjanje> Vsi substrati, ki jih podpira motor
Ločljivost tiskanja (dpi)	1200 × 1200, 600 × 600		Velikost papirja: <Luknjanje> Vsi substrati, ki jih podpira motor <Luknjanje> SRA3, A3, SRA4, SRA4R, A4, A4R <Gubanje> SRA3, A3, A4R, 13 × 19 palcev, 13 × 19,2 palca
Jezik(i) za opis strani	PS3/PCL6		Orodja za luknjanje: Plastična spirala (21 lukenj), dvojna spirala s 23 luknjami (okroglimi/pravokotnimi), dvojna spirala s 34 (okroglimi/pravokotnimi) luknjami, barvna spirala s 47 luknjami, velo vezava z 12 luknjami, luknjanje vložnih listov s 4 luknjami, luknjanje vložnih listov z 2 luknjama, luknjanje 4 lukenj na vložnih listih (švedsko), gubanje Mere (S × G × V): 445 × 795 × 1040 mm
Pomnilnik	8 GB		
Trdi disk	N500: TRDI DISK 1 TB SSD 240 GB P400: TRDI DISK 500 GB		
Hitrost procesorja	N500: Intel Core i5 8500 P400: Intel Pentium Gold G5400		
Sistem	N500: FS600 Pro P400: FS600		
Pisave	PS: 138, PCL: 80		
Podprti operacijski sistemi	Windows 8.1 32/64, Windows 10 32/64, Windows 11 64, Windows Server 2012 64, Windows Server 2012 R2 64, Windows Server 2016 64, Windows Server 2019 64, Windows Server 2022 64, macOS Mojave (10.14.x), macOS Catalina (10.15.x), macOS Big Sur (različica 11.0), macOS Monterey (različica 12)		
Vmesnik	N500: 2 ethernetna vmesnika (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), 5 vmesnikov USB3.2, 2 vmesnika USB2.0 P400: 2 ethernetna vmesnika (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), 2 vmesnika USB3.0		
Omrežni protokoli	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, neposredno tiskanje iz mobilnih naprav, Port 9100, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)		
Neposredno tiskanje VDP	PDF2, EPS, TIFF, JDF1.8/JMF N500: PPML3.0, PDF/VT-1, PDF/VT2, VPS, FreeForm, FreeForm Plus P400: PDF/VT-1 (zahteva Fierly JobExpert in komplet za obdelavo PDF), FreeForm, FreeForm Plus		
Standardne funkcije krmilnikov tiskanja Fierly	Fierly Command WorkStation 6 / tiskalni katalog / oddaljeno skeniranje z vtičnikom Fierly / mape za hiter dostop Fierly in virtualni tiskalniki		
Možnosti krmilnikov tiskanja Fierly	Fierly Impose / Fierly Compose / Fierly Impose in Compose / komplet odstranljivega trdega diska (le N500)		
Platforma strojne opreme	N500: NX Pro P400: ES00		
SPECIFIKACIJE KRMILNIKA PRISMAsync			
Izbirno/standardno	Izbirno		
Ime	PRISMAsync za serijo IPR V900		
Ločljivost tiskanja (dpi)	1200 × 1200 dpi, 600 × 600 dpi		

Canon

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Serijski model: imagePRESS V900

Enota za obrezovanje knjižic – G1	Zahteva sortirko za knjižice – AG1 Širina obrezovanja: od 2 do 28 mm Debelina obrezovanja: največ 50 listov (s platnico) Teža papirja: od 52 do 300 g/m² Kapaciteta pladnja s čipom: približno 5000 listov (širina obrezovanja 20 mm, A4, 80 g/m²)	Enota za ustvarjanje knjižic – AC2 (združljivo samo z V800 in V700)	Kapaciteta spodnjega pladnja (A): 3000 listov (81 g/m²) velikosti A4/A5R, 1500 listov (81 g/m²) velikosti A4R/A3/SRA3/13 × 19 palcev, Dolgi list* (več kot od 487,7 mm do 762 mm) 100 listov (79 g/m²) Dolgi list* (dolžina več kot 762 mm) 1 list Vse velikosti tankega papirja (52–59 g/m²) 1500 listov Kapaciteta premazanega papirja znaša polovico kapacitete navadnega papirja
Enota za obrezovanje knjižic z dvema reziloma – B1 in enota za obrezovanje knjižic z dvema reziloma in tekoči trak – B1	Zahteva enoto za obrezovanje knjižic – G1 Širina obrezovanja: od 2 do 15 mm Debelina obrezovanja: največ 50 listov (s platnico) Teža papirja: od 52 do 300 g/m² (obrezovanje od 60 do 300 g/m²) Kapaciteta pladnja s čipom: približno 1500 listov (širina obrezovanja 15 mm, A4, 80 g/m²)	Komplet za stresanje enote za končno obdelavo – A1	*Zahtevan je pladenj za dolge liste. Kapaciteta zgornjega pladnja (B): 250 listov (80 g/m²) velikosti A4/A5R, 125 listov (80 g/m²) velikosti A4R/A3/SRA3/13 × 19 palcev Kapaciteta srednjega pladnja (C): 250 listov (80 g/m²) velikosti A4/A5R, 125 listov (80 g/m²) velikosti A4R/A3/SRA3/13 × 19 palcev Teža papirja za pladenj (A) brez sortiranja od 52 do 350 g/m², Premik/spenjanje kupa od 52 do 256 g/m² brez obojestransko tiskanega tankega papirja (od 52 do 59 g/m²) in katerih koli posebnih medijev, varčno spenjanje od 52 do 105 g/m² Teža papirja za pladenj ČB/B: brez sortiranja/premik kupa od 52 do 256 g/m² brez obojestransko tiskanega tankega papirja (od 52 do 59 g/m²), premazanega papirja (od 85 do 105,9 g/m²) in katerih koli posebnih medijev Položaj spenjanja: vogal, dvojno Kapaciteta spenjanja: <Nepremazan medij, 52–90 g/m²> A4: 65 listov, A3/A4R: 40 listov <Premazan medij> 2 lista
Enota za vstavljanje dokumentov – R1	(Zahtevan je bodisi SPENJALNIK – AG1 ali SORTIRKA ZA KNJIŽICE – AG1) Število pladnjev: 2 Kapaciteta pladnjev: zgornji pladenj: 200 listov (80 g/m²), spodnji pladenj: 200 listov (80 g/m²) Podprte vrste papirja: tanki, navadni, reciklirani, barvni, debeli, naluknjani, s tiskano glavo, kopirni, premazani, z zavilki, prozorni, teksturirani Podprte velikosti papirja: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, velikost po meri (od 182,0 × 182,0 mm do 330,2 × 487,7 mm) Podprta teža papirja: 52 do 300 g/m² Napajanje: 100–240 V/50/60 Hz, 1,0 A	Luknjač za 2 ali 4 luknje – A1	Zahteva spenjalnik ali sortirko za knjižice – AC1. Vrsta luknje: izbira med 2 luknjama in 4 luknjami (francosko) Teža papirja: od 52 do 300 g/m² Velikost papirja: 2 luknji: A3, A4, A4R; 4 luknje: A3, A4
Enota za zgibanje papirja – K2	(Zahtevan je bodisi SPENJALNIK – AG1 ali SORTIRKA ZA KNJIŽICE – AG1) Podprte vrste zgibanja: Z-zgib, cikcak, C-zgib, na pol, dvojni vzporedni zgib Podprta vrsta papirja: tanki, navadni, reciklirani, barvni, kopirni Podprte velikosti papirja: Z-zgib: A3, A4R, B4 Cikcak, C-zgib, na pol, dvojni vzporedni zgib: A4R Podprte teže papirja: Z-zgib, cikcak, C-zgib, na pol: od 52 do 105 g/m² Dvojni vzporedni zgib: od 52 do 90 g/m²	Luknjač za 4 luknje – A1	Zahteva spenjalnik ali sortirko za knjižice – AC1. Vrsta lukenj: 4 luknje (švedsko) Teža papirja: od 52 do 300 g/m² Velikost papirja: A3, A4, A4R
Enota za vezavo – F1	(Zahtevan je bodisi SPENJALNIK – AG1 ali SORTIRKA ZA KNJIŽICE – AG1) Velikosti knjižic: od 203 × 138 mm do 297 × 216 mm Debelina knjižic: do 25 mm Obseg obrezovanja: zgoraj/spodaj: 6,5 do 39,5 mm ob vsakem robu; vodilni rob: 6,5 do 49,5 mm Strani telesa: Velikosti: A4, SRA4, velikost po meri (od 257 × 182 mm do 320 × 228,6 mm) Teža papirja in število listov: Tanek papir (52–63 g/m²): 30–200 listov Navaden papir (64–80 g/m²): 10–200 listov Navaden papir (81–90 g/m²): 10–150 listov Debel papir (91–105 g/m²): 10–150 listov Debel papir (od 106 do 163 g/m²): do 10 listov kot naloženih ali do 25 mm kot debelina paketa Platnica: Število listov: 1 list Velikosti: A3, SRA3, velikost po meri (od 257 × 364 mm do 330,2 × 487,7 mm) Teža papirja: od 90 do 300 g/m² Kapaciteta pladnja: približno 127 mm ali približno skupno 1000 listov papirja	Adapter DFD-B1	Osnovne informacije: omogoči povezljivost DFD neposredno ob motorju Teža papirja: navadni papir od 52 do 350 g/m², premazani papir od 128 do 350 g/m² Velikost papirja: od 182 × 182 mm do 330,2 × 762 mm Izbirna oprema: komplet za višino adapterja Finisher Bridge 1002-A1 (standardna višina adapterja DFD je 860 mm)
Visokozmogljivji zlagalnik – J1	Velikost papirja: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13 × 19 palcev, velikost po meri (od 140 × 182 mm do 330,2 × 1300 mm) Teža papirja: od 52 do 350 g/m² Izhodna zmogljivost Odlagalni pladenj: 6000 listov (80 g/m²) v dveh kupih po 3000 listov Zgornji pladenj: 200 listov do 487,7 mm; 100 listov do 762 mm; 10 listov do 1300 mm	Adapter Finisher Bridge – A1	Osnovni podatki: Omogoča povezljivost spenjalnika – AG1 in sortirke za knjižice – AG1 z opremo za končno obdelavo DFD drugega proizvajalca. Vedno v kombinaciji z adapterjem – B1 DFD. Teža papirja: navadni papir od 52 do 350 g/m², premazani papir od 128 do 350 g/m² Velikost papirja: od 182 × 182 mm do 330,2 × 762 mm
Sortirke drugih proizvajalcev	Velikost papirja: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13 × 19 palcev, velikost po meri (od 140 × 182 mm do 330,2 × 1300 mm) Teža papirja: od 52 do 350 g/m² Izhodna zmogljivost Odlagalni pladenj: 6000 listov (80 g/m²) v dveh kupih po 3000 listov Zgornji pladenj: 200 listov do 487,7 mm; 100 listov do 762 mm; 10 listov do 1300 mm	KARTUŠA S SPONKAMI	Osnovni podatki: serijo imagePRESS V900 lahko konfigurirate s sortirkami drugih proizvajalcev. Tukaj poiščite seznam odobrenih sortirk. Naprava za izdelavo knjižic Plockmatic BLM35 in komplet za nadgradnjo Plockmatic BLM50 Večnamenski zlagalnik Plockmatic (MPS) Profesionalni luknjač GBC MF
Spenjalnik – AC2 (združljivo samo z V800 in V700)	Kapaciteta spodnjega pladnja (A): 3000 listov (81 g/m²) velikosti A4/A5R, 1500 listov (81 g/m²) velikosti A4R/A3/SRA3/13 × 19 palcev, Dolgi list* (več kot od 487,7 mm do 762 mm) 100 listov (79 g/m²) Dolgi list* (dolžina več kot 762 mm) 1 list Vse velikosti tankega papirja (52–59 g/m²) 1500 listov Kapaciteta premazanega papirja znaša polovico kapacitete navadnega papirja		SPENJALNIK – N1: za spenjanje (3 × 5000 kosov) (za spenjalnik – AG1 in sortirko za knjižice – AG1) SPENJALNIK – P1: za ustvarjanje knjigoveških šivov (2 × 5000 kosov) (za sortirko za knjižice – AG1) KARTUŠA ZA SPONKE – X1: za spenjanje (3 × 5000 kosov) (spenjalnik – AC1 in sortirka za knjižice – AC1) KARTUŠA ZA SPONKE – Y1: za ustvarjanje knjigoveških šivov (2 × 2000 kosov) (za sortirko za knjižice – AC1)
	*Potrebujete pladenj za dolge liste.		
	Kapaciteta zgornjega pladnja (B): 250 listov (80 g/m²) velikosti A4/A5R, 125 listov (80 g/m²) velikosti A4R/A3/SRA3/13 × 19 palcev Kapaciteta srednjega pladnja (C): 250 listov (80 g/m²) velikosti A4/A5R, 125 listov (80 g/m²) velikosti A4R/A3/SRA3/13 × 19 palcev Teža papirja za pladenj A: Brez sortiranja od 52 do 350 g/m², premik/spenjanje kupa od 52 do 256 g/m² Brez obojestransko tiskanega tankega papirja (od 52 do 59 g/m²) in brez katerih koli posebnih medijev, okoliu prijazno spenjanje od 52 do 105 g/m² Teža papirja za pladenj ČB/B: brez sortiranja/premik kupa od 52 do 256 g/m² brez obojestransko tiskanega tankega papirja (od 52 do 59 g/m²), premazanega papirja (od 85 do 105,9 g/m²) in katerih koli posebnih medijev Položaj spenjanja: vogal, dvojno Kapaciteta spenjanja: <Nepremazan medij, 52–90 g/m²> A4: 65 listov, A3/A4R: 40 listov <Premazani medij> 2 lista		
	Teža: pribl. 36 kg		

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI

Na učinkovitost tiskarskega stroja lahko vplivajo različni dejavniki, kot so sam stroj, konfiguracija digitalnega vmesnika, hitrost tiskanja, izbira medija, uporaba tiskarskega izdelka in okoljski dejavniki. Za več podrobnosti se obrnite na lokalnega Canonovega prodajnega zastopnika.

Programska oprema in rešitve



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovenian edition
© Canon Europa N.V., 2025

