

# Seria imagePRESS V900

## **PRESË KOMPAKTE DHE E QËNDRUESHME DIGJITALE ME NGJYRA, ME TEKNOLOGJI NOVATORE**

Me konstrukt robust dhe me qëndrueshmërinë si parim bazë, seria është projektuar për produktivitet të vazhdueshëm, të besueshëm, ngjyra koherente dhe të qëndrueshme, si dhe saktësi regjistrimi parambrapa që kryeson në kategorinë e vet



### **Maksimizoni efikasitetin**

Me teknologji progresive që e shpie rendimentin në nivele të reja, V Series ju ndihmon të tejkaloni sfidat e përditshme të prodhimit

### **Printoni në cilësi të jashtëzakonshme**

Siguroni cilësi koherente printimi në të gjitha dokumentet duke rregulluar automatikisht ngjyrën me sensorin spektrofotometrik të linjës.

### **Zgjeroni gamën e zbatimeve**

Kapacitetet e zgjeruara në trajtimin e materialeve bëjnë që të mund të printoni një larmi të gjerë materialesh, si zarfe, kartëvizita, letër me veshje të hollë dhe me relief luksoz.

### **Shfrytëzim optimal i hapësirës**

Projektimi kompakt për t'iu përshtatur ambientit tuaj, me një pllakë magnetike në skajin e printerit mundëson gjithashtu një hapësirë për mbajtjen e shënimeve.

### **Më shumë automatizim**

Projektuar për të reduktuar kohët e dorëzimit dhe aftësitë e kërkuara për të realizuar prodhime cilësore.

**Canon**



# SPECIFIKIMET TEKNIKE

# Seria imagePRESS V900

<b>Rezolucioni i skanimit (dpi)</b>	600dpi/600dpi 600dpi/300dpi 300dpi/300dpi	<b>OPSIONET E DALJES</b>	
<b>PJESËT E KONSUMIT</b>		<b>Staple finisher-ag1</b>	Kapaciteti i sirtarit të sipërm (A): A4/A4R/A5R/A3/SRA3/13x19 in 1000 fletë (52-300 g/m <sup>2</sup> ) / 200 fletë (301-350 g/m <sup>2</sup> ) Fletë e gjatë (mbi 487,7 deri në 762 mm gjatësi) 100 fletë (52-79 g/m <sup>2</sup> ) / 50 fletë (80-150 g/m <sup>2</sup> ) / 25 fletë (151-300 g/m <sup>2</sup> ) / 20 fletë (301-350 g/m <sup>2</sup> )
<b>Kutitë e tonerit</b>	TONER T01 BK/C/M/Y		Kapaciteti i sirtarit të ulët (B): A4 4,000 fletë (52-80 gsm) / 3,000 fletë (80.1-300 gsm), A4R 2000 fletë (52-300 g/m <sup>2</sup> ), A3 1500 fletë (52-300 g/m <sup>2</sup> ), SRA3 1000 fletë (52-300 g/m <sup>2</sup> ), 20 fletë të çfarëdo përmase (301-350 g/m <sup>2</sup> ) Pesha e letërës: 52 deri në 350 g/m <sup>2</sup> Pozicioni i kapësës: këndor, dysh Kapaciteti i kapësës: A4: 100 fletë, A3/A4R: 50 fletë Përmasat (Gje x The x La): 800 mm x 792 mm x 1239 mm (me Sirtarin e fletës së gjatë: 1136 mm x 792 mm x 1239 mm) Pesha: Rreth 130 kg Energjia: 220-240 V, 50-60 Hz, 8 A
<b>SPECIFIKIMET E KONTROLLUESIT TË PRINTIMIT "FIERY"</b>		<b>Booklet finisher-ag1</b>	Kapaciteti i sirtarit / pesha e letërës / pozicioni i kapësës / kapësja Kapaciteti: njësoj si "Staple Finisher-YN2A" Madhësia e letërës me qepje për broshurë: A3, A4R, SRA3, 13x19 in, Përmasa të lira (210x279,4 mm deri në 330,2x487,7 mm) Pesha e letërës së broshurave me qepje: Fleta e brendshme 52-220 g/m <sup>2</sup> , fleta e kopertinës 64-300 g/m <sup>2</sup> Kapaciteti i broshurave me kapëse: 25 fletë (52-80 g/m <sup>2</sup> , me kapakun) Kapaciteti i tufës së palosur pa kapëse: deri në 4 fletë (60-105 g/m <sup>2</sup> ) Burimi i energjisë: 100-240V, 50/60Hz, 2,8A Përmasat (gj-th-l): 896x765x1.040 mm (kur zgjatet sirtari zgjatues) Pesha: Rreth 110 kg
<b>Opsional/standard</b>	Opsional		
<b>Emri</b>	imagePRESS Server N500/P400	<b>Puncher unit-bt1/bu1</b>	(Kërkon STAPLE FINISHER-AG1 ose BOOKLET FINISHER-AG1) Dy ose katër vrima Tipi i vrimës së shpimit: BT: 2 vrima dhe 4 vrima (FRN) të zgjedhshme, BU: 4 vrima (SWE) Pesha e letërës me vrima: 52-300 g/m <sup>2</sup> Madhësia e letërës me vrima: 2 vrima: A3, A4, A4R, Përmasa të lira (182 x 182 mm deri 297 x 432.0 mm me përjashtim të 203 x257 mm deri 297 x 270 mm) 4 vrima: A3, A4, përmasa të lira (257x182 mm deri në 297x432 mm)
<b>Rezolucioni i printimit (dpi)</b>	1200 x 1200, 600 x 600		
<b>Gjuha/gjuhët e përshkrimit të faqes</b>	PS3/PCL6	<b>Copy tray-r2</b>	Përmasat e letërës: Të gjitha përmasat e disponueshme në motorin e shënimit Pesha e letërës: 52 deri në 350 g/m <sup>2</sup> Kapaciteti në dalje: 250 fletë në printim njëanësh/dyansh,100 fletë në gjatësi mbi 487,7 mm (Nevojitet sirtar për fletë të gjata) Përmasat (gj-th-l): 422 mm x 382 mm x175 mm Pesha: Rreth 1,2 kg
<b>Memoria</b>	8 GB		
<b>Njësia e diskut</b>	N500: HDD 1TB SSD 240GB P400: HDD 500GB	<b>Multi function professional puncher-cl</b>	(Kërkon STAPLE FINISHER-AG1 ose BOOKLET FINISHER-AG1) Pesha e letërës: <Shpim> 75-300 gsm (letër e thjeshtë), 118-300 gsm (Letër me veshje) <Palosje> 157-300 g/m <sup>2</sup> (letër e thjeshtë / letër e veshur) <Tejpërtej> Të gjitha nënshtrësat e mbështetura nga motori  Përmasat e letërës: <Tejpërtej> Të gjitha nënshtrësat e mbështetura nga motori <Shpim> SRA3, A3, SRA4, SRA4R, A4, A4R <Palosje> SRA3, A3, A4R, 13x19 in, 13x19,2 in
<b>Shpejtësia e procesorit</b>	N500: Intel Core i5 8500 P400: Intel Pentium Gold G5400		
<b>Sistemi</b>	N500: F5500 Pro P400: F5500		
<b>Fontet</b>	PS:138, PCL:80		
<b>Sistemet e mbështetura operative</b>	Windows 8.1 32/64, Windows 10 32/64, Windows 11 64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 64, Windows Server 2016 64, Windows Server 2019 64, Windows Server 2022 64, macOS Mojave (10.14.x), macOS Catalina (10.15.x), macOS Big Sur(version 11.0), macOS Monterey(version 12)		
<b>Ndërfaqja</b>	N500: 2 x Ethernet(1000Base-T/100Base-TX/10 Base-T), USB3.2 x 5, USB2.0 x 2 P400: 2 x Ethernet(1000Base-T/100Base-TX/10 Base-T), USB3.0 x 2		
<b>Protokollet e rrjetit</b>	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port 9100, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)		
<b>Direct Print</b>	PDF2, EPS, TIFF, JDF1.8/JMF		
<b>VDP</b>	N500: PPML3.0, PDF/VT-1, PDF/VT2, VPS, FreeForm, FreeForm Plus P400: PDF/VT-1(nevojitet Fiery JobExpert dhe PDF Processing Kit), FreeForm, FreeForm Plus		
<b>Veçoritë standarde të kontrollorit të printimit Fiery</b>	Fiery Command WorkStation 6 / Paper Catalog / Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folders & Printera Virtuale		
<b>Opsione të kontrollorit Fiery Print</b>	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / Removable HDD Kit(vetëm N500)		
<b>Platforma HW</b>	N500: NX Pro P400: E500		
<b>Përmasat (gjer.xthell.xlar.)</b>	tbd		
<b>Pesha</b>	tbd		
<b>SPECIFIKIMET E PRISMA SYNCCONTROLLER</b>			
<b>Opsional/standard</b>	Opsional		
<b>Emri</b>	PRISMAsync për serinë iPR V900		
<b>Rezolucioni i printimit (dpi)</b>	1200x1200dpi, 600x600dpi		
<b>Gjuha/gjuhët e përshkrimit të faqes</b>	Postscript L3, PDF 2.0, APPE V5.7, PPML, IPDS (në pajtim me standardin IS/3), PCL/PJL (printim transaksional)		
<b>Memoria</b>	1 memorie DDR4, 2400, 8 GB - gjithsej 8 GB		
<b>Njësia e diskut</b>	1x 500GB 2,5 inç, 1x TB 3,5 inç		
<b>Shpejtësia e procesorit</b>	Intel Core i5-8500 (8th Gen Coffee Lake CPU)		
<b>Sistemi</b>	PRISMAsync Mark 9		
<b>Fontet</b>	139 fonte tipi 1 për gjuhë me alfabet latin, importim fontesh PS nga përdoruesi përmes redaktorit të cilësimeve; fonte opsionale të gjuhëve aziatike nga Adobe: japoneze: 5 fonte kineze: 2 fonte për kinezishtë të thjeshtuar, 1 font për kinezishtë tradicionale koreane: 1 font për koreanishten		
<b>Sistemet e mbështetura operative</b>	Windows Server 2012 R2, 8.1 (32/64bit) dhe 10, Server 2016 & 2019 MacOS 10.15 (64 bit), MacOS 11 (64 bit, Big Sur, Intel)		
<b>Ndërfaqja</b>	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T x " USB3.0x8		
<b>Protokollet e rrjetit</b>	TCP/IP, mbështetje për IPv6, IPSec, NetBEUI/SMB (dosje aktive, skanim në skedar), IPP e sigurt, SNMP V3, Job MIB, HTTP, HTTPS, printim me porta (port9100), LPR/LPD, JDF/JMF, LDAP, WebDav.		
<b>Direct Print</b>	PDF, JDF		
<b>VDP</b>	PDF/VT-1, PPML		
<b>Funksione standarde të kontrolluesit PRISMAsync</b>	PS/PDF, planifikues, radhë paralele/dosje aktive, Transmetim, kontabilitet, skanim, PPML, menaxhues distance, shërbim distance, verifikues integriteti	<b>Booklet trimmer-G1</b>	Nevojitet Booklet Finisher-AG1 Gjerësia e shkurtimit: 2-28 mm Trashësia e shkurtimit: Deri në 50 fletë (përfshin kapakun) Pesha e letërës: 52 deri në 300 g/m <sup>2</sup> Kapaciteti i sirtarit të mbetjeve: afro 5000 fletë (gjerësia e shkurtimit 20 mm, A4, 80 g/m <sup>2</sup> ) Përmasat (gjer.xthell.xlar.): 2095 mm (duke përfshirë lidhjen, konvejerin dhe sirtarin e daljes) x 790 mm x 1040 mm Pesha: Rreth 178 kg (me konvejerin dhe sirtarin e daljes)
<b>Opsionet e kontrolluesit PRISMAsync</b>	Fshirje elektronike, menaxhim i përparuar i ngjyrave, mbivendosje e përparuar, DocBox, programim faqesh, DP Link, PCL6 TP, IPDS, PDF për IPDS	<b>Two-Knife Booklet Trimmer-B1 dhe Two-Knife Booklet Trimmer Conveyor-B1</b>	Nevojitet "Booklet Trimmer-G1" Gjerësia e shkurtimit: 2-15 mm Trashësia e shkurtimit: Deri në 50 fletë (përfshin kapakun) Pesha e letërës: 52 deri në 300 g/m <sup>2</sup> (shkurtimi 60 deri në 300 g/m <sup>2</sup> ) Kapaciteti i sirtarit të mbetjeve: afro 1500 fletë (gjerësia e shkurtimit 15mm, A4, 80 g/m <sup>2</sup> ) Përmasat (Gje x The x La): 2.312 mm (me Booklet Trimmer-G1) x 790 mm x 1040 mm Pesha: Rreth 145 kg Energjia: 220-240 V, 60 Hz, 2,3 A
<b>Përmasat (gjer.xthell.xlar.)</b>	200 mm x 430 mm x 420 mm		
<b>Pesha</b>	18 kg		

**Document insertion unit-r1**

(Kërkon STAPLE FINISHER-AG1 ose BOOKLET FINISHER-AG1)  
Numri i sirtarëve: 2  
Kapaciteti i sirtarëve: sirtari i sipërm: 200 fletë (80 gsm), sirtari i poshtëm: 200 fletë (80 gsm)  
Lloji i letrës së pranueshme: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e trashë, me shpim paraprak, letër me kokë, me ngjitje, me veshje, skedë, me gjurmim, me relief  
Madhësitë e pranueshme të letrës: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, përmasa të lira (182,0 x 182,0 mm deri 330,2 x 487,7 mm)  
Pesha e Pranueshme e Letrës: 52 deri në 300 gsm  
Burimi i energjisë: 100-240V/50/60Hz 1,0A  
Përmasat (gj-th-l): 336x793x1407 mm  
(gjerësia duke përfshirë sirtarin e dokumenteve)  
Pesha: Rreth 61 kg

**Paper folding unit-k1**

(Kërkon STAPLE FINISHER-AG1 ose BOOKLET FINISHER-AG1)  
Tipi i mbështetur i palosjes: palosje Z, palosje Z fizarmonikë, palosje C, palosje në gjysmë, palosje paralele dyshe  
Lloji i pranueshëm i letrës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, me lidhje  
Madhësitë e pranueshme të letrës: Palosja Z: A3, A4R, B4  
Palosja Z fizarmonikë, palosja C, palosja në gjysmë, palosja paralele e dyfishtë: A4R  
Pesha e pranueshme e letrës: palosje Z, palosje Z fizarmonikë, palosje C, palosje në gjysmë: 52 deri në 105 g/m2  
Palosja paralele e dyfishtë: 52 deri në 90 g/m2  
Burimi i energjisë: Nga përfunduesi i detyrave  
Përmasat (Gj x Th x L): 336 x 793 x 1190 mm  
Pesha: Rreth 71 kg

**Perfect Binder-F1**

(Kërkon STAPLE FINISHER-AG1 ose BOOKLET FINISHER-AG1)  
Përmasat e broshurës: 203x138 mm deri në 320x216 mm  
Trashësia e broshurës: Deri në 25 mm  
Diapazoni i prerjes: Lart/poshtë: 6,5 deri në 39,5 mm në çdo skaj,  
skaji i përparmë: 6,5 deri në 49,5 mm  
Fletët e brendshme:  
Madhësitë: A4, SRA4, përmasa të lira (257 x 182 mm deri 320 x 228,6 mm)  
Pesha e letrës dhe numri i fletëve:  
Letër e hollë (52-63 g/m2): 30-200 fletë  
Letër e thjeshtë (64-80 g/m2): 10-200 fletë  
Letër e thjeshtë (81-90 g/m2): 10-150 fletë  
Letër e trashë (91-105 g/m2): 10-150 fletë  
Letër e trashë (106-163 g/m2): deri në 10 fletë si fletë të futura ose deri në 25 mm si grup në trashësi  
Kapaku:  
Numri i fletëve: 1 fletë  
Madhësitë: A3, SRA3, përmasa të lira (257 x 364 mm deri 330,2 x 487,7 mm)  
Pesha e letrës: 90 deri në 300 g/m2  
Kapaciteti i sirtarit: afro 127 mm ose afro 1000 fletë letër gjithsej  
Përmasat: 922x791x1300 mm  
Pesha afro 308 kg  
Energjia: 220-240 V, 50/60 Hz, 3,0 A

**High Capacity Stacker-J1**

Madhësia e letrës: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13"x19";  
Përmasa të lira (140x182 mm deri në 330,2x1300 mm)  
Pesha e letrës: 52 deri në 350 g/m2  
Kapaciteti i daljes  
Sirtari i grupimit: 6,000 fletë (80 gsm) në dy grupe me 3,000 fletë secili  
Sirtari i sipërm: 200 fletë deri 487,7mm; 100 fletë deri 762mm; 10 fletë deri 1300mm  
Përmasat (gj-th-l): 899 mm x 745 mm x1,040 mm  
Pesha: Rreth 120 kg  
Energjia: 90-264 V, 47-63 Hz, 10 A

**Staple Finisher-AC1 (i pajtueshëm vetëm me V800 dhe V700)**

Kapaciteti i sirtarit të poshtëm:  
A4/A5R 3000 fletë (81 gsm),  
A4R/A3/SRA3/13"x19" 1500 fletë (81 gsm),  
Fletë e gjatë\* (Gjatësi mbi 487,7 mm deri në 762 mm)  
100 fletë (79 g/m2)  
Fletë e gjatë\* (mbi 762 mm gjatësi) 1 fletë  
Fletë e hollë e të gjitha përmasave (52-59 g/m2) 1500 fletë  
Kapaciteti për letërën e veshur është gjysma e atij për letërën e thjeshtë

\*Nevojitet sirtar flete të gjatë  
Kapaciteti i sirtarit të sipërm (B):  
A4/A5R 250 fletë (80 gsm),  
A4R/A3/SRA3/13"x19" 125 fletë (80 g/m2)  
Kapaciteti i sirtarit të mesëm (C):  
A4/A5R 250 fletë (80 gsm),  
A4R/A3/SRA3/13"x19" 125 fletë (80 g/m2)  
Pesha e letrës për sirtarin A:  
Pa renditje 52-350 gsm, zhvendosje në grup/kapëse 52-256 gsm  
duke përfshirë letërën e hollë të printuar dyanëshe (52-59 gsm) dhe çfarëdo materiali të posaçëm, Eco Staple 52-105 gsm  
Pesha e letrës për sirtarin B/C:  
Pa renditje/zhvendosje në grup 52-256 gsm duke përfshirë letërën e hollë të printuar dyanëshe (52-59 gsm), letërën me veshje (85-105,9 gsm) dhe çfarëdo materiali tjetër të posaçëm  
Pozicioni i kapëses: këndor, dysh  
Kapaciteti i kapëses: <material i paveshur, 52-90 g/m2>  
A4: 65 fletë, A3/A4R: 40 fletë  
<material i veshur> 2 fletë  
Përmasat (gjer.xthell.xlar.): 527 mm (maks. 656 mm\*) x 623 mm x 1099 mm (maks. 1195 mm\*)

\*kur është i hapur sirtari ndihmës.  
Pesha: Rreth 36 kg

**Booklet Finisher-AC1 (i pajtueshëm vetëm me V800 dhe V700)**

Kapaciteti i sirtarit / pesha e letrës / pozicioni i kapëses / kapësja  
Kapaciteti: njësoj si Staple Finisher-AC1 por nëse ka ndonjë fletë në sirtarin me shpinë, kapaciteti i sirtarit A kufizohet në 1,500 fletë  
Madhësia e letrës për qepje broshurash: A3, A4R, përmasa të lira (195 x 270 mm deri 304,8 x 457,2 mm)  
Pesha e letrës së broshurës me qepje: fleta e brendshme 52-220 g/m2, fleta e kopertinës 52-256 g/m2  
Kapaciteti i kapës së broshurës me qepje (duke përfshirë 1 fletë kopertinë):  
Material pa veshje: 20 fletë (52-81,4 gsm), 10 fletë (82-105 gsm), 5 fletë (106-150 gsm), 4 fletë (151-209 gsm), 3 fletë (210-220 gsm)  
Material me veshje: 5 fletë (85-150 gsm), 4 fletë (151-209 gsm), 3 fletë (210-220 gsm)  
Përmasat (gj-th-l): 527 mm (maks. 656 mm\*) x 623 mm x 1,099 mm (maks. 1,195 mm\*)

\*kur është i hapur sirtari ndihmës.  
Pesha: Rreth 60 kg

**Finisher Jogger Kit-A1**

Nevojitet ose kapëse ose "Booklet Finisher-AC1".  
Pesha e letrës: Pa renditje 52-300 g/m2,  
Me zhvendosje në grup 52-256 g/m2  
Përmasat e letrës: pa renditje A3/A4/A4R, me zhvendosje në grup A3/A4/A4R

**2/4 Hole Puncher Unit-A1**

Nevojitet ose kapëse ose "Booklet Finisher-AC1".  
Tipi i vrimës së shpimit: 2 vrima dhe 4 vrima (FRN) të zgjedhshme  
Pesha e letrës: 52-300 g/m2  
Përmasat e letrës: 2 vrima: A3, A4, A4R 4 vrima: A3, A4

**4 Hole Puncher Unit-A1**

Nevojitet ose kapëse ose "Booklet Finisher-AC1".  
Tipi i vrimës së shpimit: 4 vrima (Suedi)  
Pesha e letrës: 52-300 g/m2  
Përmasat e letrës: A3, A4, A4R

**DFD Adapter-B1**

Informacion bazë: Aktivizon lidhjen DFD drejtpërdrejt pranë motorit  
Pesha e letrës: letër e thjeshtë 52-350 gsm,  
Letër me veshje 128-350 gsm  
Përmasat e letrës: 182x182 mm - 330,2x762 mm  
Opsionale: Finisher Bridge Height Kit 1002-A1 (Lartësia standarde DFD është 860 mm)  
Përmasat (gjer.xthell.xlar.): 300x745x1040 mm  
Pesha: Rreth 60 kg  
Energjia: 90-264V, 47-63Hz, mbi 10 A

**Finisher Bridge-A1**

Informacioni bazë: ofron lidhje të Staple Finisher-AG1 dhe të Booklet Finisher-AG1 me pajisje finicioni DFD të palëve të treta. Gjithmonë në kombinim me "DFD Adapter-B1".  
Pesha e letrës: letër e thjeshtë 52-350gsm, letër me veshje 128-350 gsm  
Përmasat e letrës: 182x182 mm - 330,2x762 mm  
Përmasat (gjer.xthell.xlar.): 600x745x150 mm  
Pesha: Rreth 30 kg  
Energjia: Energjia dhe kontrolli nga "DFD Adapter-B1"

**Finitorë palësh të treta**

Informacion bazë: Seria "imagePRESS V900" mund të konfigurohet edhe me finitorë të palëve të treta. Këtu mund të gjeni një listë të finitorëve të zgjedhur e të miratuar Plockmatic BLM35 Booklet Maker dhe Plockmatic BLM50 Upgrade Kit  
Plockmatic MPS (Multi-Purpose Stacker)  
GBC MF ProPuncher

**FISHEKU I KAPËSES**

STAPLE-N1 - për kapje (3 x 5,000 njësi)  
(për Staple Finisher-AG1 dhe Booklet Finisher-AG1)  
STAPLE-P1 - për qepje shpine (2 x 5,000 njësi)  
(për Booklet Finisher-AG1)  
STAPLE CARTRIDGE-X1 - për qepje (3 x 5000 copë)  
(Staple Finisher-AC1 dhe Booklet Finisher-AC1)  
FISHEKU I KAPËSES-Y1 - për kapjen e broshurave në mes (2 x 2,000 njësi) (për Booklet Finisher-AC1)

**Softuer dhe zgjidhje**



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Albanian edition  
© Canon Europa N.V., 2022

