

Seria imagePRESS V900

PRESË DIGJITALE ME NGJYRA, KOMPAKTE DHE E BESUESHME, ME TEKNOLOGJI NOVATORE

Me konstrukt të fortë dhe me qëndrueshmërinë si parim bazë, seria është projektuar për produktivitet të vazhdueshëm dhe të besueshëm, ngjyra koherente dhe të qëndrueshme, si dhe saktësi regjistrimi dyanëshe që kryeson në kategorinë e vet



Maksimizoni efikasitetin

Me teknologjinë përparuese që e çon performancën në një nivel të ri, seria V ju ndihmon të tejkaloni sfidat e përditshme të prodhimit

Printoni me cilësi të lartë

Siguroni cilësi të qëndrueshme printimi në të gjitha dokumentet duke rregulluar automatikisht ngjyrat me sensorin spektrofotometrik të integruar.

Zgjeroni gamën e zbatimeve

Kapacitetet e gjera të trajtimit të materialeve nënkuptojnë se mund të printoni një gamë të gjerë materialesh, duke përfshirë zarfe, kartëvizita, letër me veshje të hollë dhe me relief luksoz.

Shfrytëzim optimal i hapësirës

Dizajn kompakt që i përshtatet ambientit tuaj, e cila përfshin një pllakë magnetike në skajin e printerit që ofron gjithashtu hapësirë për të vendosur shënime.

Më shumë automatizim

Projektuar për të reduktuar kohën e përpunimit dhe aftësitë e kërkuara për të realizuar rezultate me cilësi të lartë.

Canon

SPECIFIKIMET
TEKNIKE

Seria imagePRESS V900

NJËSIA KRYESORE

SPECIFIKIMET E PRINTIMIT

Shpejtësia Maksimale e printimit (BARDHEZI/ME NGJYRA)

Volumi i rekomanduar mujor

Volumi maksimal mujor

Toleranca e regjistrimit

Metoda e printimit

Rezolucioni i printimit (dpi)

OPSIONET E FURNIZIMIT TË LETRËS

Kapaciteti i furnizimit të letrës (A4, 80 gsm)

Llojet e mbështetura të materialit

imagePRESS
V900

imagePRESS
V800

imagePRESS
V700

90 ppm

80 ppm

70 ppm

40 000 - 250 000
faqe

30 000 - 220 000
faqe

15 000 - 190 000
faqe

Deri në 500 000
faqe

Deri në 400 000
faqe

Deri në 350 000
faqe

Nga para-prapa: 0,8 mm

Printim me rreze laser dhe me ngjyra

2400×2400

Standarde: 1650 fletë
3 kasete letre 550-fletëshe

Maksimumi: 10 400 fletë
(Motori (550 x 3), Bazamenti me shumë sirtarë
(1500+1500+2000), POD Deck Lite XL (3500),
Bypass (250)
POD Deck-FI: (1500+1500+2000)

Sirtari i motorit:
E hollë (52-63 gsm), e thjeshtë (64-105 gsm), e trashë
(106-300 gsm), e ricikluar, me ngjyra, skedë, transparente,
me lidhje, me shpim paraprak, letër me kokë, zarf

Multi Drawer Deck-EI

I sipërm/i mesit:
E hollë (52-63 gsm), e thjeshtë (64-105 gsm), e ricikluar,
me ngjyra, e trashë (106-350 gsm), me veshje
(70-350 gsm), me skalitje, me lidhje, transparente,
etiketë, me shpim paraprak, letër me kokë, indeks, bellum,
membranë transparente, membranë e përshkueshme nga
drita, zarf*

I poshtëm:
E hollë (52-63 gsm), e thjeshtë (64-105 gsm), e ricikluar,
me ngjyra, e trashë (106-350 gsm), me veshje
(70-350 gsm), me skalitje, me lidhje, transparente, etiketë,
me shpim paraprak, letër me kokë, indeks, membranë
transparente, membranë e përshkueshme nga drita, zarf,
sintetike, magnetike (TBD)

POD Deck-FI:

I sipërm/i mesit:
E hollë (52-63 gsm), e thjeshtë (64-105 gsm), e ricikluar,
me ngjyra, e trashë (106-350 gsm), me veshje
(70-350 gsm), me skalitje, me lidhje, transparente,
etiketë, me shpim paraprak, letër me kokë, indeks, bellum,
membranë transparente, membranë e përshkueshme nga
drita, zarf, kartolinë (vetëm 2 dhe 4 kartolina)

I poshtëm:
E hollë (52-63 gsm), e thjeshtë (64-105 gsm), e ricikluar,
me ngjyra, e trashë (106-350 gsm), me veshje
(70-350 gsm), me skalitje, me lidhje, transparente, etiketë,
me shpim paraprak, letër me kokë, indeks, membranë
transparente, membranë e përshkueshme nga drita, zarf,
sintetike, magnetike

POD Deck Lite:
E hollë (52-63 gsm), e thjeshtë (64-105 gsm), e ricikluar,
me ngjyra, e trashë (106-350 gsm), me veshje
(85-350 gsm), me skalitje, bellum, me lidhje, transparente,
membranë transparente, membranë e përshkueshme nga
drita, etiketë, me shpim paraprak, letër me kokë, indeks,
kartolinë, zarf, sintetike

POD Deck Lite XL:
19,2 inç ose më e shkurtër
E hollë (52-63 gsm), e thjeshtë (64-105 gsm), e ricikluar,
me ngjyra, e trashë (106-350 gsm*), me veshje
(85-350 gsm*), me skalitje, bellum, me lidhje, transparente,
membranë transparente, membranë e përshkueshme nga
drita, etiketë, me shpim paraprak, letër me kokë, indeks,
kartolinë, zarf, sintetike

Më e gjatë se 19,2 inç
Pa veshje (64-300 gsm), me veshje (100-300 gsm)

Sirtari shumëfunktional:
E hollë (52-63 gsm), e thjeshtë (64-105 gsm), e ricikluar,
e trashë (106-350 gsm), me ngjyra, transparente, etiketë,
kartolinë, zarf, me veshje (70-350 gsm), me skalitje, me
lidhje, me shpim paraprak, letër me kokë, vellum, skedë

Përmasat e mbështetura të materialit

Peshat e mbështetura të materialit

Lloji i pajisjes

Funksionet kryesore

Procesori

Paneli i kontrollit

Memoria

Njësia e diskut të ngurtë

Njësia pasqyruese e diskut të ngurtë

Lidhja e ndërfaqes

SPECIFIKIMET E FOTOKOPJIMIT

Koha për fotokopjen e parë (A4) (bardhezi/me ngjyra)

Rezolucioni i fotokopjimit (dpi)

Fotokopjim i shumëfishhtë

Dendësia e fotokopjimit

Zmadhimi

Zvogëlimet e paracaktuara

Sirtari i motorit:
A3S, B4S, A4L, A4S, B5S, B5L, A5S, A5L, A6S, SRA3S,
11" x 17"S, LGLS, LTRL, LTRS, EXE_L, STMTS, 12" x 18"S,
13" x 19"S, 8KS, 16KL, 16KS, zarf, përmasa të posaçme
(gjurma tërthore: 100-330,2 mm, gjurma e brendshme:
148-487,7 mm)

Specifikimi i zarfit
Madhësia: ISO-C5, DL
Përmasa të posaçme:
Gjurma tërthore: 98-330,2 mm,
Gjurma e brendshme: 148 mm-487,7 mm

POD Deck Lite:
SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S,
13" x 19"S, 12" x 18"S, 11" x 17"S,
LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KS, DL,
ISO-C5 *

Të posaçme (139,7 x 182,0 mm-330,2 x 487,7 mm)
Përmasat e posaçme të zarfit (6" x 9", 9" x 12", 10" x 13")¹

¹ Nevojitet komplet opsional zarfi (përveç 10" x 13")

POD Deck Lite XL:
SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S,
13" x 19"S, 12" x 18"S, 11" x 17"S,
LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KS, DL,
ISO-C5*
Të posaçme (139,7 x 182,0 mm-330,2 x 487,7 mm)

*Nevojitet komplet opsional zarfi

Fletë e gjatë (297,0 x 487,8 - 330,2 x 762,0 mm)

POD Deck-FI:
SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S,
13" x 19"S, 12" x 18"S, 11" x 17"S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL,
STMTS, 8KS, 16KL, 16KS
Të posaçme (139,7 x 182,0 mm-330,2 x 487,7 mm)
Zarf i posaçëm (9" x 12", 10" x 13")

Multi Drawer Deck-EI

Kasetë universale:
SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S,
13" x 19"S, 12" x 18"S, 11" x 17"S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL,
STMTS, 8KS, 16KL, 16KSDL
DL, ISO-C5*

Të posaçme (139,7 x 182,0 mm - 330,2 x 487,7 mm)
Zarf i posaçëm (6" x 9", 9" x 12", 10" x 13")*

* Nevojitet komplet opsional zarfi

Sirtari shumëfunktional:
A3S, B4S, A4L, A4S, B5S, B5L, A5S, A5L, A6S, SRA3S,
11" x 17"S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMTS, 12" x 18"S,
13" x 19"S, 8KS, 16KL, 16KS, Envelope Monarch, DL, ISO-C5

Përmasa të posaçme (gjurma tërthore: 100-330,2 mm,
gjurma e brendshme: 148-487,7 mm)
Fletë e gjatë (210,0 x 487,8 mm - 330,2 mm x 1300,0 mm)
Përmasa të posaçme të zarfit:
(98,0 x 148,0 mm - 330,2 x 487,7 mm)

Sirtari i motorit: 52 deri 300 gsm
Bazamenti me shumë sirtarë: 52 deri 350 gsm
POD Deck Lite: 52 deri 350 gsm
POD Deck Lite XL: 52 - 350 gsm
Sirtar shumëfunktional: 52 deri 350 gsm

Pajisje A3 shumëfunktionale me laser dhe me ngjyra

Printim, fotokopjim, skanim, dërgim, ruajtje

1,8 GHz Dual Core

10,1 inç WSVGA

6 GB

SSD 512 GB

SSD 512 GB

RRJETI
Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T

Bardhezi 6,9 sekonda ose më pak
Me ngjyra 7,7 ose më pak

600 dpi x 600 dpi
600 dpi x 300 dpi
300 dpi x 300 dpi

Deri në 9999 kopje

Automatik ose manual (9 nivele)

25-400% (me hapa rritës 1%)

25%, 50%, 70%



Zmadhimet e paracaktuara
Veçoritë bazë të fotokopjimit

Veçoritë speciale të
fotokopjimit

SPECIFIKIMET E SKANIMIT

Emri
Lloji

Kapaciteti i letrës për mbushësen
e dokumenteve (80 gsm)
Origjinalet dhe peshat e
pranueshme

Përmasat e mbështetura të
materialit

Shpejtësia e skanimit (ipm:
bardhezi/me ngjyra; A4)

Rezolucioni i skanimit (dpi)

**SPECIFIKIMET E
KONTROLLUESIT TË
PRINTIMIT FIERY**

Opsional/standard
Emri
Rezolucioni i printimit (dpi)
Gjuhët e përkshkrimit të faqes
Memoria
Njësia e diskut të ngurtë

Shpejtësia e procesorit

Sistemi

Fontet
Sistemet e mbështetura
operative

Ndërfaqja

Protokollet e rrjetit

Printim i drejtpërdrejtë
VDP

Veçoritë standarde të
kontrolluesit të printimit Fiery
Opsione të kontrolluesit të
printimit Fiery
Platforma HW

**SPECIFIKIMET E PRISMAsync
CONTROLLER**

Opsional/standard
Emri
Rezolucioni i printimit (dpi)

Canon

Gjuhët e përshkrimit të faqes	
Memoria	
Njësia e diskut të ngurtë	
Shpejtësia e procesorit	
Sistemi	
Fontet	
Sistemet e mbështetura operative	
Ndërfaqja	
Protokollet e rrjetit	
Printim i drejtpërdrejtë VDP	
Funksione standarde të kontrolluesit PRISMAsync	
Opsionet e kontrolluesit PRISMAsync	
OPSIONET E DALJES	
Staple finisher-AG1	
Booklet finisher-AG1	
Puncher unit-BT1/BU1	
Copy tray-R2	
Multi function professional puncher-C1	



SPECIFIKIMET
TEKNIKE

Seria imagePRESS V900

Booklet trimmer-G1	Nevojitet Booklet Finisher-AG1 Gjerësia e shkurtimit: 2-28 mm Trashësia e prerjes: Deri në 50 fletë (përfshin kapakun) Pesha e letërës: 52 deri në 300 gsm Kapaciteti i sirtarit të mbetjeve: Afro 5000 fletë (gjerësia e shkurtimit 20 mm, A4, 80 gsm)	Booklet Finisher-AC2 (i përputhshëm vetëm me V800 dhe V700)	Kapaciteti i sirtarit të poshtëm (A): A4/A5R 3000 fletë (81 gsm), A4R/A3/SRA3/13" x 19" 1500 fletë (81 gsm), Fletë e gjatë* (mbi 487,7 mm deri në 762 mm gjatësi) 100 fletë (79 gsm) Fletë e gjatë* (mbi 762 mm gjatësi) 1 fletë Fletë e hollë e të gjitha përmasave (52-59 gsm) 1500 fletë Kapaciteti për letërën me veshje është gjysma e atij për letërën e thjeshtë
Two-Knife Booklet Trimmer-B1 dhe Two-Knife Booklet Trimmer Conveyor-B1	Nevojitet Booklet Trimmer-G1 Gjerësia e shkurtimit: 2-15 mm Trashësia e prerjes: Deri në 50 fletë (përfshin kapakun) Pesha e letërës: 52 deri në 300 gsm (Prerja 60 deri në 300 gsm) Kapaciteti i sirtarit të mbetjeve: Afro 1500 fletë (gjerësia e shkurtimit 15 mm, A4, 80 gsm)		*Nevojitet sirtar për fletë të gjatë Kapaciteti i sirtarit të sipërm (B): A4/A5R 250 fletë (80 gsm), A4R/A3/SRA3/13" x 19" 125 fletë (80 gsm) Kapaciteti i sirtarit të mesit (C): A4/A5R 250 fletë (80 gsm), A4R/A3/SRA3/13" x 19" 125 fletë (80 gsm) Pesha e letërës për sirtarin A: Pa renditje 52-350 gsm, zhvendosje në grup / kapëse 52-256 gsm me përjashtim të letërës së hollë të printuar dyanëshe (52-59 gsm) dhe ndonjë materiali të veçantë, kapje ekologjike 52-105 gsm Pesha e letërës për sirtarin B/C: Pa renditje/zhvendosje në grup 52-256 gsm duke përjashtuar letërën e hollë të printuar dyanëshe (52-59 gsm), letërën me veshje (85-105,9 gsm) dhe ndonjë material të veçantë Pozicioni i kapësës: këndor, i dyfishtë Kapaciteti i kapësës: <material pa veshje, 52-90 gsm> A4: 65 fletë, A3/A4R: 40 fletë <material me veshje> 2 fletë
Document insertion unit-R1	(Kërkon STAPLE FINISHER-AG1 ose BOOKLET FINISHER-AG1) Numri i sirtarëve: 2 Kapaciteti i sirtarëve: sirtari i sipërm: 200 fletë (80 gsm), sirtari i poshtëm: 200 fletë (80 gsm) Lloji i letërës së pranueshme: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, me trashë, me shpim paraparak, letër me kokë, me ngjitje, me veshje, skedë, me gjurmim, me relief Madhësitë e pranueshme të letërës: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, përmasa të posacme (182,0 x 182,0 mm to 330,2 x 487,7 mm) Pesha e pranueshme e letërës: 52 deri në 300 gsm Burimi i energjisë: 100-240 V/50/60 Hz 1,0 A		
Paper folding unit-K2	(Kërkon STAPLE FINISHER-AG1 ose BOOKLET FINISHER-AG1) Lloji i mbështetur i palosjes: palosje Z, palosje Z fizarmonikë, palosje C, gjysmëpalosje, palosje paralele e dyfishtë Lloji i pranueshëm i letërës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, me ngjitje Madhësitë e pranueshme të letërës: palosje Z: A3, A4R, B4 Palosje Z fizarmonikë, palosje C, gjysmëpalosje, palosja paralele e dyfishtë: A4R Pesha e pranueshme e letërës: Palosje Z, palosje Z fizarmonikë, palosje C, gjysmëpalosje: 52 deri në 105 gsm Palosje paralele e dyfishtë: 52 deri në 90 gsm	Finisher Jogger Kit-A1	Nevojitet kapëse ose Booklet Finisher-AC1. Pesha e letërës: Pa renditje 52-300 gsm, Me zhvendosje në grup 52-256 gsm Përmasat e letërës: pa renditje A3/A4/A4R, me zhvendosje në grup A3/A4/A4R
Perfect Binder-F1	(Kërkon STAPLE FINISHER-AG1 ose BOOKLET FINISHER-AG1) Përmasat e broshurës: 203 x 139 mm deri në 297 x 216 mm Trashësia e broshurës: Deri në 25 mm Gama e prerjes: sipër/poshtë: 6,5 deri në 39,5 mm në secilën anë, ana ballore: 6,5 deri në 49,5 mm Fletët e brendshme: Përmasat: A4, SRA4, përmasa të lira (257 x 182 mm deri në 320 x 228,6 mm) Pesha e letërës dhe numri i fletëve: Letër e hollë (52-63 gsm): 30-200 fletë Letër e thjeshtë (64-80 gsm): 10-200 fletë Letër e thjeshtë (81-90 gsm): 10-150 fletë Letër e trashë (91-105 gsm): 10-150 fletë Letër e trashë (106 - 163 gsm): deri në 10 fletë si fletë futjeje ose deri në 25 mm si trashësi tufe Kapaku: Numri i fletëve: 1 fletë Përmasat: A3, SRA3, përmasa të lira (257 x 364 mm deri në 330,2 x 487,7 mm) Pesha e letërës: 90 deri në 300 gsm Kapaciteti i sirtarit: Afro 127 mm ose afro 1000 fletë letër në total	2/4 Hole Puncher Unit-A1	Nevojitet kapëse ose Booklet Finisher-AC1. Lloji i vrimës së shpimit: 2 vrima dhe 4 vrima (FRN) të zgjedhshme Pesha e letërës: 52-300 gsm Përmasat e letërës: 2 vrima: A3, A4, A4R 4 vrima: A3, A4
High Capacity Stacker-J1	Përmasat e letërës: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13" x 19", Madhësia e lirë (140 x 182 mm to 330,2 x 1300 mm) Pesha e letërës: 52 deri në 350 gsm Kapaciteti i dalje Sirtari stivues: 6000 fletë (80 gsm) në dy grupe me 3000 fletë secili Sirtari i sipërm: 200 fletë deri 487,7mm; 100 fletë deri 762mm; 10 fletë deri 1300mm	4 Hole Puncher Unit-A1	Nevojitet kapëse ose Booklet Finisher-AC1. Lloji i vrimës së shpimit: 4 vrima (SWE) Pesha e letërës: 52-300 gsm Përmasat e letërës: A3, A4, A4R
Staple Finisher-AC2 (i përputhshëm vetëm me V800 dhe V700)	Kapaciteti i sirtarit të poshtëm (A): A4/A5R 3000 fletë (81 gsm), A4R/A3/SRA3/13" x 19" 1500 fletë (81 gsm), Fletë e gjatë* (mbi 487,7 mm deri në 762 mm gjatësi) 100 fletë (79 gsm) Fletë e gjatë* (mbi 762 mm gjatësi) 1 fletë Fletë e hollë e të gjitha përmasave (52-59 gsm) 1500 fletë Kapaciteti për letërën me veshje është gjysma e atij për letërën e thjeshtë	DFD Adapter-B1	Informacion bazë: Aktivizon lidhjen DFD drejtpërdrejt pranë motorit Pesha e letërës: letër e thjeshtë 52-350 gsm, letër me veshje 128-350 gsm Përmasat e letërës: 182 x 182 mm - 330,2 x 762 mm Opsionale: Finisher Bridge Height Kit 1002-A1 (lartësia standarde DFD është 860 mm)
	*Nevojitet sirtar për fletë të gjatë Kapaciteti i sirtarit të sipërm (B): A4/A5R 250 fletë (80 gsm), A4R/A3/SRA3/13" x 19" 125 fletë (80 gsm) Kapaciteti i sirtarit të mesit (C): A4/A5R 250 fletë (80 gsm), A4R/A3/SRA3/13" x 19" 125 fletë (80 gsm) Pesha e letërës për sirtarin A: Pa renditje 52-350 gsm, zhvendosje në grup/kapëse 52-256 gsm duke përjashtuar letërën e hollë të printuar dyanëshe (52-59 gsm) dhe çdo material të veçantë, kapje ekologjike 52-105 gsm Pesha e letërës për sirtarin B/C: Pa renditje/zhvendosje në grup 52-256 gsm duke përjashtuar letërën e hollë të printuar dyanëshe (52-59 gsm), letërën me veshje (85-105,9 gsm) dhe ndonjë material të veçantë Pozicioni i kapësës: këndor, i dyfishtë Kapaciteti i kapësës: <material pa veshje, 52-90 gsm> A4: 65 fletë, A3/A4R: 40 fletë <Material me veshje> 2 fletë Pesha: Afro 36 kg	Finisher Bridge-A1	Informacioni bazë: ofron lidhjen e Staple Finisher-AG1 dhe Booklet Finisher-AG1 me pajisje finiture DFD të palëve të treta. Gjithmonë në kombinim me DFD Adapter-B1. Pesha e letërës: letër e thjeshtë 52-350 gsm, letër me veshje 128-350 gsm Përmasat e letërës: 182 x 182 mm - 330,2 x 762 mm
		Finitorë të palëve të treta	Informacion bazë: Seria imagePRESS V900 mund të konfigurohet edhe me finitorë të palëve të treta. Këtu mund të gjeni një listë të finitorëve të zgjedhur e të miratuar. Plockmatic BLM35 Booklet Maker dhe Plockmatic BLM50 Upgrade Kit Plockmatic MPS (Multi-Purpose Stacker) GBC MF ProPuncher
		FISHEKU I KAPËSES	STAPLE-N1 - për kapje (3 x 5000 copë) (për Staple Finisher-AG1 dhe Booklet Finisher-AG1) STAPLE-P1 - për qepje (2 x 5000 copë) (për Booklet Finisher-AG1) STAPLE CARTRIDGE-X1 - për kapje (3 x 5000 copë) (Staple Finisher-AC1 dhe Booklet Finisher -AC1) STAPLE CARTRIDGE-Y1 - Për qepje (2 x 2000 copë) (për Booklet Finisher-AC1)
			MOHIMI I PËRQJEGJËSISË Performanca e presës mund të ndikohet nga një sërë faktorësh, siç janë presa, konfigurimi i pjesës së përparme digjitale, shpejtësia e printimit, përzgjedhja e materialit, zbatimi i printimit dhe faktorët mjedisorë. Për më shumë detaje, pyesni përfaqësuesin tuaj lokal të shitjeve të Canon.
		Softueri dhe zgjidhjet	
		Trellix	
			Canon Inc. canon.com
			Canon Europe canon-europe.com
			Albanian edition © Canon Europa N.V., 2025

