

imagePRESS V900-serien

KOMPAKT OCH TILLFÖRLITLIG DIGITAL FÄRGTRYCKPRESS MED INNOVATIV TEKNIK

Serien är robust byggd med hållbarhet i åtanke och den har utformats för kontinuerlig, tillförlitlig produktivitet, konsekvent, stabil färg och klassledande fram- och baksideregistrering



Maximera effektiviteten

V-serien har progressiv teknik som tar prestandan till en ny nivå och den hjälper dig att övervinna dina dagliga produktionsutmaningar

Skriv ut med hög kvalitet

Säkerställ konsekvent utskriftskvalitet för alla dokument genom att automatiskt justera färgen med den inbyggda spektrofotometriska sensorn.

Utöka ditt tillämpningsområde

Omfattande funktioner för materialhantering innebär att du kan skriva ut på många olika typer av utskriftsmaterial, som kuvert, visitkort, tunt bestruket papper och lyxigt strukturerat papper.

Optimal utrymmes användning

Kompakt design som passar i din omgivning, med en magnetisk platta på skrivarens kant som även gör det möjligt att fästa anteckningar.

Mer automatisering

Utformad för att minska leveranstiden och med de färdigheter som krävs för att producera högkvalitativa utskrifter.

Canon

TEKNISKA
SPECIFIKATIONER

imagePRESS V900-serien

HUVUDENHET				Medieformat som stöds	Motorlåda: A3S, B4S, A4L, A4S, B5S, B5L, A5S, A5L, A6S, SRA3S, 11 x 17 tum S, LGLS, LTRL, LTRS, EXE_L, STMTS, 12 x 18 tum S, 13 x 19 tum S, 8KS, 16KL, 16KS, kuvert, anpassat format (korsspår: 100–330,2 mm, på spår: 148–487,7 mm) Tekniska data för kuvert Format: ISO-C5, DL Anpassat format: Korsspår: 98–330,2 mm, På spår: 148–487,7 mm POD Deck Lite: SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S, 13 x 19 tum S, 12 x 18 tum S, 11 x 17 tum S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KS, DL, ISO-C5 * Anpassat (139,7 x 182,0 mm–330,2 x 487,7 mm) Anpassat kuvertformat (6 x 9 tum, 9 x 12 tum, 10 x 13 tum) [†] * [†] Extra kuvertsats krävs (förutom för 10 x 13 tum) POD Deck Lite XL: SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S, 13 x 19 tum S, 12 x 18 tum S, 11 x 17 tum S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KS, DL, ISO-C5* Anpassat (139,7 x 182,0 mm–330,2 x 487,7 mm) * Extra kuvertsats krävs Långa ark (297,0 x 487,8–330,2 x 762,0 mm) POD Deck-Fi: SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S, 13 x 19 tum S, 12 x 18 tum S, 11 x 17 tum S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMTS, 8KS, 16KL, 16KSDL DL, ISO-C5* Anpassat (139,7 x 182,0 mm–330,2 x 487,7 mm) Anpassat kuvert (6 x 9 tum, 9 x 12 tum, 10 x 13 tum)* *Extra kuvertsats krävs Universell kassett: SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S, 13 x 19 tum S, 12 x 18 tum S, 11 x 17 tum S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMTS, 8KS, 16KL, 16KSDL DL, ISO-C5* Anpassat (139,7 x 182,0 mm–330,2 x 487,7 mm) Anpassat kuvert (6 x 9 tum, 9 x 12 tum, 10 x 13 tum)* *Extra kuvertsats krävs Universalfack: A3S, B4S, A4L, A4S, B5S, B5L, A5S, A5L, A6S, SRA3S, 11 x 17 tum S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMTS, 12 x 18 tum S, 13 x 19 tum S, 8KS, 16KL, 16KS, kuvert Monarch, DL, ISO-C5 Anpassat format (korsspår: 100–330,2 mm, På spår: 148–487,7 mm) Långa ark (210,0 x 487,8–330,2 x 1 300,0 mm) Anpassat kuvertformat: (98,0 x 148,0 mm–330,2 x 487,7 mm) Motorfack: 52 till 300 g/m ² Magasin med flera lådor: 52 till 350 g/m ² POD-magasin Lite: 52 till 350 g/m ² POD-magasin Lite XL: 52–350 g/m ² Universalfack: 52 till 350 g/m ² A3-laser multifunktions skrivare i färg Skriv ut, kopiera, scanna, skicka, lagra 1,8 GHz Dual Core 10,1-tums WSVGA 6 GB SSD 512 GB SSD 512 GB NÄTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Svartvitt 6,9 sekunder eller mindre Färg 7,7 sekunder eller mindre 600 x 600 dpi 600 x 300 dpi 300 x 300 dpi Upp till 9 999 kopior Automatisk eller manuell (nio nivåer) 25–400 % (i steg om 1 %) 25 %, 50 %, 70 %
UTSKRIFTSPECIFIKATIONER					
Maximal utskriftshastighet (svartvitt/färg)	90 sidor/minut	80 sidor/minut	70 sidor/minut		
Rekommenderad volym per månad	40 000–250 000 sidor	30 000–220 000 sidor	15 000–190 000 sidor		
Maximal volym per månad	Upp till 500 000 sidor	Upp till 400 000 sidor	Upp till 350 000 sidor		
Registreringstolerans	Framsida till baksida: 0,8 mm				
Utskriftsmetod	Laserutskrift i färg				
Utskriftsupplösning (bildpunkter per tum)	2 400 x 2 400				
ALTERNATIV FÖR PAPPERSKAPACITET					
Papperskapacitet (A4, 80 g/m ²)	Standard: 1 650 ark Tre papperskassetter för 550 ark Maximalt: 10 400 ark (Motor (550 x 3), magasin med flera lådor (1 500 + 1 500 + 2 000), POD Deck Lite XL (3 500), arkmatare (250) POD Deck-Fi: (1 500 + 1 500 + 2 000)				
Medietyper som stöds	Motorlåda: Tunt (52–63 g/m ²), normalt (64–105 g/m ²), tjockt (106–300 g/m ²), återvunnet, färgat, filkpapper, OH-film, arkiv, hålslaget, brevpapper, vykort, kuvert Magasin med flera lådor-E1 Övre/mitten: Tunt (52–63 g/m ²), normalt (64–105 g/m ²), återvunnet, färgat, tjockt (106–350 g/m ²), bestruket (70–350 g/m ²), relief, arkiv, OH-film, etikett, hålslaget, brevpapper, index, glättat, transparent film, genomskinlig film, kuvert* Nedre: Tunt (52–63 g/m ²), normalt (64–105 g/m ²), återvunnet, färgat, tjockt (106–350 g/m ²), bestruket (70–350 g/m ²), relief, arkiv, OH-film, etikett, hålslaget, brevpapper, index, transparent film, genomskinlig film, kuvert*, syntetiskt, magnetiskt (TBD) POD Deck-Fi: Övre/mitten: Tunt (52–63 g/m ²), normalt (64–105 g/m ²), återvunnet, färgat, tjockt (106–350 g/m ²), bestruket (70–350 g/m ²), relief, arkiv, OH-film, etikett, hålslaget, brevpapper, index, glättat, transparent film, genomskinlig film, kuvert, vykort (endast dubbelt vykort och fyra vykort) Nedre: Tunt (52–63 g/m ²), normalt (64–105 g/m ²), återvunnet, färgat, tjockt (106–350 g/m ²), bestruket (70–350 g/m ²), relief, arkiv, OH-film, etikett, hålslaget, brevpapper, index, transparent film, genomskinlig film, kuvert, syntetiskt, magnetiskt POD Deck Lite: Tunt (52–63 g/m ²), normalt (64–105 g/m ²), återvunnet, färgat, tjockt (106–350 g/m ²), bestruket (85–350 g/m ²), relief, glättat, arkiv, OH-film, transparent film, genomskinlig film, etikett, hålslaget, brevpapper, index, vykort, kuvert, syntetiskt POD Deck Lite XL: 19,2 tum eller kortare Tunt (52–63 g/m ²), normalt (64–105 g/m ²), återvunnet, färgat, tjockt (106–350 g/m ² *), bestruket (85–350 g/m ² *), relief, glättat, arkiv, OH-film, transparent film, genomskinlig film, etikett, hålslaget, brevpapper, index, vykort, kuvert, syntetiskt Längre än 19,2 tum Obestruket (64–300 g/m ²), bestruket (100–300 g/m ²) Universalfack: Tunt (52–63 g/m ²), normalt (64–105 g/m ²), återvunnet, tjockt (106–350 g/m ²), färgat, OH-film, etikett, vykort, kuvert, bestruket (70–350 g/m ²), relief, arkiv, hålslaget, brevpapper, glättat, filkpapper				
Medievikter som stöds					
Maskintyp					
Huvudfunktioner					
Processor					
Kontrollpanel					
Minne					
Härddisk					
Härddiskspegling					
Gränssnittsanslutning					
KOPIERINGSSPECIFIKATIONER					
Tid till första kopia (A4) (svartvitt/färg)					
Kopieringsupplösning (bildpunkter per tum)					
Flera kopior					
Kopieringstäthet					
Förstoring					
Förinställda minskningar					



TEKNISKA
SPECIFIKATIONER

imagePRESS V900-serien

Förinställda förstoringar	141 %, 200 %, 400 %
Grundläggande kopieringsfunktioner	Förinställda R/E-grader per område, pappersinställningar, föregående inställning, favoritinställning, efterbehandling, dubbelsidigt, täthetsjustering, val av originaltyp, avbrytningsläge, bekräfta/avbryta läge
Speciella kopieringsfunktioner	Bok till två sidor, dubbelsidigt original, efterbehandling, broschyr, jobbgenerering, N på 1, tillägg av försättsblad, inbladade ark, original med olika format, täthetsjustering, val av originaltyp, utskriftsdatum, skifta, fästmarginal, Print & Check-funktion, negativ/positiv, upprepning av bilder, sammanslagning av jobblock, meddelande vid avslutat jobb, spegelbild, utskrift på filik, lagra i brevlåda, överlagring av bild, kopiering av ID-kort, hoppa över tomma sidor, avkänning av dubbelinmatning, original med fri storlek
SCANNINGSSPECIFIKATIONER	
Namn	Duplexfärgbildsläsare
Typ	Färgglas och enkelmatad dubbelsidig automatisk dokumentmatare* [2-sidigt till 2-sidigt (automatiskt)]
Dokumentmatarens papperskapacitet (80 g/m²)	200 ark (75/80 g/m²)
Hanterbara original och vikter	Ark, böcker, tredimensionella föremål
	Medievikter för dokumentmatare:
	<Enkelsidigt> 38–220 g/m² (A/B)(C*)(C*)(C*), 50–220 g/m² (tum)(C*)(C*)
	<Dubbelsidigt> 38–220 g/m² (A/B)(C*)(C*)(C*), 50–220 g/m² (tum)(C*)(C*)
	(*) 38–50 g/m²: tunt läge, 160–220 g/m²: tjockt läge (**) A6R eller mindre: 50–220 g/m² (***) Svartvitt/färg blandade original samma som inte blandade
Medieformat som stöds	Glas: max. skanningsstorlek: 297,0 x 431,8 mm
	Medieformat på dokumentmatare: A3S, A4L, A4S, A5L, A5S, A6S, B4S, B5L, B5S, B6S, 11 x 17 tum S, LGLS, LTRL, LTRS, STMTL, STMTS, 8KS,16KL
Scanningshastighet (sidor/minut: svartvitt/färg, A4)	Svartvitt: 270 sidor/minut (A4/LTR)(C*) Färg: 270 sidor/minut (A4/LTR)(C*)
	(C*) Normalt läge
Scanningsupplösning (bildpunkt per tum)	600 x 600 dpi 600 x 300 dpi 300 x 300 dpi
SPECIFIKATIONER FÖR FIERY PRINT CONTROLLER	
Tillval/standard	Tillval
Namn	imagePRESS Server N500/P400
Utskriftsupplösning (bildpunkter per tum)	1 200 x 1 200, 600 x 600
Sidbeskrivningsspråk	PS3/PCL6
Minne	8 GB
Hårddisk	N500: HDD 1 TB SSD 240 GB P400: HDD 500 GB
Processorhastighet	N500: Intel Core i5 8500 P400: Intel Pentium Gold G5400
System	N500: FS600 Pro P400: FS600
Teckensnitt	PS: 138, PCL: 80
Operativsystem som stöds	Windows 8.1 32/64, Windows 10 32/64, Windows 11 64, Windows Server 2012 64, Windows Server 2012 R2 64, Windows Server 2016 64, Windows Server 2019 64, Windows Server 2022 64, macOS Mojave (10.14.x), macOS Catalina (10.15.x), macOS Big Sur (version 11.0), macOS Monterey (version 12)
Gränssnitt	N500: 2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10 Base-T), USB3.2 x 5, USB2.0 x 2 P400: 2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10 Base-T), USB3.0 x 2
Nätverksprotokoll	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, direkt mobil utskrift, Port 9100, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
Direktutskrift	PDF2, EPS, TIFF, JDF1.8/JMF
VDP	N500: PPML3.0, PDF/VT-1, PDF/VT2, VPS, FreeForm, FreeForm Plus P400: PDF/VT-1 (kräver Fiery JobExpert och PDF Processing Kit), FreeForm, FreeForm Plus
Standardfunktioner för Fiery Print Controller	Fiery Command WorkStation 6/Paper Catalog/Fiery Remote Scan/Fiery Hot Folders och Virtual Printers
Tillval för Fiery Print Controller	Fiery Impose/Fiery Compose/Fiery Impose och Compose/sats med flyttbar hårddisk (endast N500)
HW Plattform	N500: NX Pro P400: E500
TEKNISKA DATA FÖR PRISMAsync CONTROLLER	
Tillval/standard	Tillval
Namn	PRISMAsync för iPR V900-serien
Utskriftsupplösning (bildpunkter per tum)	1 200 x 1 200 dpi, 600 x 600 dpi

Sidbeskrivningsspråk	Postscript L3, PDF 2.0, APPE V5.7, PPML, IPDS (kompatibel med IS/3-standard), PCL/PJL (transaktionsutskrift)
Minne	1 x DDR4-2400 8 GB, 8 GB totalt
Hårddisk	1 x 500 GB 2,5 tum, 1 x TB 3,5 tum
Processorhastighet	Intel Core i5-8500 (8:e generationens Coffee Lake-processor)
System	PRISMAsync Mark 10
Teckensnitt	139 Typ 1-teckensnitt för romanska språk, användarimport av PS-teckensnitt via inställningsredigeraren Adobes asiatiska teckensnitt: japanska: 5 teckensnitt, kinesiska: 2 teckensnitt för förenklad kinesiska, 1 teckensnitt för traditionell kinesiska, Koreanska: 1 teckensnitt för koreanska
Operativsystem som stöds	Windows Server 2012 R2, 8.1 (32-/64-bitars) och 10, Server 2016 och 2019 MacOS 10.15 (64-bitars), MacOS 11 (64-bitars, Big Sur, Intel) 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, USB3.0 x 8
Gränssnitt	TCP/IP, stöd för IPv6, IPSec, NetBEUI/SMB (hotfolders, scanna till fil), säker IPP, SNMP V3, Job MIB, HTTP, HTTPS, socketutskrift (port 9100), LPR/LPD, JDF/JMF, LDAP, WebDav.
Nätverksprotokoll	PDF, JDF PDF/VT-1, PPML PS/PDF, schemaläggare, flera köer/hotfolders, streaming, redovisning, scanning, PPML, Remote Manager, fjärrservice, integritetskontrollerare E-dokumentförstöring, avancerad färghantering, Advanced Impose, DocBox, sidprogrammering, DP-länk, PCL6 TP, IPDS, PDF för IPDS
Direktutskrift	
VDP	
Standardfunktioner för PRISMAsync-styrenhet	
Tekniska data för PRISMAsync-styrenhet	
UTMATNINGSSALTERNATIV	
Staple finisher-AG1	Kapacitet för övre fack (A): A4/A4R/A5R/A3/SRA3/13 x 19 tum, 1 000 ark (52-300 g/m²)/200 ark (301-350 g/m²) Långa ark (över 487,7 mm upp till 762 mm längd) 100 ark (52-79 g/m²)/50 ark (80-150 g/m²)/25 ark (151-300 g/m²)/20 ark (301-350 g/m²)
	Kapacitet för nedre fack (B): A4: 4 000 ark (52-80 g/m²)/3 000 ark (80,1-300 g/m²), A4R: 2 000 ark (52-300 g/m²), A3: 1 500 ark (52-300 g/m²), SRA3: 1 000 ark (52-300 g/m²), Valfri storlek 200 ark (301-350 g/m²) Pappersvikt: 52 till 350 g/m² Häftningsposition: hörn, dubbel Häftningskapacitet: A4: 100 ark, A3/A4R: 50 ark Mått (B x D x H): 800 x 792 x 1 239 mm (med fack för långa ark: 1 136 x 792 x 1 239 mm)
Booklet finisher-AG1	Fackkapacitet/pappersvikt/klammerposition/häftning Kapacitet: samma som Staple Finisher-AG1 Pappersformat, broschyrhäftning: A3, A4R, SRA3, 13 x 19 tum; fritt format (210 x 279,4 mm till 330,2 x 487,7 mm) Pappersvikt, broschyrhäftning: huvudark 52-220 g/m², försättsblad 64-300 g/m² Häftningskapacitet, broschyrhäftning: 25 ark (52-80 g/m², inklusive försättsblad) Kapacitet för vikt bunt utan häftning: upp till 5 ark (60-105 g/m²)
Puncher unit-BT1/BU1	(Kräver antingen STAPLE FINISHER-AG1 eller BOOKLET FINISHER-AG1) Två eller fyra hål Typ av hälslag: BT1: 2 hål och 4 hål (FRN) inställbart, BU1: 4 hål (SWE) Pappersvikt för hälslagning: 52-300 g/m² Pappersformat för hälslagning: 2 hål: A3, A4, A4R, Fritt format (182 x 182 mm till 297 x 432,0 mm exklusive 203 x 257 mm till 297 x 270 mm) 4 hål: A3, A4, fritt format (257 x 182 mm till 297 x 432 mm)
Copy tray-R2	Pappersformat: Alla tillgängliga format på skrivenheten Pappersvikt: 52 till 350 g/m² Utmatningskapacitet: 250 ark med enkelsidig/dubbelsidig utskrift, 100 ark med längd över 487,7 mm (fack för långa ark krävs)
Multi function professional puncher-C1	(Kräver antingen STAPLE FINISHER-AG1 eller BOOKLET FINISHER-AG1) Pappersvikt: <Hälslag> 75-300 g/m² (vanligt papper), 118-300 g/m² (bestruket papper) <Veck> 157-300 g/m² (vanligt papper/bestruket papper) <Genomslag> Alla underlag som stöds av motorn Pappersformat: <Genomslag> Alla underlag som stöds av motorn <Hälslag> SRA3, A3, SRA4, SRA4R, A4, A4R <Veck> SRA3, A3, A4R, 13 x 19 tum, 13 x 19,2 tum Hälslagsverktyg: Plastryggbindning 21 hål, wirebindning 23 hål (rund/fyrkantig), wirebindning 34 hål (rund/fyrkantig), färgad spiral 47 hål, VeloBind 12 hål, hälslag för lösblad 4 hål, hälslag för lösblad med 2 hål, hälslag för lösblad med 4 hål (svensk), veck Mått (B x D x H): 445 x 795 x 1 040 mm



TEKNISKA
SPECIFIKATIONER

imagePRESS V900-serien

Booklet Trimmer-G1	Kräver Booklet Finisher-AG1 Trimbredd: 2-28 mm Trimtjocklek: upp till 50 ark (inkluderar omslag) Pappersvikt: 52 till 300 g/m ² Chipfack kapacitet: cirka 5 000 ark (trimbredd 20 mm, A4, 80 g/m ²)	Booklet Finisher-AC2 (endast kompatibel med V800 och V700)	Kapacitet för nedre fack (A): A4/A5R 3 000 ark (81 g/m ²), A4R/A3/SRA3/13 x 19 tum 1 500 ark (81 g/m ²), Långa ark* (över 487,7 mm upp till 762 mm längd) 100 ark (79 g/m ²) Långa ark* (över 762 mm längd) ett ark Alla format för tunt papper (52-59 g/m ²) 1 500 ark Kapaciteten för bestruket papper är hälften av kapaciteten för vanligt papper * Fack för långa ark krävs Kapacitet för övre fack (B): A4/A5R 250 ark (80 g/m ²), A4R/A3/SRA3/13 x 19 tum 125 ark (80 g/m ²) Kapacitet för mittenfack (C): A4/A5R 250 ark (80 g/m ²), A4R/A3/SRA3/13 x 19 tum 125 ark (80 g/m ²) Pappersvikt för fack A: Ej sorterat 52-350 g/m ² , Skiftning/häftning av bunt 52-256 g/m ² exklusive dubbelsidigt utskrivet tunt papper (52-59 g/m ²) och eventuella specialmedia, Eco-häftning 52-105 g/m ² Pappersvikt för fack B/C: Ej sorterat/Skiftning av bunt 52-256 g/m ² exklusive dubbelsidigt utskrivet tunt papper (52-59 g/m ²), bestruket papper (85-105,9 g/m ²) och eventuella specialmedia Häftningsposition: hörn, dubbel Häftningskapacitet: <Ej bestruket material, 52-90 g/m ² > A4: 65 ark, A3/A4R: 40 ark <Bestruket material> Två ark
Booklet Trimmer-B1 med två knivar och Booklet Trimmer Conveyor-B1 med två knivar	Kräver Booklet Trimmer-G1 Trimbredd: 2-15 mm Trimtjocklek: upp till 50 ark (inkluderar omslag) Pappersvikt: 52 till 300 g/m ² (trim 60 till 300 g/m ²) Chipfack kapacitet: cirka 1 500 ark (trimbredd 15 mm, A4, 80 g/m ²)		
Document insertion unit-R1	(Kräver antingen STAPLE FINISHER-AG1 eller BOOKLET FINISHER-AG1) Antal fack: 2 Fackkapacitet: övre fack: 200 ark (80 g/m ²), nedre fack: 200 ark (80 g/m ²) Hanterbar papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, hålslaget, brevpapper, arkiv, bestruket, filkpapper, kalkerpapper, strukturlinje Hanterbara pappersformat: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, anpassat format (182,0 x 182,0 mm till 330,2 x 487,7 mm) Hanterbar pappersvikt: 52 till 300 g/m ² Strömkälla: 100-240 V/50/60 Hz 1,0 A	Finisher Jogger Kit-A1	Kräver antingen Häftande efterbehandlare eller Sadelfinisher-AC1. Pappersvikt: ej sorterat 52-300 g/m ² , Skiftning av bunt 52-256 g/m ² Pappersstorlek: ej sorterat A3/A4/A4R, Skiftning av bunt A3/A4/A4R
Paper Folding Unit-K2	(Kräver antingen STAPLE FINISHER-AG1 eller BOOKLET FINISHER-AG1) Viktyp som stöds: Z-vikning, dragspelsvikning, C-vikning, halvvikning, dubbel parallellvikning Hanterbar papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, färgat, arkiv Hanterbara pappersformat: Z-vikning: A3, A4R, B4 Dragspelsvikning, C-vikning, halvvikning, dubbel parallellvikning: A4R Hanterbar pappersvikt: Z-vikning, dragspelsvikning, C-vikning, halvvikning: 52 till 105 g/m ² Dubbel parallellvikning: 52 till 90 g/m ²	2/4 Hole Puncher Unit-A1	Kräver antingen Häftande efterbehandlare eller Sadelfinisher-AC1. Typ av hålslag: 2 hål och 4 hål (FRN) inställbart Pappersvikt: 52-300 g/m ² Pappersformat: A3, A4, A4R
Perfect Binder-F1	(Kräver antingen STAPLE FINISHER-AG1 eller BOOKLET FINISHER-AG1) Broschyrformat: 203 x 138 mm till 297 x 216 mm Broschyr-tjocklek: upp till 25 mm Skärintervall: överkant/nederkant: 6,5 till 39,5 mm i vardera kanten, framkant: 6,5 till 49,5 mm Inre sidor: Format: A4, SRA4, fritt format (257 x 182 mm till 320 x 228,6 mm) Pappersvikt och antal ark: Tunt papper (52-63 g/m ²): 30-200 ark Vanligt papper (64-80 g/m ²): 10-200 ark Vanligt papper (81-90 g/m ²): 10-150 ark Tjockt papper (91-105 g/m ²): 10-150 ark Tjockt papper (106-163 g/m ²): upp till 10 ark som inläggsark eller upp till 25 mm som tjocklek på bunt Omslag: Antal ark: 1 ark Format: A3, SRA3, fritt format (257 x 364 mm till 330,2 x 487,7 mm) Pappersvikt: 90 till 300 g/m ² Utmatningskapacitet: cirka 127 mm eller cirka 1 000 ark papper totalt	4 Hole Puncher Unit-A1	Kräver antingen Häftande efterbehandlare eller Sadelfinisher-AC1. Typ av hålslag: 4 hål (svensk) Pappersvikt: 52-300 g/m ² Pappersformat: A3, A4, A4R
High Capacity Stacker-J1	Pappersformat: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13 x 19 tum, Fritt format (140 x 182 mm till 330,2 x 1 300 mm) Pappersvikt: 52 till 350 g/m ² Utmatningskapacitet Buntfack: 6 000 ark (80 g/m ²) i två buntar med 3 000 ark vardera Övre fack: 200 ark upp till 487,7 mm; 100 ark upp till 762 mm; 10 ark upp till 1 300 mm	DFD Adapter-B1	Grundläggande information: Aktiverar DFD-anslutning direkt bredvid enheten Pappersvikt: vanligt papper 52-350 g/m ² , bestruket papper 128-350 g/m ² Pappersformat: 182 x 182 mm till 330,2 x 762 mm Tillval: Finisher Bridge Height Kit 1002-A1 (standardhöjd för DFD är 860 mm)
Staple Finisher-AC2 (endast kompatibel med V800 och V700)	Kapacitet för nedre fack (A): A4/A5R 3 000 ark (81 g/m ²), A4R/A3/SRA3/13 x 19 tum 1 500 ark (81 g/m ²), Långa ark* (över 487,7 mm upp till 762 mm längd) 100 ark (79 g/m ²) Långa ark* (över 762 mm längd) ett ark Alla format för tunt papper (52-59 g/m ²) 1 500 ark Kapaciteten för bestruket papper är hälften av kapaciteten för vanligt papper *Lång arkmatare krävs Kapacitet för övre fack (B): A4/A5R 250 ark (80 g/m ²), A4R/A3/SRA3/13 x 19 tum 125 ark (80 g/m ²) Kapacitet för mittenfack (C): A4/A5R 250 ark (80 g/m ²), A4R/A3/SRA3/13 x 19 tum 125 ark (80 g/m ²) Pappersvikt för fack A: Ej sorterat 52-350 g/m ² , skiftning/häftning av bunt 52-256 g/m ² exklusive dubbelsidigt utskrivet tunt papper (52-59 g/m ²) och eventuella specialmedia, miljöanpassad häftning 52-105 g/m ² Pappersvikt för fack B/C: Ej sorterat/Skiftning av bunt 52-256 g/m ² exklusive dubbelsidigt utskrivet tunt papper (52-59 g/m ²), bestruket papper (85-105,9 g/m ²) och eventuella specialmedia Häftningsposition: hörn, dubbel Häftningskapacitet: <Ej bestruket material, 52-90 g/m ² > A4: 65 ark, A3/A4R: 40 ark <Bestruket material> 2 ark Vikt: cirka 36 kg	Finisher Bridge-A1	Grundläggande information: möjliggör anslutning av efterbehandlare-AG1 och sadelfinisher-AG1 med DFD-efterbehandlingsutrustning från tredje part. Alltid i kombination med DFD Adapter-B1. Pappersvikt: vanligt papper 52-350 g/m ² , bestruket papper 128-350 g/m ² Pappersformat: 182 x 182 mm till 330,2 x 762 mm
		Efterbehandlare från tredje part	Grundläggande information: imagePRESS V900-serien kan även konfigureras med efterbehandlare från tredje part. Här hittar du en lista över angivna och godkända efterbehandlare. Plockmatic BLM35 Bookletmaker och Plockmatic BLM50 uppgraderingssats Plockmatic MPS (universalsorteringsenhet) GBC MF ProPuncher
		HÄFTKLAMMERKASSETT	STAPLE-N1 - för häftning (3 x 5 000 st) (för Staple Finisher-AG1 och Booklet Finisher-AG1) STAPLE-PI - för sadelhäftning (2 x 5 000 st) (för Booklet Finisher-AG1) STAPLE CARTRIDGE-X1 - för häftning (3 x 5 000 st) (Staple Finisher-AC1 och Booklet Finisher-AC1) STAPLE CARTRIDGE-Y1 - för sadelhäftning (2 x 2 000 st) (för Booklet Finisher-AC1)
		FRISKRIVNING	Tryckprestanda kan påverkas av en mängd olika faktorer, till exempel tryckpress, konfiguration av DFE-lösning (Digital Front End), tryckhastighet, materialval, trycktillämpning och miljömässiga faktorer. Kontakta din lokala Canon-säljare för mer information.
		Programvara och lösningar	
		Trellix	
			Canon Inc. canon.com
			Canon Europe canon-europe.com
			Swedish edition © Canon Europa N.V., 2025

